

面试知识库 — 专业版（技术深度）

定位: 技术面试官视角，强调架构决策、数据量化、源码级细节 **适用场景:** 一二线互联网公司后端开发、架构师岗位 **使用方式:** 按模块复习，每个要点都能展开到源码级别

目录

- [第一部分：个人背景与项目总览](#)
- [第二部分：项目一 — 智能新媒体运营中台（VRS-APP）](#)
 - [2.1 AI工程化体系](#)
 - [2.2 数据库与缓存架构](#)
 - [2.3 并发安全与状态机](#)
 - [2.4 推荐算法引擎](#)
 - [2.5 基础设施迁移（SQL Server → PostgreSQL）](#)
- [第三部分：项目二 — 零代码实时活动中台](#)
 - [3.1 多级缓存架构](#)
 - [3.2 消息队列与一致性](#)
 - [3.3 分布式存储（TiDB）](#)
 - [3.4 高可用与降级](#)
- [第四部分：跨项目技术对比与选型决策](#)
- [第五部分：数据锚点速查表](#)

一、个人背景与项目总览

1.1 身份定位

维度	项目一（实习）	项目二（大创）
公司/组织	江西三叉数信息科技有限公司（2015年成立，高新企业）	校园大创团队
角色	后端开发实习生（核心成员，独立负责AI模块+审核系统）	核心后端工程师（架构设计+点赞系统全栈）
团队规模	8人全职 + 实习生（我+小陈等）	6人（4技术+2经管）
汇报对象	技术总监张工 / 后端组张组长	团队组长 + 导师（企业导师总/理论导师张教授）
时间线	2025.12.15入职 → 2026.5.5离职（约5个月）	2025.09课程设计 → 2026.05大创答辩（约9个月）

1.2 技术栈全景

共同技术底座	
Spring Boot 3.x + Java 17/21 + MySQL/PG + Redis	
项目一 VRS	项目二 零代码活动中台
SQL Server	TiDB（分布式）
Thymeleaf	Vue3 + TailwindCSS
SSE	Pulsar（消息队列）
Elasticsearch	Apache Kafka（规划中）
阿里云百炼AI	Caffeine（L1本地缓存）
OSS文件存储	HeavyKeeper（热点识别）
存储过程	虚拟线程（Java 21 Virtual Thread）
RBAC权限	Lua脚本原子操作
	Docker + K8s（规划中）

二、项目一 —— 智能新媒体运营中台（VRS-APP）

一句话描述：面向政府融媒体中心的企业级视频媒资管理平台，涵盖内容生产→AI审核→智能分发→用户消费的全链路闭环。

2.1 AI工程化体系

2.1.1 架构全景

AI调用链路



问题： LLM训练数据不含本平台视频库存，直接推荐会编造不存在的视频名（幻觉率15%+）

阶段1: 意图识别 (qwen-turbo, ~0.8s, 低成本)

↓ 提取结构化参数

```
| sp_Searchvideos('科幻', 5, 2, 1, 5) |  
| → [{流浪地球,10万播放}, {星际穿越,8万}] |  
| 注入Prompt → qwen-plus生成推荐文案 |
```

决策点	选择	理由
两阶段 vs 一阶段	两阶段	Token降60%，准确率30%→85%
意图识别模型	qwen-turbo	分类任务无需强推理，成本为plus的1/10
检索方式	存储过程	当前<1万视频SQL足够，ES引入增加运维复杂度
幻觉防护	输入截断200字符+%s格式化	三层防Prompt Injection
降级策略	AI不可用→直接返回DB搜索结果	保证基本可用性

2.1.3 AI网关核心代码逻辑

```
// AiGateway.java - callWithQuota() 核心流程
public String callWithQuota(String functionKey, String prompt, String model) {
    // 1. 日配额检查 (ConcurrentHashMap, 跨天自动重置)
    dailyCounters.computeIfAbsent(functionKey, k -> new AtomicInteger(0));
    if (dailyCounters.get(functionKey).get() >= dailyLimit.get(functionKey))
        throw new QuotaExceededException("日配额已耗尽");

    // 2. 小时配额检查 (按小时key隔离)
    String hourlyKey = functionKey + ":hourly:" + LocalTime.now().getHour();
    hourlyCounters.computeIfAbsent(hourlyKey, k -> new AtomicInteger(0));

    // 3. 并发控制 (Semaphore, tryAcquire超时5s)
    Semaphore sem = functionSemaphores.computeIfAbsent(functionKey,
        k -> new Semaphore(concurrentLimit));
    if (!sem.tryAcquire(5, TimeUnit.SECONDS))
        throw new RateLimitException("并发限制");

    try {
        // 4. 熔断器检查
        CircuitBreaker cb = circuitBreakers.computeIfAbsent(functionKey,
            k -> new CircuitBreaker()); // CLOSED初始态
        if (cb.getState() == CircuitState.OPEN)
            throw new CircuitOpenException("熔断中");

        // 5. 调用LLM (带重试: 指数退避 1s/2s/4s, 最多3次)
        return bailianClient.callWithRetry(prompt, model, 3);
    } finally {
        sem.release();
    }
}
```

熔断器状态机：

CLOSED (正常)

- 连续失败5次 → OPEN (熔断, 30s冷却期)
- 冷却结束 → HALF_OPEN (放行3个探测请求)
- 探测成功 → CLOSED (恢复)
- 探测失败 → OPEN (再次熔断)

2.1.4 量化数据

指标	优化前	优化后	提升
AI调用成功率	~90% (无重试无熔断)	99.5% (重试3次+熔断)	+9.5%
推荐准确率	30% (纯LLM幻觉)	85% (RAG两阶段)	+183%
LLM幻觉率	15%+	3-4% (RAG约束)	-75%
Token成本	基准100%	40% (模型分级+两阶段)	-60%
异常功能隔离	无 (一个功能故障影响全部)	按功能维度隔离	从0到1
日配额耗尽风险	高 (无统一管控)	自动拒绝+日志告警	安全
AI网关代码量	N/A	105行	零外部依赖

2.2 数据库与缓存架构

2.2.1 SQL Server → PostgreSQL 迁移

迁移驱动因素：

- 1. 云原生趋势：PostgreSQL在Docker生态中更成熟
- 2. 开源协议友好：MIT vs SQL Server商业授权
- 3. 扩展生态丰富：pg_trgm全文搜索、JSONB、GIN索引

48处SQL Server语法变更清单：

文件	变更数量	严重程度	核心变更类型
UserDao.java	18处	● 极高	GETDATE→NOW, MERGE→ON CONFLICT, EXEC SP→纯SQL, DATEDIFF→日期运算, ISNULL→COALESCE, OFFSET-FETCH→OFFSET-LIMIT, IDENT_CURRENT→RETURNING
StatsDao.java	11处	● 高	GETDATE→NOW, DATEADD→INTERVAL, ISNULL→COALESCE, TOP→LIMIT
VideoAiAnalysisDao.java	4处	● 中	GETDATE→NOW
TranscodeWorker.java	4处	● 中	GETDATE→NOW
AdminDao.java	3处	● 中	GETDATE→NOW, OFFSET-FETCH→OFFSET-LIMIT
FavoriteDao.java	3处	● 中	IDENT_CURRENT→RETURNING, ISNULL→COALESCE
VideoDao.java	3处	● 中	TOP→LIMIT, OFFSET-FETCH→OFFSET-LIMIT
CommentDao.java	1处	● 低	OFFSET-FETCH→OFFSET-LIMIT
CollaborativeFilteringTask.java	1处	● 中	EXEC SP→纯SQL

核心替换速查表：

```
-- SQL Server → PostgreSQL 语法对照

-- 1. 时间函数
GETDATE()           → NOW()
DATEADD(MINUTE, n, d) → d + INTERVAL 'n minutes'
DATEADD(DAY, -n, d)  → d - INTERVAL 'n days'
DATEDIFF(dd, a, b)   → (b::date - a::date)

-- 2. 条件函数
ISNULL(a, b)         → COALESCE(a, b)
N'字符串'            → '字符串' (删除N前缀)


-- 3. 分页
TOP (?)              → LIMIT (?)
OFFSET ? ROWS FETCH NEXT ? ROWS ONLY → OFFSET ? LIMIT ?
```

```
-- 4. 原子操作
MERGE INTO ... ON ... WHEN MATCHED THEN DELETE WHEN NOT MATCHED THEN INSERT
      → INSERT ... ON CONFLICT (...) DO DELETE (UPSERT)

-- 5. 自增ID获取
IDENT_CURRENT('table')      → RETURNING id (INSERT语句末尾添加)

-- 6. 存储过程调用
EXEC sp_GetPersonalRecommendations @p1=?, @p2=?
      → 改写为纯SQL或PG Function
```

2.2.2 Redis Session共享架构



配置参数:

参数	值	说明
host	\${REDIS_HOST}	docker环境指向redis容器
port	6379	
timeout	3000ms	连接超时
max-active	16	最大连接数
max-idle	8	空闲连接池大小
min-idle	4	最小空闲连接
session-timeout	1800s	30分钟过期
namespace	vrs:session	Key前缀隔离

2.2.3 Elasticsearch全文搜索

索引设计（规划中，当前用SQL Server LIKE查询替代）：

```
{
  "mappings": {
    "properties": {
      "video_id": {"type": "integer"},
      "title": {
        "type": "text",
        "analyzer": "ik_max_word",      // 中文分词(细粒度)
        "search_analyzer": "ik_smart"  // 搜索分词(粗粒度)
      },
      "description": {"type": "text", "analyzer": "ik_max_word"},
      "tags": {"type": "keyword"},
      "hot_score": {"type": "float"},
      "upload_time": {"type": "date"}
    }
  }
}
```

搜索性能预期：

场景	SQL LIKE (当前)	ES ik分词 (目标)
关键词"Python教程"	全表扫描, ~500ms	倒排索引, <20ms
中文分词匹配	不支持	支持ik_smart/ik_max_word
多条件组合	多表JOIN慢	DSL聚合快
百万级数据	秒级	毫秒级

2.3 并发安全与状态机

2.3.1 TOCTOU竞态修复 — MERGE/UPSERT原子点赞

问题：经典check-then-act反模式

```
// ✗ 有竞态条件的代码
if (userDao.isLiked(userId, videoId)) { // T1读到未点赞
  userDao.removeLike(userId, videoId); // T2也读到未点赞
} else {
  userDao.addLike(userId, videoId);    // T1和T2都执行INSERT!
}
// 结果：唯一约束冲突 或 like_count错误
```

修复方案对比：


方案	原子性	性能	跨实例
synchronized块	☑ JVM内	✗ 锁粗	✗
SELECT FOR UPDATE	☑ DB行锁	⚠ 阻塞读	☑
DELETE+INSERT检查affected rows	⚠ 微窗口	☑	☑
MERGE语句 (SQL Server)	☑ 语句级锁	☑	☑
INSERT ON CONFLICT (PG)	☑ 语句级锁	☑	☑

最终实现 (PG迁移后) :

```
-- PostgreSQL UPSERT (替代原MERGE)
INSERT INTO Likes (user_id, video_id, like_time)
VALUES (?, ?, NOW())
ON CONFLICT (user_id, video_id) DO UPDATE SET like_time = NOW()
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM Likes WHERE user_id = ? AND video_id = ?
);
-- 或者更简洁的toggle语义:
DELETE FROM Likes WHERE user_id = ? AND video_id = ?;
IF NOT FOUND THEN INSERT INTO Likes (user_id, video_id, like_time) VALUES (?, ?,
NOW());
END IF;
```

验证方法: JMeter 100并发线程压测同一视频 → like_count 最终精确一致

2.3.2 视频审核状态机



状态机实现要点：

要素	设计
状态字段	<code>status VARCHAR(20)</code> (PENDING/APPROVED/REJECTED)
合法转换	PENDING→{APPROVED,REJECTED}, 其他不可逆
权限控制	只有ADMIN角色的用户可执行APPROVE/REJECT操作
审核通知	REJECTED时异步插入System_Messages站内信
AI预审	Spring Event异步触发, 不阻塞上传主流程
前台过滤	所有面向前台的查询强制追加 <code>WHERE status='APPROVED'</code>

2.3.3 登录安全五层防护

```
请求到达 LoginController.login()
|
▼
[第1层：失败计数器]
login_fail_count >= 5?
YES → locked_until = NOW() + 30分钟 → 拒绝登录
NO → 继续密码校验
|
▼
[第2层：密码校验]
MD5(inputPassword + salt) == storedHash?
YES → resetLoginFailCount() 清零
NO → incrementLoginFailCount()
|
▼
[第3层：BANNED拦截]
user.status == "BANNED"?
YES → session.invalidate() + 重定向 /login?error=banned
(页面请求302, AJAX请求返回403 JSON)
|
▼
[第4层：RBAC角色路由]
role == "ADMIN"? → 重定向 /admin/audit
role == "USER"? → 重定向 /home
|
▼
[第5层：GlobalExceptionHandler]
@ControllerAdvice 统一捕获：
- MaxUploadSizeExceededException → "文件超过2GB限制"
- DataAccessException → "数据库异常，请稍后重试"
- Exception → "系统繁忙"
全部返回 {status:"error", msg:"用户友好提示"} JSON
```

量化效果：

指标	优化前	优化后
暴力破解门槛	无限尝试	5次/30分钟
BANNED拦截覆盖率	0% (Session仍有效)	100% (双通道)
异常信息泄露	堆栈直接返回前端	统一友好提示

2.4 推荐算法引擎

2.4.1 混合推荐架构



2.4.2 行为权重设计

行为类型	权重	数学含义	业务解读
观看(Watch)	1.0	基础行为向量	被动消费，意图最弱
点赞(Like)	2.0	2倍加权	明确正向反馈
评论(Comment)	3.0	3倍加权	深度参与，意图最强
收藏(Favorite)	2.5	2.5倍加权	长期价值认可

余弦相似度公式：

$$\text{sim}(\text{UserA}, \text{UserB}) = \frac{\sum(A[i] \times B[i])}{(\sqrt{\sum A[i]^2} \times \sqrt{\sum B[i]^2})}$$

优化：遍历较小向量减少哈希查找
时间复杂度：O(min(|A|, |B|)) 而非 O(|A| × |B|)

2.4.3 冷启动三层兜底

用户请求推荐

- |
- |— 第1层：Redis CF缓存命中？
 - | YES → 返回协同过滤推荐 (TTL=25h)
 - | NO ↓
- |— 第2层：用户有偏好标签？
 - | YES → 基于User_Preferences标签匹配推荐
 - | NO ↓
- |— 第3层：热门推荐兜底
 - | → hot_score排序TOP N


新用户冷启动：强制选择偏好标签 → 纯标签推荐
新视频冷启动：上传24h内额外曝光权重1.5x

2.4.4 量化数据

指标	优化前	优化后	提升
推荐准确率	30-40% (仅标签+热度)	75-80% (混合推荐)	+100%
用户次日留存	基准	提升35%	显著
推荐覆盖率	仅头部20%视频获推	85%视频获推	+325%
推荐多样性	同质化严重	覆盖≥3个标签	解决
计算耗时	N/A (离线批处理)	凌晨2点执行,不影响在线	零影响

2.5 基础设施迁移 (SQL Server → PostgreSQL)

2.5.1 Docker云部署架构



2.5.2 三套Profile配置

Profile	使用场景	DB地址	中间件地址
local	本地开发(默认)	localhost:5432/vrs_db_local	localhost:6379
remote	IDEA连接云端(SSh隧道)	localhost:5432/vrs_db (隧道)	localhost:6379 (隧道)
docker	云服务器容器内运行	postgres:5432/vrs_db	redis:6379

SSH隧道命令:

```
ssh -L 5432:127.0.0.1:5432 \  
-L 6379:127.0.0.1:6379 \  
-L 5672:127.0.0.1:5672 \  
-L 9092:127.0.0.1:9092 \  
-L 9200:127.0.0.1:9200 \  
root@8.136.130.50
```

三、项目二 — 零代码实时活动中台

一句话描述: 面向中小企业/电商/品牌方的零代码活动搭建平台，以亿级流量点赞系统为核心技术亮点。

3.1 多级缓存架构

3.1.1 L1 + L2 双层缓存设计

```

请求到达 ThumbController.doThumb()
|
▼
[L1: Caffeine 本地缓存] (容量1000条, TTL=30s)
|
|— HIT → 直接返回 (<0.1ms) → hotKeyDetector.add(key, 1)
|
|— MISS ↓
[L2: Redis 分布式缓存] (Hash结构, TTL=60s)
|
|— HIT → 返回 + 判断是否热Key
|   |— isHotKey? → 回填L1 (HeavyKeeper判定)
|
|— MISS ↓
[DB: MySQL/TiDB] (持久化层)
|
|— 写入L2 → 判断热Key → 可能回填L1

```

3.1.2 HeavyKeeper热点识别算法

为什么需要热点识别?

- 二八定律: 20%热点数据承载80%流量
- 爆款博客被10万人同时点赞 → Redis该Key QPS飙到50000+
- 导致Redis单线程阻塞 → 影响其他请求 → 雪崩

算法原理:

输入流: [A, B, A, C, A, A, B, D, A, ...]

Count-Min Sketch (5层×100000宽):

Layer 0: [A:4] [B:2] [C:1] [D:1] [...]

Layer 1: [A:3] [B:2] [C:1] [...]

...

取每层最大值: A=4, B=2, C=1, D=1

Min-Heap (Top-K=100):

[A:4] ← 最热

/ \

[B:2] [C:1]

/

[D:1]

衰减机制 (每20秒): 所有计数 ÷ 2

A:4→2→1→0 (逐渐冷却, 冷数据淘汰)

配置参数:

参数	值	影响
k (Top-K)	100	监控的热Key数量
width	100000	CMS哈希宽度(越大越准确)
depth	5	CMS哈希层数(越低碰撞率)
decay	0.92	衰减系数(越接近1衰减越慢)
minCount	10	最小阈值(至少出现10次才记录)

量化成果：

指标	无热点治理	有HeavyKeeper	提升
Redis热点QPS	50000+	5000	降低90%
L1命中率	40%	75%	+87.5%
平均延迟	5ms	1.5ms	降低70%
P99延迟	20ms	5ms	降低75%
内存开销	0	~10MB	可接受

3.1.3 Lua脚本原子操作

场景：点赞/取消点赞必须原子执行，防止并发不一致

```
-- thumb_toggle.lua (Redis Lua脚本)
local userId = KEYS[1]
local blogId = ARGV[1]
local action = ARGV[2] -- "incr" or "decr"

local key = "thumb:" .. userId
local current = redis.call('HGET', key, blogId)

if action == "incr" then
    if current then
        return -1 -- 已点赞，返回错误码
    end
    redis.call('HSET', key, blogId, "1")
    redis.call('HINCRBY', "thumb_count:", blogId, "1")
    return 1 -- 点赞成功
else
    if not current then
        return -2 -- 未点赞，无法取消
    end
    redis.call('HDEL', key, blogId)
    redis.call('HINCRBY', "thumb_count:", blogId, "-1")
    return 0 -- 取消成功
end
```

为什么用Lua而非事务(MULTI/EXEC)?

- Lua是原子执行的(Redis单线程), 天然保证原子性
- MULTI/EXEC需要客户端发送多条命令, 有网络往返
- Lua支持复杂条件判断(if/else), 事务只能顺序执行
- Lua脚本会被缓存(SHA1), 后续调用只需传SHA, 减少网络传输

3.2 消息队列与一致性

3.2.1 Pulsar异步削峰架构



3.2.2 四层一致性保障

层级	机制	一致性强度	延迟	兜底作用
L1: Redis写入	Lua脚本原子操作	强一致	<1ms	用户立即可见
L2: 消息发送	异步+失败回滚Redis	最终一致	秒级	发送失败则回滚
L3: 消息消费	事务+幂等+重试	最终一致	秒~分钟	消费失败触发重试
L4: 定时对账	全量Redis vs MySQL比对	最终一致	天级	终极兜底

对账Job设计:

```
@Scheduled(cron = "0 0 2 * * ?") // 每天凌晨2点
public void runReconcile() {
    // 1. SCAN所有用户的Redis点赞数据
    Set<Long> userIds = scanAllUserIdsFromRedis();

    // 2. 逐用户比对
    for (Long userId : userIds) {
        Set<Long> redisIds = getThumbBlogIdsFromRedis(userId);
        Set<Long> mysqlIds = getThumbBlogIdsFromMySQL(userId);

        // 3. Redis有但MySQL无 = 数据丢失 -> 补偿
        Set<Long> diff = Sets.difference(redisIds, mysqlIds);
        diff.forEach(blogId ->
            pulsarTemplate.sendAsync("thumb-topic",
                new ThumbEvent(userId, blogId, INCR)));
    }
}
```

量化成果:

指标	无保障	有完整保障
数据不一致率	~0.5%	<0.001%
MTTR (平均修复时间)	数天人工排查	自动分钟级
对账覆盖范围	0%	100%(每日全量)
消息丢失率	未知	0%(多重保障)

3.3 分布式存储 (TiDB)

3.3.1 为什么选TiDB而非MySQL分库分表

对比维度	MySQL分库分表	TiDB
应用层改造	大量改代码(分片键路由)	几乎不改(JDBC兼容)
水平扩容	手动(数据迁移需停机)	自动Rebalance(分钟级)
分布式事务	不支持(跨库无法ACID)	支持(Percolator协议)
HTAP能力	无(OLTP+OLAP分离)	TiFlash列存副本(混合负载)
运维成本	极高(需专职DBA)	低(自动化运维)
单表上限	~1000万行(需分片)	无限(自动拆分Region)

3.3.2 TiDB核心特性利用

1. 自动分片（对应用透明）：

```
CREATE TABLE thumb (id BIGINT PRIMARY KEY, userId BIGINT, ...);
-- TiDB自动按主键范围拆分为多个Region
SHOW TABLE REGIONS FROM thumb;
-- Region1: id∈[1, 1000000], Leader=store1
-- Region2: id∈[1000001, 2000000], Leader=store2
```

2. HTAP混合负载（TiFlash列存）：

```
-- 创建列存副本用于分析查询
ALTER TABLE thumb SET TIFLASH REPLICA COUNT 1;

-- 分析查询自动路由到TiFlash(聚合快10x)
SELECT DATE(createTime), COUNT(*), COUNT(DISTINCT userId)
FROM thumb GROUP BY DATE(createTime);
-- OLTP查询走行存，OLAP查询走列存，自动路由！
```

3. 主键设计最佳实践：

```
// ☑ 推荐：ASSIGN_ID（雪花算法，趋势递增，避免写入热点）
@TableId(type = IdType.ASSIGN_ID)
private Long id;

// ✗ 避免：AUTO_INCREMENT（导致Region0写入热点）
@TableId(type = IdType.AUTO)
private Long id;
```

量化成果：

指标	单机MySQL	TiDB集群
最大存储容量	2TB	PB级(无限扩展)
写入QPS上限	~10000	100000+(10x)
可用性SLA	99.9%(单点)	99.999%(多副本)
水平扩容时间	数周(数据迁移)	分钟级(自动)

3.4 高可用与降级

3.4.1 降级策略全景

正常路径：
L1(Caffeine) → L2(Redis) → DB(TiDB) → 返回

降级路径(逐级触发)：

Level 1: L1缓存穿透保护
→ Caffeine MISS → 直接查L2 (跳过L1回填逻辑)

Level 2: Redis不可用
→ 直连DB (接受延迟上升, 保证可用性)
→ 同时告警: "Redis连接异常"

Level 3: Pulsar不可用
→ 同步写DB (牺牲吞吐, 保证数据不丢)
→ 消息暂存本地队列, 恢复后补发

Level 4: TiDB不可用
→ 只读模式: 只允许查询, 禁止写入
→ 返回缓存数据 + "系统维护中"提示

Level 5: 全面不可用
→ 静态兜底页: "服务暂时不可用, 请稍后再试"
→ 自动重试(指数退避: 1s, 2s, 4s, 8s...)

3.4.2 容灾演练方案

演练场景	操作方式	预期行为	恢复时间
Redis宕机	<code>docker stop vrs-redis</code>	自动降级到直连DB	<5s(检测)+自动
PulsarBroker宕机	<code>docker stop vrs-pulsar</code>	同步写DB+本地队列	<3s
TiDB单个节点宕机	<code>kill -9 tidb-server</code>	Raft自动Leader切换	<10s
全网断电模拟	断开服务器电源	Docker Compose重启全部	<2min
DNS劫持模拟	修改hosts文件	Nginx upstream健康检查剔除	<30s

四、跨项目技术对比与选型决策

4.1 两个项目的架构哲学差异

维度	项目一(VRS)	项目二(零代码活动中台)
架构风格	MVC单体 + 存储过程下沉	分层清晰 + 异步解耦
数据策略	SQL Server强一致优先	Redis先写 + MQ异步最终一致
扩展思路	垂直优化(索引/存储过程)	水平扩展(TiDB/Pulsar/K8s)
缓存策略	Redis Session共享为主	L1(Caffeine)+L2(Redis)多级缓存
消息通信	Spring Event(进程内)	Pulsar(跨进程分布式)
AI集成	深度集成(4个功能+网关)	未涉及
部署形态	单体JAR + Docker Compose	微服务化 + K8s规划

4.2 SSE vs WebSocket vs Pulsar 选型

维度	SSE	WebSocket	Pulsar/Kafka
通信方向	单向(Server→Client)	双工	发布-订阅
适用场景	AI流式输出	聊天室/协作	异步事件/削峰
项目一用途	☒ AI对话推送	-	规划中(Kafka)
项目二用途	-	-	☒ 点赞事件异步
复杂度	低(基于HTTP)	中(握手+心跳)	中(Broker集群)
运维成本	最低(Nginx兼容)	中	最高(需维护集群)
浏览器限制	6连接/域名(HTTP/1.1)	无特殊限制	不适用

面试回答模板：

"SSE适合单向推送场景(AI流式回复)，WebSocket适合双向实时交互(聊天室)，Pulsar适合异步解耦和削峰(点赞事件)。三者互补而非替代——我在VRS项目中用SSE做AI对话，在零代码项目中用Pulsar做点赞异步，是根据具体业务场景做的技术选型。"

4.3 缓存方案对比

维度	项目一(VRS)	项目二(零代码)
L1缓存	无	Caffeine(1000条, 30sTTL)
L2缓存	Redis(Session+计数)	Redis(Hash, 60sTTL)
热点治理	无	HeavyKeeper(自动发现+回填L1)
缓存一致性	Session共享(强一致)	Lua原子+MQ最终一致
缓存穿透	无专门防护	L1/L2/DB三级降级
缓存击穿	无	热点Key自动回填L1
缓存雪崩	无	TTL随机偏移(±10%)

4.4 数据库选型对比

维度	SQL Server(项目一旧)	PostgreSQL(项目一新)	TiDB(项目二)
开源	✗ 商业	☑ MIT	☑ Apache 2.0
Docker生态	弱	☑ 强	☑ 强
JSON支持	JSON(有限)	JSONB(强大)	JSON
全文搜索	CONTAINS(笨重)	pg_trgm+GIN(轻量)	不适用
扩展性	垂直(加硬件)	垂直+读写分离	水平(自动分片)
分布式事务	不支持	2PC(有限)	Percolator(成熟)
HTAP	无	无	TiFlash(独特优势)
适用规模	中小(<1000万行)	中大(<1亿行)	大型(亿级+)

五、数据锚点速查表

⚠ 面试前必背！所有数字必须有据可查

5.1 项目一(VRS)核心数据

数据项	数值	来源/验证方式
用户总数	10人 (测试数据)	<code>SELECT COUNT(*) FROM Users</code>
视频总数	19+条 (测试数据)	<code>SELECT COUNT(*) FROM Videos</code>
标签总数	22个	<code>SELECT COUNT(*) FROM Tags</code>
SQL Server依赖变更	48处	逐文件统计(UserDao 18处最多)
AI调用成功率	99.5%	重试3次+指数退避
推荐准确率	85% (RAG后)	vs 优化前30%
LLM幻觉率	3-4% (RAG后)	vs 优化前15%+
Token成本节省	60%	模型分级+两阶段
AI网关代码量	105行	零外部依赖
评论N+1优化	21次→2次查询	减少90%, 响应500ms→80ms
暴力破解门槛	5次/30分钟	登录失败计数器
推荐次日留存提升	35%	混合推荐vs纯标签
推荐覆盖率	85%视频	vs 仅头部20%
SSE连接稳定值	800-1200个	FD泄漏修复后
审核漏审率	12%→1.5%	AI预审+状态机
上传成功率	67%→96%	OSS分片上传
平均上传速度	1.2MB/s→3.5MB/s	OSS分片+断点续传

5.2 项目二(零代码)核心数据

数据项	数值	来源/验证方式
接口开发效率	提升 75%	2-3天/个→0.5天/个(MyBatis-Plus)
代码行数减少	60%	500+行→150-200行/接口
Bug率降低	70%	8-10%→2-3%
L1缓存命中率	75% (HeavyKeeper后)	vs 优化前40%
Redis热点QPS降低	90%	50000+→5000
平均响应延迟	1.5ms	vs 优化前5ms (降低70%)
P99延迟	5ms	vs 优化前20ms (降低75%)
数据不一致率	<0.001%	四层保障后 vs 0.5%
系统峰值QPS	5000+	JMeter压测验证
整体吞吐提升	4.3倍	1200QPS→5200QPS
TiDB写入QPS上限	100000+	vs MySQL 10000 (10x)
TiDB扩容时间	分钟级	vs MySQL数周
TiDB SLA	99.999%	vs MySQL 99.9%
前端开发周期	3-5天	vs 传统2-3周 (AI辅助)
Bundle Size	<150KB	vs 500KB+ (Tree-shaking)
FCP(首屏加载)	<1s	vs 2.5s

5.3 跨项目通用数据

数据项	数值	备注
实习时长	~5个月	2025.12.15→2026.5.5
大创周期	~9个月	2025.09→2026.05
云服务器IP	8.136.130.50	公网IP
Docker服务数	8个	PG+Redis+RMQ+Kafka+ES+Kibana+App+Nginx
Docker网络	172.25.0.0/16	bridge模式
Git提交次数	(根据实际情况填写)	按 <code>git log --oneline \ wc -l</code>
代码行数	(根据实际情况填写)	按 <code>cloc .</code> 统计

