Dane losowe	Dane prawie losowe	Dane z wieloma powtórzeniami	Dane odwrotnie posortowane	
14.615199999752804 ms	10.95420000001468 ms	1.5702000000601402 ms	10.287699999935285 ms	Algorytm quicksort
24.290499999551685 ms	25.06859999994049 ms	18.623099999786064 ms	22.519199999806006 ms	Algorytm heapsort
3738.116600000467 ms	2669.308800000181 ms	3313.344099999995 ms	4933.3692999998675 ms	Algorytm bubblesort
0.9203999998135259 ms	0.20669999958045082 ms	0.41740000051504467 ms	0.07370000002993038 ms	Algorytm timsort
11.818199999652279 ms	8.074100000158069 ms	1.645000000280561 ms	9.26530000015191 ms	Algorytm hybrydowy

Cel zadania: porównanie czasu działania 5 algorytmów sortujących dla danych N = 10000.

Zastowane algorytmy: algorytm quicksort, algorytm heapsort, algorytm bubblesort, algorytm timsort, algorytm hybrydowy.

Hipoteza: Najszybsze będą algorytmy hybrydowe, a najwolniejszy bubblesort ze względu na jego złożoność.

Wnioski: Algorytm heapsort okazał się najbardziej stablinym algorytmem. Zgodnie z hipotezą algorytmy hybyrdowe zdominowały testy osiągając najniższe czasy, a najwolniejszy okazał się algorytm bubblesort.

Informacja: Użyłem asystenta ai do przygotowania mechanizmu mierzenia czasu działania algorytmów.