

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Группа А-09-23, Вариант 2, ЭЗ

Цепь	Сигнал
1	X2stb
2	X2_0
3	X2_1
4	X2_2
5	X2_3
6	X2_4
7	X2_5
8	X2_6
9	X2_7
10	GND

Цепь	Сигнал
11	Y1stb
12	Y2stb
13	Y2_0
14	Y2_1
15	Y2_2
16	Y2_3
17	Y2_4
18	Y2_5
19	Y2_6
20	Y2_7
21	GND

Цепь	Сигнал
22	Vcc
23	GND

Примечание

- C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
- DD5, DD7, DD9 — вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
- Неиспользуемые входы к GND: DD5 выв. 8, 9, 11, 12; DD7 выв. 3, 4, 5, 9, 10, 11; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
- C1, C2 устанавливать рядом с ZQ1.

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

НД докум.

Ключанский АА

06.10.26

Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051

Лист 1

Листов 1

НИУ «МЭИ»
Институт ИВТИ
Кафедра ВМС

Копировал

Формат А3