算法模板汇总

源自现有 Markdown 模板

共 72 个模板；Markdown 已渲染，代码块已高亮

目录

赛场配置 Ubuntu ICPCOS 3
动态规划 SOS DP 5
动态规划 01背包问题 6
动态规划 多重背包问题 7
动态规划 多重背包问题的二进制优化 8
动态规划 完全背包问题 9
图论 Kruskal 重构树 10
图论 最小生成树 12
图论 Bellman–Ford 算法 15
图论 Dijkstra 算法 17
图论 Floyd 算法 19
图论 Johnson 全源最短路径算法 21
图论 SPFA算法 24
图论 差分约束 26
图论 树上启发式合并 (DSU on Tree) 28
图论 最近公共祖先 (LCA) 30
图论 树直径 32
图论 树重心 35
图论 点分治 (Centroid Decompo… 37
图论 虚树 38
图论 重链剖分 (Heavy-Light Dec… 40
图论 欧拉路径与欧拉回路 42
图论 Dinic 算法 44
图论 Edmonds-Karp (EK) 算法 47
图论 Hall 定理 (Hall's Marri… 49
图论 费用流 (MCMF) 50
图论 圆方树 (Block-Cut Tree) 54
图论 强连通分量 55
图论 点双连通分量 (V-BCC) 57
图论 边双连通分量 (e-BCC) 61
字符串 AC 自动机 63
字符串 KMP 算法 65
字符串 定义 66
字符串 定义 68
字符串 后缀数组（SA） 72
字符串 定义 74
字符串 字符串哈希 (String Hash) 76
字符串 定义 77
数据结构 ST 表 79
数据结构 定义 80
数据结构 定义 83
数据结构 定义 85
数据结构 定义 86
数据结构 笛卡尔树 91
数据结构 线段树 93
数据结构 定义 98
数据结构 线段树合并与分裂 (Segment Tre… 102
数据结构 线段树套线段树 105
数据结构 前缀和的最大值 109
数据结构 形式 112
数论 int128类定义 114
数论 中国剩余定理（CRT） 116
数论 二项式反演 118
数论 快速傅里叶变换 (FFT) 119
数论 定义 121
数论 扩展欧几里得算法（exgcd） 123
数论 拉格朗日插值 124
数论 指数生成函数 (EGF) 与有标号计数 126
数论 数论分块（整除分块） 128
数论 普通生成函数 (OGF) 与序列构造 129
数论 狄利克雷卷积 131
数论 狄利克雷生成函数 (DGF) 与算术函数 133
数论 矩阵快速幂 135
数论 定义 137
数论 线性筛（欧拉筛） 140
数论 莫比乌斯反演 141
杂项 字符串哈希 (String Hash) 143
杂项 异或哈希 (Xor Hashing) 145
杂项 扫描线 (Scanning Line) 146
杂项 指数哈希 148
杂项 随机打乱数组 150
其他 计算几何 151

Ubuntu ICPCOS

创建run.sh

```
#!/bin/bash 或者 #!/bin/sh
target=$1
src="${target}.cpp"
g++ -std=gnu++20 -O2 -Wall -Wextra "$src" -o "$target" && \
./"$target" 2>&1 | tee "${target}.txt"
```

随后chmod +x ./run.sh

./run.sh A

位运算

```
popcount()//1的个数
countl_zero()//前导零
countr_zero()//后缀零
countl_one()//前导1
countr_one()//后缀1
has_single_bit()//是否只有一个1
bit_floor() //向下取整到最近的2的幂
bit_ceil()  //向上取整到最近的2的幂

  __builtin_popcount();//1的个数
  __builtin_popcountll();
  __builtin_clz();//前导零
  __builtin_clzll();//ull
  __builtin_ctz()//后缀零
__builtin_ctzll();//ull
```

向上向下取整

```
int Ceil(int n1,int n2) {
    if (n2 == 0) return 0;
    int x=n1/n2;
    int r=n1%n2;
    if (r != 0 and !((n1 < 0)^(n2 < 0))) x++;
    return x;
}

int Floor(int n1,int n2) {
    if (n2 == 0) return 0;
    int x=n1/n2;
    int r=n1%n2;
    if (r != 0 and ((n1 < 0)^(n2 < 0))) x--;
    return x;
}
```

随机数

```
int randINT(int l, int r) {
    static mt19937 gen(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
    uniform_int_distribution<> distrib(l, r);
    return distrib(gen);
```

```
}
```

三分查找

```
//查找区间最大值,要求f是严格单峰
auto f=[&](int x) {

};

int lo,hi,res;
while (hi-lo > 3) {
    int m1=lo+(hi-lo)/3;
    int m2=hi-(hi-lo)/3;
    if (f(m1) < f(m2)) lo=m1+1;
    else hi=m2-1;
}
res=f(lo);
for (int i=lo+1;i<=hi;i++){
    res=max(res,f(i));
}
```

SOS DP

定义

SOS DP（Sum Over Subsets DP）用于同时求出每个集合的所有子集或超集的权值和，本质是布尔格上的高维前缀和。设状态由 `n` 位二进制掩码表示，可将枚举每个状态全部子集的 O(3^n) 优化为 O(n2^n)。

实现

子集求和维护

$$g[S] = \sum_{T \subseteq S} f[T]$$

即求每个集合的所有子集权值和。

初始令 `g = f`，依次枚举每一位 `bit`。当集合 `mask` 含有该位时，将未选择该位的状态 `mask ^ (1 << bit)` 合并到 `mask`。超集求和方向相反：当 `mask` 不含当前位时，将包含该位的状态合并到 `mask`。

掩码从 `0` 开始，输入数组长度必须恰好为 2^n。模板中的类型 `T` 需要支持加法；若答案可能超过类型范围，应改用模数类、`long long` 或 `__int128`。

代码

```
struct SOSDP
{
    vector<int> sum(vector<int> &a, int n)
    {
        int size = 1 << n;
        for (int bit = 0; bit < n; bit++)
        {
            for (int mask = 0; mask < size; mask++)
            {
                if (mask >> bit & 1)
                    a[mask] += f[mask ^ (1LL << bit)];
            }
        }
    }
};
```

时间复杂度为 O(n2^n)，额外空间复杂度为 O(1)；返回结果所占空间为 O(2^n)。

01背包问题

定义

给你n个物品，其中第i个物品的重量和价值为w_i,v_i ,已经背包的总容量W。
求背包最多可以容纳的总价值。
时间复杂度为O(N^2)

实现

我们设DP状态为dp[i][j]在只能在前i个的物品中选择的情况下，容量为j的背包的最大价值。我们可以得到一些状态转移方程：$dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-w_i]+v_i) 用滚动数组优化后的方程为：dp[j]=max(dp[j],dp[j-w_i]+v_i)$

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

signed main()
{
    int n, v;
    cin >> n >> v;
    vector<array<int, 2>> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >> a[i][0] >> a[i][1];
    vector<int> dp(v + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        auto [cost, val] = a[i];
        for (int j = v; j >= cost; j--)
            dp[j] = max(dp[j], dp[j - cost] + val);
    }
    cout << dp[v] << '\n';
    return 0;
}
```

多重背包问题

定义

与[[01背包问题]]和[[完全背包问题]]不同的是，每一种物品的数量都只有k_i的。

实现

一个很朴素的想法就是：把「每种物品选 k_i 次」等价转换为「有 k_i 个相同的物品，每个物品选一次」。这样就转换成了一个 0-1 背包模型，套用上文所述的方法就可已解决。状态转移方程如下：
$ dp[i][j] = \operatorname*{m a x}_{k=0}^{k_i} (dp[i][j-k\times w_i]+ v_i \times k) $

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

signed main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<int> v(n + 1), w(n + 1), s(n + 1);
    vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1));
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >>
            v[i] >> w[i] >> s[i];
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 0; j <= m; j++)
            for (int k = 0; k * v[i] <= j && k <= s[i]; k++)
                dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - 1][j - k * v[i]] + k * w[i]);
    cout << dp[n][m] << endl;
    return 0;
}
```

实现

考虑优化。我们仍考虑把多重背包转化成 0-1 背包模型来求解。
我们讲一钟物品分别表示由 2^j 个单个物品「捆绑」而成的大物品。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

signed main()
{
    int n, W;
    cin >> n >> W;
    vector<array<int, 3>> its(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        cin >> its[i][0] >> its[i][1] >> its[i][2];
    }
    vector<int> dp(W + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        auto [val, cost, cnt] = its[i];
        for (int k = 1; k <= cnt; k *= 2)
        {
            for (int i = W; i >= k * cost; i--)
                dp[i] = max(dp[i], dp[i - k * cost] + val * k);
            cnt -= k;
        }
        int k = cnt;
        for (int i = W; i >= k * cost; i--)
            dp[i] = max(dp[i - k * cost] + val * k, dp[i]);
    }
    cout << dp[W] << '\n';
    return 0;
}
```

完全背包问题

定义

与[[01背包问题]]不同的是，每一种物品的数量都是无限的。

实现

我们设DP状态为dp[i][j]在只能在前i个的物品中选择的情况下，容量为j的背包的最大价值。
我们考虑一个朴素的做法：$ dp[i][j] = \operatorname*{m a x}_{k=0}^{+\infty} (dp[i][j-k\times w_i]+ v_i \times k) $
我们考虑一个简单的优化，对于dp[i][j]可以通过dp[i][j-w_i]来转移，因此我们可以得到：$dp[i][j]=max(dp[i][j-1],dp[i][j-w_i]+v_i)$
同样我们也可以用滚动数组去优化空间复杂度

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

signed main()
{
    int n, v;
    cin >> n >> v;
    vector<array<int, 2>> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >> a[i][0] >> a[i][1];
    vector<int> dp(v + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        auto [cost, val] = a[i];
        for (int j = cost; j <= v; j++)
            dp[j] = max(dp[j], dp[j - cost] + val);
    }
    cout << dp[v] << '\n';
    return 0;
}
```

Kruskal 重构树

定义

在 Kruskal 算法合并 u, v 所在的连通块时，不直接连边，而是新建一个节点 node，令 node 的权值为该边的边权，并让 u, v 所在树的根节点成为 node 的左右儿子。最终形成一棵拥有 2n-1 个节点的二叉树（原图连通情况下）。

性质：
1. 是一棵大根堆（如果是最小生成树重构）。
2. 原图中 u, v 路径上最大边权的最小值，等于重构树中 LCA(u, v) 的点权。
3. 叶子节点均为原图节点，非叶子节点均为原图的边。

实现

采用 `struct` 封装，包含并查集初始化与重构树构建过程。

代码

```
struct DSU
{
    vector<int> dsu;
    DSU(int n)
    {
        dsu.assign(n, 0);
        iota(dsu.begin(), dsu.end(), 0);
    }
    int find(int x)
    {
        return dsu[x] == x ? x : dsu[x] = find(dsu[x]);
    }
};
struct KruTree
{
    int n, cur;
    vector<array<int, 3>> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> val;
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> dep;
    DSU dsu;
    KruTree(int n) : n(n), cur(n), e(), g(2 * n + 1, vector<int>{}), val(2 * n + 1), fa(2 * n + 1, vector<int>(31)), dep(2 * n + 1), dsu(2 * n + 1) { dep[0] = -1; };
    void add(int u, int v, int w)
    {
        e.pb({w, u, v});
    }
    void work()
    {
        sort(e.begin(), e.end());
        for (auto [w, u, v] : e)
        {
            int fu = dsu.find(u), fv = dsu.find(v);
            if (fu == fv)
                continue;
            cur++;
            dsu.dsu[fu] = dsu.dsu[fv] = cur;
```

```
            val[cur] = w;
            g[cur].pb(fu);
            g[cur].pb(fv);
        }
        for (int i = 1; i <= cur; i++)
        {
            if (dsu.find(i) == i)
                DFS(i, 0);
        }
    }
    void DFS(int u, int f)
    {
        dep[u] = dep[f] + 1;
        fa[u][0] = f;
        for (int i = 1; i <= 30; i++)
        {
            fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
        }
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            DFS(v, u);
        }
    }
    int lca(int u, int v)
    {
        if (dsu.find(u) != dsu.find(v))
            return -1;
        if (dep[u] > dep[v])
            swap(u, v);
        int d = dep[v] - dep[u];
        for (int i = 0; i <= 30; i++)
        {
            if (d >> i & 1)
                v = fa[v][i];
        }
        if (u == v)
            return val[u];
        for (int i = 30; i >= 0; i--)
        {
            if (fa[u][i] != fa[v][i])
            {
                u = fa[u][i];
                v = fa[v][i];
            }
        }
        return val[fa[u][0]];
    }
};
```

定义

最小生成树 (Minimum Spanning Tree, MST)：
在一个连通的加权无向图中，找到一个边的子集，使得这些边构成的树包含图中的所有顶点，并且这些边的权值之和尽可能小。如果图不连通，则不存在最小生成树（此时可求最小生成森林）。

实现

求最小生成树主要有两种经典算法：

- **Prim 算法 (普里姆算法)**：基于顶点贪心。每次选择距离当前生成树集合最近且未被访问的节点加入集合。配合优先队列（堆优化）的时间复杂度为 O(M log N)，更适合**稠密图**。
- **Kruskal 算法 (克鲁斯卡尔算法)**：基于边贪心。将所有边按权值从小到大排序后遍历，利用**并查集**判断加入该边是否会形成环。时间复杂度为 O(M log M)，更适合**稀疏图**。

代码

方式一：Prim 算法 (优先队列优化)

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
using namespace std;

const int inf = 1e9;
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<array<int, 2>>> g(n + 1);
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v, w;
        cin >> u >> v >> w;
        g[u].pb({v, w});
        g[v].pb({u, w});
    }
    vector<int> vis(n + 1), dis(n + 1, inf);
    int ans = 0, cnt = 0;
    dis[1] = 0;
    priority_queue<array<int, 2>, vector<array<int, 2>>, greater<array<int, 2>>> pq;
    pq.push({0, 1});
    while (pq.size())
    {
        auto [d, u] = pq.top();
        pq.pop();
        if (vis[u])
            continue;
        vis[u] = 1;
        cnt++;
        ans += d;
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (dis[v] > w)
            {
                dis[v] = w;
                pq.push({w, v});
```

```
            }
        }
    }
    if (cnt != n)
        cout << "orz\n";
    else
        cout << ans << '\n';
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

方式二：Kruskal 算法

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
using namespace std;

struct DSU {
    vector<int> f,siz;

    DSU() {}
    DSU(int n) {init(n);}

    void init(int n) {
        f.resize(n);
        iota(f.begin(),f.end(),0);
        siz.assign(n,1);
    }

    int find(int x) {
        while (x != f[x]) {
            x = f[x] = f[f[x]];
        }
        return x;
    }

    bool merge(int x,int y) {
        x=find(x);
        y=find(y);
        if (x == y) return 0;
        siz[x] += siz[y];
        f[y]=x;
        return 1;
    }

    int esize(int x) {
        return siz[find(x)];
    }

    int count() {
```

```
        unordered_set<int> roots;
        for(int i=0;i<f.size();i++) roots.insert(find(i));
        return roots.size();
    }
};
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<array<int,3>>e(m);
    for(auto &[w,u,v]:e)
        cin>>u>>v>>w;
    ranges::sort(e);
    DSU dsu(n+1);
    int ans = 0, cnt = 0;
    for(auto [w,u,v]:e){
        if(dsu.merge(u,v)){
            ans+=w,cnt++;
        }
    }
    if (cnt != n - 1)
        cout << "orz\n";
    else
        cout << ans << '\n';
}

signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

Bellman–Ford 算法

功能

• Bellman–Ford 算法是一种基于松弛（relax）操作的最短路算法，可以求出有负权的图的最短路。（[[Dijkstra 算法]]也会用到松弛操作）
• Bellman–Ford 算法也可以对最短路不存在的情况进行判断。
• Bellman–Ford 算法的时间复杂度是O(nm) 。（它还有一种使用对列优化的算法[[SPFA算法]]）

实现

先介绍算法中的松弛操作：
对于边(u,v) ,松弛操作对应着一下式子：$dis(v)=min(dis(v),dis(u)+w(u,v))$
Bellman–Ford 算法所做的，就是不断尝试对图上每一条边进行松弛。我们每进行一轮循环，就对图上所有的边都尝试进行一次松弛操作，当一次循环中没有成功的松弛操作时，算法停止。
每次循环的复杂度为O(m) ，因为一次操作最多会使最短路变数+1 ,所以最多进行n-1次，那么总的时间复杂度就是O(nm) 。

但还有一种情况，如果从S 点出发，抵达一个负环时，松弛操作会无休止地进行下去。注意到前面的论证中已经说明了，对于最短路存在的图，松弛操作最多只会执行 n-1 轮，因此如果第 n 轮循环时仍然存在能松弛的边，说明从 S 点出发，能够抵达一个负环。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 505, M = 1e4 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;
struct edge
{
    int a, b, v;
} e[M];
int n, m, k;
int d[N], back_d[N];
int bellman_ford()
{
    memset(d, 0x3f, sizeof(d));
    d[1] = 0;
    for (int i = 1; i <= k; i++)
    {
        memcpy(back_d, d, sizeof(d));
        for (int i = 1; i <= m; i++)
        {
            int a = e[i].a, b = e[i].b, v = e[i].v;
            d[b] = min(d[b], back_d[a] + v);
        }
    }
    return d[n];
}
signed main()
{
    cin >> n >> m >> k;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        cin >> e[i].a >> e[i].b >> e[i].v;
    }
    int ans = bellman_ford();
    if (ans > INF / 2)
        cout << "impossible" << endl;
    else
```

```
        cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

Dijkstra 算法

功能

• Dijkstra 算法是一种求解 **非负权图** 上单源最短路径的算法。
• 朴素Dijkstra 算法的时间复杂度为O(N^2) ,堆优化Dijkstra 算法的时间复杂度为O(NlogN)

实现

将结点分成两个集合：已确定最短路长度的点集（记为 S 集合）的和未确定最短路长度的点集（记为 T 集合）。一开始所有的点都属于 T 集合。

初始化dis[s]=0 ,其他点的 dis 均为 +∞

然后重复一下操作：
1. 从T 集合中选取一个最短路长度最小的点，移到集合S 中。
2. 在对刚刚被加入S 集合的结点的所有出边执行松弛操作。
直到 T 集合为空，算法结束。

在稀疏图中，m=O(n) ,堆优化般的Dij具有较大优势；而在稠密图中 m=O(n^2)则使用朴素方法更优

代码

1. 朴素Dijkstra 算法

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 505, M = 1e5 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m;
int g[N][N];
int d[N];
bool st[N];
int diikstra()
{
    memset(d, 0x3f, sizeof(d));
    d[1] = 0;
    for (int i = 1; i <= n;i++){
        int t = -1;
        for (int j = 1; j <= n;j++)
            if(!st[j]&&(t==-1||d[j]<d[t]))
                t = j;
        st[t] = 1;
        for (int i = 1; i <= n;i++){
            d[i] = min(d[t] + g[t][i], d[i]);
        }
    }
    if(d[n]==INF)
        return -1;
    else
        return d[n];
}
signed main()
{
    cin >> n >> m;
    memset(g, 0x3f, sizeof(g));
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int a, b, z;
```

```
        cin >> a >> b >> z;
        g[a][b] = min(z, g[a][b]);
    }
    cout << dijkstra() << endl;
    return 0;
}
```

2. 堆优化Dijkstra 算法

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;
typedef pair<int, int> PII;
int n, m;
vector<PII> g[maxn];
int d[maxn];
bool st[maxn];
int dijkstra()
{
    priority_queue<PII, vector<PII>, greater<PII>> h;
    memset(d, 0x3f, sizeof(d));
    d[1] = 0;
    h.push({0,1});
    while (h.size())
    {
        auto [dpos, pos] = h.top();
        h.pop();
        if (st[pos])
            continue;
        st[pos] = 1;
        for (auto [son, dson] : g[pos])
        {
            if (d[son] > dpos + dson)
            {
                d[son] = dpos + dson;
                h.push({d[son], son});
            }
        }
    }
    if (d[n] == INF)
        return -1;
    else
        return d[n];
}
signed main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int a, b, c;
        cin >> a >> b >> c;
        g[a].push_back({b, c});
    }
    cout << dijkstra() << endl;
    return 0;
}
```

Floyd 算法

功能

• 是用来求任意两个结点之间的最短路的。
• 复杂度比较高（时间复杂度是 O(N^3) ![]("O(N^3)")，空间复杂度是 O(N^2)），但是常数小，容易实现（只有三个 for）。
• 适用于任何图，不管有向无向，边权正负，但是最短路必须存在。（==不能有个负环==）

实现

定义一个数组f[k][x][y],表示只用节点1 到节点 k 从 x 走到 y 的最短路。
显然f[n][x][y] 为所求的最短路，且我们可以得到它的状态转移为：
$f[k][x][y]=min(f[k-1][x][y],f[k-1][x][k]+f[k-1][k][y])$
此时我们可以得到当前做法的空间复杂度为O(N^3) ,因为第一维对结果并没有影响，所以可以省略，于是可以改成：
$f[x][y]=min(f[x][y],f[k][y])$

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 205, INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m, k;
int d[N][N];
void Floyd()
{
    for (int k = 1; k <= n; k++)
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            for (int j = 1; j <= n; j++)
                d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
}
signed main()
{
    cin >> n >> m >> k;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            if (i == j)
                d[i][j] = 0;
            else
                d[i][j] = INF;
    while (m--)
    {
        int a, b, c;
        cin >> a >> b >> c;
        d[a][b] = min(d[a][b], c);
    }
    Floyd();
    while (k--)
    {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        if (d[a][b] > INF / 2)
            cout << "impossible" << endl;
        else
            cout << d[a][b] << endl;
```

```
    }
    return 0;
}
```

Johnson 全源最短路径算法

定义

Johnson 算法用于求解带负权边（但无负环）的有向图全源最短路径。它通过给每个节点赋予一个势能值 h(u)，将原边权 w(u, v) 重塑为非负边权 \hatw(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)，从而允许对每个源点调用 Dijkstra 算法。

实现 (Structure-based)

代码

```
struct johnson
{
    const int inf = 1e9;
    struct  edge
    {
        int to;
        int val;
         edge(int to, int val) : to(to), val(val) {};
    };
    int n;
    vector<  edge> e;
    vector<vector<int>> g, D;
    vector<int> h;
    johnson(int n) : n(n)
    {
        init(n + 1);
    }
    void init(int n)
    {
        e.clear();
        g.assign(n, {});
        D.assign(n, vector<int>(n, inf));
    }
    void add(int u, int v, int w)
    {
        g[u].pb(e.size());
        e.pb({v, w});
    }
    int spfa()
    {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            add(0, i, 0);
        }
        queue<int> q;
        h.assign(n + 1, inf);
        vector<int> vis(n + 1);
        vector<int> cnt(n + 1);
        h[0] = 0;
        vis[0] = 1;
        q.push(0);
        while (q.size())
        {
            auto u = q.front();
            q.pop();
```

```
        vis[u] = 0;
        for (int idx : g[u])
        {
            auto [v, w] = e[idx];
            if (h[v] > h[u] + w)
            {
                h[v] = h[u] + w;
                cnt[v] = cnt[u] + 1;
                if (cnt[v] > n)
                    return 0;
                if (!vis[v])
                    q.push(v), vis[v] = 1;
            }
        }
    }
    return 1;
}
void dij(int s)
{
    priority_queue<array<int, 2>, vector<array<int, 2>>, greater<array<int, 2>>> pq;
    vector<int> dis(n + 1, inf);
    dis[s] = 0;
    pq.push({0, s});
    while (pq.size())
    {
        auto [d, u] = pq.top();
        pq.pop();
        if (dis[u] != d)
            continue;
        for (auto idx : g[u])
        {
            auto [v, w] = e[idx];
            if (dis[v] > d + h[u] - h[v] + w)
            {
                dis[v] = d + h[u] - h[v] + w;
                pq.push({dis[v], v});
            }
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        if (dis[i] > inf / 2)
            D[s][i] = inf;
        else
            D[s][i] = dis[i] - h[s] + h[i];
    }
}
bool work()
{
    if (!spfa())
        return 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        dij(i);
    }
    return 1;
}
```

```
    int query(int s, int t)
    {
        return D[s][t];
    }
};
```

SPFA算法

功能

• 同样的SPFA算法也可以判断负环，只需记录最短路经过了多少条边，当经过了至少 n 条边时,说明存在一个负环。
• 大多时候SPFA算法跑得很快，但其最坏情况的时间复杂度可以到达 O(nm) ， ==在没有负权边的时候最好还是使用 [[Dijkstra 算法]]== 。

实现

[[Bellman–Ford 算法]]中很多时候我们并不需要很多松弛操作，很显然，只有上一次被松弛的结点，所连接的边，才有可能引起下一次的松弛操作。因此我们可以用队列维护那些点可能会引起松弛操作就可以只访问必要的边了。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;
typedef pair<int, int> PII;
int n, m;
vector<PII> g[maxn];
int d[maxn];
bool st[maxn];
int spfa()
{
    memset(d, 0x3f, sizeof(d));
    d[1] = 0;
    st[1] = 1;
    queue<int> q;
    q.push(1);
    while (q.size())
    {
        int t = q.front();
        q.pop();
        st[t] = 0;
        for (auto [son, dson] : g[t])
        {
            if (d[son] > d[t] + dson)
            {
                d[son] = d[t] + dson;
                if (!st[son])
                {
                    q.push(son);
                }
            }
        }
    }
    return d[n];
}
signed main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int a, b, c;
        cin >> a >> b >> c;
        g[a].push_back({b, c});
```

```
    }
    int t = spfa();
    if (t >INF/2)
        cout << "impossible" << endl;
    else
        cout << t << endl;
    return 0;
}
```

定义

差分约束系统是一种特殊的 n 元一次不等式组，它包含 n 个变量 x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n 以及m个约束条件，每个约束条件是由两个变量做差构成的，eg: x_i-x_j≤ c_k （并且 c_k 是常数），我们需要找到一组解使得约束条件成立，否则判断出无解。

在差分约束系统中每个约束条件 x_i-x_j≤ c_k 都可以变形为 x_i ≤ c_k+x_j ，这与单源最短路中的三角不等式 dis[y] ≤ dis[x]+z 非常相似。因此，我们可以把变量 x_i 看作图中的一个节点，而对于每一个约束条件 x_i-x_j≤ c_k 看作是一条从 x_j 向x_i 连一条长度为 c_k 的有向边。

实现

设dis[0]=0 并向每个点连一条长度为0的边（添加一个源点0，保证每个点都会被遍历到），跑单元最短路，如果图中存在负环，则该差分约束系统无解，否则，x_i=dis[i] 为差分系统的一组解。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
#define int long long
using namespace std;


// https://www.luogu.com.cn/problem/P1993
const int inf = 1e18;
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<array<int, 2>>> g(n + 1);
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int op;
        cin >> op;
        if (op == 1)
        {
            int a, b, c;
            cin >> a >> b >> c;
            g[a].pb({b, -c});
        }
        else if (op == 2)
        {
            int a, b, c;
            cin >> a >> b >> c;
            g[b].pb({a, c});
        }
        else
        {
            int a, b;
            cin >> a >> b;
            g[a].pb({b, 0});
            g[b].pb({a, 0});
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        g[0].pb({i, 0});
    vector<int> dis(n + 1, inf);
    auto spfa = [&]() -> bool
```

```
    {
        vector<int> vis(n + 1), cnt(n + 1);
        queue<int> q;
        dis[0] = 0;
        q.push(0);
        vis[0] = 1;
        while (q.size())
        {
            auto u = q.front();
            q.pop();
            vis[u] = 0;
            for (auto [v, w] : g[u])
            {
                if (dis[v] > dis[u] + w)
                {
                    cnt[v] = cnt[u] + 1;
                    dis[v] = dis[u] + w;
                    if (cnt[v] >= n)
                        return 0;
                    if (!vis[v])
                        q.push(v), vis[v] = 1;
                }
            }
        }
        return 1;
    };
    bool ok = spfa();
    cout << (ok ? "Yes\n" : "No\n");
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

树上启发式合并 (DSU on Tree)

定义

用于处理不带修改的树上子树询问。通过优先遍历轻儿子并清除其贡献，最后遍历重儿子并保留其贡献，利用重链剖分的性质将复杂度优化至 $O(n \log n)$。

实现

使用结构体封装，通过 `dfs1` 预处理重儿子 `hson`，`dfs2` 进行启发式合并。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int inf = 1e18;
void solve()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> c(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >> c[i];
    vector adj(n + 1, vector<int>());
    int root = -1;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        if (root == -1)
            root = u;
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    vector<int> son(n + 1), sz(n + 1);
    auto get_son = [&](auto &&self, int u, int f) -> void
    {
        sz[u] = 1;
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            self(self, v, u);
            sz[u] += sz[v];
            if (sz[son[u]] < sz[v])
                son[u] = v;
        }
    };
    get_son(get_son, root, 0);
    int flag = 0, sum = 0, ma = 0;
    vector<int> cnt(n + 1), ans(n + 1);
    auto update = [&](int u, int val)
    {
        cnt[c[u]] += val;
        if (cnt[c[u]] > ma)
```

```
        {
            ma = cnt[c[u]];
            sum = c[u];
        }
        else if (cnt[c[u]] == ma)
            sum += c[u];
    };
    auto init = [&]()
    { sum = 0, ma = 0; };
    auto count = [&](auto &&self, int u, int f, int val) -> void
    {
        update(u, val);
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f || v == flag)
                continue;
            self(self, v, u, val);
        }
    };
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int f, bool keep) -> void
    {
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == son[u] || v == f)
                continue;
            self(self, v, u, 0);
        }
        if (son[u])
        {
            self(self, son[u], u, 1);
            flag = son[u];
        }
        count(count, u, f, 1);
        flag = 0;
        ans[u] = sum;
        if (!keep)
        {
            count(count, u, f, -1);
            init();
        }
    };
    dfs(dfs, root, 0, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cout << ans[i] << " \n"[i == n];
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

最近公共祖先 (LCA)

朴素实现 (Naive)

通过跳指针直到两点相遇。适用于单次查询或树高较小的情况。

代码

```
struct LCA {
    int n;
    vector<int> d;
    vector<int> p;
    vector<vector<int>> adj;
    LCA(int n) : n(n), d(n + 1), p(n + 1), adj(n + 1) {}
    void add(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    void dfs(int u, int fa) {
        d[u] = d[fa] + 1;
        p[u] = fa;
        for (int v : adj[u]) {
            if (v != fa) dfs(v, u);
        }
    }
    int query(int u, int v) {
        if (d[u] < d[v]) swap(u, v);
        while (d[u] > d[v]) u = p[u];
        while (u != v) u = p[u], v = p[v];
        return u;
    }
};
```

倍增实现 (Binary Lifting)

利用 2^k 跳跃优化查找过程，预处理 O(n log n)，单次查询 O(log n)。

代码

C++

```
struct LCA {
    int n, l;
    vector<int> d;
    vector<vector<int>> f;
    vector<vector<int>> adj;

    LCA(int n) : n(n), l(   lg(n) + 1), d(n + 1), f(n + 1, vector<int>(l, 0)), adj(n + 1) {}

    void add(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }

    void work(int rt = 1) {
        dfs(rt, 0);
```

```
    }

    void dfs(int u, int fa) {
        d[u] = d[fa] + 1;
        f[u][0] = fa;
        for (int i = 1; i < l; i++) {
            f[u][i] = f[f[u][i - 1]][i - 1];
        }
        for (int v : adj[u]) {
            if (v != fa) dfs(v, u);
        }
    }

    int query(int u, int v) {
        if (d[u] < d[v]) swap(u, v);
        for (int i = l - 1; i >= 0; i--) {
            if (d[f[u][i]] >= d[v]) u = f[u][i];
        }
        if (u == v) return u;
        for (int i = l - 1; i >= 0; i--) {
            if (f[u][i] != f[v][i]) {
                u = f[u][i];
                v = f[v][i];
            }
        }
        return f[u][0];
    }

    int dist(int u, int v) {
        return d[u] + d[v] - 2 * d[query(u, v)];
    }
};
```

定义

我们将树上任意两节点之间最长的简单路径即为树的「直径」。
显然一棵树可以有多条直径。

性质

当树上所有边权为正时，则树的所有直径中点重合。

做法

我们可以用两次 DFS ,或者树形dp 的方法去求出树的直径。

1. 两次DFS
引理：在一棵树上，从任意节点 y 开始进行一次 DFS，到达的距离其最远的节点 z 必为直径的一端。(证明可以使用反证法)
首先从任意节点 y 开始进行第一次 DFS，到达距离其最远的节点，记为 z，然后再从 z 开始做第二次 DFS，到达距离 z 最远的节点，记为 z'，则 \delta(z,z') 即为树的直径。
2. 树形dp
树形 DP 可以在存在负权边的情况下求解出树的直径。
方法1:
当我们记录1为树的根时，所能延伸的最长路径长度 d1 与次长路径（与最长路径无公共边）长度 d_1，那么直径就是对于每一个点，该点 d_1+d_2 能取到的值中的最大值。
方法2*：
定义dp[u]为以u为根的子树中，从u出发的最长路径，那么我们可以的到转移方程：$dp[u]=max(dp[u],dp[v]+w(u,v)) 其中在更新dp[u]之前，要先计算d=max(d,dp[u]+dp[v]+w(u,v))$ 。

代码

两次dfs代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
using namespace std;

signed main()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<int>> g(n + 1);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> v >> u;
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    }
    vector<int> dis(n + 1);
    int l = 1;
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int fa) -> void
    {
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == fa)
                continue;
            dis[v] = dis[u] + 1;
            if (dis[v] > dis[l])
                l = v;
```

```
            self(self, v, u);
        }
    };
    dfs(dfs, 1, 0);
    dis.assign(n + 1, 0);
    dfs(dfs, l, 0);
    cout << dis[l] << '\n';
    return 0;
}
```

树形dp代码1：

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
using namespace std;

signed main()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<int>> g(n + 1);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> v >> u;
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    }
    vector<int> d1(n + 1), d2(n + 1);
    auto dfs=[&](auto &&self, int u, int f) -> int
    {
        d1[u] = 0, d2[u] = 0;
        int d = 0;
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            d = max(d, self(self, v, u));
            int tmp = d1[v] + 1;
            if (tmp > d1[u])
                d2[u] = d1[u], d1[u] = tmp;
            else if (tmp > d2[u])
                d2[u] = tmp;
        }
        return max(d, d1[u] + d2[u]);
    };

    cout << dfs(dfs, 1, 0) << '\n';
    return 0;
}
```

树形dp代码2:

```
#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
using namespace std;

signed main()
{
```

```
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<int>> g(n + 1);
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> v >> u;
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    }
    vector<int> dp(n + 1);
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int f) -> int
    {
        int d = 0;
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            d = max(d, self(self, v, u));
            d = max(d, dp[u] + dp[v] + 1);
            dp[u] = max(dp[u], dp[v] + 1);
        }
        return d;
    };

    cout << dfs(dfs, 1, 0) << '\n';
    return 0;
}
```

树重心

定义

在一个拥有 n 个节点的树中，如果删除某个节点 u 后，剩下的所有连通分量中最大的子树大小最小，则称节点 u 为树的重心。
• 树的重心最多有两个。
• 删除重心后，最大子树的大小 max_sz ≤ \lfloor n/2 \rfloor。
• 所有点到树重心距离总和最小。

实现（dfs）

使用一次深度优先搜索（DFS）即可求出。通过 `sz[u]` 维护子树大小，并计算删除当前节点后的最大连通块。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void solve()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector adj(n + 1, vector<int>());
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    vector<int> sz(n + 1), dp(n + 1);
    vector<int> ans;
    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int f) -> void
    {
        sz[u] = 1;
        dp[u] = 0;
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            self(self, v, u);
            sz[u] += sz[v];
            dp[u] = max(dp[u], sz[v]);
        }
        dp[u] = max(dp[u], n - sz[u]);
        if (dp[u] <= n / 2)
        {
            ans.push_back(u);
        }
    };
    dfs(dfs, 1, 0);
    cout << ans[0] << '\n';
}
```

实现（换根dp）

树重心

通过两次 DFS 实现：
1. **第一次 DFS**：计算以 0 为根时，每个节点的子树大小 sz[u]，并记录每个节点在向下方向的最大子树。
2. **第二次 DFS**：进行换根，计算每个节点向上方向（经过父亲节点）能到达的连通块大小，即 n - sz[u]。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int mod = 998244353, N = 2e5;
void solve()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector adj(n + 1, vector<int>());
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    vector<int> sz(n + 1), dp(n + 1), dep(n + 1, -1);
    dp[0] = 1e9;
    vector<int> ans;
    auto dfs1 = [&](auto &&self, int u, int f) -> void
    {
        sz[u] = 1;
        dep[u] = dep[f] + 1;
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            self(self, v, u);
            sz[u] += sz[v];
        }
        dp[1] += dep[u];
    };
    dfs1(dfs1, 1, 0);
    auto dfs2 = [&](auto &&self, int u, int f) -> void
    {
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            dp[v] = dp[u] + n - 2 * sz[v];
            self(self, v, u);
        }
    };
    dfs2(dfs2, 1, 0);
    cout << ranges::min_element(dp) - dp.begin() << ' ' << *ranges::min_element(dp) << '\n';
}
```

点分治 (Centroid Decomposition)

实现

通过递归寻找树的重心，将原问题分解为经过重心的路径问题和子树内的递归问题。

代码

```
struct CentroidDecomp {
    int n;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::vector<int> sz, vis;

    CentroidDecomp(int n_) : n(n_), adj(n_ + 1), sz(n_ + 1), vis(n_ + 1) {}

    void add(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }

    void get_sz(int u, int p) {
        sz[u] = 1;
        for (int v : adj[u]) {
            if (v != p && !vis[v]) {
                get_sz(v, u);
                sz[u] += sz[v];
            }
        }
    }

    int get_ct(int u, int p, int tot) {
        for (int v : adj[u]) {
            if (v != p && !vis[v] && sz[v] > tot / 2) {
                return get_ct(v, u, tot);
            }
        }
        return u;
    }

    void calc(int u) {
        // 在此处处理经过重心 u 的贡献
    }

    void solve(int u) {
        get_sz(u, 0);
        int ct = get_ct(u, 0, sz[u]);
        vis[ct] = 1;
        calc(ct); // 处理当前连通块
        for (int v : adj[ct]) {
            if (!vis[v]) solve(v);
        }
    }
};
```

虚树

定义

虚树保留关键点及连接它们所必需的 LCA，将原树上的最小连通子树压缩为规模至多 2k-1 的树，其中 k 为去重后的关键点数。适用于只需处理少量关键点之间祖先关系或路径信息的树上询问。

实现

先按 DFS 序排序并去重关键点，再加入相邻关键点的 LCA；重新排序去重后，使用单调栈维护当前节点的祖先链并连接虚树边。`p[i]` 表示虚树编号 `i` 对应的原树节点，`pos[u]` 表示原树节点 `u` 的虚树编号，`fa` 和 `adj` 均使用虚树编号。

以下组件依赖外部 `LCA` 类型：`dfn[u]` 为原树节点的 DFS 序，`query(u, v)` 返回 LCA，`check(u, v)` 判断 `u` 是否为 `v` 的祖先。原树节点使用 1 下标；重复关键点会被删除，空关键点集合会得到 `root = -1` 的空虚树。

代码

```
struct VirtualTree
{
    LCA &q;
    //check(u,v):u是否为v的祖先，dfn[u]<=dfn[v]&&out[u]>=dfn[v];

    int root = -1;
    std::vector<int> p;
    std::vector<int> fa;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::unordered_map<int, int> pos;

    VirtualTree(LCA &q) : q(q) {}

    void build(std::vector<int> key)
    {
        auto cmp = [&](int u, int v)
        {
            return q.dfn[u] < q.dfn[v];
        };

        std::ranges::sort(key, cmp);
        key.erase(std::unique(key.begin(), key.end()), key.end());

        root = -1;
        p.clear();
        fa.clear();
        adj.clear();
        pos.clear();
        if (key.empty())
            return;

        p = std::move(key);
        int k = static_cast<int>(p.size());
        for (int i = 0; i + 1 < k; i++)
        {
            p.push_back(q.query(p[i], p[i + 1]));
        }

        std::ranges::sort(p, cmp);
```

```
        p.erase(std::unique(p.begin(), p.end()), p.end());

        int n = static_cast<int>(p.size());
        fa.assign(n, -1);
        adj.assign(n, {});
        pos.reserve(p.size() * 2 + 1);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            pos[p[i]] = i;
        }

        std::vector<int> stk;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            while (!stk.empty() && !g.check(p[stk.back()], p[i]))
            {
                stk.pop_back();
            }

            if (stk.empty())
            {
                root = i;
            }
            else
            {
                fa[i] = stk.back();
                adj[fa[i]].push_back(i);
            }
            stk.push_back(i);
        }
    }
};
```

构造一次虚树的时间复杂度为 O(klog k+klog n)，额外空间复杂度为 O(k)。若 `check` 使用 DFS 进入、离开时间实现 O(1) 祖先判断，单调栈部分为 O(k)；虚树边代表原树上的整段祖先路径，路径长度可通过 `g.dist(p[fa[v]], p[v])` 取得。

递归实现的 LCA 预处理可能在链形树上爆栈；数据规模较大时应改用迭代 DFS。LCA 的 `dfn` 容器应分配为 `n + 1`，并使用 `LCA g(n)`，不要依靠额外传入 `n + 1` 掩盖越界问题。

重链剖分 (Heavy-Light Decomposition)

实现

通过两次 DFS 预处理出重儿子、深度、父节点、子树大小以及链顶节点。结合线段树可维护路径及子树信息。

代码

```
struct HLD
{
    int n, root;
    vector<int> top, son, siz, dep, dfn, rnk, fa;
    vector<vector<int>> g;
    int cur;
    HLD(int n, int root) : n(n), root(root)
    {
        init();
    }
    void init()
    {
        g.assign(n, {});
        top.assign(n, 0);
        fa.assign(n, 0);
        son.assign(n, -1);
        rnk.assign(n, 0);
        dep.assign(n, 0);
        dfn.assign(n, 0);
        siz.assign(n, 0);
        dep[root] = 0;
        cur = 0;
    }
    void add(int u, int v)
    {
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    void dfs1(int u, int f)
    {
        fa[u] = f, dep[u] = (f == -1 ? -1 : dep[f]) + 1, siz[u] = 1;
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            dfs1(v, u);
            siz[u] += siz[v];
            if (son[u] == -1 || siz[v] > siz[son[u]])
                son[u] = v;
        }
    }
    void dfs2(int u, int ftop)
    {
        dfn[u] = cur, rnk[cur] = u, top[u] = ftop;
        cur++;
        if (son[u] != -1)
            dfs2(son[u], ftop);
```

```
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == son[u] || v == fa[u])
                continue;
            dfs2(v, v);
        }
    }
    void work()
    {
        dfs1(root, -1);
        dfs2(root, root);
    }
    int lca(int u, int v)
    {
        while (top[u] != top[v])
        {
            if (dep[top[u]] > dep[top[v]])
                u = fa[top[u]];
            else
                v = fa[top[v]];
        }
        return dep[u] > dep[v] ? v : u;
    }
    vector<array<int, 2>> path(int u, int v, bool edge = 0)
    {
        vector<array<int, 2>> res;
        while (top[u] != top[v])
        {
            if (dep[top[u]] < dep[top[v]])
                swap(u, v);
            res.push_back({dfn[top[u]], dfn[u]});
            u = fa[top[u]];
        }
        if (u == v && edge)
            return res;
        if (dep[u] > dep[v])
            swap(u, v);
        res.push_back({dfn[u] + (edge ? 1 : 0), dfn[v]});
        return res;
    }
    array<int, 2> subtree(int u, bool edge = 0) const
    {
        return {dfn[u] + (edge ? 1 : 0), dfn[u] + siz[u] - 1};
    }
};
```

欧拉路径与欧拉回路

定义

欧拉路径经过图中每条边恰好一次，欧拉回路还要求起点与终点相同。判断时忽略孤立点，并要求所有非孤立点在对应的无向图中连通。

存在条件

- **无向图**：奇度点数量为 0 或 2 时存在欧拉路径；为 0 时存在欧拉回路，为 2 时路径必须从一个奇度点走到另一个奇度点。
- **有向图**：所有点入度等于出度时存在欧拉回路；或恰有一个点满足 out=in+1、一个点满足 in=out+1，其余点入度等于出度时存在欧拉路径。

实现

使用 Hierholzer 算法不断沿未使用边前进，无边可走时将当前点加入答案，最后反转序列。时间复杂度为 O(n+m)，空间复杂度为 O(n+m)，其中 n 为点数，m 为边数。

模板点编号为 0\sim n-1，支持重边和自环。`run()` 返回长度为 m+1 的点序列；不存在欧拉路径时返回空数组，无边图返回 `{0}`。

代码

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct euler
{
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> ind, out;
    vector<int> cur;
    int n;
    euler(int n) : n(n), adj(n), ind(n), out(n) {}
    void add(int u, int v)
    {
        adj[u].push_back(v);
        out[u]++, ind[v]++;
    };

    vector<int> work()
    {
        vector<int> res;
        int s = -1, t = -1;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (out[i] == ind[i] + 1)
            {
                if (s != -1)
                    return res;
                s = i;
            }
            else if (ind[i] == out[i] + 1)
            {
                if (t != -1)
                    return res;
                t = i;
            }
            else if (out[i] != ind[i])
                return res;
```

```
        }
        if (s == -1)
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (out[i] != 0)
                {
                    s = i;
                    break;
                }
            }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            ranges::sort(adj[i]);
        }
        if (s == -1)
            return res;
        cur.assign(n, 0);
        auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
        {
            for (int &i = cur[u]; i < adj[u].size();)
            {
                auto v = adj[u][i++];
                self(self, v);
            }
            res.push_back(u);
        };
        dfs(dfs, s);
        ranges::reverse(res);
        return res;
    }
};
```

Dinic 算法

Dinic 算法用于求解网络流中的**最大流问题**。它通过在分层图（Level Graph）上多次寻找增广路来优化效率，引入了**当前弧优化**和**多路增广**。

时间复杂度：一般图为 O(V^2 E)，在二分图中为 O(E√V)。

实现

基于分层图优化的 Dinic 算法。

代码

```
struct Flow
{
    struct  edge
    {
        int to;
        int cap;
         edge(int to, int cap) : to(to), cap(cap) {};
    };
    const int inf = 1e18;
    int n;
    vector<  edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> cur, h;
    Flow() {};
    Flow(int n) : n(n)
    {
        init(n);
    }
    void init(int n)
    {
        e.clear();
        g.assign(n, {});
        cur.assign(n, 0);
        h.assign(n, -1);
    }
    void add(int u, int v, int c)
    {
        g[u].push  back(e.size());
        e.push  back({v, c});
        g[v].push  back(e.size());
        e.push  back({u, 0});
    }
    bool bfs(int s, int t)
    {
        h.assign(n, -1);
        queue<int> q;
        h[s] = 0;
        q.push(s);
        while (q.size())
        {
            auto u = q.front();
            q.pop();
            for (auto p : g[u])
            {
```

```
            auto [v, c] = e[p];
            if (c > 0 && h[v] == -1)
            {
                h[v] = h[u] + 1;
                if (v == t)
                    return 1;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return 0;
}
int dfs(int u, int t, int f)
{
    if (u == t)
        return f;
    int r = f;
    for (int &i = cur[u]; i < g[u].size(); i++)
    {
        int j = g[u][i];
        auto [v, c] = e[j];
        if (c > 0 && h[v] == h[u] + 1)
        {
            int nf = dfs(v, t, min(r, c));
            e[j].cap -= nf;
            e[j ^ 1].cap += nf;
            r -= nf;
            if (r == 0)
                return f;
        }
    }
    return f - r;
}
int flow(int s, int t)
{
    int ans = 0;
    while (bfs(s, t))
    {
        cur.assign(n, 0);
        ans += dfs(s, t, inf);
    }
    return ans;
}
vector<bool> minCut()
{
    vector<bool> c(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        c[i] = (h[i] != -1);
    }
    return c;
}
struct Edge
{
    int from;
    int to;
    int cap;
```

```
    int flow;
};
vector<Edge> edges()
{
    vector<Edge> a;
    for (int i = 0; i < e.size(); i += 2)
    {
        Edge x;
        x.from = e[i + 1].to;
        x.to = e[i].to;
        x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
        x.flow = e[i + 1].cap;
        a.push_back(x);
    }
    return a;
}
};
```

Edmonds-Karp (EK) 算法

Edmonds-Karp 算法通过不断在残量网络中寻找增广路（使用 BFS）来增加流量，直到不存在增广路为止。其时间复杂度为 O(VE^2)。

实现

代码

```
const int inf = 1e18;
struct EK
{
    int n;
    struct  edge
    {
        int to;
        int cap;
         edge(int to, int cap) : to(to), cap(cap) {};
    };
    vector<  edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> pre, pre  e;

    EK() {};
    EK(int n) : n(n) { init(n); };
    void init(int n)
    {
        e.clear();
        g.assign(n, {});
        pre.assign(n, 0);
        pre  e.assign(n, 0);
    }
    void add(int u, int v, int c)
    {
        g[u].push  back(e.size());
        e.push  back({v, c});
        g[v].push  back(e.size());
        e.push  back({u, 0});
    }
    bool bfs(int s, int t)
    {
        vector<int> vis(n);
        queue<int> q;
        q.push(s);
        pre[s] = -1;
        pre  e[s] = -1;
        while (q.size())
        {
            auto u = q.front();
            q.pop();
            for (auto p : g[u])
            {
                auto [v, c] = e[p];
                if (vis[v] || c <= 0)
                    continue;
                vis[v] = 1;
```

```
                pre[v] = u;
                pre_e[v] = p;
                q.push(v);
                if (v == t)
                    return 1;
            }
        }
        return 0;
    }
    int flow(int s, int t)
    {
        int res = 0;
        while (bfs(s, t))
        {
            int f = inf;
            for (int v = t; v != s; v = pre[v])
            {
                int p = pre_e[v];
                f = min(f, e[p].cap);
            }
            for (int v = t; v != s; v = pre[v])
            {
                int p = pre_e[v];
                e[p].cap -= f;
                e[p ^ 1].cap += f;
            }
            res += f;
        }
        return res;
    }
};
```

Hall 定理 (Hall's Marriage Theorem)

定义

Hall 定理是二分图包含**完备匹配**的充分必要条件。

设二分图 G = (V_1 \cup V_2, E)，其中 |V_1| ≤q |V_2|。

对于 V_1 的任意子集 S □ V_1，设 N(S) 为 S 中所有顶点的邻居集合。

图 G 存在一个匹配覆盖 V_1 中所有顶点的充分必要条件是：

$\forall S □ V_1, |N(S)| ≥q |S|$

推广（Hall 定理的推论）

二分图的最大匹配数为：

$|V_1| - \max_S □ V_1 (|S| - |N(S)|)$

其中 \max(|S| - |N(S)|) 通常被称为二分图的 **缺额 (Deficiency)**。

实现

复杂度

- **理论判定**：通常涉及指数级数量的子集考察，复杂度为 O(2^|V_1|)。
- **实际建模**：在题目中常转化为**网络流**（O(E√V)）或通过**数据结构**（如线段树）维护序列上的区间 Hall 定理条件，复杂度通常为 O(n log n) 或 O(n)。

费用流 (MCMF)

定义

在网络流图中，每条边除了容量 c(u, v) 外，还有单位流量的费用 w(u, v)。费用流算法旨在寻找从源点 S 到汇点 T 的最大流量中，总费用最小的流。

实现 (SPFA 增广路)

采用 SPFA 算法寻找最短路（单位费用为权值），通过 `pre` 数组记录路径进行增广。适用于含负权边但不含负权圈的图。

复杂度

O(F · E log V) 或 O(F · VE)，其中 F 是最大流量，E 是边数，V 是点数。

代码

```
struct MinCostFlow
{
    const int inf = 1e18;
    struct  edge
    {
        int to;
        int cap;
        int cost;
         edge(int to, int cap, int cost) : to(to), cap(cap), cost(cost) {};
    };
    int n;
    vector<  edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dis, h;
    vector<int> pre;
    MinCostFlow(int n) : n(n)
    {
        init(n);
    }
    void init(int n)
    {
        e.clear();
        g.assign(n, {});
    }
    void add(int u, int v, int w, int c)
    {
        g[u].push_back(e.size());
        e.pb({v, w, c});
        g[v].push_back(e.size());
        e.pb({u, 0, -c});
    }
    bool dij(int s, int t)
    {
        dis.assign(n, inf);
        pre.assign(n, -1);
        priority_queue<array<int, 2>, vector<array<int, 2>>, greater<array<int, 2>>> pq;
        dis[s] = 0;
        pq.push({0, s});
        while (pq.size())
        {
            auto [d, u] = pq.top();
```

```
            pq.pop();
            if (dis[u] != d)
                continue;
            for (auto idx : g[u])
            {
                auto [v, cap, w] = e[idx];
                if (cap > 0 && dis[v] > d + h[u] - h[v] + w)
                {
                    dis[v] = d + h[u] - h[v] + w;
                    pre[v] = idx;
                    pq.push({dis[v], v});
                }
            }
        }
        return dis[t] != inf;
    }
    array<int, 2> flow(int s, int t)
    {
        int f = 0;
        int cost = 0;
        h.assign(n, 0);
        while (dij(s, t))
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                h[i] += dis[i];
            }
            int nf = inf;
            for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to)
                nf = min(nf, e[pre[i]].cap);
            for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to)
                e[pre[i]].cap -= nf, e[pre[i] ^ 1].cap += nf;
            f += nf;
            cost += nf * h[t];
        }
        return array<int, 2>({f, cost});
    }
};
```

```
struct MinCostFlow
{
    const int inf = 1e18;
    struct  edge
    {
        int to;
        int cap;
        int cost;
         edge(int to, int cap, int cost) : to(to), cap(cap), cost(cost) {};
    };
    int n;
    vector<  edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> dis, h;
    vector<int> pre;
    MinCostFlow(int n) : n(n)
    {
        init(n);
```

```
}
void init(int n)
{
    e.clear();
    g.assign(n, {});
}
void add(int u, int v, int w, int c)
{
    g[u].push_back(e.size());
    e.pb({v, w, c});
    g[v].push_back(e.size());
    e.pb({u, 0, -c});
}
bool dij(int s, int t)
{
    dis.assign(n, inf);
    pre.assign(n, -1);
    priority_queue<array<int, 2>, vector<array<int, 2>>, greater<array<int, 2>>> pq;
    dis[s] = 0;
    pq.push({0, s});
    while (pq.size())
    {
        auto [d, u] = pq.top();
        pq.pop();
        if (dis[u] != d)
            continue;
        for (auto idx : g[u])
        {
            auto [v, cap, w] = e[idx];
            if (cap > 0 && dis[v] > d + h[u] - h[v] + w)
            {
                dis[v] = d + h[u] - h[v] + w;
                pre[v] = idx;
                pq.push({dis[v], v});
            }
        }
    }
    return dis[t] != inf;
}
void spfa(int s)
{
    h.assign(n, inf);
    vector<bool> vis(n, false);
    queue<int> q;
    h[s] = 0;
    q.push(s);
    vis[s] = true;
    while (!q.empty())
    {
        int u = q.front();
        q.pop();
        vis[u] = false;
        for (auto idx : g[u])
        {
            auto [v, cap, w] = e[idx];
            if (cap > 0 && h[v] > h[u] + w)
            {
```

```
                h[v] = h[u] + w;
                if (!vis[v])
                {
                    vis[v] = true;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
    }
}
array<int, 2> flow(int s, int t)
{
    int f = 0;
    int cost = 0;
    h.assign(n, 0);
    spfa(s);
    while (dij(s, t))
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            h[i] += dis[i];
        }
        int nf = inf;
        for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to)
            nf = min(nf, e[pre[i]].cap);
        for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to)
            e[pre[i]].cap -= nf, e[pre[i] ^ 1].cap += nf;
        f += nf;
        cost += nf * h[t];
    }
    return array<int, 2>({f, cost});
}
};
```

圆方树 (Block-Cut Tree)

定义

圆方树是针对无向图构建的一种特殊树结构。原图中的每个节点称为**圆点**，原图中的每个点双连通分量（BCC）对应圆方树中的一个**方点**。每个方点与其对应的点双连通分量中的所有圆点相连。

性质

- 圆方树中圆点仅与方点相连，方点仅与圆点相连，形成一棵二分树。
- 原图中的一个点 u 是割点，当且仅当它在圆方树中的**度数 > 1**。
- **两点间必经点**：原图中两点 u, v 之间所有的**割点**，都在圆方树中 u 到 v 的唯一简单路径上。
- **路径集合关系**：原图中 u 到 v 的所有简单路径的**并集**，恰好等于圆方树中 u, v 路径上所有**方点**所代表的点双连通分量的并集。

强连通分量

Tarjan 算法实现

使用 DFS 过程中产生的 `dfn` (时间戳) 和 `low` (追溯值) 来判定强连通分量。

复杂度

- **时间复杂度**: O(V + E)
- **空间复杂度**: O(V + E)

代码

```
struct SCC
{
    int n;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> stk;
    vector<int> dfn, low, bel;
    int cur, cnt;
    SCC() {};
    SCC(int n)
    {
        init(n);
    }
    void init(int n)
    {
        this->n = n;
        adj.assign(n, {});
        dfn.assign(n, -1);
        low.resize(n);
        bel.assign(n, -1);
        cur = cnt = 0;
    }
    void add(int u, int v)
    {
        adj[u].push_back(v);
    }
    void dfs(int u)
    {
        dfn[u] = low[u] = cur++;
        stk.push_back(u);
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (dfn[v] == -1)
            {
                dfs(v);
                low[u] = min(low[v], low[u]);
            }
            else if (bel[v] == -1)
            {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (dfn[u] == low[u])
        {
            int v;
```

```
        do
        {
            v = stk.back();
            stk.pop_back();
            bel[v] = cnt;
        } while (v != u);
        cnt++;
    }
}
vector<int> work()
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (dfn[i] == -1)
            dfs(i);
    }
    return bel;
}
vector<vector<int>> get_DAG()
{
    vector nadj(cnt, vector<int>{});
    for (int u = 0; u < n; u++)
    {
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (bel[u] != bel[v])
                nadj[bel[u]].push_back(bel[v]);
        }
    }
    for (int i = 0; i < cnt; i++)
    {
        ranges::sort(nadj[i]);
        nadj[i].erase(unique(nadj[i].begin(), nadj[i].end()), nadj[i].end());
    }
    return nadj;
}
};
```

点双连通分量 (V-BCC)

定义

在一个无向图中，若删除任意一个节点后，原图的某个子图仍然连通，则称该子图为点双连通的。每个极大点双连通子图称为点双连通分量。

特性：

1. 两个点双连通分量之间最多只有一个公共点（割点）。
2. 每一个 V-BCC 都可以看作是圆方树中的一个方点。

实现

使用 Tarjan 算法维护 `dfn` 和 `low` 数组。当满足 `low[v] >= dfn[u]` 时，说明找到了一个以 u 为根的点双。

代码

```
struct VBCC
{
    int n;
    vector<vector<int>> adj, bcc;
    vector<int> dfn, low;
    vector<int> stk;
    vector<int> cut;
    int cur;
    VBCC() {};
    void init(int n)
    {
        this->n = n;
        adj.assign(n, {});
        dfn.assign(n, -1);
        low.assign(n, -1);
        cut.assign(n, 0);
        stk.clear();
        cur = 0;
    }
    VBCC(int n)
    {
        init(n);
    }
    void add(int u, int v)
    {
        adj[u].push_back(v), adj[v].push_back(u);
    }
    void dfs(int u, int f)
    {
        dfn[u] = low[u] = cur++;
        stk.push_back(u);
        int son = 0;
        for (auto v : adj[u])
        {
            if (v == f)
                continue;
            if (dfn[v] == -1)
            {
                son++;
                dfs(v, u);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
```

```
            if (low[v] >= dfn[u])
            {
                if (f == -1 || son > 1)
                    cut[u] = 1;
                bcc.push_back({});
                int v;
                do
                {
                    v = stk.back();
                    bcc.back().push_back(v);
                    stk.pop_back();
                } while (v != v);
                bcc.back().push_back(u);
            }
        }
        else
            low[u] = min(dfn[v], low[u]);
    }
    if (f == -1 && son == 0)
    {
        bcc.push_back({});
        bcc.back().push_back(u);
    }
}
vector<vector<int>> work()
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (dfn[i] == -1)
        {
            dfs(i, -1);
        }
    }
    return bcc;
}
vector<vector<int>> get_tree()
{
    vector t(n + bcc.size(), vector<int>());
    for (int i = 0; i < bcc.size(); i++)
    {
        int u = n + i;
        for (auto v : bcc[i])
        {
            t[v].push_back(u);
            t[u].push_back(v);
        }
    }
    return t;
}
};
```

存边

```
struct VBCC
{
    int n;
    vector<vector<array<int, 2>>> adj;
    vector<vector<int>> bcc;
    vector<int> dfn, low;
```

```
vector<int> stk;
vector<int> cut;
vector<array<int, 2>> e;
vector<int> vis;
vector<int> bel;
int cur, cnt;
VBCC() {};
void init(int n)
{
    this->n = n;
    adj.assign(n, {});
    dfn.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);
    cut.assign(n, 0);
    stk.clear();
    cur = 0;
    cnt = 0;
}
VBCC(int n, int m)
{
    vis.assign(m, 0);
    bel.assign(m, 0);
    init(n);
}
void add(int u, int v)
{
    adj[u].push_back({v, (int)e.size()}), adj[v].push_back({u, (int)e.size()});
    e.push_back({u, v});
}
void dfs(int u, int f)
{
    dfn[u] = low[u] = cur++;
    for (auto [v, idx] : adj[u])
    {
        if (vis[idx])
            continue;
        vis[idx] = 1;
        stk.push_back(idx);
        if (dfn[v] == -1)
        {
            dfs(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
            if (low[v] >= dfn[u])
            {
                int v;
                do
                {
                    v = stk.back();
                    bel[v] = cnt;
                    stk.pop_back();
                } while (v != idx);
                cnt++;
            }
        }
        else
            low[u] = min(dfn[v], low[u]);
    }
```

```
    }
    vector<int> work()
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (dfn[i] == -1)
            {
                dfs(i, -1);
            }
        }
        return bel;
    }
    vector<vector<int>> get_tree()
    {
        vector t(n + bcc.size(), vector<int>());
        for (int i = 0; i < bcc.size(); i++)
        {
            int u = n + i;
            for (auto v : bcc[i])
            {
                t[v].push_back(u);
                t[u].push_back(v);
            }
        }
        return t;
    }
};
```

边双连通分量 (e-BCC)

Tarjan 算法实现

通过 Tarjan 算法找桥，并第二次 DFS 染色或使用栈来提取每一个边双连通分量。

代码

```
struct EBCC
{
    int n;
    vector<vector<array<int, 2>>> adj;
    vector<array<int, 2>> e;
    vector<int> dfn, low, bel, siz;
    vector<int> brg;
    vector<int> stk;
    int cur, cnt;
    EBCC() {};
    EBCC(int n)
    {
        init(n);
    }
    void init(int n)
    {
        this->n = n;
        adj.assign(n, {});
        dfn.assign(n, -1);
        low.assign(n, -1);
        bel.assign(n, -1);
        e.clear();
        stk.clear();
        siz.clear();
        cur = cnt = 0;
    };
    void add(int u, int v)
    {
        adj[u].push_back({v, (int)e.size()});
        adj[v].push_back({u, (int)e.size()});
        e.push_back({u, v});
    }
    void dfs(int u, int fa)
    {
        dfn[u] = low[u] = cur++;
        stk.push_back(u);
        for (auto [v, pos] : adj[u])
        {
            if (pos == fa)
                continue;
            if (dfn[v] == -1)
            {
                dfs(v, pos);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
                if (low[v] > dfn[u])
                    brg.push_back(pos);
```

```
            }
            else if (bel[v] == -1 && dfn[v] < dfn[u])
            {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
        if (dfn[u] == low[u])
        {
            int v;
            int sz = 0;
            do
            {
                v = stk.back();
                stk.pop_back();
                sz++;
                bel[v] = cnt;
            } while (v != u);
            siz.push_back(sz);
            cnt++;
        }
    }
    vector<int> work()
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (dfn[i] == -1)
            {
                dfs(i, -1);
            }
        }
        return bel;
    }
    vector<array<int, 2>> compress()
    {
        vector<array<int, 2>> edges;
        for (int i = 0; i < e.size(); i++)
        {
            auto [u, v] = e[i];
            if (bel[u] != bel[v])
                edges.push_back({bel[u], bel[v]});
        }
        return edges;
    }
};
```

AC 自动机

定义

AC 自动机的拓扑排序优化版本。在标准 AC 自动机中，如果每次文本串匹配到一个节点都暴力向上跳 `fail` 指针更新答案，会被特殊构造的数据（如全 `a` 串）卡成 $O(|S| \times \text{模式串总长})$。拓扑排序优化通过只在匹配时给当前节点打上标记，最后根据 `fail` 树的拓扑序统一向上合并贡献，将时间复杂度严格保证为 $O(|S| + \sum|T|)$。

实现

代码

```
struct AC
{
    static const int ALPHABET = 26;
    struct Node
    {
        int len, link;
        array<int, ALPHABET> nxt;
        Node() : len(0), link(0), nxt{} {};
    };
    vector<Node> t;
    AC()
    {
        init();
    }
    void init()
    {
        t.assign(2, Node());
        t[0].nxt.fill(1);
        t[0].len = -1;
    }
    int newNode()
    {
        t.emplace_back();
        return t.size() - 1;
    }
    int insert(string &a)
    {
        int p = 1;
        for (auto c : a)
        {
            int u = c - 'a';
            if (next(p, u) == 0)
            {
                t[p].nxt[u] = newNode();
                t[next(p,u)].len = t[p].len + 1;
            }
            p =next(p,u);
        }
        return p;
    }
    void work()
    {
        queue<int> q;
        q.push(1);
```

```
        while (q.size())
        {
            int x = q.front();
            q.pop();
            for (int i = 0; i < ALPHABET; i++)
            {
                if (next(x, i) == 0)
                {
                    t[x].nxt[i] = next(link(x),i);
                }
                else
                {
                    t[next(x,i)].link = next(link(x),i);
                    q.push(next(x,i));
                }
            }
        }
    }
    int next(int p, int x)
    {
        return t[p].nxt[x];
    }
    int link(int p)
    {
        return t[p].link;
    }
    int len(int p)
    {
        return t[p].len;
    }
    int size()
    {
        return t.size();
    }
};
```

KMP 算法

实现 (结构体封装版)

KMP 算法用于在主串中快速查找模式串。其核心在于利用已匹配的信息，通过 `next` 数组（失配函数）跳过不必要的比较。

代码

```
//f:s[0,i)中匹配的长度
vector<int> kmp(string s) {
    int n = s.size();
    std::vector<int> f(n + 1);
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        while (j && s[i] != s[j]) {
            j = f[j];
        }
        j += (s[i] == s[j]);
        f[i + 1] = j;
    }
    return f;
}

vector<int> match(string s, string p)
{
    int n = s.size(), m = p.size();
    auto f = kmp(p);
    vector<int> pos;
    for (int i = 0, j = 0; i < n; i++)
    {
        while (j && s[i] != p[j])
            j = f[j];

        if (s[i] == p[j])
            j++;

        if (j == m)
        {
            pos.push_back(i - m + 1);
            j = f[j];
        }
    }
    return pos;
}
```

定义

定义

马拉车算法（Manacher's Algorithm）用于在线性 O(n) 时间复杂度内，求出字符串中以每个字符（或字符间隙）为中心的最长回文子串长度。

实现

通过在原字符串的每个字符左右及首尾插入特殊字符（如 `#`），将奇数长度和偶数长度的回文串统一处理为奇数长度。同时在最首尾两端加入不同的边界符（如 `$` 和 `^`）以避免边界越界检查。在匹配过程中，利用前面已经匹配过的回文对称信息来加速当前的匹配。

代码

```
struct Manacher
{
    int n;
    string s;
    vector<int> r;
    Manacher(string  s)
    {
        s = '#';
        for (auto c :  s)
        {
            s += c, s += '#';
        }
        n = s.size();
        r.resize(n);
        init();
    }
    void init()
    {
        for (int i = 0, c = 0; i < n; i++)
        {
            if (2 * c - i >= 0 && c + r[c] > i)
            {
                r[i] = min(r[2 * c - i], c + r[c] - i);
            }
            while (i - r[i] >= 0 && i + r[i] < n && s[i - r[i]] == s[i + r[i]])
            {
                r[i]++;
            }
            if (i + r[i] > c + r[c])
                c = i;
        }
    }
    int get  max()
    {
        int res = 0;
        for (int l : r)
        {
            res = max(res, l - 1);
        }
        return res;
    }
    bool check(int x, int y)
    {
        int nl = x * 2 + 1;
```

```
        int nr = y * 2 + 1;
        int mid = nl + nr >> 1;
        return r[mid] - 1 >= y - x + 1;
    }
};
```

定义

定义

Trie 树，又称字典树、单词查找树或前缀树，是一种用于快速检索的多叉树结构。 它的核心思想是**利用字符串的公共前缀来降低查询时间的开销**以达到提高效率的目的（空间换时间）。
时间复杂度：插入、查询和删除操作的时间复杂度均为 O(|S|)，其中 |S| 为目标字符串的长度，与树中存储的字符串总数无关。

实现

采用 `vector` 动态开点的方式模拟指针，避免了内存泄漏和繁琐的指针操作，非常适合算法竞赛和日常刷题。 `nxt`：二维数组（或由 `vector<array>` 嵌套构成），`nxt[p][x]` 表示节点 `p` 沿着字符 `x` 走到的下一个节点的编号。 `cnt`：记录以当前节点为**结尾**的单词数量。 `pass`：记录经过*当前节点的单词数量（用于统计前缀数量、动态删除和查询字典序第 K 小）。

代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Trie{
    vector<array<int,26>>nxt;
    vector<int> cnt,pass;
    Trie(){
        init();
    };
    void init(){
        nxt.assign(1,{});
        cnt.assign(1, 0);
        pass.assign(1,0);
    }
    void insert(const string s){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            int x=c-'a';
            if(nxt[p][x]==0){
                nxt[p][x] = nxt.size();
                nxt.emplace_back();
                cnt.emplace_back(0);
                pass.emplace_back(0);
            }
            pass[p]++;
            p = nxt[p][x];
        }
        cnt[p]++;
        pass[p]++;
    }
    int query(const string s){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            int x=c-'a';
            if(nxt[p][x]==0)
                return 0;
            p = nxt[p][x];
        }
        return cnt[p];
    }
    int query_pre(const string s){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            int x=c-'a';
            if(nxt[p][x]==0)return 0;
```

```
            p=nxt[p][x];
        }
        return pass[p];
    }
    bool erase(const string s){
        if(query(s)==0)return 0;
        int p=0;
        pass[p]--;
        for(auto c:s){
            int x=c-'a';
            p=nxt[p][x];
            pass[p]--;
        }
        cnt[p]--;
        return 1;
    }
    string kth(int k) {
        if (k > pass[0]) return "";
        int p = 0;
        string res = "";
        while (k > 0) {
            if (cnt[p] >= k) return res;
            k -= cnt[p];
            for (int i = 0; i < 26; ++i) {
                if (nxt[p][i]) {
                    if (k <= pass[nxt[p][i]]) {
                        res += (char)('a' + i);
                        p = nxt[p][i];
                        break;
                    } else {
                        k -= pass[nxt[p][i]];
                    }
                }
            }
        }
        return res;
    }
};
```

01-Trie

01-Trie 是一种特殊的字典树，用于维护异或和、位运算相关问题。通常处理整数的二进制位（如从高位到低位 2^30 → 2^0）。

基础实现

适用于处理固定位数的整数（如 2^30 范围），支持插入、删除和查询最大异或值。

代码

```
struct Trie01 {
    vector<array<int, 2>> nxt;
    vector<int> cnt, pass;
    int L; // 最大位数

    Trie01(int max_bit = 30) : L(max_bit) {
```

```
    init();
};

void init() {
    nxt.assign(1, {-1, -1}); // 使用-1表示空节点
    cnt.assign(1, 0);
    pass.assign(1, 0);
}

void insert(int val) {
    int p = 0;
    for (int i = L; i >= 0; --i) {
        int x = (val >> i) & 1;
        if (nxt[p][x] == -1) {
            nxt[p][x] = nxt.size();
            nxt.push_back({-1, -1});
            cnt.push_back(0);
            pass.push_back(0);
        }
        pass[p]++;
        p = nxt[p][x];
    }
    cnt[p]++;
    pass[p]++;
}

bool erase(int val) {
    if (query_count(val) == 0) return false;
    int p = 0;
    pass[p]--;
    for (int i = L; i >= 0; --i) {
        int x = (val >> i) & 1;
        p = nxt[p][x];
        pass[p]--;
    }
    cnt[p]--;
    return true;
}

int query_count(int val) {
    int p = 0;
    for (int i = L; i >= 0; --i) {
        int x = (val >> i) & 1;
        if (nxt[p][x] == -1) return 0;
        p = nxt[p][x];
    }
    return cnt[p];
}

// 查询与 val 异或能得到的最大值
int query_max_xor(int val) {
    if (pass[0] == 0) return 0;
    int p = 0, res = 0;
    for (int i = L; i >= 0; --i) {
        int x = (val >> i) & 1;
        // 尽量走相反的路来保证该位异或为1
        if (nxt[p][x ^ 1] != -1 && pass[nxt[p][x ^ 1]] > 0) {
```

```
                res |= (1 << i);
                p = nxt[p][x ^ 1];
            } else {
                p = nxt[p][x];
            }
        }
        return res;
    }

    // 类似原模板的kth，求排名第k小的数值（字典序/数值大小）
    int kth(int k) {
        if (k > pass[0]) return -1;
        int p = 0, res = 0;
        for (int i = L; i >= 0; --i) {
            // 在这一层，如果节点有停止计数(cnt)，逻辑会略有不同
            // 01Trie通常只在叶子层计数，所以这里逻辑简化为按位分流
            int left_child = nxt[p][0];
            int left_pass = (left_child != -1) ? pass[left_child] : 0;

            if (k <= left_pass) {
                p = left_child;
            } else {
                k -= left_pass;
                res |= (1 << i);
                p = nxt[p][1];
            }
        }
        return res;
    }
};
```

后缀数组（SA）

定义

后缀数组将非空字符串的所有后缀按字典序排列，可用于处理子串排序、最长重复子串和最长公共子串等问题。该实现使用倍增法构造后缀数组，并使用 Kasai 算法求相邻后缀的最长公共前缀，时间复杂度为 O(nlog n)，空间复杂度为 O(n)。

实现

所有数组均从 0 开始，下标和数组值都是原字符串中的位置：

- `sa[i]`：字典序第 `i` 小的后缀在原字符串中的起点。
- `rk[i]`：起点为 `i` 的后缀在 `sa` 中的排名，即 `sa[rk[i]] = i`。
- `lc[i]`：相邻后缀 `sa[i]` 与 `sa[i + 1]` 的最长公共前缀长度，因此其长度为 `n - 1`。

倍增过程中按第二关键字和第一关键字进行基数排序，每轮将已比较的前缀长度翻倍。代码要求字符串非空，并使用 C++23 的 `ranges::iota`。

代码

```
struct SA
{
    int n;
    vector<int> sa, rk, lc;
    SA(string &s) : n(s.size()), sa(s.size()), rk(s.size()), lc(s.size() - 1)
    {
        ranges::iota(sa, 0);
        ranges::sort(sa, [&](int a, int b)
                     { return s[a] < s[b]; });
        rk[sa[0]] = 0;
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i - 1]] != s[sa[i]]);
        }
        int k = 1;
        vector<int> tmp, cnt(n);
        tmp.reserve(n);
        while (rk[sa[n - 1]] < n - 1)
        {
            tmp.clear();
            for (int i = 0; i < k; i++)
            {
                tmp.push_back(n - k + i);
            }
            for (auto i : sa)
            {
                if (i >= k)
                    tmp.push_back(i - k);
            }
            ranges::fill(cnt, 0);
            for (int i = 0; i < n; i++)
                cnt[rk[i]]++;
            for (int i = 1; i < n; i++)
                cnt[i] += cnt[i - 1];
            for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
```

```
        {
            sa[--cnt[rk[tmp[i]]]] = tmp[i];
        }
        swap(rk, tmp);
        rk[sa[0]] = 0;
        for (int i = 1; i < n; i++)
        {
            rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (tmp[sa[i - 1]] < tmp[sa[i]] || sa[i - 1] + k == n || tmp[sa[i - 1] + k] < tmp[sa[i] + k]);
        }
        k <<= 1;
    }
    for (int i = 0, j = 0; i < n; i++)
    {
        if (rk[i] == 0)
            j = 0;
        else
        {
            for (j -= j > 0; i + j < n && sa[rk[i] - 1] + j < n && s[i + j] == s[sa[rk[i] - 1] + j];)
            {
                j++;
            }
            lc[rk[i] - 1] = j;
        }
    }
}
};
```

定义

后缀自动机（Suffix Automaton, 简称 SAM）是一个能识别一个字符串的所有子串的确定性有限状态自动机（DFA）。它的状态数和转移数均是线性的（节点数不超过 2n-1，转移数不超过 3n-2），常用于解决复杂的字符串子串匹配、出现次数统计、最长公共子串等问题。

实现

后缀自动机的线性时间在线构造算法。采用结构体封装，节点下标从 1 开始，0 作为空指针，字符集默认为小写字母。

代码

```
struct SAM
{
    static const int ALPHABET = 26;
    struct Node
    {
        int len, link;
        array<int, ALPHABET> nxt;
        Node() : len{}, link{}, nxt{} {};
    };
    vector<Node> t;
    SAM() { init(); };
    void init()
    {
        t.assign(2, Node());
        t[0].nxt.fill(1);
        t[0].len = -1;
    }
    int newNode()
    {
        t.emplace_back();
        return t.size() - 1;
    }
    int insert(int p, int c)
    {
        if (next(p, c))
        {
            int q = next(p, c);
            if (t[q].len == t[p].len + 1)
                return q;
            int r = newNode();
            t[r].len = t[p].len + 1;
            t[r].link = link(q);
            t[r].nxt = t[q].nxt;
            t[q].link = r;
            while (t[p].nxt[c] == q)
            {
                t[p].nxt[c] = r;
                p = link(p);
            }
            return r;
        }
        int cur = newNode();
        t[cur].len = t[p].len + 1;
        while (!next(p, c))
```

```
        {
            t[p].nxt[c] = cur;
            p = link(p);
        }
        t[cur].link = insert(p, c);
        return cur;
    }
    int next(int p, int x)
    {
        return t[p].nxt[x];
    }
    int link(int p)
    {
        return t[p].link;
    }
    int len(int p)
    {
        return t[p].len;
    }
    int size()
    {
        return t.size();
    }
};
```

字符串哈希 (String Hash)

实现 (双哈希结构体封装)

使用两个大质数（如 10^9+7 和 10^9+9）进行双哈希，基数通常选取 131 或 13331。通过前缀和思想实现 O(1) 复杂度提取子串哈希值。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>

using i64 = long long;

struct Hash {
    static constexpr int M1 = 1e9 + 7, M2 = 1e9 + 9;
    static constexpr int B = 131;
    std::vector<int> h1, h2, p1, p2;

    Hash(const std::string& s) {
        int n = s.size();
        h1.resize(n + 1);
        h2.resize(n + 1);
        p1.resize(n + 1);
        p2.resize(n + 1);
        p1[0] = p2[0] = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h1[i + 1] = (1LL * h1[i] * B + s[i]) % M1;
            h2[i + 1] = (1LL * h2[i] * B + s[i]) % M2;
            p1[i + 1] = 1LL * p1[i] * B % M1;
            p2[i + 1] = 1LL * p2[i] * B % M2;
        }
    }

    // 返回闭区间 [l, r] 的哈希值，索引从 0 开始
    std::pair<int, int> get(int l, int r) {
        int r1 = (h1[r + 1] - 1LL * h1[l] * p1[r - l + 1] % M1 + M1) % M1;
        int r2 = (h2[r + 1] - 1LL * h2[l] * p2[r - l + 1] % M2 + M2) % M2;
        return {r1, r2};
    }
};
```

定义

定义

扩展 KMP（在国外常被称为 Z 函数）用于在线性时间内求解：
1. 字符串 S 的所有后缀与 S 本身的最长公共前缀（LCP）长度。
2. 文本串 T 的所有后缀与模式串 S 的最长公共前缀（LCP）长度。

实现

常用于单串性质的分析，时间复杂度为 O(n)。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

// https://www.luogu.com.cn/problem/P5410
vector<int> Z(string &s)
{
    int n = s.size();
    vector<int> z(n);
    z[0] = n;
    for (int i = 1, j = 1; i < n; i++)
    {
        z[i] = max(0LL, min(j + z[j] - i, z[i - j]));
        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]])
            z[i]++;
        if (i + z[i] > j + z[j])
            j = i;
    }
    return z;
}
void solve()
{
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    int n = a.size(), m = b.size();
    auto z = Z(b);
    vector<int> e(n);
    for (int i = 0, j = 0; i < n; i++)
    {
        e[i] = max(0LL, min(j + e[j] - i, z[i - j]));
        while (i + e[i] < n && e[i] < m && a[i + e[i]] == b[e[i]])
            e[i]++;
        if (i + e[i] > j + e[j])
            j = i;
    }
    int valz = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        valz ^= (i + 1) * (z[i] + 1);
    }
    int vale = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
```

```
        vale ^= (i + 1) * (e[i] + 1);
    }
    cout << valz << '\n'
         << vale << '\n';
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

ST 表

定义

ST 表用于在不可修改的序列上查询区间最小值。数组采用 0 下标，`query(l, r)` 查询非空半开区间 $[l, r)$；预处理时间和空间复杂度均为 $O(n\log n)$，单次查询时间复杂度为 $O(1)$。

实现

`st[k][i]` 维护区间 $[i,i+2^k)$ 的最小值。查询时令 $k=\lfloor\log_2(r-l)\rfloor$，合并分别贴近左右端点的两个长度为 2^k 的区间；由于最小值运算满足幂等性，两个区间重叠不会影响答案。

代码

```
struct ST
{
    int n, K;
    vector<vector<int>> st;
    vector<int> lg;
    ST() {}
    ST(int n)
    {
        vector<int> a(n, inf);
        init(a);
    }
    ST(vector<int> &a)
    {
        init(a);
    }
    void init(vector<int> &a)
    {
        n = a.size();
        lg.resize(n + 1);
        for (int i = 2; i <= n; i++)
            lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
        int K = lg[n] + 1;
        st.assign(K, vector<int>(n));
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            st[0][i] = a[i];
        }
        for (int k = 1; k < K; k++)
        {
            for (int i = 0; i + (1LL << k) <= n; i++)
            {
                st[k][i] = min(st[k - 1][i],
                               st[k - 1][i + (1LL << (k - 1))]);
            }
        }
    }
    int query(int l, int r)
    {
        int k = lg[r - l];
        return min(st[k][l], st[k][r - (1LL << k)]);
    }
};
```

定义

主席树全称是**可持久化权值线段树**。它的核心任务是：每插入一个数，都要保留一个节点的线段树版本。
可以实现区间第k小查询。

实现

• **暴力想法**：每插入一个数就新开一棵动态开点线段树。N 个数就是 N × (N log V)，内存瞬间爆炸。
• **复用节点**： 当你修改一个节点时，从根到叶子只有 log V 个节点会变。**剩下的子树和前一个版本一模一样！** 我们只需要新建这 log V 个节点，让新节点的左右指针指向**前一个版本**中没变过的儿子节点即可。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct SegTree
{
    struct Node
    {
        int l;
        int r;
        int cnt;
    };
    vector<int> root;
    int tot;
    int n; // 值域
    vector<Node> info;
    SegTree(int n, int nodes, int ver) : n(n), tot(0)
    {
        info.assign(nodes, {0, 0, 0});
        root.assign(ver + 1, 0);
    }
    void pull(int p)
    {
        int l = info[p].l, r = info[p].r;
        info[p].cnt = info[l].cnt + info[r].cnt;
    }

    void modify(int &p, int pre, int l, int r, int x, int v)
    {
        p = ++tot;
        info[p] = info[pre];

        if (r - l == 1)
        {
            info[p].cnt += v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(info[p].l, info[p].l, l, mid, x, v);
        }
        else
```

```
        {
            modify(info[p].r, info[p].r, mid, r, x, v);
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int ver, int pre_ver, int x, int v = 1)
    {
        modify(root[ver], root[pre_ver], 0, n, x, v);
    }

    int query_cnt(int L, int R, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return 0;
        if (x <= l && r <= y)
            return info[R].cnt - info[L].cnt;
        int mid = l + r >> 1;
        return query_cnt(info[L].l, info[R].l, l, mid, x, y) + query_cnt(info[L].r, info[R].r, mid, r, x, y);
    }
    int query_cnt(int L, int R, int l, int r)
    {
        return query_cnt(root[L], root[R], 0, n, l, r);
    }
    int query_rank(int L, int R, int x)
    {
        return query_cnt(root[L], root[R], 0, n, 0, x) + 1;
    }
    int kth(int L, int R, int l, int r, int k)
    {
        if (r - l == 1)
            return l;
        int mid = l + r >> 1;

        int cntl = info[info[R].l].cnt - info[info[L].l].cnt;

        if (k <= cntl)
        {
            return kth(info[L].l, info[R].l, l, mid, k);
        }
        else
        {
            return kth(info[L].r, info[R].r, mid, r, k - cntl);
        }
    }
    int kth(int L, int R, int k)
    {
        return kth(root[L], root[R], 0, n, k);
    }
};
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<int> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >> a[i];
    SegTree T(1e9, n * 40, n);
```

```
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        T.modify(i, i - 1, a[i]);
    }
    while (m--)
    {
        int l, r, k;
        cin >> l >> r >> k;
        cout << T.kth(l - 1, r, k) << '\n';
    }
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin>>t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

定义

定义

可撤销并查集支持在传统的合并（Union）和查询（Find）操作之上，撤销最近执行的合并操作，回退到之前的历史状态。由于路径压缩会破坏树的原始形态并带来大量状态变更，可撤销并查集**严禁使用路径压缩**，必须采用启发式合并（按大小 `sz` 或深度 `dep` 合并）以保证单次操作的时间复杂度稳定在 O(log n)。

实现

使用 `vector<pair<int, int>>` 作为操作栈，记录每次成功合并的父子节点对 `(x, y)`。撤销时按先进后出的顺序恢复 `p` 数组和 `sz` 数组。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct DSU {
    vector<int> f, siz;
    int cnt;
    vector<pair<int, int>> st; // 记录历史操作的栈

    DSU() {}
    DSU(int n) { init(n); }

    void init(int n) {
        f.resize(n);
        iota(f.begin(), f.end(), 0);
        siz.assign(n, 1);
        cnt = n;
        st.clear();
    }

    int find(int x) {
        while (x != f[x]) {
            x = f[x];
        }
        return x;
    }

    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x);
        y = find(y);
        if (x == y) return 0;

        // 启发式合并：小树合入大树，保证树高 O(log n)
        if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);

        st.push_back({x, y}); // 记录谁成为了谁的父亲
        siz[x] += siz[y];
        cnt--;
        f[y] = x;
        return 1;
    }

    int esize(int x) {
        return siz[find(x)];
    }
```

```
    int count() {
        return cnt;
    }

    // 获取当前时间戳
    int time() {
        return st.size();
    }

    // 回滚至指定时间戳 t
    void roll_back(int t) {
        while (st.size() > t) {
            auto [x, y] = st.back();
            st.pop_back();
            f[y] = y;         // 恢复父节点指向自己
            siz[x] -= siz[y]; // 恢复连通块大小
            cnt++;            // 恢复连通块数量
        }
    }
};
```

定义

定义

实现

代码

```
struct DSU
{
    vector<int> f, siz;
    int cnt;

    DSU() {}
    DSU(int n) { init(n); }

    void init(int n)
    {
        f.resize(n);
        iota(f.begin(), f.end(), 0);
        siz.assign(n, 1);
        cnt = n;
    }

    int find(int x)
    {
        return x==f[x]?f[x]:f[x]=find(f[x]);
    }

    bool merge(int x, int y)
    {
        x = find(x);
        y = find(y);
        if (x == y)
            return 0;
        siz[x] += siz[y];
        cnt--;
        f[y] = x;
        return 1;
    }

    int esize(int x)
    {
        return siz[find(x)];
    }

    int count()
    {
        return cnt;
    }
};
```

定义

定义

权值线段树（Value Segment Tree）是线段树的一种变体。
• **普通线段树**的节点维护的是**数组下标**区间 [l, r) 的统计信息（如区间和、最值）。
• **权值线段树**的节点维护的是**数值（即权值区间 $[l, r)$** 的统计信息，通常是该值域范围内数字出现的**频数（次数）**。

它的核心优势在于能够在 \mathcalO(log V)（V 为值域大小）的时间复杂度内，高效解决全局第 k 小/大、查询元素排名等问题，是进阶数据结构（如可持久化线段树/主席树）的基础。

实现

权值线段树的核心操作主要基于线段树的二分性质：

1. **单点修改 (`modify`)**：
在插入或删除某个数字 x 时，相当于在值域线段树中，将叶子节点 x 对应的频数加 1 或减 1。然后自底向上更新父节点的频数总和。

2. **查询全局第 k 小 (`kth`)**：
• 从根节点开始，假设当前节点维护的值域为 [l, r)，左子树维护 [l, mid)，其频数和为 left_cnt。
• 如果 k ≤ left_cnt，说明第 k 小的数落在左半值域，向左子树递归。
• 如果 k > left_cnt，说明左半值域的数不够，第 k 小的数在右半值域。此时向右子树递归，**但要将 k 减去 $left_cnt$**（即在右半部分寻找第 k - left_cnt 小的数）。
• 当递归到叶子节点（即 r - l == 1）时，当前的 l 就是我们要找的数值。

如果题目的数值范围极大（如 10^9）或包含负数，直接建树会内存超限（MLE）。此时必须配合**离散化**（将大数值映射到 1 \dots N 的连续排名），或者使用**动态开点**技术。

代码

以下是基于半开半闭区间 `[l, r)` 且无懒标记的权值线段树模板（适用于较小值域或已离散化后的数组）：

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int inf = 1e9;
struct Info
{
    int cnt;
    Info() : cnt(0){};
    Info(int value) :cnt(value) {};
    Info operator+(const Info &other) const
    {
        return Info(cnt+other.cnt);
    }
};
struct ValueSegTree
{
    int n;
    vector<int> tag;
    vector<Info> info;
    ValueSegTree(int  n) : n( n), tag(4 *  n), info(4 * n) {};
    void pull(int p) // 更新上移
    {
        info[p] = info[p << 1] + info[p << 1 | 1];
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int x, int y)
```

```
{
    if (l >= y || r <= x)
        return {};
    if (l >= x && r <= y)
    {
        return info[p];
    }
    int mid = l + r >> 1;
    return query(p << 1, l, mid, x, y) + query(p << 1 | 1, mid, r, x, y);
};
int query(int x, int y)
{
    return query(1, 0, n, x, y).cnt;
};

int rank(int val){
    return query(0,val)+1;
}

// 单点修改:在x上加v
void modify(int p, int l, int r, int x, int v)
{
    if (r - l == 1)
    {
        info[p].cnt += v;
        return;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    if (x < mid)
    {
        modify(p << 1, l, mid, x, v);
    }
    else
    {
        modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
    }
    pull(p);
}
void modify(int x, int v)
{
    modify(1, 0, n, x, v);
}

int query_kth(int p,int l,int r,int k){
    if(r-l==1){
        return l;
    }
    int mid=l+r>>1;
    int l_cnt=info[p<<1].cnt;
    if(k<=l_cnt)
        return query_kth(p<<1,l,mid,k);
    else
        return query_kth(p<<1|1,mid,r,k-l_cnt);
}
int query_kth(int k){
    return query_kth(1,0,n,k);
}
```

```
};
void solve()
{
    int n;
    cin>>n;
    vector<array<int,2>>q(n);
    vector<int>b;
    for(auto &[op,v]:q){
        cin>>op>>v;
        b.push_back(v);
    }
    ranges::sort(b);
    b.erase(unique(b.begin(),b.end()),b.end());
    auto get_idx=[&](int x){
        return ranges::lower_bound(b,x)-b.begin()+1;
    };
    ValueSegTree T((int)b.size()+1);

    for(auto [op,v]:q){
        int idx=get_idx(v);
        if(op==1){
            T.modify(idx,1);
        }
        else if(op==2){
            T.modify(idx,-1);
        }
        else if(op==3){
            cout<<T.rank(idx)<<'\n';
        }
        else if(op==4){
            cout<<b[T.query_kth(v)-1]<<'\n';
        }
        else if(op==5){
            cout<<b[T.query_kth(T.rank(idx)-1)-1]<<'\n';
        }
        else{
            cout<<b[T.query_kth(T.query(0,idx+1)+1)-1]<<'\n';
        }
    }
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

动态开点权值线段树

对于普通的权值线段树，直接开 4*n 的数组可能会爆内存。采取动态开点线段树就可以解决这个问题。

实现

定义

一开始，我们只有一个空荡荡的根节点。只有当我们要修改某个位置（走过某条路径）时，如果发现前面的节点还没建出来，我们就**临时给它分配一个编号。**

代码

```
struct SegTree{
    struct Node{
        int l;
        int r;
        int cnt;
    };
    int root;
    int tot;
    int n;
    vector<Node>info;
    SegTree(int n,int cnt):n(n),root(0),tot(0){
        info.assign(cnt,{0,0,0});
        tot=0;
        root=0;
    }
    void pull(int p){
        int l=info[p].l,r=info[p].r;
        info[p].cnt=info[l].cnt+info[r].cnt;
    }

    void modify(int &p,int l,int r,int x,int v){
        if(!p)p=++tot;
        if(r-l==1){
            info[p].cnt+=v;
            return ;
        }
        int mid=l+r>>1;
        if(x<mid){
            modify(info[p].l,l,mid,x,v);
        }
        else{
            modify(info[p].r,mid,r,x,v);
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int x,int v){
        return modify(root,0,n,x,v);
    }

    int query(int p,int l,int r,int x,int v){
        if(!p||l>=v||r<=x){
            return 0;
        }
        if(l>=x&&r<=v){
            return info[p].cnt;
        }
        int mid=l+r>>1;
        return query(info[p].l,l,mid,x,v)+query(info[p].r,mid,r,x,v);
    }
    int query(int x,int v){
        return query(root,0,n,x,v);
    }
    int rank(int val){
```

```
        return query(0,val)+1;
    }
    int kth(int p,int l,int r,int k){
        if(r-l==1)
            return l;
        int mid=l+r>>1;
        int cntl=info[info[p].l].cnt;
        int cntr=info[info[p].r].cnt;
        if(k<=cntl){
            return kth(info[p].l,l,mid,k);
        }
        else {
            return kth(info[p].r,mid,r,k-cntl);
        }
    }
    int kth(int k){
        return kth(root,0,n,k);
    }
};
```

笛卡尔树

定义

笛卡尔树是同时满足二叉搜索树性质和堆性质的二叉树：结点按下标中序排列，权值默认满足小根堆性质。下标采用 0 下标；建树的时间复杂度为 O(n)，空间复杂度为 O(n)。

实现

单调栈维护当前最右链，栈中结点的权值单调不降。插入结点 `i` 时，弹出所有权值大于 `a[i]` 的结点：最后弹出的结点成为 `i` 的左儿子，剩余栈顶成为 `i` 的父亲，`i` 同时成为该栈顶的右儿子。每个结点至多入栈、出栈一次；权值相等时不弹栈，因此下标较小的结点优先作为祖先。

代码

```
#include <functional>
#include <vector>

using namespace std;

struct CartesianTree
{
    int n, root;
    vector<int> lc, rc, fa;

    CartesianTree() : n(0), root(-1) {}

    template <class T, class Compare = less<T>>
    CartesianTree(const vector<T> &a, Compare comp = Compare())
    {
        init(a, comp);
    }

    template <class T, class Compare = less<T>>
    void init(const vector<T> &a, Compare comp = Compare())
    {
        n = static_cast<int>(a.size());
        root = -1;
        lc.assign(n, -1);
        rc.assign(n, -1);
        fa.assign(n, -1);

        vector<int> stk;
        stk.reserve(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            int last = -1;
            while (!stk.empty() && comp(a[i], a[stk.back()]))
            {
                last = stk.back();
                stk.pop_back();
            }
            if (!stk.empty())
            {
                rc[stk.back()] = i;
                fa[i] = stk.back();
            }
```

```
            if (last != -1)
            {
                lc[i] = last;
                fa[last] = i;
            }
            stk.push_back(i);
        }
        if (!stk.empty())
            root = stk.front();
    }
};
```

默认比较器 `less<T>` 建立小根笛卡尔树；传入 `greater<T>` 可建立大根笛卡尔树。空数组的 `root` 为 `-1`，不存在的父结点或儿子也用 `-1` 表示。

线段树

带懒标记

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int inf = 1e9;
struct Info
{
    int sum, max, min;
    int size;
    Info() : sum(), max(-inf), min(inf), size(0) {};
    Info(int value) : sum(value), max(value), min(value), size(1) {};
    Info operator+(const Info &other) const
    {
        Info res;
        res.sum = sum + other.sum;
        res.max = std::max(max, other.max);
        res.min = std::min(min, other.min);
        res.size = size + other.size;
        return res;
    }
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<int> tag;
    vector<Info> info;
    SegTree(int  n) : n( n), tag(4 *  n), info(4 * n) {};
    void pull(int p) // 更新上移
    {
        info[p] = info[p << 1] + info[p << 1 | 1];
    }
    void add(int p, int v)
    {
        tag[p] += v;
        info[p].sum += v * info[p].size;
        info[p].max += v;
        info[p].min += v;
    }
    void push(int p) // 懒标记下放
    {
        add(p << 1, tag[p]);
        add(p << 1 | 1, tag[p]);
        tag[p] = 0;
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return {};
        if (l >= x && r <= y)
        {
            return info[p];
        }
```

```
        int mid = l + r >> 1;
        push(p);
        return query(p << 1, l, mid, x, y) + query(p << 1 | 1, mid, r, x, y);
    };
    Info query(int x, int y)
    {
        return query(1, 0, n, x, y);
    };
    // 区间修改[x,y)
    void rangeAdd(int p, int l, int r, int x, int y, int v)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return;
        if (l >= x && r <= y)
        {
            return add(p, v);
        }
        int mid = l + r >> 1;
        push(p);
        rangeAdd(p << 1, l, mid, x, y, v);
        rangeAdd(p << 1 | 1, mid, r, x, y, v);
        pull(p);
    };
    void rangeAdd(int x, int y, int v)
    {
        rangeAdd(1, 0, n, x, y, v);
    }
    // 单点修改
    void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        push(p);
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int x, int v)
    {
        modify(1, 0, n, x, Info(v));
    }
};
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    SegTree T(n);
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int x;
        cin >> x;
        T.modify(i, x);
    }
    while (m--)
    {
        int op;
        cin >> op;
        if (op == 1)
        {
            int x, y, k;
            cin >> x >> y >> k;
            T.rangeAdd(x - 1, y, k);
        }
        else
        {
            int x, y;
            cin >> x >> y;
            Info v = T.query(x - 1, y);
            cout << v.sum << '\n';
        }
    }
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

代码

不带懒标记

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int inf = 1e9;
struct Info
{
    int sum, max, min;
    int size;
    Info() : sum(), max(-inf), min(inf), size(0) {};
    Info(int value) : sum(value), max(value), min(value), size(1) {};
    Info operator+(const Info &other) const
    {
        Info res;
        res.sum = sum + other.sum;
        res.max = std::max(max, other.max);
        res.min = std::min(min, other.min);
        res.size = size + other.size;
        return res;
```

```
    }
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<Info> info;
    SegTree(int  n) : n( n), info(4 *  n) {};
    void pull(int p) // 更新上移
    {
        info[p] = info[p << 1] + info[p << 1 | 1];
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return {};
        if (l >= x && r <= y)
        {
            return info[p];
        }
        int mid = l + r >> 1;
        return query(p << 1, l, mid, x, y) + query(p << 1 | 1, mid, r, x, y);
    };
    Info query(int x, int y)
    {
        return query(1, 0, n, x, y);
    };
    // 单点修改
    void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int x, int v)
    {
        modify(1, 0, n, x, Info(v));
    }
};
void solve()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    SegTree T(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
        int x;
        cin >> x;
        T.modify(i, x);
    }
    while (m--)
    {
        int op;
        cin >> op;
        if (op == 1)
        {
            int x, y, k;
            cin >> x >> y >> k;
            T.rangeAdd(x - 1, y, k);
        }
        else
        {
            int x, y;
            cin >> x >> y;
            Info v = T.query(x - 1, y);
            cout << v.sum << '\n';
        }
    }
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

定义

定义

线段树分治是一种基于时间轴的离线算法。当题目中元素或操作具有“生存时间区间”时，将时间轴作为线段树的区间，将每个元素的存活期转化为线段树上的区间覆盖。随后通过 DFS 遍历线段树，配合**可撤销**的数据结构（如可撤销并查集）维护状态。当遍历至叶子节点时处理该特定时刻的询问，回溯时严格撤销状态变化。

实现

线段树分治 + 可撤销并查集（最基础且最常见的搭配）。
区间按 `[l, r)` 左闭右开规范处理。

代码

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct DSU
{
    vector<int> f, siz;
    int cnt;
    vector<pair<int, int>> st; // 记录历史操作的栈

    DSU() {}
    DSU(int n) { init(n); }

    void init(int n)
    {
        f.resize(n);
        iota(f.begin(), f.end(), 0);
        siz.assign(n, 1);
        cnt = n;
        st.clear();
    }

    int find(int x)
    {
        while (x != f[x])
        {
            x = f[x];
        }
        return x;
    }

    bool merge(int x, int y)
    {
        x = find(x);
        y = find(y);
        if (x == y)
            return 0;

        // 启发式合并：小树合入大树，保证树高 O(log n)
        if (siz[x] < siz[y])
            swap(x, y);

        st.push_back({x, y}); // 记录谁成为了谁的父亲
        siz[x] += siz[y];
```

```
        cnt--;
        f[v] = x;
        return 1;
    }

    int esize(int x)
    {
        return siz[find(x)];
    }

    int count()
    {
        return cnt;
    }

    // 获取当前时间戳
    int time()
    {
        return st.size();
    }

    // 回滚至指定时间戳 t
    void roll_back(int t)
    {
        while (st.size() > t)
        {
            auto [x, v] = st.back();
            st.pop_back();
            f[v] = v;         // 恢复父节点指向自己
            siz[x] -= siz[v]; // 恢复连通块大小
            cnt++;            // 恢复连通块数量
        }
    }
};
struct Info
{
    array<int, 2> e;
    Info() {};
    Info(int u, int v) { e = {u, v}; };
    Info(array<int, 2> e) : e(e) {};
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<vector<Info>> info;

    SegTree(int n) : n(n), info(4 * n) {};
    void modify(int p, int l, int r, int ql, int qr, Info e)
    {
        if (ql <= l && r <= qr)
        {
            info[p].push_back(e);
            return;
        }
        if (ql >= r || qr <= l)
            return;
        int mid = l + r >> 1;
```

```
        if (ql < mid)
            modify(p << 1, l, mid, ql, qr, e);
        if (qr > mid)
            modify(p << 1 | 1, mid, r, ql, qr, e);
    }
    void modify(int l, int r, array<int, 2> e)
    {
        modify(1, 0, n, l, r, e);
    }
};
void solve()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    SegTree T(k);
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v, l, r;
        cin >> u >> v >> l >> r;
        T.modify(l, r, {u, v});
    }
    DSU dsu(2 * n + 1);

    auto dfs = [&](auto &&self, int p, int l, int r, bool ok) -> void
    {
        int cur = dsu.time();
        if (ok)
        {
            for (auto e : T.info[p])
            {
                auto [u, v] = e.e;
                if (dsu.find(u) == dsu.find(v))
                {
                    ok = 0;
                    break;
                }
                dsu.merge(u, v + n);
                dsu.merge(v, u + n);
            }
        }
        if (r - l == 1)
        {
            cout << (ok ? "Yes\n" : "No\n");
        }
        else
        {
            int mid = l + r >> 1;
            self(self, p << 1, l, mid, ok);
            self(self, p << 1 | 1, mid, r, ok);
        }
        dsu.roll_back(cur);
    };
    dfs(dfs, 1, 0, k, 1);
}
signed main()
{
```

```
    solve();
    return 0;
}
```

线段树合并与分裂 (Segment Tree Merge & Split)

定义

线段树合并用于将两棵动态开点线段树的信息整合到一起。线段树分裂则是合并的逆过程，将一棵线段树中指定范围的结点拆分出来形成一棵新树。

复杂度

- **合并**: 均摊时间复杂度为 $O(\log n)$，其中 n 为值域范围。总复杂度通常取决于插入的总结点数。
- **分裂**: 每次分裂的时间复杂度为 $O(\log n)$。
- **空间**: 动态开点通常需要 $O(m \log n)$ 的空间，m 为操作次数。

实现

代码

```
struct SegTree
{
    struct Node
    {
        int l;
        int r;
        int cnt;
    };
    vector<int> root;
    int tot;
    int n; // 值域
    vector<Node> info;
    SegTree(int n, int nodes, int ver) : n(n), tot(0)
    {
        info.assign(nodes, {0, 0, 0});
        root.assign(ver + 1, 0);
    }
    void pull(int p)
    {
        int l = info[p].l, r = info[p].r;
        info[p].cnt = info[l].cnt + info[r].cnt;
    }

    void modify(int &p, int pre, int l, int r, int x, int v)
    {
        p = ++tot;
        info[p] = info[pre];

        if (r - l == 1)
        {
            info[p].cnt += v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(info[p].l, info[p].l, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
```

```
        modify(info[p].r, info[p].r, mid, r, x, v);
    }
    pull(p);
}
void modify(int ver, int pre_ver, int x, int v = 1)
{
    modify(root[ver], root[pre_ver], 0, n, x, v);
}

int merge(int p, int q, int l, int r)
{
    if (!p || !q)
        return p | q;

    int rt = ++tot;

    if (r - l == 1)
    {
        info[rt].cnt = info[p].cnt + info[q].cnt;
        return rt;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    info[rt].l = merge(info[p].l, info[q].l, l, mid);
    info[rt].r = merge(info[p].r, info[q].r, mid, r);
    pull(rt);
    return rt;
}
void merge_ver(int new_ver, int u, int v)
{
    root[new_ver] = merge(root[u], root[v], 0, n);
}
//将p的前k个移动给q
void Split(int &p, int &q, int k)
{
    if (!p)
        return;
    if (k >= info[p].cnt)
    {
        q = p;
        p = 0;
        return;
    }
    q = ++tot;
    int v = info[info[p].l].cnt;
    if (k > v)
    {
        info[q].l = info[p].l;
        info[p].l = 0;
        Split(info[p].r, info[q].r, k - v);
    }
    else if (k == v)
    {
        info[q].l = info[p].l;
        info[p].l = 0;
    }
    else
    {
```

```
            Split(info[p].l, info[q].l, k);
        }
        pull(p);
        pull(q);
    }
    void split(int new_ver, int u, int k)
    {
        root[new_ver] = 0;
        Split(root[u], root[new_ver], k);
    }
};
```

线段树套线段树

定义

二维线段树在横坐标的每个线段树结点维护一棵纵坐标线段树，适合静态、稠密矩阵的单点修改与矩形求和。以下实现采用 0 下标和左闭右开区间 $[x1, x2) \times [y1, y2)$，支持初始矩阵建树、单点加、单点赋值和矩形和查询。

实现

外层结点覆盖一个横坐标区间，内层树维护该区间内各纵坐标区间的元素和。一次单点修改会更新所有经过的外层结点及其内层树；矩形查询将横坐标区间拆成若干外层结点，再在对应内层树中查询纵坐标区间。

代码

```
const int inf = 1e9;
struct Info
{
    int max;
    Info() : max(-inf) {};
    Info(int value) : max(value) {};
    Info operator+(const Info &other) const
    {
        Info res;
        res.max = std::max(max, other.max);
        return res;
    }
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<int> Y;
    vector<Info> info;
    SegTree() : n(0) {}
    SegTree(int  n, vector<int> y) : Y(move(y)), n( n), info(4 *  n) {};
    int findy(int y)
    {
        return ranges::lower_bound(Y, y) - Y.begin();
    }
    void pull(int p) // 更新上移
    {
        info[p] = info[p << 1] + info[p << 1 | 1];
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return {};
        if (l >= x && r <= y)
        {
            return info[p];
        }
        int mid = l + r >> 1;
        return query(p << 1, l, mid, x, y) + query(p << 1 | 1, mid, r, x, y);
    };
```

```
    Info query(int x, int y)
    {
        return query(1, 0, n, x, y);
    };
    // 单点修改
    void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = info[p] + v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int x, int v)
    {
        modify(1, 0, n, x, Info(v));
    }

};
struct SegTree2D
{
    int n;
    vector<SegTree> info;
    SegTree2D(const vector<vector<int>> &pY)
        : n(pY.size()), info(4 * n)
    {
        build(1, 0, n, pY);
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int xl, int xr, int yl, int yr)
    {
        if (l >= xr || r <= xl)
            return {};
        if (l >= xl && r <= xr)
        {
            int L = info[p].findy(yl);
            int R = ranges::upper_bound(info[p].Y, yr) - info[p].Y.begin();
            return info[p].query(L, R);
        }
        int mid = l + r >> 1;
        return query(p << 1, l, mid, xl, xr, yl, yr) + query(p << 1 | 1, mid, r, xl, xr, yl, yr);
    };
    Info query(int xl, int xr, int yl, int yr)
    {
        return query(1, 0, n, xl, xr, yl, yr);
    };
    // 单点修改
```

```
    void modify(int p, int l, int r, int x, int y, int v)
    {
        info[p].modify(info[p].findy(y), v);
        if (r - l == 1)
        {
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, y, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, y, v);
        }
    }
    void modify(int x, int y, int v)
    {
        modify(1, 0, n, x, y, v);
    }
    void build(int p, int l, int r,
               const vector<vector<int>> &pY)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = SegTree(pY[l].size(), pY[l]);
            return;
        }

        int mid = (l + r) >> 1;
        build(p << 1, l, mid, pY);
        build(p << 1 | 1, mid, r, pY);

        vector<int> resY;
        merge(info[p << 1].Y.begin(), info[p << 1].Y.end(),
              info[p << 1 | 1].Y.begin(), info[p << 1 | 1].Y.end(),
              back_inserter(resY));

        resY.erase(unique(resY.begin(), resY.end()), resY.end());

        int sz = resY.size();
        info[p] = SegTree(sz, move(resY));
    }
};
```

```
struct BIT2D
{
    int n;
    vector<vector<int>> Y, tr;

    // p：所有可能修改的点 (x, y)
    // x 必须已经离散化为 1 ~ n
    BIT2D(const vector<array<int, 2>> &p, int  n) : n( n)
    {
        Y.resize(n + 1);
        tr.resize(n + 1);
```

```
        // 每个点预先加入它会经过的外层 BIT 节点
        for (auto [x, y] : p)
        {
            for (int i = x; i <= n; i += i & -i)
                Y[i].push_back(y);
        }

        // 每个外层节点单独离散化 y
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            ranges::sort(Y[i]);
            Y[i].erase(unique(Y[i].begin(), Y[i].end()), Y[i].end());

            tr[i].assign(Y[i].size() + 1, -inf);
        }
    }

    // 单点取 max：a[x][y] = max(a[x][y], v)
    void modify(int x, int y, int v)
    {
        for (int i = x; i <= n; i += i & -i)
        {
            int j = ranges::lower_bound(Y[i], y) - Y[i].begin() + 1;

            for (; j < tr[i].size(); j += j & -j)
                tr[i][j] = max(tr[i][j], v);
        }
    }

    // 查询所有 x' <= x 且 y' <= y 的最大值
    int query(int x, int y)
    {
        int res = -inf;

        for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
        {
            int j = ranges::upper_bound(Y[i], y) - Y[i].begin();

            for (; j > 0; j -= j & -j)
                res = max(res, tr[i][j]);
        }

        return res;
    }
};
```

复杂度

设矩阵大小为 $n \times m$。建树时间为 $O(nm)$；单点加、单点赋值和矩形求和均为 $O(\log n \log m)$；空间复杂度为 $O(nm)$，常数较大。

前缀和的最大值

```
const int inf = 4e18;
struct Info
{
    int sum, max;
    Info() : sum(), max(-inf) {};
    Info(int val, int max = -inf) : sum(val), max(max) {};
    Info operator+(const Info &other) const
    {
        Info res;
        res.sum = sum + other.sum;
        res.max = std::max(max, sum + other.max);
        return res;
    }
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<Info> info;
    SegTree(int  n) : n( n), info(4 *  n) {};
    void pull(int p) // 更新上移
    {
        info[p] = info[p << 1] + info[p << 1 | 1];
    }
    // 区间查询[x,y)
    Info query(int p, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return {};
        if (l >= x && r <= y)
        {
            return info[p];
        }
        int mid = l + r >> 1;
        return query(p << 1, l, mid, x, y) + query(p << 1 | 1, mid, r, x, y);
    };
    Info query(int x, int y)
    {
        return query(1, 0, n, x, y);
    };
    // 单点修改
    void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
```

```
        }
        pull(p);
    }
    void modify(int x, Info v)
    {
        modify(1, 0, n, x, v);
    }
};
```

前缀最大值的和

```
const int inf = 1e18;
struct Info
{
    int sum, max;
    Info() : sum(), max(-inf) {};
    Info(int value) : sum(value), max(value) {};
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<Info> info;
    SegTree(int  n) : n( n), info(4 *  n) {};
    int calc(int p, int l, int r, int val)
    {
        if (r - l == 1)
            return std::max(val, info[p].max);
        int mid = l + r >> 1;
        if (val >= info[p << 1].max)
        {
            int lres = val * (mid - l);
            return lres + calc(p << 1 | 1, mid, r, val);
        }
        else
        {
            int lres = calc(p << 1, l, mid, val);
            int rres = info[p].sum - info[p << 1].sum;
            return lres + rres;
        }
    }
    void pull(int p, int l, int r) // 更新上移
    {
        info[p].max = std::max(info[p << 1].max, info[p << 1 | 1].max);
        info[p].sum = info[p << 1].sum + calc(p << 1 | 1, l + r >> 1, r, info[p << 1].max);
    }
    // 区间查询[x,y)
    int query(int p, int l, int r, int x, int y, int &cur)
    {
        if (l >= y || r <= x)
            return {};
        if (l >= x && r <= y)
        {
            int res = calc(p, l, r, cur);
            cur = max(info[p].max, cur);
            return res;
        }
        int res = 0;
        int mid = l + r >> 1;
```

```
        if (x < mid)
            res += query(p << 1, l, mid, x, y, cur);

        if (y > mid)
            res += query(p << 1 | 1, mid, r, x, y, cur);

        return res;
    };
    int query(int x, int y)
    {
        int cur = -inf;
        return query(1, 0, n, x, y, cur);
    };
    // 单点修改
    void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v)
    {
        if (r - l == 1)
        {
            info[p] = v;
            return;
        }
        int mid = l + r >> 1;
        if (x < mid)
        {
            modify(p << 1, l, mid, x, v);
        }
        else
        {
            modify(p << 1 | 1, mid, r, x, v);
        }
        pull(p, l, r);
    }
    void modify(int x, int v)
    {
        modify(1, 0, n, x, Info(v));
    }
};
```

形式

形式

假设 n=m(m为询问次数)，对于序列上的区间询问问题，如果从 [l,r] 从 O(1)扩展到 [l-1,r]，[l+1,r],[l,r-1],[l,r+1]。那么 O(n√n)的时间复杂度求出所有询问。

实现

离线后排序，顺序处理每个询问，暴力从上一个区间的答案转移到下一个区间答案（一步一步移动即可）.

排序方法：
对于区间 [l,r] 以 l 所在的块为第一关键字， r为第二关键字排序。

代码

```
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int N=1e6;
int len;
struct Q
{
    int l,r,idx,bl;
    bool operator <(const Q &q)const{
        if (bl != q.bl) return bl < q.bl;
        return (bl&1) ? (r < q.r) : (r > q.r);
    }
};
vector<int>cnt(N+1);
int res=0;
void solve(){
    int n;
    cin>>n;
    len=max(1LL,(int)(n/sqrt(n)));
    vector<int>a(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    int q;
    cin>>q;
    vector<Q>qu(q);
    int p=0;
    for(auto &[l,r,id,bl]:qu){
        cin>>l>>r;
        id=p++;
        bl=l/len;
    }
    auto add=[&](int x){
        if(cnt[a[x]]==0)res++;
        cnt[a[x]]++;
    };
    auto del=[&](int x){
        if( cnt[a[x]]==1)res--;
        cnt[a[x]]--;
    };
    sort(qu.begin(),qu.end());
    int l=1,r=0;
```

```
    vector<int>ans(q);
    for(auto &[L,R,idx, ]:qu){
        while(l>L)add(--l);
        while(l<L)del(l++);
        while(r>R)del(r--);
        while(r<R)add(++r);
        ans[idx]=res;
    }
    for(auto x:ans)cout<<x<<'\n';
}
signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int t=1;
    //cin>>t;
    while(t--)solve();
    return 0;
}
```

int128类定义

代码

```
using i128 =    int128;

std::ostream &operator<<(std::ostream &os, i128 n)
{
    if (n == 0)
    {
        return os << 0;
    }
    bool sign = 0;
    if (n < 0)
    {
        sign = 1;
        n = -n;
    }
    std::string s;
    while (n > 0)
    {
        s += char('0' + n % 10);
        n /= 10;
    }
    if (sign)
        s = s + '-';
    std::reverse(s.begin(), s.end());
    return os << s;
}
std::istream &operator>>(std::istream &is, i128 &n)
{
    string s;
    if (is >> s)
    {
        n = 0;
        bool sign = s[0] == '-';
        for (int i = sign; i < s.size(); i++)
        {
            n = n * 10 + (s[i] - '0');
        }
        if (sign)
            n = -n;
    }
    return is;
}
i128 toi128(const std::string &s)
{
    i128 n = 0;
    bool sign = s[0] == '-';
    for (auto c : s)
    {
        if (c == '-')
            continue;
        n = n * 10 + (c - '0');
    }
    return sign ? -n : n;
}

i128 sqrti128(i128 n)
```

```
{
    i128 l = 0, r = 2e18;
    while (l + 1 != r)
    {
        i128 mid = l + (r - l + 1) / 2;
        if (mid <= n / mid)
            l = mid;
        else
            r = mid;
    }
    return l;
}

i128 gcd(i128 a, i128 b)
{
    if (a < 0)
        a = -a;
    if (b < 0)
        b = -b;
    while (b)
    {
        a %= b;
        std::swap(a, b);
    }
    return a;
}
```

中国剩余定理（CRT）

定义

给定同余方程组 $x\equiv r_i\pmodm_i$，当所有模数 m_i 为正且两两互质时，方程组在模 $M=∏ m_i$ 意义下有唯一解。模板返回区间 $[0,M)$ 内的最小非负解，要求 M 能放入 `long long`。

实现

令 $M_i=M/m_i$，用扩展欧几里得算法求出 M_i 在模 m_i 下的逆元 t_i。答案为

$$x\equiv∑_{i=0}^{n-1}r_iM_it_i\pmod M.$$

输入数组使用 `0` 下标，`r` 与 `m` 长度必须相同，余数允许为负；空同余方程组返回 `0`。

代码

```
long long exgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y)
{
    if (!b)
    {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    long long x1, y1;
    long long g = exgcd(b, a % b, x1, y1);
    x = y1;
    y = x1 - a / b * y1;
    return g; // ax + by = gcd(a, b)
}
bool merge_crt(long long &a1, long long &m1, long long a2, long long m2)
{
    long long x, y;
    long long g = exgcd(m1, m2, x, y);
    long long c = a2 - a1;
    if (c % g)
        return false; // 差值不能被 gcd 整除，无解

    long long mod = m2 / g;
    x = (__int128)x * (c / g) % mod;
    a1 += x * m1;
    m1 *= mod; // 新模数为 lcm(m1, m2)
    a1 = (a1 % m1 + m1) % m1;
    return true;
}

// equations: {余数, 模数}
array<int,2> excrt(const vector<array<int,2>> &equations)
{
    long long a = equations[0][0];
    long long m = equations[0][1];
    for (int i = 1; i < (int)equations.size(); i++)
    {
        if (!merge_crt(a, m, equations[i][0], equations[i][1]))
            return {-1, -1};
    }
```

```
    return {a, m}; // x = a (mod m)
}
```

设方程数量为 n，时间复杂度为 O(nlog M)，递归栈空间复杂度为 O(log M)。`__int128` 只保护中间乘法，调用者仍需保证 M 不会溢出 `long long`；模数不互质时应改用扩展中国剩余定理。

二项式反演

定义

二项式反演本质上是一种**容斥原理**的代数形式。它主要用于解决“**恰好有 k 个**”难以直接求解，但“**至多/至少有 k 个**”容易求解的问题。

- **$g(k)$**：通常表示“恰好”满足 k 个限制条件的方案数（直接求很难）。
- **$f(k)$**：通常表示“至少”或“从 n 个中选 k 个，剩下随意”的方案数（直接求容易）。

常见形式如下：
1. f_n = ∑_i=0^n \binomni g_i \iff g_n = ∑_i=0^n (-1)^n-i \binomni f_i
2. f_k = ∑_i=k^n \binomik g_i \iff g_k = ∑_i=k^n (-1)^i-k \binomik f_i (常用：f_k 表示“至少 k 个”，g_k 表示“恰好 k 个”)

实现

代码

```cpp
#include <vector>

using i64 = long long;

template<class T>
struct Binom {
    int n;
    std::vector<T> fac, inv;
    Binom(int n) : n(n), fac(n + 1), inv(n + 1) {
        fac[0] = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
        inv[n] = fac[n].inv(); // 假设 T 是模数类 mint，需实现 inv()
        for (int i = n; i >= 1; i--) inv[i - 1] = inv[i] * i;
    }
    T C(int n, int m) {
        if (m < 0 || m > n) return 0;
        return fac[n] * inv[m] * inv[n - m];
    }
    // 形式 2：由至少 f 数组求恰好 g 数组
    std::vector<T> solve(const std::vector<T>& f) {
        int m = f.size() - 1;
        std::vector<T> g(m + 1);
        for (int k = 0; k <= m; k++) {
            for (int i = k; i <= m; i++) {
                T res = C(i, k) * f[i];
                if ((i - k) & 1) g[k] -= res;
                else g[k] += res;
            }
        }
        return g;
    }
};
```

快速傅里叶变换 (FFT)

介绍

快速傅里叶变换 (FFT) 是一种高效计算离散傅里叶变换 (DFT) 及其逆变换 (IDFT) 的算法。它利用单位复数根的对称性与周期性，通过分治策略将多项式从**系数表示法**转换为**点值表示法**，从而将原本 O(N ^2) 的多项式乘法复杂度降低到 O(N log N)。

功能

- **多项式乘法**：高效计算两个高次多项式的乘积（线性卷积）。
- **大整数乘法**：将高精度大整数视为多项式进行快速相乘。
- **字符串匹配**：通过构造多项式，处理带有通配符（模糊匹配）的字符串模式匹配问题。

迭代法实现

代码

```
const double pi = acos(-1.0);
using Complex = complex<double>;
struct FFT
{
    vector<int> a, b;
    FFT(vector<int> &a, vector<int> &b) : a(a), b(b) {};
    vector<int> mul()
    {
        int n = 1;
        int tot = a.size() + b.size() - 1;
        while (n < tot)
        {
            n <<= 1;
        }
        vector<Complex> fa(n), fb(n);
        for (int i = 0; i < a.size(); i++)
        {
            fa[i] = a[i];
        }
        for (int i = 0; i < b.size(); i++)
        {
            fb[i] = b[i];
        }
        dft(fa);
        dft(fb);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            fa[i] *= fb[i];
        }
        idft(fa);
        vector<int> c(tot);
        for (int i = 0; i < c.size(); i++)
        {
            c[i] = round(fa[i].real());
        }
        return c;
```

```
    }
    void dft(vector<Complex> &a)
    {
        int n = a.size();
        vector<int> rev(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) ? (n >> 1) : 0);
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i < rev[i])
                swap(a[i], a[rev[i]]);
        }
        for (int k = 1; k < n; k <<= 1)
        {
            Complex wn(cos(pi / k), sin(pi / k));
            for (int i = 0; i < n; i += 2 * k)
            {
                Complex w(1, 0);
                for (int j = 0; j < k; j++)
                {
                    Complex u = a[i + j], v = a[i + j + k] * w;
                    a[i + j] = u + v;
                    a[i + j + k] = u - v;
                    w *= wn;
                }
            }
        }
    }
    void idft(vector<Complex> &a)
    {
        int n = a.size();
        reverse(a.begin() + 1, a.end());
        dft(a);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            a[i] /= n;
        }
    }
};
```

定义

定义

NTT (Number Theoretic Transform, 快速数论变换) 是在数论值域（通常基于大质数模数）下的快速傅里叶变换（FFT）。它利用**原根**替代了复数域中的单位根，从而完美解决了 FFT 带来的浮点数精度误差问题。

实现

以下为模数 P = 998244353（原根 G = 3）下的通用 NTT 结构体封装实现。

代码

```
namespace NTT
{
    const int mod = 998244353, g = 3;
    int exp(int a, int b)
    {
        int ans = 1;
        while (b)
        {
            if (b & 1)
                ans = a * ans % mod;
            a = a * a % mod;
            b >>= 1;
        }
        return ans;
    }
    void dft(vector<int> &a)
    {
        int n = a.size();
        vector<int> rev(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) ? (n >> 1) : 0);
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i < rev[i])
                swap(a[i], a[rev[i]]);
        }
        for (int k = 1; k < n; k <<= 1)
        {
            int wn = exp(g, (mod - 1) / (2 * k));
            for (int i = 0; i < n; i += 2 * k)
            {
                int w = 1;
                for (int j = 0; j < k; j++)
                {
                    int u = a[i + j], v = a[i + j + k] * w % mod;
                    a[i + j] = (u + v) % mod;
                    a[i + j + k] = (u - v + mod) % mod;
                    (w *= wn) %= mod;
                }
            }
        }
    }
```

```
    void idft(vector<int> &a)
    {
        int n = a.size();
        reverse(a.begin() + 1, a.end());
        dft(a);
        int inv = exp(n, mod - 2);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            (a[i] *= inv) %= mod;
        }
    }
    vector<int> mul(vector<int> a, vector<int> b)
    {
        int tot = a.size() + b.size() - 1;
        int n = 1;
        while (n < tot)
        {
            n <<= 1;
        }
        a.resize(n), b.resize(n);
        dft(a), dft(b);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            (a[i] *= b[i]) %= mod;
        }
        idft(a);
        a.resize(tot);
        return a;
    }
};
```

扩展欧几里得算法（exgcd）

定义

扩展欧几里得算法用于求整数 a,b 的最大公约数 g，并构造一组整数 x,y，使得 ax+by=g。模板要求 a,b 非负且不同时为 0，时间复杂度为 O(log \min(a,b))。

实现

递归求出 bx_1+(a\bmod b)y_1=g。由 a\bmod b=a-\lfloor a/b\rfloor b 可得 x=y_1、y=x_1-\lfloor a/b\rfloor y_1；当 b=0 时取 x=1,y=0。

代码

```
long long exgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1;
        y = 0;
        return a;
    }
    long long x1, y1;
    long long g = exgcd(b, a % b, x1, y1);
    x = y1;
    y = x1 - a / b * y1;
    return g;
}
```

递归栈空间复杂度为 O(log \min(a,b))。若输入或中间乘积可能超出 `long long`，需要将系数和运算过程改为 `__int128`。

拉格朗日插值

定义

已知 n 个横坐标两两不同的点 (x_i, y_i)，可唯一确定一个次数小于 n 的多项式。下面在质数模数 MOD 下计算该多项式在 k 处的值；要求所有 x_i 模 MOD 后互不相同。

时间复杂度为 O(n^2+nlog MOD)，其中 n 为插值点个数；空间复杂度为 O(n)。

实现

根据

$$f(k)=\sum_{i=0}^{n-1}y_i\prod_{j\ne i}\frac{k-x_j}{x_i-x_j}$$

逐项计算分子和分母。x、y 均为 0 下标数组；输入值可以是任意整数，函数会将其规范到模 MOD 的范围内。

代码

```
#include <cassert>
#include <vector>

using i64 = long long;

constexpr i64 MOD = 998244353;

i64 mod_pow(i64 a, i64 e) {
    i64 res = 1;
    while (e > 0) {
        if (e & 1) res = res * a % MOD;
        a = a * a % MOD;
        e >>= 1;
    }
    return res;
}

i64 norm(i64 x) {
    x %= MOD;
    return x < 0 ? x + MOD : x;
}

// 返回经过 (x[i], y[i]) 的多项式在 k 处的值。
i64 lagrange(const std::vector<i64>& x, const std::vector<i64>& y, i64 k) {
    int n = x.size();
    assert(n > 0 && y.size() == x.size());

    std::vector<i64> xs(n), ys(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        xs[i] = norm(x[i]);
        ys[i] = norm(y[i]);
    }
    k = norm(k);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (xs[i] == k) return ys[i];
    }
```

```
    i64 ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        i64 num = 1, den = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i == i) continue;
            num = num * norm(k - xs[i]) % MOD;
            den = den * norm(xs[i] - xs[i]) % MOD;
        }
        assert(den != 0);  // 保证所有横坐标模 MOD 后互不相同。
        ans = (ans + ys[i] * num % MOD * mod_pow(den, MOD - 2)) % MOD;
    }
    return ans;
}
```

指数生成函数 (EGF) 与有标号计数

定义

指数生成函数（Exponential Generating Function）主要用于解决**有标号计数**问题。将序列 a_0,a_1,a_2,\dots 映射为形式幂级数

$$A(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\frac{x^n}{n!},$$

其中 a_n 表示在 n 个不同标号上构造目标结构的方案数。

核心算子：有标号乘积

若 C(x)=A(x)B(x)，则先从 n 个标号中选择 k 个交给第一类结构，再用剩余标号构造第二类结构，因此

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k\,b_{n-k}.$$

若 A(0)=0，由若干个 \mathcal A 对象组成的无序集合对应

$$\mathrm{SET}(\mathcal A)\longleftrightarrow \exp(A(x)).$$

常用的标号序列与标号环构造分别对应 1/(1-A(x)) 与 log(1/(1-A(x)))。

实现

将 EGF 系数 a_i 除以 i! 后即可使用普通多项式卷积，最后再将第 i 项乘以 i!。下面给出 O(NM) 的通用实现；数组使用 `0` 下标，`a[i]` 存储计数 a_i 而非 a_i/i!。`T` 需要支持四则运算，且最高次数的阶乘必须可逆；在质数模数下通常要求最高次数小于模数。

代码

```
#include <cassert>
#include <vector>

template<class T>
struct ExponentialGeneratingFunction {
    int n;
    std::vector<T> fac, ifac;

    explicit ExponentialGeneratingFunction(int n)
        : n(n), fac(n + 1), ifac(n + 1) {
        fac[0] = T(1);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fac[i] = fac[i - 1] * T(i);
        }
        ifac[n] = T(1) / fac[n];
        for (int i = n; i >= 1; i--) {
            ifac[i - 1] = ifac[i] * T(i);
        }
    }

    std::vector<T> multiply(const std::vector<T>& a,
                            const std::vector<T>& b) const {
        if (a.empty() || b.empty()) {
            return {};
        }
        int degree = static_cast<int>(a.size() + b.size()) - 2;
```

```
        assert(degree <= n);

        std::vector<T> pa(a.size()), pb(b.size());
        for (int i = 0; i < static_cast<int>(a.size()); i++) {
            pa[i] = a[i] * ifac[i];
        }
        for (int i = 0; i < static_cast<int>(b.size()); i++) {
            pb[i] = b[i] * ifac[i];
        }

        std::vector<T> c(degree + 1);
        for (int i = 0; i < static_cast<int>(a.size()); i++) {
            for (int j = 0; j < static_cast<int>(b.size()); j++) {
                c[i + j] += pa[i] * pb[j];
            }
        }
        for (int i = 0; i <= degree; i++) {
            c[i] *= fac[i];
        }
        return c;
    }
};
```

若两个序列的最高次数分别为 N 和 M，时间复杂度为 O(NM)，空间复杂度为 O(N+M)；将代码中的普通卷积替换为 NTT 后可降至 O((N+M)log(N+M))。

数论分块（整除分块）

定义

数论分块用于枚举 $\lfloor n/i\rfloor$ 的所有连续等值区间。对当前左端点 l，令 $q=\lfloor n/l\rfloor$，则相同商对应的最大右端点为

$$r=\left\lfloor\frac{n}{q}\right\rfloor.$$

$\lfloor n/i\rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种取值，因此可以在 $O(\sqrt{n})$ 次分块内完成形如

$$\sum_{i=1}^{n}\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor g(i)$$

的求和。若 $G(i)=\sum_{j=1}^{i}g(j)$，区间 $[l,r]$ 的贡献为 $f(q)\bigl(G(r)-G(l-1)\bigr)$。

实现

单变量版本将每个分块的 `l`、`r`、`q` 传给回调函数。双变量版本枚举 $1\le i\le\min(n,m)$，公共右端点取

$$r=\min\left(\left\lfloor\frac{n}{l}\right\rfloor,\left\lfloor\frac{m}{l}\right\rfloor\right),$$

并向回调函数传入 `l`、`r`、`n / l`、`m / l`。所有区间均为 `1` 下标闭区间；要求参数非负，参数为 0 时不产生分块。回调中的乘法与累加可能溢出，调用者需要按答案范围选择 `long long` 或 `__int128`。

单变量版本的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$，双变量版本的时间复杂度为 $O(\sqrt{n}+\sqrt{m})$；除回调函数自身使用的空间外，额外空间复杂度为 $O(1)$。

普通生成函数 (OGF) 与序列构造

定义

普通生成函数（Ordinary Generating Functions）主要用于解决**无标号计数**问题。将序列 a_0, a_1, a_2, \dots 映射为一个形式幂级数：

$A(x) = ∑_n=0^∞ a_n x^n$

其中 x^n 的指数代表物品的“大小”或“长度”，系数 a_n 代表方案数。

核心算子：序列构造 $SEQ(\mathcal{A})$

若单个物品的生成函数为 A(x)，且满足 [x^0]A(x)=0（即没有大小为 0 的物品），则由该物品排成一列构成的序列生成函数为：

$G(x) = 1 + A(x) + A^2(x) + A^3(x) + \dots = \frac11 - A(x)$

实现

在多项式工业题中，通常使用**多项式求逆**实现；在组合数学推导中，通常利用闭式进行系数提取。

代码 (系数提取逻辑)

```
// 场景：已知每种物品的选法 A(x)，求总长度为 n 的排列方案数
// 对应公式：G(x) = 1 / (1 - A(x))
// 如果 A(x) 是简单多项式，通常使用线性递推或 Bostan-Mori 提取系数
// 如果 A(x) 项数较多，使用多项式求逆 O(N log N)
vector<int> PolyInv(vector<int> A, int n); // 标准模板
```

广义二项式定理 (Generalized Binomial Theorem)

定义

将二项式定理 (1+x)^n 推广到 n 为任意实数（负数、分数）的情况：

$(1+x)^\alpha = ∑_k=0^∞ \binom\alphak x^k$

其中广义组合数的展开为：

$\binom\alphak = \frac\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)k!$

XCPC 最常用变形（负二项式展开）：

对于正整数 n，处理分母上的 (1-x)^n 时：

$[x^k] \frac1(1-x)^n = \binomn+k-1k = \binomn+k-1n-1$

这个公式常用于将“隔板法”问题转化为生成函数系数提取。

实现

通过预处理阶乘和逆元，在 O(1) 或 O(k) 时间内提取特定项。

代码 (广义组合数计算)

```
// 计算广义组合数 C(alpha, k)，alpha 可以为负
int generalized_C(int alpha, int k) {
    if (k < 0) return 0;
    if (alpha >= 0 && alpha < k) return 0;
    if (alpha >= 0) return C(alpha, k); // 普通组合数

    // 若 alpha 为负数，设 n = -alpha
    // 使用公式：C(-n, k) = (-1)^k * C(n+k-1, k)
    int n = -alpha;
    int res = C(n + k - 1, k);
    if (k & 1) return (mod - res) % mod;
    return res;
}

// 提取 [x^L] (1-x)^{-n} 的系数
int extract_negative_pow(int n, int L) {
    return C(n + L - 1, n - 1);
}
```

狄利克雷卷积

定义

两个算术函数 f,g 的狄利克雷卷积定义为

$$(f*g)(n)=\sum_{d\mid n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

狄利克雷卷积满足交换律、结合律和分配律，单位元为 $\varepsilon(n)=[n=1]$。若 $f(1)$ 在当前数域中可逆，则 f 存在唯一卷积逆元；两个积性函数的卷积仍是积性函数。

常用恒等式为

$$\mathbf{1}*\mu=\varepsilon,\qquad \mathbf{1}*\varphi=\mathrm{id},$$

其中 $\mathbf{1}(n)=1$，$\mathrm{id}(n)=n$。

实现

数组使用 `1` 下标，`f[0]`、`g[0]` 无意义。枚举因子 `d` 和另一因子 `k`，将贡献累加到 `d k`；求逆时按下标递增维护已知项对后续倍数的贡献。`T` 需要支持四则运算，调用 `dirichlet_inverse` 时还要求 `f[1]` 可逆。

代码

```cpp
#include <cassert>
#include <vector>

template<class T>
std::vector<T> dirichlet_convolution(const std::vector<T>& f,
                                     const std::vector<T>& g,
                                     int n) {
    assert(static_cast<int>(f.size()) > n);
    assert(static_cast<int>(g.size()) > n);
    std::vector<T> h(n + 1);
    for (int d = 1; d <= n; d++) {
        for (int k = 1; d * k <= n; k++) {
            h[d * k] += f[d] * g[k];
        }
    }
    return h;
}

template<class T>
std::vector<T> dirichlet_inverse(const std::vector<T>& f) {
    int n = static_cast<int>(f.size()) - 1;
    assert(n >= 1);

    std::vector<T> g(n + 1), sum(n + 1);
    T inv_f1 = T(1) / f[1];
    g[1] = inv_f1;

    for (int k = 1; k <= n; k++) {
        if (k > 1) {
            g[k] = -inv_f1 * sum[k];
        }
        for (int d = 2; d * k <= n; d++) {
            sum[d * k] += f[d] * g[k];
```

```
        }
    }
    return q;
}
```

计算 $1\sim N$ 的卷积或卷积逆均需 $O(N\log N)$ 时间和 $O(N)$ 空间。

狄利克雷生成函数 (DGF) 与算术函数

定义

狄利克雷生成函数（Dirichlet Generating Function）主要用于研究定义在正整数上的算术函数。将序列 $a_1,a_2,a_3,\dots$ 映射为形式级数

$$A(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^s}.$$

在组合恒等式中通常只关心形式系数；若把它视为复函数，则还需单独判断级数的收敛域。

核心算子：狄利克雷卷积

若 $A(s)$ 与 $B(s)$ 的系数分别为 a_n 与 b_n，则

$$A(s)B(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}\sum_{d\mid n}a_d\,b_{n/d}.$$

因此，狄利克雷生成函数的乘法对应系数序列的狄利克雷卷积。若 a 是积性函数，还可以按质数分解为欧拉乘积

$$A(s)=\prod_{p\le ft}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_{p^k}}{p^{ks}}\right).$$

常用对应关系为

$$\mathbf{1}\longleftrightarrow\zeta(s),\qquad \varepsilon\longleftrightarrow 1,\qquad \mu\longleftrightarrow\frac{1}{\zeta(s)},\qquad \mathrm{id}_k\longleftrightarrow\zeta(s-k),$$

其中 $\mathbf{1}(n)=1$，$\varepsilon(n)=[n=1]$，$\mathrm{id}_k(n)=n^k$。

实现

竞赛中通常不直接计算无穷级数，而是维护 $1\sim N$ 的系数。下面的组件将两个截断狄利克雷级数相乘，数组使用 `1` 下标，`coef[0]` 无意义；`T` 需要支持默认构造、加法与乘法。

代码

```cpp
#include <vector>

template<class T>
struct DirichletSeries {
    int n;
    std::vector<T> coef;

    explicit DirichletSeries(int n = 0) : n(n), coef(n + 1) {}

    T& operator[](int i) {
        return coef[i];
    }

    const T& operator[](int i) const {
        return coef[i];
    }

    static DirichletSeries multiply(const DirichletSeries& a,
                                    const DirichletSeries& b,
                                    int limit) {
        DirichletSeries c(limit);
```

```
        for (int d = 1; d <= limit && d <= a.n; d++) {
            for (int k = 1; d * k <= limit && k <= b.n; k++) {
                c[d * k] += a[d] * b[k];
            }
        }
        return c;
    }
};
```

计算前 N 项乘积的时间复杂度为 O(Nlog N)，空间复杂度为 O(N)。

矩阵快速幂

结构体实现

使用 `std::vector` 动态维护矩阵，通过结构体封装重载乘法运算符，代码简洁且通用性强。

代码

```
const int mod = 1e9 + 7;
struct Mat
{
    int n;
    vector<vector<int>> M;
    Mat(int r) : n(r), M(r, vector<int>(r)) {};
    Mat unit()
    {
        Mat res(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            res.M[i][i] = 1;
        return res;
    }
    Mat operator*(const Mat &b) const
    {
        Mat res(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int k = 0; k < n; k++)
                {
                    res.M[i][i] += M[i][k] * b.M[k][i] % mod;
                    res.M[i][i] %= mod;
                }
            }
        }
        return res;
    }
    void print()
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                cout << M[i][i] << " \n"[i == n - 1];
            }
        }
    }
};
Mat exp(Mat a, int b)
{
    Mat ans(a.n);
    ans = ans.unit();
    while (b)
    {
        if (b & 1)
            ans = ans * a;
```

```
        a = a * a;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}
```

定义

定义

称线性空间 V 的一个极大线性无关组为 V 的一组 **Hamel 基** 或 **线性基**，简称 **基。**

实现1（贪心法）

对原集合的每个数 转为二进制，从高位向低位扫，对于第 位是 1 的，如果 a_x 不存在，那么令 a_x≤ftarrow p 并结束扫描，如果存在，令p ≤ftarrow p ~xor~ a_x .

查询原集合内任意几个元素 xor 的最大值，只需将线性基从高位向低位扫，若 xor 上当前扫到的 a_x 答案变大，就把答案异或上 a_x。

代码

```
struct Basis
{
    long long p[64], d[64];
    int cnt = 0;
    bool can_zero;
    Basis()
    {
        memset(p, 0, sizeof(p));
        can_zero = 0;
    }
    // 插入元素
    void insert(long long x)
    {
        for (int i = 62; i >= 0; i--)
        {
            if (!(x >> i))
                continue;
            if (!p[i])
            {
                p[i] = x;
                return;
            }
            x ^= p[i];
        }
        can_zero = 1;
    }
    // 查询最大异或值
    long long query()
    {
        long long res = 0;
        for (int i = 62; i >= 0; i--)
        {
            res = max(res, res ^ p[i]);
        }
        return res;
    }
    // 合并线性基
    void merge(const Basis &b)
    {
        for (int i = 62; i >= 0; i--)
```

```
        {
            if (b.p[i])
                insert(b.p[i]);
        }
    }
    void rebuild()
    {
        cnt = 0;
        for (int i = 62; i >= 0; i--)
        {
            for (int j = i - 1; j >= 0; j--)
            {
                if ((p[i] >> j) & 1)
                    p[i] ^= p[j];
            }
        }

        for (int i = 0; i <= 62; i++)
        {
            if (p[i])
                d[cnt++] = p[i];
        }
    }

    long long kth(long long k)
    {
        if (can_zero)
            k--; // 如果原集合能异或出0，第k小要减1
        if (k >= (1LL << cnt))
            return -1;
        long long res = 0;
        for (int i = 0; i < cnt; i++)
        {
            if ((k >> i) & 1)
                res ^= d[i];
        }
        return res;
    }
};
```

实现2（高斯消元）

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

void solve()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n);
    for (auto &x : a)
        cin >> x;
    int row = 0;
    auto gauss = [&]()
```

```
    {
        for (int i = 60; i >= 0; i--)
        {
            for (int j = row; j < n; j++)
            {
                if ((a[j] >> i) & 1)
                {
                    swap(a[j], a[row]);
                    break;
                }
            }
            if (!((a[row] >> i) & 1))
                continue;
            for (int j = 0; j < n; j++)
            {
                if (j != row && (a[j] >> i) & 1)
                    a[j] ^= a[row];
            }
            row++;
            if (row == n)
                break;
        }
    };
    gauss();
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < row; i++)
        ans ^= a[i];
    cout << ans << '\n';
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int t = 1;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

线性筛（欧拉筛）

定义

线性筛按每个合数的最小质因子唯一生成该合数，可在 $O(N)$ 时间内筛出 $1\sim N$ 的全部质数。利用相同的转移还能同时预处理最小质因子、欧拉函数 φ 和莫比乌斯函数 μ。

实现

对每个 i 只枚举满足 $p\le minp(i)$ 的质数 p。此时 p 是 ip 的最小质因子，因此每个合数只会被筛到一次：

- 若 $p=minp(i)$，则 $p\mid i$，有 $\varphi(ip)=p\varphi(i)$、$\mu(ip)=0$。
- 若 $p<minp(i)$，则 $\gcd(i,p)=1$，有 $\varphi(ip)=(p-1)\varphi(i)$、$\mu(ip)=-\mu(i)$。

数组使用 `1` 下标，`minp[0]`、`phi[0]` 和 `mu[0]` 无意义。`factorize(x)` 要求 $1\le x\le N$；`x=1` 时返回空分解。

代码

```
const int N = 1e7;
vector<int> vis(N + 1), prime;
void init()
{
    for (int i = 2; i <= N; i++)
    {
        if (!vis[i])
        {
            prime.push_back(i);
        }
        for (auto p : prime)
        {
            if (i * p > N)
                break;
            vis[i * p] = 1;
            if (i % p == 0)
                break;
        }
    }
}
```

预处理时间复杂度为 $O(N)$，空间复杂度为 $O(N)$；单次分解 x 的时间复杂度为 $O(\log x)$，返回结果按质因子从小到大排列。

莫比乌斯反演

定义

莫比乌斯反演用于从整除偏序上的前缀和恢复原函数。莫比乌斯函数满足 $\sum_{d\mid n}\mu(d)=[n=1]$，其中

$$\mu(n)= \begin{cases} 1,&n=1,\\ 0,&n \text{ 含有平方因子},\\ (-1)^k,&n \text{ 是 } k \text{ 个不同质数的乘积.} \end{cases}$$

常用的两种反演形式为

$$F(n)=\sum_{d\mid n}f(d) \iff f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)F\left(\frac nd\right),$$

以及

$$F(n)=\sum_{n\mid d}f(d) \iff f(n)=\sum_{n\mid d}\mu\left(\frac dn\right)F(d).$$

常见数论函数的反演形式

记 $\varepsilon(n)=[n=1]$，φ 为欧拉函数，$\sigma_k(n)=\sum_{d\mid n}d^k$。常用恒等式如下：

- 莫比乌斯函数是常函数 1 在狄利克雷卷积下的逆元：

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\varepsilon(n).$$

- 欧拉函数：

$$\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n \iff \varphi(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\frac nd =n\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d}.$$

- 约数幂和函数，其中 k 为非负整数：

$$\sigma_k(n)=\sum_{d\mid n}d^k \iff n^k=\sum_{d\mid n}\mu(d)\sigma_k\left(\frac nd\right).$$

- 互质指示函数：

$$[\gcd(a,b)=1]=\sum_{d\mid\gcd(a,b)}\mu(d).$$

实现

线性筛维护每个数的最小质因子转移：若质数 $p\mid i$，则 $p^2\mid ip$，令 $\mu(ip)=0$ 并停止枚举；否则令 $\mu(ip)=-\mu(i)$。返回数组使用 `1` 下标，要求 $N\geq 0$，其中 `mu[0]` 无意义。

代码

```
const int N = 1e7;
vector<int> vis(N + 1), prime, mu(N + 1);
void init()
{
    mu[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= N; i++)
    {
        if (!vis[i])
        {
            prime.push_back(i);
            mu[i] = -1;
        }
        for (auto p : prime)
        {
            if (i * p > N)
                break;
```

```
            vis[i * p] = 1;
            if (i % p == 0)
            {
                mu[i * p] = 0;
                break;
            }
            mu[i * p] = mu[i] * mu[p];
        }
    }
}
```

预处理 $1\sim N$ 的莫比乌斯函数时间复杂度为 $O(N)$，空间复杂度为 $O(N)$。

字符串哈希 (String Hash)

定义

将一个字符串映射为一个整数，用于快速比较字符串是否相等。通过预处理前缀哈希值，可以在 O(1) 时间内获取任意子串的哈希值。

时间复杂度:
• 预处理：O(n)
• 查询子串：O(1)

实现 (单模数自然溢出/大模数)

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using u64 = unsigned long long;

const u64 base = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count() | 1;
struct Hash {
    int n;
    vector<u64> h, p;

    Hash(string s) : n(s.size()), h(n + 1), p(n + 1) {
        p[0] = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            p[i + 1] = p[i] * bs;
            h[i + 1] = h[i] * bs + s[i];
        }
    }

    u64 get(int l, int r) { // [l, r) 左闭右开
        return h[r] - h[l] * p[r - l];
    }
};
```

```
#include <bits/stdc++.h>

using u64 = unsigned long long;
using u128 =    __uint128_t;

constexpr u64 MOD = (1ULL << 61) - 1;

u64 base = std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count() % (MOD / 2) + MOD / 4 | 1;

struct Hash {
    std::vector<u64> h, p;
    Hash(const std::string &s) {
        int n = s.size();
        h.resize(n + 1);
        p.assign(n + 1, 1);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h[i + 1] = ((u128)h[i] * base + s[i]) % MOD;
            p[i + 1] = (u128)p[i] * base % MOD;
```

```
        }
    }
    // 查询 [l, r) 的哈希值，下标从 0 开始
    u64 get(int l, int r) {
        u64 res = h[r] + MOD - (u128)h[l] * p[r - l] % MOD;
        return res >= MOD ? res - MOD : res;
    }
};
```

双哈希

```
#include <bits/stdc++.h>

using i64 = long long;

struct Hash {
    static constexpr int M1 = 1E9 + 7, M2 = 1E9 + 9;
    static int B1, B2;
    std::vector<int> h1, p1, h2, p2;

    Hash(const std::string &s) {
        int n = s.size();
        h1.resize(n + 1); p1.resize(n + 1);
        h2.resize(n + 1); p2.resize(n + 1);
        h1[0] = h2[0] = 0;
        p1[0] = p2[0] = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            h1[i + 1] = (1LL * h1[i] * B1 + s[i]) % M1;
            p1[i + 1] = 1LL * p1[i] * B1 % M1;
            h2[i + 1] = (1LL * h2[i] * B2 + s[i]) % M2;
            p2[i + 1] = 1LL * p2[i] * B2 % M2;
        }
    }

    // 返回 [l, r) 的双哈希值
    std::array<int, 2> get(int l, int r) {
        int res1 = (h1[r] - 1LL * h1[l] * p1[r - l] % M1 + M1) % M1;
        int res2 = (h2[r] - 1LL * h2[l] * p2[r - l] % M2 + M2) % M2;
        return {res1, res2};
    }
};

// 随机化底数初始化
int Hash::B1 = std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count() % 1000 + 131;
int Hash::B2 = std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count() % 1000 + 13331;
```

异或哈希 (Xor Hashing)

用于判断集合是否相同或处理子段出现次数偶数次等问题。通过给每个权值分配随机 64 位整数，将集合比较转化为异或和比较。

基础实现

使用 `std::mt19937_64` 生成随机权值，并用结构体封装哈希逻辑。

代码

```
using u64 = unsigned long long;

std::mt19937_64 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

// 获取一个随机的 64 位整数
u64 get_random() {
    return rng();
}
```

扫描线 (Scanning Line)

矩形面积并

通过垂直于 x 轴的直线自左向右扫描，将并集图形划分为若干矩形。利用线段树维护纵坐标方向上的覆盖长度。

代码

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int inf = 1e18;
struct Info
{
    int cnt, len;
    int size;
    Info() : cnt(0), len(0) {};
};
struct SegTree
{
    int n;
    vector<Info> info;
    vector<int> vy;
    SegTree(vector<int> vy) : n(vy.size()), info(4 * vy.size()), vy(vy) {};
    void pull(int p, int l, int r)
    {
        if (info[p].cnt)
            info[p].len = vy[r] - vy[l];
        else
        {
            if (r - l == 1)
                info[p].len = 0;
            else
                info[p].len = info[p << 1 | 1].len + info[p << 1].len;
        }
    }
    void modify(int p, int l, int r, int x, int y, int v)
    {
        if (vy[l] >= y || vy[r] <= x)
            return;
        if (vy[l] >= x && vy[r] <= y)
        {
            info[p].cnt += v;
            pull(p, l, r);
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        modify(p << 1, l, mid, x, y, v);
        modify(p << 1 | 1, mid, r, x, y, v);
        pull(p, l, r);
    }
    void modify(int x, int y, int v)
    {
        modify(1, 0, n - 1, x, y, v);
    }
```

```
    int get_len()
    {
        return info[1].len;
    }
};
void solve()
{
    int n;
    cin >> n;
    vector<array<int, 4>> a;
    vector<int> vy;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        int x1, x2, y1, y2;
        cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
        a.push_back({x1, y1, y2, 1});
        a.push_back({x2, y1, y2, -1});
        vy.push_back(y1), vy.push_back(y2);
    }
    ranges::sort(vy);
    vy.erase(unique(vy.begin(), vy.end()), vy.end());
    ranges::sort(a, [&](const array<int, 4> &a, const array<int, 4> &b)
                 { return a[0] < b[0]; });
    SegTree T(vy);
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < a.size() - 1; i++)
    {
        auto [x, yl, yr, v] = a[i];
        int nxtx = a[i + 1][0];
        T.modify(yl, yr, v);
        ans += T.get_len() * (nxtx - x);
    }
    cout << ans << '\n';
}
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0), cout.tie(0), cin.tie(0);
    int t = 1;
    // cin >> t;
    while (t--)
        solve();
    return 0;
}
```

指数哈希

利用多项式哈希将字符串映射为数值。给定字符串 S，其哈希值计算公式为：
$H(S) = ∑_i=0^n-1 S[i] · P^n-1-i \pmod M$
通过预处理前缀哈希值和 P 的幂次，可以在 O(1) 时间内获取任意子串的哈希值。

实现

为了极致的安全性，通常使用两个大质数作为模数（如 10^9+7 和 10^9+9）以及随机的底数 P。

代码

```
using u64 = unsigned long long;
using u128 =    uint128_t;

namespace Hash {
    const u64 MOD = (1ULL << 61) - 1;
    // 使用高精度时钟生成随机底数，并保证是奇数 (| 1)
    const u64 B = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count() | 1;

    // 安全乘法
    inline u64 mul(u64 a, u64 b) {
        return (u64)((u128)a * b % MOD);
    }

    // 安全加法 (替代 C++ 原生的 +)
    inline u64 add(u64 a, u64 b) {
        a += b;
        if (a >= MOD) a -= MOD;
        return a;
    }

    // 安全减法 (替代 C++ 原生的 -，计算相反数用 sub(0, x))
    inline u64 sub(u64 a, u64 b) {
        if (a < b) a += MOD;
        a -= b;
        return a;
    }

    // 快速幂
    inline u64 power(u64 a, u64 b) {
        u64 res = 1;
        while (b) {
            if (b & 1) res = mul(res, a);
            a = mul(a, a);
            b >>= 1;
        }
        return res;
    }

    // 求数值 x 的哈希值 B^x % MOD
    inline u64 get(u64 x) {
        return power(B, x);
    }
}
```

指数哈希

1. 求单点哈希值：

```
u64 h = ExpHash::get(x);
```

2. 求哈希的相反数（完美解决你之前遇到的死循环和 2^{64} 溢出）：

```
u64 neg_h = ExpHash::sub(0, ExpHash::get(x));
```

随机打乱数组

```
random_device rd;
mt19937 g(rd());
ranges::shuffle(a, g);
```

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const double eps = 1e-9;
const double pi = acos(-1.0);

using T = double;
int sign(T x)
{
    // x为int改成x==0
    if (fabs(x) < eps)
        return 0;
    return x < 0 ? -1 : 1;
}

int cmp(T x, T y)
{
    return sign(x - y);
}

double Acos(double x)
{
    if (x < -1)
        return pi;
    if (x > 1)
        return 0;
    return acos(x);
}

// ========================================
// 点与向量的结构体
// ========================================
struct Point;
using Vector = Point;

struct Point
{
    T x, y;
    Point(T x = 0, T y = 0) : x(x), y(y) {}

    Point operator+(const Point &b) const { return Point(x + b.x, y + b.y); }
    Point operator-(const Point &b) const { return Point(x - b.x, y - b.y); }
    Point operator*(T k) const { return Point(x * k, y * k); }
    Point operator/(T k) const { return Point(x / k, y / k); }

    friend istream &operator>>(istream &in, Point &p)
    {
        in >> p.x >> p.y;
        return in;
    }

    bool operator==(const Point &b) const
    {
        return cmp(x, b.x) == 0 && cmp(y, b.y) == 0;
    }

    // 点的大小比较：以 x 为第一关键字，y 为第二关键字（常用于排序）
```

```
    bool operator<(const Point &b) const
    {
        int c = cmp(x, b.x);
        if (c != 0)
            return c == -1;
        return cmp(y, b.y) == -1;
    }

    // 计算向量模长（两点间距离）
    double len() const
    {
        return hypot(x, y);
    }

    // 计算向量模长的平方
    T len2() const
    {
        return x * x + y * y;
    }

    // 求当前向量的法向量（逆时针旋转 90 度）
    Vector normal() const
    {
        return Point(-y, x);
    }

    // 求该点/向量关于原点的极角，范围在 [-pi, pi] 之间
    double p_angle() const
    {
        return atan2(y, x);
    }

    // 向量单位化（归一化）
    Vector unit() const
    {
        double l = this->len();
        if (sign(l) == 0)
            return (*this);
        return (*this) / l;
    }

    // 向量逆时针旋转给定弧度 angle
    Vector rotate(double angle) const
    {
        double c = cos(angle), s = sin(angle);
        return Point(x * c - y * s, x * s + y * c);
    }
};

// 计算两个向量的点积（内积）
T dot(const Vector &a, const Vector &b)
{
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

// 计算两个向量的叉积（外积）
T cross(const Vector &a, const Vector &b)
```

```
{
    return a.x * b.y - b.x * a.y;
}

// 计算两个向量的夹角，范围在 [0, pi] 之间
double get_angle(const Vector &a, const Vector &b)
{
    return fabs(atan2(cross(a, b), dot(a, b)));
}

// 计算以点 a 为起点，ab 和 ac 构成的平行四边形的有向面积
T area(const Point &a, const Point &b, const Point &c)
{
    return cross(b - a, c - a);
}

// 判断三点是否共线
bool is_collinear(const Point &a, const Point &b, const Point &c)
{
    return sign(cross(b - a, c - a)) == 0;
}

// 求当前点关于点 o 的对称点
Point reflect(const Point &p, const Point &o)
{
    return o * 2 - p;
}

// 精准全平面极角排序比较器（按逆时针排序，不使用 atan2，防精度误差）
struct Polarcmp
{
    // 象限判断：1->右上(含X正), 2->左上(含Y正), 3->左下(含X负), 4->右下(含Y负)
    int quad(const Point &p) const
    {
        if (p.x >= 0 && p.y >= 0)
            return 1;
        if (p.x < 0 && p.y >= 0)
            return 2;
        if (p.x < 0 && p.y < 0)
            return 3;
        return 4;
    }

    // 比较函数
    bool operator()(const Point &a, const Point &b) const
    {
        int qa = quad(a), qb = quad(b);
        if (qa != qb)
            return qa < qb; // 象限不同，象限小的排前面
        T c = cross(a, b);
        if (sign(c) != 0)
            return sign(c) > 0;    // 象限相同，叉积大于0说明 b 在 a 的左侧（逆时针）
        return a.len2() < b.len2(); // 极角相同时，距离近的排前面
    }
};

// ==========================================
```

```
// 直线
// ========================================
struct Line
{
    Point p;  // 直线上的基准点
    Vector v; // 直线的方向向量（参数方程：p + t*v）
    Line() {}
    Line(Point p, Vector v) : p(p), v(v) {}

    // 判定点 a 与有向直线（p -> p+v） Orient/To-Left 的位置关系
    // 返回值：1 在直线左侧 | -1 在直线右侧 | 0 在直线上
    int to_left(const Point &a) const
    {
        return sign(cross(v, a - p));
    }

    // 计算点 a 到该直线的垂直距离
    double dist(const Point &a) const
    {
        return fabs(cross(v, a - p)) / v.len();
    }

    // 求点 a 在该直线上的垂直投影点
    Point proj(const Point &a) const
    {
        return p + v * (dot(a - p, v) / v.len2());
    }

    // 求点 a 关于该直线的对称点（镜像点）
    Point reflect(const Point &a) const
    {
        Point pr = proj(a);
        return pr * 2.0 - a;
    }
};
// 判定两条直线的关系
// 返回值：0 相交 | 1 平行 | 2 重合
static int line_relation(const Line &a, const Line &b)
{
    if (sign(cross(a.v, b.v)) != 0)
        return 0;
    if (sign(cross(a.v, b.p - a.p)) == 0)
        return 2;
    return 1;
}

// 求两条直线 a 和 b 的唯一交点（需提前断定它们不平行）
Point inter_l2l(const Line &a, const Line &b)
{
    assert(sign(cross(a.v, b.v)) != 0);
    Vector u = a.p - b.p;
    double t = cross(b.v, u) / cross(a.v, b.v);
    return a.p + a.v * t;
}

// ========================================
// 线段
```

```
// ========================================
struct Segment
{
    Point a, b; // 线段的两个端点
    Segment() {}
    Segment(Point a, Point b) : a(a), b(b) {}

    // 判断点 p 与当前线段的位置关系：-1 在端点上 | 1 严格在线段内部 | 0 不在线段上
    int on_segment(const Point &p) const
    {
        if (p == a || p == b)
            return -1;
        if (sign(cross(p - a, p - b)) == 0 && sign(dot(p - a, p - b)) <= 0)
            return 1;
        return 0;
    }

    // 判断两线段是否相交：-1 端点处接触相交 | 1 严格在内部交叉相交 | 0 互不相交
    int is_inter(const Segment &s) const
    {
        if (on_segment(s.a) != 0 || on_segment(s.b) != 0 || s.on_segment(a) != 0 || s.on_segment(b) != 0)
            return -1;
        T c1 = cross(b - a, s.a - a), c2 = cross(b - a, s.b - a);
        T c3 = cross(s.b - s.a, a - s.a), c4 = cross(s.b - s.a, b - s.a);
        return (sign(c1) * sign(c2) < 0 && sign(c3) * sign(c4) < 0) ? 1 : 0;
    }

    // 计算点 p 到当前线段的最短距离
    double dist(const Point &p) const
    {
        if (a == b)
            return (p - a).len();
        Vector v1 = b - a, v2 = p - a, v3 = p - b;
        if (sign(dot(v1, v2)) < 0)
            return v2.len();
        if (sign(dot(v1, v3)) > 0)
            return v3.len();
        Line l{a, b - a};
        return l.dist(p); // 正常向线段作垂线距离
    }

    // 计算当前线段到另一条线段 s 的最短距离
    double dist(const Segment &s) const
    {
        if (is_inter(s) != 0)
            return 0;
        return min({dist(s.a), dist(s.b), s.dist(a), s.dist(b)});
    }
};

// 求两条线段的交点坐标（调用前必须先确保 is_inter 返回非 0 状态）
Point inter_s2s(const Segment &s1, const Segment &s2)
{
    assert(s1.is_inter(s2) == 0);
    Line l1{s1.a, s1.b - s1.a};
    Line l2{s2.a, s2.b - s2.a};
    return inter_l2l(l1, l2);
```

```
}

// ========================================
// 圆
// ========================================
struct Circle
{
    Point o;
    T r;
    Circle() {};
    Circle(Point o, T r) : o(o), r(r) {};

    bool operator==(const Circle &a) const
    {
        return o == a.o && cmp(r, a.r) == 0;
    }
};

// ========================================
// 多边形
// ========================================
struct Polygon
{
    vector<Point> p; // 顶点按边界顺序存储，顺/逆时针均可
    Polygon() {}
    Polygon(const vector<Point> &p) : p(p) {}

    int size() const
    {
        return p.size();
    }

    // 有向面积的两倍：逆时针为正，顺时针为负
    T area2() const
    {
        T res = 0;
        for (int i = 0; i < size(); i++)
            res += cross(p[i], p[(i + 1) % size()]);
        return res;
    }

    // 多边形面积
    double area() const
    {
        return fabs(area2()) / 2;
    }

    // 多边形周长
    double perimeter() const
    {
        double res = 0;
        for (int i = 0; i < size(); i++)
            res += (p[i] - p[(i + 1) % size()]).len();
        return res;
    }

    // 判断点 a 与多边形的位置关系：1 内部 | -1 边界上 | 0 外部
```

```
    int contain(const Point &a) const
    {
        bool in = false;
        for (int i = 0; i < size(); i++)
        {
            Point u = p[i], v = p[(i + 1) % size()];
            if (Segment(u, v).on_segment(a) != 0)
                return -1;
            if (sign(u.y - a.y) != sign(v.y - a.y) &&
                sign(cross(v - u, a - u)) == (sign(v.y - a.y) > 0 ? 1 : -1))
                in = !in;
        }
        return in ? 1 : 0;
    }

    // 判断是否为凸多边形，退化情形返回 false
    bool is_convex() const
    {
        if (size() < 3 || sign(area2()) == 0)
            return false;
        int pre = 0;
        for (int i = 0; i < size(); i++)
        {
            int cur = sign(cross(p[(i + 1) % size()] - p[i], p[(i + 2) % size()] - p[(i + 1) % size()]));
            if (cur == 0)
                continue;
            if (pre != 0 && cur != pre)
                return false;
            pre = cur;
        }
        return pre != 0;
    }
};

// ============================================
// 凸包
// ============================================
struct Convex : Polygon
{
    Convex() {}
    Convex(vector<Point> q, bool keep_collinear = false)
    {
        build(q, keep_collinear);
    }

    // Andrew 单调链：默认删除边上的共线点；keep_collinear 为 true 时保留
    void build(vector<Point> q, bool keep_collinear = false)
    {
        sort(q.begin(), q.end());
        q.erase(unique(q.begin(), q.end()), q.end());
        p.clear();
        if (q.size() <= 1)
        {
            p = q;
            return;
        }
        bool collinear = true;
```

```
        for (int i = 2; i < (int)q.size(); i++)
            if (sign(cross(q[1] - q[0], q[i] - q[0])) != 0)
            {
                collinear = false;
                break;
            }
        if (collinear)
        {
            p = keep_collinear ? q : vector<Point>{q.front(), q.back()};
            return;
        }

        auto check = [&](const Point &a, const Point &b, const Point &c)
        {
            int s = sign(cross(b - a, c - b));
            return keep_collinear ? s < 0 : s <= 0;
        };

        for (const Point &a : q)
        {
            while (p.size() >= 2 && check(p[p.size() - 2], p.back(), a))
                p.pop_back();
            p.push_back(a);
        }
        int lower_size = p.size();
        for (int i = (int)q.size() - 2; i >= 0; i--)
        {
            while ((int)p.size() > lower_size && check(p[p.size() - 2], p.back(), q[i]))
                p.pop_back();
            p.push_back(q[i]);
        }
        p.pop_back(); // 不重复存储起点
    }
    // 旋转卡壳求凸包直径
    double diameter()
    {
        int n = p.size();
        if (n <= 1)
            return 0;
        if (n == 2)
            return (p[0] - p[1]).len();
        double ans = 0;
        for (int i = 0, j = i + 1; i < n; i++)
        {
            auto u = p[i], v = p[(i + 1) % n];
            while (cmp(abs(cross(v - u, p[(j + 1) % n] - u)), abs(cross(v - u, p[j] - u))) == 1)
            {
                j = (j + 1) % n;
            }
            ans = max(ans, (v - p[j]).len());
            ans = max(ans, (u - p[j]).len());
        }
        return ans;
    }
};

// ==========================================
```

```
// 半平面交
// 左侧为合法区域
// ========================================

// 去除同方向半平面
vector<Line> uniquel(vector<Line> &l)
{
    vector<Line> ll;
    for (auto line : l)
    {
        if (ll.empty() || sign(cross(ll.back().v, line.v)) != 0)
            ll.push_back(line);
        else
        {
            if (ll.back().to_left(line.p) == 1)
            {
                ll.back() = line;
            }
        }
    }
    return ll;
}

Convex inter_con(vector<Line> &line)
{
    ranges::sort(line, [](auto &a, auto &b)
                 { return Polarcmp()(a.v, b.v); });
    line = uniquel(line);
    deque<Line> dq;
    for (auto &l : line)
    {
        while (dq.size() > 1)
        {
            Point p = inter_l2l(dq[dq.size() - 2], dq.back());
            // 0：边界，1：左侧
            if (l.to_left(p) >= 0)
                break;
            dq.pop_back();
        }
        while (dq.size() > 1)
        {
            Point p = inter_l2l(dq[0], dq[1]);

            if (l.to_left(p) >= 0)
                break;

            dq.pop_front();
        }
        dq.push_back(l);
    }
    while (dq.size() > 2)
    {
        Point p = inter_l2l(dq[dq.size() - 2], dq.back());
        if (dq[0].to_left(p) >= 0)
            break;
        dq.pop_back();
    }
```

```
    while (dq.size() > 2)
    {
        Point p = inter_l2l(dq[0], dq[1]);
        if (dq.back().to_left(p) >= 0)
            break;
        dq.pop_front();
    }
    vector<Point> res;
    if (dq.size() < 3)
        return res;
    int n = dq.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        res.push_back(inter_l2l(dq[i], dq[(i + 1) % n]));
    }
    return Convex(res);
}

// ============================================
// 闵可夫斯基和
// 输入：两个逆时针凸多边形
// 返回：A+B 的凸多边形
// ============================================

Convex minkowski(Convex &a, Convex &b)
{
    int n = a.size(), m = b.size();

    // 找最低点
    auto get = [](vector<Point> &p)
    {
        int pos = 0;

        for (int i = 1; i < p.size(); i++)
        {
            if (p[i].y < p[pos].y ||
                (cmp(p[i].y, p[pos].y) == 0 &&
                 p[i].x < p[pos].x))
            {
                pos = i;
            }
        }

        rotate(p.begin(), p.begin() + pos, p.end());
    };
    auto &pa = a.p, &pb = b.p;
    get(pa), get(pb);

    vector<Vector> va(n), vb(m);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        va[i] = pa[(i + 1) % n] - pa[i];
    }

    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        vb[i] = pb[(i + 1) % m] - pb[i];
```

```
    }

    vector<Point> res;

    int i = 0, j = 0;

    Point cur = pa[0] + pb[0];

    while (i != n || j != m)
    {
        Vector v;
        if (i == n)
            v = vb[j++];
        else if (j == m)
            v = va[i++];
        else
        {
            int c = sign(cross(va[i], vb[j]));

            if (c > 0)
            {
                v = va[i++];
            }
            else if (c < 0)
            {
                v = vb[j++];
            }
            else
            {
                v = va[i++] + vb[j++];
            }
        }
        cur = cur + v;
        res.push_back(cur);
    }
    res.pop_back();
    return Convex(res);
}
```