Problem 1:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double r = input.nextDouble();

        double area = Math.PI * Math.pow(r, 2);
        double circumference = 2 * Math.PI * r;

        System.out.printf("Area = ", area);
        System.out.printf("Circumference =", circumference);


    }
}
```

Problem 2 :

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        final double TAX_RATE = 0.14;

        double price = input.nextDouble();
        int quantity = input.nextInt();

        double subtotal = price * quantity;
        double tax = subtotal * TAX_RATE;
        double total = subtotal + tax;

                                                                                ;(ء


    }
}
```

Problem 3 :

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int s1 = input.nextInt();
        int s2 = input.nextInt();
        int s3 = input.nextInt();

        double average = (s1 + s2 + s3) / 3.0;

          System.out.printf("%.0f%n", average);
        System.out.printf("%.2f%n", average);

    }
}
```

Problem 4 :

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int days = input.nextInt();

        int weeks = days / 7;
        int remainingDays = days % 7;

        System.out.printf("%d weeks and %d days%n", weeks, remainingDays);


    }
}
```