1. Работа с данными явок

Получение типов явок

Версия API: 1.0

Версия iiko: 2.5

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/types**

Параметры запроса

Название	Значение	Версия	Описание
includeDeleted	true\false		Включать ли удаленные элементы в результат. По умолчанию false.
revisionFrom	число, номер ревизии	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Возвращаются все не удаленные типы явок.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/attendance/types
```

Получение явок

Версия API: 1.0

Версия iiko: 2.5

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

All rights reserved © Company Inc., 2023

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/byEmployee/{employeeUUID}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/byDepartment/{departmentCode}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/byDepartment/{departmentCode}/byEmployee/{employeeUUID}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/department/{departmentId}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

GET **https://host:port/resto/api/employees/attendance/department/{departmentId}/byEmployee/{employeeUUID}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1**

Параметры запроса

Параметр	Описание
from	дата начала отчета в формате YYYY-MM-DD
to	дата окончания отчета (включающая) в формате YYYY-MM-DD
employeeUUID	ID сотрудника
departmentCode	код подразделения (тот, который используется при регистрации iikoRMS в iikoChain)
departmentId	UUID идентификатор подразделения
withPaymentDetails	*(начиная с 5.0)* если true, ко сменам добавляется информация об отработанном времени и начисленной по явкам заработной плате. У сотрудников, работающих по расписанию или на окладе, paymentDetails явки будет пуст.
revisionFrom	номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

All rights reserved © Company Inc., 2023

Возвращаются все явки, **пересекающие** интервал отчета.

При этом, в отличие от других методов API, здесь дата окончания выборки включающая: &to=2016-03-21 вернет явки, пересекающие 2016-03-22 00:00:00.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/attendance?from=2017-08-01&to=2017-10-09&withPaymentDetails=true
```

Пример результата вызова API

Copy Code
Код

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<attendances>
    <attendance>
        <id>faa6d21e-7193-4c1f-885c-6049ddddd0ce</id>
        <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
        <roleId>6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed</roleId>
        <dateFrom>2017-09-21T10:27:00+03:00</dateFrom>
        <attendanceType>W</attendanceType>
        <comment/>
        <departmentId>2b602c10-2045-4f52-b5f9-
d00be812d6aa</departmentId>
        <departmentName>ТП1</departmentName>
        <paymentDetails>
            <regularPayedMinutes>0</regularPayedMinutes>
            <regularPaymentSum>0</regularPaymentSum>
            <overtimePayedMinutes>0</overtimePayedMinutes>
            <overtimePayedSum>0</overtimePayedSum>
            <otherPaymentsSum>0</otherPaymentsSum>
        </paymentDetails>
        <personalDateFrom>2017-09-21T10:27:00+03:00</personalDateFrom>
        <created>2017-09-21T10:27:53.987+03:00</created>
    </attendance>
    <attendance>
        <id>72582fa9-172b-4956-9b66-c3b40efff751</id>
        <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
        <roleId>6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed</roleId>
        <dateFrom>2017-09-21T09:02:00+03:00</dateFrom>
        <dateTo>2017-09-21T14:02:00+03:00</dateTo>
        <attendanceType>W</attendanceType>
        <comment/>
        <departmentId>2b602c10-2045-4f52-b5f9-
d00be812d6aa</departmentId>
        <departmentName>ТП1</departmentName>
        <paymentDetails>
            <regularPayedMinutes>300</regularPayedMinutes>
            <regularPaymentSum>50.000000000</regularPaymentSum>
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
            <overtimePayedMinutes>0</overtimePayedMinutes>
            <overtimePayedSum>0</overtimePayedSum>
            <otherPaymentsSum>0</otherPaymentsSum>
        </paymentDetails>
        <personalDateFrom>2017-09-21T09:02:00+03:00</personalDateFrom>
        <created>2017-09-21T09:02:40.343+03:00</created>
        <modified>2017-09-21T10:17:06.620+03:00</modified>
        <userModified>c831367e-778f-e80f-18f7-
bd0843cd10c6</userModified>
    </attendance>
</attendances>
```

Создание или обновление явки

Версия API: 1.0

Версия iiko: 2.5

POST **https://host:port/resto/api/employees/attendance/create**

POST **https://host:port/resto/api/employees/attendance/update**

Структура **attendance:** при создании поле id может быть не заполнено. Даты округляются с точностью до минуты. Запрещается создание пересекающихся явок.

Что в ответе

Структура **attendance** после сохранения, с округленными датами, сгенерированным id.

Внимание! При обновлении (update) явки ее id может измениться.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/attendance/create
```

Пример результата вызова API

Copy Code
Код

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<attendance>
    <id>d9d8aa67-9e10-97ee-015e-f1879f9c5e87</id>
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
    <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
    <roleId>6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed</roleId>
    <dateFrom>2017-10-08T10:00:00+03:00</dateFrom>
    <dateTo>2017-10-08T18:00:00+03:00</dateTo>
    <attendanceType>W</attendanceType>
    <comment/>
    <departmentId>2b602c10-2045-4f52-b5f9-d00be812d6aa</departmentId>
    <departmentName>ТП1</departmentName>
    <personalDateFrom>2017-10-08T18:00:00+03:00</personalDateFrom>
    <created>2017-10-09T09:26:22.731+03:00</created>
    <modified>2017-10-09T09:26:22.731+03:00</modified>
    <userModified>c831367e-778f-e80f-18f7-bd0843cd10c6</userModified>
</attendance>
```

Удаление явки

Версия API: 1.0

Версия iiko: 5.0

DELETE **https://host:port/resto/api/employees/attendance/byId/{attendanceUUID}**

Что в ответе

Удаленная явка **attendance**.

Пример вызова

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/attendance/byId/d9d8aa
67-9e10-97ee-015e-f1879f9c5e87
```

Доступность сотрудников

Получить доступность сотрудников

Версия API: 1.0

Версия iiko: 5.0

All rights reserved © Company Inc., 2023

GET **https://host:port/resto/api/employees/availability/list?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&department={departmentUUID}&role={roleUUID}&user={userUUID}**

Параметры запроса

Параметр	Описание
from	Дата начала отчета (включающая).
to	Дата окончания отчета (исключающая). **Внимание!** Отрезки доступности будут сформированы по расписаниям на весь запрошенный интервал, то есть, следует использовать минимально необходимую дату (неделя/месяц вперед).
department	Id подразделения сотрудника для фильтрации. Можно задать параметр несколько раз. Если не задан ни один, отображаются данные по сотрудникам всех подразделений.
role	Id должности сотрудника для фильтрации. Можно задать параметр несколько раз. Если не задан ни один, отображаются данные по сотрудникам всех должностей.
user	Id сотрудника для фильтрации. Можно задать параметр несколько раз. Если не задан, отображаются данные по всем сотрудникам.

Что в ответе

Список отрезков доступности **availability**.

Пример вызова

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/availability/list?from=2017-09-01&to=2017-10-09&department=2b602c10-2045-4f52-b5f9-d00be812d6aa&role=6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed&user=0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f
```

Пример результата вызова API

Copy Code
Код

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<availabilities>
    <availability>
        <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
        <dateFrom>2017-09-01T00:00:00+03:00</dateFrom>
        <dateTo>2017-10-09T00:00:00+03:00</dateTo>
    </availability>
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
</availabilities>
```

Описание сущностей для представления в формате XML (XSD-схема)

[+] Явки

[-] Явки

Copy Code
XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:complexType name="attendance">
        <xs:sequence>
            <!--
            При редактировании явки через API ее id может измениться, в
частности при смене ее подразделения.
            При создании явки id можно не указывать.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="id" type="xs:string"/>
            <xs:element name="employeeId" type="xs:string"/>
            <!--
            Должность, в которой работал сотрудник. У старых явок может
быть null.
            При импорте, если не указано, используется основная
должность сотрудника на дату явки.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="roleId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="attendanceTypeId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="attendanceType" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <!-- Время начала подтверждённой явки -->
            <xs:element name="dateFrom" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
            <!-- Время окончания подтверждённой явки -->
            <xs:element name="dateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
            <!--
            Время начала персональной явки с iikoFront.
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
            Отсутствует, если явку создали в iikoOffice.
            При редактировании, если null или не задано, старое значение
не изменяется.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="personalDateFrom" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
            <!--
            Время окончания персональной явки с iikoFront.
            Отсутствует, если явку создали в iikoOffice.
            Отсутствует, если явка не закрыта.
            При редактировании, если null или не задано, старое значение
не изменяется.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="personalDateTo" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
            <!--
            Подразделение, в котором произошла явка.
            since 4.4
            -->
            <xs:element name="departmentId" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
            <!--
            Название подразделения, в котором произошла явка.
            since 4.4
            -->
            <xs:element name="departmentName" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
            <!--
            Данные о начислениях заработной платы, связанных с данной
сменой.
            Доступны только на чтение и только при указании
withPaymentDetails=true.
            Заполняется только для явок по должностям со свободным
графиком.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="paymentDetails" type="paymentDetails"
minOccurs="0"/>
            <!--
            Дата создания. При импорте игнорируется.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="created" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
            <!--
            Дата последней правки. При импорте игнорируется.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="modified" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
            <!--
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
            Автор последней правки. При импорте игнорируется.
            since 5.0
            -->
            <xs:element name="userModified" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!--
    Зачтенное отработанное время в минутах и начисленная за смену или
явку заработная плата.
    При работе по свободному графику заполняется только у явок.
    При работе по сменному или окладному графику заполняется только у
смен.
    У смен делится на основную (regular) и переработку (overtime) по
флагу overtime типа смены (ScheduleType).
    У явок в текущей реализации все попадает в regular, но это может
измениться в следующих версиях.
    -->
    <xs:complexType name="paymentDetails">
        <xs:sequence>
            <!--
            Id и название подразделения, в котором начислена заработная
плата.
            Может отличаться от подразделения, где была назначена смена
и произошла явка.
            -->
            <xs:element name="salaryDepartmentId" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
            <xs:element name="salaryDepartmentName" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
            <!-- Зачтенное отработанное время в минутах. -->
            <xs:element name="regularPayedMinutes" type="xs:int"
minOccurs="1"/>
            <!-- Начисленная за смену или явку заработная плата. -->
            <xs:element name="regularPaymentSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
            <!-- Зачтенное время переработки. -->
            <xs:element name="overtimePayedMinutes" type="xs:int"
minOccurs="1"/>
            <!-- Начисленная за переработку заработная плата. -->
            <xs:element name="overtimePaymentSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
            <!--
            Общая сумма начисленных и не отмененных автоматических
штрафов за нарушение расписания
            (пропуск смены, ранний уход, опоздание, и т.п.).
            В текущей реализации отрицательна или равна нулю, и
заполнена только у смены.
            -->
            <xs:element name="otherPaymentsSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
```

All rights reserved © Company Inc., 2023

```
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

[+] Тип явки

[-] Тип явки

Copy Code
XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="attendanceType" type="attendanceType"/>

  <xs:complexType name="attendanceType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="code" type="xs:string"/>
      <xs:element name="comment" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id" type="xs:string"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="payRate" type="xs:decimal" default="1"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="status" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

All rights reserved © Company Inc., 2023