Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники
H-5
Лабораторная работа №2
Вариант 1203
Выполнил:
Марьин Григорий Алексеевич
Группа Р3112

Проверил:

Карташёв Владимир Сергеевич

Содержание

Задание				
Ход в	выполнения	4		
1)	Описание программы:	4		
2)	Таблица трассировки:	6		
3)	Вариант программы с меньшим числом команд:	6		
Закль	Ючение	7		

Задание

1) По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Введите номер варианта 1203 177: 0200 178: 6183 179: 2178 17A: 0200 17B: + A177 17C: 2178 17D: E179 17E: 0200 17F: 6183 180: 6179 181: E17A 182: 0100 183: 0100

- Восстановить текст заданного варианта программы, отделить ячейки данных от кода программы, написать назначение программы и реализуемую функцию, которую представить в виде формулы.
- 3) Во время допуска к работе получить у преподавателя исходные данные для переменных, согласовать вариант программы для исполнения, занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы и, выполняя ее по командам, заполнить таблицу трассировки выполненной программы. Занесение программы с данными, а также запуск программы в пультовом режиме продемонстрировать преподавателю.

Ход выполнения

Текст исходной программы представлен в Таблица 1:

Таблица 1

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
177	0200	-	Данные А
178	6183	-	Данные В
179	2178	-	Данные С
17A	0200	-	Данные D
17B	+ A177	LD 177	Загрузить содержимое 177 ячейки в аккумулятор
17C	2178	AND 178	Выполнить операцию логического умножения над содержимым ячейки 178 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор
17D	E179	ST 179	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 179
17E	0200	CLA	Очистка аккумулятора
17F	6183	SUB 183	Выполнить операцию вычитания над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 183, результат записать в аккумулятор
180	6179	SUB 179	Выполнить операцию вычитания над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 179, результат записать в аккумулятор
181	E17A	ST 17A	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 17А
182	0100	HLT	Остановка
183	0100	-	Данные Е

1) Описание программы:

Программа пошагово:

```
AC = 0000 \ 0010 \ 0000_2
```

$$AC = AC \& B$$

$$C = AC$$

$$AC = 0000 0000 0000 0000$$

$$AC = AC - E$$

$$AC = AC - C$$

$$RESULT = AC$$

Программа реализуют следующую формулу:

$$R = -E - (A \& B)$$

Область представления:

- o R знаковое, 16-ти разрядное число
- о Е знаковое, 16-ти разрядное число
- о А, В набор из 16 логических однобитовых значений
- о (A & B) знаковое, 16-ти разрядное число
- о Для логических операций: [0; 65535]
- о Для арифметических операций: [-32768; 32767]

Область допустимых значений:

1 случай:

$$\begin{cases}
-2^{15} \le E \le 0 \\
A_{15} = 0, B_{15} = 1 \\
A_{15} = 1, B_{15} = 0 \\
A_{15} = 0, B_{15} = 0
\end{cases}$$

2 случай:

$$\begin{cases} 0 \le E < 2^{15} \\ A_{15} = 1, B_{15} = 1 \end{cases}$$

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

17В -182- программа;

177-177А, 183- исходные данные;

17D – промежуточный результат;

017А – итоговый результат

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

17В – адрес первой команды

182- адрес последней команды

2) Таблица 2:

Таблица 2

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды							Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды		
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
177	0200	-	-	_	_	_	-	-	-	-	_
178	6183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	2178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17A	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17B	A177	17C	A177	177	0000	000	017B	0000	0100		
17C	2178	17D	2178	178	0000	000	017C	0200	0100		
17D	E179	17E	E179	179	0000	000	017D	0000	0100	0179	0000
17E	0200	17F	0200	17E	0200	000	017E	0000	0100		
17F	6183	180	6183	183	0000	000	017F	FF00	0101		
180	6179	181	6179	179	0000	000	0180	FF00	0101		
181	E17A	182	E17A	17A	0000	000	0181	FF00	0101	017A	FF00
182	0100	183	0100	182	0100	000	0182	FF00	0101		
183	0100										

3) Вариант программы с меньшим числом команд:

Программа пошагово:

AC = A

AC = A & B

AC = NOT AC

R = AC - E

Заключение

В ходе данной лабораторной работы я научился пользоваться БВМ и понял как она работает. Научился определять ОДЗ и ОП.