

西南林业大学  
本科毕业(设计)论文  
(二〇一九届)

---

题    目： 怎样用L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X排版毕业论文

---

分院系部： 大数据与智能工程学院

---

专    业： 计算机科学与技术专业

---

姓    名： 王晓林

---

导师姓名： 

---

导师职称： Titleless

---

二〇一九年六月

# 怎样用 $\text{\LaTeX}$ 排版毕业论文

王晓林

(西南林业大学大数据与智能工程学院, 云南昆明 650224)

**摘 要:**  $\text{\LaTeX}$ <sup>1</sup>是一种基于 $\text{\TeX}$ <sup>2</sup>的排版系统, 由美国电脑学家莱斯利·兰伯特在20世纪80年代初期开发。利用这种格式, 即使用户没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由 $\text{\TeX}$ 所提供的强大功能, 能在几天, 甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式, 这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档<sup>[1]</sup>。

本文对如何利用 $\text{\LaTeX}$ 来撰写西南林业大学本科毕业论文做一个简要的介绍。读者也可以将本文作为毕业论文模板来使用<sup>3</sup>。

**关键词:**  $\text{\LaTeX}$ , 西南林业大学, 本科毕业论文模板, 教程

---

<sup>1</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX>

<sup>2</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/TeX>

<sup>3</sup>本文所使用的毕业论文模板 (cls 文件), tex 源文件, 及其它相关文件都可以在下面的网址找到: <https://github.com/wx672/texmf/tree/master/doc/latex/swfu/swfcthesis/tutorial>

# How to write your dissertation with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

WANG Xiaolin

College of Big Data and Intelligence Engineering  
Southwest Forestry University  
Kunming 650224, Yunnan, China

**Abstract:** L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X is a document preparation system. When writing, the writer uses plain text as opposed to formatted text as users of word processors like Microsoft Word. The writer uses markup tagging conventions to define the general structure of a document (such as article, book, and letter), to stylise text throughout a document (such as bold and italic), and to add citations and cross-references. A T<sub>E</sub>X distribution such as T<sub>E</sub>XLive or MikT<sub>E</sub>X is used to produce an output file (such as PDF or DVI) suitable for printing or digital distribution. Within the typesetting system, its name is stylised as L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sup>[2]</sup>.

This short tutorial shows you how to write an undergraduate dissertation in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. It can also serve as a perfect template to ease your life in writing your final works<sup>4</sup>.

**Key words:** L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, T<sub>E</sub>X, dissertation template, SWFU

---

<sup>4</sup>The class file used for typesetting this thesis, and the tex source of this file can be found at <https://github.com/wx672/texmf/tree/master/doc/latex/swfu/swfcthesis>.

# 目录

<b>1</b>	<b>工欲善其事，必先利其器</b>	<b>1</b>
1.1	工作环境 . . . . .	1
<b>2</b>	<b>快速上手</b>	<b>4</b>
2.1	用LaTeX写文章就是在编程 . . . . .	4
2.1.1	hello.c . . . . .	4
2.1.2	hello.tex . . . . .	5
2.1.3	什么是 <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>Ctrl</code> + <code>f</code> ? . . . . .	6
2.2	生活可以更轻松 . . . . .	7
2.2.1	Top matter . . . . .	8
2.2.2	怎样写摘要 . . . . .	11
2.2.3	怎样分章节 . . . . .	12
2.2.4	什么是环境 . . . . .	14
2.2.5	制作表格 . . . . .	19
2.2.6	引用参考文献 . . . . .	22
2.3	小结 . . . . .	25
<b>3</b>	<b>入门以后</b>	<b>28</b>
3.1	插入图片 . . . . .	28
3.1.1	Figure环境 . . . . .	29

3.1.2	\label{}和\ref{}的用法 . . . . .	31
3.2	数学公式 . . . . .	33
3.3	插入程序代码 . . . . .	34
3.4	处理中文 . . . . .	35
<b>4</b>	<b>完美的毕业论文</b>	<b>37</b>
4.1	Class文件 . . . . .	37
4.2	模板的使用 . . . . .	38
4.3	生成参考文献 . . . . .	39
4.4	小结 . . . . .	40
	<b>参考文献</b>	<b>42</b>
	<b>指导教师简介</b>	<b>43</b>
	<b>致 谢</b>	<b>44</b>
	<b>附录A 与排版论文相关的软件清单</b>	<b>45</b>
	<b>附录B 中文article模板</b>	<b>46</b>
	<b>附录C 毕业论文模板</b>	<b>47</b>
	<b>附录D swfuthesis.cls文件</b>	<b>49</b>
	<b>附录E tutorial.bib文件</b>	<b>55</b>

# 插图

2.1	Top matter . . . . .	10
2.2	输出效果 . . . . .	16
2.3	itemize的输出效果 . . . . .	17
2.4	itemize的输出效果 . . . . .	18
3.1	Linux logo . . . . .	32
3.2	插入代码示例 . . . . .	35

# 表格

2.1	常用快捷键 . . . . .	17
2.2	章节层次 . . . . .	21



# 1 工欲善其事，必先利其器

用 $\text{\LaTeX}$ 撰写毕业论文是一件赏心乐事，前提是你得会。网上关于 $\text{\LaTeX}$ 的入门教程很多，下面这几个就很不错，花一两天时间去熟悉一下，

1.  $\text{\LaTeX}$  from Wikibooks<sup>1</sup>
2. The very short guide to typesetting with  $\text{\LaTeX}$ <sup>2</sup>
3. The not so Short Introduction to  $\text{\LaTeX}$ <sup>3</sup>

有了对 $\text{\LaTeX}$ 的基础认识之后，再接着往下看。

## 1.1 工作环境

工作环境当然要清静、优雅。一杯热咖啡，配上轻音乐……除此之外，你还需要一台电脑，最好是像我用的电脑，

**硬件：**不用太高级，但内存最好大一些，不少于4G为宜，因为在我看，CPU已经足够快了，电脑运行是否顺畅，更多的是取决于内存是否充足；

**操作系统：**Debian GNU/Linux<sup>4</sup>的测试(testing)版。为什么不用MS Windows<sup>5</sup>? 因为...当然不是它不好，而是我缺乏足够的耐心。我的Debian系统从来不考验我的耐心；

**桌面环境：**不需要。有个window manager就足够了。Sawfish window manager<sup>6</sup>，界面足

---

<sup>1</sup><https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>

<sup>2</sup><http://tug.ctan.org/info/latex-veryshortguide/veryshortguide.pdf>

<sup>3</sup><https://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/?lang=en>

<sup>4</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/Debian>

<sup>5</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Windows](https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows)

<sup>6</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Sawfish\\_\(window\\_manager\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sawfish_(window_manager))

够的简单，功能足够的丰富，配置足够的容易。而且和Emacs一样，它也是用Lisp<sup>7</sup>写成的，算是Emacs<sup>8</sup>的近亲吧。这是我偏爱Sawfish的一个重要原因。

如果你有个大屏幕，那么可以试试i3<sup>9</sup>，一个很不错的平铺式窗口管理器 (tiling windowmanager<sup>10</sup>)。它可以自动让所有的窗口互不重叠地铺满整个屏幕，非常适合大屏幕操作。对于我14寸的小屏幕，还是Sawfish更友好些，因为它能方便地让我全屏操作。

Sawfish和i3有个共同的优点，就是支持全键盘操作，有了它们，你可以完全忘掉鼠标的存在。除了窗口管理器，显然你还需要几个“窗口”。下面这三个恐怕是必须有的，

**Web浏览器** 原来我用chromium，今年（2019年）初开始，改用qutebrowser，因为它小、快、灵、省内存、支持全键盘操作；

**PDF阅读工具** 我用Emacs的pdf-tools插件。在Emacs里，可以在一个buffer里写tex，在另一个buffer里看PDF。还可以很方便地在两个buffer中对应的位置跳来跳去；

**终端** 我用st + tmux。

「如果你爱他，逼着他用我的桌面环境；如果你恨他，逼着他用我的桌面环境。因为这里没有鼠标！」

**LaTeX套件：** TeXLive<sup>11</sup>，它完备而庞大，但我们只需要其中很少的一些软件包就够了。附录A中列出了利用本教程写论文所需的所有软件包，可供参考。

**中文字体：** 完全不必操心，因为TeXLive有很好的中文支持。如果抛开TeX不谈，就日常使用而言，我比较喜欢Noto字体<sup>12</sup>。它是Google推出的开源字体。Debian库里自带，装上就好。所谓“Noto”就是No tofu的意思，也就是说Noto字体的终极目标是消灭所有的豆腐块（缺字）。Noto有专门的CJK字体包，只是尚缺楷体。楷体我

---

<sup>7</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp\\_\(programming\\_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_(programming_language))

<sup>8</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs>

<sup>9</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/I3\\_\(window\\_manager\)](https://en.wikipedia.org/wiki/I3_(window_manager))



<sup>10</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Tiling\\_window\\_manager](https://en.wikipedia.org/wiki/Tiling_window_manager)

<sup>11</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/TeX\\_Live](https://en.wikipedia.org/wiki/TeX_Live)

<sup>12</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Noto\\_fonts](https://en.wikipedia.org/wiki/Noto_fonts)

用Debian库里自带的arphic-ukai，它是台湾文鼎科技<sup>13</sup>推出的开源字体。你当然也可以选用Windows字体，只要从你的Windows系统里拷贝过来就行了。这也许是你人生中唯一需要Windows的时候。

**编辑器：** Emacs + AUCTeX<sup>14</sup> + Yasnippet<sup>15</sup> + pdf-tools<sup>16</sup>；

- Emacs是世界上最强大的编辑器。<sup>[3]</sup>作为计科专业的学生，如果你不熟悉它的使用，怎么好意思写毕业论文呢？
- AUCTeX是一个历史久而强大的Emacs插件，它为我们编辑L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X文件提供了丰富的快捷键操作；<sup>[4]</sup>
- Yasnippet也是Emacs的插件，它的功用就是为  键施加魔法。<sup>[5]</sup>有了它，期待奇迹出现的时候，你只要左手小指在  键上轻轻一按……当然，你得先学会写魔咒（snippets）才行☺。放松，snippets都是很简单的小东西，去看看 `.emacs.d/snippets/latex-mode/` 目录里的东西，我担保你能无师自通。
- pdf-tools,前面已经提过了。即使不写T<sub>E</sub>X，单纯地为了阅读PDF文件，pdf-tools也是目前我认为最好用的阅读器，因为除了阅读，还可以标注PDF。

简而言之，有了上面几个插件，Emacs就成了一个强大的L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X排版IDE<sup>17</sup>。有了它，写起论文来，就像领导说套话一样顺滑流畅。

附录A中列出了我的Debian系统上安装的与写论文相关的所有软件包，当然，清单里的东西并非都是必需。其实，除了中文字体之外，其它的一切，你都可以根据自己的偏好来选择。如果你打算用英文写论文的话，那么连中文字体都可以省略了。不管怎么说，上面提到的都是我个人的偏好，本教程也将以此为基础，逐步展开。

至于如何安装、配置好这样一个工作环境……如果你是本校的学生，那么当然可以直截找我帮忙。如果找不到我，那么你可以参考一下我曾经写过的一个比较潦草的《Debian安装指导》<sup>18</sup>，也许有点过时，但应该还是能对你有点帮助的。

---

<sup>13</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Arphic\\_Technology](https://en.wikipedia.org/wiki/Arphic_Technology)

<sup>14</sup><https://en.wikipedia.org/wiki/AUCTeX>

<sup>15</sup><https://www.emacswiki.org/emacs/Yasnippet>

<sup>16</sup><https://github.com/politza/pdf-tools>

<sup>17</sup>集成开发环境（Integrated Development Environment）。

<sup>18</sup><http://htmlpreview.github.io/?https://github.com/wx672/lecture-notes/blob/master/linux/tutorials/install/install.html>

## 2 快速上手

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X很强大，但对于初学者来说，你不必关心它有多强大，因为最为常用的命令和环境不过寥寥数个而已。而且Emacs+AUCT<sub>E</sub>X提供了丰富的快捷键，稍加练习之后，你就再也不用去手工敲命令了。对于较复杂的格式需求，通常只要套用模版就可以解决问题了。所以，大家只要把Emacs用熟，一切迎刃而解。

### 2.1 用LaTeX写文章就是在编程

#### 2.1.1 hello.c

我们先回忆一下用Emacs写一个hello.c的键盘操作过程：

1. **[F10]+[e]**，如果你的系统配置和我的一样，那么只要按下**[F10]+[e]**键，Emacs窗口就出现在你面前了，而且（感谢Sawfish）是全屏的；
2. **[Ctrl]+[x]** **[Ctrl]+[f]**，开始编辑一个新文件。这时，在Emacs窗口的最下面（也就是mini buffer里）有提示，输入你要编辑的文件的名字，也就是hello.c，然后按**[Enter]**（回车键），或者**[Ctrl]+[j]**，其实，后面你会发现，**[Ctrl]+[j]**带自动缩进，比按**[Enter]**更方便；
3. 现在可以在打开的空文件里写东西了：

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      printf ("Hello, world!\n");
5      return 0;
6  }
```

4. 存盘: `Ctrl` + `x` `Ctrl` + `s`
5. 编译: `gcc hello.c`
6. 运行: `./a.out`

### 2.1.2 hello.tex

再看看用 $\text{\LaTeX}$ 写一个`hello.tex`文件的过程:

1. `Win` + `e`, 打开Emacs;
2. `Ctrl` + `x` `Ctrl` + `f`, `hello.tex`, 开始编辑;
3. 写入文件内容:

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 Hello, world!
4 \end{document}
```

4. 存盘: `Ctrl` + `x` `Ctrl` + `s`
5. 编译: `xelatex hello.tex`
6. 看结果: `xpdf hello.pdf`

怎么样? `hello.c`和`hello.tex`的编辑过程没什么分别吧。只要把Emacs用熟, 触类旁通, 不管写什么程序, 都是这么个过程。你

- 不必学习VC去写C/C++;
- 不必学习eclipse去写Java;
- 不必学习MS-Word去写报告、幻灯片;
- 不必学习……

一句话, “Everything Emacs”, 你可以省下大量不必要的学习时间。人生苦短, 何必让你的生活被VC/eclipse/MS-Word搞得头昏脑胀呢? 简单而强大, 就是计科专业和非专业学生所应有的不同。如果你对Emacs操作还很陌生, 那么现在就打开Emacs, `Ctrl` + `h` `t`, 重温一下那些基本操作吧。

### 2.1.3 什么是 `Ctrl+x Ctrl+f` ?

使用Emacs是可以（而且应该）完全抛开鼠标的。对于初次上手的人，抛开鼠标就像病人抛开拐杖一样痛苦。但只有不依赖拐杖的人才是健康的，不是吗？现在，你终于有了走向健康生活的冲动，那么我们开始吧。简短截说，

1. 先把你的双手在标准键盘上放好。然后，
2. 左手小指稍向左移，按在`⇧`(CapsLock)键上<sup>1</sup>，按住别放开，
3. 左手无名指稍向下移，在`x`键上轻按一下就放开，这就是`Ctrl+x`；
4. 小指按在`⇧`上别放开，左手食指在`f`键上轻按一下就放开，这就是`Ctrl+f`；
5. 现在左手小指可以放开了。

这就是`Ctrl+x Ctrl+f`，最常用的Emacs快捷键之一，作用是要求打开一个文件<sup>2</sup>，f代表file。那么，告诉我

- 什么是`Ctrl+x Ctrl+s`？
- 什么是`Ctrl+x 2`？什么是`Ctrl+x 3`？什么是`Ctrl+x o`？什么是`Ctrl+x 0`？什么是`Ctrl+x 1`？
- 什么是`Ctrl+x h`？什么是`Ctrl+w`？
- 什么是`Ctrl+g`？
- 什么是`Ctrl+j`？什么是`Ctrl+i`？
- 什么是`Ctrl+k`？什么是`Ctrl+y`？
- 什么是`Ctrl+d`？什么是`Ctrl+d`？
- 什么是`Ctrl+a`？什么是`Ctrl+e`？什么是`Ctrl+f`？什么是`Ctrl+b`？什么是`Ctrl+n`？什么是`Ctrl+p`？

如果你还不熟悉上面这些快捷键，那么用起Emacs来，就会像西洋人用筷子一样不酷。（「嘿！把你的手从鼠标上拿开！」）刚甩开拐杖，走向健康生活的人，总会不自觉地去扶点什么，这很正常。但你一定要坚持锻炼，不要让这种「正常」持续得太久。今后的生活能否轻松愉快，主要就取决于你的「健康」程度。如果有朝一日你真的抛开了鼠







<sup>1</sup>如果你的系统配置和我一样，那么`⇧`就是`Ctrl`键。



<sup>2</sup>如果你要打开的文件不存在，那么Emacs会认为你要写一个新文件。

标，那么即使面对一个纯字符界面的终端，你也能写出漂亮的PDF格式的论文。作为计科专业的学生，好歹该比网吧青年们酷一些嘛。











## 2.2 生活可以更轻松





AUCT<sub>E</sub>X是Emacs的一个功能模块，为L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X编程提供了巨大的便利。有了它，你的L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X生活可以像Hello, world!一样简单。现在就跟着我，手把手地领略一下简单的乐趣吧。

一切当然是从 +，打开Emacs开始。然后，++，让我们开始编辑一个新文件，就叫simple.tex吧。



在Emacs窗口的最下方，也就是mini buffer里，这时应该会有提示，让你输入文件名。输入simple.tex,然后按+。如果这时mini buffer里有如下提示：

```
Master file: (default this file) ...
```



直接按+就可以了。知道了吧，+就是我们的（回车）键。如果你的手正放在「标准键盘」上，那么，左手小指向左一偏，按到的正是键（ (CapsLock) 被我们改造成了）。右手食指下不正是键吗？怎么样，比更方便吧。

现在，可以向simple.tex文件里写东西了，++，e代表environment。“环境”到底是什么呢？意会吧，用用就明白了。在mini buffer里会有提示，



```
Environment type: (default document)
```

这是在问你是不是要写一篇document(文章)啊？你当然该用+来告诉它「是」。这时，mini buffer又会提示，

```
Document class: (default article)
```

这是在问你是不是要写一篇article类型的文章啊？除了article，通常还有book, report, letter可供选择。我们现在碰巧就是要写个短小的article，所以，按+确认就好。这时，mini buffer继续提示，

```
Options:
```

这是在问你是否有有什么特殊选项啊？用+来告诉它说「不需要」。现在，你的

simple.tex文件里应该有如下几行东西了：

```

1 \documentclass{article} % documentclass可以是
2                             % article, book, report, letter...
3 \begin{document} %文章的开始
4 |
5 \end{document} %文章的结束

```

这时，光标停在`\begin{document}`与`\end{document}`之间，等待你的输入。百分号（%）后面显然都是注释。

在第2.1节里，你已经会写Hello, world!了。现在，我们要写点像模像样的东西。偷懒起见，我直接套用Andrew Roberts写的simple.tex<sup>3</sup>。我们把注意力集中在用Emacs写文章的过程上。

## 2.2.1 Top matter

先确保你的光标在`\begin{document}`和`\end{document}`之间，也就是文章的第4行。然后按`Ctrl`+`c` `Ctrl`+`m`，这时mini buffer里会有如下提示：

Macro (default ref): \

这是系统在等待你输入一个Macro，说白了就是“命令”。输入：title，`Ctrl`+`j`，这时你的文章会变成下面这样：

```

1 \documentclass{article} % documentclass可以是
2                             % article, book, report, letter...
3 \begin{document} %文章的开始
4 \title{ }
5 \end{document} %文章的结束

```

这时，光标停在`\title{ }`的花括号里。不用说你也知道，该输入文章的标题了。那么就给它一个标题：

```

1 \documentclass{article} % documentclass可以是
2                             % article, book, report, letter...
3 \begin{document} %文章的开始
4 \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 \end{document} %文章的结束

```

<sup>3</sup><http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex>



发现了吗？凡是以反斜杠开头的都是命令（Macro），比如`\LaTeX{}`，它的唯一作用就是把LaTeX这五个字母输出成一副怪样子， $\text{\LaTeX}$ 。

好了，在title下新起一行。然后`Ctrl+m`。你肯定知道`Ctrl+m`是干什么用的了吧，就是要输入一个Macro。也许你会好奇，想知道总共有多少Macro？那么现在可以按一下`Ctrl+g`键。看到了吗？在弹出的新窗口中，列出了近百个Macro。还好，我们并不需要记住这么多。最常用的也就三、五个而已。

mini buffer里又会有提示：

```
Macro (default title): \
```

Emacs会把我们上次输入的Macro，也就是title，做为默认值提示出来。不用管它，输入：`author Ctrl+j`。然后在`\author{}`的花括号里输入作者的名字。当然，也可以把自己的通信地址、email写在里面。就像下面这样：

```
1 \documentclass{article} % documentclass可以是
2                           % article, book, report, letter...
3 \begin{document}        %文章的开始
4 \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 \author{Andrew Roberts\\
6         School of Computing,\\
7         University of Leeds,\\
8         Leeds,\\
9         United Kingdom,\\
10        LS2 1HE\\
11        \emph{andyr@comp.leeds.ac.uk}}
12 \end{document}          %文章的结束
```

注意，`\\`代表“强制换行”。现在，新起一行，加上日期：

1. `Ctrl+c Ctrl+m date Ctrl+j`
2. `Ctrl+c Ctrl+m today Ctrl+j`

其实，如果没有`\date{\today}`这一句，系统会自动把今天的日期添加上的。而且`\date{}`里面的日期你可以随意写，不一定非要是当天的日期。title, author, date一般被叫做文章的top matter（开头那点事）。

再新起一行，写`\maketitle Ctrl+j`。`\maketitle`自然是要排版top matter了。换句话说，不要标题的话可以省略掉这个命令。现在文章变成了这样：

## 2 快速上手




图 2.1 Top matter

```
1 \documentclass{article} % documentclass可以是
2 % article, book, report, letter...
3 \begin{document} %文章的开始
4 \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 \author{Andrew Roberts\\
6 School of Computing,\\
7 University of Leeds,\\
8 Leeds,\\
9 United Kingdom,\\
10 LS2 1HE\\
11 \emph{andyr@comp.leeds.ac.uk}}
12 \date{\today}
13 \maketitle
14 \end{document} %文章的结束
```

好奇的话，现在可以编译一下，看看PDF文件的效果：

1. 编译： **Ctrl** + **c** **Ctrl** + **c** **Ctrl** + **j**
2. 查看： **Ctrl** + **c** **Ctrl** + **v**

这时，一个PDF文件应该显示在屏幕上了（图2.1a）。效果还满意吧？保持你的好奇心。在下面的操作中，你随时可以编译一下看看效果。

## 2.2.2 怎样写摘要

好了，回到Emacs。现在你的光标应该停在`\maketitle`的下面一行。我们开始写「摘要」部分。`[Ctrl]+[c]` `[Ctrl]+[e]`，开始一个新的“环境”<sup>4</sup>。mini buffer里提示：

```
Environment type: (default itemize)
```

这是在问你要开始哪个环境啊？默认是开始itemize环境，因为它是最常用的环境。但我们现在要写的是“摘要”，告诉它：`abstract` `[Ctrl]+[j]`。`abstract`就是“摘要”的意思。科技论文都是要有摘要的嘛。于是，你的文章变成了这样：

```
1 | %此处略去十数行
2 |
3 | \maketitle
4 |
5 | \begin{abstract}
6 | |
7 | \end{abstract}
8 | \end{document}           %文章的结束
```

光标停在`\begin{abstract}`和`\end{abstract}`之间(第6行)。好，现在往摘要部分里填点东西：

```
1 | %此处略去十数行
2 |
3 | \maketitle
4 |
5 | \begin{abstract}
6 |   In this article, I shall discuss some of the fundamental
7 |   topics in producing a structured document.  This
8 |   document itself does not go into much depth, but is
9 |   instead the output of an example of how to implement
10 |   structure. Its \LaTeX{} source, when in used with
11 |   my tutorial provides all the relevant information.
12 | \end{abstract}
13 | \end{document}           %文章的结束
```

看看效果（图2.1b）。

<sup>4</sup>如果你好奇心强，想知道总共有哪些“环境”的话，现在可以按`[C-h]`键。

### 2.2.3 怎样分章节

接着上面的例子,我们来写点更多更长的东西。偷懒起见,文章末尾的`\end{document}`我也不再写出来了。

好,按`Ctrl`+`n`把光标移到`\end{abstract}`的下一行。然后,`Ctrl`+`c` `Ctrl`+`s`,让我们开始文章的第一节。`s`代表section,“节”的意思。mini buffer提示:

Level: (default section)

显然是在问你,要不要起一个新section啊? 没错,我就是要起一个新的章节,于是直接`Ctrl`+`j`。mini buffer又提示:

Title:

也就是问你,章节标题是……? 那就给它个标题吧,就叫“Introduction”。`Ctrl`+`j`之后,mini buffer继续提示:

Label: sec:introduction

这是在问你,要不要给这个新章节打个标签,比如`sec:introduction`,以后也许要索引到它呢? 这个暂时无关紧要,`Ctrl`+`j`就行了。于是,文中又有了下面的第5、6两行。

```
1 | %此处略去十数行
2 |
3 | \end{abstract}
4 |
5 | \section{Introduction}
6 | \label{sec:introduction}
```

给这一节添加内容:

```
1 %此处略去十数行
2
3 \end{abstract}
4
5 \section{Introduction}
6 \label{sec:introduction}
7
8 This small document is designed to illustrate how easy
9 it is to create a well structured document within
10 \LaTeX\cite{lamport94}. You should quickly be able to
11 see how the article looks very professional, despite the
12 content being far from academic. Titles, section
13 headings, justified text, text formatting etc., is all
14 there, and you would be surprised when you see just how
15 little markup was required to get this output.
```

注意到了吗? 在这一节里有一个新命令`\cite{}`,这是在引用一个参考文献。先不管它,后面再说。

如法炮制, 再添加几个章节:

```
1 %此处略去十数行
2
3 \end{abstract}
4
5 \section{Introduction}
6 \label{sec:introduction}
7
8 This small document is designed to illustrate how easy
9 it is to create a well structured document within
10 \LaTeX\cite{lamport94}. You should quickly be able to
11 see how the article looks very professional, despite the
12 content being far from academic. Titles, section
13 headings, justified text, text formatting etc., is all
14 there, and you would be surprised when you see just how
15 little markup was required to get this output.
16
17 \section{Structure}
18 \label{sec:structure}
19
20 One of the great advantages of \LaTeX{} is that all it
21 needs to know is the structure of a document, and then it
22 will take care of the layout and presentation itself. So,
23 here we shall begin looking at how exactly you tell
24 \LaTeX{} what it needs to know about your document.
25
26 \subsection{Top Matter}
```

```

27 \label{sec:top-matter}
28
29 The first thing you normally have is a title of the
30 document, as well as information about the author and
31 date of publication. In \LaTeX{} terms, this is all
32 generally referred to as \emph{top matter}.
33
34 |

```

注意到`\emph{}`了吗？它代表`emphasize`，“强调”。英文习惯用斜体字来表示强调的东西，那么`\emph{hello, world}`自然就是把`hello, world`排版成*hello, world*了。

注意到`\subsection{}`了吗？一会儿，我们还会看到`\subsubsection`。不用解释吧，文章的章节次序是这样：

- |            |                  |                 |
|------------|------------------|-----------------|
| 1. chapter | 3. subsection    | 5. paragraph    |
| 2. section | 4. subsubsection | 6. subparagraph |

其中的`chapter`，只有在`book`和`report`中才能使用，而`article`只能用`section`以下的东西。

现在我们就来增加一个`subsubsection`。不出所料的话，光标现在应该在第34行。那么就`Ctrl`+`c` `Ctrl`+`s`，mini buffer提示：

Level: (default subsection)

当然输入：`subsubsection` `Ctrl`+`j`。mini buffer提示：

Title:

输入：Article Information `Ctrl`+`j`。mini buffer提示：

Label: sec:article-information

似曾相识吧？敲`Ctrl`+`j`，于是，文章中又有了如下两行：

```

1 \subsubsection{Article Information}
2 \label{sec:article-information}

```

也就是说，我们有了一个`subsubsection`。

## 2.2.4 什么是环境

现在，我们来添加一个`environment`。`Ctrl`+`c` `Ctrl`+`e`，mini buffer提示：

Environment type: (default abstract)

我们当然不再需要abstract了，现在我们要的是itemize，也就是“不带序号的列表”。那么当然输入：itemize **Ctrl**+**j**。于是看到：

```
1 \begin{itemize}
2 \item |
3 \end{itemize}
```

光标停在\item 的后面。非常好，这正是我想要的。于是直接输入如下文字：

```
\verb|\title{}| --- The title of the article.
```

输入之后，**Alt**+**↵**，也就是，左手拇指按住**Alt**键，同时右手小指去敲**↵**。你会看到这样的效果：

```
1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item
4 \end{itemize}
```

也就是说，不仅换了行，而且自动有了\item等待你输入新的东西。

你一定注意到了\verb|| 这个新命令。它的作用和bash命令行的单引号(')是一样的。还记得吧，在命令行，单引号里的东西是原样输出的。\verb|| 里的东西也一样。verb是verbatim一词的缩写，就是“原样引用”的意思。好奇的话，可以编译一下，看看效果(图2.2)。

好，继续输入：

```
\verb|\date| --- The date. Use:
```

得到：

```
1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4 \end{itemize}
```

没什么好说的。现在我们要在itemize环境里面再套一个itemize。光标现在应该在第3行的最后。敲：**Ctrl**+**c** **Ctrl**+**e** **Ctrl**+**j**，于是得到：




图 2.2 输出效果

```

1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4   \begin{itemize}
5     \item
6   \end{itemize}
7
8 \end{itemize}

```

简单吧？不用说了，你肯定知道下面这些是怎么来的了吧。

```

1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4   \begin{itemize}
5     \item \verb|\date{\today}| --- to get the date that
6       the document is typeset.
7     \item \verb|\date{}| --- for no date.
8   \end{itemize}
9 \end{itemize}

```

编译之后的效果应该和图2.3差不多。好了，请你现在照猫画虎，再来一个subsubsection，标题叫Author Information。模仿上面的东西，来得到下面的东西：



## 2.1.1 Article Information

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date` — The date. Use:
  - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
  - `\date{}` — for no date.

图 2.3 itemize的输出效果


```

1 \subsubsection{Author Information}
2 \label{sec:author-information}
3
4 The basic article class only provides the one command:
5 \begin{itemize}
6 \item \verb|\author{ }| --- The author of the document.
7 \end{itemize}
8
9 It is common to not only include the author name, but
10 to insert new lines (\verb|\\|) after and add things
11 such as address and email details. For a slightly more
12 logical approach, use the AMS article class (\emph{amsart})
13 and you have the following extra commands:
14
15 \begin{itemize}
16 \item \texttt{address} --- The author's address. Use the
17   new line command (\verb|\\|) for line breaks.
18 \item \texttt{thanks} --- Where you put any acknowledgments.
19 \item \texttt{email} --- The author's email address.
20 \item \texttt{urladdr} --- The URL for the author's web page.
21 \end{itemize}

```

显示效果如图2.4所示。怎么样，不太困难吧？目前为止，我们用到的无非是表 2.1中列出的这几个快捷键操作而已：

表 2.1 常用快捷键

快捷键	功用
<b>Ctrl</b> + <b>j</b>	换行带缩进
<b>Ctrl</b> + <b>c</b> <b>Ctrl</b> + <b>m</b>	输入Macro
<b>Ctrl</b> + <b>c</b> <b>Ctrl</b> + <b>s</b>	新起一个章节
<b>Ctrl</b> + <b>c</b> <b>Ctrl</b> + <b>e</b>	新起一个环境
<b>Alt</b> + 	换行带\item

好，趁热打铁，再起一个小节，

**2.1.1 Article Information**

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date` — The date. Use:
  - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
  - `\date{}` — for no date.

**2.1.2 Author Information**

The basic article class only provides the one command:

- `\author{}` — The author of the document.

It is common to not only include the author name, but to insert new lines (`\\`) after and add things such as address and email details. For a slightly more logical approach, use the AMS article class (*amsart*) and you have the following extra commands:

- `address` — The author's address. Use the new line command (`\\`) for line breaks.
- `thanks` — Where you put any acknowledgments.
- `email` — The author's email address.
- `urladdr` — The URL for the author's web page.

图 2.4 itemize的输出效果

1. `Ctrl` + `c` `Ctrl` + `s` subsection `Ctrl` + `j`
2. Sectioning Commands `Ctrl` + `j` `Ctrl` + `j`

再添加一些文字，得到：

```

1  %此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular
13  % environment is what tells Latex that the data within
14  % is data for the table.
```

没什么新鲜东西，就不看效果了。下面抓紧说说怎么画表格。

## 2.2.5 制作表格

在这一小节，我们来尝试一下表格的输入。先起一个新“环境”，center，自然是“居中”的意思：

**Ctrl** + **c** **Ctrl** + **e** center **Ctrl** + **j**

得到：

```

1  %此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular
13  % environment is what tells Latex that the data within is
14  % data for the table.
15
16  \begin{center}
17
18  \end{center}
```

在center环境里面，我们添加一个tabular（表格）环境：

**Ctrl** + **c** **Ctrl** + **e** tabular **Ctrl** + **j**

这时你会看到这样的提示：

(Optional) Position:

Optional是可有可无的意思，也就是说，你如果在意表格的位置（Position），那么就提供位置信息；如果不在意，那么就不用管它。现在我们连「位置」意味着什么都不清楚，自然就不必管它了。直接**Ctrl** + **j**，又看到提示了：

Format:

这是问你，表格的格式，比如该有几列？每列之间要不要有竖线分割？等等。我的答案是这样：

|1|1|

也就是：竖线 (|)，小写L (l)，竖线 (|)，小写L (l)，竖线 (|)。小写L代表left，也就是“左对齐”的意思。那么，你应该恍然大悟了，不就是……竖线-左对齐-竖线-左对齐-竖线嘛。那么，举一反三，除了小写L，我们还会见到r（右对齐）和c（居中）。现在 **Ctrl** + **j**，得到如下结果：

```

1  %此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular
13  % environment is what tells Latex that the data within is
14  % data for the table.
15
16  \begin{center}
17    \begin{tabular}{|l|l|l|}
18      & &
19    \end{tabular}
20  \end{center}

```

现在我们开始画表格，先画一条横线：

`\hline` **Ctrl** + **j**

所谓`\hline`，顾名思义，就是horizontal line。画完横线，开始第一行，

Command & Level `\\ \hline` **Ctrl** + **j**

那个& 就是两列之间的分隔符，“\\”我们见过，表示强制换行。照猫画虎，把所有的行都加上，得到如下结果：

表 2.2 章节层次

Command	Level
<code>\part{}</code>	-1
<code>\chapter{}</code>	0
<code>\section{}</code>	1
<code>\subsection{}</code>	2
<code>\subsubsection{}</code>	3
<code>\paragraph{}</code>	4
<code>\subparagraph{}</code>	5

```

1  %此处略去数十行
2
3  \begin{center}
4    \begin{tabular}{ll}
5      \hline
6      Command & Level \\ \hline
7      \verb|\part{}| & -1 \\
8      \verb|\chapter{}| & 0 \\
9      \verb|\section{}| & 1 \\
10     \verb|\subsection{}| & 2 \\
11     \verb|\subsubsection{}| & 3 \\
12     \verb|\paragraph{}| & 4 \\
13     \verb|\subparagraph{}| & 5 \\
14     \hline
15   \end{tabular}
16 \end{center}

```

这张表格的效果如表2.2所示。好了，表格画完了。再添加点文字：

```

1 %此处略去数十行
2 \begin{center}
3   \begin{tabular}{ll}
4     \hline
5     Command & Level \\ \hline
6     \verb|\part{}| & -1 \\
7     \verb|\chapter{}| & 0 \\
8     \verb|\section{}| & 1 \\
9     \verb|\subsection{}| & 2 \\
10    \verb|\subsubsection{}| & 3 \\
11    \verb|\paragraph{}| & 4 \\
12    \verb|\subparagraph{}| & 5 \\
13    \hline
14  \end{tabular}
15 \end{center}
16
17 Numbering of the sections is performed automatically by
18 \LaTeX{}, so don't bother adding them explicitly, just
19 insert the heading you want between the curly braces. If
20 you don't want sections number, then add an asterisk (*)
21 after the section command, but before the first curly
22 brace, e.g., \verb|section*{A Title Without Numbers}|.

```

现在编译一下，看看效果：

**2.1.1 Article Information**

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date{}` — The date. Use:
  - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
  - `\date{}` — for no date.

**2.1.2 Author Information**

The basic article class only provides the one command:

- `\author{}` — The author of the document.

It is common to not only include the author name, but to insert new lines (`\`) after and add things such as address and email details. For a slightly more logical approach, use the AMS article class (*amsart*) and you have the following extra commands:

- `address` — The author's address. Use the new line command (`\`) for line breaks.
- `thanks` — Where you put any acknowledgments.
- `email` — The author's email address.
- `urladdr` — The URL for the author's web page.

**2.2 Sectioning Commands**

The commands for inserting sections are fairly intuitive. Of course, certain commands are appropriate to different document classes. For example, a book has chapters but an article doesn't.

Command	Level
<code>\part{}</code>	-1
<code>\chapter{}</code>	0
<code>\section{}</code>	1
<code>\subsection{}</code>	2
<code>\subsubsection{}</code>	3
<code>\paragraph{}</code>	4
<code>\subparagraph{}</code>	5

Numbering of the sections is performed automatically by  $\text{\LaTeX}$ , so don't bother adding them explicitly, just insert the heading you want between the curly braces. If you don't want sections number, then add an asterisk (\*) after the section command, but before the first curly brace, e.g., `section*{A Title Without Numbers}`.

2

## 2.2.6 引用参考文献

处理参考文献，在 $\text{\LaTeX}$ 中有两个选择：

- 传统的 $\text{\BibTeX}$ ；
- 时尚的 $\text{\biblatex}$ 。

至于说两者的区别，粗略地说，`biblatex`就是`BibTeX`的改进版。所以，下面我们只简要介绍一下基于`biblatex`的参考文献排版。

### 第一步：准备好一个**.bib**文件

`Bib`就是Bibliography（参考文献）一词的前三个字母。顾名思义，在这个**.bib**文件里放的都是你要用到的参考文献。我们这个小教程所用到的**tutorial.bib**文件就是个典型的例子。节约篇幅起见，我们只列出该文件中的前三条记录如下：

```

1  @Misc{biblatex,
2    author = {Philipp Lehman and Philip Kime and Audrey Boruvka and Joseph
      ↪ Wright},
3    title = {The biblatex Package},
4    month = 11,
5    year = 2016}
6
7  @misc{ simple,
8    author = "Andrew Roberts",
9    title = "A simple article to illustrate document structure",
10   year = 2003,
11   url = "https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex",
12 }
13 @Book{Goossens94a,
14   Title = {The LaTeX Companion},
15   Author = {Michel Goossens and Frank Mittelbach and Alexander Samarin},
16   Publisher = {Addison-Wesley},
17   Year = 1994,
18   Edition = {2nd revised},
19 }
```

怎么样，不难理解吧？照猫画虎地写出你自己的**.bib**文件应该不是件太困难的事情。

### 第二步：引用参考文献

准备好了你自己的**.bib**之后，剩下的事情就很简单了。简而言之，只要在你的**.tex**文件里做三件事情……

首先，在**.tex**文件的preamble部分（也就是`\begin{document}`之前）加上如下一行（假设你的**.bib**文件名字是**myref.bib**）：

---

```
1 | \addbibresource{myref.bib}
```

然后，在`.tex`文件中的适当地方，你要引用到你的参考文献（也就是`.bib`文件中的相应条目）。举个例子：

---

#### **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:**

在`\biblatex{}`手册中，作者说到，`\biblatex{}`是对`\latex{}`的参考文献处理模块的彻底改进`\cite{biblatex}`。

#### **PDF:**

在 `biblatex` 手册中，作者说到，`biblatex` 是对 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的参考文献处理模块的彻底改进<sup>[6]</sup>。

---

上例中的`\cite{biblatex}`就是要引用`myref.bib`中的第一条记录。在编译后输出的PDF文件中我们会看到“<sup>[6]</sup>”。至于为什么是“6”而不是“1”或者其它什么数字，这取决于生成参考文献时的排序选择，我们暂时不用关心它。

在`.tex`文件中要做的第三件事情是，在参考文献应该出现的地方加上如下一行：

```
1 | \printbibliography{}
```

通常，“参考文献”应该作为一个章节出现在你的文章（或论文）的末尾。

### 第三步：编译

在上面的两步中，我们分别准备好了`.bib`和`.tex`文件，现在调用`latexmk`来编译一下就行了。

前面我们都是用`xelatex`编译`.tex`文件，从来没提过`latexmk`。其实，不用`latexmk`当然也可以完成文件的编译，具体步骤就是：

1. `xelatex texfilename`
2. `biber texfilename`
3. `xelatex texfilename`
4. 也许还要再执行一次上一行命令

上面的第二步（调用`biber`）就是用来处理参考文献的。如果觉得敲这三四个命令麻烦，那我们就改用`latexmk`算了，唯一的前提条件是准备好一个小配置文件`.latexmkrc`，内容如下：



```

1 $pdf_mode = 1; $postscript_mode = $dvi_mode = 0;
2 $pdflatex = 'xelatex -interaction=nonstopmode -8bit --shell-escape %0
  ↪ %S';
3
4 $bibtex_use = 1;
5 $biber = 'biber --debug %0 %S';

```

把这个小文件放到你自己的\$HOME目录下就行了。然后，只要：

```

1 latexmk texfilename

```

不出错的话，一个带参考文献的PDF文件就诞生了。参考文献的样式就和本文的第42页差不多。

## 2.3 小结

本章我们利用 Andrew Roberts 的 `simple.tex` 了解了一下  $\text{\LaTeX}$  中最常用的命令和环境，同时也熟悉了一下 Emacs 的基本键盘操作，在此做个小结。

### $\text{\LaTeX}$ 最常用到的命令和环境

<code>\title{}</code>	<code>\author{}</code>	<code>\date{}</code>
<code>\section{}</code>	<code>\subsection{}</code>	<code>\subsubsection{}</code>
<code>itemize</code>	<code>center</code>	<code>tabular</code>

### 最基本的Emacs快捷键（大多以`Ctrl`+`x`开头）

#### 文件操作

打开文件： `Ctrl`+`x` `Ctrl`+`f`

存盘： `Ctrl`+`x` `Ctrl`+`s`

关掉文件： `Ctrl`+`x` `k`

### 编辑操作

终止命令: <code>Ctrl</code> + <code>g</code>	设置标记: <code>Ctrl</code> + <code></code>
换行缩进: <code>Ctrl</code> + <code>j</code>	缩进: <code>Ctrl</code> + <code>i</code>
取消操作: <code>Ctrl</code> + <code>/</code>	删除字符: <code>Ctrl</code> + <code>d</code>
剪切: <code>Ctrl</code> + <code>k</code>	粘贴: <code>Ctrl</code> + <code>y</code>

### 移动光标

向前: <code>Ctrl</code> + <code>f</code>	向后: <code>Ctrl</code> + <code>b</code>
行首: <code>Ctrl</code> + <code>a</code>	行尾: <code>Ctrl</code> + <code>e</code>
下一行: <code>Ctrl</code> + <code>n</code>	上一行: <code>Ctrl</code> + <code>p</code>
下一页: <code>Ctrl</code> + <code>v</code>	上一页: <code>Alt</code> + <code>v</code>

### 窗口操作

横分: <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>2</code>	纵分: <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>3</code>
保留我: <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>1</code>	关掉我: <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>0</code>
切换: <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>o</code>	

### 寻求帮助

教程: <code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>t</code>	info: <code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>i</code>
快捷键: <code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>k</code>	函数: <code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>f</code>
变量: <code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>v</code>	

### 最基本的AUCT<sub>E</sub>X快捷键（大多以`Ctrl`+`c`开头）

环境： <code>Ctrl</code> + <code>c</code> <code>Ctrl</code> + <code>e</code>	章节： <code>Ctrl</code> + <code>c</code> <code>Ctrl</code> + <code>s</code>
命令： <code>Ctrl</code> + <code>c</code> <code>Ctrl</code> + <code>m</code>	换行： <code>Alt</code> + <code>↵</code>
编译： <code>Ctrl</code> + <code>c</code> <code>Ctrl</code> + <code>c</code>	查看： <code>Ctrl</code> + <code>c</code> <code>Ctrl</code> + <code>v</code>

有了这些入门基础，我们已经可以应付要求不甚严格的文章排版了。但如果想排版出高质量的毕业论文，hmm...，同志仍需努力。

在后续章节里，我们将简要介绍如下一些内容：

1. 如何插入图片
2. 如何写数学公式
3. 如何插入程序代码
4. 如何写中文
5. 如何使用毕业论文模版

## 3 入门以后

站在上一章的入门基础之上，本章我将介绍一些更为有趣的东西。这些貌似“高级”的技术其实也不复杂，无非是再多认识几个命令和环境罢了。

### 3.1 插入图片

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \includegraphics[width=5cm]{tux}
8 \end{document}
```

怎么样，能看明白吗？插入图片用到了三个新命令：

1. `\usepackage{graphicx}`，这是在说「我要用到一个名字叫graphicx的package(宏包)」。  
这很类似于我们C编程时常用的`#include<stdio.h>`。`\includegraphics{}`就是这个宏包提供的命令之一。想详细了解graphicx的话，你可以打开一个命令终端，敲命令：`texdoc graphicx`。`texdoc`是TeXLive提供的专门用来看各种宏包手册的小工具。你可以通过`texdoc -h`命令来粗略了解它的用法。
2. `\graphicspath{{./figs/}{./}}`，显然这是在指明graphics(图片)所在的path(路径，位置)，也就是说，当你编译的时候， $\text{\LaTeX}$ 会到你指定的地方去找要插入的图片。在这里，我指定了两个地方：

- (a) `./figs/`，当前目录下的figs目录。如果在这里没有找到，那么就去下面的目录里接着找；

(b) `./`，也就是当前目录。如果在这个目录里还是没找到想插入的图片，那么编译器就要报错了。

3. `\includegraphics[width=5cm]{tux}`，这显然就是在插入图片了。

(a) 图片的名字叫`tux.pdf`，后缀`(.pdf)`可以被省略掉。显然`tux.pdf`应该被存放在`./`或者`./figs/`中，才能被找到。我喜欢PDF图片，因为它可以自由缩放。你当然可以插入jpeg、png图片。


(b) 宽度是5cm，也可以是相对宽度，比如`[width=.5\textwidth]`就表示宽度等于0.5倍的行宽。

如果你希望图片“居中”摆放，那自然是要用到`center`了：

```

1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{center}
8   \includegraphics[width=5cm]{tux}
9 \end{center}
10 \end{document}
```

编译后的效果大致就是这样，居中，5cm宽。



### 3.1.1 Figure环境

“哎，似乎应该加上图片说明吧？比如，【图1: Linux图标】？”这个容易，只要用到一个新的environment，叫`figure`。

`Ctrl`+`c` `Ctrl`+`e` figure `Ctrl`+`j`, mini buffer提示:

(Optional) Float position:

这是在问你图片放在那里比较好啊? 是靠上? 还是靠下? 还是懒得操心? 如果没概念, 那还是让LaTeX来决定吧, `Ctrl`+`j`, mini buffer提示:

Caption:

这是在提示你输入图片的说明文字。那么输入:

Linux logo

mini buffer提示:

Center? (y or n):

当然选:

y

mini buffer提示:

Label: fig:

这是要你给图片打个标签, 以后方便索引到它。那么就给个标签:

linux-logo

于是得到:

```

1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{figure}
8   \centering
9
10  \caption{Linux logo}
11  \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13 \end{document}
```

现在你建立了一个完美的图片环境, 别忘了把图片放进去。当然放在第9行:

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{figure}
8   \centering
9   \includegraphics[width=5cm]{tux}
10  \caption{Linux logo}
11  \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13 \end{document}
```

编译后的效果如图3.1所示。

### 3.1.2 \label{}和\ref{}的用法

\label{}到底怎么用？来看下面的例子就明白了。

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{figure}
8   \centering
9   \includegraphics[width=5cm]{tux}
10  \caption{Linux logo}
11  \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13
14 Figure~\ref{fig:linux-logo} is the famous Linux Tux!
15 图\ref{fig:linux-logo}所示就是大名鼎鼎的Linux吉祥物!
16 \end{document}
```

编译一下，看看效果吧：

---

Figure 3.1 is the famous Linux Tux!图3.1所示就是大名鼎鼎的Linux吉祥物!

---

\label{} 和 \ref{} 总是配合使用的，一个用来打标签，另一个用来找到它。而且这两个命令可以被用在任何你需要的地方，非常方便。比如，




图 3.1 Linux logo

```

1 %本文的第一章标题
2 \chapter{工欲善其事，必先利其器}
3 \label{cha:pre-requisite} %章标签
4
5 %本文中的某张表格
6 \begin{table}[!htbp]
7   \centering
8   \caption{常用快捷键}\label{tab:keys} %表格标签
9   \begin{tabu*}to .5\textwidth {X[r]|X[l]}
10    \hline
11    \rowfont[c]{\bfseries}快捷键&功用\\\hline
12    \Cj{}&换行带缩进\\
13    \Cc\Cm{}&输入Macro\\
14    \Cc\Cs{}&新起一个章节\\
15    \Cc\Ce{}&新起一个环境\\
16    \MEnter{}&换行带{\verb|\item|}\\\hline
17  \end{tabu*}
18 \end{table}
19
20 %在文中某处有这样一行
21 最基本的Emacs快捷键（大多以\Cx{}开头）\label{p:keys} %任意标签
22
23 %%下面让我们来使用（索引）上面的标签
24
25 \begin{enumerate}
26 \item本文的第~\ref{cha:pre-requisite}章介绍了一个简单、%索引某章
27   高效的工作环境；
28 \item在表~\ref{tab:keys}中列出了几个最常用的快捷键； %索引某表
29 \item在第~\pageref{p:keys}页列出了更多的快捷键。 %索引某页
30 \end{enumerate}

```

上述代码就可以生成如下的效果，不仅数字是正确的，而且它们都是hyperlink，用鼠标点一下试试。



1. 本文的第1章介绍了一个简单、高效的工作环境；
2. 在表2.1中列出了几个最常用的快捷键；
3. 在第25页列出了更多的快捷键。

## 快捷地插入标签和索引

插入标签和索引也是有快捷键的。⌘+⌘就是插入标签，mini buffer提示：

Label: cha:

如果你不是要插入章标签，那么可以把cha改成其它你认为合适的字符。通常Emacs会根据光标所在的环境给出不同的提示，如果光标在

- Figure里，它就提示fig:;
- Table里，它就提示tab:;
- 正文中其它什么地方，它就提示cha:或者sec:。

现在，在提示下输入一个简短而好记的标签名称，以便后面可以轻松找到它。

要插入索引 (\ref{}) 的话，敲⌘+⌘，mini buffer提示：

SELECT A REFERENCE FORMAT

[^M] \ref

[p] \pageref

这是让你选择索引格式，如果想索引某页的话，就选[p]。其它任何情况，都选择[^M]，也就是直接回车，↵。根据你的选择，Emacs会弹出新的buffer，方便你找到要引用的标签。

## 3.2 数学公式

举个简单的例子吧：

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 This is a simple math example:  $c^2=a^2+b^2$ 
4 \end{document}
```

结果是这样：

This is a simple math example:  $c^2 = a^2 + b^2$

美元符号(\$)在 $\text{\LaTeX}$ 里面是特殊字符。夹在两个美元符号之间的东西，会被当做数学公式来排版。如果想让数学公式独占一行的话，就用双美元符号 (\$\$)，比如，

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

就是 $$(1+x)^n=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}x^k$$ 的输出结果。还不难看懂吧？

- $\backslash\text{sum} \Rightarrow \sum$
- $\backslash\text{binom}\{n\}\{k\} \Rightarrow \binom{n}{k}$
- 下划线 ( \_ ) 后面跟下标，如果下标不止一个字符，那么就要用花括号 ( { } ) 括起来。比如， $A_1 + A_{100} \Rightarrow A_1 + A_{100}$ ；
- 上箭头 ( ^ ) 后面跟上标，用法和下划线一样。比如， $2^2 \times 2^{32} \Rightarrow 2^2 \times 2^{32}$ 。

那么，去哪里找这些数学符号呢？很简单，Google一下“`latex math`”，就什么都有了。“天啊，谁能记住那么多数学符号啊?!”。 $\text{\LaTeX}$ 的数学排版功能博大精深，各式各样的数学符号、怪异字符无所不及，当然用不着都记住。你只要记住上面我们提到的几条，应该就足以应付毕业论文了。如果你要经常对付复杂数学公式的话，那么最好把《*The  $\text{\LaTeX}$  Companion*》<sup>[7]</sup>这本书的第八章 (Higher Mathematics) 打印下来放在手边，随用随查就好了。Google一下“`latex math chapter 8`”。

### 3.3 插入程序代码

还是从一个小例子开始吧，如图3.2所示，插入代码首先要`\usepackage{minted}`。`minted`是用于美化代码排版的 $\text{\LaTeX}$ 宏包，有了它，你可以把几乎所有编程语言的代码排版得像你们老师那样道貌岸然，而且是彩色的。不过，对于毕业论文来说，还是采用黑白排版比较好。彩色排版如果黑白打印，效果就很模糊了。当然你可以选择彩色打印，但那很费钱啊。

想详细了解`minted`的用法，就：`texdoc minted`。`minted`宏包提供了一个新环境，就叫`minted`，把你的程序放在`\begin{minted}`和`\end{minted}`之间就行了。`\begin{minted}`后

代码:

```
\documentclass{article}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{minted}{c}
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
\end{minted}
\end{document}
```

效果:

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      printf ("Hello, world!\n");
5      return 0;
6  }
```

图 3.2 插入代码示例

面的{c}当然是说，插入的程序是用C语言写的。

怎么？程序太长，拷贝进来太麻烦？那么可以这样：

```
1  \documentclass{article}
2  \usepackage{minted}
3  \begin{document}
4
5  \inputminted{c}{hello.c}
6
7  \end{document}
```


简单吧？hello.c当然要和你的 $\text{\TeX}$ 文件在同一个目录下，否则你要指明详细路径。

minted宏包提供了丰富的命令，可以支持数十种编程语言，后台调用强大的pygments来打扮你的程序代码，可以把程序以各种你能想到的方式排版出来。当然，使用minted的前提条件是，系统里已经安装好了python和pygments。这一点在minted的手册里已经说得很清楚了。关于强大的pygments,你该去它的网站看看：<http://pygments.org/>。

## 3.4 处理中文

如果你的Emacs配置和我的一样，那么输入中文就是“piece of cake”，当然你得安装了中文输入法，我用的是fcitx<sup>1</sup>，挺好用的。

<sup>1</sup><https://fcitx-im.org/wiki/Fcitx>

现在，打开一个全新的`tex`文件，比如`hello.tex`，在里面写`ctexart`，然后敲  (TAB) 键，一个现成的 $\text{\LaTeX}$ 文件模板立时会展现在你的面前。这个模版里有你写一篇漂亮中文文章所需要的一切。光标就停在`\title{}`的花括号里，那么就开始用中文填空吧。Happy  $\text{\TeX}$ ing!

附录B中列出了这一`article`模板的全部内容。重点就是第一句：

```
1 | \documentclass[scheme=chinese]{ctexart}
```

也就是说，只要直接采用 $\text{CTeX}$ 提供的`ctexart class`，中文问题就不需要我们操心了。

## 4 完美的毕业论文

写毕业论文，像结婚一样，是一生一次的大事情。潦草而失败的论文，就像失败的婚姻，总要一次次地返工，在痛苦中煎熬，直到你遇见ta，带你摆脱迷茫、痛苦，登上幸福的彼岸<sup>1</sup>。

写普通文章要用`\documentclass{article}`;

写报告要用`\documentclass{report}`;

写书要用`\documentclass{book}`;

写信要用`\documentclass{letter}`;

那么写毕业论文自然要用毕业论文模版了：`\documentclass{swfuthesis}`。

如此关系人生的大事情，当然要为其专门建立一个目录吧。目录建好了，把论文模板`swfuthesis.cls`文件拷贝进去。然后就可以用它来写你的论文了。

### 4.1 Class文件

Class文件<sup>2</sup>，它决定了你的文章样式，比如说，纸张尺寸、页边距、行距、字距、字体、标题样式等等在class文件中都做了设置。除此之外，我们在写`tex`文件的过程中用到的命令（Macro）也都是class文件提供的。

这里有一个值得注意的概念，排版这件事情，是由排版软件根据你（在文章中提供）的命令来进行的。只要你的命令正确，文章的格式就必然是正确的。这就是排版软件和字处理软件（比如MS-Word）的区别所在。利用字处理软件来写文章，你不得不既操心

---

<sup>1</sup>我说的当然是 $\text{\LaTeX}$ 。

<sup>2</sup>也就是后缀为`.cls`的文件，也就是我们常说的模板文件。

文章的内容，也操心文章的格式。而利用排版软件，比如 $\text{\LaTeX}$ 来写文章，你只需要关心文章的内容，而格式的事情，排版软件会根据你的命令来替你完成。所以，你输入的命令必须正确、合法、合情理才行。

排版软件只能理解class文件中提供的命令<sup>3</sup>，所以，我们当然要对这些命令有个基本的了解。附录D中就是swfuthesis.cls文件的全部内容。我们在此做个简要介绍。简而言之，swfuthesis.cls提供了如下一些基本命令：

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. \title{论文标题}          | 7. \Month{这里填月份}       |
| 2. \author{作者}           | 8. \Year{这里填年份}        |
| 3. \enTitle{论文标题}        | 9. \Subject{这里填专业}     |
| 4. \enAuthor{作者}         | 10. \maketitle: 用于生成封面 |
| 5. \Advisor{指导教师姓名}      | 11. \makebib: 用于生成参考文献 |
| 6. \AdvisorTitle{指导教师职称} |                        |

和如下一些环境：

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. abstract: 中文摘要  | 4. EKeyword: 英文关键词     |
| 2. keyword: 中文关键词  | 5. advisorInfo: 指导教师简介 |
| 3. EAbstract: 英文摘要 | 6. acknowledgment: 致谢  |

## 4.2 模板的使用

具体如何使用这些命令呢？简而言之，**Ctrl**+**x** **Ctrl**+**f**，输入一个崭新的文件名，**Ctrl**+**j**。现在，面对空无一字的Emacs窗口，你有生以来最重要的一篇文章就要开篇了，你在思考什么？其实什么都不用想，直接敲thesis **Tab**，一个论文框架就呈现在你的眼前了，你要做的就是用你前面学到的那些 $\text{\LaTeX}$ 命令来填空。

在本文开始的时候（第3页），我们提到过“**Tab**大法”是yasnipet的贡献。所以，你在期待**Tab**键能带来奇迹之前，必须先确保你的系统里已经装好了yasnipet。如果还没装上，那么就执行下面的命令<sup>[8]</sup>：


<sup>3</sup>我说谎了，实际上，在tex文件中，你可以利用\newcommand{}和\renewcommand{}来定义自己的命令。但对于初学者来说，你暂时还不必操心这个，class文件所提供的命令应该足以应付你目前的需求了。




```
1 | sudo apt update && sudo apt upgrade
2 | sudo apt install yasnippet yasnippet-snippets
```

装好之后，重新加载Emacs的配置文件。很简单，在Emacs窗口里，敲

**[Alt]+[x]** load-file **[Ctrl]+[j]** ~/.emacs **[Ctrl]+[j]**

跟着本教程写论文的前提条件就是，Emacs必须工作正常，如果发现问题必须及时处理，不能将就。尤其是在入门阶段，不要指望用一个别扭的Emacs来顺畅地写出完美的论文。

附录C中列出了完整的毕业论文框架，也就是你在键入thesis  后应该看到的东西。如果奇迹没有发生，那么就要操心一下你的Emacs配置了。

假设你的Emacs环境良好，按键之后，本来空荡荡的Emacs buffer里现在有有了一个论文框架，而且光标就停在你要填空的第一个位置，也就是\title{论文标题}的花括号里。这时，你只要键入任何文字（通常应该是你自己的论文标题），（感谢yasnippet）花括号里的“论文标题”四字就会被自动替换掉。写好了论文标题，还是按键，光标会自动跳到下一个你需要填空的位置。如此一直下去，直到光标不再跳开了，那就是你该写论文第一章内容的时候了。

论文框架里有足够多的注释，再加上你在前几章学到的本领，我相信写出一个规范、漂亮的毕业论文应该是手到擒来的事情了。

## 4.3 生成参考文献

在第2.2.6节中我们已经介绍过如何处理参考文献。大致步骤：

1. 准备好一个.bib文件（假设名字叫myref.bib）；
2. 在.tex文件中做三件事：
  - (a) 在preamble中加一句\addbibresource{myref.bib}；
  - (b) 在正文中适当的地方利用\cite{}命令引用 myref.bib 文件中的参考文献条目；
  - (c) 在文章的结尾部分加一句\printbibliography{}；
3. 用latexmk来编译.tex文件。

附录E中列出了本文所用到的**.bib**文件 (`tutorial.bib`)。你可以对照着第42页的参考文献部分看看，找找感觉。

**这个文件是怎么来的？** 当然可以手写。**bib**文件的格式清晰易懂，照猫画虎地手写并不困难。但生活可以更轻松，如果你引用的书籍、资料不是太冷门，那么通常只要google一下「书名bibtex」，就可以找到相应的**bib**条目了。有时你甚至可以从网上下载到现成的**bib**文件，比如全套RFC<sup>4</sup>的**bib**文件。

**怎样使用这个文件？** 很简单，三件事：

1. 第一件事不用做，因为在我们的论文模板文件 (`swfuthesis.cls`) 里已经做了。在模板文件里有如下一行：

```
\RequirePackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
```

也就是说，帮我们排版参考文献的是**biblatex**宏包；

2. 在**tex**文件（你的论文）的preamble部分，也就是在`\begin{document}`之前，加上如下一行：

```
\addbibresource{tutorial.bib}
```

很显然，这是在告诉**biblatex**从当前目录下的**tutorial.bib**文件里去读取参考文献信息。

3. 这件事也不用做了，因为在论文的框架文件（**tex**文件）里已经做好了。在**tex**文件的appendix（附录）部分，你能看到如下一行：

```
\makebib
```

这就是要求排版输出参考文献。

## 4.4 小结

在此我们简单回顾一下，要写出漂亮的毕业论文所应具备的必要条件：

1. 一套高效的工作环境

---

<sup>4</sup>Request for Comments. [https://en.wikipedia.org/wiki/Request\\_for\\_Comments](https://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments)



- (a) Debian sid;
  - (b) T<sub>E</sub>XLive;
  - (c) Emacs+AUCT<sub>E</sub>X+Yasnippet;
2. 对Emacs基础快捷键的熟练使用;
  3. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X的基础知识;

只要具备了以上条件, 轻松地写出一份漂亮、规范的毕业论文应该不成问题了。先到这里吧。以后如果有时间, 我会继续介绍一下

1. 如何用L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Beamer做出漂亮的演示幻灯片;
2. 如何用Emacs org-mode快速生成PDF文件。

另外, 配合本教程, 我制作了一个简单的小视频, `tutorial.mkv`, 它应该和本文放在同一个目录下<sup>5</sup>。

关于本文的任何疑问和建议, 欢迎反馈到[wx672ster@gmail.com](mailto:wx672ster@gmail.com)。

Happy T<sub>E</sub>Xing!

---

<sup>5</sup><http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/swfcthesis/tutorial/>

## 参考文献

- [1] 维基百科. LaTeX — 维基百科, 自由的百科全书. 2016. <https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=39426205>.
- [2] Wikipedia. LaTeX — Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2016. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=720051950>.
- [3] Et AL. R S. GNU Emacs Manual. 17th ed. The Free Software Foundation, 2015.
- [4] THORUP K K, ABRAHAMSEN P, KASTRUP D, et al. AUCT<sub>E</sub>X— A sophisticated T<sub>E</sub>X environment for Emacs. 11.88. The Free Software Foundation, 2014.
- [5] Pluskid, TÁVORA J, POSTAVSKY N. Yet another snippet extension. 2016. <http://capitaomorte.github.io/yasnipet/>.
- [6] LEHMAN P, KIME P, BORUVKA A, et al. The biblatex Package. 2016.
- [7] GOOSSENS M, MITTELBACH F, SAMARIN A. The LaTeX Companion. 2nd revised. Addison-Wesley, 1994.
- [8] BURROWS D. Aptitude user's manual. 2016.

# 指导教师简介

\$ dict google

From The Free On-line Dictionary of Computing (05 May 2016) [foldoc]:

Google

<web> The {web} {search engine} that indexes the greatest number of web pages - over two billion by December 2001 and provides a free service that searches this index in less than a second.

The site's name is apparently derived from "{googol}", but note the difference in spelling.

The "Google" spelling is also used in "The Hitchhikers Guide to the Galaxy" by Douglas Adams, in which one of Deep Thought's designers asks, "And are you not," said Fook, leaning anxiously foward, "a greater analyst than the Googleplex Star Thinker in the Seventh Galaxy of Light and Ingenuity which can calculate the trajectory of every single dust particle throughout a five-week Dangrabad Beta sand blizzard?"

{{(http://google.com/)}}.

(2001-12-28)

# 致 谢

感谢美国计算机教授高德纳（Donald Ervin Knuth）编写的功能强大的排版软件 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 。感谢美国计算机科学家莱斯利·兰波特（Leslie Lamport）教授为 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 开发的简单易用的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 宏包。感谢本文作者能有如此多的闲功夫和好心情来饶有兴致地做这样一件不能当饭吃的事情。

## 附录A 与排版论文相关的软件清单

1. emacs25 - GNU Emacs editor (with GTK+ GUI support)
2. emacs25-common-non-dfsg - GNU Emacs common non-DFSG items, including the core documentation
3. fcitx - Flexible Input Method Framework
4. fcitx-pinyin - Flexible Input Method Framework - classic Pinyin engine
5. fonts-noto - metapackage to pull in all Noto fonts
6. fonts-noto-cjk-extra - "No Tofu" font families with large Unicode coverage (CJK all weight)
7. fonts-arphic-ukai - "AR PL UKai" Chinese Unicode TrueType font collection Kaiti style
8. fonts-symbola - symbolic font providing emoji characters from Unicode 9.0
9. fonts-tlwg-purisa - Thai Purisa font (dependency package)
10. latexmk - Perl script for running LaTeX the correct number of times
11. sawfish - window manager for X11
12. sawfish-merlin-ugliness - More flexible functions for sawfish
13. texlive-bibtex-extra - TeX Live: BibTeX additional styles
14. texlive-extra-utils - TeX Live: TeX auxiliary programs
15. texlive-generic-extra - TeX Live: transitional dummy package
16. texlive-generic-recommended - TeX Live: transitional dummy package
17. texlive-lang-chinese - TeX Live: Chinese
18. texlive-lang-english - TeX Live: US and UK English
19. texlive-latex-recommended - TeX Live: LaTeX recommended packages
20. texlive-luatex - TeX Live: LuaTeX packages
21. texlive-xetex - TeX Live: XeTeX and packages
22. python-pygments - syntax highlighting package written in Python
23. xterm - X terminal emulator

注意，这是一个不完全的软件包列表。但是，在安装这些软件包时，其它一些被依赖的软件包会被自动安装上。另外，Emacs的很多插件，比如AUCTeX, pdf-tools等，可以通过Emacs的插件管理模块来安装、更新，在此没有列出。

---

<sup>0</sup>这份清单是用如下命令获得的：

```
aptitude search '~i "texlive|fonts|latexmk|pygments|emacs|fcitx|xterm|sawfish"' > pkg-list
```

## 附录B 中文article模板

```
1 \documentclass[scheme=plain]{ctexart}
2
3 \title{}
4 \author{WANG Xiaolin}
5
6 \begin{document}
7
8 \maketitle
9
10 \begin{abstract}
11
12 \end{abstract}
13
14 \clearpage
15 \pagenumbering{roman}
16 \tableofcontents
17 % \listoffigures{}
18 % \listoftables{}
19
20 \clearpage
21 \pagenumbering{arabic}
22
23
24 \end{document}
```

## 附录C 毕业论文模板

```
1 \documentclass{swfuthesis}
2
3 \addbibresource{thesis.bib} %参照教程自己去写一个.bib文件
4
5 \title{论文标题}
6 \enTitle{英文标题}
7 \author{作者姓名}
8 \enAuthor{英文姓名}
9 \Advisor{指导教师姓名}
10 \AdvisorTitle{指导教师职称}
11 \Month{六}
12 \Year{二〇一九}
13 \Subject{计算机科学与技术专业} %专业名称（比如电子信息工程专业）
14
15 \begin{document}
16
17 \maketitle
18
19 \begin{abstract} %摘要
20 本文是关于……
21 \end{abstract}
22
23 \begin{keyword} %关键词
24 关键词，关键词，关键词……
25 \end{keyword}
26
27 \begin{EAbstract} %英文摘要
28 This project is about...
29 \end{EAbstract}
30
31 \begin{EKeyword} %英文关键词
32 keyword, keyword, keyword...
33 \end{EKeyword}
34
35 \tableofcontents %目录
36 \listoffigures %插图目录，可以没有
37 \listoftables %表格目录，可以没有
38 \cleardoublepage % keep this line
39 \pagenumbering{arabic}
40
```

```
41 %参考教程，在chapters目录中单独写各章
42 \include{chapters/ch1-intro}
43 \include{chapters/ch2-design}
44 \include{chapters/ch3-implementation}
45 \include{chapters/ch4-test}
46
47 %%%% appendix （参考文献、指导教师简介、鸣谢、附录）
48 \appendix % keep this line
49 \makebib %参考文献
50
51 \begin{advisorInfo} %指导教师简介
52 王晓林，男，50岁，硕士，讲师，毕业于英国格林尼治大学，分布式计算系统专业。现任
53 西南林业大学计信学院教师。执教Linux、操作系统、网络技术等方面的课程，有丰富的Linux
   ↪ 教学和系统管理经验。
54 \end{advisorInfo}
55
56 \begin{acknowledgment} %致谢
57 我要感谢党，感谢政府老能让我情绪稳定……
58 \end{acknowledgment}
59
60 %%%%附录章节
61 \singlespacing
62 \include{chapters/ch5-app-code}
63
64
65 \end{document} %结束。不要动下面几行！
66
67 %%% Local Variables:
68 %%% mode: latex
69 %%% TeX-master: t
70 %%% End:
```



## 附录D swfuthesis.cls文件

```
1 %西南林业大学本科毕业（设计）论文
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
3 \ProvidesClass{swfuthesis}
4
5 \RequirePackage{ifxetex} % XeTeX only
6
7 \RequirePackage{pgfkeys}
8
9 \pgfkeys{%
10   Author/.store in      = \@author,%
11   Title/.store in       = \@title,%
12   enTitle/.store in     = \SWFU@enTitle, %
13   enAuthor/.store in    = \SWFU@enAuthor, %
14   Advisor/.store in     = \SWFU@Advisor, %
15   AdvisorTitle/.store in = \SWFU@AdvisorTitle,%
16   Month/.store in       = \SWFU@Month, %
17   Year/.store in        = \SWFU@Year, %
18   Major/.store in       = \SWFU@Major, %
19 }
20
21 \newcommand{\swfusetup}[1]{\pgfkeys{#1}}
22
23 % pass unknown options to ctexbook
24 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
25 \ProcessOptions\relax
26
27 \LoadClass[oneside,scheme=chinese,zihao=-4]{ctexbook}
28
29 \ctexset{%
30   section/format = \Large\bfseries,%
31   chapter/name = {},%
32   chapter/number = {\thechapter},%
33 }
34
35 %%%% geometry
36 \RequirePackage[%showframe,showcrop,
37   top=3cm,bottom=2.5cm,left=3cm,right=2.5cm,
38   headsep=6mm,footskip=1mm,headheight=15pt, % to avoid "headheight too small"
39   nomarginpar]{geometry}
40
```

```

41 %%%% misc
42 %\RequirePackage[indentfirst] % enabled if scheme=chinese
43 \RequirePackage{tabularx,longtable,multicol,multirow,booktabs,makecell}
44 \renewcommand\theadfont{\bfseries}%\normalfont
45 \renewcommand{\arraystretch}{1.5}
46
47 \newcolumntype{C}{>\centering\arraybackslash}X}
48 \newcolumntype{P}[1]{>\centering\arraybackslashp{#1}} % centering p column
49
50 \RequirePackage{ulem}
51 \RequirePackage[bottom]{footmisc} % stick footnote at bottom of page
52 \RequirePackage{enumitem} % \setlist
53
54 %%%% graphicx
55 \RequirePackage{graphicx}
56 \graphicspath{% mind the trailing '/'
57   {./figs/}{../figs/}{./img/}{../img/}{./pics/}{../pics/}{.}/{../}}
58
59 %%%% fancyhdr
60 \RequirePackage{fancyhdr}
61 \fancyhf{}
62 \fancyfoot[C]{\fontsize{8}{8}\selectfont -- \thepage\ --}
63 \fancyhead[C]{\slshape\leftmark}
64
65 \fancypagestyle{plain}{% for the 1st page of each chapter
66   \fancyhf{}%
67   \fancyfoot[C]{\fontsize{8}{8}\selectfont -- \thepage\ --}
68   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
69
70 \pagestyle{fancy}
71
72 %%%% hyperref
73 \RequirePackage{xcolor}
74 \RequirePackage{hyperref}
75 \hypersetup{%
76   bookmarksnumbered, breaklinks=true,%
77   colorlinks=false,%
78   pdfborderstyle={/S/U/W .3},% underline of width .3pt
79   linkbordercolor=red,      % internal links
80   citebordercolor=cyan,     % links to bibliography
81   filebordercolor=magenta,  % file links
82   urlbordercolor=blue,      % external links
83 }
84 \def\UrlBreaks{\do\/\do-} % break long url
85
86 %%%% fixme
87 \RequirePackage{fixme}
88 \fxsetup{%
89   margin=true, marginclue=false,%
90   status=draft, author=Fixme, inline=false, theme=color}

```

```

91
92 %%%% fonts
93 \RequirePackage{amsmath,amsfonts,amssymb,marvosym,pifont}
94
95 %%%% setspace (\singlespacing, \onehalfspacing, \doublespacing)
96 \RequirePackage[doublespacing]{setspace}
97 \renewcommand{\doublespacing}{\setstretch{1.6}}
98
99 %%%% tikz
100 \RequirePackage{tikz}
101 \usetikzlibrary{%
102     calc,positioning,fit,%
103     arrows,shapes,patterns,quotes,%
104     decorations.pathmorphing,%
105     backgrounds,scopes,%
106     mindmap,trees,%
107     tikzmark,%
108 }%
109
110 %%%% biblatex
111 \RequirePackage[backend=biber,%
112 style=gb7714-2015,gbpub=false,gbtype=false,gbpunctin=false,%
113 url=false,doi=false,isbn=false]{biblatex}
114 %\renewcommand*{\bibfont}{\small} % 11pt
115
116 %%%% caption
117 \RequirePackage[font=footnotesize,labelfont=bf]{caption} % \captionsetup
118 \RequirePackage[subcaption]
119 \captionsetup{labelsep=quad, format=hang, skip=5pt}
120
121 % set caption label style to, e.g. 3-2.
122 % \renewcommand{\thefigure}{\thechapter{}-\arabic{figure}}
123 % \renewcommand{\thetable}{\thechapter{}-\arabic{table}}
124 % \renewcommand{\thesubfigure}{\thechapter{}-\arabic{subfigure}}
125 % \renewcommand{\thesubtable}{\thechapter{}-\arabic{subtable}}
126
127 %%%% minted
128 \RequirePackage[chapter]{minted} % has to be loaded at last!!!
129 \usemintedstyle{bw}
130
131 \renewcommand{\listingscaption}{程序} % used by minted
132 \renewcommand{\listoflistingscaption}{程序目录}
133 \renewcommand{\thelisting}{\thechapter{}-\arabic{listing}}
134
135 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{
136     \textcolor{lightgray}{\scriptsize\arabic{FancyVerbLine}}}
137
138 \newcommand{\cinline}[1]{\mintinline{c}|#1|}
139
140 \setminted{%

```

```

141 linenos=true,numbersep=3pt,fontsize=\small,
142 frame=leftline,framesep=10pt,%xleftmargin=2cm,
143 rulecolor=\color{lightgray},autogobble=true,breaklines=true}
144
145 \newminted{c}{} \newminted{shell}{} \newminted{latex}{} \newminted{bibtex}{}
146 \newminted{gas}{} \newminted{nasm}{} \newminted{python}{}
147
148 \newmint[csingle]{c}{linenos=false,frame=topline,framesep=3pt,}
149
150 % code listing across pages
151 \newenvironment{longlisting}{\captionsetup{type=listing}%
152 \begin{singlespace}}{\end{singlespace}}
153
154 \newenvironment{codeblock}[1][.8]{% e.g. \begin{codeblock} ... \end{codeblock}
155 \begin{center}\begin{minipage}{#1\textwidth}\begin{singlespace}}%
156 {\end{singlespace}\end{minipage}\end{center}}
157
158
159 \renewcommand{\maketitle}{% Title page layout
160 \begin{titlepage}
161 \begin{center}
162 \makebox[14.7em][s]{\huge西南林业大学}\hspace{5mm}%
163 \makebox[25.75em][s]{\Huge\textbf{本科毕业} \hspace{-.5ex} (设计) \hspace{-.
164 \hspace{5ex} 论文}}\hspace{5mm}%
165 \makebox[12em][s]{\hspace{.5em}\LARGE (\SWFU@Year{}届)}\hspace{60pt}%
166 \begin{minipage}{.8\linewidth}
167 \begin{Large}
168 {\setlength{\extrarowheight}{20pt}}%
169 \begin{tabularx}{\textwidth}{@{}>\bfseries}rC@{}}%
170 题\qqquad{}目: & \makebox[0pt][t]{% wrapable long title
171 \begin{minipage}[t]{15em}
172 \centering\parbox[t]{14em}{\centering\@title}
173 \end{minipage}}%
174 \rule[-.5ex]{15em}{.1pt}\par%
175 \rule[-.1ex]{15em}{.1pt}\hspace{.5ex}%
176 分院系部: & 大数据与智能工程学院\hspace{-.6ex}\cline{2-2}%
177 专\qqquad{}业: & \SWFU@Major\hspace{-.6ex}\cline{2-2}%
178 姓\qqquad{}名: & \@author\hspace{-.6ex}\cline{2-2}%
179 导师姓名: & \SWFU@Advisor\hspace{-.6ex}\cline{2-2}%
180 导师职称: & \SWFU@AdvisorTitle\hspace{-.6ex}\cline{2-2}
181 \end{tabularx}}
182 \end{Large}
183 \end{minipage}
184 \vfill
185 {\Large\textbf{\SWFU@Year\ 年\ \SWFU@Month\ 月}}\hspace{1cm}
186 \end{center}}%
187 \end{titlepage}%
188 }
189 \newenvironment{abstract}{%

```

```

190 \thispagestyle{plain}\phantomsection{}%
191 \begin{center}
192   {\singlespacing\Large\textbf{\@title}}\[\5mm]%
193   \large{\@author}\par
194   \large{(西南林业大学大数据与智能工程学院, 云南昆明\, 650224) }
195 \end{center}%
196 \vspace{3ex}%
197 \noindent\textbf{摘\hspace{1em}要: }}{}
198
199 \newenvironment{keyword}{%
200   \vskip 2ex\noindent\textbf{关键词: }}{\pagebreak}
201
202 \newenvironment{EAbstract}{%
203   \thispagestyle{plain}\phantomsection{}%
204   \begin{center}
205     {\singlespacing\Large\textbf{\SWFU@enTitle}}\[\5mm]%
206     {\large\SWFU@enAuthor}\[\3mm]%
207     {\singlespacing {\large College of Big Data and Intelligence Engineering\%
208       Southwest Forestry University\%
209       Kunming 650224, Yunnan, China}}}%
210   \end{center}
211   \vspace{2em}%
212   \noindent\textbf{Abstract: }}{}
213
214 \newenvironment{EKeyword}{%
215   \vskip 2ex\noindent\textbf{Key words: }}{\pagebreak}
216
217 \newcommand{\makebib}{%参考文献
218   \printbibliography[heading={bibintoc},title={参考文献}]\label{p:ref}\pagebreak}
219 \renewcommand*{\bibfont}{\small} % 10.5pt
220
221 \newenvironment{advisorInfo}{%指导教师简介
222   \thispagestyle{plain}\phantomsection{}%
223   \addcontentsline{toc}{chapter}{指导教师简介}%
224   \chapter*{指导教师简介}%
225   \vskip 2em\begin{doublespace}%
226   }{\end{doublespace}\pagebreak}
227
228 \newenvironment{acknowledgment}{%致谢
229   \thispagestyle{plain}\phantomsection{}%
230   \addcontentsline{toc}{chapter}{致\hspace{1em}谢}%
231   \chapter*{致\hspace{1em}谢}%
232   \vskip 2em\begin{doublespace}%
233   }{\end{doublespace}\pagebreak\singlespacing}
234
235 %%%% misc
236 \renewcommand{\headrulewidth}{.4pt}
237 \urlstyle{tt} % url.sty
238 \raggedbottom{}
239 \setlength{\parindent}{2em}

```

240 | \setlist{nosep} % kills all vertical spacing

## 附录E tutorial.bib文件

```
1 @Misc{biblatex,  
2   author = {Philipp Lehman and Philip Kime and Audrey Boruvka and Joseph  
3     ↪ Wright},  
4   title = {The biblatex Package},  
5   month = {11},  
6   year = 2016}  
7  
8 @misc{ simple,  
9   author = "Andrew Roberts",  
10  title = "A simple article to illustrate document structure",  
11  year = 2003,  
12  url = "https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex",  
13 }  
14 @Book{Goossens94a,  
15   Title = {The LaTeX Companion},  
16   Author = {Michel Goossens and Frank Mittelbach and Alexander Samarin},  
17   Publisher = {Addison-Wesley},  
18   Year = 1994,  
19   Edition = {2nd revised},  
20 }  
21 @misc{xecjk,  
22   author = "ctex.org",  
23   title = {xeCJK宏包},  
24   year = 2016,  
25   month = 02,  
26 }  
27 @misc{aptitude,  
28   author = "Daniel Burrows",  
29   title = {aptitude user's manual},  
30   year = 2016,  
31 }  
32 @misc{install,  
33   author = "王晓林",  
34   title = {Debian/Ubuntu安装指导},  
35   year = 2015,  
36   url = {http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/lecture_notes/linux/install.html},  
37 }  
38 @Book{emacs,  
39   author = "Richard Stallman et al.",  
40   title = {GNU Emacs Manual},
```

```
40     year = 2015,
41     edition = 17,
42     publisher = {The Free Software Foundation},
43 }
44 @Book{auctex,
45     author = "Kresten Krab Thorup and Per Abrahamsen and David Kastrup and
46     ↵ others",
47     title = {AUC\TeX --- A sophisticated \TeX{} environment for Emacs},
48     publisher = {The Free Software Foundation},
49     year = 2014,
50     month = 10,
51     edition = {11.88},
52 }
53 @misc{yasnippet,
54     author = "Pluskid and João Távora and Noam Postavsky",
55     title = {Yet another snippet extension},
56     year = 2016,
57     url = {http://capitaomorte.github.io/yasnippet/}
58 }
59 @misc{ wiki:latex,
60     author = "Wikipedia",
61     title = "LaTeX --- Wikipedia{,} The Free Encyclopedia",
62     year = 2016,
63     url = {https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=720051950},
64     note = "[Online; accessed 18-May-2016]"
65 }
66 @misc{ wiki:latexcn,
67     author = "维基百科",
68     title = "LaTeX --- 维基百科{,}自由的百科全书",
69     year = 2016,
70     url = {https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=39426205},
71     note = "[Online; accessed 18-May-2016]",
72 }
```