

Day24_kafka 深入

大数据-张军锋

Day24

kafka

深入学习

java API

Day24_kafka 深入

offset

配置sl4j日志

java API 创建Producer

java API 创建Consumer

同步异步

消费者手动提交

flume 发送数据，kafka消费

offset

kafka维护的消费组的offset上有：

- 1、所有的topic
- 2、所属的partition
- 3、consumer group名称
- 4、offset的当前值

配置sl4j日志

1. 导入sl4j依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
  <version>1.7.21</version>
</dependency>
```

2. 添加log4j文件



java API 创建Producer

1. 创建连接

```
/**
 * 创建一个新的实例 ProducerClient.
 * 构造方法
 */
public ProducerClient() {
    properties = new Properties();
    properties.put("bootstrap.servers", "master:9092,slaver1:9092");
    properties.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
    properties.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
    producer = new KafkaProducer<>(properties);
}
```

2. 发送数据

```

/**
 * sendRecorder 发送数据
 * @param @param key
 * @param @param value 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void sendRecorder(String key, String value) {
    ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("from-java", key, value);
    producer.send(record);
}

```

3. 关闭连接

```

/**
 * close 刷新数据，关闭连接
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void close() {
    producer.flush();
    producer.close();
}

```

4. 指定分区发送数据

```

/**
 * assignPartitionSend 指定分区发送数据
 * @param @param key
 * @param @param value 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void assignPartitionSend(String key, String value) {
    ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("from-java", 0, key, value);
    producer.send(record);
}

```

5. 获取topic详细信息

```

/**
 * getTopicPartition 获取topic的详细信息
 * @param @param topic 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void getTopicPartition(String topic) {

    List<PartitionInfo> partitionInfos = producer.partitionsFor(topic);
    for (PartitionInfo partitionInfo : partitionInfos) {
        System.out.println(partitionInfo);
    }
}

```

6. 获取集群状态信息

```

/**
 * getMetrics 获取集群状态信息
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void getMetrics() {
    Map<MetricName, ? extends Metric> metrics = producer.metrics();
    for (MetricName name : metrics.keySet()) {
        System.out.println(name.name() + " : " + metrics.get(name).value());
    }
}

```

7. 发送数据返回状态信息—回调函数

```

/**
 * sendRecorderWithCallback 回调函数返回发送信息
 * @param @param key
 * @param @param value 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void sendRecorderWithCallback(String key, String value)
{

    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ProducerClient.class);

    ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("from-java", key, value);
    producer.send(record, new Callback() {
        // 回调方法，在整个方法被调用之后，Record的接收和存储是由服务端来完成

        // callback是服务端接收服务器存储完了，返回回调的一个函数
        @Override
        public void onComplete(RecordMetadata metadata, Exception exception) {
            if (exception == null) {
                logger.info("存储位置:partition:" + metadata.partition() + ",offset:" + metadata.offset()
                    + ",timestamp:" + metadata.timestamp());
            } else {
                logger.warn("服务端出现异常: ");
                exception.printStackTrace();
            }
        }
    });
}

```

java API 创建Consumer

1. 创建连接

```

/**
 * 创建一个新的实例 ConsumerClient.
 * 构造方法
 */
public ConsumerClient() {
    properties = new Properties();
    properties.put("bootstrap.servers", "master:9092,slaver1:9092");
    properties.put("group.id", "java_group");
    properties.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
    properties.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
    consumer = new KafkaConsumer<>(properties);
}

```

2. 订阅topic方法

```

/**
 * subscribeTopic 订阅topic
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void subscribeTopic(){
    consumer.subscribe(Arrays.asList("from-java"));
    while(true){
        // 从kafka拉取数据
        ConsumerRecords<String,String> records = consumer.poll(1000);


        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            System.out.printf("partition = %d, offset = %d, key = %s, value = %s\n",
                                record.partition(), record.offset(), record.key(), record.value());
        }
    }
}

```

同步异步

同步：提交请求—>等待服务器处理—>处理完毕返回 这个期间不能poll取其他的数据
异步：请求通过事件触发—>服务器处理（这段时间还继续poll数据）—>处理完毕

结果状态



消费者手动提交

1. 创建连接

```
public ManualCommitConsumer() {  
    properties.setProperty("bootstrap.servers", "master:9092,slave1:9092");  
    properties.setProperty("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");  
    properties.setProperty("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");  
    properties.setProperty("group.id", "java_group");  
    // 取消自动提交  
    properties.setProperty("enable.auto.commit", "false");  
    properties.setProperty("auto.offset.reset", "none");  
    consumer = new KafkaConsumer<>(properties);  
}
```

2. 订阅topic

```

public void substituteTopic() {
    List<String> topics = new ArrayList<>();
    topics.add("from-java");
    consumer.subscribe(topics);
    while (true) {
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(1000);
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            System.out.println("partiton = " + record.partition() +
                " ,offset = " + record.offset() + ",key = "
                    + record.key() + ",value = " + record.value());
        }
        consumer.commitSync();
    }
}

```

3. 获取topic指定分区上的offset

```

/**
 * getOffsets 获取topic指定分区上的offset
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void getOffsets() {
    OffsetAndMetadata offsets = consumer.committed(new TopicPartiti
on("from-java", 1));
    System.out.println("offsets = " + offsets.offset());
}

```

4. 指定分区消费，指定从offset的值出开始消费


```

/**
 * consumerAssigned 指定分区消费，指定从offset的值出开始消费
 * 消费者对topic的消费有两种方式
 * 1. consumer.subscribe(topics)
 * 2.consumer.assign(topicPartitions);
 * 两种方式互斥，任选其一
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void consumerAssigned() {
    /**
     * List<String> topics = new ArrayList<>(); topics.add("from-java");
     * consumer.subscribe(topics);
     */
    // 指定分区
    List<TopicPartition> topicPartitions = new ArrayList<TopicPartition>();
    topicPartitions.add(new TopicPartition("from-java", 1));
    consumer.assign(topicPartitions);
    // 指定分区的offset位置
    TopicPartition partition = new TopicPartition("from-java", 1);
    consumer.seekToEnd(Arrays.asList(partition));
    while (true) {
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(1000);
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            System.out.println("partition = " + record.partition()
+ ",offset = " + record.offset() + ",key = "
+ record.key() + ",value = " + record.value());
        }
    }
}

```

5. 设置offset

```

/**
 * setCommitoffset 设置offset
 * @param 参数
 * @return void 返回类型
 * @Exception 异常对象
 * @author Allen
 */
public void setCommitoffset() {
    Map<TopicPartition, OffsetAndMetadata> offsets = new HashMap<>
();
    offsets.put(new TopicPartition("from-java", 1), new OffsetAndMe
tadata(830));
    List<String> topics = new ArrayList<>();
    topics.add("from-java");
    consumer.subscribe(topics);
    // 指定位置提交某个分区的offset的值，这个会在下一次拉取数据之前生效

    while (true) {
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100
0);
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            if(record.partition() == 1){
                System.out.println("offset = " + record.offset() +
" ,partition = " + record.partition() + " ,key = "
                + record.key() + " ,value = " + record.valu
e());
            }
            consumer.commitSync(offsets);
        }
    }
}

```

flume 发送数据，kafka消费

需求：写一个flume客户端，发送数据给avro的flume，然后sink给kafka
写一个kafka的consumer从kafka中消费 flume客户端发送过来的数据

数据流向

flume客户端java程序发送数据——>flume (flume.conf程序) ——>kafka——>kafkaconsumer
的java程序消费

- flume客户端程序

```

package top.xiesen.flume;

import java.nio.charset.Charset;

import org.apache.flume.Event;
import org.apache.flume.EventDeliveryException;
import org.apache.flume.api.RpcClient;
import org.apache.flume.api.RpcClientFactory;
import org.apache.flume.event.EventBuilder;

/**
 * 项目名称: kafkaclient
 * 类名称: FlumeAvroClient
 * 类描述: 发送avro文件到flume source
 * @author Allen
 */
public class FlumeAvroClient {

    private RpcClient flumeClient;
    private String hostname;
    private int port;

    public FlumeAvroClient() {
        super();
    }

    /**
     * 创建一个新的实例 FlumeAvroClient.
     * 实例化 flumeClient
     * @param hostname
     * @param port
     */
    public FlumeAvroClient(String hostname, int port) {
        this.hostname = hostname;
        this.port = port;
        flumeClient = RpcClientFactory.getDefaultInstance(hostname,
port);
    }

    /**
     * sendEvent 发送数据
     * @param @param msg 参数
     * @return void 返回类型
     * @Exception 异常对象
     * @author Allen

```

```

    */
    public void sendEvent(String msg) {
        Event event = EventBuilder.withBody(msg, Charset.forName("UTF-8"));
        try {
            flumeClient.append(event);
        } catch (EventDeliveryException e) {
            e.printStackTrace();
            flumeClient.close();
            flumeClient = null;
            flumeClient = RpcClientFactory.getDefaultInstance(hostName, port);
        }
    }

    /**
     * close 关闭连接
     * @param 参数
     * @return void 返回类型
     * @Exception 异常对象
     * @author Allen
     */
    public void close(){
        flumeClient.close();
    }

    /**
     * main 测试用例
     * @param @param args 参数
     * @return void 返回类型
     * @Exception 异常对象
     * @author Allen
     */
    public static void main(String[] args) {
        FlumeAvroClient fac = new FlumeAvroClient("master",9999);
        String msg = "flume_avro_kafka_";

        for(int i = 0; i < 100; i++){
            fac.sendEvent(msg + i);
        }

        fac.close();
    }
}

```

- flume.conf程序

```
a1.sources = r1
a1.sinks=s1
a1.channels=c1

a1.sources.r1.type = avro
a1.sources.r1.bind = master
a1.sources.r1.port = 9999

a1.channels.c1.type= memory
a1.channels.c1.capacity = 1000
a1.channels.c1.transactionCapacity = 100

a1.sinks.s1.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
a1.sinks.s1.kafka.bootstrap.servers=master:9092
a1.sinks.s1.kafka.topic=flume_kafka
a1.sinks.s1.kafka.flumeBatchSize = 20

a1.sources.r1.channels = c1
a1.sinks.s1.channel = c1
```

- kafkaConsumer消费程序

```

package top.xiesen.bd14;

import java.util.Arrays;
import java.util.Properties;

import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecord;
import org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRecords;
import org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer;

public class FlumeConsumer {

    private KafkaConsumer<String, String> consumer;
    private Properties properties;

    /**
     * 创建一个新的实例 ConsumerClient.
     * 构造方法
     */
    public FlumeConsumer() {
        properties = new Properties();
        properties.put("bootstrap.servers", "master:9092,slaver1:90
92");
        properties.put("group.id", "java_group");
        properties.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.commo
n.serialization.StringDeserializer");
        properties.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.comm
on.serialization.StringDeserializer");
        consumer = new KafkaConsumer<>(properties);
    }

    /**
     * subscribeTopicFromFlume 订阅flume topic
     * @param 参数
     * @return void 返回类型
     * @Exception 异常对象
     * @author Allen
     */
    public void subscribeTopicFromFlume(){
        consumer.subscribe(Arrays.asList("flume_kafka"));

        while(true){
            ConsumerRecords<String,String> records = consumer.pol
l(1000);
            for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
                System.out.println("key = " + record.key() + " ,val
ue = " + record.value());
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
}  
  
/**  
 * main 测试用例  
 * @param @param args 参数  
 * @return void 返回类型  
 * @Exception 异常对象  
 * @author Allen  
 */  
public static void main(String[] args) {  
    FlumeConsumer fc = new FlumeConsumer();  
    fc.subscribeTopicFromFlume();  
}  
}
```