

DWG. No. 7M2 K2WA00240

REV. STATU		REVISIONS					
SH.	REV.	REV.	DESCRIPTION	REVD.	CHKD.	APPD.	DATE.

NO	品名	型番	デバイス No	員数	メーカー	動作温度
1	24.0MHZ CRYSTAL UNIT +/-30PPM IN	XRCGB24M000F3M26R0	XTAL1	1	村田製作所	-40～85℃
2	セラミックコンデンサ 8pF	GRM1885C1H8R0BA01D	C30, 31	2	村田製作所	-55～125℃
3	CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD	SSPT7F-12.5PF20-R	XTAL2	1	セイコーインスツル	-40～85℃
4	セラミックコンデンサ 22pF	GRM1885C1H220GA01D	C32, 33	2	村田製作所	-55～125℃
5	MCU (RX72M 176ピン)	R5F572MNHDFC	IC1	1	ルネサス	-40～85℃
6	PHY-LSI	LAN8700iC-AEZG	IC12	1	MICROCHIP	-40～85℃
7	RS485 トランシーバ	ADM2463EBRWZ-RL7	IC7, 8, 9	3	アナログ デバイス	-40～125℃
8	電源 DC24/12V	MGFS152412	PS1	1	COSEL	-40～85℃
9	電源 DC24/5V	MGFS152405	PS2	1	COSEL	-40～85℃
10	電源 DC24/3.3V	MGFS15243R3	PS3	1	COSEL	-40～85℃
11	基準電圧 IC(3.0V25mA)	ISL21010CFH330Z-TK	PS4	1	ルネサス	-40～125℃
12	CAN トランシーバ	ISO1044BDR	IC5, 6	2	テキサスインスツルメンツ	-40～125℃
13	オペアンプ	ISL28430FBZ	IC2, 3	2	ルネサス	-40～125℃
14	熱電対アンプ	AD8495ARMZ-R7	IC4	1	アナログ デバイス	-40～125℃
15	フラッシュメモリ 256Mbit	W25Q256JVFQ	IC10	1	Winbond	-40～85℃
16	EEPROM 2kbit	25AA02E48-I/SN	IC11	1	MICRO CHIP	-40～85℃
17	Hex Inverters	SN74LVC04ANSR	IC13,14,15,16	4	テキサスインスツルメンツ	-65～150℃
18	ダイオード	1SS388	D2～11	10	SMC	-55～125℃
19	ダイオード	BAV99,LM	D1	1	東芝	-55～150℃
20	ダイオード	SS35	D12	1	onsemi	-55～125℃
21	SSR	TLP3546A(TP1,F	PC1～11	11	東芝	-40～110℃
22	フォトカプラ	PS2801C-4-F3-A	PC12,13	2	ルネサス	-55～100℃
23	コイン形二酸化マンガリウム 二次電池	ML2032 T6	BATT1	1	マクセル	-20～60℃
24	押しボタンスイッチ	AB-15AP-FC	SW1	1	日本開閉器	-30～85℃
25	DIPSW	CES-0602	DSW 1	1	ニデック	-40～85℃
26	RJ45	HFJV1-E2450-L12RL	CN7	1	HALO	-40～85℃

CONFIDENTIAL

SIGNATURES		DATE.	TITEL				
DWN.	根本 敬	2025-07-28	EMS 基板 部品リスト				
CHKD.	高橋	2025-07-28	Hitachi Power Solutions Co., Ltd.				
APPD.	高橋	2025-07-28					
			DWG.No.		SH.		REV.
			7M2 K2WA00240		1/3		0
SOFTWA		Word 2010		SIZE DESIGNAT		A4	

DWG. No. 7M2 K2WA00240

REV. STATU	
SH.	REV.

REVISIONS					
REV.	DESCRIPTION	REVD.	CHKD.	APPD.	DATE.
1	NO36,37 デバイス No. 員数変更	根本	高橋	高橋	2026-01-15

NO	品名	型番	デバイス No	員数	メーカー	動作温度
27	MiniFit4.20(2 極)	5566-02A	CN1	1	モレックス	-40～105℃
28	MiniFit4.20(6 極)	5566-06A	CN4	1	モレックス	-40～105℃
29	MiniFit4.20(8 極)	5566-08A	CN2	1	モレックス	-40～105℃
30	MiniFit4.20(10 極)	5566-10A	CN6	1	モレックス	-40～105℃
31	MiniFit4.20(12 極)	5566-12A	CN3	1	モレックス	-40～105℃
32	MiniFit4.20(16 極)	5566-16A	CN5	1	モレックス	-40～105℃
33	MiniLock2.5(6 極)	0535170630	CN8	1	モレックス	-40～105℃
34	MiniLock2.5(5 極)	0535170530	CN9	1	モレックス	-40～105℃
35	Micro-TPA2.00(4 極)	0554870419	CN10, 11	2	モレックス	-40～105℃
36	1kΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ102V	R1,14,16,18,19	± 5	Panasonic	-55～155℃
37	10kΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ103V	R2,7,8,14,16,18,19,90	8 3	Panasonic	-55～155℃
38	24kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB243V	R3	1	Panasonic	-55～155℃
39	1kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB102V	R4,6	2	Panasonic	-55～155℃
40	10kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB103V	R5,13	2	Panasonic	-55～155℃
41	1MΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ105V	R9	1	Panasonic	-55～155℃
42	6.8kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB682V	R10	1	Panasonic	-55～155℃
43	1.2kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB122V	R11	1	Panasonic	-55～155℃
44	30kΩ ±0.1% 0.1W	ERA3ARB303V	R12	1	Panasonic	-55～155℃
45	120Ω ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ121V	R128	1	Panasonic	-55～155℃
46	220Ω ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ221V	R129,130,131	3	Panasonic	-55～155℃
47	120Ω ±0.1% 0.25W	ERA8AEB121V	R15,17	2	Panasonic	-55～155℃
48	120Ω ±1% 0.5W	ERJ-P06F1200V	R20,21	2	Panasonic	-55～155℃
49	4.7kΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ472V	R22,24,26,28,30,32,34,35, 36,37,39,40,43,55～67, 109～116,126,127	36	Panasonic	-55～155℃
50	33kΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ333V	R23,27,29,33,38,42	6	Panasonic	-55～155℃
51	110Ω ±1% 0.5W	ERJ-P06F1100V	R25,31,41	3	Panasonic	-55～155℃
52	33Ω ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ330V	R44～54,68～88	32	Panasonic	-55～155℃
53	1.5kΩ ±5% 0.1W	ERJ3GEYJ152V	R89	1	Panasonic	-55～155℃

CONFIDENTIAL

SIGNATURES		DATE.	TITEL			
DWN.	根本 敬	2025-07-28	EMS 基板 部品リスト			
CHKD.	高橋	2025-07-28				
APPD.	高橋	2025-07-28				
			Hitachi Power Solutions Co., Ltd.		DWG.No. 7M2 K2WA00240	SH. 2/3 REV. 1

SOFTWA	Word 2010	SIZE DESIGNAT	A4
--------	-----------	---------------	----

DWG. No. 7M2 K2WA00240

REV. STATU	
SH.	REV.

REVISIONS					
REV.	DESCRIPTION	REVD.	CHKD.	APPD.	DATE.
1	NO76 追加	根本	高橋	高橋	2026-01-15

NO	品名	型番	デバイス No	員数	メーカー	動作温度
54	12.4kΩ ± 1% 0.1W	ERJ3EKF1242V	R125	1	Panasonic	-55~155℃
55	49.9Ω ± 1% 0.5W	ERJ-P06F49R9V	R91~94	4	Panasonic	-55~155℃
56	10Ω ± 1% 0.5W	ERJ-P06F10R0V	R95	1	Panasonic	-55~155℃
57	330Ω ± 5% 0.1W	ERJ3GEYJ331V	R96,97	2	Panasonic	-55~155℃
58	180Ω ± 5% 0.1W	ERJ3GEYJ181V	R98~108	11	Panasonic	-55~155℃
59	390Ω ± 5% 0.1W	ERJ3GEYJ391V	R117~124	8	Panasonic	-55~155℃
60	サージアブソーバ	ERZV14D390	ZNR1,2,3	3	Panasonic	-40~85℃
61	電解コンデンサ 100μF 50V	50CE100LX	C1,2,3,4	4	サン電子工業	-40~105℃
62	電解コンデンサ 470μF 25V	25CE470LX	C5,6	2	サン電子工業	-40~105℃
63	セラミックコンデンサ 1μF 25V	GRM185R61E105MA12D	C7	1	村田製作所	-55~85℃
64	セラミックコンデンサ 0.1μF 100V	GRM188R72A104MA35D	C8~19,21~23, 34,35,38~61,71, 72,68,69,75,76,77	48	村田製作所	-55~125℃
65	セラミックコンデンサ 10PF 250V	GRM1885C2E100JW07D	C64~67	4	村田製作所	-55~125℃
66	セラミックコンデンサ 0.22μF 50V	GRM188R71H224KAC4D	C20	1	村田製作所	-55~125℃
67	セラミックコンデンサ 0.01μF 100V	GRM188R72A103KA01D	C24~29,36,37	8	村田製作所	-55~125℃
68	セラミックコンデンサ 4.7μF 16V	GRM188R61C475ME11D	C62,70	2	村田製作所	-55~85℃
69	セラミックコンデンサ 0.022μF 50V	GRM188R72A223KAC4D	C63	1	村田製作所	-55~125℃
70	セラミックコンデンサ 22μF 10V	GRM188R61A226ME15D	C73,74	2	村田製作所	-55~85℃
71	インダクタ 10μH	CB2012T100KR	L1	1	太陽誘電	-40~105℃
72	LED (RED)	CSL0901UT	LED1	1	ローム	-40~100℃
73	LED (GREEN)	CSL0901ET1	LED2,3,4	3	ローム	-40~100℃
74	チェック端子 (黒)	HOT-2608B	TP1,2,3	3	廣杉計器	—
75	チェック端子 (白)	HOT-2608W	TP4~24	21	廣杉計器	—
76	10Ω ± 5% 0.1W	ERJ3GEYJ100V	R2	1	Panasonic	-55~155℃

CONFIDENTIAL

SIGNATURES		DATE.	TITEL			
DWN.	根本 敬	2025-07-28	EMS 基板 部品リスト			
CHKD.		—				
APPD.	高橋	2025-07-28				
	高橋	2025-07-28	Hitachi Power Solutions Co., Ltd.		DWG.No. 7M2 K2WA00240	SH. 3/3 REV. 1

SOFTWA	Word 2010	SIZE DESIGNAT	A4
--------	-----------	---------------	----