

哈尔滨儒泰互联网医院 × 北京主体公司 接口对接技术文档

一、概述

北京主体公司（以下简称"北京"）与哈尔滨儒泰互联网医院（以下简称"儒泰"）进行小程序对接。本文档描述儒泰侧需要完成的配置和需要开放的接口。

对接目标

- 北京客户扫码进入儒泰小程序后，儒泰自动识别来源并标记
- 北京医生录入的患者绑定信息同步至儒泰进行标注
- 北京侧轮询获取绑定用户及其账单数据

二、小程序配置

2.1 扫普通链接二维码打开小程序

儒泰需在微信公众平台后台进行以下配置：

配置路径：微信公众平台 → 开发管理 → 开发设置 → 扫普通链接二维码打开小程序

配置项	值	说明
协议	https://	
域名	bj.example.com	北京侧提供的域名（以实际为准）
前缀	/go	URL 路径前缀
对应小程序路径	pages/index/index	儒泰小程序首页路径

二维码 URL 格式：

https://bj.example.com/go?src=BJTR

参数说明：

参数	值	说明
src	BJTR	固定值，标识来源为北京渠道

2.2 儒泰小程序接收扫码参数

客户扫码后，微信会将 URL 传递给儒泰小程序。儒泰在 `App.onLaunch` 或首页 `onLoad` 中通过 `options.q` 获取完整 URL，解析参数即可。

```
// 儒泰小程序 App.js
onLaunch(options) {
  if (options.query && options.query.q) {
    const url = decodeURIComponent(options.query.q);
    // 解析 URL: https://bj.example.com/go?src=BJTR
    const params = new URLSearchParams(url.split('?')[1]);
    const src = params.get('src'); // "BJTR"

    if (src === 'BJTR') {
      // 标记此客户来源为「北京」
      this.markUserSource('beijing');
    }
  }
}
```

儒泰侧需要做的事： - 解析到 `src=BJTR` 后，将该客户标记为北京渠道来源 - 后续该客户产生的诊费、医药费等账单，按北京渠道归类

三、儒泰需开放的接口

所有接口：

接口	方向	说明
bindBjUser	北京 → 儒泰	北京医生录入患者信息后调用，轮流匹配绑定
getBindUser	北京 → 儒泰	北京每分钟轮询获取最近标记/绑定状态的用户
getUserBill	北京 → 儒泰	北京查询指定用户账单明细

接口	方向	说明
getAllUsersBill	北京 → 儒泰	北京查询设定日期所有 BJTR 标记用户的消费条目

通用规范： - 协议：HTTPS - 数据格式：JSON - 字符编码：UTF-8 - 鉴权方式：API Key（放在 Header `X-API-Key` 中），双方提前约定 Key 值

3.1 bindBjUser 绑定标注接口

北京医生录入患者信息后，北京侧调用此接口，将患者与拓展人的绑定关系同步至儒泰。

请求

```
POST /api/bind/bindBjUser
Content-Type: application/json
X-API-Key: {约定的API Key}
```

参数	类型	必填	说明
patient_name	string	是	患者姓名（唯一必填字段）
patient_phone	string	否	患者手机号
patient_idcard	string	否	患者身份证号
patient_insurance	string	否	医保账户
family_phone	string	否	家属手机号

请求示例：

```
{
  "patient_name": "张三",
  "patient_phone": "13800138000",
  "patient_idcard": "110101199001011234",
  "patient_insurance": "YB123456789",
  "family_phone": "13900139000"
}
```

儒泰侧处理逻辑：

儒泰收到请求后，按以下字段**轮流匹配**，任一字段唯一匹配成功即完成绑定：

匹配优先级	匹配字段	说明
1	patient_phone	患者手机号
2	patient_idcard	身份证号
3	patient_insurance	医保账户
4	family_phone	家属手机号

匹配规则： 1. 按上述优先级依次用各字段在儒泰系统中查找用户 2. 任一字段**唯一匹配**到系统中的一个用户，即视为匹配成功，自动完成绑定标注 3. 如果当前优先级字段匹配到多个用户（非唯一），则跳到下一个优先级字段继续尝试 4. 如果所有字段都未找到唯一匹配的用户，则将绑定数据暂存，待用户日后登录儒泰时按上述规则再次尝试标注

已登录用户 → 直接标注，返回 `marked: true` 未匹配到 → 暂存数据，返回 `marked: false, pending: true`

响应

绑定成功时，返回儒泰侧的用户唯一标识：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "hrb_user_id": "HRB_USER_001",
    "patient_phone": "13800138000",
    "marked": true,
    "pending": false
  }
}
```

暂存（未匹配到）时 `hrb_user_id` 为空：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "hrb_user_id": null,
    "patient_phone": "13800138000",
    "marked": false,
    "pending": true
  }
}
```

```
}  
}
```

响应字段	类型	说明
code	int	0 成功，非 0 失败
msg	string	提示信息
data.hrb_user_id	string	绑定成功后返回的儒泰侧用户唯一标识，未匹配到时为 null
data.marked	bool	是否已直接标注
data.pending	bool	是否暂存等待用户登录后标注

错误码：

code	说明
0	成功
1001	参数缺失或格式错误
1002	patient_phone 格式不合法
5000	服务端错误

3.2 getBindUser 接口

北京侧每分钟定时调用此接口，获取最近一段时间内绑定的用户列表。

请求

```
GET /api/bind/users?limit=50&since=2025-07-14T15:00:00  
X-API-Key: {约定的API Key}
```

参数	类型	必填	默认值	说明
limit	int	否	50	返回数量上限

参数	类型	必填	默认值	说明
since	string	否	最近 1 分钟	起始时间，格式 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss ，返回该时间之后绑定的用户

调用示例：

```
GET /api/bind/users?limit=50
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total": 3,
    "users": [
      {
        "user_id": "HRB_USER_001",
        "phone": "138****8000",
        "bind_time": "2025-07-14T15:30:00",
        "bind_type": "scan",
        "marked": true,
        "pending": false
      },
      {
        "user_id": "HRB_USER_002",
        "phone": "139****9000",
        "bind_time": "2025-07-14T15:30:30",
        "bind_type": "manual",
        "marked": false,
        "pending": true
      }
    ]
  }
}
```

响应字段	类型	说明
data.total	int	本次返回的用户数量
data.users[].user_id	string	儒泰侧用户唯一标识

响应字段	类型	说明
data.users[].phone	string	手机号（脱敏）
data.users[].bind_time	string	绑定/标记时间
data.users[].bind_type	string	<code>scan</code> （扫码标记） / <code>manual</code> （手动录入）
data.users[].marked	bool	是否已完成绑定标注（ <code>true</code> = 已绑定， <code>false</code> = 未绑定）
data.users[].pending	bool	是否等待绑定（ <code>true</code> = 暂存中等待用户登录， <code>false</code> = 已处理）
data.users[].first_login	bool	是否为用户首次登录

3.3 getUserBill 接口

北京侧根据儒泰用户标识，查询该用户的账单明细。

请求

```
GET /api/bill/query?user_id=HRB_USER_001&start_date=2025-07-01&end_date=2025-07-14
X-API-Key: {约定的API Key}
```

参数	类型	必填	说明
user_id	string	是	儒泰侧用户唯一标识
start_date	string	否	查询起始日期，格式 <code>yyyy-MM-dd</code>
end_date	string	否	查询结束日期，格式 <code>yyyy-MM-dd</code>

响应

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "user_id": "HRB_USER_001",
    "total_paid": 1200.00,
    "bills": [
      {
        "transaction_id": "TXN20250714001",
        "transaction_time": "2025-07-14T10:30:00",
```

```
        "actual_paid": 1200.00
      }
    ]
  }
}
```

响应字段	类型	说明
data.total_paid	decimal	实付合计
data.bills[].transaction_id	string	交易流水号（幂等键）
data.bills[].transaction_time	string	交易时间
data.bills[].actual_paid	decimal	实付金额

无账单时：

```
{ "code": 0, "data": { "user_id": "HRB_USER_001", "total_paid": 0, "bills": [] } }
```

3.4 getAllUsersBill 全部用户账单接口

北京侧查询设定日期所有被标记为 BJTR 来源用户的消费条目，默认返回当日数据。

请求

```
GET /api/bill/all?date=2025-07-14
X-API-Key: {约定的API Key}
```

参数	类型	必填	默认值	说明
date	string	否	当日	查询日期，格式 yyyy-MM-dd

响应

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "date": "2025-07-14",
    "total_users": 2,
```



```
"total_paid": 3500.00,
"bills": [
  {
    "user_id": "HRB_USER_001",
    "transaction_id": "TXN20250714001",
    "transaction_time": "2025-07-14T10:30:00",
    "actual_paid": 1200.00
  },
  {
    "user_id": "HRB_USER_002",
    "transaction_id": "TXN20250714002",
    "transaction_time": "2025-07-14T14:00:00",
    "actual_paid": 2300.00
  }
]
}
```

响应字段	类型	说明
data.date	string	查询日期
data.total_users	int	有消费的用户数
data.total_paid	decimal	当日所有 BJTR 用户实付合计
data.bills[].user_id	string	儒泰侧用户唯一标识
data.bills[].transaction_id	string	交易流水号
data.bills[].transaction_time	string	交易时间
data.bills[].actual_paid	decimal	实付金额

无账单时:

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "user_id": "HRB_USER_001",
    "total_amount": 0,
    "total_discount": 0,
    "total_paid": 0,
    "bills": []
  }
}
```

```
}  
}
```