

Parte 1: Métodos HTTP y Gestión de Recursos Relaciona cada acción de administración de red con el método HTTP más apropiado. Escribe el método (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) en la columna correspondiente.

Accion sobre el recurso de red	Metodo HTTP
Obtener la lista de todas las VLANs configuradas en un switch.	GET(Se puede usar para leer u obtener informacion)
Crear un nuevo objeto de red (Network Object) en un firewall.	POST(Puede usarse para enviar informacion)
Reemplazar la configuración completa de una interfaz OSPF.	PUT(para poner o reemplazar un archivo)
Eliminar una ruta estática que ya no es necesaria.	DELETE(Eliminar recursos o informacion)
Modificar únicamente la descripción de una interfaz (cambio parcial).	PATCH(se usa para modificar un recurso o parchearlo)

Parte 2: Análisis de Códigos de Estado Como ingeniero de redes, estás auditando logs de una API RESTCONF. Predice qué código de estado devolvería el controlador en las siguientes situaciones. 1. Un script intenta consultar el estado de la interfaz GigabitEthernet99 , pero dicha interfaz no existe físicamente ni lógicamente en el router. ¿Qué código devuelve la API?
B) 404 Not Found

2. Se envía una petición POST para configurar un nuevo túnel VPN, pero el token de autenticación en el encabezado Authorization ha expirado o es inválido.

A) 401 Unauthorized

Parte 3: Diagnóstico y Justificación 3. Un administrador de red intenta actualizar la IP de un servidor mediante un método PUT . La API responde con un código 400 Bad Request. Explica dos posibles razones técnicas relacionadas con la estructura de la petición (payload) que podrían causar este error específico.

No permite la petición o no la puede ejecutar por datos incorrectos

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uso de POST y PUT al configurar una interfaz de red, considerando la propiedad de idempotencia?

POST sirve para postear o poner un nuevo recurso, mientras que PUT sirve para cambiar completamente un recurso.

