

## 表格的基本架构

<table border><!--表格，border 是外边框的厚度-->

<tr><!--行数-->

<td>学号<!--</td>数据-->

</tr>

</table>

合并:

<tr>

<td colspan="2">人数合计: </td>      合并行

<td rowspan="2">总分: </td>      合并列

</tr>

## 表格设置的属性

- 是将外边表格与内边表格的距离设置为 0 可以双线变成单粗线  
border-spacing:0px;1
- 将外表格与内表格的表框合并就能将双线变成细单线: border-collapse: collapse;(在 table 中设置)
- 用了 border-collapse: collapse;, border-spacing:0px;1 就会失效, 一般用前者

## 长表格

- 在第一行外加一个<thead></thead>, 在最后一行加一个<tfoot></tfoot>
- 如果有以上, 内容区会默认有一个<tbody></tbody>

## Css 样式参考

/\*设置 table 的属性\*/

table{

width: 300px;

border: solid 1px black;

border-collapse: collapse; /\*变成细线\*/

margin: 0 auto;

}

tr,td,th{

border: 1px solid black;

/\*border-collapse: collapse;\*/

}

/\*每行的数据的双行都有背景色 隔行变色\*/

tr:nth-child(even){

background-color:lightblue;

}

/\*每次鼠标经过点击会变色 路过变色\*/

tr:hover{

background-color: yellow;

}

## 表单:

<form action="/server.html" method="get">()

Name 是提交内容的名字

Value 是提交内容的具体

Name=value

### 单纯文本

<input type="text" name="text1" value="">这个是单纯的输入框

<input type="password" name="password" value="">密码输入变\*\*\*的输入框

用户名:   
密码:

### 单选框

Name 名字相同是是一组

性别: 男<input type="radio" name="gender" value="男" checked="默认选中">

女<input type="radio" name="gender" value="女">

性别: 男: ☒ 女: ☐

### 多选框

爱好:

羽毛球 <input type="checkbox" name="hobby" value="yumao">

乒乓球 <input type="checkbox" name="hobby" value="pingpang">

篮球 <input type="checkbox" name="hobby" value="basketball" >

足球 <input type="checkbox" name="hobby" value="football"

checked="checked">

爱好: 羽毛球 ☒ 乒乓球 ☐ 篮球 ☒ 足球 ☒

### 按钮

<input type="submit" value="submit">提交键

<input type="reset" value="reset">, 点击全部回归到默认值 重置键

<input type="button" value="button">按钮键

### 下拉列表

地址: 省

<select name="province" id="" >

<option value="1">广东省</option>

<option value="2">福建省</option>

<option value="3" selected (默认) >浙江省</option>

</select>

▼  
女明星  
范冰冰  
范冰冰  
男明星

这个在 option 前面加一句<optgroup label="女明星">即可

## 文本域

自我介绍

```
<textarea name="info"></textarea>
```

## Label

`<label for="id">点击</label>`, 给一个标签放上和文本框一样的 id, 就可以在点击标签的时候, 光标也可以直接到文本框选择框中

## Fieldset 分组

在表单中可以使用 `fieldset` 来为表单进行分组  
可以将表单项中的同一组放到 `fieldset` 中



```
<fieldset>
```

```
<legend>放组名: 用户爱好</legend>
```

```
内容
```

```
</fieldset>
```

框架集: 用 `frameset` 来创建框架集, 注意 `frameset` 不能和 `body` 出现同一个页面

```
<frame src="要引入界面"/>
```

 整个界面都是引入的

## 背景图片

`background-color` 设置元素的背景

`background-image:url( )` 设置元素的背景图片

如背景颜色小于元素大小, 则会默认将图片平铺

可以同时为元素设置背景颜色和背景图片

`background-repeat` 设置元素的背景是否重复

`repeat`: 默认值, 背景图片会双方向重复 (平铺)

`no-repeat` 背景图片不平铺

`repeat-x` 背景图片沿水平方向重复

`repeat-y` 背景图片沿垂直方向重复

`background-position` 设置元素的背景开始的位置

可选用: `top right left bottom` 用两个值可以定位了

可以直接指定两个偏移量 `background-position: 200px(水平方向偏移量) 180px;`

**background-attachment** 用来设置背景是否随着页面滚动

scroll 默认值随着页面滚动

fixed 固定在页面某个位置，一般设置给页面背景

**background:** 以上都可以写，没有数量和顺序要求