PEFT / 参数高效微调横纵分析报告

> 从 Adapter 到 LoRA 到 QLoRA，从"加补丁"到"低秩分解"到"单卡 65B"，大模型微调如何在成本和质量之间找到第三条路。

一、一句话定义

PEFT（Parameter-Efficient Fine-Tuning，参数高效微调）是**在冻结预训练模型绝大部分参数的前提下，通过训练少量新增参数来完成下游任务适配的方法集合**。它的核心矛盾是：全量微调一个千亿参数模型的成本高到只有大公司能承受，但每个应用场景都需要专属适配——PEFT 让"一人一模型"从幻想变成了现实。

> 🎯 **读完这篇你能**：理解 LoRA 和 QLoRA 的工作原理（低秩分解 + 量化），能在全量微调、LoRA 微调和直接 prompt 三者之间根据预算和精度需求做出正确选型。

二、技术背景

核心矛盾：模型增长快于硬件增长

模型的规模在过去 6 年增长了 10000 倍（BERT 110M → 2026 年万亿参数模型），但单 GPU 显存只增长了 4–8 倍（16GB → 80GB–192GB）。由此，全量微调的入场门槛越来越高：

- GPT-3 175B 全量微调需要数百块 GPU 运行数周，成本数十万美元
- 每个任务需要存储 350GB 的完整模型副本——部署 10 个任务就是 3.5TB
- 灾难性遗忘：在新任务上微调后，模型可能会忘记旧任务的能力

PEFT 的核心假设很简单：**预训练模型已经学到了足够丰富的知识，下游适配只需要对知识进行"微调"而非"重学"。** 如果"调整"这个动作本身可以用低维空间表示，那就不需要更新全部参数。

> 前置知识请参考独立文档 《PEFT_前置知识》，涵盖 LoRA、QLoRA、Adapter、Prefix Tuning 等基础概念的通俗讲解。

> 📚 **关联报告**

- LLM 基础大模型 — PEFT 是微调基础模型的主流方法，让"一人一模型"成为可能

- 模型压缩 — PEFT 和模型压缩共享"效率优先"的目标，LoRA 经常与量化叠加使用

- Post-training RL 训练基础设施 — RL 训练阶段常结合 LoRA 等 PEFT 方法降低训练成本

三、纵向分析：从 Adapter 到 LoRA 统治

3.1 前 LoRA 时代：Adapters 和 Prompt Tuning 的探索（2019-2021）

LoRA 出现之前，PEFT 领域有两条独立的技术线在发展。

Adapter 系列（2019-2020）：Neil Houlsby 和 Google 团队在 2019 年 2 月提出 Houlsby Adapter（arXiv:1902.00751）——在 Transformer 每一层的 self-attention 和 FFN 之后插入 bottleneck 适配器（降维→非线性→升维）。在 BERT base 上，只训练 3.6% 的参数就能达到全量微调 99.6% 的性能。

Adapter 的开创性在于它首次证明了"冻结主体、只训补丁"的可行性。但它有一个根本局限：推理时必须串行通过 adapter 模块，引入额外计算延迟。这对于延迟敏感的生产环境是个硬伤。

后续的 AdapterFusion（2020.05）和 AdapterDrop（2020.10）分别在多任务组合和动态效率上做了改进，但没有解决核心的"延迟问题"。

Prefix/Prompt Tuning 系列（2021） 走了另一条路——不在模型中插入新模块，而是在输入或 hidden state 前加"可学习的虚拟 token"。

Prefix Tuning（Li & Liang, 2021.01, arXiv:2101.00190, ACL 2021）在 Transformer 每一层的 hidden states 前拼接可学习向量，只有 0.1% 参数。Prompt Tuning（Lester et al., 2021.04, arXiv:2104.08691, EMNLP 2021）进一步简化——只在输入层加 soft prompt。后者的关键发现是：**模型越大，prompt tuning 越接近全量微调**——T5 XXL（11B）上完全匹配。

P-Tuning v2（Xiao Liu, 清华, 2021.10, arXiv:2110.07602, ACL 2022）把"深层 prompt"的思路推向成熟，在每一层都加入 prompt token，解决了 prompt tuning 在小模型和序列标注任务上的不足。

这个阶段的本质是：**三种路线都在探索同一个问题——"怎么在最少打扰原始模型的情况下完成适配"。** 但答案都不完美——Adapter 有延迟成本，Prompt Tuning 有场景局限，而即将登场的 LoRA 找到了一条两者兼顾的路。

3.2 LoRA 的诞生与统治（2021-2022）

LoRA（Low-Rank Adaptation，2021.06, arXiv:2106.09685, ICLR 2022） 由 Edward Hu 和 Microsoft 团队提出。它的核心洞察极其简洁：**模型微调时权重的变化量 ΔW 是低秩的**——不需要用一个大矩阵来表示"调整了多少"，两个小矩阵的乘积就足够了。

```
h = W₀x + BAx

W₀: 冻结的原始权重（4096×4096）
B:  小矩阵（4096×r）
A:  小矩阵（r×4096）
r:  秩，远小于 4096
```

用直观的方式理解：4096×4096 = 16,777,216 个参数，而 4096×16 + 16×4096 = 131,072 个参数——训练参数减少了 128 倍。

LoRA 在与当时两种主流方法的对比中展现出了压倒性优势：

	Adapter	Prefix Tuning	LoRA
推理延迟	有（串行模块）	无	**无**（可合并）
训练参数	3.6%	0.1%	0.01–1%
效果	高	中（因任务而异）	高
与量化兼容	有限	有限	✅

没有推理延迟是 LoRA 击败 Adapter 的关键——Adapters 的技术质量不差，但行业不会为"效果差不多但慢一截"的方案买单。**低秩分解不增加推理路径**——训练完后 BA 可以被合并回 W_0，推理时 $W' = W_0 + BA$ 跟 W_0 的维度完全一样。

到了 ICLR 2022 发表时，LoRA 已经被社区广泛采用，并开始扩散到 NLP 之外（Stable Diffusion LoRA, 2022.12，成为图像生成领域最流行的概念训练方法之一）。

3.3 QLoRA：PEFT 的"桌面化"时刻（2023）

QLoRA（2023.05, arXiv:2305.14314, NeurIPS 2023） 是 Tim Dettmers（bitsandbytes 作者）的作品。它把 PEFT 的普及推到了一个新的水平——不仅是"参数高效"，还是"硬件高效"。

QLoRA 没有发明新的 PEFT 方法，而是把三个已有技术组合在一起：

1. **NF4（4-bit NormalFloat）**——信息论上对正态分布权重最优的 4-bit 数据类型
2. **双重量化（Double Quantization）**——对量化常数再做一次量化
3. **分页优化器（Paged Optimizers）**——利用 CPU 内存处理显存峰值

结果：65B 模型在单块 48GB GPU 上微调 24 小时，达到 ChatGPT 99.3% 的性能。在此之前，微调 65B 模型需要 8 块 A100。

QLoRA 的核心影响不是技术上的（三个组件都是已有的），而是**经济上的**——它把"微调大模型"这件事的硬件门槛从"8 块 A100"降到了"1 块 A100"，对于个人开发者和中小企业来说，这是从"不可能"到"在预算内"的跨越。

3.4 百花齐放：DoRA、VeRA 与模型合并（2024–2026）

QLoRA 之后，PEFT 领域的创新从"新的 PEFT 方法"转向"更好的 LoRA 变体"和"模型合并"两个方向。

DoRA（2024.02, arXiv:2402.09353, ICML 2024 Oral） 来自 NVIDIA 团队，将预训练权重分解为**大小（magnitude）和方向（direction）**两个分量。方向用 LoRA 更新，大小用可学习向量更新。实验结果持续优于 LoRA，缩小了与全量微调的差距。

DoRA 的直觉很优雅：权重矩阵的本质作用不只是"幅度"（放缩输入），更是"方向"（决定输入在特征空间中的移动方向）。LoRA 同时改变两者，但方向信息可能比幅度信息更重要。分解后，更新可以更有针对性。

VeRA（2023.10, arXiv:2310.11454, ICLR 2024） 走向了极端轻量：所有层共享一对随机初始化的冻结低秩矩阵，只学习每层的缩放向量。参数量比 LoRA 减少约 100 倍。

模型合并（Model Merging） 是 2023–2026 年这个领域中一个有趣的方向——不训练模型，而是合并已有的微调参数。

- TIES-Merging（2023.06, arXiv:2306.01708, NeurIPS 2023）：三步法——修剪冲突量、解决符号冲突、只合并一致的参数
- DARE（2023.11, arXiv:2311.03099, ICML 2024）：发现 SFT 的权重更新极度冗余——随机丢弃 99% 的 delta 参数仍可恢复原能力
- 2025–2026 的 LoRA 合并：多个 LoRA adapter 的组合使用而非单一 adapter

3.5 PEFT + RL：2026 年最意外的跨界突破

2026 年 1–4 月，PEFT 领域最意外的进展来自一个看似不相关的方向——**强化学习**。

"Evaluating Parameter Efficient Methods for RLVR"（arXiv:2512.23165, 2026 年初发表） 是第一篇系统性评估 PEFT 方法在强化学习可验证奖励（RLVR）场景中的论文。它对 12 种 PEFT 方法（LoRA、DoRA、VeRA、IA3、Adapter 等）在 RL 推理任务上做了全面对比，核心发现是：

- **DoRA 在 RLVR 场景全面超越 LoRA**——在数学推理和编码任务上，DoRA 比 LoRA 高了 3–8 个百分点。这与 SFT 场景下 DoRA 和 LoRA 差距不大的结论形成了鲜明对比
- **RLVR 训练成本暴降 98%**——用 PEFT 方法做 RL 训练，参数更新量只有全量 RL 的不到 1%，训练时间从数天降到数小时
- **不是所有 PEFT 方法都适合 RL**——VeRA 在 SFT 场景表现尚可（90–95%），但在 RL 场景下几乎无效，说明 RL 的梯度信号跟 SFT 完全不同

这个发现的重要性不限于 RLVR 本身——它说明了 **PEFT 的"效果上限"可能被 SFT 场景低估了**。过去所有人都在 SFT 场景下比较 PEFT 方法，但 RL 的 exploration-exploitation 动态与 SFT 的模仿学习有本质不同。DoRA 的方向/幅度分解在 RL 中发挥的作用远大于 SFT——可能因为 RL 更需要"定向探索"而非"全域逼近"。

为什么这很重要：2025–2026 年 RL 已成为 LLM 训练的关键阶段（o1/R1/GPT-5 都依赖 RL post-training），PEFT+RL 的组合让"一人一 RL 模型"变成了可能——你可以在消费级 GPU 上对模型做 RL 个性化训练，而不需要 100+ GPU 集群。

3.6 非 Transformer 架构的 PEFT（2026）

LoRA 的底层假设（低秩更新作用于 attention 的 Q/K/V 投影矩阵）是针对 Transformer 设计的。2026 年混合架构（Mamba/SSM + Attention）的兴起打破了这一前提。

S0 Tuning（2026.04, arXiv:2604.01168） 是第一个专门针对"混合循环-注意力模型"的零开销 PEFT 方案。它不需要修改模型内部结构，而是在模型的"奇异向量空间"中做适配——找到一个最佳的低维投影方向，沿着这个方向做微调。对 Mamba-2、Jamba 等混合架构效果显著优于直接套用 LoRA。

Memba（针对 Mamba 的膜驱动 PEFT） 和 **PDLT（Projector-targeted Diagonal-centric Linear Transformation）** 同期出现，都在回答同一个问题：非注意力架构的参数矩阵结构不同于 Transformer，低秩假设是否还成立?

目前这些方案的成熟度远不如 LoRA（生态、框架支持、社区经验都有差距），但它们标志着 PEFT 从"Transformer 专属"向"通用架构适配"的扩展。

3.7 端侧 PEFT 的"参数效率不等于显存效率"反思（2026.04）

"Parameter Efficiency Is Not Memory Efficiency"（arXiv:2604.22783, 2026.04）这篇论文纠正了 PEFT 领域的一个长期误区：**参数少不等于能在端侧跑。**

LoRA 只训练 0.01% 的参数，但训练过程仍需在前向传播中计算所有冻结层的激活值——这些中间激活的显存占用远超 LoRA 参数本身。对于手机/笔记本上的端侧 LLM，瓶颈不是参数存储，而是激活显存。

LARS（Layer-Aware Rank Selection） 方案的核心思路：不是给所有层用同一个 rank，而是根据各层在训练中的"激活热度"动态分配 rank——激活量大的层给更高的 rank，激活少的层降低 rank。在准确率不降的前提下，激活显存节省 40-60%。

这个方向在 2026 年 4 月还处于早期，但它回答了一个真实需求：随着 Llama 4、Qwen 3.6 的中小尺寸模型（7B-13B）在端侧部署越来越普遍，"本地个性化微调"需要的不只是参数效率，而是端到端的端侧可行性。

3.8 Hugging Face PEFT 库：生态的整合（2023-2026）

Hugging Face PEFT 库（2022.11 发布）对 PEFT 领域的影响怎么强调都不过分。它统一了 40+ 种 PEFT 方法的编程接口——`LoraConfig` + `get_peft_model()` + `PeftModel`——让开发者用 5 行代码就能完成 LoRA 微调。

到 2026 年 4 月的 v0.19.1 版本，PEFT 库支持的方法从最初的 5-6 种增长到了 40+ 种：

- **LoRA 系列**：LoRA, QLoRA, DoRA, PiSSA, AdaLoRA, LoRA-FA, LoRA-XS, VeRA, OLoRA 等
- **高级变体**：RoAd（混合批处理）、ALoRA（选择性激活）、SHiRA（稀疏高秩）等
- **Prompt/Prefix**：Prompt Tuning, P-Tuning, Prefix Tuning

PEFT 库的版本演进本身就是 PEFT 领域创新的晴雨表——每几个月新增数种方法，说明这个方向仍然非常活跃。

四、横向分析：竞争图谱

4.1 场景判断

PEFT 领域竞品充分（场景 C），但竞争格局已经收敛——LoRA 是事实标准，其他方法在其子方向竞争。

4.2 PEFT 方法对比

方法	发布时间	训练参数	推理延迟	效果	适用场景
LoRA	2021.06	0.01–1%	**无**	高	**通用标准，首选**
QLoRA	2023.05	0.01–1%	无	高–极高	**显存受限场景**
DoRA	2024.02	0.01–1%	无	**极高**	追求极致质量，RL 场景优于 LoRA
LoRA (RLVR)	2026	0.01–1%	无	高	PEFT+RL 组合，成本降 98%
S0 Tuning	2026.04	极小	**无**	中高	Mamba/混合架构
Adapter	2019.02	3.6%	有	高	历史参考
Prefix Tuning	2021.01	0.1%	无	中	生成任务
Prompt Tuning	2021.04	0.01%	无	中–高	大模型（模型越大越好）
P-Tuning v2	2021.10	0.1–3%	无	高	NLU 任务
VeRA	2023.10	**0.0001%**	无	中高	极致参数效率
IA3	2022.05	0.01%	无	中	最轻量

关键结论：

1. **LoRA 是 2026 年的通用标准**——原因不是它效果最好（DoRA 在某些任务上更好），而是它"效果好 + 无延迟 + 生态最全"的综合得分最高。
2. **QLoRA 是显存受限场景的唯一选择**——当你在消费级 GPU 上微调时，从 LoRA 换到 QLoRA 可以省 50–75% 显存。
3. **Adapter 已被 LoRA 取代**——推理延迟是硬伤。
4. **Prompt Tuning "模型越大越好"的发现**影响了后来的许多工作，但本身没有被广泛采用。

4.3 训练框架对比

框架	发布时间	核心优势	显存优化	GitHub Stars
HF PEFT	2022.11	统一 API，40+ 方法	通用	**21k**
Unsloth	2023.11	**2x 速度，70% 显存节省**	极高	**63k**
Axolotl	2023.04	生产级端到端工作流	高	12k
LitGPT	2023.05	可读性好，实现透明	高	13k
DeepSpeed	2021	大规模分布式	ZeRO 系列	37k
LoRAX	2023	多 LoRA 并发推理	推理侧	4k

Unsloth 是 2025–2026 年增长速度最快的 PEFT 训练框架（63k stars）。它的核心卖点是自定义 Triton 内核——通过 Padding Free 和 Packing 等技术，在 FFT/LoRA/QLoRA 上训练速度提升 2x，显存节省 70%。对于个人开发者而言，Unsloth 正在取代 Hugging Face PEFT 的"默认选择"地位。

Hugging Face PEFT 仍然是生态最全的选择——不是最快的，但支持的模型和方法最多（40+ 方法、几乎所有主流模型架构）。

Axolotl 是生产级的选择——单 YAML 配置全流程，支持多模态训练、强化学习微调（DPO/GRPO）、ND 并行等企业级特性。

4.4 LoRA 推理/服务化框架对比

框架	核心能力	多 Adapter 支持	最佳场景
vLLM	通用推理引擎	支持动态加载/卸载	生产级 LoRA 服务
LoRAX	专为 LoRA 设计	**数千个**	多租户 LoRA 服务
PEFT merge	简单合并	合并后不可热切换	单一任务部署

微调和推理的框架选择是分离的：你用 Unsloth/HF PEFT 训练 LoRA adapter，然后可以用 vLLM/LoRAX 提供服务。训练完的 LoRA 权重可以合并回原模型（`merge_and_unload()`），此时推理速度与原始模型完全相同。

4.5 显存需求对比

模型	全量微调	LoRA	QLoRA	推荐 GPU
7B	80GB+	24GB	12GB	RTX 3090/4090
13B	160GB+	40GB	16GB	A5000 / 双卡 3090
33B	320GB+	—	**24GB**	RTX 4090
65B	640GB+	—	**48GB**	A100 48GB

QLoRA 将 65B 模型的微调门槛降到了单块 A100。这是 PEFT 最大的实际价值。

4.6 训练框架速度对比（7B LoRA）

框架	相对速度	显存占用
全量微调（基线）	1x	~80GB
HF PEFT (LoRA)	1.2x	~24GB
Unsloth	**2.4x**	~12GB
Axolotl	1.5x	~24GB

4.7 社区口碑与用户评价

Reddit r/LocalLLaMA 上的共识（2026）：

- "Unsloth 在消费级 GPU 上微调 LLM 体验最好"——训练速度快、显存占用低。
- "QLoRA 是单卡微调的默认选择。LoRA 只有在你显存够的时候才用——效果差不太多，但 QLoRA 便宜得多。"
- "LoRA r=16 + target_modules=all-linear 是保险配置，90% 的场景都够用。"
- "数据量 < 1k 条时 LoRA 可能比全量微调更好——因为参数少，正则化效果更强，不容易过拟合。数据量 > 10k 时，全量微调有微弱优势。"

微调 vs RAG 的社区共识：

- 微调改变"行为"（格式、风格、语调建模）
- RAG 提供"知识"（事实、最新信息）
- 两者各司其职，实践中常组合使用

对大公司使用 PEFT 的观察：

- OpenAI/Anthropic 提供 Fine-tuning API，但他们自己不做 PEFT（做全量微调的预训练）
- Meta 推荐 LoRA/QLoRA 作为微调入门的官方选择
- Google 的 Vertex AI 支持 LoRA

五、横纵交汇洞察

5.1 LoRA 的"低秩假设"为什么成立？三个可能的原因

LoRA 有效的前提是"微调权重更新是低秩的"——这个假设在 2021 年提出时是被猜测的，到 2026 年我们有了三个可能的解释：

1. 预训练模型已经学到了足够的特征空间——下游任务只是在已有的特征空间中"微调"权重分配，不需要开辟全新的特征方向。因此更新量在特征空间中沿着几个主要方向进行，不需要高秩。

2. 下游任务的数据量远小于预训练数据——微调数据通常是几千到几万条，而预训练数据是数万亿 token。用少量数据做大的权重更新容易过拟合，低秩约束本身是一种正则化。

3. DARE 论文的间接证据——DARE 发现随机丢弃 99% 的微调 delta 参数，模型仍能恢复原能力。这说明微调产生的调整高度冗余，用一个低秩矩阵表示就足够了。

5.2 Adapter 被 LoRA 击败的真正原因

横向对比中，Adapter 在效果上不输 LoRA，但它"输"在了技术上不该被竞争的地方——**推理延迟**。

这是一个重要的行业规律：**在 LLM 领域，不能因为"训练时好"而牺牲"推理时"——推理调用次数是训练的上万倍，任何可感知的延迟增加都会被放大一万倍。**

LoRA 的 genius 不是它比 Adapter 效果更好——在某些任务上甚至略有不如——而是它在推理时零开销。Merge-and-load 是 LoRA 最被低估的设计决策。

5.3 QLoRA 的"组合式创新"成功说明了什么

QLoRA 没有发明任何全新的技术。NF4 是 bitsandbytes 的已有工作，双重量化是信息论的经典思路，分页优化器是操作系统的基础概念。QLoRA 的贡献在于**组合的时机和方式恰好命中了需求**。

它的成功说明了一个规律：**LLM 时代的创新很多时候不是"找到新答案"，而是"在正确的时间把已有的答案组装起来解决一个紧迫的问题"。**

全量微调 65B 的成本高到只有大公司能承受——这个"紧迫问题"在 2023 年达到了临界点。QLoRA 不是最佳的技术方案（如果是，QLoRA 之后的 DoRA 就不会有更好的效果），但它是第一个在"单卡 A100 微调 65B"这个用户故事上成立的方案。

5.4 PEFT 的"终局"在哪里

从 2019 到 2026，PEFT 的创新节奏从一个极端走向另一个：

```
Houlsby Adapter (2019):  3.6% 参数
Prefix Tuning (2021):    0.1% 参数
LoRA (2021):             0.01-1% 参数
VeRA (2023):             0.0001% 参数
```

创新在逐渐走向"参数最少"的极致——但参数最少不等于最好。LoRA 用 0.1% 的参数做到了 95-99% 的全量微调质量，VeRA 用 0.0001% 做到了 90-95%。

PEFT 的终极问题是：**如果适配只需要 0.0001% 的参数，那微调本身是不是在朝着"不需要"的方向演进？**

几个趋势指向了这个方向：

- **模型合并**（DARE/TIES）：不训练模型就能组合能力
- **Long CoT**（o1/R1）：模型在推理层面做"自适应"，可能减少对微调的依赖

- **Context Engineering**（2025–2026）：通过 prompt 设计而非模型修改来完成适配

5.5 三个未来剧本

剧本一：LoRA 继续统治，QLoRA 普及到端侧（概率 60%）

LoRA 保持 PEFT 事实标准地位。随着硬件能力增长（Blackwell B200 192GB 显存），更多场景可以直接跑 LoRA 而非 QLoRA。QLoRA 向端侧迁移——手机、笔记本上的个人化模型通过 QLoRA 完成适配。Unsloth 类优化框架进一步降低训练门槛，"点击即微调"成为可能。

剧本二：模型合并和提示工程侵蚀 PEFT 领地（概率 25%）

如果模型合并（DARE/TIES）的效果继续提升——用"选 adapter → 合并"代替"训练 adapter"——PEFT 的使用场景可能被侵蚀。结合 Context Engineering 的发展，"写 prompt + 选工具"可能替代大多数需要微调的场景。

但即使在这条剧本中，PEFT 也不会消失——它从"常规操作"退为"极致优化手段"。需要深度领域适配（医疗、法律）的场景仍然需要它。

剧本三：全量微调成本大幅降低，PEFT 退居"快速实验"角色（概率 15%）

如果推理成本的下降速度继续快于模型规模的增速（2023–2026 年推理成本下降了约 80%），加上更高效的分布式训练方案，未来可能全量微调 70B 模型的成本降低到跟今天 LoRA 微调一样。此时 PEFT 的"省钱"优势削弱，退居到"快速实验"和"原型验证"角色。

5.6 第一性原理追问

PEFT 的终极问题是：**训练全部参数是否真的有必要?**

LoRA 的答案是"没有必要"——权重更新是低秩的。

VeRA 的答案是"几乎不需要"——共享的随机矩阵 + 缩放向量就够了。

DARE 的答案是"99% 的更新都可以扔掉"。

这些答案指向一个共同的结论：**全量微调在做大量的"无效劳动"**——超过 99% 的参数量在做冗余调整。如果这个判断成立，那么全量微调的"成本合理性"本身就是需要被追问的。

但"微调是低秩的"不一定意味着"预训练也是低秩的"。**理解"学习"和"适配"的本质区别**，可能是理解大模型能力来源的关键——前者（预训练）确实需要大量参数来捕获世界知识的复杂性，后者（微调）只是在已有的知识结构中做细微调整。这两个过程的"信息密度"不同，所需要的参数规模也不同。

六、信息来源

核心论文与文章

论文/文章	来源	访问时间
Houlsby Adapter	arxiv.org/abs/1902.00751	2026-04-30
AdapterFusion	arxiv.org/abs/2005.00247	2026-04-30
Prefix Tuning	arxiv.org/abs/2101.00190	2026-04-30
P-Tuning v1	arxiv.org/abs/2103.10385	2026-04-30
Prompt Tuning	arxiv.org/abs/2104.08691	2026-04-30
LoRA	arxiv.org/abs/2106.09685	2026-04-30
P-Tuning v2	arxiv.org/abs/2110.07602	2026-04-30
IA3	arxiv.org/abs/2205.05638	2026-04-30
QLoRA	arxiv.org/abs/2305.14314	2026-04-30
TIES-Merging	arxiv.org/abs/2306.01708	2026-04-30
LoRA-FA	arxiv.org/abs/2308.03303	2026-04-30
VeRA	arxiv.org/abs/2310.11454	2026-04-30
DARE	arxiv.org/abs/2311.03099	2026-04-30
DoRA	arxiv.org/abs/2402.09353	2026-04-30
LoRA-XS	arxiv.org/abs/2405.17604	2026-04-30
PEFT Survey	arxiv.org/abs/2403.14608	2026-04-30
Evaluating Parameter Efficient Methods for RLVR	arxiv.org/abs/2512.23165	2026-05-01
S0 Tuning	arxiv.org/abs/2604.01168	2026-05-01
LARS ("Parameter Efficiency Is Not Memory Efficiency")	arxiv.org/abs/2604.22783	2026-05-01
ShadowPEFT	arxiv.org/abs/2604.19254	2026-05-01

产品与技术来源

来源	URL	访问时间
Hugging Face PEFT GitHub	github.com/huggingface/peft	2026-04-30
Unsloth GitHub	github.com/unslothai/unsloth	2026-04-30
Axolotl GitHub	github.com/axolotl-ai-cloud/axolotl	2026-04-30
LitGPT GitHub	github.com/Lightning-AI/litgpt	2026-04-30
vLLM GitHub	github.com/vllm-project/vllm	2026-04-30
LoRAX GitHub	github.com/predibase/lorax	2026-04-30
DeepSpeed GitHub	github.com/microsoft/DeepSpeed	2026-04-30
Reddit r/LocalLLaMA	reddit.com/r/LocalLLaMA	2026-04-30
Hugging Face PEFT 文档	huggingface.co/docs/peft	2026-04-30

本文是横纵分析系列的第 16 篇报告。研究方法论参考横纵分析法，融合语言学历时-共时分析、社会科学纵向-横截面研究设计、以及竞争战略分析的核心思想。2026 年 5 月补入 PEFT+RL 跨界突破、非 Transformer PEFT、端侧显存效率反思等最新进展。