# Agent Runtime / Harness 前置知识

> 这份文档为零基础读者准备。如果你已经熟悉沙箱、编排引擎、Guardrails 等概念，可以直接翻主报告。

---

## 一、Agent Runtime 是什么?

让 AI Agent **跑起来的底层设施**。Agent 不只是"调一次 LLM 得到一个回答"——它是持续运行的进程，需要执行代码、访问文件、调用 API、记住状态、在出错时恢复。这些"让 Agent 稳定运行"的能力就是 Runtime 提供的。

打一个直觉比方：如果 Agent 是一辆车，Model（LLM）是发动机，Framework 是车身，**Runtime/Harness 就是刹车、方向盘、安全带和仪表盘**——没有它，发动机再强也上不了路。

---

## 二、核心概念

### 沙箱（Sandbox）

一个**隔离的执行环境**，Agent 在其中运行代码但无法影响外部系统。就像把 Agent 关在一个"沙盒"里——它可以在里面随便玩，但破坏不了外面的东西。

四种方案：

- **API 级沙箱**（OpenAI）：限制 Agent 只能调用白名单 API，不准碰文件系统
- **Firecracker**（AWS）：每个 Agent 会话跑在一个微型虚拟机里（~125ms 启动）
- **gVisor**（Google）：在应用和内核之间加一层"拦网"
- **Tank OS**（Red Hat）：把整个 Agent 环境打包成不可变的 Linux 镜像

### 编排引擎（Orchestration Engine）

管理多个 Agent 的协作流程。一个复杂任务通常需要多个 Agent 分工——一个查资料、一个写代码、一个做测试。编排引擎负责"谁先做、谁后做、做错了怎么恢复"。

两种主流方式：

- **图编排**（LangGraph）：用有向图定义步骤和分支
- **可视化编排**（Dify）：拖拽节点，用箭头连线

### Guardrails（护栏）

Agent 的**安全过滤层**。像一个门卫，检查 Agent 的输入和输出有没有问题。

三种护栏：

- **话题护栏**：不准 Agent 讨论某些话题
- **内容护栏**：不准输出有害内容
- **越狱护栏**：检测并阻止 Prompt Injection

### MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）Gateway

**MCP 协议的流量入口**。就像 Web 应用的 API Gateway——所有 Agent 到外部工具的连接都经过 Gateway，在这里做认证、速率限制、审计日志。

### 可观测性（Observability）

Agent 的**运行监控系统**。传统应用监控的是"这个 API 返回了 200 还是 500"，Agent 监控的是"LLM 在这一步想了什么、调了什么工具、状态怎么变的"。OpenTelemetry 正在为 Agent 定义标准追踪格式。

### Durable Execution（持久化执行）

Agent 在任何步骤中断后都能恢复到中断前的状态。想象你让 Agent 做一个三天的研究任务，它在第 2.8 天崩溃了——没有 Durable Execution 就得重来。Temporal 是这个领域的代表方案。

---

## 三、一个简单直觉

```
Agent Runtime 的进化 = 从"马路上随便跑"到"有交通规则"
2023（萌芽期）：没有规则，谁都能跑，出了事没人管
2024（框架期）：有了车道线（编排），但还没有交警和红绿灯
2025（基建期）：沙箱、护栏、监控全上——像修好了高速公路
2026（Harness 范式）：不是"更好的路"，而是"操作系统"——统一管理所有车的运行
```

Agent Runtime 在 2026 年还是一个非常年轻的领域——OpenAI 刚把 Harness 定义出来，Martin Fowler 刚把它列为正式工程实践。未来很可能会像 DevOps 一样，成为一个专门的工种。