

Redis 支持单机版和集群,下面的步骤是单机版安装步骤

1. # yum install -y gcc-c++
 - 1.1 由于是 c 语言编写,所以需要安装支持组件
2. 把压缩包上传到 linux 服务器上
 - 2.1 示例位置: /usr/local/tmp/ 下
3. # cd /usr/local/tmp
 - # tar zxvf redis-3.0.6.tar.gz
 - 3.1 进入到/usr/local/tmp 下 运行解压命令
4. # make
 - 4.1 进入到解压后的目录编译
5. # make install PREFIX=/usr/local/redis
 - 5.1 安装,设置安装路径为/usr/local/redis 下
 - 5.2 进入到 src 下安装
6. # ./redis-server
 - 6.1 前端启动,安装后不能进行其他操作
 - 6.2 Ctrl+c 退出
 - 6.3 命令要在 bin 目录下执行
7. # cp /usr/local/tmp/redis-3.0.0/redis.conf /usr/local/redis/bin
 - 7.1 把解压目录下配置文件拷贝到安装目录的 bin 下
- 8.# vi redis.conf
 - 8.1 修改 bin 下 redis.conf
 - 8.2 把 daemonize 由 no 修改成 yes,守护进程启动
- 9.# ps aux|grep redis
 - 9.1 查看 redis 启动情况
- 10../redis-server redis.conf
 - 10.1 启动 redis 服务
- 11.# ./redis-cli shutdown
 - 10.1 如果希望关闭,运行上面命令,不关闭不运行即可
- 12.# ./redis-cli
 - 11.1 进入到自带客户端工具,测试 redis 是否可用
- 12 # set name 'smallming'
 - 12.1 添加一个 string ,key 为 name,value 为 smallming
- 13# get name
 - 13.1 取出 name 中内容