

# API 接口文档

## 适用场景

依于用户 rta, api 服务实现精准投放

## 接口报文

请求地址: http://49.233.116.223/adx/api2.do

请求方法:

GET 请求, 请求参数需要包含在请求的 URL 中

## 接口字段说明

### 请求入参数据结构

字段	备注	含义
key	必填	产品标识 (由我方分配指定参数)
d	必填	根据 dp 类型的 (单个) md5 值
dp	选填	设备类型: imei_md5 或 oaid_md5 默认为 imei_md5
uid	必填	用户 id (由我方分配用户 id)

### 请求出参数据结构

字段	备注	含义
code	必填	参考 code 值列表

code 值

结果	Code
可投放	0
不可投放	1
参数错误 (uid 无效)	2

## 请求入参出参模板

### 入参模板

```
http://8.136.233.4/adx/api2.do?key=xxx&d=xxx&dp=imei_md5 或 oaid_md5&uid=xxx
```

### 出参模板

```
{  
  "code": 0 // 0-投放 1-不投放 2-参数错误 (uid 无效)  
}
```

## 请求入参出参示例

### 请求示例

```
请求地址：  
http://8.136.233.4/adx/api2.do?key=test&d=f7d7d7da7&dp=imei_md5&uid=test  
返回结果：  
{  
  "code": 0  
}
```