

# EventBridge

- 事件源：

事件的来源，负责生产事件。

- 事件总线：

事件的中转站，负责事件的中间转储。

- 事件规则：

用于监控特定类型的事件。当发生匹配事件时，事件会被路由到与事件规则关联的事件目标。

- 事件目标：

事件的处理终端，负责消费事件。

设置



机器人名字：

冯惠定义机器人

接收群组：

数据库小组

消息推送：

开启

取消

完成

⚠ 注意：Bucket 创建成功后，您所选择的 **存储类型**、**区域**、**存储冗余类型** 不支持变更。

\* Bucket 名称

bucket-by-fh

12/63 ✓

\* 地域

华东2（上海）



相同区域内的产品内网可以互通；订购后不支持更换区域，请谨慎选择。

Endpoint

oss-cn-shanghai.aliyuncs.com

存储类型

标准存储

低频访问存储

归档存储

冷归档存储

标准：高可靠、高可用、高性能，数据会经常被访问到。

[如何选择适合您的存储类型？](#)

HDFS服务

New

目前在邀测使用中，[申请使用](#)

HDFS服务说明请参考[HDFS服务](#)，开启后暂不支持关闭。

同城冗余存储

Hot



未开通

OSS 将您的数据以冗余的方式存储在单一区域（Region）的 3 个可用区（Zone）中。提供机房级容灾能力，能提高您的数据可用性，**同城冗余存储属性开启后，将不支持关闭**。更多详情请参见 [同城冗余存储](#)。

⚠ 同城冗余存储将采用较高的计费标准。[计费文档](#)

版本控制

Hot



未开通

开启版本控制后，针对数据的覆盖和删除操作将会以历史版本的形式保存下来，若不开启版本控制则数据删除或被覆盖将无法找回，了解 [版本控制](#)。**当前未开启版本控制功能，数据删除或被覆盖后**



刚刚



冯惠定义机器人 机器人 19:04

汽车展示

time: 2022-06-23T11:04:14.000Z eventName:  
ObjectCreated:PostObject



找文档

群日志

更多

