

## 第 2 章 算法基础

### 2.1 插入排序

INSERTION-SORT( $A$ )

```
1  for  $j = 2$  to  $A.length$ 
2       $key = A[j]$ 
3      // Insert  $A[j]$  into the sorted sequence  $A[1..j-1]$ .
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] > key$ 
6           $A[i+1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i+1] = key$ 
```

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

**Ex2.1-2** 重写过程 INSERTION-SORT, 使之按非升序排序.

INSERTION-SORT( $A$ )

```
1  for  $j = 2$  to  $A.length$ 
2       $key = A[j]$ 
3      // Insert  $A[j]$  into the sorted sequence  $A[1..j-1]$ .
4       $i = j - 1$ 
5      while  $i > 0$  and  $A[i] < key$ 
6           $A[i+1] = A[i]$ 
7           $i = i - 1$ 
8       $A[i+1] = key$ 
```

**Ex2.1-3** 线性查找问题.

LINEAR-FIND( $A, v$ )

```
1  for  $j = 1$  to  $A.length$ 
2      if  $A[j] == v$ 
3          return  $j$ 
4  return NIL
```

**Ex2.1-4** 二进制数加法

BINARY-NUMBER-ADDITION( $A, B, n$ )

```
1  Let  $C[1 \dots n + 1]$  be a new array.  
2   $r = 0$   
3  for  $i = n$  downto 1  
4       $C[i] = (A[i] + B[i] + r) \% 2$   
5       $r = (A[i] + B[i] + r) / 2$   
6   $C[1] = r$   
7  return  $C$ 
```

## 2.2 分析算法

**Ex2.2-2: 选择排序** 首先找到  $A$  中最小元素并与  $A[1]$  进行交换, 然后找出次最小元素并与  $A[2]$  进行交换...

SELECTION-SORT( $A$ )

```
for  $i = 1$  to  $A.length - 1$   
     $min = i$   
    for  $j = i + 1$  to  $A.length$   
        if  $A[j] < A[min]$   
             $min = j$   
    Exchange  $A[min]$  and  $A[i]$ 
```

## 2.3 设计算法

MERGE( $A, p, q, r$ )

```
1   $n_1 = q - p + 1$ 
2   $n_2 = r - q$ 
3  let  $L[1 \dots n_1 + 1]$  and  $R[1 \dots n_2 + 1]$  be new arrays
4  for  $i = 1$  to  $n_1$ 
5       $L[i] = A[p + i - 1]$ 
6  for  $j = 1$  to  $n_2$ 
7       $R[j] = A[q + j]$ 
8   $L[n_1 + 1] = \infty$ 
9   $R[n_2 + 1] = \infty$ 
10  $i = 1$ 
11  $j = 1$ 
12 for  $k = p$  to  $r$ 
13     if  $L[i] \leq R[j]$ 
14          $A[k] = L[i]$ 
15          $i = i + 1$ 
16     else
17          $A[k] = R[j]$ 
18          $j = j + 1$ 
```

MERGE-SORT( $A, p, r$ )

```
1  if  $p < r$ 
2       $q = \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$ 
3      MERGE-SORT( $A, p, q$ )
4      MERGE-SORT( $A, q + 1, r$ )
5      MERGE( $A, p, q, r$ )
```

利用递归树, 可以得知 MERGE-SORT 的算法复杂度为  $\Theta(n \lg n)$

**Ex2.3-2** 重写过程 MERGE-SORT, 使之不使用哨兵, 而是一旦数组 L 或 R 的所有元素均被复制回 A 就立刻停止, 然后把另一个数组的剩余部分复制回 A.

MERGE-SORT-WITHOUT-GUARD( $A, p, q, r$ )

```
1   $n_1 = q - p + 1$ 
2   $n_2 = r - q$ 
3  Let  $L[1 \dots n_1]$  and  $R[1 \dots n_2]$  be new arrays.
4  for  $i = 1$  to  $n_1$ 
5       $L[i] = A[p + i - 1]$ 
6  for  $j = 1$  to  $n_2$ 
7       $R[j] = A[q + j]$ 
8   $i = 1$ 
9   $j = 1$ 
10  $k = p$ 
11 while  $i \leq n_1$  and  $j \leq n_2$ 
12     if  $L[i] \leq R[j]$ 
13          $A[k] = L[i]$ 
14          $i = i + 1$ 
15     else
16          $A[k] = R[j]$ 
17          $j = j + 1$ 
18      $k = k + 1$ 
19 while  $i \leq n_1$ 
20      $A[k] = L[i]$ 
21      $i = i + 1$ 
22 while  $j \leq n_2$ 
23      $A[k] = R[j]$ 
24      $j = j + 1$ 
```

**Ex2.3-4** 我们可以把插入排序表示为如下的一个递归过程。为了排序  $A[1 \dots n]$ , 我们递归地排序  $A[1 \dots n-1]$ , 然后把  $A[n]$  插入已排序的数组  $A[1 \dots n-1]$ 。为插入排序的这个版本的最坏情况运行时间写一个递归式。

INSERTION( $A, p$ )

```
1   $key = A[p]$ 
2   $i = p - 1$ 
3  while  $i > 0$  and  $A[i] < key$ 
4       $A[i + 1] = A[i]$ 
5       $i = i - 1$ 
6   $A[i + 1] = key$ 
```

INSERTION-SORT-RECURSIVE( $A, p$ )

```
1  if  $p > 1$ 
2      INSERTION-SORT-RECURSIVE( $A, p - 1$ )
3      INSERTION( $A, p$ )
```

其递归式如下：

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{if } n = 1 \\ T(n-1) + \Theta(n) & \text{if } n = 2 \end{cases}$$

**Ex2.3-5** 假设  $A$  已排好序，为二分查找写出迭代式或递归的伪代码。证明二分查找的最坏情况运行时间为  $\Theta(\lg n)$

BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, low, high$ )

```
1  if  $low \leq high$ 
2       $mid = \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
3      if  $key < A[mid]$ 
4          return BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, low, mid - 1$ )
5      elseif  $key > A[mid]$ 
6          return BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, mid + 1, high$ )
7      else
8          return  $mid$ 
9  else
10     return NIL
```

该算法的递归式为  $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$ ，由递归树可知，其算法复杂度为： $\Theta(\lg(n))$

**Ex2.3-6** 注意到过程 INSERTION-SORT 的第 5-7 行的 while 循环采用一种线性查找来（反向）扫描已排好序的子数组  $A[1..j-1]$ 。我们可以使用二分查找来把插入排序的最坏情况总运行时间改进到  $\Theta(n \lg n)$  吗？

先将上面的 BINARY-SEARCH-RECURSIVE 算法修改为如下形式：

BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, low, high$ )

```
1  if  $low \leq high$ 
2       $mid = \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
3      if  $key < A[mid]$ 
4          return BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, low, mid - 1$ )
5      elseif  $key > A[mid]$ 
6          return BINARY-SEARCH-RECURSIVE( $A, key, mid + 1, high$ )
7      else
8          return  $mid$ 
9  else
10     return  $low$ 
```

INSERTION-SORT-USING-BINARY-SEARCH( $A$ )

```
1  for  $j = 2$  to  $A.length$ 
2       $key = A[j]$ 
3       $i = j - 1$ 
4       $index = \text{BINARY-SEARCH-RECURSIVE}(A, key, 1, i)$ 
5      if  $A[index] < key$ 
6           $index = index + 1$ 
7      while  $i \geq index$ 
8           $A[i + 1] = A[i]$ 
9           $i = i - 1$ 
10      $A[i + 1] = key$ 
```

可见，在最坏情况下，就算使用了 BINARY-SEARCH-RECURSIVE 算法，也不能将其运行时间降低到  $\Theta(n \lg n)$ 。