

# Table of Contents

Definitions .....	1
LmsWarehouseAcc .....	1
ResponseResult«List«LmsWarehouseAcc»» .....	2
ResponseResult«List«TimeArgs»» .....	2
ResponseResult«List«UserInformation»» .....	2
ResponseResult«List«string»» .....	3
ResponseResult«List«前端的用户信息»» .....	3
ResponseResult«List«功能»» .....	3
ResponseResult«List«功能角色»» .....	4
ResponseResult«List«操作角色，类似公司名»» .....	4
ResponseResult«List«登录»» .....	4
ResponseResult«TimeArgs» .....	4
ResponseResult«Void» .....	5
ResponseResult«前端的用户信息» .....	5
ResponseResult«提醒修改密码参数dto» .....	5
TimeArgs .....	6
UserInformation .....	6
前端的用户信息 .....	7
分配用户角色dto,可修改,可删除,后端空就是删除 .....	7
功能 .....	8
功能角色DTO,增加修改功能角色都是些 .....	8
功能角色 .....	8
加登录 .....	9
控制 .....	9
提醒修改密码参数dto .....	9
操作角色，类似公司名 .....	9
操作材料角色dto,增加,修改 .....	10
登录dto,3个条件 .....	10
用户修改个人信息 .....	10
登录 .....	11
管理加参数 .....	11
管理添加用 .....	11

## Definitions

### LmsWarehouseAcc

Name	Schema
<b>accNo</b> <i>optional</i>	string
<b>accType</b> <i>optional</i>	integer (int32)

## ResponseResult«List«LmsWarehouseAcc»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">LmsWarehouseAcc</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«TimeArgs»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">TimeArgs</a> > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«UserInformation»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< <a href="#">UserInformation</a> > array

Name	Schema
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«string»»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< string > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«前端的用 信息 »»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< 前端的用 信息 > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«功能 »»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< 功能 > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«功能角色 》»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< 功能角色 > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«操作角色 , 似公司名》»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< 操作角色 , 似公司名 > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«List«登 》»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	< 登 > array
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«TimeArgs»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">TimeArgs</a>
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«Void»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«前端的用 信息 »

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">前端的用 信息</a>
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## ResponseResult«提醒修改密 参数 dto»

Name	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>data</b> <i>optional</i>	<a href="#">提醒修改密 参数 dto</a>

Name	Schema
<b>message</b> <i>optional</i>	string

## TimeArgs

Name	Schema
<b>argsDate</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>remindTime</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>stayTime</b> <i>optional</i>	integer (int32)
<b>userId</b> <i>optional</i>	string

## UserInformation

Name	Schema
<b>frId</b> <i>optional</i>	string
<b>pswDate</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>roidId</b> <i>optional</i>	string
<b>tel</b> <i>optional</i>	string
<b>userId</b> <i>optional</i>	string
<b>userName</b> <i>optional</i>	string

## 前端的用 信息

Name	Description	Schema
<b>frId</b> <i>optional</i>	功能角色id	string
<b>frIdDescription</b> <i>optional</i>	功能角色中文描述, 前端 示 个, 不 示id	string
<b>pswDate</b> <i>optional</i>	密 更改日期与 , Date 型, 精 到秒, yyyy-mm-dd hh:mm:ss	string (date-time)
<b>roidId</b> <i>optional</i>	操作 料角色ID	string
<b>roidIdDescription</b> <i>optional</i>	操作 料角色中文描述, 前端 示 个, 不 示id	string
<b>tel</b> <i>optional</i>	用 手机, 11位	string
<b>userId</b> <i>optional</i>		string
<b>userName</b> <i>optional</i>		string

分配用 角色dto,可修改, 可 除, 后端空就是 除

Name	Description	Schema
<b>frId</b> <i>optional</i>	功能角色ID	string
<b>roidId</b> <i>optional</i>	操作 料角色ID	string
<b>userId</b> <i>optional</i>		string

# 功能

Name	Description	Schema
<b>description</b> <i>optional</i>	功能描述，前端需要 示 个	string
<b>fid</b> <i>optional</i>		string
<b>fname</b> <i>optional</i>		string
<b>furl</b> <i>optional</i>		string

# 功能角色DTO， 加修改功能角色都是 些

Name	Description	Schema
<b>description</b> <i>required</i>	功能角色描述，需要填的，前端 面 示	string
<b>fids</b> <i>optional</i>		< string > array
<b>frId</b> <i>required</i>	功能角色id	string
<b>frName</b> <i>optional</i>	功能角色英文名， 可空	string

# 功能角色

Name	Description	Schema
<b>description</b> <i>required</i>	前端 示的功能角色描述，不 示id	string
<b>frId</b> <i>required</i>	功能角色ID	string
<b>frName</b> <i>optional</i>	功能角色英文描述	string



## 加登

Name	Description	Schema
<b>equipment</b> <i>required</i>	id	string
<b>userId</b> <i>required</i>	用 id	string

## 控制

Name	Description	Schema
<b>equipment</b> <i>optional</i>	/手机的MAC地址	string
<b>id</b> <i>optional</i>		integer (int64)
<b>userId</b> <i>optional</i>	用 ID	string

## 提醒修改密 参数 dto

Name	Description	Schema
<b>pswDate</b> <i>optional</i>	用 密 更改日期与 , 前端 用 的最后一次修改密	string (date-time)
<b>remindTime</b> <i>optional</i>	定期修改密 提醒 , int的, 表示天数	integer (int32)

## 操作角色 , 似公司名

Name	Description	Schema
<b>roidId</b> <i>optional</i>	操作 料角色ID	string
<b>roidType</b> <i>optional</i>	操作 料角色名, 即公司名	string

操作 料角色dto, 加, 修改

Name	Description	Schema
<b>accNos</b> <i>optional</i>	限集合, 空 表示无 限	< string > array
<b>roidId</b> <i>required</i>	操作 料角色ID, 不可空	string
<b>roidType</b> <i>optional</i>	操作 料角色名	string

登 dto,3个条件

Name	Description	Schema
<b>beginDate</b> <i>optional</i>	Date数据, 起始 , 一个 段来搜索,yyyy-mm-dd hh:mm:ss	string (date-time)
<b>endDate</b> <i>optional</i>	束 , Date数据, 一个 段来搜索,yyyy-mm-dd hh:mm:ss	string (date-time)
<b>equipment</b> <i>optional</i>	id	string
<b>userId</b> <i>optional</i>	用 ID	string

用 修改个人信息

Name	Description	Schema
<b>tel</b> <i>optional</i>	用 手机	string
<b>userId</b> <i>required</i>	用 ID	string
<b>userName</b> <i>optional</i>	用 姓名	string
<b>userPsw</b> <i>optional</i>	用 密	string

登

Name	Description	Schema
<b>equipment</b> <i>required</i>	ID	string
<b>firstId</b> <i>optional</i>		integer (int64)
<b>inDate</b> <i>optional</i>		string (date-time)
<b>outDate</b> <i>optional</i>		string (date-time)
<b>outType</b> <i>optional</i>		integer (int32)
<b>userId</b> <i>required</i>	用 ID	string

管理      加      参数

Name	Description	Schema
<b>remindTime</b> <i>optional</i>	定期修改密 提醒      , 以天      位, 没改就保留 面那个	integer (int32)
<b>stayTime</b> <i>optional</i>	画面停留      , 以分      位, 没改就保留 面那个	integer (int32)
<b>userId</b> <i>required</i>	用 ID,      修改参数的管理	string

管理    添加用

Name	Description	Schema
<b>userId</b> <i>required</i>	用 ID,至少6个字符	string
<b>userName</b> <i>optional</i>	用 名字	string

Name	Description	Schema
<b>userPsw</b> <i>required</i>	用 密	string