

=====
文件夹: class014_HashSetHashMapTreeSetTreeMapComparator
=====

[Markdown 文件]

=====
文件: README.md
=====

Class026: HashSet、HashMap、TreeSet、TreeMap 和 Comparator 专题

本章节深入探讨了 Java 中 HashSet、HashMap、TreeSet、TreeMap 和 Comparator 的使用方法及相关的经典算法题目。

数据结构特点

HashSet

- 基于 HashMap 实现
- 底层使用哈希表
- 查询时间复杂度 $O(1)$
- 元素无序
- 不允许重复元素

HashMap

- 基于哈希表实现
- 查询时间复杂度 $O(1)$
- 键值对无序
- 允许一个 null 键和多个 null 值

TreeSet

- 基于 TreeMap 实现
- 底层使用红黑树
- 查询时间复杂度 $O(\log n)$
- 元素有序
- 不允许重复元素

TreeMap

- 基于红黑树实现
- 查询时间复杂度 $O(\log n)$
- 键值对按键有序

Comparator

- 比较器接口
- 用于定义对象之间比较的规则

- 可以实现自定义排序

题目列表

HashSet 和 HashMap 相关题目

1. ****LeetCode 1. Two Sum (两数之和)****
 - 题目：在数组中找到两个数之和等于目标值的索引
 - 解法：使用 HashMap 存储已遍历元素及其索引
 - 时间复杂度： $O(n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/two-sum/>
2. ****LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词)****
 - 题目：判断两个字符串是否为字母异位词
 - 解法：使用 HashMap 统计字符出现次数
 - 时间复杂度： $O(n)$
 - 空间复杂度： $O(1)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
3. ****LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集)****
 - 题目：求两个数组的交集
 - 解法：使用 HashSet 存储元素并查找交集
 - 时间复杂度： $O(m+n)$
 - 空间复杂度： $O(m)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays/>
4. ****LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合)****
 - 题目：不使用内建哈希表库设计 HashSet
 - 解法：使用链地址法实现哈希表
 - 时间复杂度： $O(n/b)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/design-hashset/>
5. ****LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射)****
 - 题目：不使用内建哈希表库设计 HashMap
 - 解法：使用链地址法实现哈希表
 - 时间复杂度： $O(n/b)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/design-hashmap/>
6. ****HackerRank Java Hashset (Java 哈希集)****
 - 题目：找出独特的字符串对数量

- 解法: 使用 HashSet 存储字符串对
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://www.hackerrank.com/challenges/java-hashset>
7. ****LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列)****
- 题目: 找出数字连续的最长序列长度
 - 解法: 使用 HashSet 存储数字并查找连续序列
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/longest-consecutive-sequence/>
8. ****LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组)****
- 题目: 将字母异位词组合在一起
 - 解法: 使用 HashMap 按排序后的字符串分组
 - 时间复杂度: $O(N*K*\log K)$
 - 空间复杂度: $O(N*K)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/group-anagrams/>
9. ****LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素)****
- 题目: 返回出现频率前 k 高的元素
 - 解法: 使用 HashMap 统计频率+最小堆维护前 k 个元素
 - 时间复杂度: $O(N*\log K)$
 - 空间复杂度: $O(N)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
10. ****LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串)****
- 题目: 找出不包含重复字符的最长子串长度
 - 解法: 使用滑动窗口+HashSet 记录字符出现
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(\min(m, n))$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>
11. ****LeetCode 217. Contains Duplicate (存在重复元素)****
- 题目: 判断数组中是否存在重复元素
 - 解法: 使用 HashSet 检查重复
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate/>
12. ****LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II)****
- 题目: 判断是否存在两个相同元素且下标差不超过 k
 - 解法: 使用 HashMap 存储元素最近出现位置

- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/>

13. ****LeetCode 290. Word Pattern (单词规律)****

- 题目: 判断字符串是否符合给定的模式
- 解法: 使用 HashMap 建立字符到单词的映射
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/word-pattern/>

14. ****LeetCode 205. Isomorphic Strings (同构字符串)****

- 题目: 判断两个字符串是否同构
- 解法: 使用 HashMap 建立字符映射关系
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/isomorphic-strings/>

15. ****LeetCode 383. Ransom Note (赎金信)****

- 题目: 判断 ransomNote 是否能由 magazine 中的字符组成
- 解法: 使用 HashMap 统计字符出现次数
- 时间复杂度: $O(m+n)$
- 空间复杂度: $O(1)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/ransom-note/>

16. ****LeetCode 387. First Unique Character in a String (字符串中的第一个唯一字符)****

- 题目: 找到字符串中第一个不重复的字符
- 解法: 使用 HashMap 统计字符出现次数
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(1)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/first-unique-character-in-a-string/>

17. ****LeetCode 454. 4Sum II (四数相加 II)****

- 题目: 计算四个数组中满足 $a+b+c+d=0$ 的元组个数
- 解法: 使用 HashMap 存储两数之和的频率
- 时间复杂度: $O(n^2)$
- 空间复杂度: $O(n^2)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/4sum-ii/>

18. ****LeetCode 560. Subarray Sum Equals K (和为K的子数组)****

- 题目: 计算和为 k 的连续子数组个数
- 解法: 使用 HashMap 存储前缀和频率
- 时间复杂度: $O(n)$

- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/subarray-sum-equals-k/>

19. ****LeetCode 575. Distribute Candies (分糖果)****

- 题目: 计算最多能获得多少种不同的糖果
- 解法: 使用 HashSet 统计糖果种类
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/distribute-candies/>

20. ****LeetCode 594. Longest Harmonious Subsequence (最长和谐子序列)****

- 题目: 找出最长的和谐子序列长度
- 解法: 使用 HashMap 统计数字频率
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/longest-harmonious-subsequence/>

21. ****LeetCode 599. Minimum Index Sum of Two Lists (两个列表的最小索引总和)****

- 题目: 找到两个列表中索引和最小的共同元素
- 解法: 使用 HashMap 存储第一个列表的索引
- 时间复杂度: $O(m+n)$
- 空间复杂度: $O(m)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/minimum-index-sum-of-two-lists/>

22. ****LeetCode 645. Set Mismatch (错误的集合)****

- 题目: 找出重复的数字和缺失的数字
- 解法: 使用 HashSet 检查重复和缺失
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/set-mismatch/>

23. ****LeetCode 692. Top K Frequent Words (前 K 个高频单词)****

- 题目: 返回出现频率前 k 高的单词
- 解法: 使用 HashMap 统计频率+自定义排序
- 时间复杂度: $O(n \log k)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-words/>

24. ****LeetCode 771. Jewels and Stones (宝石与石头)****

- 题目: 计算石头中有多少是宝石
- 解法: 使用 HashSet 存储宝石类型
- 时间复杂度: $O(m+n)$
- 空间复杂度: $O(m)$

- 网址: <https://leetcode.com/problems/jewels-and-stones/>
25. ****LeetCode 811. Subdomain Visit Count (子域名访问计数)****
- 题目: 统计子域名的访问次数
 - 解法: 使用 HashMap 统计域名访问次数
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/subdomain-visit-count/>
26. ****LeetCode 884. Uncommon Words from Two Sentences (两句话中的不常见单词)****
- 题目: 找出在两句话中只出现一次的单词
 - 解法: 使用 HashMap 统计单词出现次数
 - 时间复杂度: $O(m+n)$
 - 空间复杂度: $O(m+n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/uncommon-words-from-two-sentences/>
27. ****LeetCode 890. Find and Replace Pattern (查找和替换模式)****
- 题目: 找到与给定模式匹配的所有单词
 - 解法: 使用 HashMap 建立字符映射
 - 时间复杂度: $O(n*k)$
 - 空间复杂度: $O(k)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/find-and-replace-pattern/>
28. ****LeetCode 953. Verifying an Alien Dictionary (验证外星语词典)****
- 题目: 判断单词是否按外星语字典序排列
 - 解法: 使用 HashMap 存储字母顺序
 - 时间复杂度: $O(n*k)$
 - 空间复杂度: $O(1)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/verifying-an-alien-dictionary/>
29. ****LeetCode 1002. Find Common Characters (查找常用字符)****
- 题目: 找到所有字符串中都出现的字符
 - 解法: 使用 HashMap 统计字符最小出现次数
 - 时间复杂度: $O(n*k)$
 - 空间复杂度: $O(1)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/find-common-characters/>
30. ****LeetCode 1048. Longest String Chain (最长字符串链)****
- 题目: 找出最长的字符串链长度
 - 解法: 使用 HashMap 存储字符串及其链长度
 - 时间复杂度: $O(n*l^2)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/longest-string-chain/>

31. ****LeetCode 1160. Find Words That Can Be Formed by Characters (拼写单词)****
- 题目：计算能由给定字符组成的单词总长度
 - 解法：使用 HashMap 统计字符可用数量
 - 时间复杂度： $O(n+m)$
 - 空间复杂度： $O(1)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/find-words-that-can-be-formed-by-characters/>
32. ****LeetCode 1207. Unique Number of Occurrences (独一无二的出现次数)****
- 题目：判断数组中每个数的出现次数是否都是唯一的
 - 解法：使用 HashMap 统计频率，再用 HashSet 检查唯一性
 - 时间复杂度： $O(n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/unique-number-of-occurrences/>
33. ****LeetCode 1396. Design Underground System (设计地铁系统)****
- 题目：设计地铁系统的检票功能
 - 解法：使用 HashMap 存储乘客进站信息和站间时间统计
 - 时间复杂度： $O(1)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/design-underground-system/>
34. ****LeetCode 1418. Display Table of Food Orders in a Restaurant (餐厅菜品展示表)****
- 题目：生成餐厅菜品订单展示表
 - 解法：使用 HashMap 统计每桌的菜品数量
 - 时间复杂度： $O(n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/display-table-of-food-orders-in-a-restaurant/>
35. ****LeetCode 1481. Least Number of Unique Integers after K Removals (不同整数的最少数目)****
- 题目：移除 k 个元素后，使不同整数的数量最少
 - 解法：使用 HashMap 统计频率，按频率排序后移除
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/least-number-of-unique-integers-after-k-removals/>
36. ****LeetCode 1512. Number of Good Pairs (好数对的数目)****
- 题目：计算满足 $\text{nums}[i] == \text{nums}[j]$ 且 $i < j$ 的数对个数
 - 解法：使用 HashMap 统计相同数字的出现次数
 - 时间复杂度： $O(n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/number-of-good-pairs/>

37. ****LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序)****

- 题目：按频率升序排序数组，频率相同按数值降序
- 解法：使用 HashMap 统计频率+自定义排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

38. ****LeetCode 1657. Determine if Two Strings Are Close (确定两个字符串是否接近)****

- 题目：判断能否通过操作使两个字符串相等
- 解法：使用 HashMap 统计字符频率和种类
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/determine-if-two-strings-are-close/>

39. ****LeetCode 1679. Max Number of K-Sum Pairs (K 和数对的最大数目)****

- 题目：找出最多能组成多少对和为 k 的数对
- 解法：使用 HashMap 统计数字出现次数
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/max-number-of-k-sum-pairs/>

40. ****LeetCode 1695. Maximum Erasure Value (删除子数组的最大得分)****

- 题目：删除不含重复元素的子数组，使剩余元素和最大
- 解法：使用滑动窗口+HashSet 检查重复
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/maximum-erasure-value/>

41. ****LeetCode 1748. Sum of Unique Elements (唯一元素的和)****

- 题目：计算数组中只出现一次的元素之和
- 解法：使用 HashMap 统计元素出现次数
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sum-of-unique-elements/>

42. ****LeetCode 1941. Check if All Characters Have Equal Number of Occurrences (检查是否所有字符出现次数相同)****

- 题目：判断字符串中所有字符出现次数是否相同
- 解法：使用 HashMap 统计频率，再用 HashSet 检查唯一性
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/check-if-all-characters-have-equal-number-of-occurrences/>

43. ****LeetCode 2006. Count Number of Pairs With Absolute Difference K (差的绝对值为 K 的数对数目)****

- 题目：计算绝对差为 k 的数对个数
- 解法：使用 HashMap 统计数字出现次数
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/count-number-of-pairs-with-absolute-difference-k/>

44. ****LeetCode 2013. Detect Squares (检测正方形)****

- 题目：设计数据结构支持添加点和统计正方形数量
- 解法：使用 HashMap 存储点的坐标和数量
- 时间复杂度： $O(1)$ 添加， $O(n)$ 查询
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/detect-squares/>

45. ****LeetCode 2032. Two Out of Three (至少在两个数组中出现的值)****

- 题目：找出至少在两个数组中出现的所有值
- 解法：使用 HashMap 统计每个数字出现的数组数量
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/two-out-of-three/>

46. ****LeetCode 2085. Count Common Words With One Occurrence (统计出现过一次的公共单词)****

- 题目：统计在两个数组中都只出现一次的公共单词
- 解法：使用 HashMap 统计单词出现次数
- 时间复杂度： $O(m+n)$
- 空间复杂度： $O(m+n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/count-common-words-with-one-occurrence/>

47. ****LeetCode 2103. Rings and Rods (环和杆)****

- 题目：统计有多少根杆上有所有三种颜色的环
- 解法：使用 HashMap 存储每根杆的颜色集合
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/rings-and-rods/>

48. ****LeetCode 2131. Longest Palindrome by Concatenating Two Letter Words (连接两字母单词得到的最长回文串)****

- 题目：用两字母单词组成最长回文串
- 解法：使用 HashMap 统计单词出现次数
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$

- 网址: <https://leetcode.com/problems/longest-palindrome-by-concatenating-two-letter-words/>
49. ****LeetCode 2206. Divide Array Into Equal Pairs (将数组划分成相等数对)****
- 题目: 判断能否将数组分成 $n/2$ 个数对, 每个数对元素相等
 - 解法: 使用 HashMap 统计数字出现次数
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/divide-array-into-equal-pairs/>
50. ****LeetCode 2215. Find the Difference of Two Arrays (找出两数组的不同)****
- 题目: 找出两个数组中互不存在的元素
 - 解法: 使用 HashSet 存储数组元素
 - 时间复杂度: $O(m+n)$
 - 空间复杂度: $O(m+n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/find-the-difference-of-two-arrays/>
51. ****LeetCode 2248. Intersection of Multiple Arrays (多个数组的交集)****
- 题目: 找出多个数组的交集
 - 解法: 使用 HashMap 统计每个数字出现的数组数量
 - 时间复杂度: $O(n*k)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/intersection-of-multiple-arrays/>
52. ****LeetCode 2342. Max Sum of a Pair With Equal Sum of Digits (数位和相等数对的最大和)****
- 题目: 找到数位和相等的两个数的最大和
 - 解法: 使用 HashMap 存储数位和对应的最大数
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-a-pair-with-equal-sum-of-digits/>
53. ****LeetCode 2352. Equal Row and Column Pairs (相等行列对)****
- 题目: 统计行和列相等的对数
 - 解法: 使用 HashMap 存储行的字符串表示
 - 时间复杂度: $O(n^2)$
 - 空间复杂度: $O(n^2)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/equal-row-and-column-pairs/>
54. ****LeetCode 2404. Most Frequent Even Element (出现最频繁的偶数元素)****
- 题目: 找出出现次数最多的偶数
 - 解法: 使用 HashMap 统计偶数出现频率
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/most-frequent-even-element/>

55. ****LeetCode 2441. Largest Positive Integer That Exists With Its Negative (与对应负数同时存在的最大正整数)****
- 题目: 找出最大的正整数 k , 使得 $-k$ 也存在于数组中
 - 解法: 使用 HashSet 存储所有数字
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/largest-positive-integer-that-exists-with-its-negative/>
56. ****LeetCode 2506. Count Pairs Of Similar Strings (统计相似字符串对数目)****
- 题目: 统计相似字符串对的数量
 - 解法: 使用 HashMap 存储字符串的特征向量
 - 时间复杂度: $O(n*k)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/count-pairs-of-similar-strings/>
57. ****LeetCode 2554. Maximum Number of Integers to Choose From a Range I (从一个范围内选择最多整数 I)****
- 题目: 从范围中选择最多不包含 banned 数组中的整数
 - 解法: 使用 HashSet 存储 banned 数字
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-integers-to-choose-from-a-range-i/>
58. ****LeetCode 2670. Find the Distinct Difference Array (找出不同元素差数组)****
- 题目: 计算每个位置前缀和后缀不同元素数量的差
 - 解法: 使用 HashSet 统计前后缀不同元素
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/find-the-distinct-difference-array/>
59. ****Codeforces 4C. Registration System (注册系统)****
- 题目: 设计用户名注册系统, 处理重复用户名
 - 解法: 使用 HashMap 存储用户名和出现次数
 - 时间复杂度: $O(1)$ 每次查询
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>
60. ****HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (僧侣和魔法糖果袋)****
- 题目: 从多个糖果袋中每天吃最多的糖果
 - 解法: 使用 TreeMap 维护糖果数量
 - 时间复杂度: $O(n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$

- 网址: <https://www.hackerearth.com/practice/data-structures/trees/heapspriority-queues/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>

61. ****AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材)****

- 题目: 处理木材切割查询, 回答每段木材长度
- 解法: 使用 TreeSet 存储切割点
- 时间复杂度: $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d

62. ****USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路)****

- 题目: 统计奶牛过马路的交叉点数量
- 解法: 使用 HashMap 存储奶牛位置
- 时间复杂度: $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>

63. ****洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1)****

- 题目: 实现单点修改和区间查询的树状数组
- 解法: 使用树状数组数据结构
- 时间复杂度: $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>

64. ****CodeChef STFOOD (街头食物)****

- 题目: 计算街头食物摊位的最大利润
- 解法: 使用 HashMap 存储食物类型和最大利润
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>

65. ****SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传)****

- 题目: 将不平衡的括号字符串转换为平衡的
- 解法: 使用栈数据结构处理括号匹配
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>

66. ****Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数)****

- 题目: 计算 1000 以内 3 或 5 的倍数之和
- 解法: 使用 HashSet 去重后求和
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$

- 网址: <https://projecteuler.net/problem=1>
67. ****HackerRank Frequency Queries (频率查询)****
- 题目: 处理频率相关的查询操作
 - 解法: 使用 HashMap 统计频率和频率的频率
 - 时间复杂度: $O(1)$ 每次操作
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>
68. ****计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方)****
- 题目: 计算 2 的 N 次方, N 最大 10000
 - 解法: 使用数组模拟大数乘法
 - 时间复杂度: $O(n^2)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://www.jisuanke.com/t/T1100>
69. ****杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II)****
- 题目: 大数加法
 - 解法: 使用字符串处理大数
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>
70. ****牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字)****
- 题目: 找出数组中任意一个重复的数字
 - 解法: 使用 HashSet 检查重复
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>
71. ****acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列)****
- 题目: 找出最长的不包含重复元素的连续子数组
 - 解法: 使用双指针+HashSet 检查重复
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://www.acwing.com/problem/content/801/>
72. ****POJ 1002: 487-3279 (电话号码)****
- 题目: 统计电话号码的出现次数
 - 解法: 使用 HashMap 统计标准化后的电话号码
 - 时间复杂度: $O(n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <http://poj.org/problem?id=1002>

73. ****UVa OJ 100: The $3n + 1$ problem ($3n+1$ 问题)****

- 题目: 计算 $3n+1$ 序列的最大长度
- 解法: 使用 HashMap 缓存已计算的结果
- 时间复杂度: $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址:

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36

74. ****Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根)****

- 题目: 计算数字的平方根并按逆序输出
- 解法: 使用栈存储计算结果
- 时间复杂度: $O(n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>

75. ****Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典)****

- 题目: 实现字典的插入和查找功能
- 解法: 使用 HashSet 或 Trie 树
- 时间复杂度: $O(1)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C

76. ****Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题)****

- 题目: 简单的输入输出问题
- 解法: 基础编程实现
- 时间复杂度: $O(1)$
- 空间复杂度: $O(1)$
- 网址: <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>

77. ****MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序)****

- 题目: 对字符串去重并按字典序排序
- 解法: 使用 TreeSet 自动去重排序
- 时间复杂度: $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>

78. ****ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题)****

- 题目: 基础输入输出
- 解法: 读取两个整数并输出和
- 时间复杂度: $O(1)$
- 空间复杂度: $O(1)$
- 网址: <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>

79. ****LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数)****

- 题目: 生成所有最简分数并按值排序
- 解法: 使用 TreeSet 存储分数并自动排序
- 时间复杂度: $O(n^2 \log n)$
- 空间复杂度: $O(n^2)$
- 网址: <https://loj.ac/p/100>

80. ****各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题)****

- 题目: 基础输入输出
- 解法: 读取两个整数并输出和
- 时间复杂度: $O(1)$
- 空间复杂度: $O(1)$
- 网址: <http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>

TreeSet 和 TreeMap 相关题目

1. ****LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III)****

- 题目: 判断是否存在两个不同下标元素满足差值条件
- 解法: 使用 TreeSet 维护滑动窗口
- 时间复杂度: $O(n \log \min(n, k))$
- 空间复杂度: $O(\min(n, k))$

2. ****LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数)****

- 题目: 计算特定时间范围内最近的请求数
- 解法: 使用 TreeSet 存储时间戳并查找范围
- 时间复杂度: $O(\log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$

3. ****LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I)****

- 题目: 实现日程安排表避免重复预订
- 解法: 使用 TreeMap 存储日程并查找冲突
- 时间复杂度: $O(\log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$

4. ****HackerRank Java TreeSet (Java 树集)****

- 题目: 对整数列表去重并排序
- 解法: 使用 TreeSet 自动排序去重
- 时间复杂度: $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$

5. ****LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数)****

- 题目: 计算每个元素右侧小于它的元素数量

- 解法：从右向左遍历+TreeSet 查找
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
6. ****LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对)****
- 题目：计算满足条件的重要翻转对数量
 - 解法：从右向左遍历+TreeSet 查找
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
7. ****LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (将数据流变为多个不相交区间)****
- 题目：将数据流中的数字转换为不相交的区间
 - 解法：使用 TreeMap 存储区间边界
 - 时间复杂度： $O(\log n)$ 每次添加
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
8. ****LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K (矩形区域不超过 K 的最大数值和)****
- 题目：找出矩阵中矩形区域和不超过 K 的最大值
 - 解法：使用 TreeSet 维护前缀和
 - 时间复杂度： $O(\min(m, n)^2 * \max(m, n) \log \max(m, n))$
 - 空间复杂度： $O(\max(m, n))$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>
9. ****LeetCode 436. Find Right Interval (寻找右区间)****
- 题目：为每个区间找到右侧最近的区间
 - 解法：使用 TreeMap 存储区间起始位置和索引
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/find-right-interval/>
10. ****LeetCode 456. 132 Pattern (132 模式)****
- 题目：判断数组中是否存在 132 模式
 - 解法：使用 TreeSet 维护右侧元素
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://leetcode.com/problems/132-pattern/>
11. ****LeetCode 480. Sliding Window Median (滑动窗口中位数)****
- 题目：计算滑动窗口的中位数
 - 解法：使用两个 TreeSet 维护窗口元素
 - 时间复杂度： $O(n \log k)$
 - 空间复杂度： $O(k)$

- 网址: <https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/>

12. ****LeetCode 683. K Empty Slots (K 个空花盆)****

- 题目: 找到第 k 天恰好有 k 个连续空花盆
- 解法: 使用 TreeSet 存储开花位置
- 时间复杂度: $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/>

13. ****LeetCode 715. Range Module (范围模块)****

- 题目: 设计数据结构支持范围添加、删除和查询
- 解法: 使用 TreeMap 存储不相交区间
- 时间复杂度: $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/range-module/>

14. ****LeetCode 731. My Calendar II (我的日程安排表 II)****

- 题目: 实现日程安排表避免三重预订
- 解法: 使用 TreeMap 存储日程边界计数
- 时间复杂度: $O(n^2)$ 或 $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/my-calendar-ii/>

15. ****LeetCode 732. My Calendar III (我的日程安排表 III)****

- 题目: 实现日程安排表统计最大重叠次数
- 解法: 使用 TreeMap 存储日程边界计数
- 时间复杂度: $O(n^2)$ 或 $O(n \log n)$
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/my-calendar-iii/>

16. ****LeetCode 855. Exam Room (考场就座)****

- 题目: 设计考场座位分配系统
- 解法: 使用 TreeSet 存储已占座位
- 时间复杂度: $O(n)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/exam-room/>

17. ****LeetCode 981. Time Based Key-Value Store (基于时间的键值存储)****

- 题目: 设计支持时间戳的键值存储
- 解法: 使用 HashMap+TreeMap 存储时间戳和值
- 时间复杂度: $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度: $O(n)$
- 网址: <https://leetcode.com/problems/time-based-key-value-store/>

18. ****LeetCode 1146. Snapshot Array (快照数组)****

- 题目：设计支持快照的数组
- 解法：使用 TreeMap 存储每个索引的快照历史
- 时间复杂度： $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/snapshot-array/>

19. ****LeetCode 1348. Tweet Counts Per Frequency (推文计数)****

- 题目：统计特定时间频率内的推文数量
- 解法：使用 TreeMap 存储推文时间戳
- 时间复杂度： $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/tweet-counts-per-frequency/>

20. ****LeetCode 1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit (绝对差不超过限制的最长连续子数组)****

- 题目：找到最长子数组，其中任意两元素绝对差不超过 limit
- 解法：使用两个 TreeMap 维护窗口最大最小值
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/longest-continuous-subarray-with-absolute-diff-less-than-or-equal-to-limit/>

Comparator 相关题目

1. ****LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点)****

- 题目：找出离原点最近的 k 个点
- 解法：计算距离+自定义 Comparator 排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$

2. ****LeetCode 179. Largest Number (最大数)****

- 题目：重新排列数字组成最大整数
- 解法：转换为字符串+自定义 Comparator 排序
- 时间复杂度： $O(n \log n * m)$
- 空间复杂度： $O(n * m)$

3. ****LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序)****

- 题目：按二进制中 1 的位数排序
- 解法：使用 Integer.bitCount()+自定义 Comparator
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$

4. ****HackerRank Java Comparator (Java 比较器)****

- 题目：根据分数和名字排序玩家
- 解法：实现 Comparator 接口
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$

5. ****LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间)****

- 题目：合并重叠的区间
- 解法：按起始位置排序+合并重叠区间
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$

6. ****LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序)****

- 题目：按相对顺序排序数组
- 解法：使用自定义 Comparator 排序
- 时间复杂度： $O(m \log m + n)$
- 空间复杂度： $O(n)$

7. ****LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting (通过删除字母匹配到字典里最长单词)****

- 题目：通过删除 s 中的字符匹配字典中最长的单词
- 解法：使用自定义 Comparator 按长度和字典序排序
- 时间复杂度： $O(n * x * \log n)$
- 空间复杂度： $O(\log n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/>

8. ****LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件)****

- 题目：按特定规则重新排列日志文件
- 解法：使用自定义 Comparator 区分字母日志和数字日志
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

9. ****LeetCode 1331. Rank Transform of an Array (数组序号转换)****

- 题目：将数组元素转换为对应的排名
- 解法：使用自定义 Comparator 排序后分配排名
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/>

10. ****LeetCode 1366. Rank Teams by Votes (通过投票对团队排名)****

- 题目：根据投票结果对团队进行排名

- 解法：使用自定义 Comparator 按投票统计排序
- 时间复杂度： $O(n * m + n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n^2)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/>

11. ****LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence (重新排列句子中的单词)****

- 题目：按单词长度重新排列句子
- 解法：使用自定义 Comparator 按长度排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-sentence/>

12. ****LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves (三次操作后最大值与最小值的最小差)****

- 题目：通过最多三次操作使最大值与最小值差最小
- 解法：排序后使用自定义 Comparator 分析
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-and-smallest-value-in-three-moves/>

13. ****LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get (你可以获得的最大硬币数目)****

- 题目：三人分硬币游戏，计算你能获得的最大硬币数
- 解法：排序后使用自定义策略选择
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/>

14. ****LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序)****

- 题目：按频率升序排序数组，频率相同按数值降序
- 解法：使用 HashMap 统计频率+自定义 Comparator 排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

15. ****LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数)****

- 题目：在卡车上装载最大单元数的箱子
- 解法：使用自定义 Comparator 按单位单元数排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>

16. ****LeetCode 1859. Sorting the Sentence (将句子排序)****

- 题目：根据单词末尾数字重新排列句子
- 解法：使用自定义 Comparator 按数字排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/>

17. ****LeetCode 1984. Minimum Difference Between Highest and Lowest of K Scores (学生分数的最小差值)****

- 题目：从分数数组中选 k 个学生使最高分和最低分差值最小
- 解法：排序后滑动窗口+自定义 Comparator
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-highest-and-lowest-of-k-scores/>

18. ****LeetCode 2164. Sort Even and Odd Indices Independently (对奇偶下标分别排序)****

- 题目：对偶数下标升序排序，奇数下标降序排序
- 解法：使用自定义 Comparator 分别处理奇偶下标
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sort-even-and-odd-indices-independently/>

19. ****LeetCode 2279. Maximum Bags With Full Capacity of Rocks (装满石头的背包的最大数量)****

- 题目：计算最多能装满多少个背包
- 解法：排序后贪心+自定义 Comparator
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/maximum-bags-with-full-capacity-of-rocks/>

20. ****LeetCode 2418. Sort the People (按身高排序)****

- 题目：根据身高对人名进行排序
- 解法：使用自定义 Comparator 按身高排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/sort-the-people/>

21. ****LeetCode 2502. Design Memory Allocator (设计内存分配器)****

- 题目：设计内存分配器支持分配和释放内存
- 解法：使用 TreeMap+自定义 Comparator 管理内存块
- 时间复杂度： $O(\log n)$ 每次操作
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://leetcode.com/problems/design-memory-allocator/>

22. ****LeetCode 2570. Merge Two 2D Arrays by Summing Values (合并两个二维数组)****
- 题目: 合并两个二维数组, 相同 id 的值相加
 - 解法: 使用 TreeMap+自定义 Comparator 合并
 - 时间复杂度: $O(n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/merge-two-2d-arrays-by-summing-values/>
23. ****LeetCode 2610. Convert an Array Into a 2D Array With Conditions (将数组转换成满足条件的二维数组)****
- 题目: 将数组转换成二维数组, 每行元素互不相同
 - 解法: 使用 HashMap 统计+自定义 Comparator 分配
 - 时间复杂度: $O(n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/convert-an-array-into-a-2d-array-with-conditions/>
24. ****LeetCode 2643. Row With Maximum Ones (包含最多 1 的行)****
- 题目: 找到包含最多 1 的行, 如有多个返回索引最小的
 - 解法: 使用自定义 Comparator 比较 1 的数量和行索引
 - 时间复杂度: $O(m*n)$
 - 空间复杂度: $O(1)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/row-with-maximum-ones/>
25. ****LeetCode 2679. Sum in a Matrix (矩阵中的和)****
- 题目: 从矩阵每行选一个数, 使选出的数之和最大
 - 解法: 每行排序后使用自定义 Comparator 选择
 - 时间复杂度: $O(m*n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(1)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/sum-in-a-matrix/>
26. ****LeetCode 2785. Sort Vowels in a String (将字符串中的元音字母排序)****
- 题目: 将字符串中的元音字母按 ASCII 值排序
 - 解法: 提取元音排序后使用自定义 Comparator
 - 时间复杂度: $O(n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/sort-vowels-in-a-string/>
27. ****LeetCode 2966. Divide Array Into Arrays With Max Difference (将数组分成含最大差值的数组)****
- 题目: 将数组分成多个长度为 3 的子数组, 使每个子数组的最大差值不超过 k
 - 解法: 排序后使用自定义 Comparator 分组
 - 时间复杂度: $O(n \log n)$
 - 空间复杂度: $O(n)$
 - 网址: <https://leetcode.com/problems/divide-array-into-arrays-with-max-difference/>

28. ****Codeforces 492B. Vanya and Lanterns (Vanya 和灯笼)****
- 题目：在街道上放置灯笼，计算最小照明半径
 - 解法：排序后使用自定义 Comparator 计算最大间隔
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(1)$
 - 网址：<https://codeforces.com/problemset/problem/492/B>
29. ****HackerRank Sorting: Comparator (排序：比较器)****
- 题目：实现玩家排序的比较器
 - 解法：实现 Comparator 接口按分数和名字排序
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(1)$
 - 网址：<https://www.hackerrank.com/challenges/ctci-comparator-sorting>
30. ****AtCoder ABC 342 D - Square Pair (平方对)****
- 题目：统计数组中满足乘积为完全平方数的数对
 - 解法：质因数分解+自定义 Comparator 统计
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：https://atcoder.jp/contests/abc342/tasks/abc342_d
31. ****USACO Bronze: The Cow-Signal (奶牛信号)****
- 题目：放大奶牛信号图案
 - 解法：使用自定义 Comparator 处理图案放大
 - 时间复杂度： $O(n^2)$
 - 空间复杂度： $O(n^2)$
 - 网址：<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=665>
32. ****洛谷 P1177 【模板】快速排序 (模板快速排序)****
- 题目：实现快速排序算法
 - 解法：使用自定义 Comparator 实现快速排序
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(\log n)$
 - 网址：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1177>
33. ****CodeChef SORTING (排序)****
- 题目：对数组进行排序并计算最小交换次数
 - 解法：使用自定义 Comparator 分析逆序对
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://www.codechef.com/problems/SORTING>
34. ****SPOJ INVCNT - Inversion Count (逆序数计数)****

- 题目：计算数组中的逆序对数量
 - 解法：归并排序+自定义 Comparator 统计
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://www.spoj.com/problems/INVCNT/>
35. ****Project Euler Problem 22: Names scores (名字得分)****
- 题目：计算名字列表中所有名字的得分总和
 - 解法：排序后使用自定义 Comparator 计算得分
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://projecteuler.net/problem=22>
36. ****HackerEarth Monk and Sorting Algorithm (僧侣和排序算法)****
- 题目：实现特定的排序算法
 - 解法：使用自定义 Comparator 实现特殊排序规则
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/sorting/merge-sort/practice-problems/algorithm/monk-and-sorting-algorithm/>
37. ****计蒜客 T1153: 绝对值排序 (绝对值排序)****
- 题目：按绝对值大小对整数排序
 - 解法：使用自定义 Comparator 按绝对值排序
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(1)$
 - 网址：<https://www.jisuanke.com/t/T1153>
38. ****杭电 OJ 1106: 排序 (排序)****
- 题目：对特定格式的数字字符串进行排序
 - 解法：解析字符串后使用自定义 Comparator 排序
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1106>
39. ****牛客网 剑指 Offer 45: 把数组排成最小的数 (把数组排成最小的数)****
- 题目：将数组里所有数字拼接起来排成一个最小的数字
 - 解法：使用自定义 Comparator 比较字符串拼接结果
 - 时间复杂度： $O(n \log n)$
 - 空间复杂度： $O(n)$
 - 网址：<https://www.nowcoder.com/practice/8fecd3f8ba334add803bf2a06af1b993>
40. ****acwing 785. 快速排序 (快速排序)****

- 题目：实现快速排序算法
- 解法：使用自定义 Comparator 实现快速排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(\log n)$
- 网址：<https://www.acwing.com/problem/content/787/>

41. ****POJ 2388: Who's in the Middle (中间值)****

- 题目：找到奶牛产奶量的中间值
- 解法：排序后使用自定义 Comparator 取中位数
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<http://poj.org/problem?id=2388>

42. ****UVa OJ 10107: What is the Median? (中位数是什么?)****

- 题目：动态计算数据流的中位数
- 解法：使用两个堆+自定义 Comparator 维护中位数
- 时间复杂度： $O(\log n)$ 每次插入
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=1048

43. ****Timus OJ 1025: Democracy in Danger (民主危机)****

- 题目：计算最少需要多少票才能确保提案通过
- 解法：排序后使用自定义 Comparator 选择策略
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1025>

44. ****Aizu OJ ALDS1_2_A: Bubble Sort (冒泡排序)****

- 题目：实现冒泡排序算法
- 解法：使用自定义 Comparator 实现冒泡排序
- 时间复杂度： $O(n^2)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_2_A

45. ****Comet OJ Contest #3: 排序练习 (排序练习)****

- 题目：对各种数据类型进行排序练习
- 解法：使用自定义 Comparator 实现多种排序规则
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://cometoj.com/contest/3/problem/A>

46. ****MarsCode 火星编程竞赛：自定义排序规则 (自定义排序规则)****

- 题目：实现特定的自定义排序规则
- 解法：使用 Comparator 接口实现复杂排序逻辑
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(1)$
- 网址：<https://www.marscode.cn/contest/2/problem/1002>

47. **ZOJ 1076: Gene Assembly (基因组装)**

- 题目：对基因片段进行最优组装
- 解法：使用自定义 Comparator 按结束位置排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1076>

48. **LOJ 101: 活动安排 (活动安排)**

- 题目：安排活动使参加的活动数量最多
- 解法：使用自定义 Comparator 按结束时间排序
- 时间复杂度： $O(n \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<https://loj.ac/p/101>

49. **各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1007: DNA Sorting (DNA 排序)**

- 题目：对 DNA 序列按逆序数排序
- 解法：使用自定义 Comparator 按逆序数排序
- 时间复杂度： $O(n^2 \log n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<http://poj.org/problem?id=1007>

50. **各大高校 OJ: 浙江大学 OJ 1040: 表达式求值 (表达式求值)**

- 题目：对中缀表达式进行求值
- 解法：使用栈+自定义 Comparator 处理运算符优先级
- 时间复杂度： $O(n)$
- 空间复杂度： $O(n)$
- 网址：<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1040>

解题技巧总结

HashSet/HashMap 使用场景

1. **快速查找**： $O(1)$ 时间复杂度查找元素
2. **去重**：利用 HashSet 特性去除重复元素
3. **统计频次**：使用 HashMap 统计元素出现次数
4. **缓存**：存储中间结果避免重复计算

TreeSet/TreeMap 使用场景

1. ****有序存储****: 需要元素保持有序时使用
2. ****范围查询****: 使用 headSet、tailSet、subSet 等方法
3. ****最值查找****: 快速找到最大/最小元素
4. ****前驱后继****: 使用 floor、ceiling 等方法查找邻近元素

Comparator 使用技巧

1. ****多条件排序****: 先按主要条件排序, 相同时按次要条件排序
2. ****自定义规则****: 实现特殊的排序逻辑
3. ****逆序排列****: 通过交换比较参数实现降序
4. ****复合排序****: 结合多种排序规则

工程化考量

异常处理

- 处理非法输入参数
- 检查边界条件
- 避免空指针异常

性能优化

- 选择合适的数据结构
- 避免不必要的对象创建
- 合理使用缓存

代码可读性

- 添加详细注释
- 使用有意义的变量名
- 保持代码结构清晰

复杂度分析

时间复杂度

- HashSet/HashMap 基本操作: $O(1)$
- TreeSet/TreeMap 基本操作: $O(\log n)$
- 排序操作: $O(n \log n)$

空间复杂度

- HashSet/HashMap: $O(n)$
- TreeSet/TreeMap: $O(n)$
- 需要考虑额外的存储空间

面试要点

常见问题

1. HashSet 和 TreeSet 的区别
2. HashMap 和 TreeMap 的区别
3. 如何处理哈希冲突
4. 红黑树的特点和应用场景
5. Comparator 和 Comparable 的区别

最优解判断

1. 是否满足题目要求的时间复杂度
2. 是否使用了最合适的数据结构
3. 代码是否简洁易懂
4. 是否考虑了边界情况

调试技巧

1. 打印中间过程定位错误
2. 使用断言验证中间结果
3. 性能退化的排查方法
4. 特殊输入的测试

多语言实现说明

本章节提供了 Java、Python 和 C++ 三种语言的实现：

Java 实现

- 使用 Java 标准库中的 HashSet、HashMap、TreeSet、TreeMap 和 Comparator
- 完整的面向对象设计
- 严格的类型检查

Python 实现

- 使用 Python 内置的 dict、set 和 bisect 模块
- 使用 sorted() 函数和 key 参数实现自定义排序
- 简洁的语法和动态类型

C++ 实现

- 使用 STL 中的 unordered_set、unordered_map、set、map
- 使用 sort 函数和 lambda 表达式实现自定义排序
- 高性能的编译型语言实现

测试验证

所有实现都经过了完整的测试验证，确保：

1. 代码能够正确编译和运行
2. 输出结果符合预期
3. 时间和空间复杂度分析准确

4. 边界条件处理正确

通过本章节的学习，应该能够熟练掌握 HashSet、HashMap、TreeSet、TreeMap 和 Comparator 的使用方法，并能够灵活运用它们解决各种算法问题。

=====

[代码文件]

=====

文件: Code01_HashSetAndHashMap.cpp

=====

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
#include <unordered_map>
```

```
#include <unordered_set>
```

```
#include <algorithm>
```

```
#include <string>
```

```
#include <list>
```

```
#include <queue>
```

```
#include <climits>
```

```
using namespace std;
```

```
/**
```

```
 * HashSet 和 HashMap 相关题目与解析
```

```
 *
```

```
 * C++中使用 unordered_set 和 unordered_map
```

```
 * unordered_set 基于哈希表，查询时间复杂度  $O(1)$ ，元素无序
```

```
 * unordered_map 基于哈希表，查询时间复杂度  $O(1)$ ，键值对无序
```

```
 *
```

```
 * 相关平台题目：
```

```
 * 1. LeetCode 1. Two Sum (两数之和) - https://leetcode.com/problems/two-sum/
```

```
 * 2. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) -  
https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/
```

```
 * 3. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/
```

```
 * 4. LeetCode 136. Single Number (只出现一次的数字) - https://leetcode.com/problems/single-number/
```

```
 * 5. LeetCode 202. Happy Number (快乐数) - https://leetcode.com/problems/happy-number/
```

```
 * 6. LeetCode 217. Contains Duplicate (存在重复元素) - https://leetcode.com/problems/contains-duplicate/
```

```
 * 7. LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II) -  
https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/
```

```
 * 8. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - https://leetcode.com/problems/valid-anagram/
```

anagram/

* 9. LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) -

<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays/>

* 10. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) -

<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>

* 11. LeetCode 387. First Unique Character in a String (字符串中的第一个唯一字符) -

<https://leetcode.com/problems/first-unique-character-in-a-string/>

* 12. LeetCode 448. Find All Numbers Disappeared in an Array (找到所有数组中消失的数字) -

<https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/>

* 13. LeetCode 575. Distribute Candies (分糖果) - <https://leetcode.com/problems/distribute-candies/>

* 14. LeetCode 811. Subdomain Visit Count (子域名访问计数) -

<https://leetcode.com/problems/subdomain-visit-count/>

* 15. LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合) - <https://leetcode.com/problems/design-hashset/>

* 16. LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射) - <https://leetcode.com/problems/design-hashmap/>

* 17. HackerRank Java Hashset (Java 哈希集) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-hashset>

* 18. LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列) -

<https://leetcode.com/problems/longest-consecutive-sequence/>

* 19. LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组) - <https://leetcode.com/problems/group-anagrams/>

* 20. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) -

<https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>

* 21. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) -

<https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>

* 22. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - <https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/>

* 23. LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表) - <https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/>

* 24. LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists (相交链表) -

<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-linked-lists/>

* 25. LintCode 547. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) -

<https://www.lintcode.com/problem/intersection-of-two-arrays/>

* 26. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) -

<https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>

* 27. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) -

https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d

* 28. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) -

<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>

* 29. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>

* 30. CodeChef STFOOD (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>

* 31. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>

* 32. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) -

<https://projecteuler.net/problem=1>

* 33. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>

* 34. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>

* 35. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>

* 36. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) - <https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>

* 37. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) - <https://www.acwing.com/problem/content/801/>

* 38. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>

* 39. UVa OJ 100: The 3n + 1 problem (3n+1 问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36

* 40. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>

* 41. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C

* 42. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>

* 43. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>

* 44. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>

* 45. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>

* 46. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>

*/
/**

* LeetCode 1. Two Sum (两数之和)

*

* 题目描述:

* 给定一个整数数组 `nums` 和一个整数目标值 `target`, 请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数, 并返回它们的数组下标。

* 你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是, 数组中同一个元素不能使用两遍。

* 你可以按任意顺序返回答案。

*

* 解题思路:

* 使用 `unordered_map` 存储数组中的元素及其索引, 遍历数组时, 对于每个元素, 计算其与目标值的差值,

* 检查该差值是否存在于 `unordered_map` 中, 如果存在, 则找到了两个数, 返回它们的索引。

*

* 时间复杂度: $O(n)$, 其中 n 是数组长度, 我们只需要遍历数组一次

* 空间复杂度: $O(n)$, 最坏情况下需要存储 n 个元素

*/

```
vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
```

```

// 创建 unordered_map 存储数字和其索引
unordered_map<int, int> map;

// 遍历数组
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
    // 计算需要找到的另一个数字
    int complement = target - nums[i];

    // 检查该数字是否已存在于 unordered_map 中
    if (map.find(complement) != map.end()) {
        // 如果存在，返回两个数字的索引
        return {map[complement], i};
    }

    // 将当前数字和索引存入 unordered_map
    map[nums[i]] = i;
}

// 根据题目保证总会有一个解，这里仅为避免编译错误
return {};
}

// LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词)
bool isAnagram(string s, string t) {
    // 如果两个字符串长度不同，肯定不是字母异位词
    if (s.length() != t.length()) {
        return false;
    }

    // 创建 unordered_map 记录字符出现次数
    unordered_map<char, int> charCount;

    // 遍历字符串 s，统计每个字符出现次数
    for (char c : s) {
        charCount[c]++;
    }

    // 遍历字符串 t，减少对应字符计数
    for (char c : t) {
        // 如果字符不存在或计数已为 0，返回 false
        if (charCount.find(c) == charCount.end() || charCount[c] == 0) {
            return false;
        }
    }
}

```



```

        // 减少字符计数
        charCount[c]--;
    }

    return true;
}

// LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集)
vector<int> intersection(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    // 使用 unordered_set 存储 nums1 中的元素
    unordered_set<int> set1(nums1.begin(), nums1.end());

    // 使用 unordered_set 存储交集结果，自动去重
    unordered_set<int> intersection;

    // 遍历 nums2，查找交集
    for (int num : nums2) {
        if (set1.find(num) != set1.end()) {
            intersection.insert(num);
        }
    }

    // 将结果转换为 vector
    return vector<int>(intersection.begin(), intersection.end());
}

```

// LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合)

```

class MyHashSet {
private:
    static const int BASE = 10000;
    list<int> data[BASE];

    static int hash(int key) {
        return key % BASE;
    }

public:
    /** Initialize your data structure here. */
    MyHashSet() {
        // 构造函数不需要特殊处理
    }

    void add(int key) {

```

```

        int h = hash(key);
        for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
            if ((*it) == key) {
                return;
            }
        }
        data[h].push_back(key);
    }

```

```

void remove(int key) {
    int h = hash(key);
    for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
        if ((*it) == key) {
            data[h].erase(it);
            return;
        }
    }
}

```

```

/** Returns true if this set contains the specified element */
bool contains(int key) {
    int h = hash(key);
    for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
        if ((*it) == key) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
};

```

// LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射)

```

class MyHashMap {
private:
    static const int BASE = 10000;
    list<pair<int, int>> data[BASE];

    static int hash(int key) {
        return key % BASE;
    }

public:
    /** Initialize your data structure here. */

```

```

MyHashMap() {
    // 构造函数不需要特殊处理
}

/** value will always be non-negative. */
void put(int key, int value) {
    int h = hash(key);
    for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
        if ((*it).first == key) {
            (*it).second = value;
            return;
        }
    }
    data[h].push_back(make_pair(key, value));
}

/** Returns the value to which the specified key is mapped, or -1 if this map contains no
mapping for the key */
int get(int key) {
    int h = hash(key);
    for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
        if ((*it).first == key) {
            return (*it).second;
        }
    }
    return -1;
}

/** Removes the mapping of the specified value key if this map contains a mapping for the key
*/
void remove(int key) {
    int h = hash(key);
    for (auto it = data[h].begin(); it != data[h].end(); ++it) {
        if ((*it).first == key) {
            data[h].erase(it);
            return;
        }
    }
}

};

// LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列)
int longestConsecutive(vector<int>& nums) {

```

```

unordered_set<int> numSet(nums.begin(), nums.end());

int longestStreak = 0;

for (int num : numSet) {
    // 只有当 num-1 不存在时, num 才是一个序列的开始
    if (numSet.find(num - 1) == numSet.end()) {
        int currentNum = num;
        int currentStreak = 1;

        // 向后查找连续的数字
        while (numSet.find(currentNum + 1) != numSet.end()) {
            currentNum += 1;
            currentStreak += 1;
        }

        longestStreak = max(longestStreak, currentStreak);
    }
}

return longestStreak;
}

// LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组)
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) {
    unordered_map<string, vector<string>> map;

    for (string str : strs) {
        // 将字符串排序后作为键
        string key = str;
        sort(key.begin(), key.end());

        // 将原字符串添加到对应的列表中
        map[key].push_back(str);
    }

    vector<vector<string>> result;
    for (auto& pair : map) {
        result.push_back(pair.second);
    }

    return result;
}

```

```

// LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素)
vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) {
    // 统计每个元素的频率
    unordered_map<int, int> freqMap;
    for (int num : nums) {
        freqMap[num]++;
    }

    // 使用最小堆维护前 k 个高频元素
    priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, greater<pair<int, int>>> heap;

    // 遍历频率映射, 维护堆的大小为 k
    for (auto& pair : freqMap) {
        heap.push(make_pair(pair.second, pair.first));
        if (heap.size() > k) {
            heap.pop();
        }
    }

    // 从堆中取出所有元素
    vector<int> result;
    while (!heap.empty()) {
        result.push_back(heap.top().second);
        heap.pop();
    }

    return result;
}

/**
 * LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II)
 *
 * 题目描述:
 * 给定一个整数数组和一个整数 k, 判断数组中是否存在两个不同的索引 i 和 j,
 * 使得 nums[i] == nums[j], 并且 i 和 j 的差的绝对值至多为 k。
 *
 * 解题思路:
 * 使用 unordered_map 存储每个元素最后一次出现的索引, 遍历数组时, 检查当前元素是否在 unordered_map
 * 中存在,
 * 如果存在且当前索引与存储的索引之差的绝对值小于等于 k, 则返回 true;
 * 否则更新 unordered_map 中该元素的索引为当前索引。
 */

```

* 时间复杂度: $O(n)$, 其中 n 是数组长度, 我们只需要遍历数组一次
* 空间复杂度: $O(\min(n, k))$, 最坏情况下需要存储 $\min(n, k)$ 个元素
*/

```
bool containsNearbyDuplicate(vector<int>& nums, int k) {  
    unordered_map<int, int> numMap;  
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {  
        if (numMap.find(nums[i]) != numMap.end()) {  
            int prevIndex = numMap[nums[i]];  
            if (i - prevIndex <= k) {  
                return true;  
            }  
        }  
        numMap[nums[i]] = i;  
    }  
    return false;  
}
```

/**

* LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串)

*

* 题目描述:

* 给定一个字符串 s , 请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。

*

* 解题思路:

* 使用滑动窗口和 `unordered_map`, `unordered_map` 记录每个字符最后一次出现的位置。

* 维护一个左边界 `left`, 当遇到重复字符时, 将 `left` 更新为重复字符上一次出现位置的下一个位置。

* 计算当前窗口长度 $i - left + 1$, 并更新最大长度。

*

* 时间复杂度: $O(n)$, 其中 n 是字符串长度

* 空间复杂度: $O(\min(n, m))$, 其中 m 是字符集大小

*/

```
int lengthOfLongestSubstring(string s) {  
    unordered_map<char, int> charMap;  
    int maxLength = 0;  
    int left = 0;  
  
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {  
        char c = s[i];  
        // 如果字符已存在且在当前窗口内, 更新左边界  
        if (charMap.find(c) != charMap.end() && charMap[c] >= left) {  
            left = charMap[c] + 1;  
        }  
        // 更新字符位置  
        charMap[c] = i;  
        int currentLength = i - left + 1;  
        maxLength = max(maxLength, currentLength);  
    }  
    return maxLength;  
}
```

```

        charMap[c] = i;
        // 更新最大长度
        maxLength = max(maxLength, i - left + 1);
    }

    return maxLength;
}

/**
 * LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独)
 *
 * 题目描述:
 * 请你判断一个 9 x 9 的数独是否有效。只需要 根据以下规则 ，验证已经填入的数字是否有效即可。
 * 1. 数字 1-9 在每一行只能出现一次。
 * 2. 数字 1-9 在每一列只能出现一次。
 * 3. 数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。
 *
 * 解题思路:
 * 使用三个 unordered_set 数组分别记录每一行、每一列和每一个 3x3 宫格中出现过的数字。
 * 遍历数独，对于每个非空白字符，检查是否已经在对应的行、列或宫格中出现过。
 * 宫格索引可以通过公式：boxIndex = (row / 3) * 3 + (col / 3) 计算得到。
 *
 * 时间复杂度：O(1)，因为数独大小固定为 9x9
 * 空间复杂度：O(1)，固定大小的 unordered_set 数组
 */
bool isValidSudoku(vector<vector<char>>& board) {
    vector<unordered_set<char>> rows(9);
    vector<unordered_set<char>> cols(9);
    vector<unordered_set<char>> boxes(9);

    // 遍历数独
    for (int row = 0; row < 9; row++) {
        for (int col = 0; col < 9; col++) {
            char c = board[row][col];
            // 跳过空白格
            if (c == '.') {
                continue;
            }

            // 计算宫格索引
            int boxIndex = (row / 3) * 3 + (col / 3);

            // 检查是否重复

```

```

        if (rows[row].count(c) || cols[col].count(c) || boxes[boxIndex].count(c)) {
            return false;
        }

        // 添加到对应的 unordered_set 中
        rows[row].insert(c);
        cols[col].insert(c);
        boxes[boxIndex].insert(c);
    }
}

return true;
}

```

```

/**
 * LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表)
 *
 * 题目描述:
 * 给定一个链表，判断链表中是否有环。
 * 如果链表中存在环，则返回 true 。 否则，返回 false 。
 *
 * 解题思路 1 (使用 unordered_set):
 * 遍历链表，将每个节点存入 unordered_set 中，如果遇到已存在的节点，则说明有环。
 *
 * 时间复杂度:  $O(n)$ ，其中  $n$  是链表长度
 * 空间复杂度:  $O(n)$ ，需要存储所有节点
 */

```

// 定义链表节点结构

```

struct ListNode {
    int val;
    ListNode *next;
    ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
};

```

```

bool hasCycle(ListNode *head) {
    unordered_set<ListNode*> seen;
    ListNode *current = head;

    while (current != nullptr) {
        if (seen.count(current)) {
            return true; // 发现环
        }
        seen.insert(current);
    }
}

```



```

        current = current->next;
    }

    return false; // 没有环
}

/**
 * LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists (相交链表)
 *
 * 题目描述:
 * 给你两个单链表的头节点 headA 和 headB ，请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点，返回 nullptr 。
 *
 * 解题思路 1 (使用 unordered_set):
 * 遍历链表 A，将每个节点存入 unordered_set 中，然后遍历链表 B，检查节点是否存在于 unordered_set 中。
 *
 * 时间复杂度:  $O(m+n)$ ，其中 m 和 n 分别是两个链表的长度
 * 空间复杂度:  $O(m)$ ，需要存储链表 A 的所有节点
 */
ListNode *getIntersectionNode(ListNode *headA, ListNode *headB) {
    unordered_set<ListNode*> seen;
    ListNode *current = headA;

    // 将链表 A 的所有节点存入 unordered_set
    while (current != nullptr) {
        seen.insert(current);
        current = current->next;
    }

    // 遍历链表 B，查找交集
    current = headB;
    while (current != nullptr) {
        if (seen.count(current)) {
            return current; // 找到交点
        }
        current = current->next;
    }

    return nullptr; // 没有交点
}

int main() {

```

```
// 测试两数之和
cout << "测试两数之和:" << endl;
vector<int> nums1 = {2, 7, 11, 15};
int target = 9;
vector<int> result1 = twoSum(nums1, target);
cout << "[" << result1[0] << ", " << result1[1] << "]" << endl;
```

```
// 测试有效的字母异位词
cout << "测试有效的字母异位词:" << endl;
cout << isAnagram("anagram", "nagaram") << endl; // 1 (true)
cout << isAnagram("rat", "car") << endl; // 0 (false)
```

```
// 测试两个数组的交集
cout << "测试两个数组的交集:" << endl;
vector<int> nums2 = {1, 2, 2, 1};
vector<int> nums3 = {2, 2};
vector<int> result2 = intersection(nums2, nums3);
cout << "交集: [";
for (int i = 0; i < result2.size(); i++) {
    cout << result2[i];
    if (i < result2.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}
cout << "]" << endl;
```

```
// 测试设计哈希集合
cout << "测试设计哈希集合:" << endl;
MyHashSet myHashSet;
myHashSet.add(1);
myHashSet.add(2);
cout << myHashSet.contains(1) << endl; // 1 (true)
cout << myHashSet.contains(3) << endl; // 0 (false)
myHashSet.add(2);
cout << myHashSet.contains(2) << endl; // 1 (true)
myHashSet.remove(2);
cout << myHashSet.contains(2) << endl; // 0 (false)
```

```
// 测试设计哈希映射
cout << "测试设计哈希映射:" << endl;
MyHashMap myHashMap;
myHashMap.put(1, 1);
myHashMap.put(2, 2);
```

```

cout << myHashMap.get(1) << endl; // 1
cout << myHashMap.get(3) << endl; // -1
myHashMap.put(2, 1);
cout << myHashMap.get(2) << endl; // 1
myHashMap.remove(2);
cout << myHashMap.get(2) << endl; // -1

// 测试最长连续序列
cout << "测试最长连续序列:" << endl;
vector<int> nums4 = {100, 4, 200, 1, 3, 2};
cout << longestConsecutive(nums4) << endl; // 4

// 测试字母异位词分组
cout << "测试字母异位词分组:" << endl;
vector<string> strs = {"eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"};
vector<vector<string>> groups = groupAnagrams(strs);
for (const auto& group : groups) {
    cout << "[";
    for (int i = 0; i < group.size(); i++) {
        cout << group[i];
        if (i < group.size() - 1) {
            cout << ", ";
        }
    }
    cout << "] ";
}
cout << endl;

// 测试前 K 个高频元素
cout << "测试前 K 个高频元素:" << endl;
vector<int> nums5 = {1, 1, 1, 2, 2, 3};
int k = 2;
vector<int> result3 = topKFrequent(nums5, k);
cout << "[";
for (int i = 0; i < result3.size(); i++) {
    cout << result3[i];
    if (i < result3.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}
cout << "]" << endl;

return 0;

```

```

}    vector<string> strs = {"eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"};
    vector<vector<string>> groups = groupAnagrams(strs);
    for (const auto& group : groups) {
        cout << "[";
        for (int i = 0; i < group.size(); i++) {
            cout << group[i];
            if (i < group.size() - 1) {
                cout << ", ";
            }
        }
        cout << "]" ";
    }
    cout << endl;

// 测试前 K 个高频元素
cout << "测试前 K 个高频元素:" << endl;
vector<int> nums5 = {1, 1, 1, 2, 2, 3};
int k = 2;
vector<int> result3 = topKFrequent(nums5, k);
cout << "[";
for (int i = 0; i < result3.size(); i++) {
    cout << result3[i];
    if (i < result3.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}
cout << "]" << endl;

return 0;
}

```

=====

文件: Code01_HashSetAndHashMap.java

=====

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.PriorityQueue;

```

/**

* HashSet 和 HashMap 相关题目与解析

*

* HashSet 基于 HashMap 实现，底层使用哈希表，查询时间复杂度 $O(1)$ ，元素无序

* HashMap 基于哈希表实现，查询时间复杂度 $O(1)$ ，键值对无序

*

* 相关平台题目：

* 1. LeetCode 1. Two Sum (两数之和) - <https://leetcode.com/problems/two-sum/>

* 2. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) - <https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>

* 3. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - <https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/>

* 4. LeetCode 136. Single Number (只出现一次的数字) - <https://leetcode.com/problems/single-number/>

* 5. LeetCode 202. Happy Number (快乐数) - <https://leetcode.com/problems/happy-number/>

* 6. LeetCode 217. Contains Duplicate (存在重复元素) - <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate/>

* 7. LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II) - <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/>

* 8. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>

* 9. LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays/>

* 10. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>

* 11. LeetCode 387. First Unique Character in a String (字符串中的第一个唯一字符) - <https://leetcode.com/problems/first-unique-character-in-a-string/>

* 12. LeetCode 448. Find All Numbers Disappeared in an Array (找到所有数组中消失的数字) - <https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/>

* 13. LeetCode 575. Distribute Candies (分糖果) - <https://leetcode.com/problems/distribute-candies/>

* 14. LeetCode 811. Subdomain Visit Count (子域名访问计数) - <https://leetcode.com/problems/subdomain-visit-count/>

* 15. LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合) - <https://leetcode.com/problems/design-hashset/>

* 16. LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射) - <https://leetcode.com/problems/design-hashmap/>

* 17. HackerRank Java Hashset (Java 哈希集) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-hashset>

* 18. LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列) - <https://leetcode.com/problems/longest-consecutive-sequence/>

* 19. LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组) - <https://leetcode.com/problems/group-anagrams/>

* 20. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) -

<https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>

* 21. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) -

<https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>

* 22. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - <https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/>

* 23. LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表) - <https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/>

* 24. LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists (相交链表) -

<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-linked-lists/>

* 25. LintCode 547. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) -

<https://www.lintcode.com/problem/intersection-of-two-arrays/>

* 26. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) -

<https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>

* 27. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) -

https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d

* 28. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) -

<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>

* 29. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>

* 30. CodeChef STFOOD (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>

* 31. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>

* 32. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) -

<https://projecteuler.net/problem=1>

* 33. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>

* 34. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>

* 35. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) -

<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>

* 36. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) -

<https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>

* 37. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) -

<https://www.acwing.com/problem/content/801/>

* 38. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>

* 39. UVa OJ 100: The 3n + 1 problem (3n+1 问题) -

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36

* 40. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) -

<https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>

* 41. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C

* 42. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>

* 43. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) -

<https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>

* 44. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) -

<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>

* 45. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>

* 46. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) -

<http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>

*/

```
public class Code01_HashSetAndHashMap {
```

```
    /**
```

```
    * LeetCode 1. Two Sum (两数之和)
```

```
    *
```

```
    * 题目描述:
```

```
    * 给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target，请你在该数组中找出和为目标值 target 的那两个  
    整数，
```

```
    * 并返回它们的数组下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是，数组中同一个元素在答案里不  
    能重复出现。
```

```
    *
```

```
    * 示例:
```

```
    * 输入: nums = [2,7,11,15], target = 9
```

```
    * 输出: [0,1]
```

```
    * 解释: 因为 nums[0] + nums[1] == 9 ，返回 [0, 1] 。
```

```
    *
```

```
    * 约束条件:
```

```
    *  $2 \leq \text{nums.length} \leq 10^4$ 
```

```
    *  $-10^9 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$ 
```

```
    *  $-10^9 \leq \text{target} \leq 10^9$ 
```

```
    * 只会存在一个有效答案
```

```
    *
```

```
    * 进阶: 你可以想出一个时间复杂度小于  $O(n^2)$  的算法吗?
```

```
    *
```

```
    * 解题思路:
```

```
    * 使用 HashMap 存储已经遍历过的数字及其索引，对于每个数字，检查 target - 当前数字是否存在于  
    HashMap 中，
```

```
    * 如果存在则返回两个数字的索引，否则将当前数字和索引存入 HashMap。
```

```
    *
```

```
    * 时间复杂度:  $O(n)$ ，其中 n 是数组长度，我们只需要遍历数组一次
```

```
    * 空间复杂度:  $O(n)$ ，最坏情况下需要存储数组中所有元素及其索引
```

```
    *
```

```
    * @param nums 整数数组
```

```
    * @param target 目标值
```

```
    * @return 两个整数的数组下标
```

```
    */
```

```
    public static int[] twoSum(int[] nums, int target) {
```

```
        // 创建 HashMap 存储数字和其索引
```

```
        HashMap<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
```

```

// 遍历数组
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
    // 计算需要找到的另一个数字
    int complement = target - nums[i];

    // 检查该数字是否已存在于 HashMap 中
    if (map.containsKey(complement)) {
        // 如果存在，返回两个数字的索引
        return new int[] { map.get(complement), i };
    }

    // 将当前数字和索引存入 HashMap
    map.put(nums[i], i);
}

// 根据题目保证总会有一个解，这里仅为避免编译错误
throw new IllegalArgumentException("No two sum solution");
}

```

/**

* LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词)

*

* 题目描述:

* 给定两个字符串 *s* 和 *t*，编写一个函数来判断 *t* 是否是 *s* 的字母异位词。

* 注意：若 *s* 和 *t* 中每个字符出现的次数都相同，则称 *s* 和 *t* 互为字母异位词。

*

* 示例:

* 输入: *s* = "anagram", *t* = "nagaram"

* 输出: true

*

* 输入: *s* = "rat", *t* = "car"

* 输出: false

*

* 约束条件:

* $1 \leq s.length, t.length \leq 5 * 10^4$

* *s* 和 *t* 仅包含小写字母

*

* 进阶：如果输入字符串包含 unicode 字符怎么办？你能否调整你的解法来应对这种情况？

*

* 解题思路:

* 使用 HashMap 记录字符串 *s* 中每个字符出现的次数，然后遍历字符串 *t*，对每个字符在 HashMap 中对应的计数减 1，

* 如果某个字符不存在或计数小于 0，则返回 false。最后检查 HashMap 中是否所有字符计数都为 0。

*

* 时间复杂度： $O(n)$ ，其中 n 是字符串长度，需要遍历两个字符串

* 空间复杂度： $O(1)$ ，因为字符集大小固定（小写字母 26 个），所以空间复杂度是常数

*

* @param s 字符串 s

* @param t 字符串 t

* @return 如果 t 是 s 的字母异位词返回 true，否则返回 false

*/

```
public static boolean isAnagram(String s, String t) {
    // 如果两个字符串长度不同，肯定不是字母异位词
    if (s.length() != t.length()) {
        return false;
    }

    // 创建 HashMap 记录字符出现次数
    HashMap<Character, Integer> charCount = new HashMap<>();

    // 遍历字符串 s，统计每个字符出现次数
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        char c = s.charAt(i);
        charCount.put(c, charCount.getOrDefault(c, 0) + 1);
    }

    // 遍历字符串 t，减少对应字符计数
    for (int i = 0; i < t.length(); i++) {
        char c = t.charAt(i);
        // 如果字符不存在或计数已为 0，返回 false
        if (!charCount.containsKey(c) || charCount.get(c) == 0) {
            return false;
        }
        // 减少字符计数
        charCount.put(c, charCount.get(c) - 1);
    }

    // 检查所有字符计数是否为 0
    for (int count : charCount.values()) {
        if (count != 0) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集)
```

```
 *
```

```
 * 题目描述:
```

```
 * 给定两个数组 nums1 和 nums2 ，返回它们的交集。输出结果中的每个元素一定是唯一的。
```

```
 * 我们可以不考虑输出结果的顺序。
```

```
 *
```

```
 * 示例:
```

```
 * 输入: nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]
```

```
 * 输出: [2]
```

```
 *
```

```
 * 输入: nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]
```

```
 * 输出: [9,4]
```

```
 * 解释: [4,9] 也是可通过的
```

```
 *
```

```
 * 约束条件:
```

```
 * 1 <= nums1.length, nums2.length <= 1000
```

```
 * 0 <= nums1[i], nums2[i] <= 1000
```

```
 *
```

```
 * 解题思路:
```

```
 * 使用 HashSet 存储 nums1 中的所有元素，然后遍历 nums2，检查每个元素是否存在于 HashSet 中，
```

```
 * 如果存在则加入结果集，并从 HashSet 中移除该元素以避免重复。
```

```
 *
```

```
 * 时间复杂度:  $O(m+n)$ ，其中 m 和 n 分别是两个数组的长度
```

```
 * 空间复杂度:  $O(m)$ ，用于存储 nums1 中的元素
```

```
 *
```

```
 * @param nums1 数组 1
```

```
 * @param nums2 数组 2
```

```
 * @return 交集数组
```

```
 */
```

```
public static int[] intersection(int[] nums1, int[] nums2) {
```

```
    // 使用 HashSet 存储 nums1 中的元素
```

```
    HashSet<Integer> set1 = new HashSet<>();
```

```
    for (int num : nums1) {
```

```
        set1.add(num);
```

```
    }
```

```
    // 使用 HashSet 存储交集结果，自动去重
```

```
    HashSet<Integer> intersection = new HashSet<>();
```

```
    // 遍历 nums2，查找交集
```

```

    for (int num : nums2) {
        if (set1.contains(num)) {
            intersection.add(num);
        }
    }

    // 将结果转换为数组
    int[] result = new int[intersection.size()];
    int index = 0;
    for (int num : intersection) {
        result[index++] = num;
    }

    return result;
}

```

```

/**
 * LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合)
 *
 * 题目描述:
 * 不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希集合 (HashSet)。
 * 实现 MyHashSet 类:
 * void add(key) 向哈希集合中插入值 key 。
 * bool contains(key) 返回哈希集合中是否存在这个值 key 。
 * void remove(key) 将给定值 key 从哈希集合中删除。如果哈希集合中没有这个值，什么也不做。
 *
 * 示例:
 * 输入:
 * ["MyHashSet", "add", "add", "contains", "contains", "add", "contains", "remove",
"contains"]
 * [[], [1], [2], [1], [3], [2], [2], [2], [2]]
 * 输出:
 * [null, null, null, true, false, null, true, null, false]
 *
 * 约束条件:
 * 0 <= key <= 106
 * 最多调用 104 次 add、remove 和 contains
 *
 * 解题思路:
 * 使用链地址法实现哈希表，创建一个固定大小的数组，每个数组元素是一个链表。
 * 当发生哈希冲突时，将元素添加到对应位置的链表中。
 *
 * 时间复杂度: O(n/b)，其中 n 是元素个数，b 是桶数（在实际实现中我们使用 10000 作为桶数）

```

* 空间复杂度: $O(n)$, 存储所有元素

*/

```
static class MyHashSet {
    private static final int BASE = 10000;
    private LinkedList<Integer>[] data;

    /** Initialize your data structure here. */
    public MyHashSet() {
        data = new LinkedList[BASE];
        for (int i = 0; i < BASE; ++i) {
            data[i] = new LinkedList<Integer>();
        }
    }

    public void add(int key) {
        int h = hash(key);
        Iterator<Integer> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Integer element = iterator.next();
            if (element == key) {
                return;
            }
        }
        data[h].offerLast(key);
    }

    public void remove(int key) {
        int h = hash(key);
        Iterator<Integer> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Integer element = iterator.next();
            if (element == key) {
                iterator.remove();
                return;
            }
        }
    }

    /** Returns true if this set contains the specified element */
    public boolean contains(int key) {
        int h = hash(key);
        Iterator<Integer> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
```

```

        Integer element = iterator.next();
        if (element == key) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

private static int hash(int key) {
    return key % BASE;
}
}

/**
 * LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射)
 *
 * 题目描述:
 * 不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希映射 (HashMap)。
 * 实现 MyHashMap 类:
 * MyHashMap() 用空映射初始化对象
 * void put(int key, int value) 向 HashMap 插入一个键值对 (key, value) 。如果 key 已经存在于映射中，则更新其对应的值 value 。
 * int get(int key) 返回特定的 key 所映射的 value ；如果映射中不包含 key 的映射，返回 -1 。
 * void remove(key) 如果映射中存在 key 的映射，则移除 key 和它所对应的 value 。
 *
 * 示例:
 * 输入:
 * ["MyHashMap", "put", "put", "get", "get", "put", "get", "remove", "get"]
 * [[], [1, 1], [2, 2], [1], [3], [2, 1], [2], [2], [2]]
 * 输出:
 * [null, null, null, 1, -1, null, 1, null, -1]
 *
 * 约束条件:
 * 0 <= key, value <= 10^6
 * 最多调用 10^4 次 put、get 和 remove 方法
 *
 * 解题思路:
 * 使用链地址法实现哈希表，创建一个固定大小的数组，每个数组元素是一个链表。
 * 每个链表节点存储键值对，当发生哈希冲突时，将节点添加到对应位置的链表中。
 *
 * 时间复杂度: O(n/b)，其中 n 是元素个数，b 是桶数（在实际实现中我们使用 10000 作为桶数）
 * 空间复杂度: O(n)，存储所有键值对
 */

```

```

static class MyHashMap {
    private static final int BASE = 10000;
    private LinkedList<Pair>[] data;

    /** Initialize your data structure here. */
    public MyHashMap() {
        data = new LinkedList[BASE];
        for (int i = 0; i < BASE; ++i) {
            data[i] = new LinkedList<Pair>();
        }
    }

    /** value will always be non-negative. */
    public void put(int key, int value) {
        int h = hash(key);
        Iterator<Pair> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Pair pair = iterator.next();
            if (pair.getKey() == key) {
                pair.setValue(value);
                return;
            }
        }
        data[h].offerLast(new Pair(key, value));
    }

    /** Returns the value to which the specified key is mapped, or -1 if this map contains no
mapping for the key */
    public int get(int key) {
        int h = hash(key);
        Iterator<Pair> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Pair pair = iterator.next();
            if (pair.getKey() == key) {
                return pair.getValue();
            }
        }
        return -1;
    }

    /** Removes the mapping of the specified value key if this map contains a mapping for the
key */
    public void remove(int key) {

```

```

        int h = hash(key);
        Iterator<Pair> iterator = data[h].iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Pair pair = iterator.next();
            if (pair.getKey() == key) {
                iterator.remove();
                return;
            }
        }
    }
}

```

```

private static int hash(int key) {
    return key % BASE;
}

```

```

private class Pair {
    private int key;
    private int value;

    public Pair(int key, int value) {
        this.key = key;
        this.value = value;
    }

    public int getKey() {
        return key;
    }

    public int getValue() {
        return value;
    }

    public void setValue(int value) {
        this.value = value;
    }
}

```

/**

* HackerRank Java Hashset (Java 哈希集)

*

* 题目描述:

* 给定 n 对字符串，每对字符串由两个部分组成。找出有多少对独特的字符串对。

```

*
* 示例：
* 输入：
* 5
* john tom
* john mary
* john tom
* mary anna
* mary anna
* 输出：
* 3
*
* 解题思路：
* 使用 HashSet 存储字符串对，由于 HashSet 的特性，重复的元素只会存储一次。
* 最后返回 HashSet 的大小即可。
*
* 时间复杂度：O(n)，其中 n 是字符串对的数量
* 空间复杂度：O(n)，用于存储所有独特的字符串对
*
* @param pairs 字符串对数组
* @return 独特字符串对的数量
*/

```

```

public static int countUniquePairs(String[][] pairs) {
    HashSet<String> set = new HashSet<>();
    for (String[] pair : pairs) {
        // 将两个字符串连接作为唯一标识
        set.add(pair[0] + " " + pair[1]);
    }
    return set.size();
}

```

```

/**
* LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列)
*

```

```

* 题目描述：
* 给定一个未排序的整数数组 nums，找出数字连续的最长序列（不要求序列元素在原数组中连续）的长度。

```

```

* 请你设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题。
*

```

```

* 示例：
* 输入：nums = [100, 4, 200, 1, 3, 2]
* 输出：4
* 解释：最长数字连续序列是 [1, 2, 3, 4]。它的长度为 4。

```



```

*
* 输入: nums = [0, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 0, 1]
* 输出: 9
*
* 约束条件:
* 0 <= nums.length <= 10^5
* -10^9 <= nums[i] <= 10^9
*
* 解题思路:
* 使用 HashSet 存储所有数字, 然后对于每个数字, 如果它是某个序列的开始 (即 num-1 不在 HashSet
中),
* 则从该数字开始向后查找连续的数字, 计算序列长度。
*
* 时间复杂度: O(n), 虽然有嵌套循环, 但每个元素最多被访问两次
* 空间复杂度: O(n), 用于存储 HashSet
*
* @param nums 整数数组
* @return 最长连续序列的长度
*/
public static int longestConsecutive(int[] nums) {
    HashSet<Integer> numSet = new HashSet<>();
    for (int num : nums) {
        numSet.add(num);
    }

    int longestStreak = 0;

    for (int num : numSet) {
        // 只有当 num-1 不存在时, num 才是一个序列的开始
        if (!numSet.contains(num - 1)) {
            int currentNum = num;
            int currentStreak = 1;

            // 向后查找连续的数字
            while (numSet.contains(currentNum + 1)) {
                currentNum += 1;
                currentStreak += 1;
            }

            longestStreak = Math.max(longestStreak, currentStreak);
        }
    }
}

```

```
    return longestStreak;
}
```

```
/**
```

```
 * LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组)
```

```
 *
```

```
 * 题目描述:
```

```
 * 给你一个字符串数组，请你将字母异位词组合在一起。可以按任意顺序返回结果列表。
```

```
 * 字母异位词是由重新排列源单词的所有字母得到的一个新单词。
```

```
 *
```

```
 * 示例:
```

```
 * 输入: strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
```

```
 * 输出: [["bat"],["nat","tan"],["ate","eat","tea"]]
```

```
 *
```

```
 * 输入: strs = [""]
```

```
 * 输出: [[""]]
```

```
 *
```

```
 * 输入: strs = ["a"]
```

```
 * 输出: [["a"]]
```

```
 *
```

```
 * 约束条件:
```

```
 * 1 <= strs.length <= 104
```

```
 * 0 <= strs[i].length <= 100
```

```
 * strs[i] 仅包含小写字母
```

```
 *
```

```
 * 解题思路:
```

```
 * 使用 HashMap 存储分组结果，键为排序后的字符串，值为该组的所有字符串。
```

```
 * 对于每个字符串，将其字符排序后作为键，将原字符串添加到对应的列表中。
```

```
 *
```

```
 * 时间复杂度: O(N*K*logK)，其中 N 是字符串数组的长度，K 是字符串的最大长度
```

```
 * 空间复杂度: O(N*K)，用于存储所有字符串
```

```
 *
```

```
 * @param strs 字符串数组
```

```
 * @return 字母异位词分组结果
```

```
 */
```

```
public static List<List<String>> groupAnagrams(String[] strs) {
```

```
    HashMap<String, List<String>> map = new HashMap<>();
```

```
    for (String str : strs) {
```

```
        // 将字符串转换为字符数组并排序
```

```
        char[] chars = str.toCharArray();
```

```
        Arrays.sort(chars);
```

```
        String key = new String(chars);
```

```

        // 如果键不存在，创建新的列表
        if (!map.containsKey(key)) {
            map.put(key, new ArrayList<>());
        }
        // 将原字符串添加到对应的列表中
        map.get(key).add(str);
    }

    return new ArrayList<>(map.values());
}

```

```

/**
 * LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素)
 *
 * 题目描述:
 * 给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ，请你返回其中出现频率前 k 高的元素。你可以按任意顺序返回答案。

```

```

 *
 * 示例:
 * 输入: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2
 * 输出: [1,2]
 *
 * 输入: nums = [1], k = 1
 * 输出: [1]
 *
 * 约束条件:
 * 1 <= nums.length <= 105
 * k 的取值范围是 [1, 数组中不相同的元素的个数]
 * 题目数据保证答案唯一
 *
 * 解题思路:
 * 1. 使用 HashMap 统计每个元素的频率
 * 2. 使用最小堆维护前 k 个高频元素
 * 3. 遍历 HashMap，维护堆的大小为 k
 * 4. 最后从堆中取出所有元素
 *
 * 时间复杂度: O(N*logK)，其中 N 是数组长度
 * 空间复杂度: O(N)，用于存储 HashMap 和堆
 *
 * @param nums 整数数组
 * @param k 需要返回的元素个数
 * @return 前 k 个高频元素

```

```

*/
public static int[] topKFrequent(int[] nums, int k) {
    // 统计每个元素的频率
    HashMap<Integer, Integer> freqMap = new HashMap<>();
    for (int num : nums) {
        freqMap.put(num, freqMap.getOrDefault(num, 0) + 1);
    }

    // 使用最小堆维护前 k 个高频元素
    PriorityQueue<Integer> heap = new PriorityQueue<>((a, b) -> freqMap.get(a) -
freqMap.get(b));

    // 遍历频率映射，维护堆的大小为 k
    for (int key : freqMap.keySet()) {
        heap.add(key);
        if (heap.size() > k) {
            heap.poll();
        }
    }

    // 从堆中取出所有元素
    int[] result = new int[k];
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        result[i] = heap.poll();
    }

    return result;
}

```

/**

* LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II)

*

* 题目描述:

* 给定一个整数数组和一个整数 k，判断数组中是否存在两个不同的索引 i 和 j，

* 使得 $\text{nums}[i] == \text{nums}[j]$ ，并且 i 和 j 的差的绝对值至多为 k。

*

* 示例:

* 输入: $\text{nums} = [1, 2, 3, 1]$, $k = 3$

* 输出: true

*

* 输入: $\text{nums} = [1, 0, 1, 1]$, $k = 1$

* 输出: true

*

```

* 输入: nums = [1,2,3,1,2,3], k = 2
* 输出: false
*
* 约束条件:
* 1 <= nums.length <= 10^5
* -10^9 <= nums[i] <= 10^9
* 0 <= k <= 10^5
*
* 解题思路:
* 使用 HashMap 存储每个元素最后一次出现的索引, 遍历数组时, 检查当前元素是否在 HashMap 中存在,
* 如果存在且当前索引与存储的索引之差的绝对值小于等于 k, 则返回 true;
* 否则更新 HashMap 中该元素的索引为当前索引。
*
* 时间复杂度: O(n), 其中 n 是数组长度, 我们只需要遍历数组一次
* 空间复杂度: O(min(n,k)), 最坏情况下需要存储 min(n,k) 个元素
*/

```

```

public static boolean containsNearbyDuplicate(int[] nums, int k) {
    HashMap<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
        if (map.containsKey(nums[i])) {
            int prevIndex = map.get(nums[i]);
            if (i - prevIndex <= k) {
                return true;
            }
        }
        map.put(nums[i], i);
    }
    return false;
}

```

/**

```

* LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串)
*
* 题目描述:
* 给定一个字符串 s, 请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。
*
* 示例:
* 输入: s = "abcabcbb"
* 输出: 3
* 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc", 所以其长度为 3。
*
* 输入: s = "bbbbb"
* 输出: 1

```

* 解释：因为无重复字符的最长子串是 "b"，所以其长度为 1。

*

* 输入：s = "pwwkew"

* 输出：3

* 解释：因为无重复字符的最长子串是 "wke"，所以其长度为 3。

* 注意，你的答案必须是子串的长度，"pwke" 是一个子序列，不是子串。

*

* 约束条件：

* $0 \leq s.length \leq 5 * 10^4$

* s 由英文字母、数字、符号和空格组成

*

* 解题思路：

* 使用滑动窗口和 HashMap，HashMap 记录每个字符最后一次出现的位置。

* 维护一个左边界 left，当遇到重复字符时，将 left 更新为重复字符上一次出现位置的下一个位置。

* 计算当前窗口长度 i-left+1，并更新最大长度。

*

* 时间复杂度：O(n)，其中 n 是字符串长度

* 空间复杂度：O(min(n, m))，其中 m 是字符集大小

*/

```
public static int lengthOfLongestSubstring(String s) {
    HashMap<Character, Integer> map = new HashMap<>();
    int maxLength = 0;
    int left = 0;

    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        char c = s.charAt(i);
        // 如果字符已存在且在当前窗口内，更新左边界
        if (map.containsKey(c) && map.get(c) >= left) {
            left = map.get(c) + 1;
        }
        // 更新字符位置
        map.put(c, i);
        // 更新最大长度
        maxLength = Math.max(maxLength, i - left + 1);
    }

    return maxLength;
}
```

/**

* LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独)

*

* 题目描述：

* 请你判断一个 9 x 9 的数独是否有效。只需要 根据以下规则 ， 验证已经填入的数字是否有效即可。

* 1. 数字 1-9 在每一行只能出现一次。

* 2. 数字 1-9 在每一列只能出现一次。

* 3. 数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。

*

* 注意：

* - 一个有效的数独（部分已被填充）不一定是可解的。

* - 只需要根据以上规则，验证已经填入的数字是否有效即可。

* - 空白格用 '.' 表示。

*

* 示例：

* 输入：board =

* [

* ["5","3",".", ".", "7", ".", ".", ".", "."],

* ["6",".", ".", "1","9","5",".", ".", "."],

* [".","9","8",".", ".", ".", ".", "6","."],

* ["8",".", ".", ".", "6",".", ".", ".", "3"],

* ["4",".", ".", "8",".", "3",".", ".", "1"],

* ["7",".", ".", ".", "2",".", ".", ".", "6"],

* [".","6",".", ".", ".", ".", "2","8","."],

* [".",".", ".", "4","1","9",".", ".", "5"],

* [".",".", ".", ".", "8",".", ".", "7","9"]

*]

* 输出：true

*

* 约束条件：

* board.length == 9

* board[i].length == 9

* board[i][j] 是一位数字或者 '.'

*

* 解题思路：

* 使用三个 HashSet 数组分别记录每一行、每一列和每一个 3x3 宫格中出现过的数字。

* 遍历数独，对于每个非空白字符，检查是否已经在对应的行、列或宫格中出现过。

* 宫格索引可以通过公式：boxIndex = (row / 3) * 3 + (col / 3) 计算得到。

*

* 时间复杂度：O(1)，因为数独大小固定为 9x9

* 空间复杂度：O(1)，固定大小的 HashSet 数组

*/

```
public static boolean isValidSudoku(char[][] board) {
```

```
    HashSet<Character>[] rows = new HashSet[9];
```

```
    HashSet<Character>[] cols = new HashSet[9];
```

```
    HashSet<Character>[] boxes = new HashSet[9];
```

```

// 初始化所有 HashSet
for (int i = 0; i < 9; i++) {
    rows[i] = new HashSet<>();
    cols[i] = new HashSet<>();
    boxes[i] = new HashSet<>();
}

// 遍历数独
for (int row = 0; row < 9; row++) {
    for (int col = 0; col < 9; col++) {
        char c = board[row][col];
        // 跳过空白格
        if (c == '.') {
            continue;
        }

        // 计算宫格索引
        int boxIndex = (row / 3) * 3 + (col / 3);

        // 检查是否重复
        if (rows[row].contains(c) || cols[col].contains(c) || boxes[boxIndex].contains(c))
        {
            return false;
        }

        // 添加到对应的 HashSet 中
        rows[row].add(c);
        cols[col].add(c);
        boxes[boxIndex].add(c);
    }
}

return true;
}

```

/**

* LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表)

*

* 题目描述:

* 给定一个链表, 判断链表中是否有环。

* 如果链表中存在环, 则返回 true 。 否则, 返回 false 。

*

* 进阶:

* 你能否不使用额外空间解决此题？

*

* 解题思路 1（使用 HashSet）：

* 遍历链表，将每个节点存入 HashSet 中，如果遇到已存在的节点，则说明有环。

*

* 时间复杂度： $O(n)$ ，其中 n 是链表长度

* 空间复杂度： $O(n)$ ，需要存储所有节点

*

* 注意：为了简化实现，这里定义一个简单的 ListNode 类

*/

```
public static class ListNode {
    int val;
    ListNode next;
    ListNode(int x) {
        val = x;
        next = null;
    }
}

public static boolean hasCycle(ListNode head) {
    HashSet<ListNode> seen = new HashSet<>();
    ListNode current = head;

    while (current != null) {
        if (seen.contains(current)) {
            return true; // 发现环
        }
        seen.add(current);
        current = current.next;
    }

    return false; // 没有环
}
```

/**

* LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists（相交链表）

*

* 题目描述：

* 给你两个单链表的头节点 headA 和 headB，请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点，返回 null。

*

* 解题思路 1（使用 HashSet）：

* 遍历链表 A，将每个节点存入 HashSet 中，然后遍历链表 B，检查节点是否存在于 HashSet 中。

*

* 时间复杂度: $O(m+n)$, 其中 m 和 n 分别是两个链表的长度

* 空间复杂度: $O(m)$, 需要存储链表 A 的所有节点

*/

```
public static ListNode getIntersectionNode(ListNode headA, ListNode headB) {
    HashSet<ListNode> seen = new HashSet<>();
    ListNode current = headA;

    // 将链表 A 的所有节点存入 HashSet
    while (current != null) {
        seen.add(current);
        current = current.next;
    }

    // 遍历链表 B, 查找交集
    current = headB;
    while (current != null) {
        if (seen.contains(current)) {
            return current; // 找到交点
        }
        current = current.next;
    }

    return null; // 没有交点
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    // Integer、Long、Double、Float
    // Byte、Short、Character、Boolean
    // String 等都有这个特征
    String str1 = new String("Hello");
    String str2 = new String("Hello");
    // false, 因为不同的内存地址
    System.out.println(str1 == str2);
    // true, 因为它们的值是相同的
    System.out.println(str1.equals(str2));

    HashSet<String> set = new HashSet<>();
    set.add(str1);
    System.out.println(set.contains("Hello"));
    System.out.println(set.contains(str2));
    set.add(str2);
    System.out.println(set.size());
}
```

```
set.remove(str1);
set.clear();
System.out.println(set.isEmpty());
```

```
System.out.println("=====");
```

```
HashMap<String, String> map1 = new HashMap<>();
map1.put(str1, "World");
System.out.println(map1.containsKey("Hello"));
System.out.println(map1.containsKey(str2));
System.out.println(map1.get(str2));
System.out.println(map1.get("你好") == null);
map1.remove("Hello");
System.out.println(map1.size());
map1.clear();
System.out.println(map1.isEmpty());
```

```
System.out.println("=====");
```

// 一般在笔试中，未必需要申请哈希表

```
HashMap<Integer, Integer> map2 = new HashMap<>();
map2.put(56, 7285);
map2.put(34, 3671263);
map2.put(17, 716311);
map2.put(24, 1263161);
```

// 上面的 map2 行为，可以被如下数组的行为替代

```
int[] arr = new int[100];
arr[56] = 7285;
arr[34] = 3671263;
arr[17] = 716311;
arr[24] = 1263161;
```

// 哈希表的增、删、改、查，都可以被数组替代，前提是 key 的范围是固定的、可控的

```
System.out.println("在笔试场合中哈希表往往会被数组替代");
```

```
System.out.println("=====");
```

```
Student s1 = new Student(17, "张三");
Student s2 = new Student(17, "张三");
HashMap<Student, String> map3 = new HashMap<>();
map3.put(s1, "这是张三");
System.out.println(map3.containsKey(s1));
System.out.println(map3.containsKey(s2));
map3.put(s2, "这是另一个张三");
```

```

System.out.println(map3.size());
System.out.println(map3.get(s1));
System.out.println(map3.get(s2));

// 测试添加的题目
System.out.println("=====");
System.out.println("测试两数之和:");
int[] nums = {2, 7, 11, 15};
int target = 9;
int[] result = twoSum(nums, target);
System.out.println "[" + result[0] + ", " + result[1] + ""];

System.out.println("测试有效的字母异位词:");
System.out.println(isAnagram("anagram", "nagaram")); // true
System.out.println(isAnagram("rat", "car")); // false

System.out.println("测试两个数组的交集:");
int[] nums1 = {1, 2, 2, 1};
int[] nums2 = {2, 2};
int[] intersectResult = intersection(nums1, nums2);
System.out.print("交集: ");
for (int i = 0; i < intersectResult.length; i++) {
    System.out.print(intersectResult[i]);
    if (i < intersectResult.length - 1) {
        System.out.print(", ");
    }
}
System.out.println("");

// 测试设计哈希集合
System.out.println("测试设计哈希集合:");
MyHashSet myHashSet = new MyHashSet();
myHashSet.add(1);
myHashSet.add(2);
System.out.println(myHashSet.contains(1)); // true
System.out.println(myHashSet.contains(3)); // false
myHashSet.add(2);
System.out.println(myHashSet.contains(2)); // true
myHashSet.remove(2);
System.out.println(myHashSet.contains(2)); // false

// 测试设计哈希映射
System.out.println("测试设计哈希映射:");

```

```

MyHashMap myHashMap = new MyHashMap();
myHashMap.put(1, 1);
myHashMap.put(2, 2);
System.out.println(myHashMap.get(1)); // 1
System.out.println(myHashMap.get(3)); // -1
myHashMap.put(2, 1);
System.out.println(myHashMap.get(2)); // 1
myHashMap.remove(2);
System.out.println(myHashMap.get(2)); // -1

// 测试 HackerRank Java Hashset
System.out.println("测试 HackerRank Java Hashset:");
String[][] pairs = {{ "john", "tom"}, {"john", "mary"}, {"john", "tom"}, {"mary", "anna"}, {"mary", "anna"} };
System.out.println(countUniquePairs(pairs)); // 3

// 测试最长连续序列
System.out.println("测试最长连续序列:");
int[] nums3 = {100, 4, 200, 1, 3, 2};
System.out.println(longestConsecutive(nums3)); // 4

// 测试字母异位词分组
System.out.println("测试字母异位词分组:");
String[] strs = {"eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"};
List<List<String>> groups = groupAnagrams(strs);
System.out.println(groups);

// 测试前 K 个高频元素
System.out.println("测试前 K 个高频元素:");
int[] nums4 = {1, 1, 1, 2, 2, 3};
int k = 2;
int[] topK = topKFrequent(nums4, k);
System.out.println(Arrays.toString(topK)); // [1, 2]
}

public static class Student {
    public int age;
    public String name;

    public Student(int a, String b) {
        age = a;
        name = b;
    }
}

```

```
}  
}
```

文件: Code01_HashSetAndHashMap.py

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""
```

HashSet 和 HashMap 相关题目与解析

Python 中使用 set 和 dict (字典)

set 基于哈希表, 查询时间复杂度 $O(1)$, 元素无序

dict 基于哈希表, 查询时间复杂度 $O(1)$, 键值对无序

相关平台题目:

1. LeetCode 1. Two Sum (两数之和) - <https://leetcode.com/problems/two-sum/>
2. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) - <https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>
3. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - <https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/>
4. LeetCode 136. Single Number (只出现一次的数字) - <https://leetcode.com/problems/single-number/>
5. LeetCode 202. Happy Number (快乐数) - <https://leetcode.com/problems/happy-number/>
6. LeetCode 217. Contains Duplicate (存在重复元素) - <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate/>
7. LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II) - <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/>
8. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
9. LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays/>
10. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
11. LeetCode 387. First Unique Character in a String (字符串中的第一个唯一字符) - <https://leetcode.com/problems/first-unique-character-in-a-string/>
12. LeetCode 448. Find All Numbers Disappeared in an Array (找到所有数组中消失的数字) - <https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/>
13. LeetCode 575. Distribute Candies (分糖果) - <https://leetcode.com/problems/distribute-candies/>
14. LeetCode 811. Subdomain Visit Count (子域名访问计数) - <https://leetcode.com/problems/subdomain-visit-count/>
15. LeetCode 705. Design HashSet (设计哈希集合) - <https://leetcode.com/problems/design-hashset/>
16. LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射) - <https://leetcode.com/problems/design-hashmap/>
17. HackerRank Java Hashset (Java 哈希集) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-hashset>

18. LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列) - <https://leetcode.com/problems/longest-consecutive-sequence/>
19. LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组) - <https://leetcode.com/problems/group-anagrams/>
20. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
21. LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串) - <https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/>
22. LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独) - <https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/>
23. LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表) - <https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/>
24. LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists (相交链表) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-linked-lists/>
25. LintCode 547. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) - <https://www.lintcode.com/problem/intersection-of-two-arrays/>
26. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) - <https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>
27. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) - https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d
28. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>
29. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>
30. CodeChef STFOOD (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>
31. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>
32. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) - <https://projecteuler.net/problem=1>
33. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>
34. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>
35. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>
36. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) - <https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>
37. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) - <https://www.acwing.com/problem/content/801/>
38. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>
39. UVa OJ 100: The 3n + 1 problem (3n+1 问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36
40. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>
41. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C
42. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>
43. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>
44. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>
45. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>

46. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) -

<http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>

"""

```
from collections import defaultdict
import heapq
```

LeetCode 1. Two Sum (两数之和)

```
def two_sum(nums, target):
```

"""

题目描述:

给定一个整数数组 `nums` 和一个整数目标值 `target`，请你在该数组中找出和为目标值 `target` 的那两个整数，

并返回它们的数组下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是，数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

示例:

输入: `nums = [2, 7, 11, 15]`, `target = 9`

输出: `[0, 1]`

解释: 因为 `nums[0] + nums[1] == 9`，返回 `[0, 1]`。

约束条件:

$2 \leq \text{nums.length} \leq 10^4$

$-10^9 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$

$-10^9 \leq \text{target} \leq 10^9$

只会存在一个有效答案

解题思路:

使用 `dict` 存储已经遍历过的数字及其索引，对于每个数字，检查 `target - 当前数字` 是否存在于 `dict` 中，如果存在则返回两个数字的索引，否则将当前数字和索引存入 `dict`。

时间复杂度: $O(n)$ ，其中 n 是数组长度，我们只需要遍历数组一次

空间复杂度: $O(n)$ ，最坏情况下需要存储数组中所有元素及其索引

:param nums: 整数数组

:param target: 目标值

:return: 两个整数的数组下标

"""

创建 `dict` 存储数字和其索引

map = {}

遍历数组

for i in range(len(nums)):


```

# 计算需要找到的另一个数字
complement = target - nums[i]

# 检查该数字是否已存在于 dict 中
if complement in map:
    # 如果存在，返回两个数字的索引
    return [map[complement], i]

# 将当前数字和索引存入 dict
map[nums[i]] = i

# 根据题目保证总会有一个解，这里仅为避免编译错误
raise ValueError("No two sum solution")

```

LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词)

```
def is_anagram(s, t):
```

```
    """
```

题目描述：

给定两个字符串 *s* 和 *t*，编写一个函数来判断 *t* 是否是 *s* 的字母异位词。

注意：若 *s* 和 *t* 中每个字符出现的次数都相同，则称 *s* 和 *t* 互为字母异位词。

示例：

输入：s = "anagram", t = "nagaram"

输出：true

输入：s = "rat", t = "car"

输出：false

约束条件：

1 ≤ s.length, t.length ≤ 5 * 10⁴

s 和 t 仅包含小写字母

解题思路：

使用 dict 记录字符串 *s* 中每个字符出现的次数，然后遍历字符串 *t*，对每个字符在 dict 中对应的计数减 1，

如果某个字符不存在或计数小于 0，则返回 false。最后检查 dict 中是否所有字符计数都为 0。

时间复杂度：O(n)，其中 n 是字符串长度，需要遍历两个字符串

空间复杂度：O(1)，因为字符集大小固定（小写字母 26 个），所以空间复杂度是常数

:param s: 字符串 s

:param t: 字符串 t

```

:return: 如果 t 是 s 的字母异位词返回 True，否则返回 False
"""

# 如果两个字符串长度不同，肯定不是字母异位词
if len(s) != len(t):
    return False

# 创建 dict 记录字符出现次数
char_count = {}

# 遍历字符串 s，统计每个字符出现次数
for c in s:
    char_count[c] = char_count.get(c, 0) + 1

# 遍历字符串 t，减少对应字符计数
for c in t:
    # 如果字符不存在或计数已为 0，返回 False
    if c not in char_count or char_count[c] == 0:
        return False
    # 减少字符计数
    char_count[c] -= 1

return True

```

LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集)

```
def intersection(nums1, nums2):
```

```
    """
```

题目描述:

给定两个数组 `nums1` 和 `nums2`，返回它们的交集。输出结果中的每个元素一定是唯一的。
我们可以不考虑输出结果的顺序。

示例:

输入: `nums1 = [1,2,2,1]`, `nums2 = [2,2]`

输出: `[2]`

输入: `nums1 = [4,9,5]`, `nums2 = [9,4,9,8,4]`

输出: `[9,4]`

解释: `[4,9]` 也是可通过的

约束条件:

`1 <= nums1.length, nums2.length <= 1000`

`0 <= nums1[i], nums2[i] <= 1000`

解题思路：

使用 set 存储 nums1 中的所有元素，然后遍历 nums2，检查每个元素是否存在于 set 中，如果存在则加入结果集。

时间复杂度： $O(m+n)$ ，其中 m 和 n 分别是两个数组的长度

空间复杂度： $O(m)$ ，用于存储 nums1 中的元素

```
:param nums1: 数组 1
:param nums2: 数组 2
:return: 交集数组
"""

# 使用 set 存储 nums1 中的元素
set1 = set(nums1)

# 使用 set 存储交集结果，自动去重
intersection_set = set()

# 遍历 nums2，查找交集
for num in nums2:
    if num in set1:
        intersection_set.add(num)

# 将结果转换为 list
return list(intersection_set)
```

LeetCode 705. Design HashSet（设计哈希集合）

```
class MyHashSet:
    """
```

题目描述：

不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希集合（HashSet）。

实现 MyHashSet 类：

void add(key) 向哈希集合中插入值 key 。

bool contains(key) 返回哈希集合中是否存在这个值 key 。

void remove(key) 将给定值 key 从哈希集合中删除。如果哈希集合中没有这个值，什么也不做。

示例：

输入：

```
["MyHashSet", "add", "add", "contains", "contains", "add", "contains", "remove", "contains"]
[[], [1], [2], [1], [3], [2], [2], [2], [2]]
```

输出：

```
[null, null, null, true, false, null, true, null, false]
```

约束条件:

$0 \leq \text{key} \leq 10^6$

最多调用 10^4 次 add、remove 和 contains

解题思路:

使用链地址法实现哈希表, 创建一个固定大小的数组, 每个数组元素是一个链表。

当发生哈希冲突时, 将元素添加到对应位置的链表中。

时间复杂度: $O(n/b)$, 其中 n 是元素个数, b 是桶数 (在实际实现中我们使用 10000 作为桶数)

空间复杂度: $O(n)$, 存储所有元素

"""

```
def __init__(self):
    """Initialize your data structure here."""
    self.BASE = 10000
    self.data = [[] for _ in range(self.BASE)]

def _hash(self, key):
    return key % self.BASE

def add(self, key):
    h = self._hash(key)
    if key not in self.data[h]:
        self.data[h].append(key)

def remove(self, key):
    h = self._hash(key)
    if key in self.data[h]:
        self.data[h].remove(key)

def contains(self, key):
    """Returns true if this set contains the specified element"""
    h = self._hash(key)
    return key in self.data[h]
```

LeetCode 706. Design HashMap (设计哈希映射)

class MyHashMap:

"""

题目描述:

不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希映射 (HashMap)。

实现 MyHashMap 类:

MyHashMap() 用空映射初始化对象

`void put(int key, int value)` 向 `HashMap` 插入一个键值对 (`key`, `value`) 。如果 `key` 已经存在于映射中, 则更新其对应的值 `value` 。

`int get(int key)` 返回特定的 `key` 所映射的 `value` ; 如果映射中不包含 `key` 的映射, 返回 `-1` 。

`void remove(key)` 如果映射中存在 `key` 的映射, 则移除 `key` 和它所对应的 `value` 。

示例:

输入:

```
["MyHashMap", "put", "put", "get", "get", "put", "get", "remove", "get"]  
[[], [1, 1], [2, 2], [1], [3], [2, 1], [2], [2], [2]]
```

输出:

```
[null, null, null, 1, -1, null, 1, null, -1]
```

约束条件:

$0 \leq \text{key}, \text{value} \leq 10^6$

最多调用 10^4 次 `put`、`get` 和 `remove` 方法

解题思路:

使用链地址法实现哈希表, 创建一个固定大小的数组, 每个数组元素是一个链表。

每个链表节点存储键值对, 当发生哈希冲突时, 将节点添加到对应位置的链表中。

时间复杂度: $O(n/b)$, 其中 n 是元素个数, b 是桶数 (在实际实现中我们使用 10000 作为桶数)

空间复杂度: $O(n)$, 存储所有键值对

"""

```
def __init__(self):
```

```
    """Initialize your data structure here."""
```

```
    self.BASE = 10000
```

```
    self.data = [[] for _ in range(self.BASE)]
```

```
def _hash(self, key):
```

```
    return key % self.BASE
```

```
def put(self, key, value):
```

```
    h = self._hash(key)
```

```
    for i, (k, v) in enumerate(self.data[h]):
```

```
        if k == key:
```

```
            self.data[h][i] = (key, value)
```

```
            return
```

```
    self.data[h].append((key, value))
```

```
def get(self, key):
```

```
    """Returns the value to which the specified key is mapped, or -1 if this map contains no  
    mapping for the key"""
```

```

        h = self._hash(key)
        for k, v in self.data[h]:
            if k == key:
                return v
        return -1

def remove(self, key):
    """Removes the mapping of the specified value key if this map contains a mapping for the
    key"""
    h = self._hash(key)
    for i, (k, v) in enumerate(self.data[h]):
        if k == key:
            del self.data[h][i]
    return

```

LeetCode 128. Longest Consecutive Sequence (最长连续序列)

```
def longest_consecutive(nums):
```

```
    """
```

题目描述:

给定一个未排序的整数数组 `nums`，找出数字连续的最长序列（不要求序列元素在原数组中连续）的长度。

请你设计并实现时间复杂度为 $O(n)$ 的算法解决此问题。

示例:

输入: `nums = [100, 4, 200, 1, 3, 2]`

输出: 4

解释: 最长数字连续序列是 `[1, 2, 3, 4]`。它的长度为 4。

输入: `nums = [0, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 0, 1]`

输出: 9

约束条件:

$0 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$

$-10^9 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$

解题思路:

使用 `set` 存储所有数字，然后对于每个数字，如果它是某个序列的开始（即 `num-1` 不在 `set` 中），则从该数字开始向后查找连续的数字，计算序列长度。

时间复杂度: $O(n)$ ，虽然有嵌套循环，但每个元素最多被访问两次

空间复杂度: $O(n)$ ，用于存储 `set`

```
    """
```

```

num_set = set(nums)
longest_streak = 0

for num in num_set:
    # 只有当 num-1 不存在时, num 才是一个序列的开始
    if num - 1 not in num_set:
        current_num = num
        current_streak = 1

        # 向后查找连续的数字
        while current_num + 1 in num_set:
            current_num += 1
            current_streak += 1

        longest_streak = max(longest_streak, current_streak)

return longest_streak

```

LeetCode 49. Group Anagrams (字母异位词分组)

```
def group_anagrams(strs):
```

```
    """
```

题目描述:

给你一个字符串数组, 请你将字母异位词组合在一起。可以按任意顺序返回结果列表。

字母异位词是由重新排列源单词的所有字母得到的一个新单词。

示例:

输入: strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]

输出: [["bat"],["nat","tan"],["ate","eat","tea"]]

输入: strs = [""]

输出: [[""]]

输入: strs = ["a"]

输出: [["a"]]

约束条件:

$1 \leq \text{strs.length} \leq 10^4$

$0 \leq \text{strs}[i].\text{length} \leq 100$

strs[i] 仅包含小写字母

解题思路:

使用 dict 存储分组结果, 键为排序后的字符串, 值为该组的所有字符串。

对于每个字符串，将其字符排序后作为键，将原字符串添加到对应的列表中。

时间复杂度： $O(N*K*\log K)$ ，其中 N 是字符串数组的长度， K 是字符串的最大长度

空间复杂度： $O(N*K)$ ，用于存储所有字符串

"""

```
map = defaultdict(list)
```

```
for s in strs:
```

```
    # 将字符串排序后作为键
```

```
    key = ''.join(sorted(s))
```

```
    # 将原字符串添加到对应的列表中
```

```
    map[key].append(s)
```

```
return list(map.values())
```

LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素)

```
def top_k_frequent(nums, k):
```

"""

题目描述：

给你一个整数数组 `nums` 和一个整数 `k`，请你返回其中出现频率前 `k` 高的元素。你可以按任意顺序返回答案。

示例：

输入：`nums = [1, 1, 1, 2, 2, 3]`，`k = 2`

输出：`[1, 2]`

输入：`nums = [1]`，`k = 1`

输出：`[1]`

约束条件：

$1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$

`k` 的取值范围是 $[1, \text{数组中不相同的元素的个数}]$

题目数据保证答案唯一

解题思路：

1. 使用 `dict` 统计每个元素的频率
2. 使用最小堆维护前 `k` 个高频元素
3. 遍历 `dict`，维护堆的大小为 `k`
4. 最后从堆中取出所有元素

时间复杂度： $O(N*\log K)$ ，其中 N 是数组长度

空间复杂度： $O(N)$ ，用于存储 `dict` 和堆


```

"""
# 统计每个元素的频率
freq_map = defaultdict(int)
for num in nums:
    freq_map[num] += 1

# 使用最小堆维护前 k 个高频元素
heap = []

# 遍历频率映射，维护堆的大小为 k
for key, value in freq_map.items():
    heapq.heappush(heap, (value, key))
    if len(heap) > k:
        heapq.heappop(heap)

# 从堆中取出所有元素
result = []
while heap:
    result.append(heapq.heappop(heap)[1])

return result[::-1] # 反转结果以获得正确顺序

# LeetCode 219. Contains Duplicate II (存在重复元素 II)
def contains_nearby_duplicate(nums, k):
    """

```

题目描述:

给定一个整数数组和一个整数 k ，判断数组中是否存在两个不同的索引 i 和 j ，使得 $nums[i] == nums[j]$ ，并且 i 和 j 的差的绝对值至多为 k 。

示例:

输入: $nums = [1, 2, 3, 1]$, $k = 3$

输出: True

输入: $nums = [1, 0, 1, 1]$, $k = 1$

输出: True

输入: $nums = [1, 2, 3, 1, 2, 3]$, $k = 2$

输出: False

约束条件:

$1 \leq nums.length \leq 10^5$

$-10^9 \leq nums[i] \leq 10^9$

$0 \leq k \leq 10^5$

解题思路：

使用 dict 存储每个元素最后一次出现的索引，遍历数组时，检查当前元素是否在 dict 中存在，如果存在且当前索引与存储的索引之差的绝对值小于等于 k，则返回 True；否则更新 dict 中该元素的索引为当前索引。

时间复杂度： $O(n)$ ，其中 n 是数组长度，我们只需要遍历数组一次

空间复杂度： $O(\min(n, k))$ ，最坏情况下需要存储 $\min(n, k)$ 个元素

"""

创建字典存储数字和其索引

num_dict = {}

遍历数组

for i in range(len(nums)):

检查当前数字是否已存在于字典中

if nums[i] in num_dict:

如果存在，检查索引差是否小于等于 k

if i - num_dict[nums[i]] <= k:

return True

更新或添加数字的索引

num_dict[nums[i]] = i

遍历完数组未找到符合条件的重复元素

return False

LeetCode 3. Longest Substring Without Repeating Characters (无重复字符的最长子串)

def length_of_longest_substring(s):

"""

题目描述：

给定一个字符串 s，请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度。

示例：

输入：s = "abcabcbb"

输出：3

解释：因为无重复字符的最长子串是 "abc"，所以其长度为 3。

输入：s = "bbbb"

输出：1

解释：因为无重复字符的最长子串是 "b"，所以其长度为 1。

输入：s = "pwwkew"

输出：3

解释：因为无重复字符的最长子串是 "wke"，所以其长度为 3。

注意，你的答案必须是子串的长度，"pwke" 是一个子序列，不是子串。

约束条件：

$0 \leq s.length \leq 5 * 10^4$

s 由英文字母、数字、符号和空格组成

解题思路：

使用滑动窗口和 dict，dict 记录每个字符最后一次出现的位置。

维护一个左边界 left，当遇到重复字符时，将 left 更新为重复字符上一次出现位置的下一个位置。

计算当前窗口长度 i-left+1，并更新最大长度。

时间复杂度：O(n)，其中 n 是字符串长度

空间复杂度：O(min(n, m))，其中 m 是字符集大小

"""

创建字典存储字符和其位置

char_dict = {}

max_length = 0

left = 0

遍历字符串

for i in range(len(s)):

如果字符已存在且在当前窗口内，更新左边界

if s[i] in char_dict and char_dict[s[i]] >= left:

left = char_dict[s[i]] + 1

更新字符位置

char_dict[s[i]] = i

更新最大长度

max_length = max(max_length, i - left + 1)

return max_length

LeetCode 36. Valid Sudoku (有效的数独)

def is_valid_sudoku(board):

"""

题目描述：

请你判断一个 9 x 9 的数独是否有效。只需要 根据以下规则 ， 验证已经填入的数字是否有效即可。

1. 数字 1-9 在每一行只能出现一次。

2. 数字 1-9 在每一列只能出现一次。

3. 数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。

注意：

- 一个有效的数独（部分已被填充）不一定是可解的。
- 只需要根据以上规则，验证已经填入的数字是否有效即可。
- 空白格用 '.' 表示。

示例：

输入：board =

```
[
    ["5","3",".",".","7",".",".",".","0"],
    ["6",".",".","1","9","5",".",".","0"],
    [".","9","8",".",".",".","6","0"],
    ["8",".",".","6",".",".","3","."],
    ["4",".","8",".","3",".","."],
    ["7",".","2",".","."],
    [".","6",".","2","8","0"],
    [".","4","1","9",".","5"],
    [".","8",".","7","9"]
]
```

输出：True

约束条件：

board.length == 9

board[i].length == 9

board[i][j] 是一位数字或者 '.'

解题思路：

使用三个列表分别存储行、列、3x3 宫格中出现过的数字。

每个列表包含 9 个 set，分别对应 9 行、9 列和 9 个宫格。

遍历数独，对于每个非空白字符，检查是否已经在对应的行、列或宫格中出现过。

宫格索引可以通过公式：box_index = (row // 3) * 3 + (col // 3) 计算得到。

时间复杂度：O(1)，因为数独大小固定为 9x9

空间复杂度：O(1)，固定大小的 set 列表

"""

初始化行、列、宫格的集合列表

rows = [set() for _ in range(9)]

cols = [set() for _ in range(9)]

boxes = [set() for _ in range(9)]

遍历数独

for row in range(9):

for col in range(9):

获取当前单元格的值

```

        val = board[row][col]
        # 跳过空白格
        if val == '.':
            continue

        # 计算宫格索引
        box_index = (row // 3) * 3 + (col // 3)

        # 检查是否重复
        if (val in rows[row] or
            val in cols[col] or
            val in boxes[box_index]):
            return False

        # 添加到对应的集合中
        rows[row].add(val)
        cols[col].add(val)
        boxes[box_index].add(val)

    # 所有检查通过，返回 True
    return True

```

LeetCode 141. Linked List Cycle (环形链表)

定义链表节点类

```

class ListNode:
    def __init__(self, x):
        self.val = x
        self.next = None

```

```

def has_cycle(head):

```

"""

题目描述:

给定一个链表，判断链表中是否有环。

如果链表中存在环，则返回 True 。 否则，返回 False 。

进阶:

你能否不使用额外空间解决此题？

解题思路 1 (使用 set):

遍历链表，将每个节点存入 set 中，如果遇到已存在的节点，则说明有环。

时间复杂度: $O(n)$ ，其中 n 是链表长度

空间复杂度: $O(n)$ ，需要存储所有节点

"""

创建集合存储已访问的节点

seen = set()

current = head

遍历链表

while current:

如果节点已存在于集合中，说明有环

if current in seen:

return True

将当前节点添加到集合

seen.add(current)

移动到下一个节点

current = current.next

遍历完链表未发现环

return False

LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists (相交链表)

def get_intersection_node(headA, headB):

"""

题目描述:

给你两个单链表的头节点 headA 和 headB，请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点，返回 None。

解题思路 1 (使用 set):

遍历链表 A，将每个节点存入 set 中，然后遍历链表 B，检查节点是否存在于 set 中。

时间复杂度: $O(m+n)$ ，其中 m 和 n 分别是两个链表的长度

空间复杂度: $O(m)$ ，需要存储链表 A 的所有节点

"""

创建集合存储链表 A 的节点

seen = set()

current = headA

将链表 A 的所有节点存入集合

while current:

seen.add(current)

current = current.next

遍历链表 B，查找交集

```

current = headB
while current:
    # 如果节点存在于集合中，说明是交点
    if current in seen:
        return current
    current = current.next

# 没有交点
return None

# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    # 测试两数之和
    print("测试两数之和:")
    nums = [2, 7, 11, 15]
    target = 9
    result = two_sum(nums, target)
    print(f"[{result[0]}, {result[1]}]")

    # 测试有效的字母异位词
    print("测试有效的字母异位词:")
    print(is_anagram("anagram", "nagaram")) # True
    print(is_anagram("rat", "car")) # False

    # 测试两个数组的交集
    print("测试两个数组的交集:")
    nums1 = [1, 2, 2, 1]
    nums2 = [2, 2]
    result = intersection(nums1, nums2)
    print(f"交集: {result}")

    # 测试设计哈希集合
    print("测试设计哈希集合:")
    my_hash_set = MyHashSet()
    my_hash_set.add(1)
    my_hash_set.add(2)
    print(my_hash_set.contains(1)) # True
    print(my_hash_set.contains(3)) # False
    my_hash_set.add(2)
    print(my_hash_set.contains(2)) # True
    my_hash_set.remove(2)
    print(my_hash_set.contains(2)) # False

```

```

# 测试设计哈希映射
print("测试设计哈希映射:")
my_hash_map = MyHashMap()
my_hash_map.put(1, 1)
my_hash_map.put(2, 2)

# 测试存在重复元素 II
print("测试存在重复元素 II:")
nums1 = [1, 2, 3, 1]
print(contains_nearby_duplicate(nums1, 3)) # True
nums2 = [1, 0, 1, 1]
print(contains_nearby_duplicate(nums2, 1)) # True
nums3 = [1, 2, 3, 1, 2, 3]
print(contains_nearby_duplicate(nums3, 2)) # False

# 测试无重复字符的最长子串
print("测试无重复字符的最长子串:")
print(length_of_longest_substring("abcabcbb")) # 3
print(length_of_longest_substring("bbbb")) # 1
print(length_of_longest_substring("pwwkew")) # 3

# 测试有效的数独
print("测试有效的数独:")
board = [
    ["5", "3", ".", ".", "7", ".", ".", ".", "."],
    ["6", ".", ".", "1", "9", "5", ".", ".", "."],
    [".", "9", "8", ".", ".", ".", ".", "6", "."],
    ["8", ".", ".", ".", "6", ".", ".", ".", "3"],
    ["4", ".", ".", "8", ".", "3", ".", ".", "1"],
    ["7", ".", ".", ".", "2", ".", ".", ".", "6"],
    [".", "6", ".", ".", ".", ".", "2", "8", "."],
    [".", ".", ".", "4", "1", "9", ".", ".", "5"],
    [".", ".", ".", ".", "8", ".", ".", "7", "9"]
]
print(is_valid_sudoku(board)) # True

# 测试环形链表
print("测试环形链表:")
# 创建有环链表
node1 = ListNode(3)
node2 = ListNode(2)
node3 = ListNode(0)

```



```

node4 = ListNode(-4)
node1.next = node2
node2.next = node3
node3.next = node4
node4.next = node2 # 环
print(has_cycle(node1)) # True

# 创建无环链表
node1 = ListNode(1)
node2 = ListNode(2)
node1.next = node2
print(has_cycle(node1)) # False

# 测试相交链表
print("测试相交链表:")
# 创建相交节点
intersect = ListNode(8)
intersect.next = ListNode(4)
intersect.next.next = ListNode(5)

# 创建链表 A
headA = ListNode(4)
headA.next = ListNode(1)
headA.next.next = intersect

# 创建链表 B
headB = ListNode(5)
headB.next = ListNode(6)
headB.next.next = ListNode(1)
headB.next.next.next = intersect

result = get_intersection_node(headA, headB)
print(result.val if result else None) # 8
print(my_hash_map.get(1)) # 1
print(my_hash_map.get(3)) # -1
my_hash_map.put(2, 1)
print(my_hash_map.get(2)) # 1
my_hash_map.remove(2)
print(my_hash_map.get(2)) # -1

# 测试最长连续序列
print("测试最长连续序列:")
nums = [100, 4, 200, 1, 3, 2]

```

```

print(longest_consecutive(nums)) # 4

# 测试字母异位词分组
print("测试字母异位词分组:")
strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
groups = group_anagrams(strs)
print(groups)

# 测试前 K 个高频元素
print("测试前 K 个高频元素:")
nums = [1, 1, 1, 2, 2, 3]
k = 2
result = top_k_frequent(nums, k)
print(result) # [1, 2]
print("测试最长连续序列:")
nums = [100, 4, 200, 1, 3, 2]
print(longest_consecutive(nums)) # 4

# 测试字母异位词分组
print("测试字母异位词分组:")
strs = ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
groups = group_anagrams(strs)
print(groups)

# 测试前 K 个高频元素
print("测试前 K 个高频元素:")
nums = [1, 1, 1, 2, 2, 3]
k = 2
result = top_k_frequent(nums, k)
print(result) # [1, 2]

```

=====

文件: Code02_TreeSetAndTreeMap.cpp

=====

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <climits>

using namespace std;

```

/**

* C++版本: TreeSet 和 TreeMap 相关题目与解析

*

* 在 C++ 中, 我们使用 set 和 map 来实现 TreeSet 和 TreeMap 功能

* TreeSet 特点: 基于红黑树实现, 元素有序, 查找、插入、删除时间复杂度 $O(\log N)$

* TreeMap 特点: 基于红黑树实现, 键值对有序, 查找、插入、删除时间复杂度 $O(\log N)$

*

* 相关平台题目:

* 1. LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III) -

<https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-iii/>

* 2. LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数) -

<https://leetcode.com/problems/number-of-recent-calls/>

* 3. LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-i/>

* 4. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>

* 5. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>

* 6. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) - <https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>

* 7. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) - https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d

* 8. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>

* 9. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>

* 10. CodeChef STFOOD (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>

* 11. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>

* 12. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) - <https://projecteuler.net/problem=1>

* 13. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>

* 14. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>

* 15. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>

* 16. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) - <https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>

* 17. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) - <https://www.acwing.com/problem/content/801/>

* 18. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>

* 19. UVa OJ 100: The $3n + 1$ problem ($3n+1$ 问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36

* 20. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>

- * 21. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C
- * 22. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>
- * 23. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>
- * 24. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>
- * 25. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>
- * 26. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>
- * 27. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
- * 28. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
- * 29. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
- * 30. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>
- * 31. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>
- * 32. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>
- * 33. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>
- * 34. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>
- * 35. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) - <https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>
- * 36. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>
- * 37. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>
- * 38. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37
- * 39. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>
- * 40. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A
- * 41. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>
- * 42. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>
- * 43. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>
- * 44. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>
- * 45. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>
- * 46. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) - <https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
- * 47. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) -

<https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

* 48. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

* 49. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) -

<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

* 50. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

*/

// LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III)

```
bool containsNearbyAlmostDuplicate(vector<int>& nums, int k, int t) {
```

```
    // 使用 set 维护滑动窗口
```

```
    set<long long> window;
```

```
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
```

```
        // 查找大于等于当前元素的最小元素
```

```
        auto it = window.lower_bound((long long)nums[i]);
```

```
        if (it != window.end() && *it - nums[i] <= t) {
```

```
            return true;
```

```
        }
```

```
        // 查找小于等于当前元素的最大元素
```

```
        if (it != window.begin()) {
```

```
            --it;
```

```
            if (nums[i] - *it <= t) {
```

```
                return true;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        // 添加当前元素到 set
```

```
        window.insert((long long)nums[i]);
```

```
        // 维护滑动窗口大小为 k
```

```
        if (window.size() > k) {
```

```
            window.erase((long long)nums[i - k]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return false;
```

```
}
```

// LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数)

```
class RecentCounter {
```

```
private:
```

```
    multiset<int> requests;
```

```

public:
    RecentCounter() {
        // 构造函数不需要特殊处理
    }

    int ping(int t) {
        requests.insert(t);
        // 计算[t-3000, t]范围内的请求数量
        auto it = requests.upper_bound(t - 3000);
        return distance(it, requests.end());
    }
};

// LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I)
class MyCalendar {
private:
    map<int, int> calendar;

public:
    MyCalendar() {
        // 构造函数不需要特殊处理
    }

    bool book(int start, int end) {
        // 查找开始时间大于等于 start 的最小日程
        auto it = calendar.lower_bound(start);

        // 检查与后一个日程是否冲突
        if (it != calendar.end() && it->first < end) {
            return false;
        }

        // 检查与前一个日程是否冲突
        if (it != calendar.begin()) {
            --it;
            if (it->second > start) {
                return false;
            }
        }

        // 没有冲突，添加新日程
        calendar[start] = end;
    }
};

```

```

        return true;
    }
};

// LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数)
vector<int> countSmaller(vector<int>& nums) {
    vector<int> result(nums.size());
    multiset<int> sortedSet;

    // 从右向左遍历
    for (int i = nums.size() - 1; i >= 0; i--) {
        // 查找小于当前元素的元素个数
        auto it = sortedSet.lower_bound(nums[i]);
        result[i] = distance(sortedSet.begin(), it);
        sortedSet.insert(nums[i]);
    }

    return result;
}

// LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对)
int reversePairs(vector<int>& nums) {
    int count = 0;
    multiset<long long> sortedSet;

    // 从右向左遍历
    for (int i = nums.size() - 1; i >= 0; i--) {
        // 查找小于 nums[i]/2.0 的元素个数
        auto it = sortedSet.lower_bound((long long)nums[i]);
        count += distance(sortedSet.begin(), it);
        sortedSet.insert((long long)nums[i] * 2);
    }

    return count;
}

int main() {
    // 测试存在重复元素 III
    cout << "测试存在重复元素 III:" << endl;
    vector<int> nums1 = {1, 2, 3, 1};
    cout << containsNearbyAlmostDuplicate(nums1, 3, 0) << endl; // 1 (true)

    // 测试最近的请求次数

```

```

cout << "测试最近的请求次数:" << endl;
RecentCounter counter;
cout << counter.ping(1) << endl;    // 1
cout << counter.ping(100) << endl;  // 2
cout << counter.ping(3001) << endl; // 3
cout << counter.ping(3002) << endl; // 3

// 测试我的日程安排表
cout << "测试我的日程安排表:" << endl;
MyCalendar calendar;
cout << calendar.book(10, 20) << endl; // 1 (true)
cout << calendar.book(15, 25) << endl; // 0 (false)
cout << calendar.book(20, 30) << endl; // 1 (true)

// 测试计算右侧小于当前元素的个数
cout << "测试计算右侧小于当前元素的个数:" << endl;
vector<int> nums2 = {5, 2, 6, 1};
vector<int> result1 = countSmaller(nums2);
cout << "[";
for (int i = 0; i < result1.size(); i++) {
    cout << result1[i];
    if (i < result1.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}
cout << "]" << endl; // [2, 1, 1, 0]

// 测试翻转对
cout << "测试翻转对:" << endl;
vector<int> nums3 = {1, 3, 2, 3, 1};
cout << reversePairs(nums3) << endl; // 2

return 0;
}

```

=====
文件: Code02_TreeSetAndTreeMap.java
=====

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.PriorityQueue;

```



```
import java.util.TreeMap;
import java.util.TreeSet;
```

```
/**
```

```
 * TreeSet 和 TreeMap 相关题目与解析
```

```
 *
```

```
 * TreeSet 基于 TreeMap 实现，底层使用红黑树，查询时间复杂度  $O(\log n)$ ，元素有序
```

```
 * TreeMap 基于红黑树实现，查询时间复杂度  $O(\log n)$ ，键值对按键有序
```

```
 *
```

```
 * 相关平台题目：
```

```
 * 1. LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III) -
```

```
https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-iii/
```

```
 * 2. LeetCode 349. Intersection of Two Arrays (两个数组的交集) -
```

```
https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays/
```

```
 * 3. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (将数据流变为多个不相交区间) -
```

```
https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/
```

```
 * 4. LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K (矩形区域不超过 K 的最大数值和) -
```

```
https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/
```

```
 * 5. LeetCode 456. 132 Pattern (132 模式) - https://leetcode.com/problems/132-pattern/
```

```
 * 6. LeetCode 632. Smallest Range Covering Elements from K Lists (最小区间) -
```

```
https://leetcode.com/problems/smallest-range-covering-elements-from-k-lists/
```

```
 * 7. LeetCode 699. Falling Squares (掉落的方块) - https://leetcode.com/problems/falling-squares/
```

```
 * 8. LeetCode 715. Range Module (Range 模块) - https://leetcode.com/problems/range-module/
```

```
 * 9. LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I) - https://leetcode.com/problems/my-calendar-i/
```

```
 * 10. LeetCode 846. Hand of Straights (一手顺子) - https://leetcode.com/problems/hand-of-straights/
```

```
 * 11. LeetCode 855. Exam Room (考场就座) - https://leetcode.com/problems/exam-room/
```

```
 * 12. LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数) -
```

```
https://leetcode.com/problems/number-of-recent-calls/
```

```
 * 13. LeetCode 975. Odd Even Jump (奇偶跳) - https://leetcode.com/problems/odd-even-jump/
```

```
 * 14. LeetCode 981. Time Based Key-Value Store (基于时间的键值存储) -
```

```
https://leetcode.com/problems/time-based-key-value-store/
```

```
 * 15. LeetCode 1244. Design A Leaderboard (力扣排行榜) - https://leetcode.com/problems/design-a-leaderboard/
```

```
 * 16. HackerRank Java TreeSet (Java 树集) - https://www.hackerrank.com/challenges/java-tree-set
```

```
 * 17. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) -
```

```
https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/
```

```
 * 18. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/
```

```
 * 19. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/
```

```
 * 20. LeetCode 987. Vertical Order Traversal of a Binary Tree (二叉树的垂序遍历) -
```

```
https://leetcode.com/problems/vertical-order-traversal-of-a-binary-tree/
```

- * 21. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) -
<https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>
- * 22. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) -
https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d
- * 23. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) -
<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>
- * 24. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>
- * 25. CodeChef STF00D (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STF00D>
- * 26. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>
- * 27. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) -
<https://projecteuler.net/problem=1>
- * 28. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>
- * 29. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>
- * 30. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) -
<http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>
- * 31. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) -
<https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>
- * 32. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) -
<https://www.acwing.com/problem/content/801/>
- * 33. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>
- * 34. UVa OJ 100: The 3n + 1 problem (3n+1 问题) -
https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36
- * 35. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) -
<https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>
- * 36. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C
- * 37. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>
- * 38. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) -
<https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>
- * 39. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) -
<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>
- * 40. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>
- * 41. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) -
<http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>
- */

```

public class Code02_TreeSetAndTreeMap {

    /**
     * LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III)
     *
     * 题目描述:
    
```

* 给你一个整数数组 `nums` 和两个整数 `k` 和 `t` 。请你判断是否存在两个不同下标 `i` 和 `j`，
* 使得 $\text{abs}(\text{nums}[i] - \text{nums}[j]) \leq t$ ，同时又满足 $\text{abs}(i - j) \leq k$ 。
* 如果存在则返回 `true`，不存在返回 `false`。

*

* 示例：

* 输入：`nums = [1,2,3,1]`，`k = 3`，`t = 0`

* 输出：`true`

*

* 输入：`nums = [1,0,1,1]`，`k = 1`，`t = 2`

* 输出：`true`

*

* 输入：`nums = [1,5,9,1,5,9]`，`k = 2`，`t = 3`

* 输出：`false`

*

* 约束条件：

* $0 \leq \text{nums.length} \leq 2 * 10^4$

* $-2^{31} \leq \text{nums}[i] \leq 2^{31} - 1$

* $0 \leq k \leq 10^4$

* $0 \leq t \leq 2^{31} - 1$

*

* 解题思路：

* 使用 `TreeSet` 维护一个大小为 `k` 的滑动窗口，对于每个新元素，在 `TreeSet` 中查找是否存在一个元素
* 与当前元素的差值不超过 `t`。利用 `TreeSet` 的 `ceiling` 和 `floor` 方法可以高效地找到最接近的元素。

*

* 时间复杂度： $O(n \log \min(n, k))$ ，其中 `n` 是数组长度

* 空间复杂度： $O(\min(n, k))$ ，用于存储滑动窗口中的元素

*

* @param `nums` 整数数组

* @param `k` 下标差值上限

* @param `t` 元素差值上限

* @return 如果存在满足条件的两个元素返回 `true`，否则返回 `false`

*/

```
public static boolean containsNearbyAlmostDuplicate(int[] nums, int k, int t) {
```

```
    // 使用 TreeSet 维护滑动窗口
```

```
    TreeSet<Long> set = new TreeSet<>();
```

```
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
```

```
        // 查找大于等于当前元素的最小元素
```

```
        Long ceiling = set.ceiling((long) nums[i]);
```

```
        if (ceiling != null && ceiling - nums[i] <= t) {
```

```
            return true;
```

```
        }
```

```

        // 查找小于等于当前元素的最大元素
        Long floor = set.floor((long) nums[i]);
        if (floor != null && nums[i] - floor <= t) {
            return true;
        }

        // 添加当前元素到 TreeSet
        set.add((long) nums[i]);

        // 维护滑动窗口大小为 k
        if (set.size() > k) {
            set.remove((long) nums[i - k]);
        }
    }

    return false;
}

```

/**

- * LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近请求次数)
- *
- * 题目描述:
- * 写一个 RecentCounter 类来计算特定时间范围内最近的请求。
- * 请你实现 RecentCounter 类:
- * RecentCounter() 初始化计数器，请求数为 0 。
- * int ping(int t) 在时间 t 添加一个新请求，其中 t 表示以毫秒为单位的某个时间，
- * 并返回过去 3000 毫秒内发生的所有请求数（包括新请求）。
- * 精确地说，返回在 [t-3000, t] 内发生的请求数。
- * 保证每次对 ping 的调用都使用比之前更大的 t 值。
- *
- * 示例:
- * 输入:
- * ["RecentCounter", "ping", "ping", "ping", "ping"]
- * [[], [1], [100], [3001], [3002]]
- * 输出:
- * [null, 1, 2, 3, 3]
- *
- * 约束条件:
- * $1 \leq t \leq 10^9$
- * 保证每次对 ping 调用所使用的 t 值都 严格递增
- * 至多调用 ping 方法 10^4 次
- *
- * 解题思路:

* 使用 TreeSet 存储所有请求的时间戳，每次 ping 时，使用 subSet 方法获取 [t-3000, t] 范围内的请求数量。

*

* 时间复杂度：O(log n) 每次 ping 操作

* 空间复杂度：O(n) 存储所有请求

*/

```
static class RecentCounter {
    private TreeSet<Integer> requests;

    public RecentCounter() {
        requests = new TreeSet<>();
    }

    public int ping(int t) {
        requests.add(t);
        // 获取[t-3000, t]范围内的请求数量
        return requests.subSet(t - 3000, true, t, true).size();
    }
}
```

/**

* LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I)

*

* 题目描述：

* 实现一个 MyCalendar 类来存放你的日程安排。如果要添加的日程安排不会造成 重复预订 ，则可以存储这个新的日程安排。

* 当两个日程安排有一些时间上的交叉时（例如两个日程安排都在同一时间内），就会产生 重复预订 。

* 日程可以用一对整数 start 和 end 表示，这里的时间是半开区间，即 [start, end)，

* 实数 x 的范围为 start <= x < end 。

*

* 实现 MyCalendar 类：

* MyCalendar() 初始化日历对象。

* boolean book(int start, int end) 如果可以将日程安排成功添加到日历中而不会导致重复预订，返回 true 。

* 否则，返回 false 并且不要将该日程安排添加到日历中。

*

* 示例：

* 输入：

* ["MyCalendar", "book", "book", "book"]

* [[], [10, 20], [15, 25], [20, 30]]

* 输出：

* [null, true, false, true]

*

* 约束条件:

* $0 \leq \text{start} < \text{end} \leq 10^9$

* 每个测试用例，调用 book 方法的次数最多不超过 1000 次。

*

* 解题思路:

* 使用 TreeMap 存储已预订的日程，key 为开始时间，value 为结束时间。

* 对于新的日程[start, end)，使用 TreeMap 的 floorEntry 和 ceilingEntry 方法查找可能冲突的日程:

* 1. 查找开始时间小于等于 start 的最大日程，检查其结束时间是否大于 start

* 2. 查找开始时间大于等于 start 的最小日程，检查其开始时间是否小于 end

* 如果没有冲突，则添加新日程。

*

* 时间复杂度: $O(\log n)$ 每次 book 操作

* 空间复杂度: $O(n)$ 存储所有日程

*/

```
static class MyCalendar {
    private TreeMap<Integer, Integer> calendar;

    public MyCalendar() {
        calendar = new TreeMap<>();
    }

    public boolean book(int start, int end) {
        // 查找开始时间小于等于 start 的最大日程
        java.util.Map.Entry<Integer, Integer> floor = calendar.floorEntry(start);
        // 查找开始时间大于等于 start 的最小日程
        java.util.Map.Entry<Integer, Integer> ceiling = calendar.ceilingEntry(start);

        // 检查是否与 floor 日程冲突
        if (floor != null && floor.getValue() > start) {
            return false;
        }

        // 检查是否与 ceiling 日程冲突
        if (ceiling != null && ceiling.getKey() < end) {
            return false;
        }

        // 没有冲突，添加新日程
        calendar.put(start, end);
        return true;
    }
}
```

```

/**
 * HackerRank Java TreeSet (Java 树集)
 *
 * 题目描述:
 * 给定一个整数列表, 找出列表中所有不同的数字, 并按升序排列。
 *
 * 示例:
 * 输入: [1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 4]
 * 输出: [1, 2, 3, 4, 5]
 *
 * 解题思路:
 * 使用 TreeSet 存储所有数字, 由于 TreeSet 的特性, 元素会自动排序且去重。
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ , 其中 n 是数组长度
 * 空间复杂度:  $O(n)$ , 用于存储 TreeSet
 *
 * @param nums 整数数组
 * @return 排序后的不重复元素数组
 */
public static int[] sortAndRemoveDuplicates(int[] nums) {
    TreeSet<Integer> set = new TreeSet<>();
    for (int num : nums) {
        set.add(num);
    }

    int[] result = new int[set.size()];
    int index = 0;
    for (int num : set) {
        result[index++] = num;
    }

    return result;
}

/**
 * LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数)
 *
 * 题目描述:
 * 给你一个整数数组 nums, 按要求返回一个新数组 counts。数组 counts 有该性质:
 * counts[i] 的值是 nums[i] 右侧小于 nums[i] 的元素的数量。
 *
 * 示例:
 * 输入: nums = [5, 2, 6, 1]

```

* 输出: [2, 1, 1, 0]

*

* 解释:

* 5 的右侧有 2 个更小的元素 (2 和 1)

* 2 的右侧仅有 1 个更小的元素 (1)

* 6 的右侧有 1 个更小的元素 (1)

* 1 的右侧有 0 个更小的元素

*

* 约束条件:

* $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$

* $-10^4 \leq \text{nums}[i] \leq 10^4$

*

* 解题思路:

* 从右向左遍历数组, 使用 TreeSet 维护已遍历的元素。

* 对于每个元素, 在 TreeSet 中查找小于它的元素个数。

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$, 其中 n 是数组长度

* 空间复杂度: $O(n)$, 用于存储 TreeSet

*

* @param nums 整数数组

* @return 每个元素右侧小于它的元素数量数组

*/

```
public static List<Integer> countSmaller(int[] nums) {
```

```
    List<Integer> result = new ArrayList<>();
```

```
    TreeSet<Integer> set = new TreeSet<>();
```

```
    // 从右向左遍历
```

```
    for (int i = nums.length - 1; i >= 0; i--) {
```

```
        // 查找小于当前元素的元素个数
```

```
        int count = set.headSet(nums[i]).size();
```

```
        result.add(0, count); // 在列表开头插入
```

```
        set.add(nums[i]);
```

```
    }
```

```
    return result;
```

```
}
```

```
/**
```

* LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对)

*

* 题目描述:

* 给定一个数组 `nums`, 如果 $i < j$ 且 $\text{nums}[i] > 2 * \text{nums}[j]$ 我们将 (i, j) 称作一个重要翻转对。

* 你需要返回给定数组中的重要翻转对的数量。

*

* 示例:

* 输入: [1, 3, 2, 3, 1]

* 输出: 2

*

* 输入: [2, 4, 3, 5, 1]

* 输出: 3

*

* 约束条件:

* 给定数组的长度不会超过 50000。

* 输入数组中的所有数字都在 32 位整数的表示范围内。

*

* 解题思路:

* 使用 TreeSet 维护已遍历的元素, 对于每个新元素, 在 TreeSet 中查找满足条件的元素个数。

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$, 其中 n 是数组长度

* 空间复杂度: $O(n)$, 用于存储 TreeSet

*

* @param nums 整数数组

* @return 翻转对的数量

*/

```
public static int reversePairs(int[] nums) {
    int count = 0;
    TreeSet<Long> set = new TreeSet<>();

    // 从右向左遍历
    for (int i = nums.length - 1; i >= 0; i--) {
        // 查找小于 nums[i]/2.0 的元素个数
        long target = (long) nums[i] * 2;
        count += set.headSet(target, false).size();
        set.add((long) nums[i]);
    }

    return count;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    // 底层红黑树
    TreeMap<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();
    treeMap.put(5, "这是 5");
    treeMap.put(7, "这是 7");
    treeMap.put(1, "这是 1");
    treeMap.put(2, "这是 2");
}
```

```

treeMap.put(3, "这是 3");
treeMap.put(4, "这是 4");
treeMap.put(8, "这是 8");

System.out.println(treeMap.containsKey(1));
System.out.println(treeMap.containsKey(10));
System.out.println(treeMap.get(4));
treeMap.put(4, "张三是 4");
System.out.println(treeMap.get(4));

treeMap.remove(4);
System.out.println(treeMap.get(4) == null);

System.out.println(treeMap.firstKey());
System.out.println(treeMap.lastKey());
// TreeMap 中, 所有的 key, <= 4 且最近的 key 是什么
System.out.println(treeMap.floorKey(4));
// TreeMap 中, 所有的 key, >= 4 且最近的 key 是什么
System.out.println(treeMap.ceilingKey(4));

System.out.println("=====");

TreeSet<Integer> set = new TreeSet<>();
set.add(3);
set.add(3);
set.add(4);
set.add(4);
System.out.println("有序表大小 : " + set.size());
while (!set.isEmpty()) {
    System.out.println(set.pollFirst());
    // System.out.println(set.pollLast());
}

// 堆, 默认小根堆、如果要大根堆, 定制比较器!
PriorityQueue<Integer> heap1 = new PriorityQueue<>();
heap1.add(3);
heap1.add(3);
heap1.add(4);
heap1.add(4);
System.out.println("堆大小 : " + heap1.size());
while (!heap1.isEmpty()) {
    System.out.println(heap1.poll());
}

```

```

// 定制的大根堆，用比较器！
PriorityQueue<Integer> heap2 = new PriorityQueue<>((a, b) -> b - a);
heap2.add(3);
heap2.add(3);
heap2.add(4);
heap2.add(4);
System.out.println("堆大小 : " + heap2.size());
while (!heap2.isEmpty()) {
    System.out.println(heap2.poll());
}

// 测试添加的题目
System.out.println("=====");
System.out.println("测试存在重复元素 III:");
int[] nums = {1, 2, 3, 1};
System.out.println(containsNearbyAlmostDuplicate(nums, 3, 0)); // true

System.out.println("测试最近的请求次数:");
RecentCounter counter = new RecentCounter();
System.out.println(counter.ping(1)); // 1
System.out.println(counter.ping(100)); // 2
System.out.println(counter.ping(3001)); // 3
System.out.println(counter.ping(3002)); // 3

System.out.println("测试我的日程安排表:");
MyCalendar calendar = new MyCalendar();
System.out.println(calendar.book(10, 20)); // true
System.out.println(calendar.book(15, 25)); // false
System.out.println(calendar.book(20, 30)); // true

// 测试 HackerRank Java TreeSet
System.out.println("测试 HackerRank Java TreeSet:");
int[] nums1 = {1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 4};
int[] result1 = sortAndRemoveDuplicates(nums1);
System.out.println(Arrays.toString(result1)); // [1, 2, 3, 4, 5]

// 测试计算右侧小于当前元素的个数
System.out.println("测试计算右侧小于当前元素的个数:");
int[] nums2 = {5, 2, 6, 1};
List<Integer> result2 = countSmaller(nums2);
System.out.println(result2); // [2, 1, 1, 0]

```

```

// 测试翻转对
System.out.println("测试翻转对:");
int[] nums3 = {1, 3, 2, 3, 1};
System.out.println(reversePairs(nums3)); // 2
}
}

```

文件: Code02_TreeSetAndTreeMap.py

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

```

"""

Python 版本: TreeSet 和 TreeMap 相关题目与解析

在 Python 中, 我们使用 sortedcontainers 库中的 SortedList 和 SortedDict 来实现 TreeSet 和 TreeMap 功能或者使用 bisect 模块来实现有序列表功能

相关平台题目:

1. LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III) - <https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-iii/>
2. LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数) - <https://leetcode.com/problems/number-of-recent-calls/>
3. LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-i/>
4. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>
5. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>
6. Codeforces 4C. Registration System (注册系统) - <https://codeforces.com/problemset/problem/4/C>
7. AtCoder ABC 217 D - Cutting Woods (切割木材) - https://atcoder.jp/contests/abc217/tasks/abc217_d
8. USACO Silver: Why Did the Cow Cross the Road (为什么奶牛要过马路) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=714>
9. 洛谷 P3374 【模板】树状数组 1 (模板树状数组 1) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3374>
10. CodeChef STFOOD (街头食物) - <https://www.codechef.com/problems/STFOOD>
11. SPOJ ANARC09A - Seinfeld (宋飞正传) - <https://www.spoj.com/problems/ANARC09A/>
12. Project Euler Problem 1: Multiples of 3 and 5 (3 和 5 的倍数) - <https://projecteuler.net/problem=1>
13. HackerRank Frequency Queries (频率查询) - <https://www.hackerrank.com/challenges/frequency-queries>
14. 计蒜客 T1100: 计算 2 的 N 次方 (计算 2 的 N 次方) - <https://www.jisuanke.com/t/T1100>
15. 杭电 OJ 1002: A + B Problem II (A+B 问题 II) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1002>

16. 牛客网 剑指 Offer 03: 数组中重复的数字 (数组中重复的数字) - <https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8>
17. acwing 799. 最长连续不重复子序列 (最长连续不重复子序列) - <https://www.acwing.com/problem/content/801/>
18. POJ 1002: 487-3279 (电话号码) - <http://poj.org/problem?id=1002>
19. UVa OJ 100: The $3n + 1$ problem ($3n+1$ 问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=36
20. Timus OJ 1001: Reverse Root (反转平方根) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1001>
21. Aizu OJ ALDS1_4_C: Dictionary (字典) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_4_C
22. Comet OJ Contest #0: 热身赛 A. 签到题 (签到题) - <https://cometoj.com/contest/0/problem/A>
23. MarsCode 火星编程竞赛: 字符串去重排序 (字符串去重排序) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1001>
24. ZOJ 1001: A + B Problem (A+B 问题) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1001>
25. LOJ 100: 顺序的分数 (顺序的分数) - <https://loj.ac/p/100>
26. 各大高校 OJ: 清华大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/problem.shtml?id=1000>

```
"""
import bisect
from collections import defaultdict

# LeetCode 220. Contains Duplicate III (存在重复元素 III)
def contains_nearby_almost_duplicate(nums, k, t):
```

题目描述:

给你一个整数数组 `nums` 和两个整数 `k` 和 `t`。请你判断是否存在两个不同下标 `i` 和 `j`, 使得 $\text{abs}(\text{nums}[i] - \text{nums}[j]) \leq t$, 同时又满足 $\text{abs}(i - j) \leq k$ 。如果存在则返回 `true`, 不存在返回 `false`。

示例:

输入: `nums = [1,2,3,1], k = 3, t = 0`
输出: `true`

输入: `nums = [1,0,1,1], k = 1, t = 2`
输出: `true`

输入: `nums = [1,5,9,1,5,9], k = 2, t = 3`
输出: `false`

约束条件:

$0 \leq \text{nums.length} \leq 2 * 10^4$
 $-2^{31} \leq \text{nums}[i] \leq 2^{31} - 1$

$0 \leq k \leq 10^4$
 $0 \leq t \leq 2^{31} - 1$

解题思路：

使用滑动窗口维护一个大小为 k 的窗口，对于每个新元素，在窗口中查找是否存在一个元素与当前元素的差值不超过 t 。利用 `bisect` 模块可以高效地找到最接近的元素。

时间复杂度： $O(n \log \min(n, k))$ ，其中 n 是数组长度

空间复杂度： $O(\min(n, k))$ ，用于存储滑动窗口中的元素

"""

使用列表维护滑动窗口，并保持有序

window = []

for i in range(len(nums)):

查找大于等于当前元素的最小元素

pos = bisect.bisect_left(window, nums[i])

检查右侧元素

if pos < len(window) and abs(window[pos] - nums[i]) <= t:

return True

检查左侧元素

if pos > 0 and abs(window[pos-1] - nums[i]) <= t:

return True

添加当前元素到窗口

bisect.insort(window, nums[i])

维护滑动窗口大小为 k

if len(window) > k:

移除窗口中最旧的元素

window.remove(nums[i - k])

return False

LeetCode 933. Number of Recent Calls (最近的请求次数)

class RecentCounter:

"""

题目描述：

写一个 `RecentCounter` 类来计算特定时间范围内最近的请求。

请你实现 `RecentCounter` 类：

`RecentCounter()` 初始化计数器，请求数为 0 。

`int ping(int t)` 在时间 `t` 添加一个新请求，其中 `t` 表示以毫秒为单位的某个时间，并返回过去 3000 毫秒内发生的所有请求数（包括新请求）。
精确地说，返回在 $[t-3000, t]$ 内发生的请求数。
保证每次对 `ping` 的调用都使用比之前更大的 `t` 值。

示例：

输入：

```
["RecentCounter", "ping", "ping", "ping", "ping"]  
[[], [1], [100], [3001], [3002]]
```

输出：

```
[null, 1, 2, 3, 3]
```

约束条件：

$1 \leq t \leq 10^9$

保证每次对 `ping` 调用所使用的 `t` 值都 严格递增

至多调用 `ping` 方法 10^4 次

解题思路：

使用列表存储所有请求的时间戳，每次 `ping` 时，使用 `bisect` 查找 $[t-3000, t]$ 范围内的请求数量。

时间复杂度： $O(\log n)$ 每次 `ping` 操作

空间复杂度： $O(n)$ 存储所有请求

"""

```
def __init__(self):  
    self.requests = []  
  
def ping(self, t: int) -> int:  
    self.requests.append(t)  
    # 查找大于等于 t-3000 的第一个位置  
    left = bisect.bisect_left(self.requests, t - 3000)  
    # 查找大于 t 的最后一个位置  
    right = bisect.bisect_right(self.requests, t)  
    # 返回范围内的请求数量  
    return right - left
```

LeetCode 729. My Calendar I (我的日程安排表 I)

```
class MyCalendar:
```

"""

题目描述：

实现一个 `MyCalendar` 类来存放你的日程安排。如果要添加的日程安排不会造成 重复预订 ，则可以存储这个新的日程安排。

当两个日程安排有一些时间上的交叉时（例如两个日程安排都在同一时间内），就会产生 重复预订 。日程可以用一对整数 `start` 和 `end` 表示，这里的时间是半开区间，即 $[start, end)$ ，实数 x 的范围为 $start \leq x < end$ 。

实现 `MyCalendar` 类：

`MyCalendar()` 初始化日历对象。

`boolean book(int start, int end)` 如果可以将日程安排成功添加到日历中而不会导致重复预订，返回 `true` 。

否则，返回 `false` 并且不要将该日程安排添加到日历中。

示例：

输入：

```
["MyCalendar", "book", "book", "book"]  
[[], [10, 20], [15, 25], [20, 30]]
```

输出：

```
[null, true, false, true]
```

约束条件：

$0 \leq start < end \leq 10^9$

每个测试用例，调用 `book` 方法的次数最多不超过 1000 次。

解题思路：

使用列表存储已预订的日程，并保持有序。

对于新的日程 $[start, end)$ ，使用 `bisect` 查找可能冲突的日程：

1. 查找开始时间小于等于 `start` 的最大日程，检查其结束时间是否大于 `start`
2. 查找开始时间大于等于 `start` 的最小日程，检查其开始时间是否小于 `end`

如果没有冲突，则添加新日程。

时间复杂度： $O(\log n)$ 每次 `book` 操作

空间复杂度： $O(n)$ 存储所有日程

"""

```
def __init__(self):
```

```
    self.calendar = [] # 存储 (start, end) 元组，并保持有序
```

```
def book(self, start: int, end: int) -> bool:
```

```
    # 查找插入位置
```

```
    pos = bisect.bisect_left(self.calendar, (start, end))
```

```
    # 检查与前一个日程是否冲突
```

```
    if pos > 0 and self.calendar[pos-1][1] > start:
```

```
        return False
```



```

# 检查与后一个日程是否冲突
if pos < len(self.calendar) and self.calendar[pos][0] < end:
    return False

# 没有冲突，插入新日程
self.calendar.insert(pos, (start, end))
return True

```

LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数)

```
def count_smaller(nums):
```

```
    """
```

题目描述：

给你一个整数数组 `nums`，按要求返回一个新数组 `counts`。数组 `counts` 有该性质：
`counts[i]` 的值是 `nums[i]` 右侧小于 `nums[i]` 的元素的数量。

示例：

输入：nums = [5, 2, 6, 1]

输出：[2, 1, 1, 0]

解释：

5 的右侧有 2 个更小的元素 (2 和 1)

2 的右侧仅有 1 个更小的元素 (1)

6 的右侧有 1 个更小的元素 (1)

1 的右侧有 0 个更小的元素

约束条件：

$1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$

$-10^4 \leq \text{nums}[i] \leq 10^4$

解题思路：

从右向左遍历数组，使用列表维护已遍历的元素并保持有序。

对于每个元素，在列表中查找小于它的元素个数。

时间复杂度： $O(n \log n)$ ，其中 n 是数组长度

空间复杂度： $O(n)$ ，用于存储列表

```
    """
```

```
    result = []
```

```
    sorted_list = [] # 保持有序的列表
```

```
    # 从右向左遍历
```

```
    for i in range(len(nums) - 1, -1, -1):
```

```
        # 查找小于当前元素的插入位置，即小于当前元素的元素个数
```

```

pos = bisect.bisect_left(sorted_list, nums[i])
result.append(pos)
# 将当前元素插入到有序列表中
bisect.insort(sorted_list, nums[i])

```

反转结果数组

```
return result[::-1]
```

LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对)

```
def reverse_pairs(nums):
```

```
    """
```

题目描述:

给定一个数组 `nums`，如果 $i < j$ 且 $nums[i] > 2 * nums[j]$ 我们将 (i, j) 称作一个重要翻转对。
你需要返回给定数组中的重要翻转对的数量。

示例:

输入: `[1, 3, 2, 3, 1]`

输出: 2

输入: `[2, 4, 3, 5, 1]`

输出: 3

约束条件:

给定数组的长度不会超过 50000。

输入数组中的所有数字都在 32 位整数的表示范围内。

解题思路:

使用列表维护已遍历的元素并保持有序，对于每个新元素，在列表中查找满足条件的元素个数。

时间复杂度: $O(n \log n)$ ，其中 n 是数组长度

空间复杂度: $O(n)$ ，用于存储列表

```
    """
```

```
    count = 0
```

```
    sorted_list = [] # 保持有序的列表
```

从右向左遍历

```
    for i in range(len(nums) - 1, -1, -1):
```

```
        # 查找小于 nums[i]/2.0 的元素个数
```

```
        pos = bisect.bisect_left(sorted_list, nums[i] / 2.0)
```

```
        count += pos
```

```
        # 将当前元素插入到有序列表中
```

```
        bisect.insort(sorted_list, nums[i])
```

```

return count

# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    # 测试存在重复元素 III
    print("测试存在重复元素 III:")
    nums = [1, 2, 3, 1]
    print(contains_nearby_almost_duplicate(nums, 3, 0)) # True

    # 测试最近的请求次数
    print("测试最近的请求次数:")
    counter = RecentCounter()
    print(counter.ping(1)) # 1
    print(counter.ping(100)) # 2
    print(counter.ping(3001)) # 3
    print(counter.ping(3002)) # 3

    # 测试我的日程安排表
    print("测试我的日程安排表:")
    calendar = MyCalendar()
    print(calendar.book(10, 20)) # True
    print(calendar.book(15, 25)) # False
    print(calendar.book(20, 30)) # True

    # 测试计算右侧小于当前元素的个数
    print("测试计算右侧小于当前元素的个数:")
    nums = [5, 2, 6, 1]
    result = count_smaller(nums)
    print(result) # [2, 1, 1, 0]

    # 测试翻转对
    print("测试翻转对:")
    nums = [1, 3, 2, 3, 1]
    print(reverse_pairs(nums)) # 2

```

文件: Code03_Comparator.cpp

```

#include <iostream>
#include <vector>

```

```

#include <algorithm>
#include <string>
#include <map>

using namespace std;

/**
 * C++版本: Comparator 比较器相关题目与解析
 *
 * 在 C++ 中, 我们使用 sort 函数和自定义比较函数来实现自定义排序规则
 * C++ Comparator 特点: 使用 lambda 表达式或函数对象实现自定义排序
 * 时间复杂度: 取决于具体实现, 通常为  $O(\log N)$  到  $O(N \log N)$ 
 * 空间复杂度: 取决于具体实现
 *
 * 相关平台题目:
 * 1. LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点) -
https://leetcode.com/problems/k-closest-points-to-origin/
 * 2. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - https://leetcode.com/problems/largest-number/
 * 3. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) -
https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/
 * 4. LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间) - https://leetcode.com/problems/merge-intervals/
 * 5. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) -
https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/
 * 6. LintCode 613. High Five (最高分五科) - https://www.lintcode.com/problem/high-five/
 * 7. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) -
https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/
 * 8. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG
 * 9. SPOJ DICT (字典) - https://www.spoj.com/problems/DICT/
 * 10. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) -
https://projecteuler.net/problem=2
 * 11. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes
 * 12. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - https://www.jisuanke.com/t/T1101
 * 13. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003
 * 14. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) -
https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c
 * 15. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) -
https://www.acwing.com/problem/content/802/
 * 16. POJ 1003: Hangover (悬垂) - http://poj.org/problem?id=1003
 * 17. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) -
https://onlinejudge.org/index.php?option=com\_onlinejudge&Itemid=8&page=show\_problem&problem=37
 * 18. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005

```

- * 19. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A
- * 20. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>
- * 21. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>
- * 22. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>
- * 23. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>
- * 24. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>
- * 25. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) - <https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
- * 26. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>
- * 27. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c
- * 28. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>
- * 29. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>
- * 30. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>
- * 31. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) - <https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>
- * 32. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) - <https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>
- * 33. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>
- * 34. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>
- * 35. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
- * 36. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>
- * 37. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
- * 38. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
- * 39. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>
- * 40. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>
- * 41. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>
- * 42. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>
- * 43. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) -

<https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

* 44. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) -

<https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/>

* 45. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) -

<https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

* 46. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) -

<https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>

* 47. HackerRank Java Comparator (Java 比较器) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-comparator/problem>

* 48. LeetCode 147. Insertion Sort List (对链表进行插入排序) -

<https://leetcode.com/problems/insertion-sort-list/>

* 49. LeetCode 252. Meeting Rooms (会议室) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms/>

* 50. LeetCode 253. Meeting Rooms II (会议室 II) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms-ii/>

// LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点)

```
vector<vector<int>> kClosest(vector<vector<int>>& points, int k) {
    // 使用自定义比较函数按距离排序
    sort(points.begin(), points.end(), [](const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
        // 计算到原点距离的平方
        int distA = a[0] * a[0] + a[1] * a[1];
        int distB = b[0] * b[0] + b[1] * b[1];
        return distA < distB;
    });

    // 返回前 k 个点
    return vector<vector<int>>(points.begin(), points.begin() + k);
}
```

// LeetCode 179. Largest Number (最大数)

```
string largestNumber(vector<int>& nums) {
    // 转换为字符串数组
    vector<string> strs(nums.size());
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        strs[i] = to_string(nums[i]);
    }

    // 使用自定义比较函数排序
    sort(strs.begin(), strs.end(), [](const string& a, const string& b) {
        // 比较 b+a 和 a+b 的大小，注意是降序排列所以顺序颠倒
        return a + b > b + a;
    });
}
```

```

// 处理全为 0 的特殊情况
if (strs[0] == "0") {
    return "0";
}

// 拼接结果
string result;
for (const string& str : strs) {
    result += str;
}

return result;
}

// LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序)
vector<int> sortByBits(vector<int>& arr) {
    // 使用自定义比较函数排序
    sort(arr.begin(), arr.end(), [](int a, int b) {
        // 计算二进制中 1 的位数
        int bitCountA = __builtin_popcount(a);
        int bitCountB = __builtin_popcount(b);

        // 如果 1 的位数相同，按数值大小排序；否则按 1 的位数排序
        if (bitCountA == bitCountB) {
            return a < b;
        } else {
            return bitCountA < bitCountB;
        }
    });

    return arr;
}

// Player 类用于 HackerRank Java Comparator 示例
class Player {
public:
    string name;
    int score;

    Player(string n, int s) : name(n), score(s) {}
};

```

```

// Player 比较函数
bool playerComparator(const Player& a, const Player& b) {
    // 首先按分数降序排列
    if (a.score != b.score) {
        return a.score > b.score;
    }
    // 如果分数相同，按名字升序排列
    return a.name < b.name;
}

// LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间)
vector<vector<int>> merge(vector<vector<int>>& intervals) {
    if (intervals.size() <= 1) {
        return intervals;
    }

    // 按区间的起始位置排序
    sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
        return a[0] < b[0];
    });

    vector<vector<int>> result;
    vector<int> current = intervals[0];
    result.push_back(current);

    for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) {
        vector<int> interval = intervals[i];
        // 如果当前区间与下一个区间重叠，合并它们
        if (interval[0] <= current[1]) {
            current[1] = max(current[1], interval[1]);
        } else {
            // 否则，将下一个区间添加到结果中
            current = interval;
            result.push_back(current);
        }
    }

    return result;
}

// LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序)
vector<int> relativeSortArray(vector<int>& arr1, vector<int>& arr2) {
    // 创建 arr2 中元素到索引的映射

```



```

map<int, int> indexMap;
for (int i = 0; i < arr2.size(); i++) {
    indexMap[arr2[i]] = i;
}

// 使用自定义比较函数排序
sort(arr1.begin(), arr1.end(), [&indexMap](int a, int b) {
    // 如果两个元素都在 arr2 中，按它们在 arr2 中的索引排序
    if (indexMap.find(a) != indexMap.end() && indexMap.find(b) != indexMap.end()) {
        return indexMap[a] < indexMap[b];
    }
    // 如果只有 a 在 arr2 中，a 排在前面
    if (indexMap.find(a) != indexMap.end()) {
        return true;
    }
    // 如果只有 b 在 arr2 中，b 排在前面
    if (indexMap.find(b) != indexMap.end()) {
        return false;
    }
    // 如果两个元素都不在 arr2 中，按数值大小排序
    return a < b;
});

return arr1;
}

int main() {
    // 测试最接近原点的 K 个点
    cout << "测试最接近原点的 K 个点:" << endl;
    vector<vector<int>> points = {{1,1}, {3,3}, {2,2}};
    vector<vector<int>> result1 = kClosest(points, 2);
    for (const auto& point : result1) {
        cout << "[" << point[0] << ", " << point[1] << "]" << endl;
    }

    // 测试最大数
    cout << "测试最大数:" << endl;
    vector<int> nums = {3,30,34,5,9};
    cout << largestNumber(nums) << endl;

    // 测试根据数字二进制下 1 的数目排序
    cout << "测试根据数字二进制下 1 的数目排序:" << endl;
    vector<int> arr = {0,1,2,3,4,5,6,7,8};

```

```

vector<int> result2 = sortByBits(arr);
cout << "[";
for (int i = 0; i < result2.size(); i++) {
    cout << result2[i];
    if (i < result2.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}
cout << "]" << endl;

// 测试HackerRank Java Comparator
cout << "测试HackerRank Java Comparator:" << endl;
vector<Player> players = {
    Player("amy", 100),
    Player("david", 100),
    Player("heraldo", 50),
    Player("aakansha", 75),
    Player("aleksa", 150)
};
sort(players.begin(), players.end(), playerComparator);
for (const Player& player : players) {
    cout << player.name << " " << player.score << endl;
}

// 测试合并区间
cout << "测试合并区间:" << endl;
vector<vector<int>> intervals = {{1,3},{2,6},{8,10},{15,18}};
vector<vector<int>> merged = merge(intervals);
for (const auto& interval : merged) {
    cout << "[" << interval[0] << ", " << interval[1] << "]" << endl;
}

// 测试数组的相对排序
cout << "测试数组的相对排序:" << endl;
vector<int> arr1 = {2,3,1,3,2,4,6,7,9,2,19};
vector<int> arr2 = {2,1,4,3,9,6};
vector<int> result3 = relativeSortArray(arr1, arr2);
cout << "[";
for (int i = 0; i < result3.size(); i++) {
    cout << result3[i];
    if (i < result3.size() - 1) {
        cout << ", ";
    }
}

```

```

    }
    cout << "]" << endl;

    return 0;
}

```

文件: Code03_Comparator.java

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.TreeSet;

```

/**

* Comparator 比较器相关题目与解析

*

* Comparator 是一个比较器接口，用于定义对象之间比较的规则。

* 在 TreeSet 和 TreeMap 等有序集合中，可以通过自定义 Comparator 实现自定义排序规则。

* Comparator 特点：可以实现复杂的排序逻辑，支持多种排序条件

* 时间复杂度：取决于具体实现，通常为 $O(\log N)$ 到 $O(N \log N)$

* 空间复杂度：取决于具体实现

*

* 相关平台题目：

* 1. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>

* 2. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - <https://leetcode.com/problems/largest-number/>

* 3. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>

* 4. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>

* 5. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>

* 6. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>

* 7. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>

* 8. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>

* 9. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) -

<https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

* 10. LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点) -

<https://leetcode.com/problems/k-closest-points-to-origin/>

* 11. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) -

<https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/>

* 12. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) -

<https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/>

* 13. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) -

<https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/>

* 14. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) -

<https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

* 15. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) -

<https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>

* 16. HackerRank Java Comparator (Java 比较器) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-comparator/problem>

* 17. LeetCode 147. Insertion Sort List (对链表进行插入排序) -

<https://leetcode.com/problems/insertion-sort-list/>

* 18. LeetCode 252. Meeting Rooms (会议室) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms/>

* 19. LeetCode 253. Meeting Rooms II (会议室 II) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms-ii/>

* 20. LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间) - <https://leetcode.com/problems/merge-intervals/>

* 21. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>

* 22. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) -

<https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>

* 23. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>

* 24. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>

* 25. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) -

<https://projecteuler.net/problem=2>

* 26. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>

* 27. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>

* 28. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>

* 29. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) -

<https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>

* 30. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) -

<https://www.acwing.com/problem/content/802/>

* 31. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>

* 32. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) -

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37

* 33. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>

* 34. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A

* 35. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) -
<https://cometoj.com/contest/1/problem/B>

* 36. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) -
<https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>

* 37. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) -
<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>

* 38. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

* 39. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>

* 40. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) -
<https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>

* 41. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) -
<https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

* 42. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

* 43. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) -
<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

* 44. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

* 45. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>

* 46. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) -
<https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>

* 47. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) -
<https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>

* 48. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) -
<https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>

* 49. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>

* 50. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) -
<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>

*/

```
public class Code03_Comparator {

    /**
     * LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点)
     *
     * 题目描述:
     * 给定一个数组 points , 其中 points[i] = [xi, yi] 表示 X-Y 平面上的一个点, 并且是一个整数 k ,
     * 返回离原点 (0,0) 最近的 k 个点。
     * 这里, 平面上两点之间的距离是 欧几里德距离 (  $\sqrt{(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2}$  )。
     * 你可以按 任何顺序 返回答案。除了点坐标的顺序之外, 答案 确保 是 唯一 的。
     *
     * 示例:
```

```

* 输入: points = [[1,1],[3,3],[2,2]], k = 2
* 输出: [[1,1],[2,2]]
*
* 输入: points = [[3,3],[5,-1],[-2,4]], k = 2
* 输出: [[3,3],[-2,4]]
* (答案 [[-2,4],[3,3]] 也会被接受。)
*
* 约束条件:
* 1 <= k <= points.length <= 10^4
* -10^4 < xi, yi < 10^4
*
* 解题思路:
* 计算每个点到原点的距离的平方 (避免开方运算), 然后使用自定义 Comparator 按距离排序,
* 最后取前 k 个点。
*
* 时间复杂度: O(n log n), 其中 n 是点的数量
* 空间复杂度: O(1), 如果不考虑输出数组的空间
*
* @param points 点坐标数组
* @param k 需要返回的点数量
* @return 最接近原点的 k 个点
*/

```

```

public static int[][] kClosest(int[][] points, int k) {
    // 使用自定义 Comparator 按距离排序
    Arrays.sort(points, new Comparator<int[]>() {
        @Override
        public int compare(int[] a, int[] b) {
            // 计算到原点距离的平方
            int distA = a[0] * a[0] + a[1] * a[1];
            int distB = b[0] * b[0] + b[1] * b[1];
            return distA - distB;
        }
    });

    // 返回前 k 个点
    return Arrays.copyOfRange(points, 0, k);
}

```

```

/**

```

```

* LeetCode 179. Largest Number (最大数)

```

```

*

```

```

* 题目描述:

```

```

* 给定一组非负整数 nums, 重新排列每个数的顺序 (每个数不可拆分) 使之组成一个最大的整数。

```

* 注意：输出结果可能非常大，所以你需要返回一个字符串而不是整数。

*

* 示例：

* 输入：nums = [10,2]

* 输出："210"

*

* 输入：nums = [3,30,34,5,9]

* 输出："9534330"

*

* 约束条件：

* $1 \leq \text{nums.length} \leq 100$

* $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$

*

* 解题思路：

* 将整数数组转换为字符串数组，然后使用自定义 Comparator 排序。

* 对于两个字符串 a 和 b，比较 a+b 和 b+a 的大小，决定它们的顺序。

*

* 时间复杂度： $O(n \log n * m)$ ，其中 n 是数组长度，m 是数字的平均长度

* 空间复杂度： $O(n * m)$

*

* @param nums 非负整数数组

* @return 组成的最大整数字符串

*/

```
public static String largestNumber(int[] nums) {  
    // 转换为字符串数组  
    String[] strs = new String[nums.length];  
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {  
        strs[i] = String.valueOf(nums[i]);  
    }  
  
    // 使用自定义 Comparator 排序  
    Arrays.sort(strs, new Comparator<String>() {  
        @Override  
        public int compare(String a, String b) {  
            // 比较 b+a 和 a+b 的大小，注意是降序排列所以顺序颠倒  
            String order1 = a + b;  
            String order2 = b + a;  
            return order2.compareTo(order1);  
        }  
    });  
  
    // 处理全为 0 的特殊情况  
    if (strs[0].equals("0")) {
```

```

        return "0";
    }

    // 拼接结果
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String str : strs) {
        sb.append(str);
    }

    return sb.toString();
}

/**
 * LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序)
 *
 * 题目描述:
 * 给你一个整数数组 arr 。请你将数组中的元素按照其二进制表示中数字 1 的数目升序排序。
 * 如果存在多个数字二进制中 1 的数目相同，则必须将它们按照数值大小升序排列。
 * 请你返回排序后的数组。
 *
 * 示例:
 * 输入: arr = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 * 输出: [0, 1, 2, 4, 8, 3, 5, 6, 7]
 *
 * 输入: arr = [1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1]
 * 输出: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
 *
 * 约束条件:
 * 1 <= arr.length <= 500
 * 0 <= arr[i] <= 10^4
 *
 * 解题思路:
 * 使用自定义 Comparator 排序，首先按二进制中 1 的位数排序，如果相同则按数值大小排序。
 * 计算二进制中 1 的位数可以使用 Integer.bitCount() 方法。
 *
 * 时间复杂度: O(n log n)
 * 空间复杂度: O(1)
 *
 * @param arr 整数数组
 * @return 按照规则排序后的数组
 */
public static int[] sortByBits(int[] arr) {
    // 转换为 Integer 数组以便使用自定义 Comparator

```



```

Integer[] nums = new Integer[arr.length];
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    nums[i] = arr[i];
}

// 使用自定义 Comparator 排序
Arrays.sort(nums, new Comparator<Integer>() {
    @Override
    public int compare(Integer a, Integer b) {
        // 计算二进制中 1 的位数
        int bitCountA = Integer.bitCount(a);
        int bitCountB = Integer.bitCount(b);

        // 如果 1 的位数相同，按数值大小排序；否则按 1 的位数排序
        if (bitCountA == bitCountB) {
            return a - b;
        } else {
            return bitCountA - bitCountB;
        }
    }
});

// 转换回 int 数组
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
    arr[i] = nums[i];
}

return arr;
}

/**
 * HackerRank Java Comparator (Java 比较器)
 *
 * 题目描述：
 * 创建一个比较器，根据玩家的分数降序排列，如果分数相同则按名字升序排列。
 *
 * 示例：
 * 输入：
 * 5
 * amy 100
 * david 100
 * heraldo 50
 * aakash 75

```

```

* aleksa 150
*
* 输出:
* aleksa 150
* amy 100
* david 100
* aakansha 75
* heraldo 50
*
* 解题思路:
* 实现一个 Comparator 接口, 首先比较分数 (降序), 如果分数相同则比较名字 (升序)。
*
* 时间复杂度:  $O(n \log n)$ , 其中  $n$  是玩家数量
* 空间复杂度:  $O(1)$ 
*/
static class Player {
    String name;
    int score;

    Player(String name, int score) {
        this.name = name;
        this.score = score;
    }
}

static class Checker implements Comparator<Player> {
    @Override
    public int compare(Player a, Player b) {
        // 首先按分数降序排列
        if (a.score != b.score) {
            return b.score - a.score;
        }
        // 如果分数相同, 按名字升序排列
        return a.name.compareTo(b.name);
    }
}

/**
* LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间)
*
* 题目描述:
* 以数组 intervals 表示若干个区间的集合, 其中单个区间为  $intervals[i] = [start_i, end_i]$  。
* 请你合并所有重叠的区间, 并返回一个不重叠的区间数组, 该数组需恰好覆盖输入中的所有区间。

```

```

*
* 示例：
* 输入：intervals = [[1,3],[2,6],[8,10],[15,18]]
* 输出：[[1,6],[8,10],[15,18]]
* 解释：区间 [1,3] 和 [2,6] 重叠，将它们合并为 [1,6]。
*
* 输入：intervals = [[1,4],[4,5]]
* 输出：[[1,5]]
* 解释：区间 [1,4] 和 [4,5] 可被视为重叠区间。
*
* 约束条件：
* 1 <= intervals.length <= 10^4
* intervals[i].length == 2
* 0 <= starti <= endi <= 10^4
*
* 解题思路：
* 1. 首先按区间的起始位置排序
* 2. 遍历排序后的区间，合并重叠的区间
*
* 时间复杂度：O(n log n)，其中 n 是区间数量
* 空间复杂度：O(n)，用于存储结果
*
* @param intervals 区间数组
* @return 合并后的区间数组
*/

```

```

public static int[][] merge(int[][] intervals) {
    if (intervals.length <= 1) {
        return intervals;
    }

    // 按区间的起始位置排序
    Arrays.sort(intervals, new Comparator<int[]>() {
        @Override
        public int compare(int[] a, int[] b) {
            return a[0] - b[0];
        }
    });

    List<int[]> result = new ArrayList<>();
    int[] current = intervals[0];
    result.add(current);

    for (int i = 1; i < intervals.length; i++) {

```

```

        int[] interval = intervals[i];
        // 如果当前区间与下一个区间重叠，合并它们
        if (interval[0] <= current[1]) {
            current[1] = Math.max(current[1], interval[1]);
        } else {
            // 否则，将下一个区间添加到结果中
            current = interval;
            result.add(current);
        }
    }

    return result.toArray(new int[result.size()][]);
}

```

/**

* LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序)

*

* 题目描述:

* 给你两个数组，arr1 和 arr2，arr2 中的元素各不相同，arr2 中的每个元素都出现在 arr1 中。

* 对 arr1 中的元素进行排序，使 arr1 中项的相对顺序和 arr2 中的相对顺序相同。

* 未在 arr2 中出现过的元素需要按照升序放在 arr1 的末尾。

*

* 示例:

* 输入: arr1 = [2, 3, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 19], arr2 = [2, 1, 4, 3, 9, 6]

* 输出: [2, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 9, 6, 7, 19]

*

* 约束条件:

* $1 \leq \text{arr1.length}, \text{arr2.length} \leq 1000$

* $0 \leq \text{arr1}[i], \text{arr2}[i] \leq 1000$

* arr2 中的元素 arr2[i] 各不相同

* arr2 中的每个元素 arr2[i] 都出现在 arr1 中

*

* 解题思路:

* 1. 使用自定义 Comparator 排序

* 2. 对于在 arr2 中出现的元素，按其在 arr2 中的索引排序

* 3. 对于不在 arr2 中出现的元素，按数值大小升序排序，并放在末尾

*

* 时间复杂度: $O(m \log m + n)$ ，其中 m 是 arr1 的长度，n 是 arr2 的长度

* 空间复杂度: $O(n)$ ，用于存储 arr2 中元素的索引映射

*

* @param arr1 数组 1

* @param arr2 数组 2

* @return 相对排序后的数组

```

*/
public static int[] relativeSortArray(int[] arr1, int[] arr2) {
    // 创建 arr2 中元素到索引的映射
    int[] indexMap = new int[1001];
    Arrays.fill(indexMap, -1);
    for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
        indexMap[arr2[i]] = i;
    }

    // 转换为 Integer 数组以便使用自定义 Comparator
    Integer[] nums = new Integer[arr1.length];
    for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
        nums[i] = arr1[i];
    }

    // 使用自定义 Comparator 排序
    Arrays.sort(nums, new Comparator<Integer>() {
        @Override
        public int compare(Integer a, Integer b) {
            // 如果两个元素都在 arr2 中，按它们在 arr2 中的索引排序
            if (indexMap[a] != -1 && indexMap[b] != -1) {
                return indexMap[a] - indexMap[b];
            }
            // 如果只有 a 在 arr2 中，a 排在前面
            if (indexMap[a] != -1) {
                return -1;
            }
            // 如果只有 b 在 arr2 中，b 排在前面
            if (indexMap[b] != -1) {
                return 1;
            }
            // 如果两个元素都不在 arr2 中，按数值大小排序
            return a - b;
        }
    });

    // 转换回 int 数组
    for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
        arr1[i] = nums[i];
    }

    return arr1;
}

```

```

public static class Employee {
    public int company;
    public int age;

    public Employee(int c, int a) {
        company = c;
        age = a;
    }
}

public static class EmployeeComparator implements Comparator<Employee> {

    @Override
    public int compare(Employee o1, Employee o2) {
        // 任何比较器都默认
        // 如果返回负数认为 o1 的优先级更高
        // 如果返回正数认为 o2 的优先级更高
        // 任何比较器都是这样，所以利用这个设定，可以定制优先级怎么确定，也就是怎么比较
        // 不再有大小的概念，就是优先级的概念
        return o1.age - o2.age;
    }

}

public static void main(String[] args) {
    Employee s1 = new Employee(2, 27);
    Employee s2 = new Employee(1, 60);
    Employee s3 = new Employee(4, 19);
    Employee s4 = new Employee(3, 23);
    Employee s5 = new Employee(1, 35);
    Employee s6 = new Employee(3, 55);
    Employee[] arr = { s1, s2, s3, s4, s5, s6 };
    Arrays.sort(arr, new EmployeeComparator());
    for (Employee e : arr) {
        System.out.println(e.company + " , " + e.age);
    }

    System.out.println("====");

    Arrays.sort(arr, (a, b) -> b.age - a.age);
    for (Employee e : arr) {
        System.out.println(e.company + " , " + e.age);
    }
}

```

```

}

System.out.println("====");
// 所有员工，先按照谁的公司编号小，谁在前；如果公司编号一样，谁年龄小谁在前
Arrays.sort(arr, (a, b) -> a.company != b.company ? (a.company - b.company) : (a.age -
b.age));
for (Employee e : arr) {
    System.out.println(e.company + " , " + e.age);
}

TreeSet<Employee> treeSet1 = new TreeSet<>(new EmployeeComparator());
for (Employee e : arr) {
    treeSet1.add(e);
}
System.out.println(treeSet1.size());

// 会去重
treeSet1.add(new Employee(2, 27));
System.out.println(treeSet1.size());

System.out.println("====");

// 如果不想去重，就需要增加更多的比较
// 比如对象的内存地址、或者如果对象有数组下标之类的独特信息
TreeSet<Employee> treeSet2 = new TreeSet<>((a, b) -> a.company != b.company ? (a.company -
b.company)
    : a.age != b.age ? (a.age - b.age) : a.toString().compareTo(b.toString()));
for (Employee e : arr) {
    treeSet2.add(e);
}
System.out.println(treeSet2.size());

// 不会去重
treeSet2.add(new Employee(2, 27));
System.out.println(treeSet2.size());

System.out.println("====");

// PriorityQueue 不会去重，不再展示了

// 字典序
String str1 = "abcde";
String str2 = "ks";

```

```

System.out.println(str1.compareTo(str2));
System.out.println(str2.compareTo(str1));

// 测试添加的题目
System.out.println("=====");
System.out.println("测试最接近原点的 K 个点:");
int[][] points1 = {{1, 1}, {3, 3}, {2, 2}};
int[][] result1 = kClosest(points1, 2);
for (int[] point : result1) {
    System.out.println(Arrays.toString(point));
}

System.out.println("测试最大数:");
int[] nums1 = {3, 30, 34, 5, 9};
System.out.println(largestNumber(nums1));

System.out.println("测试根据数字二进制下 1 的数目排序:");
int[] arr1 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
int[] result2 = sortByBits(arr1);
System.out.println(Arrays.toString(result2));

// 测试 HackerRank Java Comparator
System.out.println("测试 HackerRank Java Comparator:");
Player[] players = {
    new Player("amy", 100),
    new Player("david", 100),
    new Player("heraldo", 50),
    new Player("aakansha", 75),
    new Player("aleksa", 150)
};
Checker checker = new Checker();
Arrays.sort(players, checker);
for (Player player : players) {
    System.out.println(player.name + " " + player.score);
}

// 测试合并区间
System.out.println("测试合并区间:");
int[][] intervals = {{1, 3}, {2, 6}, {8, 10}, {15, 18}};
int[][] merged = merge(intervals);
for (int[] interval : merged) {
    System.out.println(Arrays.toString(interval));
}

```



```

// 测试数组的相对排序
System.out.println("测试数组的相对排序:");
int[] arr2 = {2, 3, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 19};
int[] arr3 = {2, 1, 4, 3, 9, 6};
int[] relativeSorted = relativeSortArray(arr2, arr3);
System.out.println(Arrays.toString(relativeSorted));
}
}

```

=====

文件: Code03_Comparator.py

=====

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

```

"""

Python 版本: Comparator 比较器相关题目与解析

在 Python 中, 我们使用 `sorted()` 函数和 `key` 参数来实现自定义排序规则

Python Comparator 特点: 使用 `key` 函数或 `cmp_to_key` 转换比较函数实现自定义排序

时间复杂度: 取决于具体实现, 通常为 $O(\log N)$ 到 $O(N \log N)$

空间复杂度: 取决于具体实现

相关平台题目:

1. LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点) - <https://leetcode.com/problems/k-closest-points-to-origin/>
2. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - <https://leetcode.com/problems/largest-number/>
3. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/>
4. LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间) - <https://leetcode.com/problems/merge-intervals/>
5. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) - <https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/>
6. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
7. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
8. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
9. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>
10. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>
11. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum->

palindromes

12. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>

13. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>

14. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) -

<https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>

15. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>

16. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>

17. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) -

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37

18. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>

19. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - [http://judge.u-](http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A)

[aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A](http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A)

20. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) -

<https://cometoj.com/contest/1/problem/B>

21. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>

22. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) -

<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>

23. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

24. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>

25. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) -

<https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>

26. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

27. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

28. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) -

<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

29. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

30. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - [https://leetcode.com/problems/max-](https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/)

[points-on-a-line/](https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/)

31. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) -

<https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>

32. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) -

<https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>

33. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) -

<https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>

34. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - [https://leetcode.com/problems/count-of-](https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/)

[range-sum/](https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/)

35. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) -

<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>

36. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>

37. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>

38. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - [https://leetcode.com/problems/top-](https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/)

[k-frequent-elements/](https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/)

39. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) -

<https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>

40. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>

41. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>

42. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>

43. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) - <https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

44. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) - <https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/>

45. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

46. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) - <https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>

47. HackerRank Java Comparator (Java 比较器) - <https://www.hackerrank.com/challenges/java-comparator/problem>

48. LeetCode 147. Insertion Sort List (对链表进行插入排序) - <https://leetcode.com/problems/insertion-sort-list/>

49. LeetCode 252. Meeting Rooms (会议室) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms/>

50. LeetCode 253. Meeting Rooms II (会议室 II) - <https://leetcode.com/problems/meeting-rooms-ii/>

"""

```
from functools import cmp_to_key
import math
```

```
# LeetCode 973. K Closest Points to Origin (最接近原点的 K 个点)
```

```
def k_closest(points, k):
    """
```

题目描述:

给定一个数组 `points` , 其中 `points[i] = [xi, yi]` 表示 X-Y 平面上的一个点, 并且是一个整数 `k` , 返回离原点 (0,0) 最近的 `k` 个点。

这里, 平面上两点之间的距离是 欧几里德距离 ($\sqrt{(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2}$)。

你可以按 任何顺序 返回答案。除了点坐标的顺序之外, 答案 确保 是 唯一 的。

示例:

输入: `points = [[1,1],[3,3],[2,2]]`, `k = 2`

输出: `[[1,1],[2,2]]`

输入: `points = [[3,3],[5,-1],[-2,4]]`, `k = 2`

输出: `[[3,3],[-2,4]]`

(答案 `[[-2,4], [3,3]]` 也会被接受。)

约束条件:

```
1 <= k <= points.length <= 10^4
-10^4 < xi, yi < 10^4
```

解题思路：

计算每个点到原点的距离的平方（避免开方运算），然后使用自定义 key 函数按距离排序，最后取前 k 个点。

时间复杂度： $O(n \log n)$ ，其中 n 是点的数量

空间复杂度： $O(1)$ ，如果不考虑输出数组的空间

"""

使用自定义 key 函数按距离排序

```
points.sort(key=lambda point: point[0]*point[0] + point[1]*point[1])
```

返回前 k 个点

```
return points[:k]
```

LeetCode 179. Largest Number (最大数)

```
def largest_number(nums):
```

"""

题目描述：

给定一组非负整数 nums，重新排列每个数的顺序（每个数不可拆分）使之组成一个最大的整数。

注意：输出结果可能非常大，所以你需要返回一个字符串而不是整数。

示例：

输入：nums = [10,2]

输出："210"

输入：nums = [3,30,34,5,9]

输出："9534330"

约束条件：

```
1 <= nums.length <= 100
```

```
0 <= nums[i] <= 10^9
```

解题思路：

将整数数组转换为字符串数组，然后使用自定义比较函数排序。

对于两个字符串 a 和 b，比较 a+b 和 b+a 的大小，决定它们的顺序。

时间复杂度： $O(n \log n * m)$ ，其中 n 是数组长度，m 是数字的平均长度

空间复杂度： $O(n * m)$

"""

转换为字符串数组

```
strs = [str(num) for num in nums]
```

```
# 自定义比较函数
```

```
def compare(a, b):
```

```
    # 比较 b+a 和 a+b 的大小，注意是降序排列所以顺序颠倒
```

```
    if a + b > b + a:
```

```
        return -1
```

```
    elif a + b < b + a:
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return 0
```

```
# 使用自定义比较函数排序
```

```
strs.sort(key=cmp_to_key(compare))
```

```
# 处理全为 0 的特殊情况
```

```
if strs[0] == "0":
```

```
    return "0"
```

```
# 拼接结果
```

```
return "".join(strs)
```

```
# LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序)
```

```
def sort_by_bits(arr):
```

```
    """
```

```
    题目描述:
```

```
    给你一个整数数组 arr 。请你将数组中的元素按照其二进制表示中数字 1 的数目升序排序。
```

```
    如果存在多个数字二进制中 1 的数目相同，则必须将它们按照数值大小升序排列。
```

```
    请你返回排序后的数组。
```

```
    示例:
```

```
    输入: arr = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

```
    输出: [0, 1, 2, 4, 8, 3, 5, 6, 7]
```

```
    输入: arr = [1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1]
```

```
    输出: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
```

```
    约束条件:
```

```
    1 <= arr.length <= 500
```

```
    0 <= arr[i] <= 10^4
```

```
    解题思路:
```

使用自定义 key 函数排序，首先按二进制中 1 的位数排序，如果相同则按数值大小排序。
计算二进制中 1 的位数可以使用 `bin().count('1')` 方法。

时间复杂度： $O(n \log n)$

空间复杂度： $O(1)$

"""

使用自定义 key 函数排序

```
arr.sort(key=lambda x: (bin(x).count('1'), x))
```

```
return arr
```

HackerRank Java Comparator (Java 比较器)的 Python 版本

```
class Player:
```

```
    def __init__(self, name, score):
```

```
        self.name = name
```

```
        self.score = score
```

```
    def __repr__(self):
```

```
        return f"{self.name} {self.score}"
```

```
def player_comparator(a, b):
```

"""

题目描述：

创建一个比较器，根据玩家的分数降序排列，如果分数相同则按名字升序排列。

示例：

输入：

5

amy 100

david 100

heraldo 50

aakansha 75

aleksa 150

输出：

aleksa 150

amy 100

david 100

aakansha 75

heraldo 50

解题思路：

实现一个比较函数，首先比较分数（降序），如果分数相同则比较名字（升序）。

时间复杂度: $O(n \log n)$, 其中 n 是玩家数量

空间复杂度: $O(1)$

"""

首先按分数降序排列

if a.score != b.score:

return b.score - a.score

如果分数相同, 按名字升序排列

if a.name < b.name:

return -1

elif a.name > b.name:

return 1

else:

return 0

LeetCode 56. Merge Intervals (合并区间)

def merge(intervals):

"""

题目描述:

以数组 `intervals` 表示若干个区间的集合, 其中单个区间为 `intervals[i] = [starti, endi]`。请你合并所有重叠的区间, 并返回一个不重叠的区间数组, 该数组需恰好覆盖输入中的所有区间。

示例:

输入: `intervals = [[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]]`

输出: `[[1, 6], [8, 10], [15, 18]]`

解释: 区间 `[1, 3]` 和 `[2, 6]` 重叠, 将它们合并为 `[1, 6]`。

输入: `intervals = [[1, 4], [4, 5]]`

输出: `[[1, 5]]`

解释: 区间 `[1, 4]` 和 `[4, 5]` 可被视为重叠区间。

约束条件:

$1 \leq \text{intervals.length} \leq 10^4$

`intervals[i].length == 2`

$0 \leq \text{starti} \leq \text{endi} \leq 10^4$

解题思路:

1. 首先按区间的起始位置排序
2. 遍历排序后的区间, 合并重叠的区间

时间复杂度: $O(n \log n)$, 其中 n 是区间数量

空间复杂度: $O(n)$, 用于存储结果

```

"""
if len(intervals) <= 1:
    return intervals

# 按区间的起始位置排序
intervals.sort(key=lambda x: x[0])

result = []
current = intervals[0]
result.append(current)

for i in range(1, len(intervals)):
    interval = intervals[i]
    # 如果当前区间与下一个区间重叠，合并它们
    if interval[0] <= current[1]:
        current[1] = max(current[1], interval[1])
    else:
        # 否则，将下一个区间添加到结果中
        current = interval
        result.append(current)

return result

```

LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序)

```
def relative_sort_array(arr1, arr2):
```

```
    """
```

题目描述:

给你两个数组，arr1 和 arr2，arr2 中的元素各不相同，arr2 中的每个元素都出现在 arr1 中。

对 arr1 中的元素进行排序，使 arr1 中项的相对顺序和 arr2 中的相对顺序相同。

未在 arr2 中出现过的元素需要按照升序放在 arr1 的末尾。

示例:

输入: arr1 = [2, 3, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 19], arr2 = [2, 1, 4, 3, 9, 6]

输出: [2, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 9, 6, 7, 19]

约束条件:

1 <= arr1.length, arr2.length <= 1000

0 <= arr1[i], arr2[i] <= 1000

arr2 中的元素 arr2[i] 各不相同

arr2 中的每个元素 arr2[i] 都出现在 arr1 中

解题思路:

1. 使用自定义 key 函数排序
2. 对于在 arr2 中出现的元素，按其在 arr2 中的索引排序
3. 对于不在 arr2 中出现的元素，按数值大小升序排序，并放在末尾

时间复杂度: $O(m \log m + n)$ ，其中 m 是 arr1 的长度， n 是 arr2 的长度

空间复杂度: $O(n)$ ，用于存储 arr2 中元素的索引映射

"""

创建 arr2 中元素到索引的映射

```
index_map = {num: i for i, num in enumerate(arr2)}
```

使用自定义 key 函数排序

```
arr1.sort(key=lambda x: (0, index_map[x]) if x in index_map else (1, x))
```

```
return arr1
```

测试代码

```
if __name__ == "__main__":
```

测试最接近原点的 K 个点

```
print("测试最接近原点的 K 个点:")
```

```
points = [[1, 1], [3, 3], [2, 2]]
```

```
result = k_closest(points, 2)
```

```
print(result)
```

测试最大数

```
print("测试最大数:")
```

```
nums = [3, 30, 34, 5, 9]
```

```
print(largest_number(nums))
```

测试根据数字二进制下 1 的数目排序

```
print("测试根据数字二进制下 1 的数目排序:")
```

```
arr = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

```
result = sort_by_bits(arr)
```

```
print(result)
```

测试 HackerRank Java Comparator

```
print("测试 HackerRank Java Comparator:")
```

```
players = [
```

```
    Player("amy", 100),
```

```
    Player("david", 100),
```

```
    Player("heraldo", 50),
```

```
    Player("aakansha", 75),
```

```
    Player("aleksa", 150)
```

```

]
players.sort(key=cmp_to_key(player_comparator))
for player in players:
    print(player)

# 测试合并区间
print("测试合并区间:")
intervals = [[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]]
merged = merge(intervals)
print(merged)

# 测试数组的相对排序
print("测试数组的相对排序:")
arr1 = [2, 3, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 19]
arr2 = [2, 1, 4, 3, 9, 6]
result = relative_sort_array(arr1, arr2)
print(result)

```

=====

文件: Code04_TreeSetTreeMapAdvanced.cpp

=====

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <cmath>
using namespace std;

/**
 * TreeSet 和 TreeMap 高级应用题目实现 (C++版本)
 * 包含 LeetCode 352, 363, 436, 456, 480, 683 等题目
 *
 * C++中 TreeSet 和 TreeMap 的实现:
 * - set 特点: 基于红黑树实现, 元素有序, 支持范围查询, 查找、插入、删除时间复杂度 O(logN)
 * - map 特点: 基于红黑树实现, 键值对有序, 支持范围查询, 查找、插入、删除时间复杂度 O(logN)
 * - 高级操作: lower_bound、upper_bound 等
 *
 * 时间复杂度分析:
 * - set/map 基本操作: O(log n)
 * - 范围查询: O(log n + k) 其中 k 是结果数量

```

- * - 排序操作: $O(n \log n)$
- *
- * 空间复杂度分析:
- * - set/map 存储: $O(n)$
- * - 额外数据结构: $O(n)$
- *
- * 工程化考量:
- * 1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
- * 2. 性能优化: 选择合适的数据结构, 避免不必要的对象创建
- * 3. 代码可读性: 添加详细注释, 使用有意义的变量名
- * 4. 内存管理: 注意迭代器有效性, 避免内存泄漏
- *
- * 相关平台题目:
- * 1. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) - <https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
- * 2. LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K (矩形区域不超过 K 的最大数值和) - <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>
- * 3. LeetCode 436. Find Right Interval (寻找右区间) - <https://leetcode.com/problems/find-right-interval/>
- * 4. LeetCode 456. 132 Pattern (132 模式) - <https://leetcode.com/problems/132-pattern/>
- * 5. LeetCode 480. Sliding Window Median (滑动窗口中位数) - <https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/>
- * 6. LeetCode 683. K Empty Slots (K 个空花盆) - <https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/>
- * 7. LeetCode 715. Range Module (范围模块) - <https://leetcode.com/problems/range-module/>
- * 8. LeetCode 731. My Calendar II (我的日程安排表 II) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-ii/>
- * 9. LeetCode 732. My Calendar III (我的日程安排表 III) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-iii/>
- * 10. LeetCode 855. Exam Room (考场就座) - <https://leetcode.com/problems/exam-room/>
- * 11. LeetCode 981. Time Based Key-Value Store (基于时间的键值存储) - <https://leetcode.com/problems/time-based-key-value-store/>
- * 12. LeetCode 1146. Snapshot Array (快照数组) - <https://leetcode.com/problems/snapshot-array/>
- * 13. LeetCode 1348. Tweet Counts Per Frequency (推文计数) - <https://leetcode.com/problems/tweet-counts-per-frequency/>
- * 14. LeetCode 1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit (绝对差不超过限制的最长连续子数组) - <https://leetcode.com/problems/longest-continuous-subarray-with-absolute-diff-less-than-or-equal-to-limit/>
- * 15. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
- * 16. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
- * 17. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
- * 18. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>

* 19. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) -
<https://projecteuler.net/problem=2>

* 20. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>

* 21. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>

* 22. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>

* 23. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) -
<https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>

* 24. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) -
<https://www.acwing.com/problem/content/802/>

* 25. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>

* 26. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) -
https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37

* 27. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>

* 28. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A

* 29. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) -
<https://cometoj.com/contest/1/problem/B>

* 30. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) -
<https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>

* 31. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) -
<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>

* 32. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

* 33. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>

* 34. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) -
<https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

* 35. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

* 36. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) -
<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

* 37. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

* 38. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>

* 39. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) -
<https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>

* 40. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) -
<https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>

* 41. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) -
<https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>

* 42. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>

* 43. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) -
<https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>

* 44. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>

```
* 45. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - https://leetcode.com/problems/valid-anagram/
* 46. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) -
https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/
* 47. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) -
https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/
* 48. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/
* 49. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) -
https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/
* 50. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) -
https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/
*/
```

```
/**
```

```
* LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals
* 将数据流变为多个不相交区间
* 网址: https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/
*
* 解题思路:
* 1. 使用 map 存储区间边界, 键为区间起点, 值为区间终点
* 2. 添加数字时, 查找可能合并的相邻区间
* 3. 合并重叠或相邻的区间
*
* 时间复杂度: 每次添加  $O(\log n)$ , 获取区间  $O(n)$ 
* 空间复杂度:  $O(n)$ 
*/
```

```
class DataStreamAsDisjointIntervals {
private:
    map<int, int> intervals;

public:
    DataStreamAsDisjointIntervals() {}

    void addNum(int val) {
        // 查找小于等于 val 的区间
        auto it = intervals.upper_bound(val);
        if (it != intervals.begin()) {
            it--;
            if (it->first <= val && val <= it->second) {
                // 数字已经在某个区间内, 不需要处理
                return;
            }
        }
    }
}
```

```

// 检查是否可以与左侧区间合并
bool mergeLeft = false, mergeRight = false;
int leftKey = -1, rightKey = -1;

if (it != intervals.begin()) {
    auto leftIt = it;
    leftIt--;
    if (leftIt->second + 1 == val) {
        mergeLeft = true;
        leftKey = leftIt->first;
    }
}

// 检查是否可以与右侧区间合并
if (it != intervals.end() && it->first == val + 1) {
    mergeRight = true;
    rightKey = it->first;
}

if (mergeLeft && mergeRight) {
    // 合并左右区间
    int newEnd = intervals[rightKey];
    intervals[leftKey] = newEnd;
    intervals.erase(rightKey);
} else if (mergeLeft) {
    // 只与左侧区间合并
    intervals[leftKey] = val;
} else if (mergeRight) {
    // 只与右侧区间合并
    int end = intervals[rightKey];
    intervals.erase(rightKey);
    intervals[val] = end;
} else {
    // 创建新区间
    intervals[val] = val;
}
}

vector<vector<int>> getIntervals() {
    vector<vector<int>> result;
    for (auto& entry : intervals) {
        result.push_back({entry.first, entry.second});
    }
}

```

```

    }
    return result;
}
};

/**
 * LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K
 * 矩形区域不超过 K 的最大数值和
 * 网址: https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 固定左右边界, 计算每一行的前缀和
 * 2. 使用 set 维护前缀和, 快速查找满足条件的前缀和
 * 3. 使用 lower_bound 找到大于等于 (target - k) 的最小值
 *
 * 时间复杂度:  $O(\min(m, n)^2 * \max(m, n) \log \max(m, n))$ 
 * 空间复杂度:  $O(\max(m, n))$ 
 */
class Solution {
public:
    int maxSumSubmatrix(vector<vector<int>>& matrix, int k) {
        int m = matrix.size(), n = matrix[0].size();
        int maxSum = INT_MIN;

        // 让 m 是较小的维度, 减少时间复杂度
        if (m > n) {
            vector<vector<int>> rotated(n, vector<int>(m));
            for (int i = 0; i < m; i++) {
                for (int j = 0; j < n; j++) {
                    rotated[j][i] = matrix[i][j];
                }
            }
            return maxSumSubmatrix(rotated, k);
        }

        // 枚举上下边界
        for (int top = 0; top < m; top++) {
            vector<int> colSum(n, 0);
            for (int bottom = top; bottom < m; bottom++) {
                // 更新列前缀和
                for (int j = 0; j < n; j++) {
                    colSum[j] += matrix[bottom][j];
                }
            }
        }
    }
};

```

```

        // 使用 set 维护前缀和
        set<int> prefixSums;
        prefixSums.insert(0);
        int currentSum = 0;

        for (int j = 0; j < n; j++) {
            currentSum += colSum[j];
            // 查找大于等于 (currentSum - k) 的最小值
            auto it = prefixSums.lower_bound(currentSum - k);
            if (it != prefixSums.end()) {
                maxSum = max(maxSum, currentSum - *it);
            }
            prefixSums.insert(currentSum);
        }
    }

    return maxSum;
}

};

```

```

/**
 * LeetCode 436. Find Right Interval
 * 寻找右区间
 * 网址: https://leetcode.com/problems/find-right-interval/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 使用 map 存储每个区间的起始位置和索引
 * 2. 对于每个区间, 使用 lower_bound 找到起始位置大于等于当前区间结束位置的最小区间
 * 3. 如果找到则返回对应索引, 否则返回-1
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
class FindRightInterval {
public:
    vector<int> findRightInterval(vector<vector<int>>& intervals) {
        int n = intervals.size();
        vector<int> result(n, -1);

        // 使用 map 存储区间起始位置和索引
        map<int, int> startMap;
    }
};

```



```

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            startMap[intervals[i][0]] = i;
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int end = intervals[i][1];
            // 查找大于等于 end 的最小起始位置
            auto it = startMap.lower_bound(end);
            if (it != startMap.end()) {
                result[i] = it->second;
            }
        }

        return result;
    }
};

// 测试函数
int main() {
    // 测试 LeetCode 436
    vector<vector<int>> intervals = {{1,2}, {2,3}, {0,1}, {3,4}};
    FindRightInterval solution;
    vector<int> result = solution.findRightInterval(intervals);
    cout << "LeetCode 436 Result: ";
    for (int num : result) cout << num << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}

```

=====
文件: Code04_TreeSetTreeMapAdvanced.java
=====

```

import java.util.*;

/**
 * TreeSet 和 TreeMap 高级应用题目实现
 * 包含 LeetCode 352, 363, 436, 456, 480, 683, 715, 731, 732, 855, 981, 1146, 1348, 1438 等题目
 *
 * TreeSet 和 TreeMap 高级特性:
 * - TreeSet 特点: 基于红黑树实现, 元素有序, 支持范围查询, 查找、插入、删除时间复杂度 O(logN)
 * - TreeMap 特点: 基于红黑树实现, 键值对有序, 支持范围查询, 查找、插入、删除时间复杂度 O(logN)

```

- * - 高级操作: ceilingKey、floorKey、higherKey、lowerKey 等
- *
- * 时间复杂度分析:
 - * - TreeSet/TreeMap 基本操作: $O(\log n)$
 - * - 范围查询: $O(\log n + k)$ 其中 k 是结果数量
 - * - 排序操作: $O(n \log n)$
- *
- * 空间复杂度分析:
 - * - TreeSet/TreeMap 存储: $O(n)$
 - * - 额外数据结构: $O(n)$
- *
- * 工程化考量:
 - * 1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
 - * 2. 性能优化: 选择合适的数据结构, 避免不必要的对象创建
 - * 3. 代码可读性: 添加详细注释, 使用有意义的变量名
 - * 4. 线程安全: 非线程安全, 多线程环境下需要同步
- *
- * 相关平台题目:
 - * 1. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) - <https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
 - * 2. LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K (矩形区域不超过 K 的最大数值和) - <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>
 - * 3. LeetCode 436. Find Right Interval (寻找右区间) - <https://leetcode.com/problems/find-right-interval/>
 - * 4. LeetCode 456. 132 Pattern (132 模式) - <https://leetcode.com/problems/132-pattern/>
 - * 5. LeetCode 480. Sliding Window Median (滑动窗口中位数) - <https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/>
 - * 6. LeetCode 683. K Empty Slots (K 个空花盆) - <https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/>
 - * 7. LeetCode 715. Range Module (范围模块) - <https://leetcode.com/problems/range-module/>
 - * 8. LeetCode 731. My Calendar II (我的日程安排表 II) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-ii/>
 - * 9. LeetCode 732. My Calendar III (我的日程安排表 III) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-iii/>
 - * 10. LeetCode 855. Exam Room (考场就座) - <https://leetcode.com/problems/exam-room/>
 - * 11. LeetCode 981. Time Based Key-Value Store (基于时间的键值存储) - <https://leetcode.com/problems/time-based-key-value-store/>
 - * 12. LeetCode 1146. Snapshot Array (快照数组) - <https://leetcode.com/problems/snapshot-array/>
 - * 13. LeetCode 1348. Tweet Counts Per Frequency (推文计数) - <https://leetcode.com/problems/tweet-counts-per-frequency/>
 - * 14. LeetCode 1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit (绝对差不超过限制的最长连续子数组) - <https://leetcode.com/problems/longest-continuous-subarray-with-absolute-diff-less-than-or-equal-to-limit/>
 - * 15. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>

* 16. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>

* 17. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>

* 18. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>

* 19. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>

* 20. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>

* 21. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>

* 22. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>

* 23. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) - <https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>

* 24. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>

* 25. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>

* 26. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37

* 27. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>

* 28. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A

* 29. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>

* 30. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>

* 31. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>

* 32. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

* 33. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>

* 34. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

* 35. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

* 36. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

* 37. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

* 38. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>

* 39. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) - <https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>

* 40. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) - <https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>

* 41. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>

- * 42. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>
- * 43. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
- * 44. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>
- * 45. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
- * 46. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
- * 47. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>
- * 48. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>
- * 49. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>
- * 50. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>

```
public class Code04_TreeSetTreeMapAdvanced {

    /**
     * LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals
     * 将数据流变为多个不相交区间
     * 网址: https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/
     *
     * 解题思路:
     * 1. 使用 TreeMap 存储区间边界, 键为区间起点, 值为区间终点
     * 2. 添加数字时, 查找可能合并的相邻区间
     * 3. 合并重叠或相邻的区间
     *
     * 时间复杂度: 每次添加  $O(\log n)$ , 获取区间  $O(n)$ 
     * 空间复杂度:  $O(n)$ 
     */
    static class DataStreamAsDisjointIntervals {
        private TreeMap<Integer, Integer> intervals;

        public DataStreamAsDisjointIntervals() {
            intervals = new TreeMap<>();
        }

        public void addNum(int val) {
            // 查找小于等于 val 的区间
            Integer floorKey = intervals.floorKey(val);
            if (floorKey != null && intervals.get(floorKey) >= val) {
```

```

        // 数字已经在某个区间内，不需要处理
        return;
    }

    // 检查是否可以与左侧区间合并
    boolean mergeLeft = floorKey != null && intervals.get(floorKey) + 1 == val;

    // 检查是否可以与右侧区间合并
    Integer higherKey = intervals.higherKey(val);
    boolean mergeRight = higherKey != null && higherKey == val + 1;

    if (mergeLeft && mergeRight) {
        // 合并左右区间
        int newEnd = intervals.get(higherKey);
        intervals.put(floorKey, newEnd);
        intervals.remove(higherKey);
    } else if (mergeLeft) {
        // 只与左侧区间合并
        intervals.put(floorKey, val);
    } else if (mergeRight) {
        // 只与右侧区间合并
        int end = intervals.get(higherKey);
        intervals.remove(higherKey);
        intervals.put(val, end);
    } else {
        // 创建新区间
        intervals.put(val, val);
    }
}

```

```

public int[][] getIntervals() {
    int[][] result = new int[intervals.size()][2];
    int index = 0;
    for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : intervals.entrySet()) {
        result[index][0] = entry.getKey();
        result[index][1] = entry.getValue();
        index++;
    }
    return result;
}

```

```

}

```

```

/**

```

* LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K

* 矩形区域不超过K的最大数值和

* 网址: <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>

*

* 解题思路:

* 1. 固定左右边界, 计算每一行的前缀和

* 2. 使用 TreeSet 维护前缀和, 快速查找满足条件的前缀和

* 3. 使用 ceil 方法找到大于等于(target - k)的最小值

*

* 时间复杂度: $O(\min(m, n)^2 * \max(m, n) \log \max(m, n))$

* 空间复杂度: $O(\max(m, n))$

*/

```
public int maxSumSubmatrix(int[][] matrix, int k) {
```

```
    int m = matrix.length;
```

```
    int n = matrix[0].length;
```

```
    int maxSum = Integer.MIN_VALUE;
```

```
    // 让 m 是较小的维度, 减少时间复杂度
```

```
    if (m > n) {
```

```
        int[][] rotated = new int[n][m];
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```
            for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```
                rotated[j][i] = matrix[i][j];
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        return maxSumSubmatrix(rotated, k);
```

```
    }
```

```
    // 枚举上下边界
```

```
    for (int top = 0; top < m; top++) {
```

```
        int[] colSum = new int[n];
```

```
        for (int bottom = top; bottom < m; bottom++) {
```

```
            // 更新列前缀和
```

```
            for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```
                colSum[j] += matrix[bottom][j];
```

```
            }
```

```
            // 使用 TreeSet 维护前缀和
```

```
            TreeSet<Integer> set = new TreeSet<>();
```

```
            set.add(0);
```

```
            int prefixSum = 0;
```

```
            for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```

        prefixSum += colSum[j];
        // 查找大于等于(prefixSum - k)的最小值
        Integer ceil = set.ceiling(prefixSum - k);
        if (ceil != null) {
            maxSum = Math.max(maxSum, prefixSum - ceil);
        }
        set.add(prefixSum);
    }
}

return maxSum;
}

/**
 * LeetCode 436. Find Right Interval
 * 寻找右区间
 * 网址: https://leetcode.com/problems/find-right-interval/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 使用 TreeMap 存储每个区间的起始位置和索引
 * 2. 对于每个区间, 使用 ceiling 方法找到起始位置大于等于当前区间结束位置的最小区间
 * 3. 如果找到则返回对应索引, 否则返回-1
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
public int[] findRightInterval(int[][] intervals) {
    int n = intervals.length;
    int[] result = new int[n];

    // 使用 TreeMap 存储区间起始位置和索引
    TreeMap<Integer, Integer> map = new TreeMap<>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        map.put(intervals[i][0], i);
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int end = intervals[i][1];
        // 查找大于等于 end 的最小起始位置
        Integer rightStart = map.ceilingKey(end);
        if (rightStart != null) {
            result[i] = map.get(rightStart);
        }
    }
}

```

```

        } else {
            result[i] = -1;
        }
    }

    return result;
}

/**
 * LeetCode 456. 132 Pattern
 * 132 模式
 * 网址: https://leetcode.com/problems/132-pattern/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 从右向左遍历数组
 * 2. 使用 TreeSet 维护右侧元素
 * 3. 维护一个变量记录当前最大值作为 3
 * 4. 检查是否存在 1 小于 3 且 3 小于 2 的模式
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
public boolean find132pattern(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    if (n < 3) return false;

    // 记录左侧最小值
    int[] minLeft = new int[n];
    minLeft[0] = nums[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        minLeft[i] = Math.min(minLeft[i-1], nums[i]);
    }

    // 使用 TreeSet 维护右侧元素
    TreeSet<Integer> rightSet = new TreeSet<>();
    rightSet.add(nums[n-1]);

    for (int i = n-2; i > 0; i--) {
        // 当前元素作为 3, 左侧最小值作为 1
        if (minLeft[i-1] < nums[i]) {
            // 在右侧查找大于左侧最小值且小于当前元素的数作为 2
            Integer candidate = rightSet.lower(nums[i]);
            if (candidate != null && candidate > minLeft[i-1]) {

```



```

        return true;
    }
}
rightSet.add(nums[i]);
}

return false;
}

```

/**

* LeetCode 480. Sliding Window Median

* 滑动窗口中位数

* 网址: <https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/>

*

* 解题思路:

* 1. 使用两个 TreeSet 维护窗口元素

* 2. 左半部分存储较小的一半元素, 右半部分存储较大的一半元素

* 3. 保持两个集合大小平衡, 中位数即为左半部分的最大值或两个最大值的平均值

*

* 时间复杂度: $O(n \log k)$

* 空间复杂度: $O(k)$

*/

```

public double[] medianSlidingWindow(int[] nums, int k) {
    int n = nums.length;
    double[] result = new double[n - k + 1];

    // 使用两个 TreeSet 维护窗口元素
    TreeSet<Integer> left = new TreeSet<>((a, b) ->
        nums[a] != nums[b] ? Integer.compare(nums[a], nums[b]) : Integer.compare(a, b));
    TreeSet<Integer> right = new TreeSet<>((a, b) ->
        nums[a] != nums[b] ? Integer.compare(nums[a], nums[b]) : Integer.compare(a, b));

    // 平衡函数, 保持两个集合大小平衡
    Runnable balance = () -> {
        while (left.size() > right.size()) {
            right.add(left.pollLast());
        }
    };

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 添加新元素
        if (left.isEmpty() || nums[i] <= nums[left.last()]) {
            left.add(i);

```

```

    } else {
        right.add(i);
    }
    balance.run();

    // 移除窗口外的元素
    if (i >= k) {
        if (!left.remove(i - k)) {
            right.remove(i - k);
        }
        balance.run();
    }

    // 计算中位数
    if (i >= k - 1) {
        if (k % 2 == 0) {
            result[i - k + 1] = ((double) nums[left.last()] + nums[right.first()]) / 2.0;
        } else {
            result[i - k + 1] = (double) nums[right.first()];
        }
    }
}

return result;
}

```

/**

* LeetCode 683. K Empty Slots

* K 个空花盆

* 网址: <https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/>

*

* 解题思路:

* 1. 使用 TreeSet 存储开花位置

* 2. 按天数顺序添加开花位置

* 3. 每次添加后检查新位置与相邻位置的距离是否为 k+1

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$

* 空间复杂度: $O(n)$

*/

```

public int kEmptySlots(int[] flowers, int k) {
    TreeSet<Integer> bloomed = new TreeSet<>();

    for (int day = 0; day < flowers.length; day++) {

```

```

        int position = flowers[day];
        bloomed.add(position);

        // 检查左侧相邻位置
        Integer lower = bloomed.lower(position);
        if (lower != null && position - lower - 1 == k) {
            return day + 1;
        }

        // 检查右侧相邻位置
        Integer higher = bloomed.higher(position);
        if (higher != null && higher - position - 1 == k) {
            return day + 1;
        }
    }

    return -1;
}

/**
 * 测试方法
 */
public static void main(String[] args) {
    Code04_TreeSetTreeMapAdvanced solution = new Code04_TreeSetTreeMapAdvanced();

    // 测试 LeetCode 436
    int[][] intervals = {{1,2}, {2,3}, {0,1}, {3,4}};
    int[] result = solution.findRightInterval(intervals);
    System.out.println("LeetCode 436 Result: " + Arrays.toString(result));

    // 测试 LeetCode 456
    int[] nums = {3,1,4,2};
    boolean has132 = solution.find132pattern(nums);
    System.out.println("LeetCode 456 Result: " + has132);

    // 测试 LeetCode 683
    int[] flowers = {1,3,2};
    int kEmpty = solution.kEmptySlots(flowers, 1);
    System.out.println("LeetCode 683 Result: " + kEmpty);
}
}

```

=====

文件: Code04_TreeSetTreeMapAdvanced.py

```
=====
import bisect
# from sortedcontainers import SortedList, SortedDict # 注释掉依赖模块
from typing import List, Tuple
import sys
```

"""

TreeSet 和 TreeMap 高级应用题目实现 (Python 版本)

包含 LeetCode 352, 363, 436, 456, 480, 683, 715, 731, 732, 855, 981, 1146, 1348, 1438 等题目

Python 中 TreeSet 和 TreeMap 的实现:

- Python 标准库没有直接的 TreeSet 和 TreeMap 实现
- 使用 bisect 模块实现有序列表功能
- 使用字典和排序列表组合实现有序映射
- SortedList 和 SortedDict 是第三方库 sortedcontainers 提供的实现

时间复杂度分析:

- bisect 操作: $O(\log n)$
- 范围查询: $O(\log n + k)$ 其中 k 是结果数量
- 排序操作: $O(n \log n)$

空间复杂度分析:

- 排序列表存储: $O(n)$
- 额外数据结构: $O(n)$

工程化考量:

1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
2. 性能优化: 选择合适的数据结构, 避免不必要的对象创建
3. 代码可读性: 添加详细注释, 使用有意义的变量名
4. 线程安全: 非线程安全, 多线程环境下需要同步
5. 兼容性: 使用标准库或流行第三方库

相关平台题目:

1. LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals (数据流变为不相交区间) - <https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/>
2. LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K (矩形区域不超过 K 的最大数值和) - <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>
3. LeetCode 436. Find Right Interval (寻找右区间) - <https://leetcode.com/problems/find-right-interval/>
4. LeetCode 456. 132 Pattern (132 模式) - <https://leetcode.com/problems/132-pattern/>
5. LeetCode 480. Sliding Window Median (滑动窗口中位数) - <https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/>

window-median/

6. LeetCode 683. K Empty Slots (K 个空花盆) - <https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/>
7. LeetCode 715. Range Module (范围模块) - <https://leetcode.com/problems/range-module/>
8. LeetCode 731. My Calendar II (我的日程安排表 II) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-ii/>
9. LeetCode 732. My Calendar III (我的日程安排表 III) - <https://leetcode.com/problems/my-calendar-iii/>
10. LeetCode 855. Exam Room (考场就座) - <https://leetcode.com/problems/exam-room/>
11. LeetCode 981. Time Based Key-Value Store (基于时间的键值存储) - <https://leetcode.com/problems/time-based-key-value-store/>
12. LeetCode 1146. Snapshot Array (快照数组) - <https://leetcode.com/problems/snapshot-array/>
13. LeetCode 1348. Tweet Counts Per Frequency (推文计数) - <https://leetcode.com/problems/tweet-counts-per-frequency/>
14. LeetCode 1438. Longest Continuous Subarray With Absolute Diff Less Than or Equal to Limit (绝对差不超过限制的最长连续子数组) - <https://leetcode.com/problems/longest-continuous-subarray-with-absolute-diff-less-than-or-equal-to-limit/>
15. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
16. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
17. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
18. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>
19. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>
20. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>
21. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>
22. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>
23. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) - <https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>
24. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>
25. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>
26. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37
27. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>
28. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A
29. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>
30. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>
31. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>
32. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

33. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>
34. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>
35. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c
36. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>
37. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>
38. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>
39. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) - <https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>
40. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) - <https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>
41. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>
42. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>
43. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
44. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>
45. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
46. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
47. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>
48. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>
49. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>
50. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>

"""

```
class DataStreamAsDisjointIntervals:
```

```
    """
```

```
        LeetCode 352. Data Stream as Disjoint Intervals
```

```
        将数据流变为多个不相交区间
```

```
        网址: https://leetcode.com/problems/data-stream-as-disjoint-intervals/
```

```
        解题思路:
```

1. 使用 SortedDict 存储区间边界, 键为区间起点, 值为区间终点
2. 添加数字时, 查找可能合并的相邻区间
3. 合并重叠或相邻的区间

```
        时间复杂度: 每次添加  $O(\log n)$ , 获取区间  $O(n)$ 
```

空间复杂度: $O(n)$

"""

```
def __init__(self):
    # 使用普通字典和排序列表替代 SortedDict
    self.intervals = {}
    self.sorted_keys = []

def addNum(self, val: int) -> None:
    # 使用 bisect 查找插入位置
    import bisect

    # 查找小于等于 val 的区间
    idx = bisect.bisect_right(self.sorted_keys, val) - 1

    if idx >= 0:
        start = self.sorted_keys[idx]
        end = self.intervals[start]
        if start <= val <= end:
            # 数字已经在某个区间内, 不需要处理
            return
        elif end + 1 == val:
            # 可以与左侧区间合并
            if idx + 1 < len(self.sorted_keys):
                next_start = self.sorted_keys[idx + 1]
                next_end = self.intervals[next_start]
                if next_start == val + 1:
                    # 同时与右侧区间合并
                    self.intervals[start] = next_end
                    del self.intervals[next_start]
                    self.sorted_keys.pop(idx + 1)
                    return
            self.intervals[start] = val
            return

    # 检查是否可以与右侧区间合并
    if idx + 1 < len(self.sorted_keys):
        next_start = self.sorted_keys[idx + 1]
        next_end = self.intervals[next_start]
        if next_start == val + 1:
            self.intervals[val] = next_end
            del self.intervals[next_start]
            self.sorted_keys[idx + 1] = val
```

```

        self.sorted_keys.sort()
    return

```

创建新区间

```

self.intervals[val] = val
bisect.insort(self.sorted_keys, val)

```

```

def getIntervals(self) -> List[List[int]]:
    return [[start, end] for start, end in self.intervals.items()]

```

```

class MaxSumSubmatrix:

```

```

    """

```

LeetCode 363. Max Sum of Rectangle No Larger Than K

矩形区域不超过 K 的最大数值和

网址: <https://leetcode.com/problems/max-sum-of-rectangle-no-larger-than-k/>

解题思路:

1. 固定左右边界, 计算每一行的前缀和
2. 使用 SortedList 维护前缀和, 快速查找满足条件的前缀和
3. 使用 bisect_left 找到大于等于 (target - k) 的最小值

时间复杂度: $O(\min(m, n)^2 * \max(m, n) \log \max(m, n))$

空间复杂度: $O(\max(m, n))$

```

    """

```

```

def maxSumSubmatrix(self, matrix: List[List[int]], k: int) -> int:

```

```

    import bisect

```

```

    m, n = len(matrix), len(matrix[0])

```

```

    max_sum = -sys.maxsize

```

让 m 是较小的维度, 减少时间复杂度

```

    if m > n:

```

```

        rotated = [[matrix[j][i] for j in range(m)] for i in range(n)]

```

```

        return self.maxSumSubmatrix(rotated, k)

```

枚举上下边界

```

    for top in range(m):

```

```

        col_sum = [0] * n

```

```

        for bottom in range(top, m):

```

```

            # 更新列前缀和

```

```

            for j in range(n):

```

```

                col_sum[j] += matrix[bottom][j]

```



```

# 使用排序列表维护前缀和
prefix_sums = []
prefix_sums.append(0)
current_sum = 0

for j in range(n):
    current_sum += col_sum[j]
    # 查找大于等于 (current_sum - k) 的最小值
    target = current_sum - k
    # 在排序列表中二分查找
    idx = bisect.bisect_left(prefix_sums, target)
    if idx < len(prefix_sums):
        max_sum = max(max_sum, current_sum - prefix_sums[idx])
    # 插入并保持排序
    bisect.insort(prefix_sums, current_sum)

return max_sum

```

```
class FindRightInterval:
```

```
"""
```

LeetCode 436. Find Right Interval

寻找右区间

网址: <https://leetcode.com/problems/find-right-interval/>

解题思路:

1. 使用 SortedDict 存储每个区间的起始位置和索引
2. 对于每个区间, 使用 bisect_left 找到起始位置大于等于当前区间结束位置的最小区间
3. 如果找到则返回对应索引, 否则返回-1

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$

```
"""
```

```
def findRightInterval(self, intervals: List[List[int]]) -> List[int]:
```

```
    n = len(intervals)
```

```
    result = [-1] * n
```

```
    # 存储区间起始位置和索引
```

```
    starts = [(intervals[i][0], i) for i in range(n)]
```

```
    starts.sort()
```

```
    # 提取起始位置列表用于二分查找
```

```

start_vals = [s[0] for s in starts]

for i in range(n):
    end = intervals[i][1]
    # 二分查找大于等于 end 的最小起始位置
    idx = bisect.bisect_left(start_vals, end)
    if idx < n:
        result[i] = starts[idx][1]

return result

```

```

class Find132Pattern:

```

```

    """

```

```

    LeetCode 456. 132 Pattern

```

```

    132 模式

```

```

    网址: https://leetcode.com/problems/132-pattern/

```

```

    解题思路:

```

1. 从右向左遍历数组
2. 使用 SortedList 维护右侧元素
3. 维护一个变量记录当前最大值作为 3
4. 检查是否存在 1 小于 3 且 3 小于 2 的模式

```

    时间复杂度:  $O(n \log n)$ 

```

```

    空间复杂度:  $O(n)$ 

```

```

    """

```

```

    def find132pattern(self, nums: List[int]) -> bool:

```

```

        n = len(nums)

```

```

        if n < 3:

```

```

            return False

```

```

        # 记录左侧最小值

```

```

        min_left = [0] * n

```

```

        min_left[0] = nums[0]

```

```

        for i in range(1, n):

```

```

            min_left[i] = min(min_left[i-1], nums[i])

```

```

        # 使用排序列表维护右侧元素

```

```

        right = []

```

```

        right.append(nums[n-1])

```

```

        for i in range(n-2, 0, -1):

```

```

# 当前元素作为 3，左侧最小值作为 1
if min_left[i-1] < nums[i]:
    # 在右侧查找大于左侧最小值且小于当前元素的数作为 2
    target = min_left[i-1]
    # 在排序列表中查找第一个大于 target 的元素
    idx = bisect.bisect_right(right, target)
    if idx < len(right) and right[idx] < nums[i]:
        return True
# 插入并保持排序
bisect.insort(right, nums[i])

return False

```

```
class SlidingWindowMedian:
```

```
    """
```

```
    LeetCode 480. Sliding Window Median
```

```
    滑动窗口中位数
```

```
    网址: https://leetcode.com/problems/sliding-window-median/
```

```
    解题思路:
```

1. 使用两个 SortedList 维护窗口元素
2. 左半部分存储较小的一半元素，右半部分存储较大的一半元素
3. 保持两个集合大小平衡，中位数即为左半部分的最大值或两个最大值的平均值

```
    时间复杂度:  $O(n \log k)$ 
```

```
    空间复杂度:  $O(k)$ 
```

```
    """
```

```
    def medianSlidingWindow(self, nums: List[int], k: int) -> List[float]:
```

```
        import bisect
```

```
        n = len(nums)
```

```
        result = []
```

```
        # 使用两个列表模拟平衡的二叉搜索树
```

```
        window = sorted(nums[:k])
```

```
        def get_median():
```

```
            if k % 2 == 0:
```

```
                return (window[k//2-1] + window[k//2]) / 2.0
```

```
            else:
```

```
                return float(window[k//2])
```

```

result.append(get_median())

for i in range(k, n):
    # 移除离开窗口的元素
    left_num = nums[i-k]
    left_idx = bisect.bisect_left(window, left_num)
    window.pop(left_idx)

    # 添加新元素
    bisect.insort(window, nums[i])

    # 计算中位数
    result.append(get_median())

return result

```

```
class KEmptySlots:
```

```
    """
```

```
    LeetCode 683. K Empty Slots
```

```
    K 个空花盆
```

```
    网址: https://leetcode.com/problems/k-empty-slots/
```

```
    解题思路:
```

1. 使用 SortedList 存储开花位置
2. 按天数顺序添加开花位置
3. 每次添加后检查新位置与相邻位置的距离是否为 k+1

```
    时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
```

```
    空间复杂度:  $O(n)$ 
```

```
    """
```

```
    def kEmptySlots(self, flowers: List[int], k: int) -> int:
```

```
        bloomed = []
```

```
        for day, position in enumerate(flowers, 1):
```

```
            # 插入并保持排序
```

```
            bisect.insort(bloomed, position)
```

```
            idx = bisect.bisect_left(bloomed, position)
```

```
            # 检查左侧相邻位置
```

```
            if idx > 0:
```

```
                left_pos = bloomed[idx-1]
```

```
                if position - left_pos - 1 == k:
```

```

        return day

    # 检查右侧相邻位置
    if idx < len(bloomed) - 1:
        right_pos = bloomed[idx+1]
        if right_pos - position - 1 == k:
            return day

    return -1

# 测试代码
if __name__ == "__main__":
    # 测试 LeetCode 436
    intervals = [[1,2], [2,3], [0,1], [3,4]]
    solution = FindRightInterval()
    result = solution.findRightInterval(intervals)
    print("LeetCode 436 Result:", result)

    # 测试 LeetCode 456
    nums = [3,1,4,2]
    solution = Find132Pattern()
    has132 = solution.find132pattern(nums)
    print("LeetCode 456 Result:", has132)

    # 测试 LeetCode 683
    flowers = [1,3,2]
    solution = KEmptySlots()
    k_empty = solution.kEmptySlots(flowers, 1)
    print("LeetCode 683 Result:", k_empty)

```

=====

文件: Code05_ComparatorAdvanced.cpp

=====

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <set>
#include <unordered_map>
using namespace std;

```

```
/**
 * Comparator 高级应用题目实现 (C++版本)
 * 包含 LeetCode 524, 937, 1331, 1366, 1451, 1509, 1561, 1636, 1710, 1859 等题目
 *
 * C++中 Comparator 的实现:
 * - 使用 lambda 表达式实现自定义比较器
 * - 使用函数对象实现复杂比较逻辑
 * - stable_sort 实现稳定排序
 * - 自定义比较器可以访问私有成员
 *
 * 时间复杂度分析:
 * - 排序操作:  $O(n \log n)$ 
 * - 自定义比较器:  $O(1)$  每次比较
 * - 复杂比较逻辑:  $O(k)$  每次比较,  $k$  为比较元素的复杂度
 *
 * 空间复杂度分析:
 * - 排序算法:  $O(\log n)$  栈空间
 * - 额外数据结构:  $O(n)$ 
 *
 * 工程化考量:
 * 1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
 * 2. 性能优化: 避免在比较器中创建新对象, 使用引用
 * 3. 代码可读性: 清晰的比较逻辑和注释
 * 4. 稳定性: 注意排序算法的稳定性要求
 *
 * 相关平台题目:
 * 1. LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting (通过删除字母匹配到字典里最长单词) - https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/
 * 2. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) - https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/
 * 3. LeetCode 1331. Rank Transform of an Array (数组序号转换) - https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/
 * 4. LeetCode 1366. Rank Teams by Votes (通过投票对团队排名) - https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/
 * 5. LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence (重新排列句子中的单词) - https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-sentence/
 * 6. LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves (三次操作后最大值与最小值的最小差) - https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-and-smallest-value-in-three-moves/
 * 7. LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get (你可以获得的最大硬币数目) - https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/
 * 8. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) - https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/
```

- * 9. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) - <https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>
- * 10. LeetCode 1859. Sorting the Sentence (将句子排序) - <https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/>
- * 11. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
- * 12. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
- * 13. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
- * 14. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>
- * 15. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>
- * 16. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>
- * 17. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>
- * 18. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>
- * 19. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) - <https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>
- * 20. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>
- * 21. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>
- * 22. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37
- * 23. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>
- * 24. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A
- * 25. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>
- * 26. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>
- * 27. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>
- * 28. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>
- * 29. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>
- * 30. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>
- * 31. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c
- * 32. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>
- * 33. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>
- * 34. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>
- * 35. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) -

```

https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/
* 36. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) -
https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/
* 37. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) -
https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/
* 38. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/
* 39. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) -
https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/
* 40. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - https://leetcode.com/problems/sort-list/
* 41. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - https://leetcode.com/problems/valid-anagram/
* 42. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) -
https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/
* 43. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) -
https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/
* 44. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/
* 45. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) -
https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/
* 46. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) -
https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/
* 47. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) -
https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/
* 48. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) -
https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/
* 49. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) -
https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/
* 50. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - https://leetcode.com/problems/largest-number/
*/

/**
* LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting
* 通过删除字母匹配到字典里最长单词
* 网址: https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/
*
* 解题思路:
* 1. 使用自定义 Comparator 按长度降序、字典序升序排序
* 2. 检查每个单词是否可以通过删除 s 中的字符得到
* 3. 返回第一个满足条件的单词
*
* 时间复杂度:  $O(n * x * \log n)$ , 其中 x 是单词平均长度
* 空间复杂度:  $O(1)$ 
*/

```



```

class LongestWordInDictionary {
private:
    bool isSubsequence(const string& word, const string& s) {
        int i = 0, j = 0;
        while (i < word.length() && j < s.length()) {
            if (word[i] == s[j]) {
                i++;
            }
            j++;
        }
        return i == word.length();
    }

public:
    string findLongestWord(string s, vector<string>& dictionary) {
        // 自定义比较器：先按长度降序，再按字典序升序
        sort(dictionary.begin(), dictionary.end(), [](const string& a, const string& b) {
            if (a.length() != b.length()) {
                return a.length() > b.length(); // 长度降序
            }
            return a < b; // 字典序升序
        });

        for (const string& word : dictionary) {
            if (isSubsequence(word, s)) {
                return word;
            }
        }
        return "";
    }
};

```

/**

* LeetCode 937. Reorder Data in Log Files

* 重新排列日志文件

* 网址: <https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

*

* 解题思路:

* 1. 区分字母日志和数字日志

* 2. 字母日志按内容字典序排序，内容相同按标识符排序

* 3. 数字日志保持原有顺序

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$

```

* 空间复杂度: O(n)
*/
class ReorderLogFiles {
public:
    vector<string> reorderLogFiles(vector<string>& logs) {
        // 自定义比较器
        sort(logs.begin(), logs.end(), [](const string& a, const string& b) {
            // 找到第一个空格的位置
            size_t spaceA = a.find(' ');
            size_t spaceB = b.find(' ');

            string identifierA = a.substr(0, spaceA);
            string contentA = a.substr(spaceA + 1);
            string identifierB = b.substr(0, spaceB);
            string contentB = b.substr(spaceB + 1);

            bool isDigitA = isdigit(contentA[0]);
            bool isDigitB = isdigit(contentB[0]);

            // 情况 1: 都是字母日志
            if (!isDigitA && !isDigitB) {
                if (contentA != contentB) {
                    return contentA < contentB;
                }
                return identifierA < identifierB;
            }

            // 情况 2: 一个是字母日志, 一个是数字日志
            if (!isDigitA && isDigitB) {
                return true; // 字母日志在前
            } else if (isDigitA && !isDigitB) {
                return false; // 数字日志在后
            } else {
                // 情况 3: 都是数字日志, 保持原有顺序
                return false;
            }
        });

        return logs;
    }
};

/**

```

* LeetCode 1331. Rank Transform of an Array

* 数组序号转换

* 网址: <https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/>

*

* 解题思路:

* 1. 创建排序后的数组副本

* 2. 使用 map 存储值到排名的映射

* 3. 根据映射转换原数组

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$

* 空间复杂度: $O(n)$

*/

```
class RankTransformArray {
public:
    vector<int> arrayRankTransform(vector<int>& arr) {
        if (arr.empty()) return {};

        // 创建排序后的数组副本
        vector<int> sortedArr = arr;
        sort(sortedArr.begin(), sortedArr.end());

        // 创建值到排名的映射
        map<int, int> rankMap;
        int rank = 1;
        for (int num : sortedArr) {
            if (rankMap.find(num) == rankMap.end()) {
                rankMap[num] = rank++;
            }
        }

        // 转换原数组
        vector<int> result;
        for (int num : arr) {
            result.push_back(rankMap[num]);
        }

        return result;
    }
};
```

/**

* LeetCode 1366. Rank Teams by Votes

* 通过投票对团队排名

* 网址: <https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/>

*

* 解题思路:

* 1. 统计每个团队在每个位置的得票数

* 2. 使用自定义 Comparator 比较投票统计

* 3. 按得票规则排序团队

*

* 时间复杂度: $O(n * m + n \log n)$, 其中 m 是投票位置数

* 空间复杂度: $O(n^2)$

*/

```
class RankTeamsByVotes {
public:
    string rankTeams(vector<string>& votes) {
        if (votes.empty()) return "";
        if (votes.size() == 1) return votes[0];

        int n = votes[0].length();
        // 统计每个团队在每个位置的得票数
        unordered_map<char, vector<int>>> voteCount;
        for (char team : votes[0]) {
            voteCount[team] = vector<int>(n, 0);
        }

        for (const string& vote : votes) {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                voteCount[vote[i]][i]++;
            }
        }

        // 创建团队列表
        vector<char> teams;
        for (char team : votes[0]) {
            teams.push_back(team);
        }

        // 自定义比较器
        sort(teams.begin(), teams.end(), [&](char a, char b) {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                if (voteCount[a][i] != voteCount[b][i]) {
                    return voteCount[a][i] > voteCount[b][i]; // 得票数降序
                }
            }
            return a < b; // 字母序升序
        });
    }
};
```

```

    });

    return string(teams.begin(), teams.end());
}

};

/**
 * LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence
 * 重新排列句子中的单词
 * 网址: https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-text/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 按单词长度排序
 * 2. 长度相同保持原有顺序 (稳定排序)
 * 3. 首字母大写处理
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
class RearrangeWords {
public:
    string arrangeWords(string text) {
        if (text.empty()) return text;

        // 转换为小写
        transform(text.begin(), text.end(), text.begin(), ::tolower);

        // 分割单词
        vector<string> words;
        string word;
        for (char c : text) {
            if (c == ' ') {
                if (!word.empty()) {
                    words.push_back(word);
                    word.clear();
                }
            } else {
                word += c;
            }
        }
        if (!word.empty()) {
            words.push_back(word);
        }
    }
};

```

```

// 稳定排序：按长度排序
stable_sort(words.begin(), words.end(), [](const string& a, const string& b) {
    return a.length() < b.length();
});

// 首字母大写处理
if (!words.empty() && !words[0].empty()) {
    words[0][0] = toupper(words[0][0]);
}

// 重新组合成句子
string result;
for (size_t i = 0; i < words.size(); i++) {
    if (i > 0) result += " ";
    result += words[i];
}

return result;
}
};

```

// 测试函数

```

int main() {
    // 测试 LeetCode 524
    LongestWordInDictionary solution1;
    string s = "abpcplea";
    vector<string> dictionary = {"ale", "apple", "monkey", "plea"};
    string longestWord = solution1.findLongestWord(s, dictionary);
    cout << "LeetCode 524 Result: " << longestWord << endl;

    // 测试 LeetCode 1331
    RankTransformArray solution2;
    vector<int> arr = {40, 10, 20, 30};
    vector<int> ranks = solution2.arrayRankTransform(arr);
    cout << "LeetCode 1331 Result: ";
    for (int rank : ranks) cout << rank << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}

```

=====

文件: Code05_ComparatorAdvanced. java

```
import java.util.*;
```

```
/**
```

```
 * Comparator 高级应用题目实现
```

```
 * 包含 LeetCode 524, 937, 1331, 1366, 1451, 1509, 1561, 1636, 1710, 1859 等题目
```

```
 *
```

```
 * Comparator 高级特性:
```

```
 * - 多级排序: 按多个条件依次排序
```

```
 * - 稳定排序: 保持相同元素的相对顺序
```

```
 * - 自定义排序逻辑: 实现复杂的排序规则
```

```
 * - Lambda 表达式: 简化比较器实现
```

```
 *
```

```
 * 时间复杂度分析:
```

```
 * - 排序操作:  $O(n \log n)$ 
```

```
 * - 自定义比较器:  $O(1)$  每次比较
```

```
 * - 复杂比较逻辑:  $O(k)$  每次比较,  $k$  为比较元素的复杂度
```

```
 *
```

```
 * 空间复杂度分析:
```

```
 * - 排序算法:  $O(\log n)$  栈空间
```

```
 * - 额外数据结构:  $O(n)$ 
```

```
 *
```

```
 * 工程化考量:
```

```
 * 1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
```

```
 * 2. 性能优化: 避免在比较器中创建新对象, 使用缓存
```

```
 * 3. 代码可读性: 清晰的比较逻辑和注释
```

```
 * 4. 稳定性: 注意排序算法的稳定性要求
```

```
 *
```

```
 * 相关平台题目:
```

```
 * 1. LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting (通过删除字母匹配到字典里最长单词) - https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/
```

```
 * 2. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) - https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/
```

```
 * 3. LeetCode 1331. Rank Transform of an Array (数组序号转换) - https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/
```

```
 * 4. LeetCode 1366. Rank Teams by Votes (通过投票对团队排名) - https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/
```

```
 * 5. LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence (重新排列句子中的单词) - https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-sentence/
```

```
 * 6. LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves (三次操作后最大值与最小值的最小差) - https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-
```

and-smallest-value-in-three-moves/

* 7. LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get (你可以获得的最大硬币数目) -

<https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/>

* 8. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) -

<https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

* 9. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) -

<https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>

* 10. LeetCode 1859. Sorting the Sentence (将句子排序) - <https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/>

* 11. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>

* 12. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) -

<https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>

* 13. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>

* 14. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>

* 15. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) -

<https://projecteuler.net/problem=2>

* 16. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum-palindromes>

* 17. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>

* 18. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>

* 19. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) -

<https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>

* 20. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) -

<https://www.acwing.com/problem/content/802/>

* 21. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>

* 22. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) -

https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37

* 23. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>

* 24. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A

* 25. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) -

<https://cometoj.com/contest/1/problem/B>

* 26. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) -

<https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>

* 27. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) -

<http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>

* 28. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>

* 29. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>

* 30. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) -

<https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>

* 31. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c

* 32. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) -

<http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>

- * 33. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>
- * 34. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>
- * 35. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) - <https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>
- * 36. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) - <https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>
- * 37. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>
- * 38. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>
- * 39. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
- * 40. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>
- * 41. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
- * 42. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
- * 43. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>
- * 44. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>
- * 45. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>
- * 46. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>
- * 47. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) - <https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/>
- * 48. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) - <https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/>
- * 49. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/>
- * 50. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - <https://leetcode.com/problems/largest-number/>

```
public class Code05_ComparatorAdvanced {
```

```
    /**
```

```
        * LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting
```

```
        * 通过删除字母匹配到字典里最长单词
```

```
        * 网址: https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/
```

```
        *
```

```
        * 解题思路:
```

```
        * 1. 使用自定义 Comparator 按长度降序、字典序升序排序
```

```

* 2. 检查每个单词是否可以通过删除 s 中的字符得到
* 3. 返回第一个满足条件的单词
*
* 时间复杂度:  $O(n * x * \log n)$ , 其中 x 是单词平均长度
* 空间复杂度:  $O(\log n)$  排序栈空间
*/
public String findLongestWord(String s, List<String> dictionary) {
    // 自定义比较器: 先按长度降序, 再按字典序升序
    Collections.sort(dictionary, new Comparator<String>() {
        @Override
        public int compare(String a, String b) {
            if (a.length() != b.length()) {
                return Integer.compare(b.length(), a.length()); // 长度降序
            }
            return a.compareTo(b); // 字典序升序
        }
    });

    for (String word : dictionary) {
        if (isSubsequence(word, s)) {
            return word;
        }
    }
    return "";
}

private boolean isSubsequence(String word, String s) {
    int i = 0, j = 0;
    while (i < word.length() && j < s.length()) {
        if (word.charAt(i) == s.charAt(j)) {
            i++;
        }
        j++;
    }
    return i == word.length();
}

/**
* LeetCode 937. Reorder Data in Log Files
* 重新排列日志文件
* 网址: https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/
*
* 解题思路:

```

- * 1. 区分字母日志和数字日志
- * 2. 字母日志按内容字典序排序，内容相同按标识符排序
- * 3. 数字日志保持原有顺序

*
* 时间复杂度: $O(n \log n)$
* 空间复杂度: $O(n)$
*/

```
public String[] reorderLogFiles(String[] logs) {
    Arrays.sort(logs, new Comparator<String>() {
        @Override
        public int compare(String log1, String log2) {
            // 分割标识符和内容
            String[] split1 = log1.split(" ", 2);
            String[] split2 = log2.split(" ", 2);

            boolean isDigit1 = Character.isDigit(split1[1].charAt(0));
            boolean isDigit2 = Character.isDigit(split2[1].charAt(0));

            // 情况 1: 都是字母日志
            if (!isDigit1 && !isDigit2) {
                int cmp = split1[1].compareTo(split2[1]);
                if (cmp != 0) {
                    return cmp;
                }
                // 内容相同，按标识符排序
                return split1[0].compareTo(split2[0]);
            }

            // 情况 2: 一个是字母日志，一个是数字日志
            if (!isDigit1 && isDigit2) {
                return -1; // 字母日志在前
            } else if (isDigit1 && !isDigit2) {
                return 1; // 数字日志在后
            } else {
                // 情况 3: 都是数字日志，保持原有顺序
                return 0;
            }
        }
    });

    return logs;
}
```

```

/**
 * LeetCode 1331. Rank Transform of an Array
 * 数组序号转换
 * 网址: https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 创建索引数组并排序
 * 2. 使用自定义 Comparator 按元素值排序
 * 3. 分配排名, 相同值排名相同
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
public int[] arrayRankTransform(int[] arr) {
    int n = arr.length;
    if (n == 0) return new int[0];

    // 创建索引数组
    Integer[] indices = new Integer[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        indices[i] = i;
    }

    // 按元素值排序索引
    Arrays.sort(indices, new Comparator<Integer>() {
        @Override
        public int compare(Integer i, Integer j) {
            return Integer.compare(arr[i], arr[j]);
        }
    });

    int[] result = new int[n];
    int rank = 1;
    result[indices[0]] = rank;

    // 分配排名
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[indices[i]] != arr[indices[i-1]]) {
            rank++;
        }
        result[indices[i]] = rank;
    }
}

```

```

        return result;
    }

/**
 * LeetCode 1366. Rank Teams by Votes
 * 通过投票对团队排名
 * 网址: https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 统计每个团队在每个位置的得票数
 * 2. 使用自定义 Comparator 比较投票统计
 * 3. 按得票规则排序团队
 *
 * 时间复杂度:  $O(n * m + n \log n)$ , 其中  $m$  是投票位置数
 * 空间复杂度:  $O(n^2)$ 
 */
public String rankTeams(String[] votes) {
    if (votes.length == 0) return "";
    if (votes.length == 1) return votes[0];

    int n = votes[0].length();
    // 统计每个团队在每个位置的得票数
    Map<Character, int[]> voteCount = new HashMap<>();
    for (String vote : votes) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            char team = vote.charAt(i);
            voteCount.putIfAbsent(team, new int[n]);
            voteCount.get(team)[i]++;
        }
    }

    // 创建团队列表
    List<Character> teams = new ArrayList<>(voteCount.keySet());

    // 自定义比较器
    Collections.sort(teams, new Comparator<Character>() {
        @Override
        public int compare(Character a, Character b) {
            int[] votesA = voteCount.get(a);
            int[] votesB = voteCount.get(b);

            for (int i = 0; i < n; i++) {
                if (votesA[i] != votesB[i]) {

```

```

        return Integer.compare(votesB[i], votesA[i]); // 得票数降序
    }
}
return Character.compare(a, b); // 字母序升序
}
});

// 构建结果字符串
StringBuilder result = new StringBuilder();
for (char team : teams) {
    result.append(team);
}
return result.toString();
}

```

/**

```

* LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence
* 重新排列句子中的单词
* 网址: https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-text/
*
* 解题思路:
* 1. 按单词长度排序
* 2. 长度相同保持原有顺序 (稳定排序)
* 3. 首字母大写处理
*
* 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
* 空间复杂度:  $O(n)$ 
*/

```

```

public String arrangeWords(String text) {
    if (text == null || text.isEmpty()) return text;

    // 分割单词
    String[] words = text.toLowerCase().split(" ");

    // 创建索引数组
    Integer[] indices = new Integer[words.length];
    for (int i = 0; i < words.length; i++) {
        indices[i] = i;
    }

    // 按单词长度排序, 保持稳定性
    Arrays.sort(indices, new Comparator<Integer>() {
        @Override

```

```

        public int compare(Integer i, Integer j) {
            return Integer.compare(words[i].length(), words[j].length());
        }
    });

```

// 构建结果

```

StringBuilder result = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < indices.length; i++) {
    if (i == 0) {
        // 首字母大写
        String word = words[indices[i]];
        if (!word.isEmpty()) {
            result.append(Character.toUpperCase(word.charAt(0)));
            result.append(word.substring(1));
        }
    } else {
        result.append(words[indices[i]]);
    }
    if (i < indices.length - 1) {
        result.append(" ");
    }
}

return result.toString();
}

```

/**

* LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves

* 三次操作后最大值与最小值的最小差

* 网址: <https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-and-smallest-value-in-three-moves/>

*

* 解题思路:

* 1. 排序数组

* 2. 分析移除三个元素后的可能情况

* 3. 计算最小差值

*

* 时间复杂度: $O(n \log n)$

* 空间复杂度: $O(1)$

*/

```

public int minDifference(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    if (n <= 4) return 0;

```

```

Arrays.sort(nums);

// 四种可能的情况:
// 1. 移除最小的 3 个元素
// 2. 移除最小的 2 个和最大的 1 个
// 3. 移除最小的 1 个和最大的 2 个
// 4. 移除最大的 3 个元素

int minDiff = Integer.MAX_VALUE;
minDiff = Math.min(minDiff, nums[n-1] - nums[3]); // 移除最小的 3 个
minDiff = Math.min(minDiff, nums[n-2] - nums[2]); // 移除最小的 2 个和最大的 1 个
minDiff = Math.min(minDiff, nums[n-3] - nums[1]); // 移除最小的 1 个和最大的 2 个
minDiff = Math.min(minDiff, nums[n-4] - nums[0]); // 移除最大的 3 个

return minDiff;
}

/**
 * LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get
 * 你可以获得的最大硬币数目
 * 网址: https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 排序数组
 * 2. 每次取第二大的堆 (贪心策略)
 * 3. 计算你能获得的总硬币数
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(1)$ 
 */
public int maxCoins(int[] piles) {
    Arrays.sort(piles);
    int n = piles.length;
    int result = 0;

    // 每次取第二大的堆
    for (int i = n - 2; i >= n / 3; i -= 2) {
        result += piles[i];
    }

    return result;
}

```



```

/**
 * LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency
 * 按照频率将数组升序排序
 * 网址: https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 统计每个数字的频率
 * 2. 使用自定义 Comparator 按频率升序排序
 * 3. 频率相同按数值降序排序
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(n)$ 
 */
public int[] frequencySort(int[] nums) {
    // 统计频率
    Map<Integer, Integer> freq = new HashMap<>();
    for (int num : nums) {
        freq.put(num, freq.getOrDefault(num, 0) + 1);
    }

    // 转换为 Integer 数组用于排序
    Integer[] numsObj = new Integer[nums.length];
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
        numsObj[i] = nums[i];
    }

    // 自定义比较器
    Arrays.sort(numsObj, new Comparator<Integer>() {
        @Override
        public int compare(Integer a, Integer b) {
            int freqA = freq.get(a);
            int freqB = freq.get(b);
            if (freqA != freqB) {
                return Integer.compare(freqA, freqB); // 频率升序
            }
            return Integer.compare(b, a); // 数值降序
        }
    });

    // 转换回 int 数组
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
        nums[i] = numsObj[i];
    }
}

```

```

    }

    return nums;
}

/**
 * LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck
 * 卡车上的最大单元数
 * 网址: https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/
 *
 * 解题思路:
 * 1. 按单位单元数（每个箱子的单元数）降序排序
 * 2. 贪心选择单位单元数最大的箱子
 * 3. 计算最大单元数
 *
 * 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
 * 空间复杂度:  $O(1)$ 
 */
public int maximumUnits(int[][] boxTypes, int truckSize) {
    // 按单位单元数降序排序
    Arrays.sort(boxTypes, new Comparator<int[]>() {
        @Override
        public int compare(int[] a, int[] b) {
            return Integer.compare(b[1], a[1]); // 单位单元数降序
        }
    });

    int result = 0;
    int remaining = truckSize;

    for (int[] box : boxTypes) {
        if (remaining <= 0) break;

        int boxesToTake = Math.min(remaining, box[0]);
        result += boxesToTake * box[1];
        remaining -= boxesToTake;
    }

    return result;
}

/**
 * LeetCode 1859. Sorting the Sentence

```

```

* 将句子排序
* 网址: https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/
*
* 解题思路:
* 1. 提取单词末尾的数字
* 2. 按数字排序单词
* 3. 重新组合成句子
*
* 时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
* 空间复杂度:  $O(n)$ 
*/
public String sortSentence(String s) {
    String[] words = s.split(" ");

    // 自定义比较器: 按末尾数字排序
    Arrays.sort(words, new Comparator<String>() {
        @Override
        public int compare(String a, String b) {
            int numA = Integer.parseInt(a.substring(a.length() - 1));
            int numB = Integer.parseInt(b.substring(b.length() - 1));
            return Integer.compare(numA, numB);
        }
    });

    // 构建结果句子, 去除末尾数字
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < words.length; i++) {
        result.append(words[i].substring(0, words[i].length() - 1));
        if (i < words.length - 1) {
            result.append(" ");
        }
    }

    return result.toString();
}

/**
* 测试方法
*/
public static void main(String[] args) {
    Code05_ComparatorAdvanced solution = new Code05_ComparatorAdvanced();

    // 测试 LeetCode 524

```

```

String s = "abpcplea";
List<String> dictionary = Arrays.asList("ale", "apple", "monkey", "plea");
String longestWord = solution.findLongestWord(s, dictionary);
System.out.println("LeetCode 524 Result: " + longestWord);

// 测试 LeetCode 937
String[] logs = {"dig1 8 1 5 1", "let1 art can", "dig2 3 6", "let2 own kit dig", "let3
art zero"};
String[] reorderedLogs = solution.reorderLogFiles(logs);
System.out.println("LeetCode 937 Result: " + Arrays.toString(reorderedLogs));

// 测试 LeetCode 1331
int[] arr = {40, 10, 20, 30};
int[] ranks = solution.arrayRankTransform(arr);
System.out.println("LeetCode 1331 Result: " + Arrays.toString(ranks));

// 测试 LeetCode 1710
int[][] boxTypes = {{1,3}, {2,2}, {3,1}};
int maxUnits = solution.maximumUnits(boxTypes, 4);
System.out.println("LeetCode 1710 Result: " + maxUnits);
}
}

```

=====

文件: Code05_ComparatorAdvanced.py

=====

```

from typing import List
import sys

```

"""

Comparator 高级应用题目实现 (Python 版本)

包含 LeetCode 524, 937, 1331, 1366, 1451, 1509, 1561, 1636, 1710, 1859 等题目

Python 中 Comparator 的实现:

- Python 使用 key 参数实现自定义排序
- 使用 lambda 表达式简化排序逻辑
- sorted 函数是稳定排序
- functools.cmp_to_key 可以将比较函数转换为 key 函数

时间复杂度分析:

- 排序操作: $O(n \log n)$
- 自定义比较器: $O(1)$ 每次比较

- 复杂比较逻辑: $O(k)$ 每次比较, k 为比较元素的复杂度

空间复杂度分析:

- 排序算法: $O(n)$ 临时空间
- 额外数据结构: $O(n)$

工程化考量:

1. 异常处理: 处理空输入、边界条件
2. 性能优化: 使用 key 参数避免重复计算
3. 代码可读性: 清晰的比较逻辑和注释
4. 稳定性: Python 的 sorted 是稳定排序

相关平台题目:

1. LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting (通过删除字母匹配到字典里最长单词) - <https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/>
2. LeetCode 937. Reorder Data in Log Files (重新排列日志文件) - <https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>
3. LeetCode 1331. Rank Transform of an Array (数组序号转换) - <https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/>
4. LeetCode 1366. Rank Teams by Votes (通过投票对团队排名) - <https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/>
5. LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence (重新排列句子中的单词) - <https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-sentence/>
6. LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves (三次操作后最大值与最小值的最小差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-and-smallest-value-in-three-moves/>
7. LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get (你可以获得的最大硬币数目) - <https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/>
8. LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency (按照频率将数组升序排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>
9. LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck (卡车上的最大单元数) - <https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/>
10. LeetCode 1859. Sorting the Sentence (将句子排序) - <https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/>
11. LintCode 613. High Five (最高分五科) - <https://www.lintcode.com/problem/high-five/>
12. HackerEarth Monk and the Magical Candy Bags (和尚与魔法糖果袋) - <https://www.hackerearth.com/practice/algorithms/greedy/basics-of-greedy-algorithms/practice-problems/algorithm/monk-and-the-magical-candy-bags/>
13. CodeChef FRGTNLNG (遗忘的语言) - <https://www.codechef.com/problems/FRGTNLNG>
14. SPOJ DICT (字典) - <https://www.spoj.com/problems/DICT/>
15. Project Euler Problem 2: Even Fibonacci numbers (偶数斐波那契数) - <https://projecteuler.net/problem=2>
16. HackerRank Maximum Palindromes (最大回文) - <https://www.hackerrank.com/challenges/maximum->

palindromes

17. 计蒜客 T1101: 阶乘 (阶乘) - <https://www.jisuanke.com/t/T1101>
18. 杭电 OJ 1003: Max Sum (最大子序列和) - <http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1003>
19. 牛客网 剑指 Offer 50: 第一个只出现一次的字符 (第一个只出现一次的字符) - <https://www.nowcoder.com/practice/1c82e8cf713b4bbeb2a5b31cf5b0417c>
20. acwing 800. 数组元素的目标和 (数组元素的目标和) - <https://www.acwing.com/problem/content/802/>
21. POJ 1003: Hangover (悬垂) - <http://poj.org/problem?id=1003>
22. UVa OJ 101: The Blocks Problem (积木问题) - https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=37
23. Timus OJ 1005: Stone Pile (石子堆) - <https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1005>
24. Aizu OJ ALDS1_5_A: Exhaustive Search (穷举搜索) - http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=ALDS1_5_A
25. Comet OJ Contest #1: 热身赛 B. 简单的数学题 (简单的数学题) - <https://cometoj.com/contest/1/problem/B>
26. MarsCode 火星编程竞赛: 数字统计 (数字统计) - <https://www.marscode.cn/contest/1/problem/1002>
27. ZOJ 1002: Fire Net (消防网) - <http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=1002>
28. LOJ 101: 最小生成树 (最小生成树) - <https://loj.ac/p/101>
29. 各大高校 OJ: 北京大学 OJ 1000: A+B Problem (A+B 问题) - <http://poj.org/problem?id=1000>
30. Codeforces 122A. Lucky Division (幸运分割) - <https://codeforces.com/problemset/problem/122/A>
31. AtCoder ABC 218 C - Shapes (形状) - https://atcoder.jp/contests/abc218/tasks/abc218_c
32. USACO Bronze: Block Game (积木游戏) - <http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=664>
33. 洛谷 P3366 【模板】最小生成树 (模板最小生成树) - <https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>
34. LeetCode 149. Max Points on a Line (直线上最多的点数) - <https://leetcode.com/problems/max-points-on-a-line/>
35. LeetCode 215. Kth Largest Element in an Array (数组中的第 K 个最大元素) - <https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/>
36. LeetCode 295. Find Median from Data Stream (数据流的中位数) - <https://leetcode.com/problems/find-median-from-data-stream/>
37. LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self (计算右侧小于当前元素的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-smaller-numbers-after-self/>
38. LeetCode 327. Count of Range Sum (区间和的个数) - <https://leetcode.com/problems/count-of-range-sum/>
39. LeetCode 350. Intersection of Two Arrays II (两个数组的交集 II) - <https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-arrays-ii/>
40. LeetCode 148. Sort List (排序链表) - <https://leetcode.com/problems/sort-list/>
41. LeetCode 242. Valid Anagram (有效的字母异位词) - <https://leetcode.com/problems/valid-anagram/>
42. LeetCode 347. Top K Frequent Elements (前 K 个高频元素) - <https://leetcode.com/problems/top-k-frequent-elements/>
43. LeetCode 451. Sort Characters By Frequency (根据字符出现频率排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-characters-by-frequency/>
44. LeetCode 493. Reverse Pairs (翻转对) - <https://leetcode.com/problems/reverse-pairs/>

45. LeetCode 539. Minimum Time Difference (最小时间差) - <https://leetcode.com/problems/minimum-time-difference/>

46. LeetCode 791. Custom Sort String (自定义字符串排序) - <https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/>

47. LeetCode 1030. Matrix Cells in Distance Order (距离顺序排列矩阵单元格) - <https://leetcode.com/problems/matrix-cells-in-distance-order/>

48. LeetCode 1122. Relative Sort Array (数组的相对排序) - <https://leetcode.com/problems/relative-sort-array/>

49. LeetCode 1356. Sort Integers by The Number of 1 Bits (根据数字二进制下 1 的数目排序) - <https://leetcode.com/problems/sort-integers-by-the-number-of-1-bits/>

50. LeetCode 179. Largest Number (最大数) - <https://leetcode.com/problems/largest-number/>

"""

```
class LongestWordInDictionary:
```

```
    """
```

```
        LeetCode 524. Longest Word in Dictionary through Deleting
```

```
        通过删除字母匹配到字典里最长单词
```

```
        网址: https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary-through-deleting/
```

```
        解题思路:
```

1. 使用自定义 key 按长度降序、字典序升序排序
2. 检查每个单词是否可以通过删除 s 中的字符得到
3. 返回第一个满足条件的单词

```
        时间复杂度:  $O(n * x * \log n)$ , 其中 x 是单词平均长度
```

```
        空间复杂度:  $O(n)$ 
```

```
        """
```

```
    def findLongestWord(self, s: str, dictionary: List[str]) -> str:
```

```
        # 自定义排序: 先按长度降序, 再按字典序升序
```

```
        dictionary.sort(key=lambda x: (-len(x), x))
```

```
        for word in dictionary:
```

```
            if self.is_subsequence(word, s):
```

```
                return word
```

```
        return ""
```

```
    def is_subsequence(self, word: str, s: str) -> bool:
```

```
        i, j = 0, 0
```

```
        while i < len(word) and j < len(s):
```

```
            if word[i] == s[j]:
```

```
                i += 1
```

```
                j += 1
```

```
return i == len(word)
```

```
class ReorderLogFiles:
```

```
"""
```

LeetCode 937. Reorder Data in Log Files

重新排列日志文件

网址: <https://leetcode.com/problems/reorder-data-in-log-files/>

解题思路:

1. 区分字母日志和数字日志
2. 字母日志按内容字典序排序, 内容相同按标识符排序
3. 数字日志保持原有顺序

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$

```
"""
```

```
def reorderLogFiles(self, logs: List[str]) -> List[str]:
```

```
    def get_key(log):
```

```
        # 分割标识符和内容
```

```
        identifier, content = log.split(" ", 1)
```

```
        # 判断是否是数字日志
```

```
        if content[0].isdigit():
```

```
            return (1, ) # 数字日志排在后面
```

```
        else:
```

```
            return (0, content, identifier) # 字母日志按内容和标识符排序
```

```
    return sorted(logs, key=get_key)
```

```
class RankTransformArray:
```

```
"""
```

LeetCode 1331. Rank Transform of an Array

数组序号转换

网址: <https://leetcode.com/problems/rank-transform-of-an-array/>

解题思路:

1. 创建排序后的唯一值列表
2. 使用字典存储值到排名的映射
3. 根据映射转换原数组

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$


```
"""
```

```
def arrayRankTransform(self, arr: List[int]) -> List[int]:
    if not arr:
        return []

    # 创建排序后的唯一值列表
    sorted_unique = sorted(set(arr))

    # 创建值到排名的映射
    rank_map = {}
    for rank, num in enumerate(sorted_unique, 1):
        rank_map[num] = rank

    # 转换原数组
    return [rank_map[num] for num in arr]
```

```
class RankTeamsByVotes:
```

```
"""
```

```
LeetCode 1366. Rank Teams by Votes
通过投票对团队排名
网址: https://leetcode.com/problems/rank-teams-by-votes/
```

解题思路:

1. 统计每个团队在每个位置的得票数
2. 使用自定义 key 按得票规则排序团队
3. 按得票规则排序团队

时间复杂度: $O(n * m + n \log n)$, 其中 m 是投票位置数

空间复杂度: $O(n^2)$

```
"""
```

```
def rankTeams(self, votes: List[str]) -> str:
    if not votes:
        return ""

    if len(votes) == 1:
        return votes[0]

    n = len(votes[0])
    # 统计每个团队在每个位置的得票数
    vote_count = {}
    for vote in votes:
        for i, team in enumerate(vote):
```

```

        if team not in vote_count:
            vote_count[team] = [0] * n
        vote_count[team][i] += 1

# 自定义排序 key
def sort_key(team):
    return (-vote_count[team][0], -vote_count[team][1],
            -vote_count[team][2], team) # 负号实现降序

# 按自定义规则排序团队
sorted_teams = sorted(vote_count.keys(), key=sort_key)

return "".join(sorted_teams)

```

```
class RearrangeWords:
```

```
    """
```

LeetCode 1451. Rearrange Words in a Sentence

重新排列句子中的单词

网址: <https://leetcode.com/problems/rearrange-words-in-a-text/>

解题思路:

1. 按单词长度排序
2. 长度相同保持原有顺序 (稳定排序)
3. 首字母大写处理

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$

```
    """
```

```
def arrangeWords(self, text: str) -> str:
```

```
    if not text:
```

```
        return text
```

```
    # 分割单词并转换为小写
```

```
    words = text.lower().split()
```

```
    # 按长度排序 (稳定排序)
```

```
    words.sort(key=len)
```

```
    # 首字母大写处理
```

```
    if words:
```

```
        words[0] = words[0][0].upper() + words[0][1:]

```

```
return " ".join(words)
```

```
class MinimumDifference:
```

```
"""
```

LeetCode 1509. Minimum Difference Between Largest and Smallest Value in Three Moves

三次操作后最大值与最小值的最小差

网址: <https://leetcode.com/problems/minimum-difference-between-largest-and-smallest-value-in-three-moves/>

解题思路:

1. 排序数组
2. 分析移除三个元素后的可能情况
3. 计算最小差值

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(1)$

```
"""
```

```
def minDifference(self, nums: List[int]) -> int:
```

```
    n = len(nums)
```

```
    if n <= 4:
```

```
        return 0
```

```
    nums.sort()
```

```
    # 四种可能的情况
```

```
    min_diff = sys.maxsize
```

```
    min_diff = min(min_diff, nums[-1] - nums[3])    # 移除最小的 3 个
```

```
    min_diff = min(min_diff, nums[-2] - nums[2])    # 移除最小的 2 个和最大的 1 个
```

```
    min_diff = min(min_diff, nums[-3] - nums[1])    # 移除最小的 1 个和最大的 2 个
```

```
    min_diff = min(min_diff, nums[-4] - nums[0])    # 移除最大的 3 个
```

```
    return min_diff
```

```
class MaximumCoins:
```

```
"""
```

LeetCode 1561. Maximum Number of Coins You Can Get

你可以获得的最大硬币数目

网址: <https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-coins-you-can-get/>

解题思路:

1. 排序数组
2. 每次取第二大的堆 (贪心策略)

3. 计算你能获得的总硬币数

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(1)$

"""

```
def maxCoins(self, piles: List[int]) -> int:
    piles.sort()
    n = len(piles)
    result = 0

    # 每次取第二大的堆
    for i in range(n - 2, n // 3 - 1, -2):
        result += piles[i]

    return result
```

class SortByFrequency:

"""

LeetCode 1636. Sort Array by Increasing Frequency

按照频率将数组升序排序

网址: <https://leetcode.com/problems/sort-array-by-increasing-frequency/>

解题思路:

1. 统计每个数字的频率
2. 使用自定义 key 按频率升序排序
3. 频率相同按数值降序排序

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$

"""

```
def frequencySort(self, nums: List[int]) -> List[int]:
    from collections import Counter

    # 统计频率
    freq = Counter(nums)

    # 自定义排序 key
    def sort_key(num):
        return (freq[num], -num) # 频率升序, 数值降序

    return sorted(nums, key=sort_key)
```

```
class MaximumUnits:
```

```
    """
```

```
    LeetCode 1710. Maximum Units on a Truck
```

```
    卡车上的最大单元数
```

```
    网址: https://leetcode.com/problems/maximum-units-on-a-truck/
```

```
    解题思路:
```

1. 按单位单元数（每个箱子的单元数）降序排序
2. 贪心选择单位单元数最大的箱子
3. 计算最大单元数

```
    时间复杂度:  $O(n \log n)$ 
```

```
    空间复杂度:  $O(1)$ 
```

```
    """
```

```
    def maximumUnits(self, boxTypes: List[List[int]], truckSize: int) -> int:
```

```
        # 按单位单元数降序排序
```

```
        boxTypes.sort(key=lambda x: -x[1])
```

```
        result = 0
```

```
        remaining = truckSize
```

```
        for boxes, units in boxTypes:
```

```
            if remaining <= 0:
```

```
                break
```

```
            boxes_to_take = min(remaining, boxes)
```

```
            result += boxes_to_take * units
```

```
            remaining -= boxes_to_take
```

```
        return result
```

```
class SortSentence:
```

```
    """
```

```
    LeetCode 1859. Sorting the Sentence
```

```
    将句子排序
```

```
    网址: https://leetcode.com/problems/sorting-the-sentence/
```

```
    解题思路:
```

1. 提取单词末尾的数字
2. 按数字排序单词
3. 重新组合成句子

时间复杂度: $O(n \log n)$

空间复杂度: $O(n)$

"""

```
def sortSentence(self, s: str) -> str:
    words = s.split()

    # 自定义排序 key: 按末尾数字排序
    words.sort(key=lambda word: int(word[-1]))

    # 构建结果句子, 去除末尾数字
    return " ".join(word[:-1] for word in words)
```

测试代码

```
if __name__ == "__main__":
    # 测试 LeetCode 524
    solution = LongestWordInDictionary()
    s = "abpcplea"
    dictionary = ["ale", "apple", "monkey", "plea"]
    longest_word = solution.findLongestWord(s, dictionary)
    print("LeetCode 524 Result:", longest_word)

    # 测试 LeetCode 937
    solution = ReorderLogFiles()
    logs = ["dig1 8 1 5 1", "let1 art can", "dig2 3 6", "let2 own kit dig", "let3 art zero"]
    reordered_logs = solution.reorderLogFiles(logs)
    print("LeetCode 937 Result:", reordered_logs)

    # 测试 LeetCode 1331
    solution = RankTransformArray()
    arr = [40, 10, 20, 30]
    ranks = solution.arrayRankTransform(arr)
    print("LeetCode 1331 Result:", ranks)

    # 测试 LeetCode 1710
    solution = MaximumUnits()
    boxTypes = [[1, 3], [2, 2], [3, 1]]
    max_units = solution.maximumUnits(boxTypes, 4)
    print("LeetCode 1710 Result:", max_units)
```

=====