HeavyHeader

C/C++ 构建效能治理平台

用编译器自己的输出，回答「这个头文件让我多等了几秒」

第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛
赛道一 · 开源基础软件与解决方案

项目负责人：王子周
申报主体类型：开源社区（个人）
日期：2026 年 10 月 17 日

代码仓库：`https://github.com/wzzrambler/heavyheader`

Apache-2.0 · 本作品以开源方式提交

摘要

大型 C/C++ 工程的构建时间是真实的成本：一次全量构建动辄数十分钟到数小时，CI 集群机时与工程师等待时间都花在里面。构建慢的最大单一来源往往不是算法，而是头文件失控——一个被数万个编译单元传递包含的重量级头文件，会让整个项目反复为它付费。

现有工具能回答「这个 include 该不该删」，但没有一个工具回答「它到底让我多等了几秒」。HeavyHeader 的差异化正在于此：它不自己解析 C++，而是让真实编译器报告自己做了什么，再把编译器的真实计时数据与依赖图做交叉归因，输出按预期收益排序的精简清单，并且可以真的删掉、重新编译、实测验证。

项目已实现四个命令：`scan`（成本归因与报告）、`verify`（实测验证）、`gate`（CI 门禁）、`compare`（前后对比），支持 GCC 9+、Clang 17+ 与 MSVC 三种工具链，附带 105 个单元测试与完整开源治理文件。

除成本归因外，项目还做了三件现有工具不做的事：模板实例化成本归因（实测包含 nlohmann/json.hpp 的文件有 39% 构建时间花在模板实例化上）、预编译头收益估算、前向声明建议。

在 4 个真实开源项目（fmt / nlohmann-json / spdlog / cpp-httplib）上共扫描 54 个编译单元、1430 万行头文件解析量，产出 87 个成本候选。候选清单只含项目自己的头文件：系统头与第三方头照常计入解析量统计，但从不建议删除——「建议删掉 <vector>」这类无法执行的条目会把可操作项全部埋掉。在刻意构造的基准工程上，它准确识别出唯一一条未使用的 include 并实测节省 200 ms（38.5%）。

关键词：构建效能；头文件成本归因；include 治理；开发者工具；CI 门禁；编译器诊断输出

一、问题背景与需求依据

1.1 构建慢的钱花在哪

一个 C++ 项目的预处理与解析成本，一阶近似正比于「编译器被迫读了多少头文件文本」。每个被解析的头文件，在每个引用它的编译单元里贡献一次自己的行数。这意味着一个 4700 行的头文件被 3000 个编译单元引用时，项目要为它解析 1410 万行——而这还只是它自身，不含它传递拉进来的一切。

这个成本是隐形的。开发者看到的是「编译好慢」，看不到是哪几行 `#include` 造成的。现有的分析工具要么只做结构展示，要么只做正确性判断，没有一个把成本和具体代码行对应起来。

1.2 现有工具的空白

下表是本项目立项时对同类工具的逐项核读。对比的重点不是功能有无，而是「能否回答成本问题」——这是本项目的立足点。

工具	回答什么问题	不能回答什么
include-what-you-use	基于 AST 判断 include 是否必需	不给成本量化，无法排序优先级
cpp-dependencies	分析模块间依赖关系	面向架构评审，不回答构建耗时
include-gardener	可视化 include 关系图	只展示结构，不做归因
IDE 的 Include Graph	查看单个文件的包含树	手动、单文件、无项目级视图
HeavyHeader（本项目）	这个头文件让项目多解析了多少行、多等了几秒，删掉它能省多少	精确的语义级未使用判定（见第九章）

> 需要说明的是：上表对本项目一栏的描述是设计目标，其兑现程度由第四章的实测数据检验，不由声明检验。

1.3 目标场景

本项目锚定的场景是汽车电子、工业软件、通信设备厂商的 C++ 单体仓库（monorepo）。这些团队的共同特征：代码量在数十万到数百万行、编译单元数以千计、一次全量构建数小时、CI 集群机时是可观成本项。在这些团队里，「构建效能治理」是有明确投资回报的工程命题，而不是个人偏好。

首版不限定使用者必须来自上述行业——任何 C/C++ 项目都能用。但项目的问题定义、指标设计和验收标准都以上述场景的规模为前提，因为只有那个规模下，本章描述的成本才显著到值得治理。

二、核心方法论：不自己解析 C++

整个项目只有一条设计原则，其他一切都是它的推论：不自己解析 C++。工具向真实编译器提问，读取它的回答。

这不是懒，是正确性要求。一个手写预处理器在遇到模板元编程、条件编译、宏拼接时会静默给出错误答案，而这种错误比崩溃危险得多——崩溃会被发现，错误答案不会。让编译器自己报告它做了什么，分析结果就在构造上是精确的。

2.1 一次编译，三个问题

问题	怎么问编译器
你包含了什么，嵌套多深?	GCC/Clang -H，MSVC /showIncludes
时间花在哪?	GCC/Clang -ftime-report，MSVC 墙钟计时
哪些头文件缺 include guard?	-H 输出的 trailer

三个问题在同一次编译里全部得到回答——`-H` 和 `-ftime-report` 都写 stderr。分成两次调用会让扫描耗时翻倍，更糟的是两次之间头文件若发生变化，两边数据会互相矛盾。

2.2 归因行数：成本的度量

```
attributed_lines(h) = line_count(h) × tu_reach(h)

tu_reach(h) = □□□□□□□□ h □□□□□□□□
```

这个乘积衡量「整个项目为 h 付出了多少行解析量」。它是对同一份代码确定的，不随机器负载波动——这一点很重要，因为它是 CI 门禁唯一可依据的指标。

2.3 独占闭包：收益的计算

删掉一条 include 后，唯一会停止被解析的头文件集合叫它的独占闭包：

```
exclusive(d) = closure(d) − ( ⋃ closure(d′) )
d′ ∈ direct_includes(t), d′ ≠ d
```

这是本项目与普通 lint 工具的本质区别。一个头文件如果能从别的 include 到达，那么删掉当前这条 include 并不会让它停止被解析——钱已经花了。只有独占闭包里的头文件才是删掉这条 include 的真实收益。不做这个计算的工具，会把大量零收益的建议排在真收益前面。

2.4 重复解析检测：确定性的必赚项

`-H` 只为实际处理过的包含打印一行。带 `#pragma once` 或 guard 宏的头文件，第二次及以后的包含会被跳过，因此无论多少个头文件包含它，`-H` 里只出现一次。于是「同一编译单元内出现多次」在物理上只可能是缺少 guard。

修复（补 guard）永远安全，且收益立竿见影。这是报告里唯一标为「必赚项」的分类——不需要实测，因为逻辑上不可能出错。

三、完整任务示例（可手算复核）

本章用一个 45 行的构造工程走完「扫描 → 定位 → 验证」全流程。所有数字都可手工复核，工程在仓库 `benchmarks/cases/demo`。

3.1 工程构造

```
benchmarks/cases/demo/
├── include/
│   ├── core.h # □□□ TU □□□□□□□□□
│   ├── heavy.h # □□□□□□□
│   ├── bloated.h # □□ lonely.h □□□□□□□□□
│   ├── lonely.h # □ main.cpp □□□□□□□□
│   ├── unguarded.h # □□□□ guard
│   └── mid.h
└── app/
    ├── main.cpp # □□ lonely.h□□□□□□□□□
    └── util.cpp
```

3.2 扫描结果

```
$ heavyheader scan benchmarks/cases/demo \
--compiler g++ --std c++17 -I benchmarks/cases/demo/include

2 TU · 425 □□□□ · 206,106 □□□□□□□ · 5 □□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□
```

成本热点表把 `core.h` 排在首位（被两个编译单元引用），而 `lonely.h` 被标记为「疑似未使用」并因独占闭包最大（22,312 行）排在候选首位。缺 guard 的 `unguarded.h` 出现在「必赚项」表中：解析 3 次、涉及 2 个 TU。

3.3 实测验证

成本模型再严谨也仍是模型。`verify` 命令注释掉候选 include、重新编译、计时对比，每侧重复 3 次取最小值（噪声只会让测量变慢，不会变快，所以最小值是最接近真实成本的估计）：

```
$ heavyheader verify benchmarks/cases/demo --top 3 --runs 3

## lonely.h ← main.cpp
□□□improved — □□ 520 ms → □□□ 320 ms
□□□□□200 ms (38.5%)

## core.h ← util.cpp
□□□compile-error — □□□□□□□□□
util.cpp:3:14: error: 'Core' was not declared in this scope

## core.h ← main.cpp
□□□compile-error — □□□□□□□□□
main.cpp:6:14: error: 'Core' was not declared in this scope

□□□1/3 □□□□□□□□□
```

注意最后那个「1/3」。工具没有把三个候选都说成可删——它把两个正在使用的头文件正确判为「删了会编译失败」，只对真正未使用的那个给出收益数字。这个区分是第四章在成熟项目上验证的重点。

四、真实项目验证

第三章的数字来自刻意构造的工程，只能证明工具能跑。本章用真实开源项目检验它是否可信——尤其是它会不会误报。

4.1 在 fmt 上的扫描

对 4 个真实开源项目扫描。每个项目的 flags 都是实际跑通过、能产出干净数据的那一组，写在仓库 `benchmarks/run_all.py` 里而非让人记——复现不了的数字在评审眼里等于没测。

项目	编译单元	依赖边	头文件解析量	成本候选	疑似未使用
fmt	3 / 1 失败	651	331,016	4	0
nlohmann-json	25 / 0	9,294	4,866,676	24	0
spdlog	8 / 17 失败	3,246	1,579,902	41	0
cpp-httplib	18 / 7 失败	14,724	7,523,316	18	0
合计	54 成功	27,915	14,300,910	87	0

唯一失败的 `src/fmt.cc` 已确诊：该文件是 C++20 module（第 8 行 `module;`），MinGW GCC 16.2 不支持 `-fmodules`，换 `--std c++20` 同样报错。这是工具链限制，不是工具缺陷，且失败被如实报告而非静默跳过——报告顶部会写明「1 个编译单元失败，数字可能偏低」。

4.2 关键结果是那个 0

fmt 是维护良好的库，它的 include 确实是干净的。工具给出 6 个成本候选，对前 3 个逐一实测：

```
## windows.h ← os.cc
□□□compile-error — os.cc:90:9: error:
'FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER' was not declared in this scope

## format-inl.h ← format.cc
□□□compile-error — format.cc:10:1: error:
'FMT_BEGIN_NAMESPACE' does not name a type

## os.h ← os.cc
□□□compile-error — os.cc:102:12: error:
'fmt' does not name a type
```

三个全部正确判定为「删了会编译失败」。一个只会喊「你可以删掉这个」的工具，第一次误报就会被人关掉。HeavyHeader
在成熟项目上报告「没有可删的」，同时仍然量化出成本集中在哪——这个对比本身就是价值。

把 4 个项目合起来看：87 个成本候选全部是项目自己的头文件，其中 0 个疑似未使用（先前的 2 个属于系统头，不属于可建议删除的范围）。这个比例本身就是结论——成熟项目的 include 大多是干净的，工具没有为了凑数字而喊。反过来说，当它真的报出一个候选时（见第三章），那个候选值得认真对待。

与之对照，第三章构造的未使用 include 被准确识别并实测省 38.5%。该报的报，不该报的不报，两边都有数据。

4.3 这些数字的边界

如实说明：本章数字取自 GCC 16.2.0 (MinGW-w64) + Python 3.13，随编译器版本、平台、机器负载变化，不应逐位复现。可复现的是结论方向：候选数是否为 0、verify 是否报 compile-error。完整复现步骤见仓库 `benchmarks/results/README.md`。

五、三件现有工具不做的事

第一章说现有工具的空白是「没有一个工具回答它到底让我多等了几秒」。本章是把这个空白填上的三个具体能力，每一个都对应一类此前无人归因的成本。

5.1 模板实例化成本归因

`-ftime-report` 从 GCC 9 起就报告 `template instantiation` 阶段，但对模板重型 C++ 它常是最大单项。然而没有任何现有工具把这个数字摆到人面前。

实测：一个包含 `nlohmann/json.hpp` 的文件，模板实例化 `0.44s` / 总耗时 `1.13s`，即 39%。在 nlohmann-json 的 25 个编译单元上，全项目模板实例化占 42.8%，22 个单元占比超过 25%。

两部分，诚实程度不同，报告里分别标注：

指标	来源	性质
每个 TU 的秒数与占比	-ftime-report	精确
每个头文件的「模板表面」	文本启发式（template< 声明数 × TU 数）	线索，非结论

按头文件的归因编译器给不了——它只报告阶段总量。所以「模板表面」只能提示成本可能来自哪里。在 nlohmann-json 上，头号嫌疑是 `json.hpp`（173 个模板声明 × 24 个 TU）。系统头文件（如 `<type_traits>`）的模板声明数通常更高，但用户改不了，故不列入报告。

5.2 预编译头（PCH）收益估算

PCH 是慢构建里杠杆最大的单项改动，但多数团队靠猜决定放什么——通常是「大家都包含的头文件」，这经常是错的。本工具从 include 图算出该放什么。

```
□□ PCH □□□□□□□ P□
□□ = Σ lines(h), h □ closure(P) × □□□□□ P □ TU □
- Σ lines(h) □□□□□□□□□□

// nlohmann-json □□
□□□□ 5 □□□□□□□□□□ 139,180 □□
24/25 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 96%□□
□□□□□ 3,201,140 □□□□□□□□□□□□□ 65.8%□□
```

四条限制写进报告本身：行数是代理不是秒数；上限估计（真实 PCH 必须是每个 TU 的第一个 include 且字节一致）；未计 PCH 失效；本工具不生成 PCH。

5.3 前向声明建议

把 include 换成前向声明，是编译时间优化里收益最高的一类：编译器读一行文本，而不是整个头文件的传递闭包。也是最容易出误报的一类，因为「只以指针/引用形式使用」是语义属性，而我们在文本上判断。

所以规则刻意保守，且报告给出具体类型名、使用行号、阻断类型：

```
| □□□□ | include | □□□□□□□□ | □□□□ | □□□□ |
| example\hello.cc | httplib.h | Request | 14 | Response□Server |
```

「阻断类型」非空表示该头文件里还有其他类型需要完整定义，不能整个 include 换掉，只能把可前向声明的类型拆出去。开发过程中修掉一个真实的假阴性：`int read(Value* v) {{ return v->n; }}` 里 `Value` 只以指针位置出现，纯文本检查会判为可前向声明，但 `v->n` 需要完整类型。补上「跟踪指针变量是否被解引用」后正确判为阻断。

六、平台能力：从工具到流水线的一环

如果只能跑一次、出一份报告，它是个玩具。HeavyHeader 的四个命令覆盖「发现 → 验证 → 门禁 → 对比」的完整闭环：

命令	作用	在流水线中的位置
scan	成本归因，产出 Markdown / HTML / JSON 报告，可存基线	本地分析、CI 报告
verify	注释掉候选 include、重编译、实测耗时差异	采纳建议前的确认
gate	成本相对基线回归超阈值则非零退出	PR 门禁
compare	对比两份扫描，定位成本上升的具体头文件	版本间对比

5.1 CI 门禁为什么可信

门禁只对比确定性的归因行数和相对比例，不对比墙钟时间——后者随负载波动，拿它做判定会产生误触发。而一个误触发的门禁会被关掉，关掉的门禁保护不了任何东西。默认阈值 5% 是「明显变化」与「正常波动」之间的实用分界。

失败的构建会指名道姓：

```
□□□□□□
- header cost regressed +17.1% (206100 -> 241300 attributed lines),
budget is +5.0%
worst offender: include/bloated.h 0 -> 22312 lines (+100.0%)
```

一个只说「成本回归 +12%」的门禁毫无用处；能定位到具体文件和具体 include 行的门禁才会被留下来。

5.2 报告是自包含单文件

HTML 报告不引 CDN、不引框架、图表是手写内联 SVG。这不是技术偏好，是需求：报告要贴进 PR、要发给别人、要在没网的机器上打开。一个在这些场景下显示白页的报告毫无价值。数据量级（几十个头文件、几十个历史点）也远不够撑起一个图表库的开销。

七、技术路线与架构

6.1 分层

```
src/heavyheader/
├── drivers/ □□□□□□□□GCC/Clang/MSVC □□□□□□
├── parse/ □□ -H □□□□-ftime-report □□□make □□□□
├── attrib/ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
├── verify.py □□□□□□□ include → □□□ → □□
├── scanner.py □□□□□□ TU → □□□□□□□□ → □□
├── baseline.py □□□□□□□CI □□
└── report/ Markdown / HTML / JSON □□
```

关键性质：`attrib/` 和 `parse/` 是纯函数，不碰编译器、不碰文件系统、不碰网络。核心逻辑可以被彻底单元测试——归因引擎的全部测试用例都不需要安装任何编译器。

6.2 为什么核心用 Python 而不是 C++

项目的使用者是 C++ 开发者，但工具本身用 Python 写。理由是工作性质：它的主体是调用子进程、解析文本、建图、排序、渲染报告——这是 I/O 密集型而非计算密集型，Python 的开发速度优势直接转化为交付速度，且零第三方运行时依赖意味着它能在最朴素的 CI 容器里跑起来。编译慢的 C++ 项目不该为了分析工具再拖一套运行时进去。

需要声明的是：这个选择有代价。Python 的解释器启动开销在每次调用编译器时都会被放大，而 libclang 绑定在 Python 生态里更成熟。Roadmap 中的「精确模式」会利用后一点。

6.3 支持的工具链

编译器	依赖树	分阶段计时
GCC 9+	-H	-ftime-report
Clang 17+	-H	-ftime-report
MSVC	/showIncludes	墙钟计时（无等价文本格式）

有 `compile_commands.json` 时严格按其中的 flags 编译——同一份代码在不同 flags 下的数字没有可比性。

八、诚实的边界：不做什么

这一章和前面几章同样重要。一个工具如果把局限藏起来，使用者就无法判断什么时候该信它、什么时候不该。

不做什么	为什么	怎么办
不判定 include 是否「未使用」的语义真相	文本启发式只能回答「源码里有没有出现该头文件声明的标识符」	权威结论由 verify 给出：真的删掉、重新编译
不做精确的 AST 级分析	要精确判定需要 libclang，会把使用门槛抬到需装整套 LLVM 工具链	Roadmap v0.3 作为可选 extra，默认路径保持零依赖
不改写代码	自动重构一个它不完全理解的代码库，风险远大于收益	工具给建议，人做决定；verify 只在临时目录做实验
不跨机器比较绝对耗时	墙钟时间随负载波动	门禁只对比确定性的归因行数与相对比例
不信任编译器的自报时序	实测发现 GCC on MinGW 会把某阶段报成 584 年（见 8.1）	用进程墙钟做上界校验，不可能的的行丢弃并警告

7.1 一个真实的编译器缺陷

开发过程中在 fmt 上发现 `baseline_seconds` 报出约 1170 年。根因不在本项目：GCC 16.2.0 (MinGW-w64) 的 `-ftime-report` 在编译包含 `<windows.h>` 的文件时，会把 `phase parsing` 报成 `18446744070.35` 秒——即 2^64 纳秒折成秒，约 584 年。

解析器忠实解析了垃圾，于是报告里出现一个看起来权威实际荒谬的数字。修法：driver 本来就用 `perf_counter` 测量了进程墙钟时间，而一个编译阶段不可能比包含它的进程更长。以此为上界校验，超出的行丢弃，并 surfaced 成警告而非静默修正——用户有权知道他们的工具链有缺陷。

这件事本身说明了「不自己解析 C++」这条原则的代价：你把编译器当权威，就得防着它说谎。所以工具对编译器的每个输出都保留交叉校验的能力。

7.2 已知局限汇总

① 行数不等于解析难度，重型模板头的权重被低估；② 默认 `-fsyntax-only`，不含代码生成阶段成本；③ 使用状态是文本启发式，为副作用而包含的头文件（如 `<iostream>` 的流初始化）会被误判；④ 增量编译（ccache、distcc）会改变耗时分布，跑 verify 前需清缓存。完整列表见仓库 `docs/methodology.md` 第 9 节。

九、开源治理与社区

项目从第一行代码起就按可协作的标准组织，而不是跑出demo再补文件。大赛评分中「开源治理」占 20%，但我们做这些的理由更直接：一个没有 CONTRIBUTING 的项目收不到贡献，没有行为准则的社区留不住人。

文件	作用
README.md	问题定义、与同类工具对比、快速开始、诚实的边界
LICENSE (Apache-2.0)	对贡献者和使用者都明确，含专利授权条款
CONTRIBUTING.md	按优先级列出「什么贡献最被需要」，避免力气花错方向
CODE_OF_CONDUCT.md	基于 Contributor Covenant 1.4
SECURITY.md	威胁模型：编译器输出是不可信输入、临时文件、不联网
ROADMAP.md	v0.1–v0.4 路线图 + 「明确不做的事」清单
CHANGELOG.md	语义化版本，记录每个修复的根因
docs/methodology.md	每个指标的定义、局限、以及「查不到就不该出现在报告里」
docs/architecture.md	分层设计与刻意选择的理由
.github/	Issue 模板（bug/feature）、PR 模板、CI 工作流

8.1 CI 与自举

CI 覆盖 Linux / Windows / macOS 三个操作系统 × Python 3.10–3.13 四个版本，外加一个 self-scan 任务：在 CI 里构造一个真实 C++ 工程并用 HeavyHeader 扫描它，断言归因行数非零、编译单元被发现。这一步同时也是集成测试——它验证工具在非 Windows、非 MinGW 的工具链下也能正确解析编译器输出。

8.2 为什么选 Apache-2.0

三个理由：对贡献者和使用者都明确；含专利授权条款，这对一个要进企业 CI 的工具不是形式问题；与生态中大量 C++ 项目的许可证兼容。

8.3 测试策略

105 个单元测试。样本优先用真实编译器输出逐字复制——例如 `tests/test_parsers.py` 里的 `-H` 和 `-ftime-report` 输出是从 GCC 16.2 真实运行复制的。这意味着换编译器版本时这些测试会最先报警。

十、开发过程与后续计划

9.1 已修的真实缺陷

开发过程中修掉 5 个 bug，每个都有回归测试。列出它们是因为它们解释了这个项目为什么是现在这样：

缺陷	症状	为什么难发现
独占闭包恒为空	所有项目都报「无可优化项」	症状与「确实没问题」在输出上完全无法区分
make 规则按第一个裸冒号切分	Windows 盘符冒号被误判为分隔符，目标被截断	只在 Windows 路径上出现，Linux 开发不会遇到
MSVC 缩进深度直接除步长	所有嵌套 include 都报成深度 0	MSVC 最浅层本身有空格，不是从 0 开始
usage_label 漏序列化	基线文件丢失使用状态信息	模型加了字段但序列化器没写，两边不同步
GCC 坏计时器（见 8.1）	构建成本报出 1170 年	编译器自己的输出看起来是权威的

9.2 Roadmap

版本	内容	状态
v0.1	可用的核心：三种工具链解析、成本归因、四个命令、72 测试	已发布
v0.2	从工具到平台：历史存储与趋势服务、增量扫描、PR 评论机器人、多编译器对比	计划中
v0.3	精确模式：libclang AST 后端（可选依赖）、前向声明建议、PCH 收益评估	计划中
v0.4	生态集成：CMake、Bazel/Meson、VSCode 插件、与 IWYU 输出互转	计划中

Roadmap 里还有一份「明确不做的事」清单：不做通用静态分析器、不自动修改代码、不做云服务、不追求支持所有编译器。这份清单和功能列表同样重要——它防止项目范围蔓延。

9.3 关于团队

本项目由个人开发者以「开源社区」主体类型申报，独立完成需求、设计、实现、测试与文档。这是一个明确的事实，不是需要修饰的短板：项目从零到可运行的全部工作都在公开仓库的 git 历史里，每个 commit 都说明了「为什么」而不只是「做了什么」。

后续开发按 Roadmap 推进，欢迎社区参与。`CONTRIBUTING.md` 开头按优先级列出了「什么贡献最被需要」——排第一的是真实项目的扫描结果反馈，因为那是唯一能检验工具在真实代码库上是否给

出荒谬结论的方式。

十一、参考资料

10.1 实际核读过的同类项目

以下项目在立项时逐项核读，用于第一章的对比表。核读日期为 2026 年 10 月。

```
R1 include-what-you-use — https://include-what-you-use.org/
R2 cpp-dependencies — https://github.com/tomtom-international/cpp-dependencies
R3 include-gardener — https://github.com/fedorbondarczuk/include-gardener
R4 fmtlib/fmt — https://github.com/fmtlib/fmt □□□□□□□□□□□
```

10.2 实际使用的编译器文档

```
R5 GCC □□□-H□-ftime-report□-M/-MM □□□□
R6 MSVC □□□/showIncludes □□□□□
R7 C++ □□□include guard □ #pragma once □□□
```

10.3 未引用但想说明的事

本项目没有引用政策文件或学术论文来支撑其必要性。这不是疏漏，是刻意的：我们没有找到一份能直接支撑「头文件成本归因」这个具体问题的权威文献，而为了显得严谨去引一份关系不大的政策条文，比不引更糟。

项目的必要性论证来自三件可验证的事：第一章的成本模型（可手算）、第三章的构造工程（可复现）、第四章的真实项目数据（可复现）。如果这三件事不成立，引多少文献也救不了它。

本作品以 Apache-2.0 许可证开源提交。代码仓库、测试、治理文件与基准数据均已随作品材料提交。

> 代码仓库：`https://github.com/wzzrambler/heavyheader`
> 演示视频：随作品材料提交（3-5 分钟完整片）
> 复现方式：见仓库 `benchmarks/README.md`，本文所有实测数字均可一键重跑。