Phase 1 완성

Cursor Context Package

.cursor 구성 및 활용 가이드

rules/ 4개 (00_master · 01_principles · 02_security · 03_context_management)

context/ 7개 (project · persona · rr_matrix · governance · hitl · charter · operation_standards)

총 11개 파일 · Phase 1 Vision & Role 정의 완성본

.cursor 전체 구성 한눈에 보기

11개 파일이 하는 일

rules/ — Cursor AI 자동 적용 규칙

00_master.mdc

프로젝트 정의 · 기술스택 · 코딩규칙
Authority Level 코드 기준 · 공통 금지사항

01_principles.mdc

운영 5대 원칙 (최상위 기준)

02_security.mdc

데이터 분류 · 접근 통제 · 보안 규칙

03_context_management.mdc

3계층 Context 구조 · 변경 통제

참조

context/ — @로 참조하는 데이터

project_context.json	1.1.1 Problem Definition
persona_context.json	1.2 Persona 5개 + Scenario
rr_matrix_context.json	1.3 Agent R&R Matrix (7개)
governance.json	1.4 Authority Model 포함
hitl_context.json	1.5 HITL 3패턴 + ApprovalGate
governance_charter.json	1.6 거버넌스 헌장
operation_standards.json	0_0~C 운영 표준

rules/ — Cursor AI 자동 적용 규칙 4개

코드 생성 시 항상 자동으로 적용됨 · 우선순위 순서

1순위 00_master.mdc — 마스터 규칙

- 프로젝트 한 줄 정의: AI-Native 통합 시스템 프레임워크 표준
- 기술 스택: Python+FastAPI / TypeScript+React / PostgreSQL
- 코딩 규칙: BaseAgent 상속 · useAgent 훅 · any 금지 · 트랜잭션 필수
- Authority Level 코드 기준: L0(조회만) L1(승인게이트) L2(조건부) L3(Override 엔드포인트)
- 공통 금지: 승인 게이트 없는 L1+ 자동 실행 · Audit Log 없는 상태 변경 · API Key 하드코딩
- 참조 context 7개 전체 목록 포함

2순위 01_principles.mdc — 운영 5대 원칙 (절대 기준)

- 원칙1. 전략과 실행의 분리 — Agent 함수 내 전략 판단 로직 직접 작성 금지
- 원칙2. 최소 권한 — allowed_scope 외 실행 시 즉시 Escalation
- 원칙3. 감사 가능성 우선 — 모든 실행 → audit_logs INSERT 필수
- 원칙4. 리스크 기반 통제 — Risk Level 체크 모든 Agent 필수
- 원칙5. 지속적 개선 내재화 — trajectory_logs → Evolution Loop 연계

3순위 02_security.mdc — 보안/데이터 (절대 위반 금지)

- 데이터 4등급: Public / Internal / Sensitive / Restricted
- Sensitive 이상: 저장·전송 시 암호화 필수 / Restricted: 익명화 후 사용
- RBAC 모든 API 엔드포인트 적용 / API Key 환경변수 관리
- Prompt Injection 방어 필수 / 외부 입력값 검증 후 사용

4순위 03_context_management.mdc — Context 관리

- 3계층 구조: Global Strategic → Agent-Specific → Runtime
- 모든 Agent: 실행 전 Global Context 반드시 로드
- Runtime Context는 Global·Agent Context 변경 불가
- Context 변경 6단계 절차 (Governance 승인 + Regression Test 필수)

context/ — Phase 1 산출물 JSON (1/2)

project · persona · rr_matrix · governance

project_context.json WBS 1.1.1

Problem Definition

주요 키

problem.statement · stakeholders[] · kpi[] · scope · constraints · tech_stack · governance

Cursor 활용 예시

@project_context.json 기반으로 API 엔드포인트 설계해줘

persona_context.json WBS 1.2

Persona 5개 + Scenario 4개

주요 키

personas[5] · scenarios[4] · context_requirements[10] · ai_intervention_summary

Cursor 활용 예시

@persona_context.json 의 P2 Pain Point 기반으로 공통 모듈 설계해줘

rr_matrix_context.json WBS 1.3

Agent R&R Matrix — 7개 Agent

주요 키

raci_legend · human_roles[6] · agents[7] · absolute_human_responsibilities · phase_raci_summary

Cursor 활용 예시

@rr_matrix_context.json 기준으로 Back-A Agent 클래스 만들어줘

governance.json WBS 1.4

Authority Model + 거버넌스

주요 키

authority_levels{L0~L3} · current_project_governance · agent_authority_model.agents[7] · risk_levels · constraints

Cursor 활용 예시

@governance.json 의 agent_authority_model 기준으로 Orch Agent 승인 로직 작성해줘

context/ — Phase 1 산출물 JSON (2/2)

hitl · governance_charter · operation_standards

hitl_context.json WBS 1.5

Human-in-the-Loop 구조

주요 키: hitl_patterns{P1 · P2 · P3} · agent_hitl_matrix[7] · db_schema{3 tables} · approval_gate_rules · sla_summary · code_rules

P1	P2	P3
Pre-approval	**On-risk**	**Post-review**
실행 전 승인 SLA: 24h Orch · Back-A · Evol-A	실행 중 이상 감지 SLA: 1h Orch · Monitor-A	실행 후 검토 확정 SLA: 48h Front-A · Test-A · UIUX-A

governance_charter.json WBS 1.6

거버넌스 헌장 (최상위 기준)

주요 키: five_principles[5] · authority_levels{L0~L3} · forbidden_actions[8] · violation_response · context_change_procedure[6]

⊘ 절대 금지 사항 8가지

- ✗ 승인 없는 자동 실행
- ✗ Audit Log 없는 상태 변경
- ✗ Context 무단 수정
- ✗ Scope 조과 실행
- ✗ API Key 하드코딩
- ✗ Restricted 데이터 암호화 없이 저장
- ✗ 로그 DELETE/UPDATE
- ✗ 회귀 테스트 없이 재배포

operation_standards.json WBS 0_0~0_C

운영 표준 12개 통합본 주요 키: principles[5] · raci_matrix · authority_levels · risk_management · kpi_monitoring · evolution_loop

Phase1 (지금)	Phase 3	Phase 4~5	Phase 5	Phase 6
✓ 기본 원칙 ✓ Authority Level ✓ RACI	✓ 멀티에이전트 (0_3) ✓ 리스크 관리 (0_4)	✓ Release Gate (0_9) ✓ 예외 승인 (0_B)	✓ KPI/모니터링 (0_5)	✓ Evolution Loop (0_6)

Cursor에서 활용하는 방법

rules는 자동 적용 · context는 @로 직접 참조

① rules/ — 자동 적용 (별도 호출 불필요)

Cursor AI 채팅창에 코드 작성 요청만 해도
.cursor/rules/ 의 4개 파일이 자동으로 적용됩니다.

예시 프롬프트 (context 언급 없이도 규칙 자동 적용)

"FastAPI 엔드포인트 만들어줘"

"React 컴포넌트 만들어줘"

"DB 테이블 설계해줘"

→ BaseAgent 상속 · any 금지 · audit_logs 필수 · 승인 게이트 자동 포함

⚠ 주의

.cursor/rules/ 폴더가 프로젝트 루트에 있어야 자동 적용됩니다.
C:\my-framework\.cursor\rules\

② context/ — @ 로 직접 참조

필요한 context 파일을 @파일명 으로 지정하면
Cursor AI가 해당 데이터를 읽고 코드에 반영합니다.

"@persona_context.json 의 P2 Pain Point 기반으로 공통 모듈 API 만들어줘"	→ P2 테크리드 Pain Point 자동 반영
"@rr_matrix_context.json 기준으로 Back-A Agent 클래스 만들어줘"	→ allowed/forbidden 자동 적용
"@hitl_context.json 기준으로 ApprovalGate 컴포넌트 만들어줘"	→ P1/P2/P3 패턴 + DB스키마 반영
"@governance.json 의 Authority Model 기준으로 Orch 승인 로직 작성해줘"	→ L1 규칙 + 에스컬레이션 자동 반영

Phase 1 완성 · Phase 2 준비

Cursor Context 준비 완료

Phase 1 산출물 — 전체 완성

- ✓ 1.1.1 Problem Definition
- ✓ 1.2 Persona Spec (5 Persona)
- ✓ 1.3 Agent R&R Matrix (7 Agent)
- ✓ 1.4 Authority Model (L1 확정)
- ✓ 1.5 Human-in-the-Loop 구조
- ✓ 1.6 Governance Charter
- ✓ **Cursor Context 11개 파일 검증 완료**

Phase 2 — Agent Workflow 설계

- ▷ 2.1 Workflow Diagram
- ▷ 2.2 Decision Gate 정의
- ▷ 2.3 Tool Invocation Flow
- ▷ 2.4 Escalation Rule
- ▷ 2.5 Agent Interaction Spec