## 1 JUnit

Recurso	URI	Métodos	Descripcion
Lista de Usuarios	/usuarios	POST	guardar Usuario: Guardar el usuario cifrando
			su contraseña
		POST	requestPassword: solicita a través de su email,
		1051	la modificación de su contraseña
Un usuario	/usuarios/{username}	GET	obtenerUsuario: Devuelve el usuario dado
			su username
	/usuario/{usuarioId}	Delete	eliminarUsuario: Elimina el usuario dado
			su Id
Lista de Usuarios autenticados	/user/	GET	obtenerUsuarioActual: Devuelve el objeto
			usuario, que se encuentre logeado en la app
		GET	obtenerUsuarios: Devuelve una lista de todos
			los usuarios
un Usuario autenticado	/user/eliminarUsuario/{id}	Delete	eliminarUsuario: Elimina el usuario con el
			id dado, si existe.
	/user/perfil/CambiarClave	POST	changePassword: Dado un usuario ya creado,
			dado su email, su contraseña actual, y su
			nueva contraseña, se modifica su contraseña,
			y se cifra
	/user/perfil	GET	getUserDetails: Devuelve los datos del usuario
			que está registrado
	/generate-token	POST	generarToken: Genera el token JWT
	$\operatorname{user}/\{\operatorname{id}\}$	GET	obtenerUsuarioPorId: Devuelve el usuario
			dado una id si existe
		PUT	modificarUsuario: Modifica el usuario si existe