

Листовка

- 1 Разрешение растровых изображений не ниже **250 dpi**

Вылеты за обрез по **5 мм** с каждой стороны.

- 2 Если макет идет на переплет обложки, то по 20 мм.

Обрезной формат



Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное.

Многие программы электронной верстки и редакторы HTML используют Lorem Ipsum в качестве текста по умолчанию, так что поиск по ключевым словам «Lorem Ipsum» сразу показывает, как много веб-страниц все еще доживают своего настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил много версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые — намеренно (например, коммюнистические варианты). Его популяризации в новое время послужили публикации листов Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, программы электронной верстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется Lorem Ipsum. Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное.


- 5 Значимые части и элементы дизайна оригинала макета должны отстоять не менее, чем **10 мм** от обрезного формата

- 4 Все шрифты должны быть переведены в **кривые**

Закладка

- 3 Суммарное покрытие красок не более **330%**

Диаметр отверстия **5 мм**



✗ НЕПРАВИЛЬНО!

Для серии «Тактика врача» — 15 мм слева и справа (чтобы не попало на пружину).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к предоставляемым информационным материалам

1. Разрешение растровых изображений не менее **250 dpi** (желательно — 300 dpi). Цветовая модель **CMYK**, Grayscale (не должно быть плашечных цветов).
2. Вылеты за обрез должны быть **по 5 мм** с каждой стороны.
3. Суммарное покрытие красок не должно превышать **330%** (желательно — 300%).
4. Все шрифты должны быть переведены в **кривые**.
5. Значимые части и элементы дизайна оригинал макета должны отстоять не менее, чем **10 мм** от обрезного формата.
6. Текстовые и векторные объекты, окрашенные в 100%-й черный должны иметь атрибут «**Overprint**». У белых и светлых объектов атрибут «Overprint» должен быть выключен.
7. Форматы файлов — **eps, tif, psd**.
 - Если макет предоставляется в векторном формате (eps), то изображения должны быть внедрены в файл (атрибут «embedded»).
 - Если макет предоставляется в растровом формате (tiff, psd), то слои с текстом должны быть отрастрированы (нежелательно использовать в таких макетах текст кеглем менее 12 pt). Разрешение для растрирования не менее 300 dpi.
 - Текст, окрашенный в четыре краски должен иметь кегль не менее 12 pt. Для текста кеглем менее 10 pt не желательно использовать более двух красок. Для текста кеглем менее 8 pt необходимо использовать 100% одной краски из CMYK (лучше всего черную C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%). Минимальный кегль для текста — 5 pt (читаемость текста значительно снижается при кегле менее 8 pt и использовании цвета одной краски менее 70%, а так же при кегле текста менее 5 pt или при использовании узкого начертания шрифта, даже если цвет 100%).
 - Текст, располагаемый вывороткой по плотному фону (3-4 краски CMYK) должен быть не менее 9 pt. Линии, располагаемые вывороткой по плотному фону (3-4 краски) должны быть не менее 1 pt. Линии, окрашенные в 4 краски должны иметь толщину не менее 1 pt.
 - Если текст расположен на фоне, то для удобства чтения необходимо, что бы цвет текста и фона были достаточно контрастны (для наилучшего контраста интервал оптических плотностей текста и фона должен быть не менее 0,7).

Для определения возможных визуальных дефектов печати необходимо выслать в наш адрес фотокопию готового макета. Разрешение для сканирования изображения не менее 300 точек на дюйм.

Если при подготовке макета возникли вопросы, присылайте на почту: prepress@geotar.ru