

Основные методы словарей

get(key, default=None)

Пытается получить значение по ключу

Если такого ключа нет, то по умолчанию возвращает None.
Можно указать вторым параметром возвращаемый объект.



```
user = {
    "name": "John",
    "age": 30,
}

name = user.get("name") # "John"
address = user.get("address") # None

address = user.get("address", "No address") # "No address"
logs = user.get("logs", []) # []
```

setdefault(key, default=None)

Устанавливает значение по умолчанию, если нет ключа

Также возвращает значение, которые было у ключа,
либо его новое - по умолчанию None,
но можно указать вторым параметром объект для значения



```
user = {
    "name": "John",
    "age": 30,
}


age = user.setdefault("age", 25) # 30
address = user.setdefault("address", "New York") # New York

print(user) # {'name': 'John', 'age': 30, 'address': 'New York'}
```

items()

Возвращает последовательность ключей и значений

Возвращает особенный объект `dict\_items`
Элементами является кортеж из 2х элементов - ключ и значение
Позволяет посмотреть внутренности словаря



```
user = {
    "name": "John",
    "age": 30,
}


print(user.items()) # dict_items([('name', 'John'), ('age', 30)])

for key, value in user.items():
    print(key, value)

# name John
# age 30
```

copy()

Создаёт копию словаря



Копия словаря - это уже другой объект.
Важно! Значения остаются прежними - не копируются!
Нужно использовать модуль `copy`

```
user = {
    "name": "John",
    "age": 30,
    "address": {
        "street": "123 Main St",
        "city": "Anytown",
    }
}

# Это уже другие объекты
print(user is user.copy()) # False

# Но вложенные объекты не копируются
print(user["address"] is user.copy()["address"]) # True

# Нужно использовать модуль copy и его функцию deepcopy
import copy

print(user["address"] is copy.deepcopy(user)["address"]) # False
```

update(dict)

Обновляет текущий словарь



Можно передать другой словарь, тогда он обновит ключи
(или создаст новые) исходного словаря.
Либо передавать именованные аргументы.

```
user = {
    "name": "John",
    "age": 30,
}

user.update({"name": "Jane"})

print(user) # {'name': 'Jane', 'age': 30}

user.update({"address": "123 Main St"})

print(user) # {'name': 'Jane', 'age': 30, 'address': '123 Main St'}

user.update(new=1)

print(user) # {'name': 'Jane', 'age': 30, 'address': '123 Main St', 'new': 1}
```