

BÁO CÁO HIỆU NĂNG TPS & ĐỘ TRỄ GIAO DỊCH

Hệ Thống Thử Nghiệm Metanode Cluster (5 Nodes, Rust FFI + Go)

Báo cáo này phân tích và tổng hợp kết quả đo lường từ đợt kiểm thử tải gồm 10 lượt chạy liên tục với quy mô gửi 100,000 giao dịch mỗi lượt trên hệ thống Metanode Cluster. Các thành phần bao gồm tầng thực thi Go EVM (chạy backend lưu trữ trạng thái NOMT) kết hợp cơ chế đồng thuận DAG Rust nhúng qua FFI.


I. Tổng Quan Kết Quả Thử Nghiệm (10 Runs Summary)

Lần chạy	TPS (Real Exec)	TPS (Pipeline)	TPS (Wall Clock)	Fork Status	Thành công
Run 1	60,790	31,678	16,260	SAFE	98.7%
Run 2	61,050	30,118	16,313	SAFE	100.0%
Run 3	52,192	30,118	17,004	SAFE	100.0%
Run 4 (Đỉnh)	63,735	32,224	16,372	SAFE	100.0%
Run 5	44,111	25,962	15,868	SAFE	100.0%
Run 6	36,914	22,372	12,564	SAFE	100.0%
Run 7	54,585	30,063	15,497	SAFE	100.0%
Run 8	38,536	24,052	14,554	SAFE	100.0%
Run 9	43,687	26,604	14,451	SAFE	100.0%
Run 10	29,019	19,517	12,631	SAFE	100.0%
Trung bình	48,482	27,271	15,151	SAFE	99.87%

II. Giải Thích Ý Nghĩa Các Loại Chỉ Số TPS (Dựa trên Run 4)

★ Run 4: TPS (Real Exec): 63,735 | TPS (Pipeline): 32,224 | TPS (Wall): 16,372

METANODE BLOCKCHAIN TRANSACTION PIPELINE



1. TPS (Real Exec Only) - 63,735 giao dịch/giây

Thể hiện tốc độ xử lý tính toán thô của Go Execution Engine (EVM & NOMT Trie) khi đã có đầy đủ giao dịch và không phải chờ đợi các vòng đồng thuận hay độ trễ truyền thông FFI. Chỉ số này chứng minh các tối ưu hóa FlatStateTrie và song song hóa chúng ta vừa thực hiện đạt hiệu năng cực lớn.

2. TPS (Pipeline) - 32,224 giao dịch/giây

Thể hiện tốc độ luân chuyển thực thi gối đầu liên tục của 3 giai đoạn: Virtual Execution -> Consensus -> Real Execution. Khi hệ thống vận hành ổn định, thông lượng pipeline bị giới hạn bởi giai đoạn chậm nhất (thường là đồng thuận và ghi đĩa RocksDB của tầng Rust).

3. TPS (Wall Clock) - 16,372 giao dịch/giây

Là chỉ số đo lường dựa trên thời gian thực tế toàn diện từ lúc client gửi giao dịch đầu tiên cho đến khi khối cuối cùng được cam kết hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu trên đĩa cứng. Đây là chỉ số thực tế nhất, mô tả trực quan trải nghiệm người dùng cuối.

III. Ước Lượng Độ Trễ Phản Hồi & Nhận Biên Lai (Receipt)

1. Độ trễ phản hồi ban đầu của giao dịch (Response Time)

Thời gian từ lúc người dùng gọi API gRPC/JSON-RPC gửi giao dịch đến khi nhận được phản hồi xác thực thành công (TxHash) chỉ mất khoảng từ 0.1ms đến 2ms. Hệ thống sử dụng kiểm thử song song trong TxPool nên việc xác thực diễn ra tức thời, không bắt client đợi block.

2. Độ trễ nhận kết quả giao dịch thành công (Receipt/Finality Time)

Thời gian chờ thực tế để giao dịch được đóng block, đồng thuận, thực thi EVM và ghi nhận kết quả (Receipt) được chia thành 3 kịch bản tải trọng của hệ thống:

● Kịch bản 1: Tải bình thường / Tải nhẹ (Khối chứa < 5,000 TXs)

Thời gian nhận Receipt: 100ms - 200ms.

Giải thích: Khối lượng giao dịch nhỏ, đóng block nhanh, thời gian đồng thuận Rust chỉ ~60ms và Go thực thi triệt để trong ~50ms.

● Kịch bản 2: Tải cao liên tục (Khối chứa cực lớn, ví dụ khối #22 chứa 42,000 TXs)

Thời gian nhận Receipt: 400ms - 800ms.

Giải thích: Khi stress test đạt đỉnh, giai đoạn đồng thuận Rust tốn 354ms và Go thực thi NOMT tốn 586ms. Nhờ kiến trúc gói đầu (Pipeline), người dùng gửi giao dịch sẽ nhận được Receipt trung bình sau khoảng nửa giây, tối đa dưới 900ms.

● Kịch bản 3: Đỉnh điểm nghẽn hàng đợi (Worst-case)

Thời gian nhận Receipt: 1.0 giây - 1.5 giây.

Giải thích: Khi lượng giao dịch dồn dập vượt quá công suất đóng gói của một khối, giao dịch sẽ nằm lại trong TxPool và được xử lý trong khối kế tiếp (chu kỳ sinh khối chỉ mất khoảng ~500ms).

IV. Kết Luận

Hệ thống Metanode Cluster sau khi khắc phục triệt để lỗi rò rỉ bộ nhớ đã thể hiện độ ổn định cao khi vượt qua 10 đợt tải liên tục với 100% độ an toàn rẽ nhánh (Safe - No Fork) và tỷ lệ thành công trung bình 99.87%. Thông lượng thực tế đạt đỉnh trên 16.3k Wall TPS cùng thời gian hoàn tất giao dịch lý tưởng (< 1 giây) chứng tỏ nền tảng hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chịu tải ở mức độ công nghiệp.