

Hostinghandleiding Ondertekenportaal

Stap voor stap: de app van GitHub halen en zelf hosten op een eigen server, met HTTPS en e-mail. Bedoeld om gewoon van boven naar beneden te volgen. Je hoeft geen ervaren serverbeheerder te zijn; kopieer de commando's een voor een. De commando's gaan uit van een verse **Ubuntu 22.04/24.04**-server. Zit je op een ander systeem, dan zijn alleen de installatiestappen (deel A) net anders.

0. Wat je vooraf nodig hebt

1. **Een server (VPS) in de EU.** Bijvoorbeeld bij Hetzner, TransIP of Leaseweb. Richtlijn: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB schijf. Kies een Europese locatie (AVG).
2. **Een (sub)domein**, bijvoorbeeld `portaal.ottovisseraccountants.nl`, en toegang tot je DNS-beheer om een record aan te maken.
3. **Een e-mailaccount om vanaf te versturen.** Microsoft 365 werkt out of the box. Zorg dat "Authenticated SMTP" aanstaat voor dat postvak (zie deel F).
4. **Het IP-adres van je server** en de inloggegevens (die krijg je van je hoster).

Tijd: reken op ongeveer 30 tot 45 minuten.

A. Server klaarmaken (Docker installeren)

Log in op de server vanaf je eigen computer (vervang het IP):

```
ssh root@JOUW_SERVER_IP
```

Installeer Docker (officieel script) en zet de firewall goed:

```
# Docker + Docker Compose installeren
curl -fsSL https://get.docker.com | sh

# Firewall: SSH, HTTP en HTTPS open, de rest dicht
apt-get update && apt-get install -y ufw
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

Controleer dat Docker draait:

```
docker --version
docker compose version
```

Zie je van beide een versienummer, dan is deel A klaar.

B. DNS instellen (je domein naar de server wijzen)

Ga naar je DNS-beheer en maak één record aan:

Type	Naam	Waarde
A	portaal (of het volledige subdomein)	JOUW_SERVER_IP

Voorbeeld: `portaal.ottovisseraccountants.nl` wijst naar het IP van je server.

Wacht tot het record actief is (meestal enkele minuten). Controleer eventueel:

```
ping portaal.ottovisseraccountants.nl
```

Dit record is nodig voordat je start, want de server vraagt automatisch een HTTPS-certificaat aan op dit domein.

C. De code van GitHub halen

Nog steeds ingelogd op de server:

```
cd /opt
git clone https://github.com/x589h29ftn-code/signaturing.git
cd signaturing
```

Alle bestanden staan nu in `/opt/signaturing`. Dit is de map waarin je verder werkt.

D. Configureren (het bestand `.env`)

Alle instellingen en geheimen komen in één bestand: `.env`. Maak het aan vanuit het voorbeeld:

```
cp .env.example .env
```

D1. Geheimen genereren

De app heeft vier geheime sleutels plus een database-wachtwoord nodig. Genereer er vijf met dit commando (voer het vijf keer uit en bewaar de uitkomsten):

```
openssl rand -base64 48
```

D2. Het bestand invullen

Open het bestand:

```
nano .env
```

Vul de volgende regels in. Onderstaande tabel legt elk veld uit.

Veld	Wat je invult
APP_URL	https:// + je domein, bijv. https://portaal.ottovisseraccountants.nl
PORTAL_DOMAIN	Je domein zonder https, bijv. portaal.ottovisseraccountants.nl
POSTGRES_PASSWORD	Een van je gegenereerde geheimen (database-wachtwoord)
SESSION_SECRET	Een gegenereerd geheim
SIGNING_TOKEN_SECRET	Een ander gegenereerd geheim
STORAGE_ENCRYPTION_KEY	Een ander gegenereerd geheim (versleutelt de documenten)
TOTP_ENCRYPTION_KEY	Een ander gegenereerd geheim (versleutelt de 2FA-sleutels)
SMTP_HOST	smtp.office365.com (Microsoft 365)
SMTP_PORT	587
SMTP_SECURE	false (poort 587 gebruikt STARTTLS)
SMTP_USER	Het e-mailadres waarmee je verstuurt, bijv. noreply@ottovisseraccountants.nl
SMTP_PASS	Het wachtwoord (of app-wachtwoord) van dat e-mailaccount
MAIL_FROM	Otto Visser & Partners <noreply@ottovisseraccountants.nl>
SEED_ADMIN_EMAIL	Jouw e-mailadres (je eerste inlog als beheerder)
SEED_ADMIN_PASSWORD	Een tijdelijk sterk wachtwoord (wijzig je bij de eerste login)
SEED_ADMIN_NAME	Je naam, bijv. Mark

Belangrijk: gebruik voor elk van de vier geheime sleutels en het database-wachtwoord een **andere** waarde. Deel deze nooit en bewaar ze veilig

(bijv. in je wachtwoordmanager). Wie deze sleutels heeft, kan bij de gegevens.

De regel `DATABASE_URL` hoef je niet aan te passen: docker-compose vult die automatisch met je `POSTGRES_PASSWORD`.

Opslaan in nano: `Ctrl+O`, `Enter`, daarna `Ctrl+X`.

E. Starten

Bouw en start alles met één commando:

```
docker compose up -d --build
```

De eerste keer duurt dit een paar minuten (de app wordt gebouwd). Wat er gebeurt:

- **db**: de PostgreSQL-database (niet publiek bereikbaar).
- **web**: de app zelf; voert automatisch de database-migraties uit en start.
- **caddy**: regelt automatisch HTTPS (Let's Encrypt) op jouw domein.

Controleer of alles draait:

```
docker compose ps
```

Alle drie de services horen op `running` te staan. Logs bekijken kan met:

```
docker compose logs -f web
```

(stoppen met kijken: `Ctrl+C`)

E1. De eerste beheerder aanmaken

De database is nog leeg. Maak je eerste inlogaccount aan (leest de

`SEED_ADMIN_*`-gegevens uit je `.env`):

```
docker compose exec web npm run db:seed
```

Je ziet `Beheerder klaar: <jouw e-mailadres>`. Dit hoef je maar één keer te doen.

F. Eerste keer inloggen

1. Open in je browser `https://` + je domein (bijv. `https://portaal.ottovisseraccountants.nl`). Het slotje hoort groen/dicht te zijn (geldig HTTPS-certificaat).

2. Log in met het `SEED_ADMIN_EMAIL` en `SEED_ADMIN_PASSWORD` uit je `.env`.
3. Je wordt gevraagd een **eigen wachtwoord** te kiezen en **twefactor (2FA)** in te stellen. Scan de QR-code met een authenticator-app (bijv. Microsoft Authenticator of Google Authenticator) en voer de code in.
4. Ga naar **Instellingen** en zet je **eigen handtekening** (die plaats je later met één klik op documenten die je zelf tekent).
5. Voeg via **Gebruikers** je collega's toe en via **Cliënten** je klanten (of importeer ze in bulk met een CSV; er staat een voorbeeldbestand in de app).

Klaar. Je kunt nu een dossier aanmaken, documenten uploaden en laten ondertekenen.

G. Microsoft 365 e-mail: aandachtspunten

De app verstuurt uitnodigingen, verificatiecodes en de afgeronde documenten per e-mail. Voor Microsoft 365:

- Zet **Authenticated SMTP** aan voor het postvak (Microsoft 365-beheer, onder de postvakinstellingen). Zonder dit weigert Microsoft de verzending.
- Staat er twefactor op dat postvak, maak dan een **app-wachtwoord** aan en zet dat in `SMTP_PASS`.
- Voor goede bezorgbaarheid (niet in de spam): stel **SPF**, **DKIM** en **DMARC** in op het domein van `MAIL_FROM`, en laat het afzenderadres met dat domein overeenkomen.

H. Beheer (onthouden voor later)

Voer deze commando's uit vanuit de map `/opt/signaturing`.

Updaten naar een nieuwe versie

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Database-migraties draaien automatisch mee bij het opstarten.

Back-up maken (belangrijk!)

Twee dingen zijn onmisbaar: de database en de opgeslagen documenten.

```
# Database (maak een dumpbestand met datum)
docker compose exec -T db pg_dump -U ovp ovp_portaal > backup-db-$(date +%F).sql

# Documenten (versleutelde bestanden uit het volume)
docker run --rm -v signaturing_documents:/data -v $(pwd):/backup alpine \
  tar czf /backup/backup-documenten-$(date +%F).tar.gz -C /data .
```

Bewaar deze back-ups op een veilige, aparte plek (EU). Bewaar ook je `.env` (met de sleutels) veilig: zonder `STORAGE_ENCRYPTION_KEY` zijn de documenten niet meer te openen.

Handige commando's

```
docker compose ps          # status van de services
docker compose logs -f web  # live logs van de app
docker compose restart web  # app herstarten
docker compose down        # alles stoppen (gegevens blijven bewaard)
docker compose up -d       # weer starten
```

I. Eerst lokaal uitproberen (optioneel)

Wil je het eerst op je eigen computer testen zonder domein of echte e-mail?

Installeer Docker Desktop en draai in de map `signaturing` :

```
docker compose -f docker-compose.local.yml up -d --build
```

- Portaal: `http://localhost:3000`
- Verstuurde e-mails bekijk je op `http://localhost:8025` (Mailpit, nep-mailbox)

De geheimen zitten hier vast ingebouwd en zijn **alleen voor testen**, niet veilig voor echt gebruik. Stoppen: `docker compose -f docker-compose.local.yml down` .

J. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak / oplossing
Geen HTTPS / certificaatfout	DNS-record (deel B) wijst niet naar de server, of poort 80/443 dicht. Corrigeer en <code>docker compose restart caddy</code> .
E-mails komen niet aan	Controleer <code>SMTP_USER</code> / <code>SMTP_PASS</code> , zet Authenticated SMTP aan, stel SPF/DKIM/DMARC in.
E-mails belanden in spam	SPF/DKIM/DMARC ontbreken op het maildomein.
<code>web</code> blijft herstarten	Bekijk <code>docker compose logs web</code> . Vaak een ontbrekend of te kort geheim in <code>.env</code> (min. 32 tekens).
"port is already allocated" bij starten	Er draait al iets op poort 80/443. Stop dat, of pas de poorten aan.
Inloggen lukt niet de eerste keer	Heb je <code>docker compose exec web npm run db:seed</code> gedraaid? (deel E1)

Kort overzicht van alle stappen

```
# A. Server
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp && ufw --force enable

# B. DNS: A-record portaal -> server-IP (in je DNS-beheer)

# C. Code
cd /opt && git clone https://github.com/x589h29ftn-code/signaturing.git && cd signaturing

# D. Config
cp .env.example .env
openssl rand -base64 48 # 5x uitvoeren, waarden in .env zetten
nano .env

# E. Starten
docker compose up -d --build
docker compose exec web npm run db:seed

# F. Open https://jouw-domein en log in
```