



Algorithmen und Datenstrukturen 2

Xqtrguwpi 'ko "Y kpygtugo guvgt"4242"1"4243

Ft0Octe"J gto cpp"k(X00)Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

1. Praktikumsaufgabe (43@20dki'33@304242)

Aufgabe 1: Streuwerttabellen

Auf der Vorlesungswebseite befindet sich eine Datei hashing. java mit folgenden – teilweise unvollständigen – Schnittstellen und Klassen:

- interface HashFunction Schnittstelle einer Streuwertfunktion mit Einschränkung des Wertebereichs, die zu jedem Schlüssel einen gültigen Streuwert/Index liefert
- abstract class AbstractHashFunction implements HashFunction Abstrakte Oberklasse für Implementierungen von Streuwertfunktionen
- class DivisionMethod extends AbstractHashFunction Streuwertfunktion gemäß Divisionsrestmethode
- class MultiplicationMethod extends AbstractHashFunction Streuwertfunktion gemäß Multiplikationsmethode (Implementierung mit 32-Bit-Ganzzahlarithmetik)
- interface HashSequence Schnittstelle einer Sondierungsfunktion für offene Adressierung, die zu jedem Schlüssel eine gültige Sondierungssequenz liefert
- abstract class AbstractHashSequence implements HashSequence Abstrakte Oberklasse für Implementierungen von Sondierungsfunktionen
- class LinearProbing extends AbstractHashSequence Sondierungssequenz gemäß linearer Sondierung
- class QuadraticProbing extends AbstractHashSequence Sondierungssequenz gemäß quadratischer Sondierung
- class DoubleHashing extends AbstractHashSequence Sondierungssequenz gemäß doppelter Streuung
- interface HashTable
 Schnittstelle einer Streuwerttabelle
- class HashTableChaining implements HashTable Implementierung von Streuwerttabellen mit Verkettung
- class HashTableOpenAddressing implements HashTable Implementierung von Streuwerttabellen mit offener Adressierung
- class WordCount Einfaches Testprogramm

Implementieren Sie alle leeren und fehlenden Methoden (sowie die hierfür erforderlichen Datenstrukturen), das heißt:

- die Methode compute der Klassen DivisionMethod und MultiplicationMethod
 (Der Streuwert eines Schlüssels key soll jeweils aus dem Resultatwert des Methodenaufrufs key.hashCode()
 bestimmt werden, indem dieser geeignet in den Wertebereich { 0, ..., N 1 } abgebildet wird.
 Achtung: Der von hashCode gelieferte Wert kann negativ sein!)
- die Methoden first und next der Klassen LinearProbing, QuadraticProbing und DoubleHashing
- die Methoden put, get, remove und dump sowie den Konstruktor der Klassen HashTableChaining und HashTableOpenAddressing

Beachten Sie die in der Datei enthaltenen Kopfkommentare der Methoden, die ihr Verhalten spezifizieren!

Um automatisierte Tests aller Implementierungen zu ermöglichen, dürfen die vorgegebenen Namen der Schnittstellen, Klassen und Methoden nicht verändert werden und es dürfen keine package-Deklarationen verwendet werden. Außerdem dürfen keine Diagnoseausgaben produziert werden.

Es dürfen keine Klassen aus dem Paket java.util verwendet werden!

Abzugeben ist entweder eine einzige Java-Datei, die alle Schnittstellen und Klassen enthält, oder eine Zip-Datei mit mehreren Java-Dateien auf oberster Ebene (d. h. keine Unterordner!).

Einfaches Testbeispiel

Wenn die Eingabedatei words aus den Wörtern eins, zwei, drei, zwei, eins, eins (in dieser Reihenfolge) besteht, muss das Testprogramm z. B. folgende Ausgaben produzieren:

```
$ java WordCount c d 4 < words</pre>
                                             $ java WordCount c m 2 3 < words</pre>
1 zwei 2
                                             0 drei 1
1 eins 3
                                             0 zwei 2
2 drei 1
                                             0 eins 3
$ java WordCount 1 d 4 < words</pre>
                                             $ java WordCount 1 m 2 3 < words</pre>
1 eins 3
                                             0 eins 3
2 zwei 2
                                             1 zwei 2
3 drei 1
                                             2 drei 1
$ java WordCount q d 4 < words</pre>
                                             $ java WordCount q m 2 3 < words</pre>
1 eins 3
                                             0 eins 3
2 zwei 2
                                             1 zwei 2
3 drei 1
                                             3 drei 1
$ java WordCount d d 4 < words</pre>
                                             $ java WordCount d m 2 3 < words</pre>
1 eins 3
                                             0 eins 3
                                             1 zwei 2
2 zwei 2
3 drei 1
                                             2 drei 1
```

Um die Korrektheit einer Implementierung umfassend zu testen, sind aber zahlreiche weitere Tests – auch mit anderen Typen als String und Integer – erforderlich!

Organisatorische Hinweise

Beachten Sie hierzu das Dokument "Wichtige Hinweise zur Prüfung" auf der Vorlesungswebseite!