

Thema: Objektrelationale Datenbanken

1. Fügen Sie beim Geschäftspartner ein Attribut Telefon-Nummern als VARRAY hinzu, das aus max. drei Einträgen bestehen soll. Fügen Sie Daten ein.
2. Fügen Sie die Bestellpositionen als Nested Table bei den Bestellungen ein und übertragen Sie die schon vorhandenen Bestellpositionen in die neue Struktur.
3. Führen Sie folgende SQL-Befehle aus:
  - A) Lesen einer bestimmten Bestellposition einer Bestellung.
  - B) Lesen aller Bestellpositionen einer Bestellung.
  - C) Lesen aller Bestellpositionen, bei denen ein bestimmter Artikel vorkommt.
  - D) Ausgabe aller Telefonnummern eines Lieferanten.

Thema: Objektrelationale Datenbanken

1. Fügen Sie beim Geschäftspartner ein Attribut Telefon-Nummern als VARRAY hinzu, das aus max. drei Einträgen bestehen soll. Fügen Sie Daten ein.
2. Fügen Sie die Bestellpositionen als Nested Table bei den Bestellungen ein und übertragen Sie die schon vorhandenen Bestellpositionen in die neue Struktur.
3. Führen Sie folgende SQL-Befehle aus:
  - A) Lesen einer bestimmten Bestellposition einer Bestellung.
  - B) Lesen aller Bestellpositionen einer Bestellung.
  - C) Lesen aller Bestellpositionen, bei denen ein bestimmter Artikel vorkommt.
  - D) Ausgabe aller Telefonnummern eines Lieferanten.