

System zarządzania restauracją

Database model documentation

Spis treści:

1. Opis modelu	4
1.1. Schemat bazy	4
2. Opisy Tabel	5
2.1. Tabela Orders	5
2.2. Tabela OrdersTakeaways	6
2.3. Tabela Reservation	6
2.4. Tabela ReservationIndividual	7
2.5. Tabela ReservationCompany	7
2.6. Tabela ReservationDetails	8
2.7. Tabela Tables	8
2.8. Tabela ReservationVar	9
2.9. Tabela Clients	9
2.10. Tabela Companies	10
2.11. Tabela Employees	11
2.12. Tabela Person	11
2.13. Tabela IndividualClient	12
2.14. Tabela Category	12
2.15. Tabela Products	13
2.16. Tabela Menu	13
2.17. Tabela OrderDetails	14
2.18. Tabela Discounts	14
2.19. Tabela DiscountsVar	15
2.20. Tabela PaymentStatus	16
2.21. Tabela Invoice	16
2.22. Tabela Cities	17
2.23. Tabela Address	18
2.24. Tabela PaymentMethods	18
2.25. Table Staff	19
3. Referencje	20
3.1. Reference Products_Category	20

3.2. Reference Menu_Products	20
3.3. Reference OrderDetails_Products	20
3.4. Reference Orders_OrdersTakeaways	20
3.5. Reference OrderDetails_Orders	21
3.6. Reference Discounts_DiscountsVar	21
3.7. Reference Discounts_IndividualClient	21
3.8. Reference Clients_IndividualClient	21
3.9. Reference IndividualClient_Person	22
3.10. Reference Employees_Person	22
3.11. Reference Companies_Clients	22
3.12. Reference Employees_Companies	23
3.13. Reference Orders_Clients	23
3.14. Reference ReservationCompany_Companies	23
3.15. Reference Reservation_ReservationCompany	23
3.16. Reference Orders_Reservation	24
3.17. Reference ReservationDetails_Tables	24
3.18. Reference ReservationDetails_ReservationCompany	24
3.19. Reference ReservationDetails_ReservationIndividual	24
3.20. Reference Reservation_ReservationIndividual	25
3.21. Reference Orders_PaymentStatus	25
3.22. Reference Invoice_PaymentStatus	25
3.23. Reference Invoice_Clients	26
3.24. Reference Clients_Address	26
3.25. Reference Address_Cities	26
3.26. Reference PaymentStatus_PaymentMethods	26
3.27. Reference Orders_staff	27
3.28. Reference Staff_Address	27
3.29. Reference Reservation_Staff	27


1. Opis modelu

Model name: System zarządzania restauracją

Version: 2.4

Database engine: Microsoft SQL Server

1.1. Schemat bazy



2. Opisy Tabel

2.1. Tabela Orders

Przechowuje informacje o zamówieniach.

- Klucz główny: OrderID
- Klucze obce: ClientID (do tabeli Clients), TakeawayID (do tabeli OrdersTakeaways), ReservationID (do tabeli Reservation), PaymentStatusID (do tabeli PaymentStatus), staffID (do tabeli Staff)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
OrderID	int	Not null	Numer ID zamówienia
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
TakeawayID	int	null	Numer ID na wynos
ReservationID	int	null	Numer ID rezerwacji
PaymentStatusID	int	Not null	Numer ID statusu zapłaty
staffID	int	Not null	Numer ID personelu restauracji
OrderSum	money	Not null	Wartość zamówienia
OrderDate	datetime	Not null	Data złożenia zamówienia
OrderCompletionDate	datetime	Not null	Data skompletowania zamówienia
Picked	bit	Not null	Czy zamówienie odebrane

```
CREATE TABLE Orders (
  OrderID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  ClientID int NOT NULL,
  TakeawayID int NULL,
  ReservationID int NULL,
  PaymentStatusID int NOT NULL,
  staffID int NOT NULL,
  OrderSum money NOT NULL check ( OrderSum > 0 ),
  OrderDate datetime NOT NULL default getdate(),
  OrderCompletionDate datetime NOT NULL ,
  Picked bit NOT NULL,
  CONSTRAINT validDate check ( OrderCompletionDate >= OrderDate ),
  CONSTRAINT Orders_pk PRIMARY KEY (OrderID)
);
```

2.2. Tabela OrdersTakeaways

Przechowuje informacje o zamówieniu na wynos

- Klucz główny: TakeawaysID

Nazwa kolumny	Typy Danych	Czy null	Co przechowuje
TakeawaysID	int	Not null	Numer ID zamówienia na wynos
PrefDate	datetime	Not null	Preferowaną date odbioru zamówienia

```
CREATE TABLE OrdersTakeaways (  
  TakeawaysID int NOT NULL IDENTITY (1,1),  
  PrefDate datetime NOT NULL check (PrefDate > getdate()),  
  CONSTRAINT OrdersTakeaways_pk PRIMARY KEY (TakeawaysID)  
);
```

2.3. Tabela Reservation

Przechowuje informacje o aktualnych rezerwacjach

- Klucz główny: ReservationID
- Klucze obce: StaffID (do tabeli Staff)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ReservationID	int	Not null	Numer ID rezerwacji
startDate	datetime	Not null	Data rozpoczęcia rezerwacji
endDate	datetime	Not null	Data zakończenia rezerwacji
Status	bit	Not null	Czy rezerwacja została zaakceptowana
StaffID	int	Not null	Numer ID personelu

```
CREATE TABLE Reservation (
  ReservationID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  startDate datetime NOT NULL,
  endDate datetime NOT NULL,
  Status bit NOT NULL,
  StaffID int NOT NULL,
  CONSTRAINT validDate check(startDate < endDate),
  CONSTRAINT Reservation_pk PRIMARY KEY (ReservationID)
);
```

2.4. Tabela ReservationIndividual

Przechowuje informacje o rezerwacjach osób indywidualnych

- Klucz główny: ReservationID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ReservationID	int	Not null	Numer ID rezerwacji
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
PersonID	int	Not null	Numer ID osoby

```
CREATE TABLE ReservationIndividual (
  ReservationID int NOT NULL,
  ClientID int NOT NULL,
  PersonID int NOT NULL,
  CONSTRAINT ReservationIndividual_pk PRIMARY KEY (ReservationID)
);
```

2.5. Tabela ReservationCompany

Przechowuje informacje o rezerwacjach firmowych

- Klucz główny: ReservationID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ReservationID	int	Not null	Numer ID rezerwacji
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
PersonID	int	Not null	Numer ID osoby

```
CREATE TABLE ReservationCompany (
  ReservationID int NOT NULL,
  ClientID int NULL,
  PersonID int NULL,
  CONSTRAINT ReservationCompany_pk PRIMARY KEY (ReservationID)
);
```

2.6. Tabela ReservationDetails

Łączy rezerwacje z stolikami dla nich

- Klucz główny: ReservationID
- Klucze obce: TableID (do tabeli Tables)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ReservationID	int	Not null	Numer ID rezerwacji
TableID	int	Not null	Numer ID stolika

```
CREATE TABLE ReservationDetails (
  ReservationID int NOT NULL,
  TableID int NOT NULL,
  CONSTRAINT ReservationDetails_pk PRIMARY KEY (ReservationID)
);
```

2.7. Tabela Tables

Przechowuje informacje o stolikach

- Klucz główny: TableID
- Klucze obce: TableID (do tabeli Tables)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
TableID	int	Not null	Numer ID stolika
ChairAmount	int	Not null	Liczba krzeseł
isActive	bit	Not null	Czy stół jest aktualnie w użyciu


```
CREATE TABLE Tables (
  TableID int NOT NULL,
  ChairAmount int NOT NULL check (ChairAmount >= 2),
  isActive bit NOT NULL default 1,
  CONSTRAINT Tables_pk PRIMARY KEY (TableID)
);
```

2.8. Tabela ReservationVar

Przechowuje informacje o zmiennych do rezerwacji

- Klucz główny: ReservationVarID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ReservationVarID	int	Not null	Numer ID zmiennej dotyczącej rezerwacji
WZ	int	Not null	Minimalna liczba zamówień potrzebna do rezerwację
WK	int	Not null	Minimalna kwota potrzebna do rezerwację
startDate	datetime	Not null	Data obowiązywania zmiennej
endDate	datetime	null	Data zakończenia obowiązywania zmiennej

```
CREATE TABLE ReservationVar (
  ReservationVarID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  WZ int NOT NULL check ( WZ > 0 ),
  WK int NOT NULL check (WK > 0),
  startDate datetime NOT NULL,
  endDate datetime NULL,
  CONSTRAINT check(startDate < endDate or endDate is NULL),
  CONSTRAINT ReservationVar_pk PRIMARY KEY (ReservationVarID)
);
```

2.9. Tabela Clients

Przechowuje informacje o klientach

- Klucz główny: ClientID
- Klucze obce: AddressID (do tabeli Address)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
AddressID	int	Not null	Numer ID adresów
Phone	varchar(14)	Not null	Numer telefonu
Email	varchar(100)	Not null	Adres email

```
CREATE TABLE Clients (
  ClientID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  AddressID int NOT NULL,
  Phone varchar(14) NOT NULL UNIQUE
    check (isnumeric(Phone) = 1 and len(Phone) >= 9),
  Email varchar(100) NOT NULL UNIQUE check( Email like '%[@]%.%' ),
  CONSTRAINT Clients_pk PRIMARY KEY (ClientID)
);
```

2.10. Tabela Companies

Przechowuje informacje o klientach firmowych

- Klucz główny: ClientID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
CompanyName	nvarchar(50)	Not null	Nazwe firmy
NIP	char(10)	Not null	Numer NIP
KRS	char(10)	null	Numer KRS
Regon	char(9)	null	Numer REGON

```
CREATE TABLE Companies (
  ClientID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  CompanyName nvarchar(50) NOT NULL UNIQUE,
  NIP char(10) NOT NULL UNIQUE
    check(NIP like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  KRS char(10) NULL UNIQUE
    check(KRS like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  Regon char(9) NULL UNIQUE
    check(Regon like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  CONSTRAINT Companies_pk PRIMARY KEY (ClientID)
);
```

2.11. Tabela Employees

Przechowuje informacje o pracownikach danej firmy

- Klucz główny: PersonID
- Klucze obce: CompanyID (do tabeli Companies), PersonID (do tabeli Employees)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
PersonID	int	Not null	Numer ID osoby
CompanyID	int	Not null	Numer ID Firmy

```
CREATE TABLE Employees (
  PersonID int NOT NULL,
  CompanyID int NOT NULL,
  CONSTRAINT Employees_pk PRIMARY KEY (PersonID)
);
```

2.12. Tabela Person

Przechowuje informacje o osobach

- Klucz główny: PersonID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
PersonID	int	Not null	Numer ID osoby
LastName	varchar(50)	Not null	Imie osoby
FirstName	varchar(70)	Not null	Nazwisko osoby

```
CREATE TABLE Person (  
  PersonID int NOT NULL IDENTITY (1,1),  
  LastName varchar(50) NOT NULL,  
  FirstName varchar(70) NOT NULL,  
  CONSTRAINT Person_pk PRIMARY KEY (PersonID)  
);
```

2.13. Tabela IndividualClient

Przechowuje informacje o klientach indywidualnych

- Klucz główny: ClientID
- Klucze obce: PersonID (do tabeli Person)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
PersonID	int	Not null	Numer ID osoby

```
CREATE TABLE IndividualClient (  
  ClientID int NOT NULL,  
  PersonID int NOT NULL,  
  CONSTRAINT IndividualClient_pk PRIMARY KEY (ClientID)  
);
```

2.14. Tabela Category

Przechowuje informacje o kategoriach produktów

- Klucz główny: CategoryID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
CategoryID	int	Not null	Numer ID kategorii
CategoryName	nvarchar(50)	Not null	Nazwe kategorii
Description	nvarchar(150)	Not null	Opis Kategorii

```
CREATE TABLE Category (  
  CategoryID int NOT NULL IDENTITY (1,1),  
  CategoryName nvarchar(50) NOT NULL,  
  Description nvarchar(150) NOT NULL,  
  CONSTRAINT Category_pk PRIMARY KEY (CategoryID)  
);
```

2.15. Tabela Products

Przechowuje informacje o produktach oferowanych przez restaurację

- Klucz główny: ProductID
- Klucze obce: CategoryID (do tabeli Category)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
ProductID	int	Not null	Numer ID produktu
CategoryID	int	Not null	Numer ID kategorii
Name	nvarchar(50)	Not null	Nazwa produktu
Description	nvarchar(150)	Not null	Opis produktu

```
CREATE TABLE Products (  
  ProductID int NOT NULL IDENTITY (1,1),  
  CategoryID int NOT NULL,  
  Name nvarchar(50) NOT NULL,  
  Description nvarchar(150) NOT NULL default 'brak opisu' ,  
  CONSTRAINT Products_pk PRIMARY KEY (ProductID)  
);
```

2.16. Tabela Menu

Przechowuje informacje o menu oferowanym przez restaurację w danym okresie

- Klucz główny: MenuID
- Klucze obce: ProductID (do tabeli Products)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
MenuID	int	Not null	Numer ID menu
Price	money	Not null	Cena danego produktu w danym menu
startDate	datetime	Not null	Data od kiedy obowiązuje menu

endDate	datetime	Not null	Data do kiedy obowiązuje menu
ProductID	int	Not null	Numer ID produktu

```
CREATE TABLE Menu (
    MenuID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
    Price money NOT NULL check ( Price > 0 ),
    startDate datetime NOT NULL default getdate(),
    endDate datetime NOT NULL ,
    ProductID int NOT NULL,
    CONSTRAINT validDate check(startDate < endDate),
    CONSTRAINT Menu_pk PRIMARY KEY (MenuID)
);
```

2.17. Tabela OrderDetails

Przechowuje informacje o szczegółach danego zamówienia

- Klucz główny: OrderID
- Klucze obce: ProductID (do tabeli Products), OrderID (do tabeli Orders)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
OrderID	int	Not null	Numer ID zamówienia
Quantity	int	Not null	Ilość danego produktu w danym zamówieniu
ProductID	int	Not null	Numer ID produktu

```
CREATE TABLE OrderDetails (
    OrderID int NOT NULL,
    Quantity int NOT NULL check ( Quantity > 0 ),
    ProductID int NOT NULL,
    CONSTRAINT OrderDetails_pk PRIMARY KEY (OrderID)
);
```

2.18. Tabela Discounts

Przechowuje informacje o zniżka dla klientów indywidualnych

- Klucz główny: DiscountID
- Klucze obce: ClientID (do tabeli IndividualClient), VarID (do tabeli DiscountsVar)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
---------------	-------------	----------	----------------

DiscountID	int	Not null	Numer ID zniżki
ClientID	int	Not null	Numer ID klienta
VarID	int	Not null	Numer ID zmiennych dotyczących tego zamówienia
AppliedDate	datetime	Not null	Data od kiedy obowiązuje zniżka

```
CREATE TABLE Discounts (
  DiscountID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  ClientID int NOT NULL,
  VarID int NOT NULL,
  AppliedDate datetime NOT NULL,
  CONSTRAINT Discounts_pk PRIMARY KEY (DiscountID)
);
```

2.19. Tabela DiscountsVar

Przechowuje informacje o zmiennych dotyczących zniżek dla klientów indywidualnych

- Klucz główny: VarID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
VarID	int	Not null	Numer ID zmiennej
DiscountType	char(9)	Not null	Typ zniżki: - Tymczasowa - Trwała
MinimalOrders	int	null	Najmniejsza liczba zamówień aby zniżka zaczęła obowiązywać. Dotyczy zniżki tymczasowej
MinimalAggregateValue	money	null	Najmniejsza sumaryczna kwota wydana na zamówienia
ValidityPeriod	int	null	Ilość dni w jakich dotyczy zniżka. Dotyczy zniżki tymczasowej
DiscountValue	decimal(3,2)	Not null	Wartość zniżki
startDate	datetime	Not null	Data od kiedy dane zmienne obowiązywały
endDate	datetime	null	Data kiedy zmienne skończyły obowiązywać

```
CREATE TABLE DiscountsVar (
  VarID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  DiscountType char(9) NOT NULL
    check (DiscountType in ('Permanent', 'Temporary')),
  MinimalOrders int NULL,
  MinimalAggregateValue money NULL,
  ValidityPeriod int NULL,
  DiscountValue decimal(3,2) NOT NULL
    CHECK ( DiscountValue >= 0 and DiscountValue <= 1 ),
  startDate datetime NOT NULL DEFAULT getdate(),
  endDate datetime NULL check(endDate IS NULL or startDate < endDate),
  CONSTRAINT DiscountsVar_pk PRIMARY KEY (VarID)
);
```

2.20. Tabela PaymentStatus

Przechowuje informacje o statusie opłat zamówienia

- Klucz główny: PaymentStatusID
- Klucze obce: PaymentMethodID (dotyczy tabeli PaymentMethods)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
PaymentStatusID	int	null	Numer ID statusu płatności zamówienia
PaymentStatusName	varchar(50)	null	Nazwa statusu płatności
PaymentMethodID	int	null	Numer ID metod opłaty zamówienia

```
CREATE TABLE PaymentStatus (
  PaymentStatusID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  PaymentStatusName varchar(50) NOT NULL,
  PaymentMethodID int NOT NULL,
  CONSTRAINT PaymentStatus_pk PRIMARY KEY (PaymentStatusID)
);
```

2.21. Tabela Invoice

Przechowuje informacje o fakturach

- Klucz główny: InvoiceID
- Klucze obce: PaymentStatusID (dotyczy tabeli PaymentStatus), ClientID (dotyczy tabeli Clients)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
InvoiceID	int	null	Numer ID faktury
InvoiceNumber	varchar(50)	null	Numer faktury
InvoiceDate	datetime	null	Data wystawienia faktury
DueDate	datetime	null	Termin zapłaty
ClientID	int	null	Numer ID klienta
PaymentStatusID	int	null	Numer ID statusu płatności zamówienia

```
CREATE TABLE Invoice (
    InvoiceID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
    InvoiceNumber varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
    InvoiceDate datetime NOT NULL,
    DueDate datetime NOT NULL,
    ClientID int NOT NULL,
    PaymentStatusID int NOT NULL,
    CONSTRAINT Invoice_pk PRIMARY KEY (InvoiceID)
);
```

2.22. Tabela Cities

Przechowuje informacje o miastach

- Klucz główny: CityID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
CityID	char(3)	null	Numer ID miasta. Trzy pierwsze litery miasta. Jak już istnieje to bierze kolejne.
CityName	nvarchar(35)	null	Nazwa miasta

```
CREATE TABLE Cities (
    CityID char(3) NOT NULL IDENTITY (1,1),
    CityName nvarchar(35) NOT NULL,
    CONSTRAINT Cities_pk PRIMARY KEY (CityID)
);
```

2.23. Tabela Address

Przechowuje informacje o Adresach

- Klucz główny: AddressID
- Klucze obce: CityID (dotyczy tabeli Cities)

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
AddressID	int	null	Numer ID adresu
CityID	char(3)	null	Numer ID miasta. Opis w tabeli Cities.
street	nvarchar(70)	null	Nazwa ulicy
LocalNr	varchar(10)	null	Numer Domu wraz z np. 10A itp.
PostalCode	char(6)	null	Kod pocztowy w postaci XX-XXX.

```
CREATE TABLE Address (
  AddressID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  CityID char(3) NOT NULL,
  street nvarchar(70) NOT NULL,
  LocalNr varchar(10) NOT NULL check(localNr like '[0-9]%' ),
  PostalCode char(6) NOT NULL
    check(PostalCode like '[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]'),
  CONSTRAINT Address_pk PRIMARY KEY (AddressID)
);
```

2.24. Tabela PaymentMethods

Przechowuje informacje o metodach płatności

- Klucz główny: PaymentMethodID

Nazwa kolumny	Typy danych	Czy null	Co przechowuje
PaymentMethodID	int	null	Numer ID metody płatności
PaymentName	varchar(50)	null	Nazwa metody

```
CREATE TABLE PaymentMethods (
  PaymentMethodID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  PaymentName varchar(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PaymentMethods_pk PRIMARY KEY (PaymentMethodID)
);
```

2.25. Table Staff

Przechowuje informacje o personelu

- Klucz główny: StaffID

Column name	Type	Properties	Description
StaffID	int	null	Numer ID pracownika
LastName	nvarchar(50)	null	Nazwisko pracownika
FirstName	nvarchar(70)	null	Imię pracownika
Position	varchar(14)	null	Stanowisko jakie pracownik zajmuje w firmie
Email	varchar(100)	null	Adres email
Phone	varchar(50)	null	Numer telefonu
AdressID	int	null	Numer ID adresu

```
CREATE TABLE Staff (
  StaffID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
  LastName nvarchar(50) NOT NULL,
  FirstName nvarchar(70) NOT NULL,
  Position varchar(50) NOT NULL,
  Email varchar(100) NOT NULL,
  Phone varchar(14) NOT NULL UNIQUE
  check( isnumeric(Phone) = 1 and len(Phone) >= 9),
  AdressID int NOT NULL UNIQUE check( Email like '%[@]%.%' ),
  CONSTRAINT Staff_pk PRIMARY KEY (StaffID)
);
```

3. Referencje

3.1. Reference Products_Category

Category	0..*	Products
CategoryID	<->	CategoryID

```
ALTER TABLE Products ADD CONSTRAINT Products_Category
FOREIGN KEY (CategoryID)
REFERENCES Category (CategoryID);
```

3.2. Reference Menu_Products

Products	0..*	Menu
ProductID	<->	ProductID

```
ALTER TABLE Menu ADD CONSTRAINT Menu_Products
FOREIGN KEY (ProductID)
REFERENCES Products (ProductID);
```

3.3. Reference OrderDetails_Products

Products	1..*	OrderDetails
ProductID	<->	ProductID

```
ALTER TABLE OrderDetails ADD CONSTRAINT OrderDetails_Products
FOREIGN KEY (ProductID)
REFERENCES Products (ProductID);
```

3.4. Reference Orders_OrdersTakeaways

OrdersTakeaways	0..*	Orders
TakeawaysID	<->	TakeawayID

```
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT Orders_OrdersTakeaways
FOREIGN KEY (TakeawayID)
REFERENCES OrdersTakeaways (TakeawaysID);
```

3.5. Reference OrderDetails_Orders

Orders	0..*	OrderDetails
OrderID	<->	OrderID

```
ALTER TABLE OrderDetails ADD CONSTRAINT OrderDetails_Orders
FOREIGN KEY (OrderID)
REFERENCES Orders (OrderID);
```

3.6. Reference Discounts_DiscountsVar

DiscountsVar	1..*	Discounts
VarID	<->	VarID

```
ALTER TABLE Discounts ADD CONSTRAINT Discounts_DiscountsVar
FOREIGN KEY (VarID)
REFERENCES DiscountsVar (VarID);
```

3.7. Reference Discounts_IndividualClient

IndividualClient	0..*	Discounts
ClientID	<->	ClientID

```
ALTER TABLE Discounts ADD CONSTRAINT Discounts_IndividualClient
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES IndividualClient (ClientID);
```

3.8. Reference Clients_IndividualClient

Clients	0..1	IndividualClient
---------	------	------------------

ClientID	<->	ClientID
----------	-----	----------

```
ALTER TABLE IndividualClient ADD CONSTRAINT Clients_IndividualClient
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES Clients (ClientID);
```

3.9. Reference IndividualClient_Person

Person	0..1	IndividualClient
PersonID	<->	PersonID

```
ALTER TABLE IndividualClient ADD CONSTRAINT IndividualClient_Person
FOREIGN KEY (PersonID)
REFERENCES Person (PersonID);
```

3.10. Reference Employees_Person

Person	0..1	Employees
PersonID	<->	PersonID

```
ALTER TABLE Employees ADD CONSTRAINT Employees_Person
FOREIGN KEY (PersonID)
REFERENCES Person (PersonID);
```

3.11. Reference Companies_Clients

Clients	0..1	Companies
ClientID	<->	ClientID

```
ALTER TABLE Companies ADD CONSTRAINT Companies_Clients
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES Clients (ClientID);
```

3.12. Reference Employees_Companies

Companies	0..*	Employees
ClientID	<->	CompanyID

```
ALTER TABLE Employees ADD CONSTRAINT Employees_Companies
FOREIGN KEY (CompanyID)
REFERENCES Companies (ClientID);
```

3.13. Reference Orders_Clients

Clients	0..*	Orders
ClientID	<->	ClientID

```
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT Orders_Clients
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES Clients (ClientID);
```

3.14. Reference ReservationCompany_Companies

Companies	0..*	ReservationCompany
ClientID	<->	ClientID

```
ALTER TABLE ReservationCompany ADD CONSTRAINT ReservationCompany_Companies
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES Companies (ClientID);
```

3.15. Reference Reservation_ReservationCompany

ReservationCompany	0..1	Reservation
ReservationID	<->	ReservationID

```
ALTER TABLE Reservation ADD CONSTRAINT Reservation_ReservationCompany
FOREIGN KEY (ReservationID)
REFERENCES ReservationCompany (ReservationID);
```

3.16. Reference Orders_Reservation

Reservation	0..*	Orders
ReservationID	<->	ReservationID

```
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT Orders_Reservation
FOREIGN KEY (ReservationID)
REFERENCES Reservation (ReservationID);
```

3.17. Reference ReservationDetails_Tables

Tables	0..*	ReservationDetails
TableID	<->	TableID

```
ALTER TABLE ReservationDetails ADD CONSTRAINT ReservationDetails_Tables
FOREIGN KEY (TableID)
REFERENCES Tables (TableID);
```

3.18. Reference ReservationDetails_ReservationCompany

ReservationCompany	1..*	ReservationDetails
ReservationID	<->	ReservationID

```
ALTER TABLE ReservationDetails ADD CONSTRAINT ReservationDetails_ReservationCompany
FOREIGN KEY (ReservationID)
REFERENCES ReservationCompany (ReservationID);
```

3.19. Reference ReservationDetails_ReservationIndividual

ReservationIndividual	1..*	ReservationDetails
ReservationID	<->	ReservationID

```
ALTER TABLE ReservationDetails ADD CONSTRAINT
ReservationDetails_ReservationIndividual
FOREIGN KEY (ReservationID)
REFERENCES ReservationIndividual (ReservationID);
```

3.20. Reference Reservation_ReservationIndividual

ReservationIndividual	0..1	Reservation
ReservationID	<->	ReservationID

```
ALTER TABLE Reservation ADD CONSTRAINT Reservation_ReservationIndividual
FOREIGN KEY (ReservationID)
REFERENCES ReservationIndividual (ReservationID);
```

3.21. Reference Orders_PaymentStatus

PaymentStatus	0..*	Orders
PaymentStatusID	<->	PaymentStatusID

```
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT Orders_PaymentStatus
FOREIGN KEY (PaymentStatusID)
REFERENCES PaymentStatus (PaymentStatusID);
```

3.22. Reference Invoice_PaymentStatus

PaymentStatus	0..*	Invoice
PaymentStatusID	<->	PaymentStatusID

```
ALTER TABLE Invoice ADD CONSTRAINT Invoice_PaymentStatus
FOREIGN KEY (PaymentStatusID)
REFERENCES PaymentStatus (PaymentStatusID);
```

3.23. Reference Invoice_Clients

Clients	0..*	Invoice
ClientID	<->	ClientID

```
ALTER TABLE Invoice ADD CONSTRAINT Invoice_Clients
FOREIGN KEY (ClientID)
REFERENCES Clients (ClientID);
```

3.24. Reference Clients_Address

Address	0..*	Clients
AddressID	<->	AddressID

```
ALTER TABLE Clients ADD CONSTRAINT Clients_Address
FOREIGN KEY (AddressID)
REFERENCES Address (AddressID);
```

3.25. Reference Address_Cities

Cities	0..*	Address
CityID	<->	CityID

```
ALTER TABLE Address ADD CONSTRAINT Address_Cities
FOREIGN KEY (CityID)
REFERENCES Cities (CityID);
```

3.26. Reference PaymentStatus_PaymentMethods

PaymentMethods	0..*	PaymentStatus
----------------	------	---------------

PaymentMethodID	<->	PaymentMethodID
-----------------	-----	-----------------

```
ALTER TABLE PaymentStatus ADD CONSTRAINT PaymentStatus_PaymentMethods
FOREIGN KEY (PaymentMethodID)
REFERENCES PaymentMethods (PaymentMethodID);
```

3.27. Reference Orders_staff

Staff	0..*	Orders
StaffID	<->	staffID

```
ALTER TABLE Orders ADD CONSTRAINT Orders_staff
FOREIGN KEY (staffID)
REFERENCES Staff (StaffID);
```

3.28. Reference Staff_Address

Address	0..*	Staff
AddressID	<->	AdressID

```
ALTER TABLE Staff ADD CONSTRAINT Staff_Address
FOREIGN KEY (AdressID)
REFERENCES Address (AddressID);
```

3.29. Reference Reservation_Staff

Staff	0..*	Reservation
StaffID	<->	StaffID

```
ALTER TABLE Reservation ADD CONSTRAINT Reservation_Staff
FOREIGN KEY (StaffID)
REFERENCES Staff (StaffID);
```