

Jegyzőkönyv

Gregó Bence

2026.04.05

```
CREATE TABLE Piros_Auto(  
    rsz varchar2(20) PRIMARY KEY,  
    tipus varchar2(20),  
    szin varchar2(20),  
    kor int,  
    ar int  
);
```

Ezzel a kóddal létrehoztam először a Piros_Auto nevű táblát.

A létrehozás után az üres adattáblát feltöltöttem a képen szereplő adatokkal:

```
INSERT INTO Piros_Auto (rsz, tipus, szin, kor, ar) VALUES  
( 'ABC500', 'Opel Corsa', 'piros', 8, 800000),  
( 'MCC325', 'Opel Insignia', 'fekete', 2, 6800000),  
( 'BBM104', 'Suzuki Swift', 'piros', 5, 1500000),  
( 'CHR411', 'Renault Twingo', 'piros', 12, 700000),  
( 'JRZ932', 'BMW M3', 'fekete', 5, 4500000),  
( 'JEG113', 'Opel Corsa', 'piros', 7, 900000),  
( 'DER842', 'Seat Ibiza', 'szürke', 14, 500000),  
( 'BAB422', 'Lada 1300S', 'fehér', 28, 220000),  
( 'UFF666', 'Audi TT', 'fekete', 4, 7500000);
```

Létrehoztam az MasikPiros_Auto nevű táblát is a következő utasítással:

```
CREATE TABLE MasikPiros_Auto (  
    rsz VARCHAR2(20),  
    tipus VARCHAR2(20),  
    szin VARCHAR2(20),  
    kor NUMBER(3),  
    ar NUMBER(10)  
);
```

DECLARE

```
    CURSOR piros IS  
        SELECT rsz, tipus, szin, kor, ar  
        FROM Piros_Auto  
        WHERE szin = 'piros';
```

```
    x piros%ROWTYPE;
```

BEGIN

```
    OPEN piros;
```

```
    LOOP
```

```
        FETCH piros INTO x;
```

```
        EXIT WHEN piros%NOTFOUND;
```

```
        INSERT INTO MasikPiros_Auto (rsz, tipus, szin, kor, ar)
```

```
        VALUES (x.rsz, x.tipus, x.szin, x.kor, x.ar);
```

```
    END LOOP;
```

```
    CLOSE piros;
```

```
COMMIT;  
END;
```

A cursor piros: Kiválasztja az összes adatot a Piros_Auto táblából, ahol a szín az 'piros'.

x piros%ROWTYPE: ez egy olyan strukturájú változót ad vissza, amely pontosan illeszkedik a kurzor által visszaadott oszlophoz

Aztán a loop ciklussal végigmegyem a sorokon és átrakom az piros autókat a MasikPiros_Auto táblába

A committal pedig véglegesítem a módosításokat

Ezzel a programmal a Piros_Auto táblából kigyűjtöm az összes piros színű járművet, majd egy **FOR ciklus** segítségével soronként haladva átmásolom az adataikat a MasikPiros_Auto táblába:

```
BEGIN
```

```
FOR rekord IN (SELECT * FROM Piros_Auto WHERE szín = 'piros') LOOP
```

```
    INSERT INTO MasikPiros_Auto (rsz, tipus, szín, kor, ar)
```

```
    VALUES (rekord.rsz, rekord.tipus, rekord.szín, rekord.kor, rekord.ar);
```

```
END LOOP;
```

COMMIT;

END;