

Jegyzőkönyv

Adatbázist létrehoztam a `sqlite> .open autodb;` paranccsal

Kettő táblát hoztam létre: Auto és Tulajdonos

```
sqlite> CREATE TABLE Auto (Rendszam char(7) PRIMARY KEY, Tipus char(25), Szin char(15), Kor number(3), Ar number(10), Tulaj char(3), foreign key(Tulaj) references Tulajdonos(Ekod));
```

```
sqlite> CREATE TABLE Tulajdonos(Ekod char(3), Nev char(15), Varos char, Telefon number(11));
```

A táblák létezését és szerkezetét a `.schema` paranccsal ellenőriztem

```
sqlite> .schema Tulajdonos
CREATE TABLE Tulajdonos(Ekod char(3), Nev char(15), Varos char, Telefon number(11));
sqlite> .schema Auto
CREATE TABLE Auto (Rendszam char(7) PRIMARY KEY, Tipus char(25), Szin char(15), Kor number(3), Ar number(10), Tulaj char(3), foreign key(Tulaj) references Tulajdonos(Ekod));
```

a jobb átláthatóság kedvéért kiadtam a `.mode box`, illetve a `.headers on` parancsot

A kettő adatbázist az `insert into` paranccsal töltöttem fel