

Jegyzőkönyv

Gregó Bence

2026.05.06

1, feladat

```
CREATE TABLE Termek3 (  
    TKOD char(3 byte),  
    NEV varchar2(20 byte),  
    AR number(38 , 0),  
    LEIRAS varchar2(20 byte),  
    KATEGORIA char(3 byte)  
);
```

Termek táblát létrehoztam, ezt termék3-nak neveztem el névismétlődés hiba miatt.

A termék3 táblát feltöltöttem adatokkal

```
INSERT INTO termék3 VALUES ('t01', 'sör', 200, 'világos', 'k02');  
INSERT INTO termék3 VALUES ('t02', 'bor', 200, 'vörös', 'k02');  
INSERT INTO termék3 VALUES ('t03', 'zsömle', 20, 'kerek', 'k01');  
INSERT INTO termék3 VALUES ('t04', 'zsír', 100, 'disznó', 'k01');  
INSERT INTO termék3 VALUES ('t05', 'paprika', 100, 'piros', 'k01');  
INSERT INTO termék3 VALUES ('t06', 'chips', 100, 'sajtos', 'k01');
```

```
INSERT INTO termek3 VALUES ('t07', 'chips', 100, 'retkes', 'k01');
```

3,

Modt eljárás létrehozása az ár és tkod módosítására

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Modt (
```

```
    p_tkod IN termek3.tkod%TYPE,
```

```
    p_ar   IN termek3.ar%TYPE
```

```
) AS
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE termek3 SET ar = p_ar
```

```
    WHERE tkod = p_tkod;
```

```
END
```

Árfigyelő trigger:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TArFigy
```

```
BEFORE UPDATE OF ar ON termek3
```

```
FOR EACH ROW
```

```
DECLARE
```

```
    valtozas_szazalek NUMBER;
```

```
BEGIN
```

```
    IF :OLD.ar IS NULL OR :NEW.ar IS NULL THEN
```

```
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Az ár nem lehet NULL.');
```

```
    END IF;
```

```
valtozas_szazalek := ((:NEW.ar - :OLD.ar) / :OLD.ar) * 100;
```

```
IF ABS(valtozas_szazalek) > 20 THEN
```

```
    RAISE_APPLICATION_ERROR(
```

```
        -20002,
```

```
        'Nem megengedett mértékű módosítás: ' ||
```

```
        ROUND(valtozas_szazalek, 2) || '%.'
```

```
    );
```

```
END IF;
```

```
END;
```

```
/
```