

Jegyzőkönyv

Gregó Bence

Adatbázisrendszerek 2

2026.04.29

Létrehoztam először a vásárló táblát:

```
CREATE TABLE Vasarlo (  
    VID VARCHAR(4) PRIMARY KEY,  
    NEV VARCHAR(20),  
    CIM VARCHAR(30),  
    FIZMOD INT  
);
```

A táblát felöltöttem értékekkel:

```
INSERT INTO Vasarlo VALUES  
    ('v01', 'Kék Alma', 'Mc. Kék u.12', 2),  
    ('v02', 'Zöld Gabi', 'Mu. Zöld u.7', 6),  
    ('v03', 'Bárdos Dorián Trafalgár', 'Bolyki u.12', 7);
```

létrehoztam a triggert:

create or replace trigger TB after insert on Vasarlo for each row

begin

insert into Naplo5 values('Beszúrás', :new.VID||'_':new.Nev||'_':new.Cim,
sysdate);

end;

DECLARE

s varchar(100);

begin

if :old.vid != :new.vid then

s := s || old.vid||'_':new.vid||',';

end if

if :old.nev != :new.nev then

s := s || old.nev||'_':new.nev||',';

end if

if :old.dim != :new.cim then

s := s || old.cim||'_':new.cim||',';

end if

if :old.fizmod != :new.fizmod then

s := s || old.fizmod||'_':new.fizmod||',';

end if

```
s := substr(s,length(s)-1);  
insert into Naplo values('Módosítás', s, sysdate);  
end
```

Tábla módosítás

```
begin  
    update vasarlo2 set vid='v11', nev='Víz Jenő' where vid('v20');  
end;
```

TT trigger létrehozása:

```
create or replace trigger TT after delete on Vasarlo for each row  
begin  
    insert into Naplo values('Törlés', :old.VID||'_'|| user, sysdate);  
end;
```

rekord törlése a Vasarlo táblából:

```
delete from Vasarlo where vid in ('v01', 'v03');
```

Termek tábla létrehozása:

```
CREATE TABLE Termek (
```

```
TKOD varchar(4),  
NEV varchar(20),  
AR int,  
KATEGORIA varchar(3)  
);
```

feltöltés:

```
INSERT INTO Termek VALUES(  
    ('t01', 'sör', 200, 'világos', 'k02'),  
    ('t02', 'bor', 200, 'vörös', 'k02')  
);
```