## Introducción

#### Carlos Linares López


Grupo de Planificación y Aprendizaje (PLG)
Departamento de Informática
Escuela Politécnica Superior
Universidad Carlos III de Madrid

3 de septiembre de 2019

¿Qué es un ordenador? I

Un ordenador ¿es un dispositivo secuencial simbólico (discreto)?

# ¿Qué es un ordenador? II



Máquina Universal de Turing Una máquina de Turing  $\mathcal M$  es *Universal* si puede ejecutar el algoritmo implementado en cualquier otra máquina de Turing  $\mathcal M'$ 

# ¿Qué es un algoritmo? I

Una secuencia de instrucciones de:

- Asignación
- Bifurcación
- Repetición

# ¿Qué es un algoritmo? Il

#### Consiste de:

- Entrada
- Procesamiento
- Salida

### Entrada

No tiene por qué existir

### Salida I

No tienen por qué parar ... ¡hay algoritmos que se ejecutan infinitamente! como la criba de Eratóstenes o la refutación de teoremas por contraejemplo

### Salida II

Problema de la parada

Dado un programa  $\mathcal P$  y una máquina universal de Turing  $\mathcal M$  determinar si la máquina  $\mathcal M$  se detendrá eventualmente durante la ejecución de  $\mathcal P$ 

Es un problema jindecidible!

### Salida III

#### ¡No es un resultado nuevo!



"Dada una ecuación diofántica con una cantidad arbitraria de incógnitas y coeficientes racionales, encontrar un proceso que decida en un número finito de pasos si es posible resolverla en el conjunto de los números racionales."

Encontrar un algoritmo general que decida si una fórmula del *cálculo de* primer orden es un teorema o no.

## Salida IV



En 1931, Gödel demuestra su teorema de incertidumbre (el décimo problema de Hilbert)

### Salida V

Se conjetura que son problemas no computables:

Problema de los pares primos ¿El número de números primos cuya diferencia es 2 es infinito?

3n + 1 La siguiente serie ¿converge siempre a 1?


$$x_{n+1} = \left\{ egin{array}{ll} 3x_n + 1 & ext{n impar} \ rac{x_n}{2} & ext{n par} \end{array} 
ight.$$

Por lo tanto, ¿qué es un algoritmo?

Fundamentalmente procesamiento

# Análisis de algoritmos I

### Tiempo y memoria de ejecución son recursos críticos



## Análisis de algoritmos II

### Problema de la suma del subconjunto de números

Dado un conjunto  $\mathcal{S}=s_1,s_2,...,s_n$  de n números, determinar si hay algún subconjunto  $\mathcal{S}'\subseteq\mathcal{S}$  cuya suma sea exactamente igual a un valor T

El algoritmo que estás pensando tardaría más de un siglo en el ordenador más potente del mundo (Cray XT5, Oak Ridge, USA) con sólo 83 números

Sin embargo, ¡existen algoritmos pseudo-polinomiales!

#### Paralelismo

Las máquinas Universales de Turing pueden simular el paralelismo, aunque no necesariamente de forma eficiente.

No resuelven problemas incompletos ni cambian la clase de complejidad de los problemas

## Computación cuántica

#### Scott Aaronson

"Quantum computers are not known to be able to solve NP-complete problems in polynomial time, and can be simulated classically with exponential slowdown"

La mejor promesa de la computación cuántica es que no es polinomialmente transformable en Máquinas Universales de Turing.

## Algoritmos bio-inspirados

¡Los ordenadores no son cerebros! (aunque Turing lo creyera) y, en su lugar, son procesadores cuánticos. ¡Los ordenadores no se rigen por las leyes de la naturaleza! y, el Universo es también un procesador cuántico Cualquier algoritmo bio-inspirado se puede simular con una máquina Universal de Turing, y algunos modelos ni siquiera resuelven problemas lineales.

## ¿Qué hace ...? I

### ... Inteligencia Artificial

Intentar encontrar modelos computacionales de procesos naturales que evidencian *inteligencia* 

¡Y no tienen por qué hacerlo de la misma manera!

## ¿Qué hace ...? II

```
... Informática
```

¡Resolver problemas!

¿Los ordenadores resuelven?

"The purpose of computing is insight, not numbers"

(Richard Hamming)

# Taxonomía (I)

Programación Lineal (Simplex) f(x) es una función lineal y  $S \subseteq \mathbb{R}^{+n}$  se representa con un conjunto de restricciones lineales  $g(x) \le b$  que se consideran iterativamente

Programación Entera (Branch and Bound) Impone restricciones adicionales de integridad sobre algunas variables de decisión,

 $x_i = a_i$ 

Programación Dinámica (Bellman) Definición recursiva del método de maximización

Optimización en redes (Vogel, método húngaro, MST, SPP)

Analiza el flujo de asignaciones o recorrido en redes

Programación no Lineal (Punto Interior) f(x) y/o sus restricciones pueden ser no lineales

# Taxonomía (II)

```
Problemas de satisfabilidad Identificación de modelos que
              satisfacen una definición \langle X, D, C \rangle donde
              X = \{x_1, \dots, x_n\} es un conjunto de variables con
              dominios D = \{D_1, \dots, D_n\} y R es el conjunto de
              restricciones
              Satisfabilidad lógica (DPLL) X es un conjunto de
                             proposiciones con D_i = \{\bot, \top\} y las
                             restricciones se describen como CNFs
              Satisfacción de restricciones (Propagación) Las
                             restricciones se representan como
                             relaciones S_i \subseteq X que representan las
                             asignaciones simultaneas legales
```

# Taxonomía (III)

Optimización global (Heurística) en presencia de mínimos locales y se busca la mejor solución global

Analítica (Gradiente, Newton-Raphson)

Caracterización analítica de regiones

convexas por las que se progresa hasta
la solución

Heurística (A\*) Definición de problemas como grafos donde la solución consiste en un camino  $\langle s, t \rangle$ 

Metaheurística (Simulated annealing) simulación estocástica del proceso de resolución dominado por variables externas

## Desafortunadamente, no veremos ...

- Análisis de algoritmos  $(O(\cdot), \Theta(\cdot), \Omega(cdotp), o(\cdot))$  Análisis del comportamiento del peor caso, medio y mejor
- Complejidad algorítmica (NP-Completitud) Análisis de la complejidad del uso de recursos (tiempo y/o espacio) de un conjunto relacionado de problemas (*Gödel's Lost Letter and P=NP*, 7 Noviembre 2010)
- Algoritmos de aproximación (derandomization) modelos de aproximación que garantizan la solución en un determinado intervalo
- Teoría de scheduling/planning (representación, resolución)

  Modelos independientes de resolución de problemas
  con recursos o sin ellos

## ¡Entrénate!

Juega en http://www.projecteuler.net Juega en http://www.hackerrank.com Pregunta en http://cs.stackexchange.com