



NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIA: _____

Examen de Sistemas Operativos - 1^{er} Parcial
21 de Enero de 2010

NOTAS:

- * Para la realización del presente examen se dispondrá de 2 horas.
 - * No se pueden utilizar libros ni apuntes, ni usar móvil (o similar).
 - * Responda cada pregunta en hojas distintas.
-

Teoría 1. Explique en detalle cómo se pasa una llamada al sistema operativo.

Teoría 2. Explique las diferencias, desde el punto de vista de imagen de memoria, de un proceso sin threads y con threads.



NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIA: _____

Examen de Sistemas Operativos - 1^{er} Parcial
21 de Enero de 2010

Ejercicio 1. Dado el programa que se muestra a continuación, responda a las cuestiones:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main() {
    int pid,i, m=10;
    int tiempoinicial, tiempoactual;
    tiempoinicial = time(NULL); //time devuelve el tiempo actual en segundos
    tiempoactual = time(NULL) - tiempoinicial;
    printf("%d:Inicio del programa \n",tiempoactual );
    for(i=0; i<3; i++) {
        pid=fork();
        sleep(1);
        switch(pid) {
            case -1:
                perror("Error en la creación de procesos");
                exit(-1);
            case 0:
                m++;
                tiempoactual = time(NULL) - tiempoinicial;
                printf("%d:Hijo %d m=%d\n",tiempoactual, i, m);
                sleep(2);
                exit(0);
            default:
                tiempoactual = time(NULL) - tiempoinicial;
                printf("%d:Creado el proceso %d\n", tiempoactual, i);
                if( i%2 == 0 ) {
                    wait(NULL); //wait espera que finalice un hijo cualquiera
                    tiempoactual = time(NULL) - tiempoinicial;
                    printf("%d:Finalizó un proceso, valor de m=%d\n",
                        tiempoactual,m);
                } //fin if
            } //fin switch
        } //fin for
    wait(NULL);
    tiempoactual = time(NULL) - tiempoinicial;
    printf("%d:Finalizó un proceso, valor de m=%d",tiempoactual, m);
} //fin main
```

- Escribir los mensajes que se escriben por pantalla y en qué instante, suponiendo que el mensaje de Inicio del programa aparece en el instante 0.
- ¿Cuántas variables m se crean en memoria?



NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIA: _____

Examen de Sistemas Operativos - 1^{er} Parcial
21 de Enero de 2010

Ejercicio 2. Dado el siguiente programa, y considerando que cada vez que un proceso tiene el procesador ejecuta la instrucción de suma ($var++$) 100.000.000 de veces por segundo, completar la tabla proporcionada en los siguientes casos:

- Planificación con prioridades expulsiva.
- Round Robin con rodaja de tiempo de 2 seg, expulsiva.

```
int var=0; //variable global
int fin=0; //variable global

void terminar(void) {
    // cuando se termina un proceso se imprime el valor de var
    printf("Proceso %d: var=%d\n", getpid(), var);
    fin = 1;
}

main() {
    int pid,i;
    signal(SIGALRM, terminar); /* se establece la acción a ejecutar cuando se
                                reciba una alarma. Esta acción es la función
                                terminar() */

    for(i=0; i<3; i++) {
        sleep(1);
        pid=fork();
        switch(pid) {
            case -1:
                perror("Error en la creación de procesos");
                exit(-1);
            case 0:
                alarm(5); /* Se ejecuta siempre de inmediato al crear el hijo
                           porque cada proceso que se crea tiene inicialmente la
                           misma prioridad que el padre (prioridad = P) */
                nice(i%2 + 1); /*Disminuye la prioridad del proceso tantas
                               unidades como se indique en el parámetro*/

                while(!fin)
                    var++; /* Se ejecuta la iteración hasta que fin cambia de
                           valor, es decir, cuando se recibe la alarma y se
                           trata en la función terminar */

                exit(0);
            } //fin switch
        } //fin for
    } fin main
```

TABLA A COMPLETAR

PROCESO	INSTANTE DE LLEGADA	PRIORIDAD	INSTANTE FINAL DE EJECUCIÓN	VALOR DE VAR IMPRESO -Apartado a) -	VALOR DE VAR IMPRESO -Apartado b) -
Padre	0	P	3	no imprime var	no imprime var
Hijo 0	1	P - 1	6		
Hijo 1				0	
Hijo 2	3				



NOMBRE Y APELLIDOS: _____ NIA: _____

Examen de Sistemas Operativos - 1^{er} Parcial
21 de Enero de 2010

Ejercicio 3.

- a) Escribir en código C una función llamada `mi_cat` que lea el contenido de un fichero (cuyo nombre se recibe por el primer parámetro) y lo escriba en un descriptor recibido por el segundo parámetro. Ayudarse del siguiente código:

```
void mi_cat(char *nombre_fichero, int fd_salida){

    int fd_entrada = open(nombre_fichero, O_RDONLY);

    if( fd_entrada < 0 ) {
        perror(Error al abrir el fichero);
        exit(-1);
    }

    /* RELLENAR POR EL ALUMNO */
    // LEER DE fd_entrada Y ESCRIBIR EN fd_salida
    /* FIN RELLENAR POR EL ALUMNO */

    if( close(fd_entrada) < 0 ) {
        perror(Error al cerrar el fichero);
        exit(-1);
    }
}
```

- b) Escribir un programa en código C que ejecute:

```
mi_cat fichero_alumnos.txt | grep manuel
```

El proceso que ejecute `mi_cat` debe enviar el contenido del archivo `fichero_alumnos.txt` por la tubería, y el proceso que ejecute `grep` coge los datos de la tubería y filtra sólo las líneas en las que aparece la palabra `manuel`.

- Se deben utilizar procesos pesados comunicándolos mediante tuberías o pipes.
- El comando `mi_cat` debe ejecutarse haciendo uso de la función del apartado a), en lugar de utilizar `execvp` para ejecutarlo. En `argv[1][0]` se encuentra el nombre del fichero `fichero_alumnos.txt`.
- Para el comando `grep` suponer que en `argv[2]` se encuentra el comando con sus parámetros. De tal forma que para ejecutar este mandato `grep`, se debe utilizar la llamada al sistema `execvp`, de la forma: `execvp(argv[2][0], argv[2]);`

```
int main(int argc, char **argv){
    /* RELLENAR POR EL ALUMNO */
}
```