Nº	Описание	Статус
1	В карточке маршрута отображается кнопка "Детали маршрута"	PASSED
2	Е сли текущее время превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута обновляется.	PASSED
	Станцию можно выбрать:	
3	тапом на схеме	PASSED
4	тапом по иконке і из разных карточек	PASSED
5	найдя в поиске и нажав на станцию Если из поиска выбрать станцию тапом на і и закрыть карточку,	PASSED
6	произойдет возврат на экран поиска	PASSED
	Если станция выбрана, то:	
7	точка станции на схеме уменьшается	PASSED
8	на точке станции появляется пин цвета линии	PASSED
9	на точке закрытой станции появляется специальный пин	PASSED
10	шрифт названия станции становится bold	PASSED
	Выбранные станции сохраняются в истории и доступны:	
11	при нажатии на поле Откуда	Failed
12	при нажатии на поле Куда	Failed
13	в новой версии приложения	FAILED
	Детали маршрута открываются:	
14	по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута	PASSED
15	по свайпу списка маршрутов вверх (только для смартфонов в портретной ориентации)	PASSED
	Если сменить ориентацию экрана с портретной на ландшафтную:	
16	детали маршрута отображаются в левой части экрана	PASSED
17	масштаб построенного маршрута не увеличивается	PASSED
18	масштаб построенного маршрута не уменьшается	FAILED
19	Все карточки и поля поиска отображаются в левой части экрана	PASSED
	При построении маршрута без интернет- соединения	
20	появляется уведомление об ошибке	FAILED
21	При смене города без интернет- соединения появляется уведомление об ошибке	FAILED
	При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа:	
22	открывается карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда»	PASSED
23	схема не смещается	PASSED
	При скролле лонгтапом :	
24	можно выбрать нужную станцию	PASSED
25	схема остаётся неподвижной при попадании на область клика точки станции или ее названия:	PASSED
26	на точку ставится пин	PASSED
27	точка станции уменьшается	PASSED
28	название станции выделяется жирным шрифтом	PASSED
29	появляется карточка станции	PASSED

Когда станция не попадает в зону клика:

 30
 пин на станции пропадает
 PASSED

 31
 выделение станции пропадает
 PASSED

1 1	ı

	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>

	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>

ID Баг-репорта	Требование 1.1
	1.2
	2.1 2.1 2.1
	2/1
	2/2 2/2
	2/2
	2/2
BUG-55139	2/2
BUG-55139	2/2
BUG-55139	2/2
	3/1
	3/1
	3/2
	5
BUG-80075	5
	5
BUG-55181	4
BUG-55202	4
	6
	6
	7 7
	I
	7
	7 7
	7

7

	i i
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	
-	
	Ī

-	
-	
-	
-	
	Ī

№ Описание

Должен присутствовать URL, который добавляет продукты в корзину: PUT /api/v1/orders/:id

- 1 ответ на запрос возвращает 200 ОК
- 2 продукты в корзину добавлены
- 3 введенный согласно документации запрос отправляется без ошибок валидации
- 4 структура ответа соответствует документации
- 5 введен невалидный іd продукта- ответ 400 введен несуществующий іd продукта- ответ 409
- 6 введен несуществующий ід корзины- ответ 404
- 7 не введен id корзины- ответ 405
- 8 введено некорректное колличество продукта- ответ 409
- 9 в Json заполнены не все поля ответ 400
- 10 тело JSON пустое- ответ 400
- 11 dataТуре при передаче обрабатывается корректно: JSON

Должен присутствовать URL, который возвращает список продуктов в корзине: GET /api/v1/or

- 1 ответ на запрос возвращает 200 ОК
- 2 список ранее добавленных продуктов вернулся
- 3 отправленный корректный запрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 введен несуществующий ід корзины- ответ 404
- 6 не введен ід корзины- ответ 401

Должен присутствовать URL, который удаляет корзину: DELETE /api/v1/orders/:id

- 1 ответ на запрос возвращает 200 ОК
- 2 корзина удалена
- 3 корректный запрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа ошибок нет
- 5 при введении несуществующего ід корзины появляеся ошибка
- 6 не введен ід корзины- ответ 405

Должен присутствовать URL, который добавляет продукты в набор: POST /api/v1/kits/{id}/prod

- 1 ответ на запрос возвращает 200 ОК
- 2 продукты добавились в набор
- 3 отправленный корректный вопрос проходит валидацию
- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 в набор можно добавить от 1 до 30 товаров
- 6 в набор добавлено больше 30 товаров- ошибка 400 Bad Request
- 7 добавить продукты в набор с несуществующими id
- 8 в массиве id продуктов добавлены не числа ошибка 400 Bad Request
- 9 dataType при передаче обрабатывается корректно: JSON
- 10 добавлено некорректное колличество товара- 500Internal Server Error
- 11 в Json заполнены не все поля ответ 400 Bad Request
- 12 в теле JSON пустой ответ 400 Bad Request

Должен присутствовать URL, который рассчитывает возможность isltPossibleToDeliver и стои курьерской службой "Привезём быстро": POST /fastdelivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml

- 1 ответ на запрос возвращает 200 ОК
- 2 возможность доставки и ее стоимость расчитаны

- 3 введенный согласно документации запрос отправляется без ошибок валидации
- 4 в структуре ответа нет ошибок
- 5 dataType при передаче обрабатывается корректно: XML
- 6 рассчет доставки производится только для временного диапазона 07-21
- 7 если во временном поле указать невалидные значения, рассчет не произведется
- 8 deliveryTime = null доставка расчитывается, ответ 200 ОК стоимость доставки= 23 при:
- 9 вес заказа 0-2,5кг
- 10 количество товаров 0-7 шт стоимость доставки= 43 при:
- 11 вес заказа 2,6- 6кг
- 12 количество товаров 8-14шт стоимость доставки= 99 при:
- 13 вес заказа 6,1- +∞
- 14 количество товаров 15- +∞
- 15 сумма заказа меньше 150р

Статус

ID Баг-репор Комментарии

PASSED

PASSED

PASSED

ders/id

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

FAILED

BUG-78993

FAILED

BUG-78993

FAILED

BUG-78993 BUG-78993

FAILED PASSED

PASSED

lucts

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

FAILED BUG-79314

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

PASSED

мость доставки clientDeliveryCost

PASSED

PASSED

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED

PASSED доставка расчитывается автоматически для диапазона 07-21

PASSED PASSED

PASSED PASSED

PASSED PASSED

FAILED BUG-79679