


SVBA 175A

27202.0



Schraub-Verteiler-Block, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und Montagefläche, Bemessungsquerschnitt Eingang: 70 mm², Bemessungsquerschnitt Ausgang: 35 mm², Farbe: Dunkelgrau

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Dunkelgrau

GTIN (EAN): 4044211218355

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 153g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 163g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: EU

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Schraub-Verteiler-Block

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 36mm

Höhe: 53mm

Höhe TS 35/7,5: 56mm

Länge: 99mm

Nenndaten

Ausgang: Bemessungsquerschnitt: 35mm²

Bemessungsspannung AC: 1000V

Bemessungsspannung DC: 1500V

Bemessungsstrom Al: 135A

Bemessungsstrom Cu: 175A

Eingang: Bemessungsquerschnitt: 70mm²

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: 5.6W

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anschlüsse: 5

Anzahl der Eingänge: 1

Ausgang: Abisolierlänge: 20mm

Ausgang: Drehmoment max.: 3,5Nm

Ausgang: Durchmesser: 8,5mm

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 4

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 14

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse max.: 25mm²

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse min.: 2,5mm²

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel max.: 25mm²

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG max.: 4

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG min.: 14

Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel min.: 2,5mm²

Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG max.: 2

Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG min.: 14

Ausgang: Leiterquerschnitt starr max.: 35mm²

Ausgang: Leiterquerschnitt starr min.: 2,5mm²

Ausgang: Schraubenkopf: Innensechskant

Eingang: Abisolierlänge: 20mm

Eingang: Drehmoment max.: 4Nm

Eingang: Durchmesser: 12,5mm

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.: 1/0

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.: 14

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse max.: 50mm²

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse min.: 2,5mm²

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel max.: 50mm²

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG max.: 1/0

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG min.: 14

Eingang: Leiterquerschnitt flexibel min.: 2,5mm²

Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG max.: 2/0

Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG min.: 14

Eingang: Leiterquerschnitt starr max.: 70mm²

Eingang: Leiterquerschnitt starr min.: 2,5mm²

Eingang: Schraubenkopf: Innensechskant

Weitere technische Daten

Montageart: TS 35/7,5 und Montagefläche

SCCR Rating: 10

Schutzart: IP20

Ausgangsdaten

Anzahl der Ausgänge: 4

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 90°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

UL Zulassung

UL Ausgang: Leiterquerschnitt AWG max.: 2

UL Ausgang: Leiterquerschnitt AWG min.: 14

UL Eingang: Leiterquerschnitt AWG max.: 2/0

UL Eingang: Leiterquerschnitt AWG min.: 14

UL Fabrikverdrahtung: ✓

UL Feldverdrahtung: ✓

UL File Number: E496602

UL Leitermaterial: Cu, Al

UL Prüfnorm: UL 1953

UL Recognized: 1

UL SCCR Rating: 10kA

UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 1000V

UL Usegroup B: Bemessungsstrom Al: 135A

UL Usegroup B: Bemessungsstrom Cu: 175A

UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 1000V

UL Usegroup C: Bemessungsstrom Al: 135A

UL Usegroup C: Bemessungsstrom Cu: 175A

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 25.06.2025

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Endstütze



ES 35/K/ST BG

2828.0

Markierungsplatte



MP-SVBA GN

27205.1
