

93644012

Automatischer Lastumschalter ATyS p M 4P 125A 230/400VAC



Strong points

- Flexible Programmierung
- Auslösefunktion
- Schnittstelle für Fernbedienung
- Sicherheit
- Unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen im Netz

General characteristics

- Für sämtliche Anwendungen.
- Strombereich von 40 A bis 160 A.
- Als 4P-Ausführung erhältlich.
- Einfache Auswahl des Modus AUTO/MAN
- Manuelle Notbetätigung.
- Verriegelung mit Vorhängeschloss.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference



<https://www.socomec.de/de/referen ce/93644012>

Beim ATyS p M handelt es sich um einen ein- oder dreiphasigen modularen automatischen Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige. Sie sind für den Einsatz in Niederspannungssystemen mit temporärer Unterbrechung der Hauptversorgung ausgelegt.

Die Geräte ATyS p M ermöglichen eine Umschaltung mit offener Übergang (I-0-II) unter Last zwischen zwei Quellen für sämtliche Niederspannungsstromkreis sowie eine Sicherheitsisolation durch Doppeltrennung aller Pole.

Sie verfügen über einen vollprogrammierbaren integrierten ATS-Controller, die eine automatische Lastumschaltung zwischen zwei Quellen in Netz/Netz- oder Netz/Generator-Anwendungen ermöglicht. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit ist eine Auslösefunktion erhältlich, die eine 0-Schaltung ohne externe Stromversorgung bei einem Ausfall beider Quellen sowie eine permanente Zustandsüberwachung und Kommunikation ermöglicht.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Elektrische Eigenschaften

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	800
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	125
Bemessungsdauerstrom bei AC-23,400V [A]	125
Bemessungsdauerstrom bei AC-21,400V [A]	125
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	4
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	63
Schaltleistung bei 400 V [kW]	63
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	4

ETIM - Mechanische Eigenschaften

Geeignet für Bodenbefestigung	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Ja
Farbe des Betätigungselements	Sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Breite [mm]	340
Höhe [mm]	245
Tiefe [mm]	73.5

ETIM - Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung Wartungs-/Reparaturschalter	Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Ja
Anzahl der Schalter	2
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Ja
Spannungsauslöser optional	Nein
Gerätebauart	Einbaugerät feste Einbautechnik
Ausführung des Betätigungselements	Sonstige
Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Handel	
Beschreibung	Automatisches Umschaltgerät ATyS p M, Schalttyp I-0-II, 4P 125A mit vollständig integrierter ATS-Steuerung für Netz- und Stromaggregat-Anwendungen mit eigener Stromversorgung: 400VAC, DIN-Schienen- oder Rückwandmontage
Produktionsstartdatum	2014-02-14
Angebot Life Cycle Code	40
Ursprungsland	TN
Logistik	
GTIN/EAN	3596032819637
Zollnummer	8536508000
Inhalt / Auftragseinheit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg]	4.23
Länge der Verpackungseinheit [m]	0.302
Breite der Verpackungseinheit [m]	0.4
Tiefe der Verpackungseinheit [m]	0.12
Normen	
Normenkonformität	CCC IEC
Technische Eigenschaften	
Höhe [mm]	245
Breite [mm]	340
Tiefe [mm]	73.5
Gewicht [kg]	4.23
Kontrolleur	Automatic fully programmable
Polzahl	4
Nennstrom [A]	125
Typ	ATSE
Rahmengröße	ATYS M