

3.7.0 [2025/11/15] - CODE BLUE Release

:

- `csv-timeline` および `json-timeline` コマンドでチャンクヘッダーのチェックサムを する `-V, --validate-checksums` オプションを した (#1709) (@fukusuket)

:

- `log-metrics` コマンドに 4つの しいコマンドラインオプション `--include-channel` `--exclude-channel` `--include-filename` `--exclude-filename` を した (#1715) (@fukusuket)
- Timesketchのインストール Readmeを し ARMベースのMacでのTimesketchサポートを し た (#1719) (@fukusuket)

バグ :

- `validate_checksum` が デフォルト になっている イベントの `data_size` がゼロに されていると ループとメモリリークが する が された (omerbenamram/evtx#264)
- `-t, --threads` オプションが `computer-metrics` および `search` コマンドで していなかった (#1563) (@hach1yon)
- のコンピュータからのログをスキャンした `log-metrics` が った を していた (#1713) (@fukusuket)

3.6.0 [2025/09/25] - リリース

:

- ルールにより の を つイベントIDおよびレコードIDは パースしやすくするため `-` では なく として されるようになった (#1694) (@fukusuket)
- `csv-timeline` および `json-timeline` コマンドの `Results Summary` に される のタイムスタンプと のタイムスタンプの に と のタイムスタンプも するようにした (#1688) (@fukusuket)
- SOF-ELK Elastic Stack へのHayabusa JSONL のインポート に するガイドが された (#1091) (@yamatosecurity)
- ルールの が されていない SIEMへのインポートを にするため `-` の わりに を する (#1702) (@yamatosecurity)
- ルールメタデータ の `RuleModifiedDate` の フィールドは パースを にしファイルサイズを するため JSONに されない (#1702) (@fukusuket)

バグ :

- `-T, --visualize-timeline` は `-s, --sort` が されていない しくない を する ため `-T` を する には `-s` の を とした (#1690) (@yamatosecurity)
- レコード のタイムスタンプではなく レコードヘッダー のタイムスタンプでフィルタリングしていたため タイムレンジオプション `--timeline-start / --timeline-end` で した のレコードが されていた (#1689) (@fukusuket)
- GeoIP が `json-timeline` で していなかった (#1693) (@fukusuket)
- `search` コマンドにおける は していなかった (#1697) (@fukusuket)

3.5.0 [2025/08/16] - おりリリース

.*

- `base64` フィールドにされた (#1677) (@fukusuket)

3.4.0 [2025/08/01] - Black Hat Arsenal USA 2025 Release

:

- `search` コマンドでフィールドがされるようになった `-b, --disable-abbreviations` でにできる (#1627) (@hitenkoku)
- 32ビットのHayabusaが64ビットOSでもするようになった (#1665) (@akkuman)
- Filebeatがのイベントをさないように JSON/L ファイルのの にリターンをくようににした (#1666) (@fukusuket)

バグ :

- レベルは `--disable-abbreviations` オプションがであってもされていた (#1672) (@fukusuket)

3.3.0 [2025/03/22] - AUSCERT/SINCON Release

:

- ファイルサイズを1024ベースでするようにした : `KiB` , `MiB` , `GiB` (#1648) (@fukusuket)
- `computer-metrics` コマンドのアップタイムのをした (#1656) (@fukusuket)

バグ :

- Windowsのライブレスポンスパッケージでは `computer-metrics` コマンドがしくしなかった (#1654) (@fukusuket)
- `ruletype` フィールドはフィールドにされた (#1660) (@fukusuket)

3.2.0 [2025/04/02] - Vegemite Release

:

- `computer-metrics` コマンドにアップタイムとタイムゾーンをした (#1638) (@fukusuket)
- なるルールのチェックとロギングをした (#1601) (@fukusuket)
- デフォルトのにとのタイムスタンプをした (#1616) (@fukusuket)

バグ :

- `.evtx` ファイルがけない スキャンはしていた (#1634) (@fukusuket)
- とされたファイルがHTMLレポートにされていなかった (#1643) (@fukusuket)

3.1.1 [2025/03/12] - Laksa Release

:

- Rustエディションを2024にした (@fukusuket)
- `computer-metrics` コマンドにOSをした (#1629) (@fukusuket)

バグ :

- `expand` ルールの がターミナルに しく されていなかった (#1598) (@fukusuket)
- `status` フィールドが されていないルールは スキャンウィザードで `status: test, stable` な
どを しても み まれた (#1602) (@fukusuket)
- `expand` ルールが なしでロードされていた (#1606) (@fukusuket)
- `extract-base64` コマンドでダブルBase64エンコーディングの が しく していなかった
(#1607) (@fukusuket)
- エラーメッセージの の が なることがあった (#1610) (@fukusuket)
- いくつかのコマンドで `-d` オプションが され `-o` オプションが されなかった プログレス
バーが されなかった (#1617) (@fukusuket)
- `pivot-keywords-list` コマンドが れていた (#1619) (@fukusuket)
- `details` が の フィールドデータマッピングが に しなかった (#1614)
(@fukusuket)
- `details` フィールドが されていない `Details` と `ExtraFieldInfo` の に した
データが されていた は `Details` だけに される (#1623) (@fukusuket)

3.1.0 [2025/02/22] - Ninja Day Release

:

- `eid-metrics` と `logon-summary` コマンドに `-X, --remove-duplicate-detections` オプション
を した (#1552) (@fukusuket)
- しい アラート と なシステムに づく レベルの
`config/critical_systems.txt` に なシステム :ドメインコントローラ ファイルサーバ
々 のコンピュータ のリストを すると `low` のすべてのアラートが1つ く される つ
まり `low` は `medium` に `medium` は `high` に `critical` アラートは しい `emergency` アラート
になる (#1551) (@fukusuket)
- `./config/critical_systems.txt` ファイルに するドメインコントローラーとファイルサーバ
を に つける `config-critical-systems` コマンドを した (#1570) (@fukusuket)
- `csv-timeline search log-metrics` コマンドに フィールド をタブで る `-S, --
tab-separator` オプションを した (#1587) (@fukusuket)

:

- `search` コマンドに `--timeline-start/--timeline-end` オプションを した (#1543)
(@fukuseket)
- チャンネルフィルタリングで `logon-summary` コマンドの を に した (#1544)
(@fukusuket)
- `extract-base64` コマンドが `PowerShell Classic EID 400` イベントも するようになった
(#1549) (@fukusuket)
- `extract-base64` コマンドがPowerShell Coreログにも した (#1558) (@fukusuket)
- `extract-base64` コマンドが `System 7045` (サービス)イベントにも した (#1583)
(@fukusuket)
- `search` コマンドは デフォルトでは をソートしないので メモリ が に り より に
なった しい `-s, --sort` オプションを えば と じように をソートできる (#1475)
(@hach1yon)

バグ :

- `logon-summary` と `pivot-keywords-list` コマンドが なファイルを していた (#1553)
(@fukusuket)
- JSON では いくつかのルールでMITRE の がなかった (#1573) (@fukusuket)
- バージョンv3.0.x`ではルール がHTMLレポートに されていなかった (#1571) (@fukusuket)

- ライブ のエンコードされたルールが されている ルールのルールファイル がJSONタ
イムラインに されていなかった (#1572) (@fukusuket)
- `level-tuning` コマンドが しく いていなかった (#1584) (@fukusuket)

その :

- `-s, --sort-events` オプションが `-s, --sort` に された (@YamatoSecurity)
- `minimal` のプロファイルに `RuleID` を した (@YamatoSecurity)
- コードのリファクタリング: `StoredStatic` の な コードを らすためにデフォルトのtraitを す
ることにした (#1588) (@fukusuket)

3.0.1 [2024/12/29] - 3rd Year Anniversary Release

バグ :

- Hayabusaはバックエンドで `expand` ルールのパースチェックに していた (#1537) (@fukusuket)

3.0.0 [2024/12/25] - 3rd Year Anniversary Release

:

- Base64 を して デコードする `extract-base64` コマンドを した (#1512) (@fukusuket)
- `expand` が っているルールで されるプレースホルダー を する `expand-list` コマンド
を した (#1513) (@fukuseket)
- `expand` フィールド に した (#1434) (@fukusuket)
- Temporal Proximity `temporal` の ルールに した (#1446) (@fukusuket)
- Temporal Ordered Proximity (`temporal_ordered`) の ルールに した (#1447) (@fukusuket)

:

- `log-metrics` コマンドにファイルサイズを した (#1528) (@fukusuket)

バグ :

- レコードIDが されるとき `csv-timeline` によるソートが に われなかった (#1519) (@fukusuket)
- `J, --JSON-input` は `.json` ファイルしか していなかったので `.jsonl` ファイルにも し
た (#1530) (@fukusuket)

2.19.0 [2024/11/26] - "Every Day Is A Good Day" Release

:

- `gt` `gte` `lt` `lte` のフィールド に した (#1433) (@fukusuket)
- しい `log-metrics` コマンドで `.evtx` ファイルの を できるようになった (コンピュータ
イベント のタイムスタンプ のタイムスタンプ チャンネル プロバイダ) (#1474) (@fukusuket)
- のコマンドに `Channel` と `Provider` の を にする `-b, --disable-abbreviations` オプ
ションを した の を したい に (#1485) (@fukusuket)
 - `csv-timeline`
 - `json-timeline`
 - `eid-metrics`
 - `log-metrics`

- o `search`
- `utf16/utf16be/utf16le/wide` フィールド が `base64offset|contains` フィールド とに えるようになった (#1432) (@fukusuket)
 - o `utf16|base64offset|contains`
 - o `utf16be|base64offset|contains`
 - o `utf16le|base64offset|contains`
 - o `wide|base64offset|contains`
- :
- `yaml-rust` クレートを `yaml-rust2` に した (#461) (@yamatosecurity)
- `windash` が `rules/config/windash_characters.txt` から に み まれるようになった (#1440) (@fukusuket)
- `logon-summary` コマンドがRDPイベントからのログオン を するようになった : ファイルに する `Hayabusa`はより な を する (#1468) (@fukusuket)
- やすくなるように を した (#1480) (@yamatosecurity)
- と のメッセージを するようにした (#1492) (@fukusuket)
- に しい を した (#1491) (@fukusuket)
- ファイルサイズがプログレスバーの のファイル の に されるようになった (#1471) (@fukusuket)

バグ :

- `logon-summary``コマンドが したログでクラッシュすることがあった (#1477) (@fukusuket)
- `csv-timeline` と `json-timeline` コマンドで をターミナルに すると プログレスバーの にいくつかの が されていた (#1459) (@fukusuket)
- ルールのアラートの フィールド の がソートされていないため `csv-timeline` と `json-timeline` は に な を しなかった (#1466) (@fukusuket)
- `hayabusa-evtx` クレートをバージョン **0.8.12** に した (@yamatosecurity)
 - o JSONフィールドの が のXMLに って されるようになった (omerbenamram/evtx #241)
 - o と じ を つ のサブノードは きされ の1つだけが されていた (omerbenamram/evtx #245)
- `logon-summary` と `eid-metrics` が のプログレスバーを することがあった #1479 (@fukusuket)
- ターミナルに し イベントをソートしない プログレスバーは なため された #1508 (@fukusuket)

その :

- `timeline-offset` オプションは `--time-offset` に された (#1490) (@yamatosecurity)

2.18.0 [2024/10/23] - SecTor Release

:

- `fieldref` (`equalsfield` のエイリアス)に した (#1409) (@hitenkoku)
- `fieldref|startswith` と `fieldref|contains` に した (#1439) (@fukusuket)
- `fieldref|endswith` は `endswithfield` をリプレースするためのエイリアスとして された (#1437) (@fukusuket)
- XORエンコードされたルールをサポートし に かれるファイルを に えるとともに ルールに するアンチウイルス を する (#1419) (@fukusuket)

- リリースページで この を みのパッケージを める で したい は [encoded_rules.yml](#)をダウンロードして Hayabusaのルートフォルダに いてください このファイルは hayabusa-rulesリポジトリ のルールから されており ルールが されるたびに にアップデートされる configディレクトリ のrulesフォルダ のファイルは まだ ファイルに まれていないので してください
 - : -Hオプションで されるレポートは ルールへのリンクを せず ルール だけが される
- rules/config の ファイルが のファイル[rules_config_files.txt](#)からロードされるようになり ライブ のためにターゲットシステムに する があるファイル が った (#1420) (@fukusuket)

バグ :

- search コマンドの -o オプションを した に な が されていた (#1425) (@fukusuket)
- Sigma ルールの group-by フィールドは だったが に えた (#1442) (@fukusuket)
- Hayabusaは ルールで されているルールが つからない エラーメッセージを するよう にした (#1444) (@fukusuket)
- all-field-info プロファイルを した フィールド が されなかった (#1450) (@fukusuket)

その :

- ライセンスをGPL-3.0からAGPL-3.0に えた (@yamatosecurity)

2.17.0 [2024/08/23] "HITCON Community Release"

:

- Sigma V2の |re: のサブ に した submodifiers. (#1399) (@fukusuket)
 - : <https://github.com/SigmaHQ/sigma-specification/blob/main/appendix/sigma-modifiers-appendix.md>
 - |re|i: : (insensitive) を しないマッチングを にする
 - |re|m: : (multi-line) にまたがってマッチする ^ / \$ は / にマッチする
 - |re|s: : (single-line) ドット (.) は を むすべての にマッチする
- Sigma V2の |exists: に した (#1400) (@hitenkoku)
- Sigma V2の |cased: に した (#1401) (@hitenkoku)

:

- cidr-utils クレートを バージョン0.6.xに した (#1366) (@hitenkoku)
- Sigma ルールの name ルックアップに した (#1363) (@fukusuket)
- デフォルトで メモリモードを にした -s, --low-memory-mode は -s, --sort-events - / する に をソートする (:より くのメモリを する (#1361) (@hitenkoku)
 - : -R, --remove-duplicate-data または -X, --remove-duplicate-detections を するには ソートを にする がある
- Sigma ルールが しているルールは デフォルトで を しないようにした ルールに generate: true を すると される (#1367) (@fukusuket)
- Data フィールドは すべて Data フィールドとして またはJSONの としてではなく インデックス された として されるようになった (#1371) (@fukusuket)

- : "Data": ["17514", "Multiprocessor Free", "Service Pack 1"]
- : "Data[3]": "17514", "Data[4]": "Multiprocessor Free", "Data[5]": "Service Pack 1"
- リリースパッケージのファイル を らすために config フォルダ の ファイルもバイナリに め まれるようにした (#1370) (@hitenkoku)
 - : set-default-profile コマンドは config/default_profile.yaml に してい るので config ディレクトリファイルがないと できない
- ルールのアラートに の がある でも Channel と EventID の が されるように した (#1342) (@fukusuket)
- JSONタイムラインで Details フィールドに がない JSONがパースしやすくなるように デフ オルトで される "-" を {} に した (#1386) (@hitenkoku)
- シグネチャーバイパスを ぐため - (エンダッシュ) - (エムダッシュ) - (バー) を windash でサポートするようにした (#1392) (@hitenkoku)
- MITRE ATT&CKタグをSigmaバージョン2の に させた (: defense_evasion => defense-evasion) (@fukusuket)
- evtx クレートを のものに し とバグ を った

バグ :

- Sigmaの ルールのカウントが Events with hits に されていなかった (#1373) (@fukusuket)
- ルールのカウントが Events with hits に されていなかった (#1374) (@fukusuket)
- ルールのカウントが Events with hits に されていなかった (#1375) (@fukusuket)
- まれに ルール の が されないことがあった (#1383) (@fukusuket)

2.16.0 [2024/06/11]

:

- デフォルトでは .evtx ファイルに なルールのみ になる これは .evtx ファイル と .yaml ルールの Channel フィールドに づく えば Security.evtx がスキャンされている Channel: Security が されているルールのみがこのファイルに して される ベンチマー クでは の evtx ファイルをスキャンする パフォーマンスが 20 される 1つの .evtx ファイルで のチャンネルが されている や チャンネルが されていないルールを して チ ャネルに なくすべての .evtx ファイルをスキャンしたい は csv-timeline と json-timeline の -A --enable-all-rules オプションでこのフィルタリングをオフにすることがで ける #1317 (@fukusuket)
 - のところ Channel が されておらず すべての .evtx ファイルをスキャンすることを している ルールは の2つだけ:
 - [Possible Hidden Shellcode](#)
 - [Mimikatz Use](#)
- デフォルトでは なルールを つ .evtx ファイルのみ み む た例えば さまざまなイベント ログのディレクトリをスキャンしている でも Channel: Security を すルールのみを にし た Hayabusaiは Security のすべてのイベントログを します ベンチマークでは の スキャンで 10 のルールでスキャンする は 60 のパフォーマンス が られる チャンネルに なくすべての .evtx ファイルを み みたい は csv-timeline と json-timeline の -a --scan-all-evtx-files オプションでこのフィルタリングをオフにすることがで ける (#1318) (@fukusuket)
- : チャンネルフィルタリングは .evtx ファイルにのみ され -J, --json-input オプションを してイベントログをJSONファイルから み む に -A または -a を するとエラーが する (#1345) (@fukusuket)

- Sigma ルールのEvent Countに した (#1337) (@fukusuket)
- Sigma ルールのValue Countに した (#1338) (@fukusuket)

:

- `-d, --directory` オプションで のフォルダを できるようにした (#1335) (@hitenkoku)
- REST APIからエクスポートされたSplunkログを できるようになった (#1083) (@hitenkoku)
- `count` で のグループを できるようにした : `count()` by `IpAddress,SubStatus,LogonType >= 2` また される を した : `[condition]`
`count(TargetUserName) by IpAddress > 3 in timeframe [result] count: 4`
`TargetUserName:tanaka/Administrator/adsyncadmin/suzuki IpAddress:- timeframe:5m -`
`> Count: 4 | TargetUserName: tanaka/Administrator/adsyncadmin/suzuki | IpAddress:`
- (#1339) (@fukusuket)
- フィールドデータマッピングファイル(`rules/config/data_mapping/*.yaml`)で の `Provider_Name` フィールドを できるようにし `Data[x]` に した (#1350) (@fukusuket)
- カウントルールのJSON で フィールド が されるようになった (#1342) (@fukusuket)
 - : `"Details": "[condition] count() by IpAddress >= 5 in timeframe [result] count:3558 IpAddress:192.168.198.149 timeframe:5m"`
 - : `"Details": { "Count": 3558, "IpAddress": "192.168.198.149" }`

2.15.0 [2024/04/20] "Sonic Release"

:

- Sigmaルールの `windash` フィールド (: `|contains|windash:` と `|contains|all|windash:`)に した (#1319) (@hitenkoku)
 - <https://sigmahq.io/docs/basics/modifiers.html#windash>
 - : バックエンドでは のバージョンのHayabusaと があるようにルール の `windash` の を しているが 5 ころには `windash` の をそのままにする なので それまでにこのバージョンにアップデートしてください

バグ :

- バージョン2.14.0では `-T` の タイムライン は できなかった (#1322) (@fukusuket)
- `windash` でワイルドカードが できない を した (#1327) (@hitenkoku)

2.14.0 [2024/03/30] "BSides Tokyo Release"

:

- した `status` のルールのみを する `--include-status` オプションを した (#1193) (@hitenkoku)
- メモリ を 95% する `-s, --low-memory-mode` (メモリモード)オプションを した
ただし そのためには をソートしたり `-R, --remove-duplicate-data` または `-X, --remove-duplicate-detections` を したりすることはできない (#1254) (@hach1yon @hitenkoku)

:

- のクレートを した (@YamatoSecurity)
- SplunkからエクスポートしたJSONファイルの に した (#1083) (@hitenkoku)
- パフォーマンスの (#1277, #1278) (@fukusuket)

- `csv-timeline` コマンドの と になるようにするために `search` コマンドの の をした (#1297) (@hitenkoku)
- イースターエッグに のキャラクターを した (#1304) (@hitenkoku)
- `computer-metrics` コマンドのhelpオプションの をほかのコマンドの に わせた (#1314) (@hitenkoku)

バグ :

- `search` コマンドのJSON で `AllFieldInfo` フィールドの が されなくなっていたのをした (#1251) (@hitenkoku)
- ウィザードのオプション の が の に まれていたため した (#1291) (@hitenkoku)
- `-h, --help` オプションが して されていた を した (#1309) (@hitenkoku)

2.13.0 [2024/02/11] "Year Of The Dragon Release"

:

- `search` コマンドのフィルタオプションを にするようにした えてフィルタオプションはワイルドカード をするようにした (#1240) (@hitenkoku)
- `update-rules` コマンドを したときに ルールが された にルール を するようにした は `modified` フィールドを したルールだけが されていた (#1243) (@hitenkoku)
- `json-timeline` コマンドの でJSONフォーマットを するように した (#1197) (@hitenkoku)
- JSON でデータが にある に できるようにした (#1248) (@hitenkoku)
- いターミナルでも しく されるように また みやすくするために `||` り を `.` り に した (#1258) (@YamatoSecurity)
- General Optionsに `-h, --help` オプションを した (#1255) (@hitenkoku)
- `json-timeline` コマンドの `Details` の で がアルファベット に んでいたのをルールに されているオリジナルの に した (#1264) (@hitenkoku)
- ルールをロードする のないコマンドを した ルールのロードをスキップするようにした (#1263) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` コマンドの のカラー ルールを した (#1271) (@hitenkoku)
- リファクタリングとパフォーマンスの (#1268, #1260) (@hach1yon)

バグ :

- `search` コマンドの に っている な を した (#1253) (@hitenkoku)
- `no-color` オプション のプログレスバーとウィザードのカラー を した (#1256) (@hitenkoku)
- ローカルのタイムゾーンを できない にパニックが する を した `chrono` クレートのバージョン0.4.32で された (#1273)

2.12.0 [2023/12/24] "SECCON Christmas Release"

:

- JSON において `MitreTactics` `MitreTags`, `OtherTags`の を ごとに で させるようにした (#1230) (@hitenkoku)
- した に してMITRE ATT&CKの をHTMLレポートに できるようにした この を するためには したプロファイルに `%MitreTactics%` が する がある (#1226) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` または `json-timeline` コマンドが されたときにissueやpull-requestの についてのメッセージを した (#1236) (@hitenkoku)

バグ :

- JSON において `id` のフィールドが `id` としてされないため `jq` でパースすると1つの `id` がされなかった `id` フィールドをつ `id` のフィールドデータを `id` にすることでした (#1202) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` `json-timeline` `eid-metrics` `logon-summary` `pivot-keywords-list` `search` コマンドで `id` ファイルの オプション(`-l` `-f` `-d`)が `id` しないときに `id` がされないようにした (#1235) (@hitenkoku)

2.11.0 [2023/12/03] "Nasi Lemak Release"

- PowerShell classicログのフィールドを `id` するようにした (`--no-pwsh-field-extraction` でできる) (#1220) (@fukusuket)
- スキャンウィザードにルール `id` を `id` した. (#1206) (@hitenkoku)

2.10.1 [2023/11/12] "Kamemushi Release"

- スキャンウィザードに `id` を `id` した (#1207) (@hitenkoku)

バグ :

- バージョン 2.10.0 の `update-rules` コマンドでは `id` ルールがダウンロードされても `You currently have the latest rules` というメッセージを出していた (#1209) (@fukusuket)
- `id` が `id` されない `id` があった (#1212) (@fukusuket)
- JSON `id` に `Data` フィールドが `id` しない `id` パニックが `id` していた (#1215) (@fukusuket)

2.10.0 [2023/10/31] "Halloween Release"

- `id` のユーザのために `id` にしたいルールを `id` するようにスキャンウィザードを `id` した `-w, --no-wizard` オプションを `id` すると `id` の `id` でHayabusaを `id` できる (すべてのイベントとアラートをスキャンし `id` オプションを `id` でカスタマイズする (#1188) (@hitenkoku)
- `pivot-keywords-list` コマンドに `--include-tag` オプションを `id` し `id` した `tags` フィールドを `id` ルールのみをロードするようにした (#1195) (@hitenkoku)
- `pivot-keywords-list` コマンドに `--exclude-tag` オプションを `id` し `id` した `tags` フィールドを `id` ルールをロードしないようにした (#1195) (@hitenkoku)

バグ :

- まれにJSONフィールドが `id` しくパースされない `id` を `id` した (#1145) (@hitenkoku)
- JSON `id` で `AllFieldInfo` は `id` とタブ `id` を `id` していたが `id` するようにした (#1189) (@hitenkoku)
- `id` のいくつかのフィールドでスペースが `id` されて `id` づらくなっていたのを `id` した (#1192) (@hitenkoku)

2.9.0 [2023/09/22] "Autumn Rain Release"

:

- ディレクトリパスの にバックスラッシュを すべきではないことを エラーメッセージを し た (#1166) (@hitenkoku, : @joswr1ght)
- に み むレコード の (#1175) (@yamatosecurity)
- プログレスバー にあるバックスラッシュの をスラッシュに した (#1172) (@hitenkoku)
- JSON で する に count ルールの Details フィールドを にし パースしやすくした (#1179) (@hitenkoku)
- デフォルトのスレッド をCPU から プログラムが すべきデフォルトの の (std::thread::available_parallelism)に した (#1182) (@hitenkoku)

バグ :

- まれにJSONフィールドが しくパースされない を した (#1145) (@hitenkoku)

その :

- CIを すために time クレートを している されていない hhmss クレートを した (#1181) (@hitenkoku)

2.8.0 [2023/09/01] "Double X Release"

:

- フィールドマッピング に16 を10 に する HexToDecimal に した (の16 のプロセスIDを するに) (#1133) (@fukusuket)
- csv-timeline と json-timeline に -x, --recover-records オプションを し evtxのスラックスペースのファイルカービングによってevtxレコードを できるようにした (#952) (@hitenkoku) (Evtxカービング は@forensicmattに された)
- csv-timeline と json-timeline に -X, --remove-duplicate-detections オプションを し た (-x を する データのあるバックアップログを める などに) (#1157) (@fukusuket)
- csv-timeline json-timeline logon-summary eid-metrics pivot-keywords-list search コマンドに のイベントだけをスキャンするための --timeline-offset オプションを した (#1159) (@hitenkoku)
- search コマンドに -a, --and-logic オプションを し のキーワードをAND で できるようにした (#1162) (@hitenkoku)

その :

- プロファイルに されたかどうかを す %RecoveredRecord% フィールドを した (#1170) (@hitenkoku)

2.7.0 [2023/08/03] "SANS DFIR Summit Release"

:

- ./rules/config/data_mapping にある .yaml ファイルに づいて のコード が が めるメッセージにマッピングされるようになった (: %%2307 は ACCOUNT LOCKOUT に される) この は -F, --no-field-data-mapping オプションで にできる (#177) (@fukusuket)
- csv-timeline コマンドに -R, --remove-duplicate-data オプションを し %Details% %AllFieldInfo% %ExtraFieldInfo% の フィールドデータを DUP という に し ファイルサイズの を う (#1056) (@hitenkoku)
- csv-timeline と json-timeline コマンドに -P, --proven-rules オプションを した にすると が されたルールしかロードされない ロードされるルール

は `./rules/config/proven_rules.txt` の ファイルにルールIDで されている (#1115) (@hitenkoku)

- `csv-timeline` と `json-timeline` コマンドに `--include-tag` オプションを し した `tags` フィールドを つルールのみをロードするようにした (#1108) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` と `json-timeline` コマンドに `--exclude-tag` オプションを し した `tags` フィールドを つルールをロードしないようにした (#1118) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` と `json-timeline` コマンドに `--include-category` と `--exclude-category` オプションを し した `include-category` は された `category` フィールドのルールのみをロードする `--exclude-category` は された `category` フィールドを つルールをロードしない (#1119) (@hitenkoku)
- コンピュータ に づくイベント をリストアップする `computer-metrics` コマンドを し した (#1116) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` `json-timeline` `metrics` `logon-summary` `pivot-keywords-list` コマンドに `--include-computer` と `--exclude-computer` オプションを し した `include-computer` は された `computer` の のみを する `--exclude-computer` は された `computer` の を する (#1117) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` `json-timeline` `pivot-keywords-list` コマンドに `--include-eid` と `--exclude-eid` オプションを し した `include-eid` は された `EventID` のみを とする `--exclude-eid` は された `EventID` を から する (#1130) (@hitenkoku)
- `json-timeline` コマンドに `-R`, `--remove-duplicate-data` オプションを し `%Details%` `%AllFieldInfo%` `%ExtraFieldInfo%` フィールドの フィールドデータを `DUP` という に し ファイルサイズの を う (#1134) (@hitenkoku)

:

- しいログ の `.evtx` を するWindows Vistaがリリースされた2007 1 31 のタイムスタンプを つ されたイベントレコードを するようにした (#1102) (@fukusuket)
- `metrics` コマンドで `--output` オプションを し した に に を しないように し した (#1099) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` コマンドと `json-timeline` コマンドに `--tags` オプションを し した `tags` フィールドを つルールのみでスキャンできるようにした (#1108) (@hitenkoku)
- `pivot-keywords-list` コマンドに して ファイルを きするための `-C`, `--clobber` オプションを し した (#1125) (@hitenkoku)
- `metrics` コマンドを `eid-metrics` に し した (#1128) (@hitenkoku)
- の に を たせるため プログレスパーの を らした (#1135) (@hitenkoku)
- `search` コマンドで フォーマットのオプションをサポートした (`--European-time` , `--ISO-8601` , `--RFC-2822` , `--RFC-3339` , `--US-time` , `--US-military-time` , `-U` , `--UTC`) (#1040) (@hitenkoku)
- プログレスパーのETA が でなかったため に き えた (#1143) (@YamatoSecurity)
- `logon-summary` コマンドで `--timeline-start` と `--timeline-end` オプションを し した (#1152) (@hitenkoku)

バグ :

- `metrics` と `logon-summary` コマンドのレコード の が `csv-timeline` のコマンドでのレコード の となっている を し した (#1105) (@hitenkoku)
- パスの わりにルールIDでルール を えるように し した (#1113) (@hitenkoku)
- JSON で `CommandLine` フィールド で ったフィールドの が われてしまう を し した (#1145) (@hitenkoku)
- `json-timeline` コマンドで `--timeline-start` と `--timeline-end` オプションが し なかった のを し した (#1148) (@hitenkoku)

- `pivot-keywords-list` コマンドで `--timeline-start` と `--timeline-end` オプションが しな かったのを した (#1150) (@hitenkoku)

その :

- ルールのIDベースでユニークな をカウントするように した (#1111) (@hitenkoku)
- `--live_analysis` オプションを `--live-analysis` に した (#1139) (@hitenkoku)
- `metrics` コマンドを `eid-metrics` に した (#1128) (@hitenkoku)

2.6.0 [2023/06/16] "Ajisai Release"

:

- Sigmaルールの '`|all`': キーワードに した (#1038) (@kazuminn)

:

- プロファイルに `%ExtraFieldInfo%` エイリアスを した デフォルトの `standard` プロファイルに まれるようになった (#900) (@hitenkoku)
- のない に するエラーメッセージを した (#1054) (@YamatoSecurity)
- とHTML にプロファイル を する を した (#1055) (@hitenkoku)
- HTML のルールアラートにルール を するように した (#1065) (@hitenkoku)
- サイズが さくてもテーブルが れないように テーブル を くした (#1071) (@hitenkoku)
- `csv-timeline` `json-timeline` `metrics` `logon-summary` `search` コマンドに して ファイルを きするための `-C`, `--clobber` オプションを した (#1063) (@YamatoSecurity, @hitenkoku)
- HTML にCSSと を み んだ (#1078) (@hitenkoku, : @joswr1ght)
- の (#1088) (@hitenkoku, @fukusuket)
- `metrics` コマンドは テーブルが しくレンダリングされるように ワードラップを うようになった (#1067) (@garigariganzy)
- `search` コマンドでJSON/JSONLの できるようにした (#1041) (@hitenkoku)

バグ :

- `json-timeline` コマンドを した で `MitreTactics` `MitreTags` `OtherTags` フィールドが されていない を した (#1062) (@hitenkoku)
- `no-summary` オプションを した にイベント のタイムラインが されない を した (#1072) (@hitenkoku)
- `json-timeline` コマンドの に が まれる を した (#1068) (@hitenkoku)
- `metrics` コマンドでは チャンネル が の されなかった (#1066) (@garigariganzy)
- JSON でいくつかのフィールドがずれてしまっていた を した (#1086) (@hitenkoku)

2.5.1 [2023/05/14] "Mothers Day Release"

:

- たに されたルールを する のメモリ を に した (#1047) (@fukusuket)

バグ :

- `AccessMask` のフィールド の が で られていなかった を した (#1035) (@hitenkoku)
- JSON に に の が つの に されていた (#1048) (@hitenkoku)
- `pivot-keywords-list` コマンドで `--no-color` を した でも がカラーで された (#1044) (@kazuminn)

2.5.0 [2023/05/07] "Golden Week Release"

:

- `search` コマンドに `-M, --multiline` オプションを した (#1017) (@hitenkoku)
- `search` コマンドの での な やタブを した (#1003) (@hitenkoku)
- の なエスケープを し パースエラーを らす `regex` クレートを1.8に した (#1018) (@YamatoSecurity)
- `csv-timeline` コマンドの で な の を った (#1019) (@hitenkoku)
- `update-rules` コマンド にハヤブサのバージョン の を するようにした (#1028) (@hitenkoku)
- `search` コマンドの を にソートした (#1033) (@hitenkoku)
- `pivot-keywords-list` のターミナル の (#1022) (@kazuminn)

バグ :

- `rule`で された で `\` が の のときに ができない を した (#1025) (@fukusuket)
- `results summary` のInformationalレベルアラートの が じ が2つ されている を し た (#1031) (@hitenkoku)

2.4.0 [2023/04/19] "SANS Secure Korea Release"

:

- されたキーワードに したレコードを する `search` コマンドを した (#617) (@itiB, @hitenkoku)
- された に したレコードを する `-r, --regex` オプションを `search` コマンドに した (#992) (@itiB)
- Aho-Corasickクレートをversino1.0に した (#1013) (@hitenkoku)

:

- コマンドの を に ベ えた (#991) (@hitenkoku)
- `csv-timeline`, `json-timeline`, `search` コマンドの `AllFieldInfo` の に `Event.UserData` の を した (#1006) (@hitenkoku)

バグ :

- v2.3.3にて `-T, --visualize-timeline` データの に していないタイムスタンプがイベントのタイムラインに するバグを した (#977) (@hitenkoku)

2.3.3 [2023/04/07] "Sakura Release"

:

- ファイル(CSV, JSON, JSONL) の にルール `level` の なスペースを した (#979) (@hitenkoku)
- `-M, --multiline` オプション にルール の を した (#980) (@hitenkoku)
- `String`の わりに`CoW`を することで 5%の を した (#984) (@hitenkoku)
- `Clap`の バージョンでロゴ のメッセージと`Usage`テキストの が にならないように した (#989) (@hitenkoku)

バグ :

- v2.3.0にて `level-tuning` コマンド にクラッシュする を した (#977) (@hitenkoku)

2.3.2 [2023/03/22] "TMCIT Release-3"

:

- `csv-timeline` コマンドに `-M, --multiline` オプションを した (#972) (@hitenkoku)

2.3.1 [2023/03/18] "TMCIT Release-2"

:

- `csv-timeline` の のフィールドでダブルクォートを した (#965) (@hitenkoku)
- `logon-summary` の しを した (#964) (@yamatosecurity)
- `--enable-deprecated-rules` の `-D` ショートオプションと `--enable-unsupported-rules` の `-u` ショートオプションを した (@yamatosecurity)
- Filteringセクションのオプションの とヘルプの を した (#969) (@hitenkoku)

バグ :

- v2.3.0にて `update-rules` コマンド にクラッシュする を した (#965) (@hitenkoku)
- コマンドプロンプトとPowerShellプロンプトではヘルプメニューのタイトルに いアンダーバーが されていた が された (#911) (@yamatosecurity)

2.3.0 [2023/03/16] "TMCIT Release"

:

- たなパイプキーワードの `|cidr` に した (#961) (@fukusuket)
- たなキーワードの `1 of selection*` と `all of selection*` に した (#957) (@fukusuket)
- たなパイプキーワードの `|contains|all` に した (#945) (@hitenkoku)
- ステータスが `unsupported` となっているルールの を した ステータス `unsupported` のルールも とするオプションとして `--enable-supported-rules` オプションを した (#949) (@hitenkoku)

:

- が まれているかの を することで 2-3%の をした (#947) (@hitenkoku)

バグ :

- のイベントタイトルが されていても `metrics` コマンドで `Unknown` と されることがあった (#943) (@hitenkoku)

2.2.2 [2023/2/22] "Ninja Day Release"

:

- たなパイプキーワード(`|base64offset|contains`)に した (#705) (@hitenkoku)

:

- オプションのグループ けを した (#918) (@hitenkoku)
- JSONL のログを み む のメモリ を 75% した (#921) (@fukusuket)
- `rules/config/generic_abbreviations.txt` によってチャンネル の な を する を `metrics` `json-timeline` `csv-timeline`に した (#923) (@hitenkoku)

- evtXクレートをすることにより パースエラーを させた (@YamatoSecurity)
- Provider (%Provider%)のフィールドに する の を した (#932) (@hitenkoku)
- metrics コマンドで -d オプションが されたときに と のイベントのタイムスタンプを する を した (#935) (@hitenkoku)
- に と のイベントのタイムスタンプを した (#938) (@hitenkoku)
- logon-summary と metrics コマンドに のオプションを した. (#938) (@hitenkoku)
- json-output コマンドで --output で される に \r \n \t を するようにした (#940) (@hitenkoku)

バグ :

- logon-summary と metrics コマンドで と のタイムスタンプが されない を し た (#920) (@hitenkoku)
- metrics コマンドで てのイベントのタイトルが されない を した (#933) (@hitenkoku)

2.2.0 [2022/2/12] "SECCON Release"

:

- JSON のイベントログファイルの (-J, --JSON-input)に した (#386) (@hitenkoku)
- MaxMindのGeoIPデータベースに づき および IPアドレスのASN を す ることによるログエンリッチメント(-G, --GeoIP)を した (#879) (@hitenkoku)
- -e, --exact-level オプションで したレベルに する のみを する を した (#899) (@hitenkoku)

:

- HTMLレポートの に したコマンドラインを した (#877) (@hitenkoku)
- イベントIDの を うことで 3%の とメモリ の を した (#882) (@fukusuket)
- のフィルタリングにより 14%の とメモリ の を した (#883) (@fukusuket)
- ではなく を しない により 8%の とメモリ の を し た (#884) (@fukusuket)
- ワイルドカード における の を することで 5%の とメモリ の を した (#890) (@fukusuket)
- の を けることで さらなる とメモリ の を した (#894) (@fukusuket)
- の を らすことで 3%の と 10%のメモリ を した (#898) (@fukuseket)
- ライブラリの によって -T, --visualize-timeline の を にするように した (#902) (@hitenkoku)
- JSON/L のログを み む のメモリ を 50% した (#906) (@fukusuket)
- Longオプションを にしたオプションの ベ えを った (#904) (@hitenkoku)
- -J, --JSON-input オプションを logon-summary , metrics , pivot-keywords-list コマンド に させた (#908) (@hitenkoku)

バグ :

- ルールの にバックスラッシュが4つある ルールがマッチしない を した (#897) (@fukuseket)
- JSON では PowerShell EID 4103をパースする に Payload フィールドが のフィールドに されるバグを した (#895) (@hitenkoku)

- ファイルサイズ の にpanicが するのを した (#914) (@hitenkoku)

:

- ルールや ファイルを する に こりうるSSH MITM (CVE-2023-22742)を ぐため git2およびgitlib2クレートを した (#888) (@YamatoSecurity)

2.1.0 [2023/01/10] "Happy Year of the Rabbit Release"

:

- の (#847) (@hitenkoku)
- の を うことによる の (#858) (@fukusuket)
- ごとに じ の の の のソートを っていないのを した (#827) (@hitenkoku)

バグ :

- ログオン の で --output を したときにログオン のcsv ができない を した (#849) (@hitenkoku)
- -J, --jsonl を したときに な が まれていたため した (#852) (@hitenkoku)

2.0.0 [2022/12/24] "Merry Christmas Release"

:

- コマンドの とヘルプメニューはサブコマンドで うようにした (#656) (@hitenkoku)

1.9.0 [2022/12/24] "Merry Christmas Release"

:

- たなパイプキーワード(|endswithfield)に した (#740) (@hach1yon)
- のメモリ を する を した --debug オプションで (#788) (@fukusuket)

:

- Clap Crateパッケージの の で --visualize-timeline のショートオプションの -V を -T に した (#725) (@hitenkoku)
- ログオン の でログオンタイプ の とIPアドレス を できるようにした また ログオンに の も するようにした (#835) (@garigariganzy @hitenkoku)
- とメモリ の (#787) (@fukusuket)
- イースターエッグのASCIIアートをカラー するようにした (#839) (@hitenkoku)
- --debug オプションをオプションの から にした (#841) (@hitenkoku)

バグ :

- コマンドプロンプトで -d オプションを した にダブルクォーテーションで んだときにevtxファイルの ができていないバグを した (#828) (@hitenkoku)
- ルールのパースエラーが した に な が されていたのを した (#829) (@hitenkoku)

1.8.1 [2022/11/21]

:

- インポートしているcrateのRustバージョンによるビルドエラーを するためにCargo.tomlに `rust-version` を した (#802) (@hitenkoku)
- メモリ の (#806) (@fukusuket)
- WEC を したevtxファイルのレンダーされたメッセージを するための `%RenderedMessage%` フィールドを した (#760) (@hitenkoku)

バグ :

- `Data` フィールドを ったルールが できていない を した (#775) (@hitenkoku)
- プロファイルの で `%MitreTags%` と `%MitreTactics%` の が け ちてしまう を し た (#780) (@fukusuket)

1.8.0 [2022/11/07]

:

- たな のオプションとして `--ISO-8601` を した (#574) (@hitenkoku)

:

- イベントIDによるフィルタリングをデフォルトでは しないようにした イベントIDフィルタを するためのオプション `-e, --eid-filter` を した (#759) (@hitenkoku)
- なるユーザアカウントで しいルールをダウンロードしようとしたときに かりやすいエラーメッセージを する (#758) (@fukusuket)
- およびユニークな の をHTMLレポートに した (#762) (@hitenkoku)
- JSONの の にある のオブジェクトを つ な の を した (#766) (@hitenkoku)
- プロファイルで できる にルール (`%RuleAuthor%`) ルール (`%RuleCreationDate%`) ルール (`%RuleModifiedDate%`) ルールステータス(`%Status%`) を した (#761) (@hitenkoku)
- JSON のDetailsフィールドをオブジェクト で するように した (#773) (@hitenkoku)
- `build.rs` を し メモリアロケータをmimallocに した Intel OSでは20-30%の が める (#657) (@fukusuket)
- プロファイルの `%RecordInformation%` エイリアスを `%AllFieldInfo%` に した AllFieldInfoフィールドをJSONオブジェクト で するように した (#750) (@hitenkoku)
- AllFieldInfoフィールドのJSONオブジェクト で していたHBFI-プレフィックスを した (#791) (@hitenkoku)
- `--no-summary` オプションを したときに しないルール および の を し た (Velociraptorエージェントを するときに です 10%はこのオプションの により し ます) (#780) (@hitenkoku)
- メモリ を なくし を した (#778 #790) (@hitenkoku)
- したルール のリストが の にルール のリストを しないように した (#795) (@hitenkoku)
- プロファイルで できる にルールID(`%RuleID%`) プロバイダー (`%Provider%`)を し た (#794) (@hitenkoku)

バグ :

- ルール の に りがあったのを した (#783) (@hitenkoku)

1.7.2 [2022/10/17]

:

- な プロファイルの を する `--list-profiles` オプションを した (#746) (@hitenkoku)

:

- やすくするためにファイル の を する とupdateオプションの を した (#754) (@YamatoSecurity)
- したルールの の を40 にした (#751) (@hitenkoku)

バグ :

- フィールド にドライブレター(ex c:)が っていた JSON/JSONL のフィールドの がずれて しまっていたバグを した (#748) (@hitenkoku)

1.7.1 [2022/10/10]

:

- より な を するために チャンネルとEIDの を `rules/config/channel_eid_info.txt` に づいてチェックするようにした (#463) (@garigariganzy)
- ルールを しないオプション(`-M` と `-L` オプション)の のメッセージの を した (#730) (@hitenkoku)
- したルールの を に した (#724) (@hitenkoku)
- チャンネル が `null` となっているレコード(ETWイベント)を およびmetricの から した (#727) (@hitenkoku)

バグ :

- mericオプションのEventIDのキー の え げが となっていたイベント の りを した (#729) (@hitenkoku)

1.7.0 [2022/09/29]

:

- HTMLレポート (`-H`, `--html-report`)の (#689) (@hitenkoku, @nishikawaakira)

:

- EventID のオプションをmetricsオプションに した (`-s`, `--statistics` -> `-M`, `--metrics`) (#706) (@hitenkoku)
- ルール オプション(`-u`)を したときにHayabusaの バージョンがないかを し するよう にした (#710) (@hitenkoku)
- HTMLレポート にロゴを した (#714) (@hitenkoku)
- メトリクスオプション(`-M --metrics`)もしくはログオン (`-L --logon-summary`)と `-d` オプションを した に1つのテーブルで されるように した (#707) (@hitenkoku)
- メトリクスオプションの にチャンネル を した (#707) (@hitenkoku)
- メトリクスオプション(`-M --metrics`)もしくはログオン (`-L --logon-summary`)と `-d` オプションを した に First Timestamp と Last Timestamp の を わないように した (#707) (@hitenkoku)
- メトリクスオプションとログオン オプションに してcsv (`-o --output`)を した (#707) (@hitenkoku)
- メトリクスオプションの を と の が1つのセルで されていた を2つの に けた (#707) (@hitenkoku)

- メトリクスオプションとログオン の に していたprettytable-rsクレーンをcomfy_tableクレーンに した. (#707) (@hitenkoku)
- HTMLレポート にfavicon.pngを した (#722) (@hitenkoku)

v1.6.0 [2022/09/16]

- :
- をJSONに する (`-j, --json-timeline`)を した (#654) (@hitenkoku)
- をJSONL で する (`-J, --jsonl`)を した (#694) (@hitenkoku)
- :
- に レベルで した 5つのルールを するようにした (#667) (@hitenkoku)
- を しないようにするために `--no-summary` オプションを した (#672) (@hitenkoku)
- の を させた (#675 #678) (@hitenkoku)
- channel_abbreviations.txtによるChannelフィールドのチェックを の をなくした (#685) (@hitenkoku)
- の り を I から II に した (#687) (@hitenkoku)
- の と イベント の に けを い やすくした (#690) (@hitenkoku)
- evtxクレーンを0.8.0にアップデート (ヘッダーや の が な の が された)
- プロファイルの @YamatoSecurity)

バグ :

- ログオン の オプションを した に Hayabusaがクラッシュしていたのを した (#674) (@hitenkoku)
- configオプションで したルールコンフィグの み みができていない を した (#681) (@hitenkoku)
- のtotal eventsで み んだレコード が されていたのを にしているevtxファイル の レコード に した (#683) (@hitenkoku)

v1.5.1 [2022/08/20]

- :
- TimesketchにインポートできるCSV を するプロファイルを して v1.5.1を リリースした (#668) (@YamatoSecurity)

v1.5.1 [2022/08/19]

バグ :

- Critical, medium lowレベルのアラートはカラーで されていなかった (#663) (@fukusuket)
- `-f` で しないevtxファイルが された は Hayabusaがクラッシュしていた (#664) (@fukusuket)

v1.5.0 [2022/08/18]

- :
- `config/profiles.yaml` と `config/default_profile.yaml` の ファイルで をカスタマイズできる (#165) (@hitenkoku)
- のフィールドがレコード に しないことを する `null` キーワードに した (#643) (@hitenkoku)

:

- ルールのアップデート のルールパスの から./を した (#642) (@hitenkoku)
- MITRE ATT&CK のタグとその タグを するための のエイリアスを した (#637) (@hitenkoku)
- の をカンマをつけて やすくした (#649) (@hitenkoku)
- -h オプションでメニューを いやすようにグループ した (#651) (@YamatoSecurity and @hitenkoku)
- の にパーセント を した (#658) (@hitenkoku)

バグ :

- aggregation conditionのルール が で しなかったイベント の に りがあったので し た (#640) (@hitenkoku)
- の イベント 0.01% が されないレースコンディションの を した (#639 #660) (@fukusuket)

v1.4.3 [2022/08/03]

バグ :

- VC パッケージがインストールされていない でエラーが している を した (#635) (@fukusuket)

v1.4.2 [2022/07/24]

:

- --update-rules オプションを する に のレポジトリを --rules オプションで で きるようにした (#615) (@hitenkoku)
- の による (#479) (@kazuminn)
- --output オプションを したときのRulePathをRuleFileに した RuleFileは するファイルの を させるためにファイル のみを するようにした (#623) (@hitenkoku)

バグ :

- cargo run コマンドでhayabusaを するとconfigフォルダの み みエラーが する を し た (#618) (@hitenkoku)

v1.4.1 [2022/06/30]

:

- ルールや ./rules/config/default_details.txt に する details の がない すべて のフィールド を の`Details` に するようにした (#606) (@hitenkoku)
- --deep-scan オプションの このオプションがない config/target_event_ids.txt で されたイベントIDのみをスキャン とします このオプションをつけることですべてのイベントID をスキャン とします (#608) (@hitenkoku)
- -U, --update-rules オプションで channel_abbreviations.txt statistics_event_info.txt target_event_IDs.txt を できるように config ディレク トリから rules/config ディレクトリに した

v1.4.0 [2022/06/26]

:

- `--target-file-ext` オプションの `evtx` の を する ことができます ただし ファイルの の は `evtx` ファイル である があります (#586) (@hitenkoku)
- `--exclude-status` オプションの ルール の `status` フィールドをもとに み み から するフィルタを することができます (#596) (@hitenkoku)

:

- ルール に `details` フィールドがないときに `rules/config/default_details.txt` に された デフォルトの を えるようにした (#359) (@hitenkoku)
- Clap Crateパッケージの (#413) (@hitenkoku)
- オプションの がないときに `--help` と `じ` を うように した (#387) (@hitenkoku)
- `hayabusa.exe` をカレントワーキングディレクトリ から できるようにした (#592) (@hitenkoku)
- `output` オプションで されファイルのサイズを するようにした (#595) (@hitenkoku)

バグ :

- カラー で い があった にエラーが て する を した (#603) (@hitenkoku)
- `Excluded rules` の で `rules/tools/sigmac/testfiles` のテストルールも っていたの で するようにした (#602) (@hitenkoku)

v1.3.2 [2022/06/13]

- `evtx` クレートを0.7.2から0.7.3に し パッケージを した (@YamatoSecurity)

v1.3.1 [2022/06/13]

:

- ルール の `details` で の `Data` レコードから のデータを して できるようにした (#487) (@hitenkoku)
- み んだルールのステータス の を した (#583) (@hitenkoku)

:

- LinuxとmacOSのバイナリサイズをより さくするために デバッグシンボルをストリップします (#568) (@YamatoSecurity)
- Crateパッケージの (@YamatoSecurity)
- たな のオプションとして `--US-time` `--US-military-time` `--European-time` の3 つを した (#574) (@hitenkoku)
- `--rfc-3339` オプションの を した (#574) (@hitenkoku)
- `-R/ --display-record-id` オプションを `-R/ --hide-record-id` に レコードIDはデフォルトで するようにして `-R` オプションを けた に しないように した (#579) (@hitenkoku)
- ルール み み のメッセージを した (#583) (@hitenkoku)
- `rules/tools/sigmac/testfiles` のテスト の `yml` ファイルを み まないようにした. (#602) (@hitenkoku)

バグ :

- するオプションを していないときにも `RecordID` と `RecordInformation` の が されていたのを した (#577) (@hitenkoku)

v1.3.0 [2022/06/06]

:

- `--visualize-timeline` オプションで されたイベントが5つ の イベント のタイムラインを するようにした (#533, #566) (@hitenkoku)
- `--all-tags` オプションでルールにある てのtagsを outputで したcsvのMitreAttackの に するようにした (#525) (@hitenkoku)
- `-R / --display-record-id` オプションの evtx file のレコードを するレコード ID <Event><System><EventRecordID> が できるようになった (#548) (@hitenkoku)
- レベルごとの が も い を するようにした (#550) (@hitenkoku)
- レベルごとの 3つのコンピュータ を するようにした (#557)(@hitenkoku)

:

- ルールの details でeventkey_alias.txtやEvent.EventData に しない を n/a (not available) と するようにした (#528) (@hitenkoku)
- み んだイベント と しなかったイベント を するようにした (#538) (@hitenkoku)
- しいロゴに した (#536) (@YamatoSecurity)
- evtxファイルのファイルサイズの を するようにした (#540) (@hitenkoku)
- ロゴの を した (#537) (@hitenkoku)
- Channelの にchannel_abbreviations.txtに されていないチャンネルも するようにした (#553) (@hitenkoku)
- Ignored rules として されていた Exclude rules Noisy rules Deprecated rules に けて するようにした (#556) (@hitenkoku)
- output オプションが されているときに ファイル のメッセージを するようにした (#561) (@hitenkoku)

バグ :

- `--start-timeline` `--end-timeline` オプションが かなかったのを した (#546) (@hitenkoku)
- ルール の level が しくない に が も い の の にcrashが きるのを した (#560) (@hitenkoku)

v1.2.2 [2022/05/20]

:

- ログオン の の の (`-L / --logon-summary`) (@garigariganzy)

:

- カラー はデフォルトで になって コマンドプロンプトとPowerShellプロンプトに している (@hitenkoku)

バグ :

- rules フォルダが するが レポジトリがダウンロードされていない は ルール が していたが した (#516) (@hitenkoku)
- .gitフォルダ にあるymlファイルが のWindows で み まれた にエラーが していたが した (#524)(@hitenkoku)
- 1.2.1バイナリで する ったバージョン の

v1.2.1 [2022/04/20] Black Hat Asia Arsenal 2022 RC2

:

- `./config/channel_abbreviations` の ファイルにより `Channel` も されるようになった (@hitenkoku)
- ルールとルールの ファイルは に きされる (@hitenkoku)

バグ :

- ルールがnoisyもしくはexcludedと された は `--level-tuning` オプションで `level` が さ れなかったが した (@hitenkoku)

v1.2.0 [2022/04/15] Black Hat Asia Arsenal 2022 RC1

:

- `-C / --config` オプションの ルールのコンフィグを することが (Windowsでのラ イブ に) (@hitenkoku)
- `|equalsfield` と することでルール で つのフィールドの が するかを に (@hach1yon)
- `-p / --pivot-keywords-list` オプションの されたマシン や わしいユーザ などの をピボットキーワードリストとして する (@kazuminn)
- `-F / --full-data` オプションの ルールの `details` で されたフィールドだけではなく フィールド を する (@hach1yon)
- `--level-tuning` オプションの ルールの ファイルを したコンフィグファイルに って レベルをチューニングすることが (@itib @hitenkoku)

:

- ルールとドキュメントの (@YamatoSecurity)
- MacとLinuxのバイナリに なOpenSSLライブラリを コンパイルした (@YamatoSecurity)
- タブ の が まれたフィールドに しての の (@hach1yon @hitenkoku)
- `eventkey_alias.txt` に されていないフィールドを`Event.EventData` を で することが (@kazuminn @hitenkoku)
- ルールの されたルールのファイル が される (@hitenkoku)
- ソースコードにあるClippyの を (@hitenkoku @hach1yon)
- イベントIDとタイトルが されたコンフィグファイルの を `timeline_event_info.txt` から `statistics_event_info.txt` に (@YamatoSecurity @garigariganzy)
- 64bit Windowsで32bit のバイナリを しないように (@hitenkoku)
- MITRE ATT&CKのデータの を `output_tag.txt` で できるように (@hitenkoku)
- にChannel のカラムを (@hitenkoku)

バグ :

- `.git` フォルダ にある `.yaml` ファイルがパースエラーを き こしていた の (@hitenkoku)
- テスト のルールファイルの み みエラーで な が していた の (@hitenkoku)
- Windows Terminalのバグで が で まる がありましたが Hayabusa で しました (@hitenkoku)

v1.1.0 [2022/03/03]

:

- `-r / --rules` オプションで つのルール が (ルールをテストする に) (@kazuminn)
- ルール オプション (`-u / --update-rules`): [hayabusa-rules](#)レポジトリにある のルールに できる (@hitenkoku)

- ライブ オプション (`-l / --live-analysis`): Windows イベントログディレクトリを しない
で にWindows でライブ ができる (@hitenkoku)

:

- ドキュメンテーションの (@kazuminn @itiB @hitenkoku @YamatoSecurity)
- ルールの (Hayabusaルール: 20 Sigmaルール: 200) (@YamatoSecurity)
- Windowsバイナリは でコンパイルしているので Visual C++ パッケージをインストールする はない (@hitenkoku)
- カラー (`-c / --color`) True Colorに しているターミナル(Windows Terminal iTerm2 々)ではカラーで できる (@hitenkoku)
- MITRE ATT&CK が される (@hitenkoku)
- パフォーマンスの (@hitenkoku)
- `exclude_rules.txt`と`noisy_rules.txt`の ファイルのコメント (@kazuminn)
- より いメモリアロケータの (Windowsの は`rpmalloc` macOS/Linuxの は `jemalloc`) (@kazuminn)
- Cargo crateの (@YamatoSecurity)

バグ :

- `cargo update` がより するために `clap`のバージョンを した (@hitenkoku)
- フィールドのタブや がある に ルールが しなかったので した (@hitenkoku)

v1.0.0-Release 2 [2022/01/27]

- アンチウィルスに されたExcelの ファイルの (@YamatoSecurity)
- Rustの`evtx`ライブラリを0.7.2に (@YamatoSecurity)

v1.0.0 [2021/12/25]

- のリリース