

# Hoja de características del producto

## Características

# XX918A3C2M12

sensor cilíndrico ultrasónico M18 - Sn 0,5 m -  
4-20 mA - conector M12



## Principal

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                        | OsiSense XX                                                   |
| Tipo de sensor                          | Sensores ultrasónico                                          |
| Nombre de serie                         | Finalidad general                                             |
| Nombre de detector                      | XX9                                                           |
| Diseño del detector                     | M18 cilíndrico                                                |
| Detection system ((*))                  | Difuso                                                        |
| Distancia de detección nominal          | 0.5 m ajustable con pulsador de presión de instrucción remota |
| Material                                | Plástico                                                      |
| Tipo de señal de salida                 | Analógico                                                     |
| Técnica de cableado de detector         | 4 hilos                                                       |
| Función de salida analógica             | 4..0,20 mA                                                    |
| [Us] tensión de alimentación asignada   | 12...24 V CC con protección de polaridad inversa              |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Conector macho M12 4 patillas                                 |
| Intervalo sensible de Sd                | 0.051...0.508 m                                               |
| Ángulo de haz                           | 6 °                                                           |
| Grado de protección IP                  | IP67 acorde a IEC 60529                                       |

## Complementario

|                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material del envoltente                                | Valox                                                                                  |
| Material frontal                                       | Epoxy                                                                                  |
| Tipo de rosca                                          | M18 x 1                                                                                |
| Límites de tensión de alimentación                     | 10...28 V CC                                                                           |
| [Sa] Distancia de seguridad de operaciones             | 0.051...0.508 m (modo de instrucción)                                                  |
| Zona ciega                                             | 0...51 mm                                                                              |
| Frecuencia de transmisión                              | 300 kHz                                                                                |
| Precisión de repetición                                | 1.27 %                                                                                 |
| Ángulo de desvío a partir de 90° del objeto a detectar | -7...7 °                                                                               |
| Tamaño mínimo del objeto detectado                     | Cilindro de 1,6 mm de diámetro                                                         |
| LED de estado                                          | 1 LED (dos colores) para código de fecha de fabricación configuración de la asistencia |

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 1 LED (verde) para código de fecha de fabricación supply on<br>1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida |
| Consumo de corriente            | 40 mA                                                                                                                                |
| Capacidad de conmutación máxima | 10..0,500 Ohm protección de sobrecarga y cortocircuito                                                                               |
| Caída de tensión                | < 1 V                                                                                                                                |
| Configuración                   | Selección de inclinación utilizando pulsador de instrucciones                                                                        |
| Primera temporización           | 100 ms                                                                                                                               |
| Respuesta del relé              | 25 ms                                                                                                                                |
| Recuperación de temporización   | 25 ms                                                                                                                                |
| Marcado                         | CE                                                                                                                                   |
| Longitud roscada                | 43 mm                                                                                                                                |
| Altura                          | 18 mm                                                                                                                                |
| Anchura                         | 18 mm                                                                                                                                |
| Profundidad                     | 79 mm                                                                                                                                |
| Peso del producto               | 0.033 kg                                                                                                                             |

## Entorno

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60947-5-2                                                                                  |
| Certificaciones de producto                | CCSAus<br>UL                                                                                   |
| Temperatura ambiente de funcionamiento     | -20...65 °C                                                                                    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento     | -40...80 °C                                                                                    |
| Resistencia a las vibraciones              | +/-1 mm coordinación IEC 60068-2-6 10...55 Hz                                                  |
| Resistencia a los choques                  | 30 gn en todos os 3 ejes para código de fecha de fabricación 11 ms coordinación IEC 60068-2-27 |
| Resistencia a descargas electroestáticas   | 8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2                                                      |
| Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3                                                    |
| Resistencia a transitorios rápidos         | 1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4                                                      |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (código de fecha: AASS)                             | Conforme - desde 1140 - Declaración de conformidad de Schneider Electric<br><a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a> |
| REACH                                                    | La referencia contiene SVHC sobre el umbral - Go to CaP for more details<br><a href="#">Go to CaP for more details</a>                       |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | DISPONIBLE<br><a href="#">Manual de gestión residuos</a>                                                                                     |

## Información Logística

|                |        |
|----------------|--------|
| País de Origen | EE.UU. |
|----------------|--------|

## Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|