



[A figura a cima serve de modelo para templates. Para clientes, alterar com a marca do cliente]

Guia de Implantação

Versão 1.0

PRINTAI – PRINTAI

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
17/06/2025	1.0	Versão inicial do Guia de Implantação do PrintAI	Equipe PrintAI

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Referências	4
2. PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO	4
2.1. Responsabilidades	4
2.2. Cronograma	4
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	4
3.1. Ambiente	4
3.2. Hardware	4
3.3. Software	4
3.4. Pessoas	5
4. ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO	5
5. TREINAMENTO E SUPORTE	5

1. INTRODUÇÃO

Este guia explica como rodar o projeto PrintAI em uma máquina nova, do zero. O único pré-requisito é o Docker Desktop — banco de dados, backend e frontend rodam todos em containers.

1.1. Referências

- Docker Desktop: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Repositório do projeto: <https://github.com/xablavskk/PRINTAI-DEV/archive/refs/heads/main.zip>
- Seed do banco de dados: [api/src/main/resources/db/seed.sql](#)

2. PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO

A implantação do PrintAI envolve as seguintes atividades: download do projeto, execução dos containers via Docker e validação do acesso à aplicação. O processo completo leva entre 15 e 30 minutos na primeira execução.

1.2. Responsabilidades

Equipe de desenvolvimento: disponibilizar o pacote de instalação e scripts de inicialização (start.bat / start.sh). Cliente / operador: instalar o Docker Desktop, garantir que as portas 3306, 8080 e 5173 estejam livres e executar o script de inicialização. Testador: validar o acesso à aplicação em <http://localhost:5173> utilizando os usuários de teste fornecidos.

1.3. Cronograma

Instalação do Docker Desktop (caso necessário): ~10 min | Download e extração do projeto: ~5 min | Primeira execução e build dos containers: ~10 min (Docker baixa e constrói as imagens) | Validação e testes de aceitação: ~5 min. Responsável: operador/implantador.

3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

A aplicação é totalmente containerizada via Docker Compose, que provisiona automaticamente banco de dados (MySQL), backend (Spring Boot) e frontend (React). Não é necessário instalar nenhum outro software além do Docker Desktop.

1.4. Ambiente

Qualquer máquina local (Windows, Mac ou Linux) com Docker Desktop instalado e em execução. A aplicação roda inteiramente em containers locais, sem necessidade de servidor dedicado ou infraestrutura em nuvem para uso em desenvolvimento/homologação.

1.5. Hardware

Processador dual-core 2 GHz ou superior. Memória RAM mínima de 8 GB (recomendado 16 GB). Armazenamento: pelo menos 5 GB livres para as imagens Docker. Conexão com a internet necessária na primeira execução para download das imagens.

1.6. Software

Pré-requisito único: Docker Desktop (versão mais recente) — <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>. Os demais componentes são provisionados automaticamente via Docker Compose: MySQL (banco de dados, porta 3306), Spring Boot (backend, porta 8080) e React/Vite (frontend, porta 5173).

1.7. Pessoas

1 Implementador com acesso ao computador destino e permissões de administrador para instalar o Docker Desktop e executar o script de inicialização.

4. ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO

1. Instalar o Docker Desktop: acesse <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>, baixe e instale para seu SO. Abra o Docker Desktop e aguarde ficar em execução. Valide com: `docker --version`
2. Baixar o projeto: acesse <https://github.com/xablavskk/PRINTAI-DEV/archive/refs/heads/main.zip>, baixe o ZIP e extraia em uma pasta de sua preferência.
3. Iniciar a aplicação — Windows: dentro da pasta do projeto, dê dois cliques no arquivo `start.bat`. Mac/Linux: abra um terminal na pasta do projeto e execute `./start.sh` (se der erro de permissão, execute antes: `chmod +x start.sh`).
4. O script sobe 3 containers: banco de dados (MySQL, porta 3306), backend (Spring Boot, porta 8080) e frontend (React, porta 5173). Na primeira execução pode levar 1–2 minutos enquanto o Docker constrói as imagens.
5. Acessar a aplicação: abra o navegador e acesse <http://localhost:5173>
6. Encerrar: para parar todos os containers, execute na pasta do projeto: `docker compose down`

5. TREINAMENTO E SUPORTE

O banco já vem populado com usuários de teste (`seed.sql`). Perfis disponíveis: Administrador (`admin@printai.com / admin123`), Cliente (`cliente@printai.com / senha123`), Maker (`maker@printai.com / senha123`), Maker (`ana@printai.com / senha123`). Utilize esses acessos para validar os fluxos da aplicação após a implantação.

Problemas comuns: (1) "docker: command not found" ou Docker Desktop não abre — verifique se está instalado e em execução (ícone na bandeja do sistema). (2) Porta 3306, 8080 ou 5173 já em uso — encerre outros programas que ocupem essas portas (MySQL, XAMPP, etc.) e tente novamente. (3) Para monitorar logs dos containers em tempo real, execute na pasta do projeto: `docker compose logs -f`