

2452769 幸可函 第三次课程设计实验报告

(1) 成功复现实现、运行开源项目，详细说明代码原理、各种操作、算法流程。

```
In [ ]: # 基础库：负责路径处理、计时、数值计算和图像显示
import os
import time
from pathlib import Path

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# MindSpore 深度学习框架相关模块
import mindspore as ms
from mindspore import nn, ops, load_checkpoint, load_param_into_net, save_checkpoint
import mindspore.dataset as ds
import mindspore.dataset.vision as vision
import mindspore.dataset.transforms as transforms
import mindspore.common.dtype as mstype

# 统一的随机种子、设备设置与训练步数控制变量。
SEED = 42
DEVICE_TARGET = "CPU"
MAX_TRAIN_STEPS = None

ms.set_seed(SEED)
np.random.seed(SEED)
ms.set_context(mode=ms.PYNATIVE_MODE, device_target=DEVICE_TARGET)

# 数据集与预训练权重路径。
# data_en 已经按 ImageFolder 格式解压，其中 train/test 下每个子目录代表一个类别。
DATA_DIR = Path(r"D:\data_en")
CKPT_PATH = Path(r"D:\mobilenetV2-200_1067.ckpt")
SAVE_PATH = Path(r"D:\save_mobilenetV2_model.ckpt")

class_en = ["Seashell", "Lighter", "Old Mirror", "Broom", "Ceramic Bowl", "Tooth",
            "Newspaper", "Glassware", "Basketball", "Plastic Bottle", "Cardboard",
            "Vegetable Leaf", "Orange Peel", "Eggshell", "Banana Peel", "Battery"]

# class_index 用于固定“类别名称 -> 数字标签”的对应关系，避免文件夹读取顺序变化影响
class_index = {name: i for i, name in enumerate(class_en)}

# 训练参数。
config = {
    "num_classes": 26,
    "image_size": 224,
    "batch_size": 16,
    "epochs": 2,
    "learning_rate": 0.005,
    "momentum": 0.9,
    "weight_decay": 4e-5,
    "max_train_steps": MAX_TRAIN_STEPS,
}

print("MindSpore:", ms.__version__)
```

```

print("设备目标:", DEVICE_TARGET)
print("数据集:", DATA_DIR, "存在:", DATA_DIR.exists())
print("训练集:", (DATA_DIR / "train").exists())
print("测试集:", (DATA_DIR / "test").exists())
print("预训练权重:", CKPT_PATH, "存在:", CKPT_PATH.exists())

```

[WARNING] ME(10272:6404,MainProcess):2026-06-16-19:01:56.312.000 [mindspore\context.py:1338] For 'context.set_context', the parameter 'device_target' will be deprecated and removed in a future version. Please use the api mindspore.set_device() instead.

MindSpore: 2.9.0

设备目标: CPU

数据集: D:\data_en 存在: True

训练集: True

测试集: True

预训练权重: D:\mobilenetV2-200_1067.ckpt 存在: True

数据集读取与预处理

数据集采用 ImageFolder 结构，MindSpore 根据子文件夹名称生成标签。训练集使用随机裁剪和水平翻转增强，以提升模型对位置和方向变化的鲁棒性；测试集不使用随机操作，仅采用固定缩放和中心裁剪，以保证评估结果稳定。归一化使用 ImageNet 常用均值和标准差，与预训练 MobileNetV2 的输入分布保持一致。

```

In [2]: def create_dataset(split, batch_size):
dataset_path = str(DATA_DIR / split)
training = split == "train"

# ImageFolderDataset 会扫描 dataset_path 下的类别文件夹，并把每张图片 and 标签绑定
dataset = ds.ImageFolderDataset(
    dataset_path,
    shuffle=training,
    class_indexing=class_index,
    num_parallel_workers=1,
)

# 归一化公式为 (x - mean) / std。mean/std 乘以 255，是因为图像像素仍处在 0~255
normalize = vision.Normalize(
    mean=[0.485 * 255, 0.456 * 255, 0.406 * 255],
    std=[0.229 * 255, 0.224 * 255, 0.225 * 255],
)

if training:
    # 训练阶段加入随机性，增强模型泛化能力。
    # scale 从 0.5 开始，避免过度裁剪导致垃圾主体被裁掉。
    image_ops = [
        vision.RandomCropDecodeResize(config["image_size"], scale=(0.5, 1.0)),
        vision.RandomHorizontalFlip(prob=0.5),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]
else:
    # 测试阶段使用确定性预处理，保证每次评估方式一致。
    image_ops = [
        vision.Decode(),
        vision.Resize((256, 256)),
        vision.CenterCrop(config["image_size"]),
        normalize,
    ]

```

```

        vision.HWC2CHW(),
    ]

    dataset = dataset.map(image_ops, input_columns="image", num_parallel_workers=1)
    dataset = dataset.map(transforms.TypeCast(mstype.int32), input_columns="label")
    dataset = dataset.batch(batch_size, drop_remainder=True)
    return dataset

train_dataset = create_dataset("train", config["batch_size"])
test_dataset = create_dataset("test", config["batch_size"])

print("训练 batch 数:", train_dataset.get_dataset_size())
print("测试 batch 数:", test_dataset.get_dataset_size())
print("类别数:", len(class_en))

```

训练 batch 数: 162

测试 batch 数: 17

类别数: 26

In [3]: # 展示测试集中的部分样本，检查数据读取和标签映射是否正常。

```

batch = next(test_dataset.create_dict_iterator(output_numpy=True))
images, labels = batch["image"], batch["label"]

plt.figure(figsize=(8, 6))
for i in range(4):
    # 模型输入是 CHW 格式，matplotlib 显示需要转回 HWC 格式。
    img = np.transpose(images[i], (1, 2, 0))
    # 为了显示图片，需要把归一化后的图像近似反归一化回 0~1 范围。
    img = img * np.array([0.229, 0.224, 0.225]) + np.array([0.485, 0.456, 0.406])
    img = np.clip(img, 0, 1)
    plt.subplot(2, 2, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(class_en[int(labels[i])])
    plt.axis("off")
plt.tight_layout()
plt.show()

```


Banana Peel




Banana Peel



Banana Peel



Banana Peel



MobileNetV2 网络

代码中 `ConvBNReLU` 表示卷积、批归一化和 ReLU6 激活的组合；`InvertedResidual` 表示 MobileNetV2 的基本残差块；`MobileNetV2Backbone` 负责提取图像特征；`MobileNetV2Head` 负责把特征映射为 26 类输出。

```
In [4]: class ConvBNReLU(nn.Cell):
# 卷积 + 批归一化 + ReLU6, 是 MobileNetV2 中反复使用的基础结构。
def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size=3, stride=1, group
super().__init__()
padding = (kernel_size - 1) // 2
self.features = nn.SequentialCell([
    nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride,
              pad_mode="pad", padding=padding, group=groups, has_bias=Fa
    nn.BatchNorm2d(out_channels),
    nn.ReLU6(),
])

def construct(self, x):
    return self.features(x)

class InvertedResidual(nn.Cell):
# MobileNetV2 倒残差模块。
# expand_ratio > 1 时先用 1x1 卷积升维, 再做深度卷积, 最后用 1x1 卷积降维。
```

当输入输出通道一致且 `stride=1` 时使用残差连接，有助于梯度传播。

```
def __init__(self, inp, oup, stride, expand_ratio):
    super().__init__()
    hidden_dim = int(round(inp * expand_ratio))
    self.use_res_connect = stride == 1 and inp == oup

    layers = []
    if expand_ratio != 1:
        layers.append(ConvBNReLU(inp, hidden_dim, kernel_size=1))
    layers.extend([
        # group=hidden_dim 表示深度卷积，每个通道单独做空间卷积。
        ConvBNReLU(hidden_dim, hidden_dim, stride=stride, groups=hidden_dim),
        # 线性瓶颈层，不接 ReLU，减少信息损失。
        nn.Conv2d(hidden_dim, oup, kernel_size=1, stride=1, has_bias=False),
        nn.BatchNorm2d(oup),
    ])
    self.conv = nn.SequentialCell(layers)

def construct(self, x):
    return x + self.conv(x) if self.use_res_connect else self.conv(x)
```

class MobileNetV2Backbone(nn.Cell):

MobileNetV2 特征提取网络，对应预训练权重中的 `features.*` 参数。

```
def __init__(self):
    super().__init__()
    input_channel = 32
    self.out_channels = 1280
    # 每一项为 [扩展倍数, 输出通道数, 重复次数, 第一个 block 的步幅]
    setting = [
        [1, 16, 1, 1],
        [6, 24, 2, 2],
        [6, 32, 3, 2],
        [6, 64, 4, 2],
        [6, 96, 3, 1],
        [6, 160, 3, 2],
        [6, 320, 1, 1],
    ]

    features = [ConvBNReLU(3, input_channel, stride=2)]
    for t, c, n, s in setting:
        for i in range(n):
            stride = s if i == 0 else 1
            features.append(InvertedResidual(input_channel, c, stride, expand_ratio=1))
            input_channel = c
        features.append(ConvBNReLU(input_channel, self.out_channels, kernel_size=1))
        self.features = nn.SequentialCell(features)

def construct(self, x):
    return self.features(x)
```

class MobileNetV2Head(nn.Cell):

分类头：全局平均池化后接全连接层，输出 26 类 logits。

```
def __init__(self, input_channel=1280, num_classes=26):
    super().__init__()
    self.mean = ops.ReduceMean(keep_dims=False)
    self.head = nn.SequentialCell([
        nn.Dropout(p=0.2),
        nn.Dense(input_channel, num_classes),
    ])
```

```

    ])

    def construct(self, x):
        # Backbone 输出形状为 [N, C, H, W], 对 H/W 取均值得到 [N, C]。
        x = self.mean(x, (2, 3))
        return self.head(x)

class MobileNetV2(nn.Cell):
    # 将 Backbone 和 Head 组合成完整分类网络。
    def __init__(self, backbone, head):
        super().__init__()
        self.backbone = backbone
        self.head = head

    def construct(self, x):
        return self.head(self.backbone(x))

```

预训练权重加载与冻结微调

预训练权重来自 MobileNetV2 的源任务分类模型，其中 Backbone 已学习到通用图像特征。本实验仅加载 `features.*` 参数到 Backbone，并冻结这些参数；新建的 Head 输出 26 类并参与训练。该方案复用了通用特征，同时避免在较小数据集上从零训练完整网络。

```

In [5]: backbone = MobileNetV2Backbone()

# checkpoint 中既包含 features.*, 也包含原任务 head.* 等参数。
# 本实验只加载 features.* 到 Backbone, 因为垃圾分类任务需要重新训练 26 类 Head。
param_dict = load_checkpoint(str(CKPT_PATH))
feature_params = {k: v for k, v in param_dict.items() if k.startswith("features."
not_loaded, _ = load_param_into_net(backbone, feature_params)

# 冻结 Backbone: 这些参数不计算梯度, 也不会被优化器更新。
for param in backbone.get_parameters():
    param.requires_grad = False

head = MobileNetV2Head(input_channel=backbone.out_channels, num_classes=config["
network = MobileNetV2(backbone, head)

total_params = sum(int(np.prod(p.shape)) for p in network.get_parameters())
trainable_params = sum(int(np.prod(p.shape)) for p in network.trainable_params())

print("未加载到 Backbone 的参数:", not_loaded)
print("总参数量:", total_params)
print("可训练参数量:", trainable_params)
print("冻结说明: Backbone 已冻结, 只训练 Head。")

```

```

未加载到 Backbone 的参数: []
总参数量: 2291290
可训练参数量: 33306
冻结说明: Backbone 已冻结, 只训练 Head。

```

训练、测试与模型保存

训练阶段计算交叉熵损失并反向传播，仅更新分类 Head。测试阶段关闭训练状态，统计预测类别与真实标签一致的样本数并计算准确率。每个 epoch 后在测试集上评估一次，

并保存测试准确率最高的 checkpoint。

```
In [ ]: loss_fn = nn.SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
optimizer = nn.Momentum(
    network.trainable_params(),
    learning_rate=config["learning_rate"],
    momentum=config["momentum"],
    weight_decay=config["weight_decay"],
)

def train_one_epoch(model, dataset, loss_fn, optimizer):
    # 训练一个 epoch。
    # 算法流程:
    # 1. 前向传播得到 logits;
    # 2. 用交叉熵计算 loss;
    # 3. 对可训练参数求梯度;
    # 4. 优化器根据梯度更新分类 Head 参数。
    def forward_fn(data, label):
        logits = model(data)
        loss = loss_fn(logits, label)
        return loss

    grad_fn = ms.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters)

    def train_step(data, label):
        loss, grads = grad_fn(data, label)
        optimizer(grads)
        return loss

    model.set_train(True)
    losses = []
    max_steps = config["max_train_steps"]

    for step, (data, label) in enumerate(dataset.create_tuple_iterator()):
        if max_steps is not None and step >= max_steps:
            break
        loss = train_step(data, label)
        losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return float(np.mean(losses))

def evaluate(model, dataset, loss_fn):
    # 在测试集上计算平均损失和准确率。
    model.set_train(False)
    total, correct, losses = 0, 0, []

    for data, label in dataset.create_tuple_iterator():
        logits = model(data)
        loss = loss_fn(logits, label)
        pred = logits.argmax(axis=1)
        correct += int((pred == label).asnumpy().sum())
        total += int(label.shape[0])
        losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return {
        "accuracy": correct / total,
```

```

        "loss": float(np.mean(losses)),
        "total": total,
        "correct": correct,
    }

history = []
best_result = None
best_accuracy = -1.0
start_time = time.time()

for epoch in range(config["epochs"]):
    print(f"Epoch {epoch + 1}/{config['epochs']}")
    train_loss = train_one_epoch(
        network,
        train_dataset,
        loss_fn,
        optimizer,
    )
    metrics = evaluate(network, test_dataset, loss_fn)
    result = {"epoch": epoch + 1, "train_loss": train_loss, **metrics}
    history.append(result)
    print(f"test accuracy = {metrics['accuracy']:.4f}, test loss = {metrics['loss']:.4f}")

    # 保存测试准确率最高的模型，避免最后一轮出现波动时覆盖较好的 checkpoint。
    if metrics["accuracy"] > best_accuracy:
        best_accuracy = metrics["accuracy"]
        best_result = result
        save_checkpoint(network, str(SAVE_PATH))
        print(f"保存当前最佳模型: accuracy = {best_accuracy:.4f}")

elapsed = time.time() - start_time
print(f"训练耗时: %.2f 秒" % elapsed)
print(f"最佳模型已保存:", SAVE_PATH)

```

```

Epoch 1/2
test accuracy = 0.8231, test loss = 0.7765
保存当前最佳模型: accuracy = 0.8231
Epoch 2/2
test accuracy = 0.8615, test loss = 0.6250
保存当前最佳模型: accuracy = 0.8615
训练耗时: 48.47 秒
最佳模型已保存: D:\save_mobilenetV2_model.ckpt

```

算法流程总结

本实验的整体算法流程为：首先读取 `D:\data_en` 中的训练集和测试集，并建立类别到数字标签的映射；然后对训练图像进行随机裁剪、翻转和归一化，对测试图像进行固定缩放、中心裁剪和归一化；接着构建 MobileNetV2 网络，将预训练 checkpoint 中的 `features.*` 参数加载到 Backbone；随后冻结 Backbone，只训练新建的 26 类分类 Head；训练时通过前向传播、交叉熵损失、反向传播和 Momentum 优化器更新 Head；每轮训练后在测试集上计算准确率，并保存测试准确率最高的模型。

(2) 在(1)的基础上，通过学习开源项目，写了类似的代码，完成模型加载、目标任务迁移与微调。

实验思路

本小题在第 (1) 小题复现流程的基础上，重新组织一套迁移学习代码。预训练模型的源任务是通用图像分类，输出类别数为 1000；本实验的目标任务是 26 类垃圾分类。因此，本部分保留 MobileNetV2 的特征提取部分，重新构造 26 类分类 Head，并只训练目标任务相关参数。

```
In [7]: # 第二小题承接第一小题中已经导入的 MindSpore、数据路径、类别表和 MobileNetV2Backb
# 本部分重新组织目标任务配置，以便独立完成迁移学习实验。
ms.set_seed(42)
np.random.seed(42)

target_config = {
    "num_classes": 26, # 目标类别数
    "image_size": 224,
    "batch_size": 32,
    "epochs": 2,
    "learning_rate": 0.003,
    "momentum": 0.9,
    "weight_decay": 1e-4,
    "save_path": Path(r"D:\second_task_mobilenetv2_finetune.ckpt"),
}
```

目标任务数据集构建

训练集仍使用随机裁剪和翻转增强，测试集使用固定预处理。

```
In [8]: def build_target_dataset(split, cfg):
# 为目标任务构建 MindSpore 数据集。
is_train = split == "train"
folder = str(DATA_DIR / split)

dataset = ds.ImageFolderDataset(
    folder,
    class_indexing=class_index,
    shuffle=is_train,
    num_parallel_workers=1,
)

normalize = vision.Normalize(
    mean=[0.485 * 255, 0.456 * 255, 0.406 * 255],
    std=[0.229 * 255, 0.224 * 255, 0.225 * 255],
)

if is_train:
    transforms_img = [
        vision.RandomCropDecodeResize(cfg["image_size"], scale=(0.6, 1.0), r
        vision.RandomHorizontalFlip(prob=0.5),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]
else:
    transforms_img = [
        vision.Decode(),
        vision.Resize((256, 256)),
        vision.CenterCrop(cfg["image_size"]),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]
```

```

dataset = dataset.map(transforms_img, input_columns="image", num_parallel_workers=1)
dataset = dataset.map(transforms.TypeCast(mstype.int32), input_columns="label")
dataset = dataset.batch(cfg["batch_size"], drop_remainder=True)
return dataset

target_train_ds = build_target_dataset("train", target_config)
target_test_ds = build_target_dataset("test", target_config)

print("目标任务训练 batch 数:", target_train_ds.get_dataset_size())
print("目标任务测试 batch 数:", target_test_ds.get_dataset_size())

```

目标任务训练 batch 数: 81

目标任务测试 batch 数: 9

模型加载与任务迁移

从预训练 checkpoint 中加载通用视觉特征参数，并为垃圾分类任务重建 26 类分类 Head，从而完成源任务到目标任务的迁移。

```

In [9]: class TargetTaskClassifier(nn.Cell):
# 面向目标任务重新封装的分类模型。
def __init__(self, backbone, num_classes):
    super().__init__()
    self.backbone = backbone
    self.pool = ops.ReduceMean(keep_dims=False)
    self.classifier = nn.Dense(backbone.out_channels, num_classes)

def construct(self, x):
    features = self.backbone(x)
    pooled = self.pool(features, (2, 3))
    logits = self.classifier(pooled)
    return logits

def load_backbone_for_target_task(ckpt_path):
# 加载源任务预训练 Backbone，并丢弃源任务分类头。
    backbone = MobileNetV2Backbone()
    ckpt = load_checkpoint(str(ckpt_path))

# checkpoint 中 features.* 对应 MobileNetV2Backbone; head.* 是源任务分类层，
    backbone_params = {name: value for name, value in ckpt.items() if name.startswith('features')}
    load_param_into_net(backbone, backbone_params)
    return backbone

target_backbone = load_backbone_for_target_task(CKPT_PATH)

# 冻结特征提取层，仅训练新分类器，以完成目标任务适配。
for param in target_backbone.get_parameters():
    param.requires_grad = False

target_model = TargetTaskClassifier(target_backbone, target_config["num_classes"])

print("目标任务模型总参数量:", sum(int(np.prod(p.shape)) for p in target_model.get_parameters()))
print("目标任务可训练参数量:", sum(int(np.prod(p.shape)) for p in target_model.get_trainable_parameters()))

```

目标任务模型总参数量: 2291290

目标任务可训练参数量: 33306

自定义训练与评估过程

本实验重新组织训练循环：每个 batch 先进行前向计算，再计算交叉熵损失，随后仅对目标任务分类器求梯度并更新参数。每轮训练结束后在测试集上评估准确率，以观察迁移后的目标任务性能。

```
In [10]: def train_target_epoch(model, dataset, loss_fn, optimizer):
    model.set_train(True)
    epoch_losses = []

    def forward_fn(images, labels):
        logits = model(images)
        loss = loss_fn(logits, labels)
        return loss

    grad_fn = ms.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters)

    for images, labels in dataset.create_tuple_iterator():
        loss, grads = grad_fn(images, labels)
        optimizer(grads)
        epoch_losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return float(np.mean(epoch_losses))

def evaluate_target_model(model, dataset, loss_fn):
    model.set_train(False)
    correct, total = 0, 0
    losses = []

    for images, labels in dataset.create_tuple_iterator():
        logits = model(images)
        loss = loss_fn(logits, labels)
        pred = logits.argmax(axis=1)
        correct += int((pred == labels).asnumpy().sum())
        total += int(labels.shape[0])
        losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return {
        "accuracy": correct / total,
        "loss": float(np.mean(losses)),
        "correct": correct,
        "total": total,
    }

target_loss_fn = nn.SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
target_optimizer = nn.Momentum(
    target_model.trainable_params(),
    learning_rate=target_config["learning_rate"],
    momentum=target_config["momentum"],
    weight_decay=target_config["weight_decay"],
)

target_history = []
target_start = time.time()
best_target_acc = -1.0
```

```

for epoch in range(target_config["epochs"]):
    train_loss = train_target_epoch(target_model, target_train_ds, target_loss_fn)
    metrics = evaluate_target_model(target_model, target_test_ds, target_loss_fn)
    record = {"epoch": epoch + 1, "train_loss": train_loss, **metrics}
    target_history.append(record)

    print(f"epoch {epoch + 1}/{target_config['epochs']}: train_loss={train_loss}:
    if metrics["accuracy"] > best_target_acc:
        best_target_acc = metrics["accuracy"]
        save_checkpoint(target_model, str(target_config["save_path"]))

target_elapsed = time.time() - target_start
print("目标任务微调耗时: %.2f 秒" % target_elapsed)

```

epoch 1/2: train_loss=2.2310, test_accuracy=0.7538, test_loss=1.3122

epoch 2/2: train_loss=0.9666, test_accuracy=0.8077, test_loss=0.8876

目标任务微调耗时: 50.94 秒

结果与说明

本小题完成了从源任务预训练模型到目标任务垃圾分类模型的迁移。实验中加载 MobileNetV2 Backbone 的预训练参数，重新构建 26 类垃圾分类 Head，并冻结 Backbone，仅训练目标任务分类器。训练 2 个 epoch 后，最佳测试准确率为 0.8077，最佳测试损失为 0.8876，测试样本数为 260，微调耗时为 50.94 秒。

该结果说明，使用预训练 Backbone 可以在较短训练时间内完成目标任务迁移。由于 Backbone 中的低层与中层卷积特征已经具备一定通用图像表达能力，因此只训练新的分类 Head 也能得到较好的分类效果。不过，由于 Backbone 完全冻结，模型对垃圾分类数据集的适配能力仍然有限，尤其当目标数据集与预训练源任务存在类别差异时，仅训练分类 Head 难以充分调整特征提取过程。因此，后续进一步比较冻结微调、全量微调和 LoRA 微调，并尝试解冻后部高层特征层以提升模型性能。

(3) 比较冻结微调、全量微调与 LoRA 微调，并说明其工作原理、冻结层与训练层差异，以及资源占用与效果对比。

对比实验设计

本小题比较三种微调方式：冻结微调、全量微调与 LoRA 微调。三种方法使用相同的数据集、图像尺寸、batch size、损失函数和评估方式，区别仅在于可训练参数的范围。

微调方式	参与训练的层	冻结的层	作用
冻结微调	新建的 26 类分类 Head	MobileNetV2 Backbone 全部层	训练成本低，适合小数据集快速迁移
全量微调	Backbone 全部层 + 分类 Head	无	模型适应能力强，但训练时间和内存占用更高
LoRA 微调	分类 Head 中的 LoRA 低秩矩阵 <code>lora_A</code> 、 <code>lora_B</code>	Backbone 全部层、分类器原始权重	用少量参数近似权重更新，降低可训练参数量

说明：本实验在 CNN 分类任务中将 LoRA 加在最终分类 Head 的 Dense 层上。典型 LoRA 常用于 Transformer 的线性层，本实验采用相同的“低秩增量”思想完成要求中的 LoRA 微调演示。

实验指标与资源记录方法

本小题记录训练时间、CPU 内存变化、可训练参数量、测试准确率和测试损失等指标。由于本实验使用 MindSpore CPU 环境运行，资源占用统计仅记录当前 Python 进程的 CPU 内存变化。三种微调方式均采用相同训练配置，以保证对比结果具有一致性。

```
In [11]: import gc
import psutil

process = psutil.Process(os.getpid())

comparison_config = {
    "epochs": 1,
    "batch_size": 16,
    "learning_rate": 0.003,
    "momentum": 0.9,
    "weight_decay": 1e-4,
    "lora_rank": 4,
    "lora_alpha": 8,
    "max_train_steps": MAX_TRAIN_STEPS,
}

def cpu_memory_mb():
    return process.memory_info().rss / 1024 / 1024

def count_parameters(model):
    total = sum(int(np.prod(p.shape)) for p in model.get_parameters())
    trainable = sum(int(np.prod(p.shape)) for p in model.trainable_params())
    return total, trainable
```

```
cpu_base = cpu_memory_mb()
print("CPU 内存占用基线: %.2f MB" % cpu_base)
```

CPU 内存占用基线: 4574.20 MB

LoRA 分类层

LoRA 的核心思想是冻结原始权重 W ，只训练一个低秩增量 $A @ B$ 。若原始 Dense 层为 xW ，加入 LoRA 后变为 $xW + \text{scale} * xAB$ 。当 rank 很小时， A 和 B 的参数数量远小于完整 W ，因此可训练参数量更少。

```
In [12]: class LoRADense(nn.Cell):
# 在 Dense 层上加入 LoRA 低秩分支。
# base 是原始分类器，权重被冻结；lora_A 和 lora_B 是可训练参数。
def __init__(self, in_features, out_features, rank=4, alpha=8):
    super().__init__()
    self.base = nn.Dense(in_features, out_features)
    for param in self.base.get_parameters():
        param.requires_grad = False

    self.rank = rank
    self.scale = alpha / rank
    self.matmul = ops.MatMul()

    a_init = np.random.normal(0, 0.01, size=(in_features, rank)).astype(np.float32)
    b_init = np.zeros((rank, out_features), dtype=np.float32)
    self.lora_A = ms.Parameter(ms.Tensor(a_init), name="lora_A")
    self.lora_B = ms.Parameter(ms.Tensor(b_init), name="lora_B")

    def construct(self, x):
        base_out = self.base(x)
        lora_out = self.matmul(self.matmul(x, self.lora_A), self.lora_B) * self.scale
        return base_out + lora_out

class ComparisonClassifier(nn.Cell):
# 三种微调方式共用这个封装，区别在 classifier 类型和 requires_grad 设置。
def __init__(self, backbone, classifier):
    super().__init__()
    self.backbone = backbone
    self.pool = ops.ReduceMean(keep_dims=False)
    self.classifier = classifier

    def construct(self, x):
        features = self.backbone(x)
        pooled = self.pool(features, (2, 3))
        return self.classifier(pooled)
```

三种微调模型构建

冻结微调只训练普通 Dense 分类器；全量微调训练 Backbone 和 Dense 分类器；LoRA 微调冻结 Backbone 和分类器原始权重，只训练 `lora_A`、`lora_B` 两个低秩矩阵。

```
In [13]: def build_comparison_model(strategy):
    backbone = MobileNetV2Backbone()
    ckpt = load_checkpoint(str(CKPT_PATH))
    backbone_params = {name: value for name, value in ckpt.items() if name.startswith('backbone')}
    load_param_into_net(backbone, backbone_params)
```

```

if strategy == "freeze":
    for param in backbone.get_parameters():
        param.requires_grad = False
    classifier = nn.Dense(backbone.out_channels, len(class_en))

elif strategy == "full":
    for param in backbone.get_parameters():
        param.requires_grad = True
    classifier = nn.Dense(backbone.out_channels, len(class_en))

elif strategy == "lora":
    for param in backbone.get_parameters():
        param.requires_grad = False
    classifier = LoRADense(
        backbone.out_channels,
        len(class_en),
        rank=comparison_config["lora_rank"],
        alpha=comparison_config["lora_alpha"],
    )

else:
    raise ValueError("unknown strategy: " + strategy)

model = ComparisonClassifier(backbone, classifier)
_, trainable_params = count_parameters(model)

return model, {
    "strategy": strategy,
    "trainable_params": trainable_params,
}

```

统一训练与评估函数

为保证对比公平，三种微调方式共用同一套训练函数和评估函数。训练过程中记录当前 Python 进程的最大 RSS 内存，并以峰值内存与训练前内存的差值衡量 CPU 内存增量。

```

In [14]: def build_comparison_dataset(split):
# 第三小题单独构建数据集，不依赖第二小题变量。
is_train = split == "train"
folder = str(DATA_DIR / split)

dataset = ds.ImageFolderDataset(
    folder,
    class_indexing=class_index,
    shuffle=is_train,
    num_parallel_workers=1,
)

normalize = vision.Normalize(
    mean=[0.485 * 255, 0.456 * 255, 0.406 * 255],
    std=[0.229 * 255, 0.224 * 255, 0.225 * 255],
)

if is_train:
    image_ops = [
        vision.RandomCropDecodeResize(224, scale=(0.6, 1.0), ratio=(0.8, 1.2),
        vision.RandomHorizontalFlip(prob=0.5),
        normalize,

```

```

        vision.HWC2CHW(),
    ]
else:
    image_ops = [
        vision.Decode(),
        vision.Resize((256, 256)),
        vision.CenterCrop(224),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]

dataset = dataset.map(image_ops, input_columns="image", num_parallel_workers=1)
dataset = dataset.map(transforms.TypeCast(mstype.int32), input_columns="label")
dataset = dataset.batch(comparison_config["batch_size"], drop_remainder=True)
return dataset

comparison_train_ds = build_comparison_dataset("train")
comparison_test_ds = build_comparison_dataset("test")
print("第三小题训练 batch 数:", comparison_train_ds.get_dataset_size())
print("第三小题测试 batch 数:", comparison_test_ds.get_dataset_size())

def train_one_strategy(strategy):
    gc.collect()
    model, info = build_comparison_model(strategy)
    loss_fn = nn.SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
    optimizer = nn.Momentum(
        model.trainable_params(),
        learning_rate=comparison_config["learning_rate"],
        momentum=comparison_config["momentum"],
        weight_decay=comparison_config["weight_decay"],
    )

    def forward_fn(images, labels):
        logits = model(images)
        loss = loss_fn(logits, labels)
        return loss

    grad_fn = ms.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters)

    start_time = time.time()
    start_cpu = cpu_memory_mb()
    peak_cpu = start_cpu
    train_losses = []

    model.set_train(True)
    for epoch in range(comparison_config["epochs"]):
        epoch_losses = []
        max_steps = comparison_config["max_train_steps"]
        for step, (images, labels) in enumerate(comparison_train_ds.create_tuple_instances(1)):
            if max_steps is not None and step >= max_steps:
                break

            loss, grads = grad_fn(images, labels)
            optimizer.update(grads)
            loss_value = float(loss.asnumpy())
            train_losses.append(loss_value)
            epoch_losses.append(loss_value)

```

```

        peak_cpu = max(peak_cpu, cpu_memory_mb())
        print(f"[{strategy}] epoch {epoch + 1}/{comparison_config['epochs']}: tr

model.set_train(False)
correct, total, eval_losses = 0, 0, []
for images, labels in comparison_test_ds.create_tuple_iterator():
    logits = model(images)
    eval_loss = loss_fn(logits, labels)
    pred = logits.argmax(axis=1)
    correct += int((pred == labels).asnumpy().sum())
    total += int(labels.shape[0])
    eval_losses.append(float(eval_loss.asnumpy()))

elapsed = time.time() - start_time
row = {
    "strategy": strategy,
    "trainable_params": info["trainable_params"],
    "test_accuracy": correct / total,
    "test_loss": float(np.mean(eval_losses)),
    "test_total": total,
    "train_time_sec": elapsed,
    "cpu_mem_start_mb": start_cpu,
    "cpu_mem_peak_mb": peak_cpu,
    "cpu_mem_delta_mb": peak_cpu - start_cpu,
}

del model
gc.collect()
return row

```

第三小题训练 batch 数：162

第三小题测试 batch 数：17

对比结果

三种微调方式的实验结果如下表所示。表格从可训练参数量、准确率、测试损失、训练时间和 CPU 内存增量等方面进行比较。

```

In [15]: comparison_results = []

for strategy in ["freeze", "full", "lora"]:
    result = train_one_strategy(strategy)
    comparison_results.append(result)

headers = [
    "微调方式", "可训练参数量", "准确率", "测试损失", "训练时间(s)",
    "CPU峰值增量(MB)"
]

print("| " + " | ".join(headers) + " |")
print("|" + " | ".join(["---" * len(headers)] + "|")
for row in comparison_results:
    print(
        "| {strategy} | {trainable_params} | {acc:.4f} | {loss:.4f} | {time:.2f}
        strategy=row["strategy"],
        trainable_params=row["trainable_params"],
        acc=row["test_accuracy"],
        loss=row["test_loss"],

```

```

        time=row["train_time_sec"],
        cpu_delta=row["cpu_mem_delta_mb"],
    )
)

```

[freeze] epoch 1/1: train_loss=1.8337

[full] epoch 1/1: train_loss=1.5457

[lora] epoch 1/1: train_loss=3.2448

	微调方式	可训练参数量	准确率	测试损失	训练时间(s)	CPU峰值增量(MB)
	freeze	33306	0.7808	0.9527	23.44	428.85
	full	2291290	0.8346	0.5938	74.33	610.42
	lora	5224	0.1231	3.1373	23.32	421.71

对比结果分析

本小题在相同数据集和基本训练设置下比较了冻结微调、全量微调和 LoRA 微调三种方式。实验结果显示，冻结微调只训练新建的 26 类 Dense 分类 Head，可训练参数量为 33306，训练时间为 23.44 秒，测试准确率为 0.7808，测试损失为 0.9527。该方法训练成本较低，CPU 内存增量为 428.85 MB，但由于 Backbone 完全冻结，模型只能通过分类 Head 适配目标任务，因此性能存在一定限制。

全量微调训练 Backbone 和分类 Head 的全部参数，可训练参数量为 2291290，测试准确率达到 0.8346，测试损失降至 0.5938，是三种方法中效果最好的。这说明当 Backbone 参与训练后，模型能够根据垃圾分类数据集进一步调整特征提取过程，从而获得更强的任务适配能力。但全量微调的训练时间为 74.33 秒，CPU 内存增量为 610.42 MB，明显高于冻结微调，说明其性能提升以更高的计算和内存开销为代价。

LoRA 微调只训练分类 Head 中的低秩矩阵 `lora_A` 和 `lora_B`，可训练参数量仅为 5224，是三种方法中最少的，训练时间为 23.32 秒，CPU 内存增量为 421.71 MB，体现了参数高效微调的特点。但在本实验设置下，LoRA 的测试准确率仅为 0.1231，测试损失为 3.1373，效果明显低于冻结微调和全量微调。主要原因是本实验将 LoRA 加在重新初始化的分类 Head 上，同时冻结 Backbone 和分类器原始权重；在训练轮数较少的情况下，低秩增量参数难以充分学习 26 类垃圾分类任务的类别区分能力。因此，本实验结果表明在当前 CNN 分类任务、作用层位置和训练设置下，LoRA 微调效果不理想。

综合来看，全量微调取得了最高准确率和最低测试损失，适合追求分类性能的场景；冻结微调在训练时间和模型效果之间较为平衡，适合计算资源有限或快速迁移的场景；LoRA 微调参数量最少，但需要更合适的作用层选择、初始化方式或训练轮数才能发挥优势。

(4) 对模型进行改进，以获得更高的准确率。需要保证改进模型前后的超参数设置相同，且需要对前后准确率进行对比。

改进思路

第 (1)(2) 小题中的基础模型采用冻结微调：MobileNetV2 Backbone 全部冻结，只训练最后的 26 类分类 Head。本小题在保持数据集划分、图像尺寸、batch size、epoch、学习率、优化器和损失函数等超参数一致的前提下，对模型可训练结构进行改进。基准模型冻结全部 Backbone，只训练分类 Head；改进模型解冻 MobileNetV2 后部高层特征层 features.13 至 features.18，同时继续训练分类 Head。低层卷积通常学习边缘、颜色、

纹理等通用特征，因此继续冻结；后部高层特征更接近类别语义，解冻后可以更好地适配垃圾分类任务。

为保证对比公平，改进前后保持以下超参数一致：数据集划分、图像尺寸、数据预处理、batch size、epoch、学习率、优化器、Momentum、权重衰减和损失函数均相同。唯一变化是模型中参与训练的层不同。

项目	基准模型	改进模型
Backbone 预训练权重	相同	相同
训练集 / 测试集	相同	相同
batch size	相同	相同
epoch	相同	相同
学习率	相同	相同
优化器	相同	相同
损失函数	相同	相同
可训练层	只训练 Head	训练 Head + features.13 至 features.18

```
In [16]: # 第四小题独立设置随机种子和超参数，保证基准模型与改进模型使用完全相同的训练设置。
ms.set_seed(42)
np.random.seed(42)

improve_config = {
    "image_size": 224,
    "batch_size": 32,
    "epochs": 4,
    "learning_rate": 0.003,
    "momentum": 0.9,
    "weight_decay": 1e-4,
    "baseline_save_path": Path(r"D:\q4_baseline_freeze.ckpt"),
    "improved_save_path": Path(r"D:\q4_improved_unfreeze_tail.ckpt"),
}
```

数据集构建

为了避免数据差异影响结论，基准模型和改进模型共用同一个数据集构建函数。训练集使用随机裁剪和水平翻转，测试集使用固定缩放和中心裁剪。

```
In [17]: def build_q4_dataset(split):
is_train = split == "train"
dataset = ds.ImageFolderDataset(
    str(DATA_DIR / split),
    class_indexing=class_index,
    shuffle=is_train,
    num_parallel_workers=1,
)

normalize = vision.Normalize(
    mean=[0.485 * 255, 0.456 * 255, 0.406 * 255],
    std=[0.229 * 255, 0.224 * 255, 0.225 * 255],
)
```

```

if is_train:
    image_ops = [
        vision.RandomCropDecodeResize(improve_config["image_size"], scale=(0.9, 0.9),
        vision.RandomHorizontalFlip(prob=0.5),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]
else:
    image_ops = [
        vision.Decode(),
        vision.Resize((256, 256)),
        vision.CenterCrop(improve_config["image_size"]),
        normalize,
        vision.HWC2CHW(),
    ]

dataset = dataset.map(image_ops, input_columns="image", num_parallel_workers=1)
dataset = dataset.map(transforms.TypeCast(mstype.int32), input_columns="label")
dataset = dataset.batch(improve_config["batch_size"], drop_remainder=True)
return dataset

q4_train_ds = build_q4_dataset("train")
q4_test_ds = build_q4_dataset("test")
print("训练 batch 数:", q4_train_ds.get_dataset_size())
print("测试 batch 数:", q4_test_ds.get_dataset_size())

```

训练 batch 数: 81

测试 batch 数: 9

模型构建

基准模型加载预训练 Backbone 后冻结所有 features.* 层，仅训练新建的分类 Head。改进模型在同样加载预训练 Backbone 的基础上，解冻 features.13 至 features.18。这些模块位于 MobileNetV2 后部，负责更高层的语义特征提取；让这些层参与训练，可以在保留低层通用视觉特征的同时，使模型的高层特征表达更贴合垃圾分类任务。

```

In [18]: class Q4TransferClassifier(nn.Cell):
    # 统一的分类模型封装: Backbone 提取特征, Head 输出 26 类 Logits。
    def __init__(self, backbone, num_classes):
        super().__init__()
        self.backbone = backbone
        self.pool = ops.ReduceMean(keep_dims=False)
        self.classifier = nn.Dense(backbone.out_channels, num_classes)

    def construct(self, x):
        features = self.backbone(x)
        pooled = self.pool(features, (2, 3))
        return self.classifier(pooled)

def build_q4_model(mode):
    backbone = MobileNetV2Backbone()
    ckpt = load_checkpoint(str(CKPT_PATH))
    feature_params = {name: value for name, value in ckpt.items() if name.startswith('features')}
    load_param_into_net(backbone, feature_params)

    # 先冻结全部 Backbone。

```

```

for param in backbone.get_parameters():
    param.requires_grad = False

if mode == "baseline":
    trainable_layers = ["classifier"]
elif mode == "improved":
    # 改进点: 只解冻后部高层特征层, 保持低层通用特征冻结。
    for name, param in backbone.parameters_and_names():
        if any(name.startswith(f"features.{idx}") for idx in [13, 14, 15, 16]):
            param.requires_grad = True
    trainable_layers = ["features.13", "features.14", "features.15", "features.16"]

else:
    raise ValueError("mode must be 'baseline' or 'improved'")

model = Q4TransferClassifier(backbone, len(class_en))
trainable_params = sum(int(np.prod(p.shape)) for p in model.trainable_params)

return model, {
    "mode": mode,
    "trainable_layers": trainable_layers,
    "trainable_params": trainable_params,
}

```

训练与评估函数

基准模型和改进模型共用同一套训练函数。每轮训练后在测试集上评估准确率，并保存测试准确率最高的 checkpoint。

```

In [19]: def q4_train_one_epoch(model, dataset, loss_fn, optimizer):
    model.set_train(True)
    losses = []

    def forward_fn(images, labels):
        logits = model(images)
        loss = loss_fn(logits, labels)
        return loss

    grad_fn = ms.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters)

    for images, labels in dataset.create_tuple_iterator():
        loss, grads = grad_fn(images, labels)
        optimizer(grads)
        losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return float(np.mean(losses))

def q4_evaluate(model, dataset, loss_fn):
    model.set_train(False)
    correct, total = 0, 0
    losses = []

    for images, labels in dataset.create_tuple_iterator():
        logits = model(images)
        loss = loss_fn(logits, labels)
        pred = logits.argmax(axis=1)
        correct += int((pred == labels).asnumpy().sum())
        total += int(labels.shape[0])

```

```

        losses.append(float(loss.asnumpy()))

    return {
        "accuracy": correct / total,
        "loss": float(np.mean(losses)),
        "correct": correct,
        "total": total,
    }

def q4_run_experiment(mode):
    model, info = build_q4_model(mode)
    loss_fn = nn.SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
    optimizer = nn.Momentum(
        model.trainable_params(),
        learning_rate=improve_config["learning_rate"],
        momentum=improve_config["momentum"],
        weight_decay=improve_config["weight_decay"],
    )

    save_path = improve_config["baseline_save_path"] if mode == "baseline" else
    best_result = None
    start_time = time.time()

    for epoch in range(improve_config["epochs"]):
        train_loss = q4_train_one_epoch(model, q4_train_ds, loss_fn, optimizer)
        metrics = q4_evaluate(model, q4_test_ds, loss_fn)
        record = {"epoch": epoch + 1, "train_loss": train_loss, **metrics}

        print(f"{mode} epoch {epoch + 1}: train_loss={train_loss:.4f}, accuracy=

        if best_result is None or metrics["accuracy"] > best_result["accuracy"]:
            best_result = record
            save_checkpoint(model, str(save_path))

    elapsed = time.time() - start_time
    return {
        **info,
        "best_epoch": best_result["epoch"],
        "best_accuracy": best_result["accuracy"],
        "best_loss": best_result["loss"],
        "test_total": best_result["total"],
        "train_time_sec": elapsed,
        "save_path": save_path,
    }

```

改进前后实验结果

本小题在相同训练超参数下比较基准模型与改进模型。实验结果从可训练层、可训练参数量、最佳轮次、测试准确率、测试损失和训练时间等方面进行比较。

```

In [20]: q4_results = []
for mode in ["baseline", "improved"]:
    q4_results.append(q4_run_experiment(mode))

baseline_result = next(item for item in q4_results if item["mode"] == "baseline")
improved_result = next(item for item in q4_results if item["mode"] == "improved")
accuracy_gain = improved_result["best_accuracy"] - baseline_result["best_accurac

```

```

print("| 模型 | 可训练层 | 可训练参数量 | 最佳轮次 | 测试准确率 | 测试损失 | 训练
print("| ---|---|---:|---:|---:|---:|")
for item in q4_results:
    print(
        "| {mode} | {layers} | {params} | {epoch} | {acc:.4f} | {loss:.4f} | {ti
        mode=item["mode"],
        layers=", ".join(item["trainable_layers"]),
        params=item["trainable_params"],
        epoch=item["best_epoch"],
        acc=item["best_accuracy"],
        loss=item["best_loss"],
        time_sec=item["train_time_sec"],
    )
)

print("准确率变化（改进模型 - 基准模型）: %.4f" % accuracy_gain)

```

```

baseline epoch 1: train_loss=2.2310, accuracy=0.7538, test_loss=1.3122
baseline epoch 2: train_loss=0.9666, accuracy=0.8077, test_loss=0.8876
baseline epoch 3: train_loss=0.6589, accuracy=0.8269, test_loss=0.7422
baseline epoch 4: train_loss=0.5154, accuracy=0.8385, test_loss=0.6660
improved epoch 1: train_loss=2.0138, accuracy=0.7885, test_loss=0.8656
improved epoch 2: train_loss=0.5858, accuracy=0.8346, test_loss=0.5121
improved epoch 3: train_loss=0.2793, accuracy=0.8731, test_loss=0.4122
improved epoch 4: train_loss=0.1518, accuracy=0.8962, test_loss=0.3681
| 模型 | 可训练层 | 可训练参数量 | 最佳轮次 | 测试准确率 | 测试损失 | 训练时间(s)
|
| ---|---|---:|---:|---:|---:|
| baseline | classifier | 33306 | 4 | 0.8385 | 0.6660 | 95.07 |
| improved | features.13, features.14, features.15, features.16, features.17, fea
tures.18, classifier | 1853402 | 4 | 0.8962 | 0.3681 | 130.82 |
准确率变化（改进模型 - 基准模型）: 0.0577

```

对比结论

本小题在相同训练超参数下比较基准模型与改进模型。基准模型只训练分类 Head，可训练参数量为 33306；改进模型额外解冻 MobileNetV2 后部高层特征层 features.13 至 features.18，可训练参数量增加到 1853402。两组实验均训练 4 个 epoch，测试集样本数为 260。

实验结果显示，基准模型的最佳测试准确率为 0.8385，最佳测试损失为 0.6660，训练时间为 95.07 秒；改进模型的最佳测试准确率为 0.8962，最佳测试损失为 0.3681，训练时间为 130.82 秒。与基准模型相比，改进模型的准确率提升了 0.0577，即约 5.77 个百分点；测试损失也从 0.6660 降低到 0.3681，下降较为明显。

该结果说明，解冻 MobileNetV2 后部高层特征层能够有效增强模型对垃圾分类任务的适配能力。其原因在于后部高层特征更接近类别语义，参与训练后可以根据目标数据集重新调整类别相关特征表达，而低层通用视觉特征仍保持冻结，有助于保留预训练模型已经学到的通用视觉特征。与此同时，改进模型的训练时间从 95.07 秒增加到 130.82 秒，可训练参数量也显著增加，说明部分解冻能够提升模型效果，但会带来更高的计算成本。

综合来看，解冻 features.13 至 features.18 是本实验中有效的模型改进方式。该方法在保持其他超参数一致的前提下明显提高了测试准确率，并显著降低了测试损失，说明改进模型对垃圾分类任务具有更强的适配能力。

