Содержание

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Аналитическая часть **5**

1.1 Формализация объектов синтезируемой сцены 5

1.2 Способы описания трёхмерных геометрических моделей на сцене 6

1.3 Способы задания поверхностных моделей 6

1.4 Анализ алгоритмов удаления невидимых линий и поверхностей 7

1.4.1 Алгоритм Робертса 7

1.4.2 Алгоритм Варнока 7

1.4.3 Алгоритм, использующий Z-буфер 8

1.4.4 Алгоритм прямой трассировки лучей 8

1.4.5 Алгоритм обратной трассировки лучей 8

1.4.6 Выбор оптимального алгоритма 8

1.5 Анализ алгоритмов закраски 8

1.5.1 Простая закраска (flat shading) 9

1.5.2 Закраска по Гуро (Gouraud shading) 9

1.5.3 Закраска по Фонгу (Phong shading) 9

1.5.4 Выбор алгоритма закраски 9

1.6 Анализ алгоритмов построения теней 9

1.7 Анализ моделей освещения 10

1.7.1 Модель Ламберта 10

1.7.2 Модель Фонга 10

1.7.3 Выбор модели освещения 10

1.8 Постановка задачи 10

2 Конструкторская часть **12**

3 Технологическая часть **13**

4 Исследовательская часть **14**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **15**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **17**

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерная графика представляет собой совокупность методов и средств преобразования информации в графическое представление с использованием вычислительной техники. В области театрального искусства цифровые технологии позво-

ляют значительно упростить и ускорить процесс проектирования оформления сцены, визуализации декораций, настройки освещения и оценки восприятия постановки зрителем ещё до начала физического изготовления декораций и монтажа светового оборудования.

Традиционное проектирование театральных декораций опирается на эскизы, макеты и чертежи, что требует значительных временных и материальных затрат. Использование трёхмерного моделирования даёт возможность создавать виртуальные макеты сцены, учитывающие геометрические параметры площадки, расположение порталов, глубину сцены, технические ограничения конкретного театра, а также взаимодействие света с поверхностями декораций. Такие инструменты широко применяются в современной сценографии и позволяют проводить предвизуализацию (previsualization) спектакля.

Актуальность темы обусловлена растущей потребностью театров в цифровых средствах проектирования. Системы автоматизированного проектирования и специализированные программные комплексы (такие как Vectorworks Spotlight, WYSIWYG, Capture, а также универсальные пакеты Blender, Unreal Engine) активно используются для моделирования декораций, светового оформления и координации работы постановочных цехов. Вместе с тем для учебных и исследовательских целей, а также для небольших постановок востребованы относительно простые и специализированные программные комплексы, ориентированные именно на моделирование оформления театральной сцены с интерактивным управлением камерой, источниками света и параметрами объектов.

Целью курсового проекта является разработка программного комплекса моделирования оформления театральной сцены, позволяющего создавать и редактировать трёхмерные композиции из декорационных элементов, настраивать параметры освещения и визуализировать сцену с учётом удаления невидимых поверхностей, закраски и построения теней.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— провести анализ предметной области и существующих методов и алгоритмов компьютерной графики, применяемых при моделировании трёхмерных сцен и театрального оформления;

— выбрать наиболее подходящие модели представления объектов, алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей, закраски и освещения;

— спроектировать архитектуру программного комплекса и его графический интерфейс пользователя;

— выбрать средства программной реализации;

— разработать программное обеспечение, реализующее выбранные алгоритмы и структуры данных;

— провести экспериментальное исследование временных характеристик разработанного программного комплекса.

Решение перечисленных задач описывается в соответствующих разделах расчётно-пояснительной записки.

1 Аналитическая часть

В данной части проводится анализ объектов синтезируемой сцены театрального оформления, существующих способов представления трёхмерных геометрических моделей, алгоритмов удаления невидимых линий и поверхностей, закраски, построения теней и моделей освещения. По результатам анализа осуществляется обоснованный выбор методов и алгоритмов, наиболее подходящих для решения поставленной задачи.

1.1 Формализация объектов синтезируемой сцены

Сцена театрального оформления состоит из определённого набора объектов, каждый из которых обладает геометрическими и спектральными характеристиками.

1. **Сценическая площадка** — базовая плоскость (или система плоскостей), задающая геометрические границы сцены: глубину, ширину, высоту порталов и рабочую зону. Площадка может содержать дополнительные элементы (подиумы, люки, рельсы), однако в рамках проекта достаточно аппроксимировать её набором плоских граней.

2. **Декорационные элементы** — объекты, формирующие художественное оформление сцены. К ним относятся:

   — жёсткие декорации (павильоны, стенки, объёмные конструкции), которые удобно представлять многогранниками или полигональными сетками;

   — мягкие декорации (занавесы, драпировки, задники), которые в первом приближении также аппроксимируются полигональными поверхностями;

   — реквизит и мебель (столы, стулья, колонны и т. п.), задаваемые параметрически или в виде готовых полигональных моделей.

   Каждый декорационный элемент характеризуется геометрическими параметрами (размеры, положение, ориентация) и спектральными характеристиками (диффузный и зеркальный коэффициенты отражения, цвет, коэффициент блеска).

3. **Источники света** — театральные осветительные приборы. В проекте рассматриваются:

   — направленные (прожекторы) источники, задаваемые положением, направлением, углом раскрытия луча и RGB-параметрами цвета;

   — точечные источники;

   — рассеянный (ambient) свет, моделирующий общее освещение сцены.

   От расположения и параметров источников зависят тени и общая световая картина.

4. **Камера** — виртуальный наблюдатель, соответствующий точке зрения зрителя (или режиссёра). Камера характеризуется положением в пространстве, направлением взгляда (тангаж, рыскание, крен) и параметрами проекции (угол обзора, ближняя и дальняя плоскости отсечения).

Таким образом, синтезируемая сцена представляет собой композицию из полигональных объектов, расположенных относительно сценической площадки, с набором управляемых источников света и камеры.

1.2 Способы описания трёхмерных геометрических моделей на сцене

В компьютерной графике для описания трёхмерных геометрических объектов применяют три основных типа моделей: каркасную, поверхностную и твердотельную [1].

— **Каркасная модель** содержит минимум информации — только о вершинах и рёбрах. Она экономична по памяти и вычислительным затратам, однако не позволяет корректно определять видимость граней, различать внутреннюю и внешнюю стороны поверхности, а также корректно строить закраску и тени. Для задач моделирования театральных декораций, где важны поверхности и освещение, каркасная модель неприменима.

— **Поверхностная модель** дополняет каркасную информацией о гранях (полигонах), ограничивающих объект. Она широко используется в интерактивной компьютерной графике, поскольку позволяет реализовать удаление невидимых поверхностей, закраску и расчёт освещения. Недостатком является отсутствие явного указания, с какой стороны поверхности находится материал (хотя направление нормали обычно решает эту проблему).

— **Твердотельная модель** дополнительно хранит информацию о том, какая часть пространства принадлежит материалу объекта (обычно через направление внутренней нормали или конструктивную твердотельную геометрию). Для задач визуализации оформления сцены такая информация избыточна, поскольку не требуется моделирование физических свойств материалов или булевых операций над объёмами.

Для решения поставленной задачи наиболее подходящей является **поверхностная модель**, так как она обеспечивает необходимый баланс между информативностью и вычислительной сложностью, позволяя корректно отображать форму декораций, рассчитывать освещение и тени.

1.3 Способы задания поверхностных моделей

Поверхностная модель может быть задана аналитическим (параметрическим) способом либо в виде полигональной сетки [2].

— **Аналитический способ** описывает поверхность неявными или параметрическими уравнениями. Он удобен для поверхностей вращения и гладких форм, однако при интерактивном редактировании и растеризации требует дополнительной аппроксимации полигонами.

— **Полигональная сетка** представляет объект совокупностью вершин, рёбер и граней. Это основной способ представления в системах реального времени.

Для хранения полигональной сетки существуют различные схемы:

— вершинное представление (список вершин и граней, ссылающихся на индексы вершин);

— рёберное представление (winged-edge и его варианты);

— представление в виде списка граней с явным хранением координат.

В рамках проекта целесообразно использовать представление в виде списка вершин и списка граней (индексированная полигональная сетка). Такое представление компактно, удобно для аффинных преобразований и хорошо сочетается с алгоритмом Z-буфера.

Декорационные элементы могут создаваться параметрически (например, прямоугольные стенки, цилиндрические колонны, призматические конструкции) с последующим преобразованием в полигональную сетку, либо загружаться из внешних файлов.

1.4 Анализ алгоритмов удаления невидимых линий и поверхностей

Для корректного отображения трёхмерной сцены необходимо удалять невидимые линии и поверхности. Рассмотрим наиболее известные алгоритмы [3, 4].

1.4.1 Алгоритм Робертса

Алгоритм Робертса работает в объектном пространстве и предназначен преимущественно для выпуклых многогранников. Он анализирует рёбра и определяет их видимость относительно других граней. Алгоритм требует предварительной проверки выпуклости объектов и плохо масштабируется при большом числе пересекающихся объектов. Для интерактивного редактирования сцены с произвольными декорациями он малопригоден.

1.4.2 Алгоритм Варнока

Алгоритм Варнока (area subdivision) работает в пространстве изображения. Экран рекурсивно разбивается на области до тех пор, пока в каждой области не останется простых случаев (пусто, один полигон, или легко разрешимая конфигурация).

Алгоритм эффективен для сцен с большими однородными областями, однако рекурсивное деление и сложность обработки пересечений делают его менее предсказуемым по времени выполнения.

1.4.3 Алгоритм, использующий Z-буфер

Алгоритм Z-буфера (глубины) работает в пространстве изображения. Для каждого пикселя хранится значение глубины ближайшего к наблюдателю фрагмента. При растеризации полигона для каждого пикселя сравнивается текущее значение глубины с значением в буфере; при необходимости буфер обновляется. Алгоритм прост в реализации, хорошо параллелизуется, его трудоёмкость слабо зависит от числа объектов (в основном от разрешения экрана и площади проекций). Недостатки — потребность в памяти под Z-буфер и возможное появление артефактов при недостаточной точности хранения глубины. Для интерактивных приложений моделирования сцены алгоритм Z-буфера является одним из наиболее подходящих.

1.4.4 Алгоритм прямой трассировки лучей

При прямой трассировке лучи испускаются от источников света и отслеживаются до попадания в камеру. Алгоритм способен моделировать сложные оптические эффекты, однако крайне неэффективен, поскольку большинство лучей не попадает в камеру. Для интерактивного моделирования театральной сцены неприменим.

1.4.5 Алгоритм обратной трассировки лучей

Обратная трассировка лучей испускает первичные лучи из камеры через каждый пиксель и ищет ближайшее пересечение с объектами сцены. Для расчёта освещения и теней испускаются вторичные лучи к источникам света. Алгоритм даёт высокое качество изображения и естественным образом обрабатывает отражения, преломления и тени, однако вычислительно затратен и плохо подходит для интерактивного редактирования при ограниченных ресурсах курсового проекта.

1.4.6 Выбор оптимального алгоритма

Учитывая требования интерактивности (плавное изменение камеры, перемещение декораций и источников света), ограничения курсового проекта по сложности реализации и необходимость работы с произвольным числом полигональных объектов, оптимальным выбором является **алгоритм Z-буфера**. Он обеспечивает приемлемое качество визуализации при умеренных вычислительных затратах и простоте программной реализации.

1.5 Анализ алгоритмов закраски

После определения видимых поверхностей необходимо выполнить закраску (shading) [5].

1.5.1 Простая закраска (flat shading)

Интенсивность освещения вычисляется один раз для всей грани (обычно по нормали в центре). Метод вычислительно дешёв, однако подчёркивает полигональную структуру модели и не обеспечивает плавных переходов.

1.5.2 Закраска по Гуро (Gouraud shading)

Интенсивность вычисляется в вершинах грани, а затем линейно интерполируется вдоль рёбер и по строкам развёртки. Метод даёт более гладкое изображение, чем плоская закраска, хорошо маскирует полигональность, но может пропускать блики внутри грани и даёт менее точные блики.

1.5.3 Закраска по Фонгу (Phong shading)

Интерполируются нормали (а не интенсивности) по поверхности грани, после чего в каждой точке вычисляется освещённость. Метод обеспечивает более корректные блики и более высокое качество, но требует больших вычислительных затрат.

1.5.4 Выбор алгоритма закраски

Для программного комплекса моделирования театральной сцены, где важны и интерактивность, и приемлемое качество восприятия света на декорациях, целесообразно использовать **закраску по Гуро** как компромисс между качеством и скоростью. При необходимости повышения качества отдельных статичных кадров может быть предусмотрена возможность переключения на закраску по Фонгу.

1.6 Анализ алгоритмов построения теней

Тени существенно повышают реалистичность восприятия сцены и помогают оценить взаимное расположение декораций и света. Основные подходы:

— теневые объёмы (shadow volumes);

— карты теней (shadow maps);

— построение теней в процессе трассировки лучей.

Для алгоритма Z-буфера наиболее естественным и относительно простым в реализации является метод **карт теней**: сцена рендерится из положения источника света в буфер глубины (карта теней), после чего при основном рендеринге для каждого фрагмента проверяется, находится ли он в тени. Метод хорошо сочетается с Z-буфером и направленными/точечными источниками, характерными для театрального освещения.

1.7 Анализ моделей освещения

Модели локального освещения определяют, как свет взаимодействует с поверхностью [6].

1.7.1 Модель Ламберта

Диффузное отражение пропорционально косинусу угла между нормалью и направлением на источник света. Модель проста и хорошо описывает матовые поверхности, но не учитывает зеркальные блики.

1.7.2 Модель Фонга

Дополняет диффузную составляющую зеркальной: интенсивность блика зависит от угла между отражённым лучом и направлением на наблюдателя, возведённым в степень блеска. Модель широко используется в интерактивной графике и позволяет имитировать блестящие поверхности декораций и металлические элементы.

1.7.3 Выбор модели освещения

В проекте принимается **модель освещения Фонга** (с диффузной и зеркальной составляющими, а также ambient-членом). Она обеспечивает достаточную выразительность световой картины театральной сцены при умеренной вычислительной сложности.

1.8 Постановка задачи

На основании проведённого анализа формулируется постановка задачи.

Входные данные:

— параметры сценической площадки;

— набор декорационных элементов с геометрическими и спектральными характеристиками;

— параметры источников света (положение, направление, цвет, интенсивность);

— параметры камеры.

Выходные данные:

— растровое изображение сцены с учётом удаления невидимых поверхностей, закраски и теней;

— возможность интерактивного изменения параметров объектов, света и камеры.

Ограничения:

— объекты представляются полигональными сетками;

— число объектов и полигонов ограничено требованиями интерактивности;

— используется локальная модель освещения (без глобального освещения и сложных оптических эффектов).

Критерии сравнения реализаций:

— время построения кадра в зависимости от числа объектов и полигонов;

— визуальное качество (корректность теней, плавность закраски).

Функциональные требования к программному обеспечению:

— создание, редактирование и удаление декорационных элементов;

— управление положением и параметрами камеры и источников света;

— визуализация сцены в реальном времени с использованием выбранных алгоритмов;

— сохранение и загрузка сцены.

2 Конструкторская часть

3 Технологическая часть

4 Исследовательская часть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

[1] Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 512 с.

[2] Фоли Д., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: В 2-х кн. — М.: Мир, 1985.

[3] Херн Д., Бейкер М. П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1168 с.

[4] Шикин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная графика. Полигональные модели. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. — 464 с.

[5] Порев В. Н. Компьютерная графика. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 432 с.

[6] Foley J. D., van Dam A., Feiner S. K., Hughes J. F. Computer Graphics: Principles and Practice. — 2nd ed. — Addison-Wesley, 1990.

ПРИЛОЖЕНИЕ А