

## GET /event/api/latest-events

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/latest-events>

### Parameters

<b>date</b>	Description.
Optional	Defaults to _today
<b>offset</b>	Description.
Optional	Defaults to 0
<b>max_results</b>	Description. max: 50, min: 3
Optional	Defaults to 20

## GET /event/api/search

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/search>

### Parameters

<b>keywords</b>	Description.
Optional	No default value.
<b>places</b>	Description.
Optional	No default value.
<b>start</b>	Description.
Optional	No default value.
<b>end</b>	Description.
Optional	No default value.
<b>offset</b>	Description.
Optional	Defaults to 0
<b>max_results</b>	Description. max: 50, min: 3
Optional	Defaults to 20

## GET /event/api/get-event

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/get-event>

### Parameters

<b>event_id</b>	Description.
	No default value.

## GET /event/api/event-and-relation

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/event-and-relation>

### Parameters

<b>event_id</b>	Description.
	No default value.

## GET /event/api/dropped-events

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/dropped-events>

### Parameters

<b>user_id</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
<b>date</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_today</code>
<b>offset</b>	Description.
Optional	Defaults to 0
<b>max_results</b>	Description. max: 50, min: 3
Optional	Defaults to 20

## GET /event/api/created-events

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/created-events>

### Parameters

<b>user_id</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
<b>offset</b>	Description.
Optional	Defaults to 0
<b>max_results</b>	Description. max: 50, min: 3
Optional	Defaults to 20

## GET /event/api/in-interval

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/in-interval>

### Parameters

<b>user_id</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
<b>start</b>	Description.
	No default value.
<b>end</b>	Description.
	No default value.

## POST /event/api/update-event

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/update-event>

### Parameters

<b>id</b>	Description.
Optional	No default value.
<b>name</b>	Description.
	No default value.
<b>start_date_time</b>	Description.
	No default value.



## GET /event/api/timeline

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/timeline>

### Parameters

<b>user_id</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
<b>type</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>new</code>
<b>offset</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>0</code>
<b>max_results</b>	Description. max: 50, min: 3
Optional	Defaults to <code>20</code>
<b>from</b>	Description.
Optional	Defaults to <code>_today</code>

## **POST /event/api/remove-event**

### **Description**

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### **Resource URL**

`http://drop.py.jp/event/api/remove-event`

### **Parameters**

---

<b>event_id</b>	Description.
	No default value.

---

## POST /event/api/event-in

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/event-in>

### Parameters

<b>event_id</b>	Description.
	No default value.

## POST /event/api/event-out

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://drop.py.jp/event/api/event-out>

### Parameters

<b>event_id</b>	Description.
	No default value.

## POST /event/api/drop

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://droppy.jp/event/api/drop>

### Parameters

event_id	Description.
	No default value.

## POST /event/api/undrop

### Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

### Resource URL

<http://droppy.jp/event/api/undrop>

### Parameters

event_id	Description.
	No default value.