

GET /user/public-api/get-public-key

Description

- Requires authentication: no
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/public-api/get-public-key>

Parameters

token	Description.
	No default value.

POST /user/public-api/create-user

Description

- Requires authentication: no
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/public-api/create-user>

Parameters

token	Description. No default value.
username	Description. No default value.
encrypted_password	Description. No default value.
email	Description. No default value.
displayed_name	Description. Defaults to <code>_username</code>

GET /user/api/recommended-users

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/recommended-users>

Parameters

offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20

GET /user/api/aetel-recommended-users

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/aetel-recommended-users>

Parameters

offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20

GET /user/api/selected-users

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/api/selected-users>

Parameters

offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20

POST /user/api/drop

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/api/drop>

Parameters

user_id	Description.
	No default value.

POST /user/api/undrop

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/api/undrop>

Parameters

user_id	Description.
	No default value.

GET /user/api/get-user

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/get-user>

Parameters

user_id	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>

GET /user/api/get-by-username

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/get-by-username>

Parameters

username	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>

GET /user/public-api/get-salt

Description

- Requires authentication: no
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/public-api/get-salt>

Parameters

username	Description.
	No default value.

GET /user/api/dropping-users

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/api/dropping-users>

Parameters

user_id	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20

GET /user/api/droppers

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://droppy.jp/user/api/droppers>

Parameters

user_id	Description.
Optional	Defaults to <code>_current_user</code>
offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20

POST /user/api/set-started

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/set-started>

Parameters

POST /user/api/lock-user

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: POST
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/lock-user>

Parameters

user_id	Description.
	No default value.

GET /user/api/search

Description

- Requires authentication: yes
- HTTP method: GET
- Return format: json, xml

Resource URL

<http://drop.py.jp/user/api/search>

Parameters

keywords	Description.
Optional	No default value.
places	Description.
Optional	No default value.
offset	Description.
Optional	Defaults to 0
max_results	Description.
Optional	Defaults to 20