

Adresse de livraison

AAV Contractors SA
Chemin du Tourbillon 6
1228 Plan-les-Ouates
Suisse

Devis n° 605.0106

Date : 29.05.2026
Affaire : The Hive

Adresse de facturation

AAV Contractors SA
M. Claude Burnat
Chemin du Tourbillon 6
1228 Plan-les-Ouates
Suisse

Rép.	Désignation	Q.	P.U. HT	Total HT
A	BLOC-PORTE PYROPLUS 60 DEUX VANTAUX Performances coupe-feu EI ² 60 minutes recto-verso Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m ² .K Affaiblissement phonique Rw = 51 dB (-2;-6) Classement anti-effraction niveau CR3 selon normes EN 1627 - 1630 Vantail en tôle épaisseur 20/10° double face Dimensions sur mesure : L 1800 H 2700 Passage libre à 90° Vantaux égaux soit 2 vantaux largeur 974,5 Soit dimensions hors-tout : L 2024 H 2779 Réservation gros oeuvre prévoir : L 2034 H 2789 Poids approximatif - Vantail de service nu : 150 kg - Vantail semi-fixe nu : 150 kg - Bâti : 45 kg Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix Équipement fourni-posé : - Serrure 3 points modèle Abloy KEL 166 à sortie libre (manœuvre ext par clé uniquement) - Béquille int / Poignée palière ext sur plaque blindée aluminium - argent - Cylindre PZ de chantier longueur 55+45 CP - Crémone automatique renforcée à tringles encastrées sur semi-fixe - inox - Ferme-porte bras glissière modèle TS-5000 sur chaque vantail - argent - Sélecteur de fermeture à bandeau pour ferme-porte TS-3000V ou TS-5000 - argent - Barre de seuil + plinthe automatique encastrée - Pions antidégondage - 3 paumelles avec butée à bille inox Localisation : Type 1	1	11'983 .-	11'983 .-
B	BLOC-PORTE PYROPLUS 60 UN VANTAIL Performances coupe-feu EI ² 60 minutes recto-verso Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m ² .K Affaiblissement phonique Rw = 52 dB (-1;-5) Classement anti-effraction niveau CR3 selon normes EN 1627 - 1630 Vantail en tôle épaisseur 20/10° double face Dimensions sur mesure : L 950 H 2700 Passage libre à 90° Soit dimensions hors-tout : L 1100 H 2779 Réservation gros oeuvre prévoir : L 1110 H 2789 Poids approximatif - Vantail nu : 110 kg - Bâti 39 kg Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix Équipement fourni-posé : - Serrure 3 points modèle Abloy KEL 166 à sortie libre (manœuvre ext par clé uniquement) - Béquille int / Poignée palière ext sur plaque blindée aluminium - argent - Cylindre PZ de chantier longueur 55+45 CP - Ferme-porte bras glissière modèle TS-5000 - argent - Sélecteur de fermeture à bandeau pour ferme-porte TS-5000V ou TS-5000 - argent - Barre de seuil + plinthe automatique encastrée - Pions antidégondage - 4 paumelles avec boîte à bille inox Localisation : Type 2	1	6'863 .-	6'863 .-

Rép.	Désignation	Q.	P.U. HT	Total HT
C	BLOC-PORTE PYROPLUS 60 UN VANTAIL Performances coupe-feu EI ² 60 minutes recto-verso Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m ² .K Affaiblissement phonique Rw = 52 dB (-1;-5) Classement anti-effraction niveau CR3 selon normes EN 1627 - 1630 Vantail en tôle épaisseur 20/10° double face Dimensions sur mesure : L 950 H 2700 Passage libre à 90° Soit dimensions hors-tout : L 1100 H 2779 Réservation gros oeuvre prévoir : L 1110 H 2789 Poids approximatif - Vantail nu : 161 kg - Bâti 39 kg Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix Equipement fourni-posé : - Serrure 3 points modèle Abloy KEL 166 à sortie libre (manœuvre ext par clé uniquement) - Béquille int / Poignée palière ext sur plaque blindée aluminium - argent - Cylindre PZ de chantier longueur 55+45 CP - Ferme-porte bras glissière modèle TS-5000 - argent - Sélecteur de fermeture à bandeau pour ferme-porte TS-5000V ou TS-5000 - argent - Barre de seuil + plinthe automatique encastrée - Pions antidégondage - 4 paumelles avec boîte à bille inox Localisation : Type 3	1	6'863 .-	6'863 .-
D	BLOC-PORTE PYROPLUS 60 DEUX VANTAUX Performances coupe-feu EI ² 60 minutes recto-verso Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/m ² .K Affaiblissement phonique Rw = 51 dB (-2;-6) Classement anti-effraction niveau CR3 selon normes EN 1627 - 1630 Vantail en tôle épaisseur 20/10° double face Dimensions sur mesure : L 1800 H 2700 Passage libre à 90° Vantaux égaux soit 2 vantaux largeur 974,5 Soit dimensions hors-tout : L 2024 H 2779 Réservation gros oeuvre prévoir : L 2034 H 2789 Poids approximatif - Vantail de service nu : 150 kg - Vantail semi-fixe nu : 150 kg - Bâti : 45 kg Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL au choix Equipement fourni-posé : - Serrure 3 points modèle Abloy KEL 166 à sortie libre (manœuvre ext par clé uniquement) - Béquille int / Poignée palière ext sur plaque blindée aluminium - argent - Cylindre PZ de chantier longueur 55+45 CP - Crémone automatique renforcée à tringles encastrées sur semi-fixe - inox - Ferme-porte bras glissière modèle TS-5000 sur chaque vantail - argent - Sélecteur de fermeture à bandeau pour ferme-porte TS-3000V ou TS-5000 - argent - Barre de seuil + plinthe automatique encastrée - Pions antidégondage - 3 paumelles avec butée à bille inox Localisation : Type 4	1	11'983 .-	11'983 .-
E	FORFAIT PORT (1228 - PLAN-LES-OUATES) NOTA Seul le bloc-porte Doortal Pyroplus 120 est référencé à l'AEAI; homologation individuelle à réaliser pour Pyroplus 60	1	450 .-	450 .-

Total HT :	37'693 .- CHF
TVA déductible (achat) 8,1 %	3'053 .- CHF
Total TTC :	40'746 .- CHF