



技术要素

1、未注圆角为R2-R3。

2、未注倒角为C2。

3、去除毛刺

43	GB/T1096-2003	六角圆柱头螺钉	1	4.5
42	GB70.1-2000M6×4.0	垫片	4	Q235
41		垫片	1	4.5
40	GB70.1-2000M6×18	六角圆柱头螺钉	8	Q235
39		定位套	2	4.5
38	GB/T95-2002	垫圈	2	PtFE
37		导向销轴	4	4.5
36		附件二	1	SUS304
35		附件一	1	SUS304
34	GB70.1-2000M8×28	六角圆柱头螺钉	2	Q235
33		导向销轴	1	SUS304
32	GB/T6GB/T1276-1994	螺母螺帽	1	20Cr
31	GB70.1-2000M6×28	六角圆柱头螺钉	8	Q235
30		抽芯螺栓	1	4.5
29		升降缸上轴盖	1	SUS304
28		上端进油出口	1	SUS304
27		屏板	4	SUS304
26		活塞密封件	1	SUS304
25		活塞	1	SUS304
24	GB/T3452.1-2005	O型密封圈	9	PTFE
23		下端进油出口	1	SUS304
22	GB70.1-2000M6×50	六角圆柱头螺钉	10	Q235
21		导向杆	2	SUS304
20	GB/T6170-2000M16	螺栓	4	4.5
19	GB27.1-1988M16×6.5	六角头带孔圆螺栓	4	Q235
18		升降缸下轴盖	1	SUS304
17	GB70.1-2000M8×30	六角圆柱头螺钉	4	Q235
16		升降缸体	1	SUS304
15	GB70.1-2000M6×30	六角圆柱头螺钉	4	Q235
14	GB70.1-2000M6×28	六角圆柱头螺钉	8	Q235
13	GB/T1301-1995	薄片状轴承	6	20Cr
12	GB70.1-2000M8×30	六角圆柱头螺钉	8	Q235
11		缸缸下密封件	1	SUS304
10		泵型密封圈	2	PTFE
9		垫片	1	4.5
8	GB70.1-2000M6×24	六角圆柱头螺钉	8	Q235
7	GB/T1276-1994	密封件螺母	1	20Cr
6		缸缸上密封件	1	SUS304
5	GB/T301-1995	推力球轴承	1	20Cr
4	GB70.1-2000M6×30	六角圆柱头螺钉	8	Q235
3		限位板	1	SUS304
2	GB70.1-2000M8×20	六角圆柱头螺钉	8	Q235
1		上密封板	1	4.5

华东理工大学

图总装图

XS-00