Desplegament serveis en contenidors

Comandes bàsiques

Docker

Cheatsheet

_<

Instruccions Dockerfile

```
# Defineix la imatge base del contenidor.
FROM image
ENV var=value
EXPOSE port
RUN comanda
```

```
COPY origen destí
els comprimits
ADD origen destí
# similar al RUN per amb la diferència que
# s'executa quan s'instancia o s'arrenca el #
CMD comanda
WORKDIR path
```



Comandes bàsiques

```
# Crear imatge mitjançant Dockerfile
$ docker build -t <nom-imatge-a-crear> .
# Llistar imatges
$ docker image 1s
$ docker container ls
# Veure logs del contenidor
$ docker logs <contenidor>
$ docker exec -it /bin/bash
```

```
$ docker pull <imatge>
# Borrar imatge forçant eliminació
$ docker image rm -f <imatge>
# Llistar imatges
$ docker container rm <contenidor>
# Executar contenidor a partir d'una imatge i
$ docker run --rm -ti <imatge> /bin/bash
```

_<

Comandes bàsiques

```
$ docker run -d --rm --name <nom-contenidor-a-crear> <imatge>
$ docker exec -ti <contenidor> cat /usr/local/apache2/conf/extra/httpd-ssl.conf >
my-httpd-ssl.con
$ docker cp <contenidor>:/etc/apache2/apache2.conf ./my-apache2.conf
$ docker run --rm -d --name <nom-contenidor-a-crear> -p 8080:80 -v
/home/user/docker-dir/public-html/:/usr/local/apache2/htdocs/public-html/ <imatge>
```